扩展 LaTeX 的颜色功能：xcolor package

Dr. Uwe Kern（尤尔根·克恩博士）

v3.02 (2024/09/29) *

Abstract

xcolor 通过类似`\color{red!50!green!20!blue}` 的颜色表达式，提供了与驱动无关的便捷方式，可访问多种颜色、色调（tint）、暗色（shade）、灰度调和（tone）以及任意颜色的混合。它允许选择文档全局的目标颜色模型，并提供自动配色方案、十二种颜色模型之间的转换、表格行交替着色、颜色混合与蒙版、颜色分色以及色轮计算等工具。

Contents

1 引言 **4**
- 1.1 本宏包的用途 . . . 4
- 1.2 色调、暗色、灰度调和与补色 . . . 4
- 1.3 颜色模型 . . . 5
- 1.4 色轮与色彩和谐 . . . 5

2 用户接口 **7**
- 2.1 准备工作 . . . 7
  - 2.1.1 宏包安装 . . . 7
  - 2.1.2 宏包选项 . . . 7
  - 2.1.3 执行额外的初始化命令 . . . 7
- 2.2 颜色模型 . . . 9
  - 2.2.1 支持的颜色模型 . . . 9
  - 2.2.2 替换个别颜色模型 . . . 10
  - 2.2.3 在文档中途更改目标颜色模型 . . . 10
- 2.3 参数与术语 . . . 11
  - 2.3.1 参数的附加说明与限制 . . . 11
  - 2.3.2 标准颜色表达式的含义 . . . 14
  - 2.3.3 扩展颜色表达式的含义 . . . 14
  - 2.3.4 颜色函数 . . . 15
- 2.4 预定义颜色 . . . 15
  - 2.4.1 始终可用的颜色 . . . 15
  - 2.4.2 附加颜色集合 . . . 15
- 2.5 颜色定义 . . . 16

*本宏包可从 CTAN/macros/latex/contrib/xcolor/ 下载。另有 xcolor 主页：www.ukern.de/tex/xcolor.html。如有错误报告或改进建议，请发送至：https://github.com/latex3/xcolor/issues.

2.5.1 普通颜色与命名颜色 . . . 16
2.5.2 xcolor 中的颜色定义 . . . 17
2.5.3 定义颜色集合 . . . 17
2.5.4 立即定义与延迟定义 . . . 18
2.5.5 全局颜色定义 . . . 19
2.6 颜色应用 . . . 19
2.6.1 标准颜色命令 . . . 19
2.6.2 颜色框 . . . 19
2.6.3 数学中的颜色 . . . 20
2.6.4 使用当前颜色 . . . 20
2.6.5 颜色测试 . . . 20
2.7 颜色混合 . . . 21
2.8 颜色蒙版与分色 . . . 21
2.9 颜色系列 . . . 22
2.9.1 颜色系列的定义 . . . 22
2.9.2 颜色系列的初始化 . . . 23
2.9.3 颜色系列的应用 . . . 23
2.9.4 颜色与颜色系列的区别 . . . 23
2.10 超链接的边框颜色 . . . 23
2.11 pstricks 环境中的附加颜色指定 . . . 24
2.12 表格中的颜色 . . . 24
2.13 颜色信息 . . . 25
2.14 颜色转换 . . . 25
2.15 问题与解决方案 . . . 25
2.15.1 dvipsnames 与 svgnames 之间的名称冲突 . . . 25
2.15.2 更改嵌入的.eps 文件颜色 . . . 26

3 示例 **27**

4 按名称列出的颜色 **34**
4.1 基色（始终可用） . . . 34
4.2 通过 dvipsnames 选项加载的颜色 . . . 34
4.3 通过 svgnames 选项加载的颜色 . . . 34
4.4 通过 x11names 选项加载的颜色 . . . 35

5 技术补充 **37**
5.1 驱动支持的颜色模型 . . . 37
5.2 xcolor 如何处理驱动特定的颜色模型 . . . 37
5.3 幕后：内部颜色表示 . . . 37
5.4 关于精度的说明 . . . 38

6 公式 **40**
6.1 颜色混合 . . . 40
6.2 整数模型与实数模型之间的转换 . . . 40
6.2.1 实数到整数的转换 . . . 42
6.2.2 整数到实数的转换 . . . 42
6.3 颜色转换与补数 . . . 43
6.3.1 **rgb** 模型 . . . 43
6.3.2 **cmy** 模型 . . . 46
6.3.3 **cmyk** 模型 . . . 46

6.3.4 hsb 模型 . . . 47
6.3.5 Hsb 模型 . . . 49
6.3.6 tHsb 模型 . . . 49
6.3.7 gray 模型 . . . 49
6.3.8 RGB 模型 . . . 50
6.3.9 HTML 模型 . . . 50
6.3.10 HSB 模型 . . . 50
6.3.11 Gray 模型 . . . 50
6.3.12 wave 模型 . . . 50

参考文献 **53**

附录 **54**
致谢 . . . 54
商标 . . . 54
已知问题 . . . 54
历史 . . . 54

Index **59**

List of Tables

1 宏包选项 . . . 8
2 宏包加载顺序 . . . 8
3 支持的颜色模型 . . . 9
4 参数与术语 . . . 12
5 驱动与颜色模型 . . . 37
6 驱动相关的内部颜色表示 . . . 38
7 颜色常量 . . . 41
8 颜色转换对 . . . 41

List of Figures

1 光谱 . . . 27
2 颜色测试 . . . 27
3 从一种颜色渐变到另一种颜色 . . . 28
4 目标颜色模型 . . . 29
5 标准颜色表达式 . . . 29
6 标准颜色表达式 . . . 29
7 当前颜色 . . . 29
8 颜色系列 . . . 30
9 颜色蒙版 . . . 31
10 表格中交替行颜色：\rowcolors 与 \rowcolors* 对比 . . . 31
11 Hsb 与 tHsb：*hue*° 按 15° 步进 . . . 32
12 色彩和谐 . . . 33

1 引言

1.1 本宏包的用途

color package 提供了一个强大而稳定的工具，用于在 (pdf)LaTeX 中以一致且与驱动无关的方式处理颜色，并支持多种颜色模型（在驱动无关性方面略有折扣）。尽管如此，它有时用起来还是略显笨拙，尤其是在涉及轻微颜色变化、颜色混合或颜色转换的场合：这通常意味着需要借助另一个程序计算出必要的参数，然后再把这些参数复制到 LaTeX 的`\definecolor` 命令中。很多时候，还得借助计算器来处理以下这类问题：

- 我的公司定义了一种企业色，印刷厂告诉我在新宣传册中使用超过两种颜色会很贵，但使用该颜色的各种色调（例如 75% 浓度）则无需额外费用。可是如何在 LaTeX 中访问这些颜色变化呢?
  （答案：`\color{CorporateColor!75}` 等）
- 我的朋友用了一种很好看的颜色，我想在自己的文档中使用；不幸的是，它是用 **hsb** 模型定义的，而我最常用的 pdfLaTeX 不支持该模型。现在怎么办?
  （答案：直接使用 **hsb** 定义即可，xcolor 会完成必要的计算）
- 40% 的 *green* 与 60% 的 *yellow* 混合后是什么样子?
  （答案：40% + 60% = ，例如`\color{green!40!yellow}` ）
- 那它的补色又是什么样子?
  （答案：，可通过`\color{-green!40!yellow}` 访问）
- 现在我想把上面这种颜色取三份、其补色取两份、*red* 取一份混合起来。效果如何?
  （答案:3× +2× +1× =,后一种颜色可通过`\color{rgb:-green!40!yellow,3;gree`
  访问）
- 我知道 485 nm 的光波处于可见光范围内。但它代表什么颜色?
  （答案：大约是 ，通过`\color[wave]{485}` ）
- 我的印刷厂希望我文档中所有的颜色定义都转换为 **cmyk** 模型。如何高效完成这些计算?
  （答案：`\usepackage[cmyk]{xcolor}` 或`\selectcolormodel{cmyk}` ）
- 我有一张 50 行的表格。怎样才能让整行交替着色,而不必复制 50 个`\rowcolor` 命令? 而且交替方案要从第 3 行开始。
  （答案：类似`\rowcolors{3}{OddColor}{EvenColor}` ）

以上就是 xcolor package 所要解决的部分问题。其宗旨可以概括为：在保持 color 原有特性的同时，（希望能以）易用的接口提供额外的功能与灵活性。

1.2 色调、暗色、灰度调和与补色

按照 [15] 的定义，我们有如下术语：

- **tint（色调）**：加入 *white* 后得到的颜色，
- **shade（暗色）**：加入 *black* 后得到的颜色，
- **tone（灰度调和）**：加入 *gray* 后得到的颜色。

它们都是一般函数 $\mathrm{mix}(C, C', p)$ 的特例，该函数由 p 份颜色 C 与 $1-p$ 份颜色 C' 构造出新颜色，其中 $0 \le p \le 1$。因此我们定义：

$$\mathrm{tint}(C, p) := \mathrm{mix}(C, \texttt{white}, p) \tag{1}$$
$$\mathrm{shade}(C, p) := \mathrm{mix}(C, \texttt{black}, p) \tag{2}$$
$$\mathrm{tone}(C, p) := \mathrm{mix}(C, \texttt{gray}, p) \tag{3}$$

其中 `white`、`black`、`gray` 是与模型相关的常量，见表 7 on page 41。进一步定义：

- **补色（complement）**：与原色 C 叠加后得到 *white* 的颜色 C^*，

须知补色还有其他不同的概念（例如色轮上的对侧颜色）。计算细节见第 6.3 on page 43 节，色轮的相关说明见第 1.4 节。

1.3 颜色模型

颜色模型是一种工具，用于以适合目标设备（如屏幕或打印机）的方式来描述或表示某一组颜色。存在一些专有模型（如 Pantone 或 HKS），它们提供有限的颜色集合（通常称为专色（*spot color*）），用户只需从中选择而无需关心参数；另一方面，也有参数驱动的模型，如 **gray**、**rgb**、**cmyk**，它们旨在表示数量庞大乃至（理论上）无限的颜色集合，这些颜色基于很少的几种基色以及从基色构造其他颜色的规则。例如，通过基色 *red*、*green*、*blue* 的线性组合，可以构造出大范围的颜色。另一方面，通常 spot color 只能通过 **cmyk** 或 **rgb** 等模型中的参数来近似；原始颜色是物理混合而成的，甚至与所用纸张类型有关。最后，还有一些颜色如 *gold*、*silver*，在标准墨水或激光打印机上几乎无法用任何参数驱动的颜色模型复现。

1.4 色轮与色彩和谐

将颜色（色相）排列在色轮上来讨论理论或实践中的色彩问题，已有悠久历史（如 Isaac Newton、Johann Wolfgang von Goethe）。原因之一或许是：圆本身就是展示共性关系与对立属性的天然工具。
如今，相关术语存在一定的混淆，因为与色彩相关的两大领域——艺术与图形设计，以及科学色彩理论——倾向于使用相同的词汇来描述颜色属性，但有时所指却大相径庭！因此，不仅色轮的外观各不相同，”原色”或”补色”等概念的含义也存在差异。

典型色轮的构造 首先，将三种原色放在 0°、120°、240°的位置（艺术家常选 *red*、*yellow*、*blue*，而色彩科学家可能更倾向于 *red*、*green*、*blue*）。接着，将三种间色放在 60°、180°、300°的位置。然后，可在其间再放置六种复色（30°、90°等位置）。这就是为什么色轮常被描述为由十二种等距颜色组成，尽管该算法实际上可以任意次重复。

由色轮导出的色彩和谐 我们从任意一个色轮出发：

- **补色（complementary colors）**：在色轮上相距 180°的两种颜色，
- **三色组（color triads）**：每隔 120°取一种颜色，共三种，
- **四色组（color tetrads）**：每隔 90°取一种颜色，共四种。

现在假设色轮被等分为 $2n$ 个扇形区域：

- 给定颜色的**分裂补色（split complementary colors）**是其补色的两个紧邻邻色，位置为 $\frac{n\pm1}{2n}\cdot 360°$，
- 给定颜色的**类似色（analogous colors）**是它的两个或四个邻色，位置为 $\pm\frac{1}{2n}\cdot 360°$ 和 $\pm\frac{2}{2n}\cdot 360°$。

有了这些生成" 色彩和谐" 的方法之后，我们可以得出结论：结果在很大程度上取决于色轮是如何构造的！此外，n 的选择也会影响视觉效果。示例见图 12 on page 33。

2 用户接口

2.1 准备工作

2.1.1 宏包安装

首先，将 xcolor.sty 和所有 .def 文件放到 (pdf)LaTeX 能够找到的位置。按照 TeX 目录结构（TDS）的惯例，典型位置是 texmf/tex/latex/xcolor 目录，其中 texmf 表示你的 TeX 安装主目录。另外，将 xcolor.pro 放到 *dvips* 能够找到的位置，通常是 texmf/dvips/xcolor。通常，你需要运行某种文件名数据库更新命令，以便 TeX 系统能够识别并快速搜索这些文件。之后，在文档中使用 xcolor（替代 color）即可。因此，一般命令是在文档导言区使用\usepackage [⟨*options*⟩]{xcolor}。表 2 on the following page 说明了加载宏包顺序时需要注意的事项。

2.1.2 宏包选项

一般来说，选项分为以下几类：

- 决定颜色驱动的选项，如 [5] 和 [6] 所述，目前包括：dvips, xdvi, dvipdf, dvipdfm, dvipdfmx, luatex, pdftex, dvipsone, dviwindo, emtex, dviwin, oztex, textures, pctexps, pctexwin, pctexhp, pctex32, truetex, tcidvi, vtex, xetex, dvisvgm,
- 决定目标颜色模型的选项[1]（natural, rgb, cmy, cmyk, hsb, gray, RGB, HTML, HSB, Gray），或者关闭彩色输出（monochrome），
- 控制是否以及如何加载某些预定义颜色集合的选项:dvipsnames, dvipsnames*, svgnames, svgnames*, x11names, x11names*,
- 决定加载或支持哪些其他宏包的选项：table,
- 影响其他命令行为的选项：prologue, kernelfbox, xcdraw, noxcdraw, fixinclude, showerrors, hideerrors,
- 已废弃的选项：pst, override, usenames, nodvipsnames, fixpdftex, hyperref。

所有可用的宏包选项（驱动选择和已废弃选项除外）列于表 1 on the following page。为了便于与 hyperref 宏包协作，提供了命令\GetGinDriver [2]，它会抓取实际使用的驱动并将其存入命令\GinDriver 。之后可在 hyperref（或其他宏包）中使用该命令，参见第 10 页的代码示例。如果没有对应的 hyperref 选项，则默认使用 hypertex。

\GetGinDriver
\GinDriver

警告：xcolor 与 color 在处理 dvips 选项的方式上存在重大差异。color package 会在选择 dvips、oztex、xdvi 驱动之一时，隐式启用 dvipsnames 选项。这会降低文档的可移植性，因为当使用这些颜色而未显式指定 dvipsnames 选项时，pdftex 等其他驱动会因未知颜色而报错。因此，xcolor 要求显式指定 dvipsnames 选项才能使用这些颜色名称——这样便可在所有驱动下工作。

2.1.3 执行额外的初始化命令

这里提供了一个简单接口，用于传递应在 xcolor package 末尾（紧接初始化

\xcolorcmd

[1] 第 2.2.3 on page 10 节说明了如何在文档任意位置覆盖此设置。
[2] 如果使用宏包选项 hyperref，此命令会自动执行。

Table 1: 宏包选项

选项	说明
`natural`	（默认。）保留所有颜色的原始模型，但 **RGB** 会转换为 **rgb**，**HSB** 会转换为 **hsb**，**Gray** 会转换为 **gray**。
`rgb`	将所有颜色转换为 **rgb** 模型。
`cmy`	将所有颜色转换为 **cmy** 模型。
`cmyk`	将所有颜色转换为 **cmyk** 模型。
`hsb`	将所有颜色转换为 **hsb** 模型。
`gray`	将所有颜色转换为 **gray** 模型。对于模拟黑白打印机的输出效果特别有用。
`RGB`	将所有颜色转换为 **RGB** 模型（之后再转换为 **rgb**）。
`HTML`	将所有颜色转换为 **HTML** 模型（之后再转换为 **rgb**）。
`HSB`	将所有颜色转换为 **HSB** 模型（之后再转换为 **hsb**）。
`Gray`	将所有颜色转换为 **Gray** 模型（之后再转换为 **gray**）。
`dvipsnames`, `dvipsnames*`	加载一组预定义颜色。[1]
`svgnames`, `svgnames*`	加载符合 SVG 1.1 标准的一组预定义颜色。[1]
`x11names`, `x11names*`	加载符合 Unix/X11 标准的一组预定义颜色。[1]
`table`	加载 colortbl 宏包，以便使用表格中行、列、单元格着色工具。
`fixpdftex`	此选项已废弃，不做任何事情。
`hyperref`	通过定义额外的键值（见第 2.10 on page 23 节），在颜色表达式方面支持 hyperref 宏包。
`prologue`	为每个颜色定义写入 prologue 信息到`.xcp` 文件（如第 2.5.1 on page 16 节所述）。
`kernelfbox`	使用 LaTeX 内核方法绘制 `\f(rame)box` 边框[2]。
`xcdraw`	使用驱动特定命令绘制边框和颜色框。[2]
`noxcdraw`	（默认。）使用通用代码绘制边框和颜色框。[2]
`fixinclude`	在嵌入`.eps` 文件之前阻止 `dvips` 重置颜色（见第 2.15.2 on page 26 节）。
`showerrors`	（默认。）使用未定义颜色时显示错误信息（与原 color package 行为相同）。
`hideerrors`	使用未定义颜色时仅显示警告，并将该颜色替换为 *black*。

[1] 见第 2.4.2 on page 15 节。 [2] 见第 2.6.2 on page 19 节。

Table 2: 宏包加载顺序

操作/宏包	colortbl	hyperref	pstricks	color	pstcol
在 xcolor之前加载	允许	允许	允许[1]	不可	不可
通过 xcolor 选项加载	`table`	—	—	—	—
在 xcolor之后加载	允许	允许	允许	不可	不可

[1] pstricks 默认会加载 xcolor

Table 3: 支持的颜色模型

名称	基色/概念	参数范围	默认
rgb	红、绿、蓝	$[0,1]^3$	
cmy	青、品红、黄	$[0,1]^3$	
cmyk	青、品红、黄、黑	$[0,1]^4$	
hsb	色相、饱和度、亮度	$[0,1]^3$	
Hsb	色相°、饱和度、亮度	$[0,H]\times[0,1]^2$	$H=360$
tHsb	色相°、饱和度、亮度	$[0,H]\times[0,1]^2$	$H=360$
gray	灰度	$[0,1]$	
RGB	红、绿、蓝	$\{0,1,\dots,L\}^3$	$L=255$
HTML	*RRGGBB*	$\{\texttt{000000},\dots,\texttt{FFFFFF}\}$	
HSB	色相、饱和度、亮度	$\{0,1,\dots,M\}^3$	$M=240$
Gray	灰度	$\{0,1,\dots,N\}$	$N=15$
wave	波长 (nm)	$[363,814]$	

L, M, N 为正整数；H 为正实数

命令`\color{black}` 之前）执行的命令。只需在加载 xcolor 之前的某个位置写`\def\xcolorcmd {`⟨*commands*⟩`}` 即可。
示例：假设 `a.tex` 是一个完整的 LaTeX 文档，在控制台执行如下命令：‘`latex \def\xcolorcmd{\colorlet` 会生成一个 `a.dvi` 文件，其中所有 *black* 出现的地方都被替换为 *red*，而无需修改源文件本身。（控制台命令的具体拼写可能因操作系统和 TeX 发行版而异。）

2.2 颜色模型

2.2.1 支持的颜色模型

支持的颜色模型及其参数范围列于表 3。需要强调的是，这种颜色支持与所选驱动无关。
”颜色模型支持” 还意味着可以直接使用参数指定颜色，例如写`\textcolor[cmy]{0.7,0.5,0.3}{foo}` (foo) 或`\textcolor[HTML]{AFFE90}{foo}` (foo)。

`\adjustUCRBG`

rgb, **cmyk**, **hsb**, **gray** 这些是 PostScript 直接支持的模型。其性质和相互关系请参见 [1]。还有一个特殊命令可用于精细调节转换到 **cmyk** 模型时的底色去除 (*undercolor-removal*) 和黑版生成 (*black-generation*) 机制，详见第 6.3.2 on page 46 节。

cmy 这主要是一个用于中间计算步骤的模型。就此而言，它是 **rgb** 的简单补集。在可视化方面，**cmy** 被视为 $k=0$ 的 **cmyk**。

HTML 这是从 **rgb** 派生出来的模型，用于支持从网页或 CSS 文件中输入颜色参数。因此，它本身并非真正独立的颜色模型，而是一个为方便使用而设的用户接口。值得一提的是，**HTML** 接受字符 `0`–`9`、`A`–`F`、`a`–`f` 的任意组合，只要字符串长度恰好为 6 个字符。不过，转换为 **HTML** 的输出将始终由数字和大写字母组成。

Hsb, tHsb 首先，**Hsb** 是一个" 用户接口" 模型，它将 $hue \in [0,1]$ 映射到 $hue^\circ \in [0,H]$，其中 H 由`\def\rangeHsb{`⟨H⟩`}` 给出。因此，如果 $H = 360$，我们可以把它想象成一个圆或色轮，用于指定 hue° 参数。其次，**Hsb** 是 **tHsb**（又称 ***tuned* Hsb**）的基础，它允许用户通过在圆上前后移动选定的 hue° 值，对 hue° 应用分段线性变换。该变换由`\def\rangetHsb{` $x_1, y_1; x_2, y_2; \ldots$ `}` 定义它指定 **tHsb** 中的 $hue^\circ = x_1$ 对应于 **Hsb** 中的 $hue^\circ = y_1$，依此类推。例如，在 **Hsb** 圆上，*yellow* 位于 60°（*red* 位于 0°），但在艺术家中使用的大多数色轮上，*yellow* 位于 120°。因此，如果我们打算通过 **tHsb** 复现艺术家的色轮，设置"`120,60`" 将是合理的。确切的变换公式和更多限制见第 6.3.6 on page 49 节，色轮与色彩和谐见第 1.4 on page 5 节。图 11 on page 32 可供对比参考。

`\rangeHsb`
`\rangetHsb`

示例：'`\def\rangetHsb{60,30;120,60;180,120;210,180;240,240}`' 实际上就是 xcolor的默认设置。

wave 通过这个模型，我们尝试将波长转换为标准颜色模型，以近似光波的视觉外观。可见光谱范围约为 400–750 nm，而 xcolor 中的实现通常允许所有绝对值小于 16383.99998（TEX 能表示的最大长度值）的实数" 波长"λ。不过，在 $\lambda \in [363, 814]$ 范围之外得到任何非黑色的概率恰好为零。因此，图 1 on page 27 仅展示上述波长区间。注意：不可能将其他模型合理地转换为 **wave**，因为后者仅覆盖有限的颜色范围。

RGB, HSB, Gray 这些是派生模型，将 **rgb**、**hsb**、**gray** 的连续 $[0,1]$ 参数范围转换为有限整数集合；因此我们称之为整数模型。表 3 中的常量 L, M, N 通过以下命令定义：`\def\rangeRGB{`⟨L⟩`}`，`\def\rangeHSB{`⟨M⟩`}`，以及`\def\rangeGray{`⟨N⟩`}`。这些常量可以在 xcolor package 加载之前或之后修改，例如：

`\rangeRGB`
`\rangeHSB`
`\rangeGray`

```
\documentclass{article}
...
\def\rangeRGB{15}
\usepackage[dvips]{xcolor}
...
\GetGinDriver
\usepackage[\GinDriver]{hyperref}
...
\begin{document}
...
\def\rangeRGB{63}
...
```

2.2.2 替换个别颜色模型

`\substitutecolormodel` `{`⟨*source model*⟩`}{`⟨*target model-list*⟩`}`

用 ⟨*target model-list*⟩ 中实际存在的第一个模型替换 ⟨*source model*⟩。仅允许 ⟨*num model*⟩ 类型的颜色模型；所有更改仅作用于当前分组，但前置`\xglobal` 仍会生效。

示例：假设当前驱动对 **hsb** 的实现有问题，而 **rgb** 表现正常。那么`\substitutecolormodel{hsb}{rgb}` 可能是一个好的选择，因为它从此处开始将所有 **hsb** 颜色的定义通过 xcolor的算法转换为 **rgb** 规格，而不影响其他模型。

2.2.3 在文档中途更改目标颜色模型

`\selectcolormodel` `{`⟨*num model*⟩`}`

将目标模型设置为 ⟨*num model*⟩，后者是允许作为宏包选项的模型名称之一（即 `natural`, `rgb`, `cmy`, `cmyk`, `hsb`, `gray`, `RGB`, `HTML`, `HSB`, `Gray`），示例见图 4 on page 29。转换为目标模型可以在两个时机进行：

`\ifconvertcolorsD`
- 在颜色定义时[3]（即在`\definecolor` 及其类似命令内部）；由此开关`\ifconvertcolorsD` 控制；

`\ifconvertcolorsU`
- 在颜色使用时（紧接颜色显示之前，因此涵盖在其他模型中定义的颜色以及直接指定的颜色，如`\color[rgb]{.1,.2,.3}`）；由此开关`\ifconvertcolorsU` 控制。

选择除 `natural` 以外的任何模型都会将两个开关都设为" 真"，而 `natural` 将它们设为" 假"。无论是通过宏包选项还是通过`\selectcolormodel` 选择，均适用此规则。为什么不在使用时才简单地转换所有颜色呢？如果涉及大量颜色，在颜色定义阶段就完成所有转换可以节省处理时间。最佳性能可通过`\usepackage[rgb,...]{xcolor}\convertcolors` 获得，这实际上就是 xcolor 1.07 及更早版本的工作方式。

2.3 参数与术语

在详细描述 xcolor的颜色相关命令之前，我们先定义一些在这些命令参数中反复出现的元素或标识符。表 4 on the next page 给出了通用语法概览。

2.3.1 参数的附加说明与限制

⟨*empty*⟩ ⟨*minus*⟩ ⟨*plus*⟩ ⟨*int*⟩ ⟨*num*⟩ ⟨*dec*⟩ ⟨*pct*⟩ ⟨*div*⟩ ⟨*name*⟩

Basic strings and numbers 这些参数无需过多解释。不过就数值而言，值得注意的是，(La)TEX 中的实数——只要用于长度、维度或间距的上下文——其绝对值最大限制为 < 16384。当然，在数值计算链中，每个中间结果也必须遵守此限制，这通常意味着更严格的范围限制。由于 xcolor 在大多数计算中大量使用 TEX 的内部维度寄存器，因此在使用 ⟨*ext expr*⟩ 表达式时应牢记这一点。

⟨*name*⟩

颜色名称 ⟨*name*⟩ 表示颜色或颜色系列的已声明名称（或待声明名称）；它可以通过以下命令之一显式声明：`\definecolor`, `\providecolor`, `\colorlet`, `\definecolorset`, `\providecolorset`, `\definecolorseries`, `\definecolors`, `\providecolors`。另一方面，保留颜色名 '.' 是隐式声明的，表示当前颜色。实际上，除了字母和数字，某些其他字符也可用于 ⟨*name*⟩ 声明，但上述限制可避免误解并确保与 xcolor未来扩展的兼容性。
示例：'red', 'MySpecialGreen1980', '.'.

⟨*core model*⟩ ⟨*num model*⟩ ⟨*model*⟩

颜色模型 区分核心模型（**rgb**, **cmy**, **cmyk**, **hsb**, **gray**）、整数模型（**RGB**, **HTML**, **HSB**, **Gray**）、小数模型（**Hsb**, **tHsb**, **wave**）和伪模型（目前为 'named', 'ps'）有一个简单原因：以单位区间 $[0, 1]$ 为参数范围的核心模型最适合各种计算，而整数模型的目的主要是便于参数输入，之后再转换为某种核心模型。最后，小数模型 **Hsb** 和 **tHsb** 是 **hsb** 的特殊用途版本，而 **wave** 和伪模型 'named' 具有特殊地位，因为它们" 不擅计算"：通常只能将这种颜色转换为其他模型之一，而不能反向转换。伪模型 'ps' 更是如此：由于这类颜色包含 PostScript 代码，对 TEX 来说完全是不透明的。

⟨*spec*⟩

颜色规格 ⟨*spec*⟩ 参数用于指定颜色的参数，显然取决于底层颜色模型。我们区分

[3] 这意味着所有新定义的颜色会先转换为目标模型，然后再保存。

Table 4: 参数与术语

元素	替换串	
⟨*empty*⟩	→ empty string ‘’	
⟨*minus*⟩	→ non-empty string consisting of one or more minus signs ‘`-`’	
⟨*plus*⟩	→ non-empty string consisting of one or more plus signs ‘`+`’	
⟨*int*⟩	→ 整数	(整数)
⟨*num*⟩	→ 非负整数	(数)
⟨*dec*⟩	→ 实数	(小数)
⟨*div*⟩	→ 非零实数	(除数)
⟨*pct*⟩	→ 区间 [0, 100] 内的实数	(百分比)
⟨*id*⟩	→ 由字母和数字组成的非空串	(标识符)
⟨*ext id*⟩	→ ⟨*id*⟩ → ⟨*id*⟩$_1$`=`⟨*id*⟩$_2$	
⟨*id-list*⟩	→ ⟨*ext id*⟩$_1$`,`⟨*ext id*⟩$_2$`,...,`⟨*ext id*⟩$_l$	
⟨*name*⟩	→ ⟨*id*⟩ → ‘`.`’	(显式名称) (隐式名称)
⟨*core model*⟩	→ ‘`rgb`’, ‘`cmy`’, ‘`cmyk`’, ‘`hsb`’, ‘`gray`’	(核心模型)
⟨*num model*⟩	→ ⟨*core model*⟩ → ‘`RGB`’, ‘`HTML`’, ‘`HSB`’, ‘`Gray`’ → ‘`Hsb`’, ‘`tHsb`’, ‘`wave`’	 (整数模型) (小数模型)
⟨*model*⟩	→ ⟨*num model*⟩ → ‘`named`’	(数值模型) (伪模型)
⟨*model-list*⟩	→ ⟨*model*⟩$_1$`/`⟨*model*⟩$_2$`/.../`⟨*model*⟩$_m$ → ⟨*core model*⟩`:`⟨*model*⟩$_1$`/`⟨*model*⟩$_2$`/.../`⟨*model*⟩$_m$	(多模型)
⟨*spec*⟩	→ 逗号分隔的数值列表 → 空格分隔的数值列表 → 某个 ‘named’ 颜色的名称	(显式指定) (显式指定) (隐式指定)
⟨*spec-list*⟩	→ ⟨*spec*⟩$_1$`/`⟨*spec*⟩$_2$`/.../`⟨*spec*⟩$_m$	(多重指定)
⟨*type*⟩	→ ⟨*empty*⟩ → ‘`named`’, ‘`ps`’	
⟨*expr*⟩	→ ⟨*prefix*⟩⟨*name*⟩⟨*mix expr*⟩⟨*postfix*⟩	(标准颜色表达式)
⟨*prefix*⟩	→ ⟨*empty*⟩ → ⟨*minus*⟩	 (补色指示)
⟨*mix expr*⟩	→ `!`⟨*pct*⟩$_1$`!`⟨*name*⟩$_1$`!`⟨*pct*⟩$_2$`!`⟨*name*⟩$_2$`!...!`⟨*pct*⟩$_n$`!`⟨*name*⟩$_n$ → `!`⟨*pct*⟩$_1$`!`⟨*name*⟩$_1$`!`⟨*pct*⟩$_2$`!`⟨*name*⟩$_2$`!...!`⟨*pct*⟩$_n$	(完整混合表达式) (不完整混合表达式)
⟨*postfix*⟩	→ ⟨*empty*⟩ → `!!`⟨*plus*⟩ → `!![`⟨*num*⟩`]`	 (系列步进) (系列访问)
⟨*ext expr*⟩	→ ⟨*core model*⟩`,`⟨*div*⟩`:`⟨*expr*⟩$_1$`,`⟨*dec*⟩$_1$`;`⟨*expr*⟩$_2$`,`⟨*dec*⟩$_2$`;...;`⟨*expr*⟩$_k$`,`⟨*dec*⟩$_k$ → ⟨*core model*⟩`:`⟨*expr*⟩$_1$`,`⟨*dec*⟩$_1$`;`⟨*expr*⟩$_2$`,`⟨*dec*⟩$_2$`;...;`⟨*expr*⟩$_k$`,`⟨*dec*⟩$_k$	
⟨*func expr*⟩	→ `>`⟨*function*⟩`,`⟨*arg*⟩$_1$`,`⟨*arg*⟩$_2$`,...,`⟨*arg*⟩$_j$	(颜色函数表达式)
⟨*function*⟩	→ ‘`wheel`’, ‘`twheel`’	(颜色函数)
⟨*color*⟩	→ ⟨*color expr*⟩⟨*func expr*⟩$_1$⟨*func expr*⟩$_2$...⟨*func expr*⟩$_i$	
⟨*color expr*⟩	→ ⟨*name*⟩ → ⟨*expr*⟩ → ⟨*ext expr*⟩	
说明:	每个 → 表示左列元素的一种可能替换串；但可能还有进一步的上下文相关限制。详见正文。字符串 ‘`foo`’ 始终不包含引号。i, j, k, l, m, n 为非负整数，$k, l, m, n > 0$，$m \leq 8$。	

显式指定和隐式指定：前者指表 3 on page 9 中说明的数值参数，后者（理想情况下）指驱动提供的名称。
示例：‘`.1,.2,.3`’, ‘`.1 .2 .3`’, ‘`0.56789`’, ‘`89ABCD`’, ‘`ForestGreen`’.

⟨*model-list*⟩ ⟨*spec-list*⟩ **多模型与多规格** 这些参数总是在以下颜色定义命令中成对（显式或隐式）出现：`\definecolor`, `\providecolor`, `\definecolorset`, `\providecolorset`。首先，将 ⟨*model-spec*⟩ 与当前目标模型（由宏包选项或`\selectcolormodel` 命令设置）协调；如果没有完全匹配，则选择列表中的第一个模型。然后，从 ⟨*spec-list*⟩ 中选择对应的颜色规格，从而得到一对合适的 (⟨*model*⟩, ⟨*spec*⟩)。因此，在实际执行的颜色定义中不再存在歧义。扩展形式 $\langle \textit{core model} \rangle : \langle \textit{model} \rangle_1 / \langle \textit{model} \rangle_2 / \ldots / \langle \textit{model} \rangle_m$ 会立即将相关 ⟨*spec*⟩ 转换为 ⟨*core model*⟩；未知的目标模型会被静默忽略。
示例：‘`rgb/cmyk/named/gray`’, ‘`0,0,0/0,0,0,1/Black/0`’, ‘`rgb:cmy/hsb`’.

⟨*type*⟩ **type 参数** 仅在颜色定义命令的上下文中使用，参见`\definecolor` 及其类似命令的说明。

⟨*expr*⟩ ⟨*prefix*⟩ ⟨*mix expr*⟩ ⟨*postfix*⟩ **标准颜色表达式** 这些表达式是一种工具，用于方便地指定某种级联颜色混合形式，详见第 2.3.2 节。⟨*prefix*⟩ 参数控制其后的颜色还是其补色生效：奇数个减号表示剩余表达式得到的颜色需要转换为其补色。不完整混合表达式只是完整混合表达式在 $\langle \textit{name} \rangle_n$ = `white` 时的缩写，以便在使用色调时减少按键次数。⟨*postfix*⟩ 字符串通常为空，但在颜色系列的情况下提供额外功能：非空情形要求：

- ⟨*name*⟩ 表示颜色系列的名称，
- ⟨*mix expr*⟩ 是完整的混合表达式。

示例：‘`red`’, ‘`-red`’, ‘`--red!50!green!12.345`’, ‘`red!50!green!20!blue`’, ‘`foo!!+`’, ‘`foo!![7]`’, ‘`foo!25!red!!+++`’, ‘`foo!25!red!70!green!![7]`’.

⟨*ext expr*⟩ **扩展颜色表达式** 这些表达式提供了另一种颜色混合方法，详见第 2.3.3 on the next page 节。较短形式

$$\langle \textit{core model} \rangle : \langle \textit{expr} \rangle_1 , \langle \textit{dec} \rangle_1 ; \langle \textit{expr} \rangle_2 , \langle \textit{dec} \rangle_2 ; \ldots ; \langle \textit{expr} \rangle_k ! \langle \textit{dec} \rangle_k$$

是以下特殊情况（可能是最常用的）的缩写：

$$\langle \textit{core model} \rangle , \langle \textit{div} \rangle : \langle \textit{expr} \rangle_1 , \langle \textit{dec} \rangle_1 ; \langle \textit{expr} \rangle_2 , \langle \textit{dec} \rangle_2 ; \ldots ; \langle \textit{expr} \rangle_k ! \langle \textit{dec} \rangle_k$$

其定义如下（要求所有 $\langle \textit{dec} \rangle_\kappa$ 系数之和非零）：

$$\langle \textit{div} \rangle := \langle \textit{dec} \rangle_1 + \langle \textit{dec} \rangle_2 + \cdots + \langle \textit{dec} \rangle_k \neq 0.$$

示例：‘`rgb:red,1`’, ‘`cmyk:red,1;-green!25!blue!60,11.25;blue,-2`’.

⟨*func expression*⟩ ⟨*function*⟩ **函数表达式** 这些表达式通过对标准或扩展表达式的结果进行额外计算，扩展了其功能。参数数量因函数而异，详见第 2.3.4 on page 15 节。
示例：‘`>wheel,30`’, ‘`>wheel,30,`’, ‘`>twheel,1,12`’, ‘`>twheel,-11,12`’.

⟨*color*⟩ ⟨*color expr*⟩ **颜色** 最后，⟨*color*⟩ 是一个” 伞形” 参数，涵盖指定颜色的各种概念。这意味着，只要出现 ⟨*color*⟩ 参数，就可以使用上述全部名称和表达式。

2.3.2 标准颜色表达式的含义

我们现在解释表达式

$$\langle prefix\rangle\langle name\rangle!\langle pct\rangle_1!\langle name\rangle_1!\langle pct\rangle_2!\ldots!\langle pct\rangle_n!\langle name\rangle_n\langle postfix\rangle$$

是如何被解释和处理的:

1. 首先，提取 $\langle name\rangle$ 的模型和颜色参数，定义一个临时颜色 $\langle temp\rangle$。如果 $\langle postfix\rangle$ 具有 '`![`$\langle num\rangle$`]`' 的形式，则 $\langle temp\rangle$ 将是系列 $\langle name\rangle$ 中对应的（直接访问的）第 $\langle num\rangle$ 个颜色。
2. 然后计算颜色混合：$\langle pct\rangle_1\%$ 的颜色 $\langle temp\rangle$ 与 $(100-\langle pct\rangle_1)\%$ 的颜色 $\langle name\rangle_1$；这就是新的临时颜色 $\langle temp\rangle$。
3. 对剩余所有参数对 $(\langle pct\rangle_2,\langle name\rangle_2)$, ..., $(\langle pct\rangle_n,\langle name\rangle_n)$ 重复上一步。
4. 如果 $\langle prefix\rangle$ 由奇数个减号 '-' 组成，则将 $\langle temp\rangle$ 转换为其补色。
5. 如果 $\langle postfix\rangle$ 具有 '`!!+`'、'`!!++`'、'`!!+++`' 等形式，则对底层颜色系列 $\langle name\rangle$ 执行相应数量的步进命令（即 '+' 号的数量）。这对颜色 $\langle temp\rangle$ 没有影响。
6. 现在，颜色 $\langle temp\rangle$ 被显示，或作为其他操作的输入，取决于调用命令。

注意，在典型的第 2 步表达式 $\langle temp\rangle!\langle pct\rangle_\nu!\langle name\rangle_\nu$ 中，如果 $\langle pct\rangle_\nu$=100 或 $\langle pct\rangle_\nu$=0，则直接使用颜色 $\langle temp\rangle$ 或 $\langle name\rangle_\nu$，不再进行变换。在真正的混合情形 $0<\langle pct\rangle_\nu<100$ 下，涉及的两种颜色可能定义在不同的颜色模型中，例如`\definecolor{foo}{rgb}{...}` 和`\definecolor{bar}{cmyk}{...}`。一般规则是，第二个颜色 $\langle name\rangle_\nu$ 先转换为第一个颜色 $\langle temp\rangle$ 的模型，然后在该模型内计算混合。[4] 因此，$\langle temp\rangle!\langle pct\rangle_\nu!\langle name\rangle_\nu$ 与 $\langle name\rangle_\nu!\langle 100-pct\rangle_\nu!\langle temp\rangle$ 理论上等价，但视觉上不一定产生完全相同的结果。
图 5 to 6 on page 29 展示了颜色和表达式的一些初步应用。更多示例见图 3 on page 28。此外，大量颜色示例可参见 [9]。

2.3.3 扩展颜色表达式的含义

扩展颜色表达式

$$\langle core\ model\rangle:\langle expr\rangle_1,\langle dec\rangle_1;\langle expr\rangle_2,\langle dec\rangle_2;\ldots;\langle expr\rangle_k,\langle dec\rangle_k$$

模拟画家调色：指定一个颜色列表，每个颜色附带一个 $\langle dec\rangle$ 系数。对于这样的 $\langle ext\ expr\rangle$，每个标准颜色表达式 $\langle expr\rangle_\kappa$ 都会转换为 $\langle core\ model\rangle$，然后将所得向量乘以 $\langle dec\rangle_\kappa/\langle div\rangle$，其中

$$\langle div\rangle := \langle dec\rangle_1+\langle dec\rangle_2+\cdots+\langle dec\rangle_k.$$

之后计算所有这些向量之和。
示例:将 4 份 red、2 份 green、1 份 yellow 混合,通过`\color{rgb:red,4;green,2;yellow,1}` 得到 。如果改用 -1 份 yellow，则得到 。注意，此机制也可用于以某种颜色模型显示单个颜色（表达式）：`\color{rgb:yellow,1}` 就会产生这样的转换。
一般形式

$$\langle core\ model\rangle,\langle div\rangle:\langle expr\rangle_1,\langle dec\rangle_1;\langle expr\rangle_2,\langle dec\rangle_2;\ldots;\langle expr\rangle_k,\langle dec\rangle_k$$

[4] 例外：为避免奇怪结果，如果 $\langle temp\rangle$ 源自 **gray** 模型，则此规则反转——将其转换为 $\langle name\rangle_\nu$ 的底层模型。

执行相同操作，唯一区别是除数 ⟨*div*⟩ 是显式指定而非计算得出。在上面的示例中，通过`\color{rgb,9:red,4;green,2;yellow,1}` 得到一个加深版本 。注意：指定小于所有 $\langle dec \rangle_\kappa$ 之和的 ⟨*div*⟩ 参数并不被禁止，这可能导致最终颜色规格参数超出区间 $[0, 1]$。不过，公式 (7) 的映射会处理这种情况。

2.3.4 颜色函数

颜色函数接受逗号分隔的参数列表，用于将给定颜色（即函数调用前所有计算的结果）转换为新颜色。

wheel *twheel* **色轮计算** 参数：⟨*angle*⟩ 或 ⟨*angle*⟩,⟨*full circle*⟩，前者是 ⟨*angle*⟩,`\rangeHsb` 的缩写。这些函数允许根据色轮上的和谐关系计算相关颜色（参见第 1.4 on page 5 节）。第二个参数 ⟨*full circle*⟩ 声明一个完整圆由多少个单位组成，第一个参数说明给定颜色需要旋转多少个单位。为此，给定颜色首先转换为 **Hsb**（对于 *wheel*），分别得到 *hue*°、*saturation*、*brightness*。然后

$$hue^\circ := hue^\circ + \frac{\langle angle \rangle}{\langle full\ circle \rangle} \cdot H, \qquad hue := u\Big(\frac{hue^\circ}{H}\Big) \tag{4}$$

其中 u 是公式 (7) 的范围归约函数，$H =$ `\rangeHsb`。*saturation* 和 *brightness* 保持不变，最终模型为 **hsb**。*twheel* 函数类似，但其参数对应于 **tHsb** 而非 **Hsb**。示例见图 12 on page 33。

2.4 预定义颜色

2.4.1 始终可用的颜色

在 `xcolor.sty` 中定义了以下颜色名称：*red*, *green*, *blue*, *cyan*, *magenta*, *yellow*, *black*, *gray*, *white*, *darkgray*, *lightgray*, *brown*, *lime*, *olive*, *orange*, *pink*, *purple*, *teal*, *violet*。
这组基础颜色可在各种颜色表达式中无限制使用，如第 2.3 on page 11 节所述。

2.4.2 附加颜色集合

还有一些颜色名称集合可通过宏包选项加载，有两种变体：”普通”版本（如 `dvipsnames`）和”带星号”版本（如 `dvipsnames*`）。第一种变体简单地立即定义所有颜色，而第二种采用延迟定义机制。在后一种情况下，各颜色名称必须通过`\definecolors` 或`\providecolors` 命令激活，如第 2.5.4 on page 18 节所述，之后才能在文档中使用。

- `dvipsnames`/`dvipsnames*` 加载 `dvips` 驱动中定义的 68 种 **cmyk** 颜色。不过，这些颜色可在所有支持的驱动中使用。
- `svgnames`/`svgnames*` 加载一组 151 个 **rgb** 颜色名称[5]，符合 SVG 1.1 规范 [17][6]，并补充了 4 个取自 `rgb.txt` 文件的名称（该文件属于 Unix/X11 发行版）。注意 HTML4 接受 16 个颜色关键字的子集（使用相同规格），见 [16] 和第 4 on page 34 节。

[5]实际上这些名称代表 141 种不同颜色。
[6]实际上，所引用的规范只列出了小写名称，原始定义以 **RGB** 参数给出，由作者转换为 **rgb**。

- `x11names`/`x11names*` 加载一组 317 个 **rgb** 颜色名称[7]，它们基本上是前述 SVG 集合子集的变体，依据 Unix/X11 发行版中的 `rgb.txt` 文件[8]。我们现在说明如何轻松访问 `rgb.txt` 中的全部 752 个颜色名称：
  - 同时加载 `x11names` 和 `svgnames`。
  - 首字母大写并去掉空格：用 *DarkSlateGray* 代替 *dark slate gray*。
  - 不含数字的 X11 名称与对应的 SVG 颜色相同，但有 5 个例外：应使用 *Gray0*, *Grey0*, *Green0*, *Maroon0*, *Purple0* 而不是 *Gray*, *Grey*, *Green*, *Maroon*, *Purple*，以获得原始 X11 颜色。
  - 对于 $N = 0, 1, \ldots, 100$，使用 '`[gray]{`$N/100$`}`' 或 '`black!`$100 - N$' 代替 *gray*N 或 *grey*N。

颜色名称及对应色块列于第 4 on page 34 节。第 2.15.1 on page 25 节说明了在同一文档中同时使用 `svgnames` 和 `dvipsnames` 时如何处理名称冲突。另见 [9] 中系统的颜色与混合示例。

2.5 颜色定义

2.5.1 普通颜色与命名颜色

在 color package 中，区分" 颜色"（由`\definecolor` 命令定义）和" 命名颜色"（由`\DefineNamedColor` 定义，后者仅允许在导言区使用）。每当文档中使用普通颜色时，它会被转换为`\special` 命令，其中包含颜色的——驱动相关的——数值描述，写入`.dvi` 文件。另一方面，命名颜色提供了在集中位置存储数值的机会，而在使用时颜色可通过名称识别，从而在输出设备需要时进行后处理。
标准 graphics 宏包附带的所有驱动都支持定义和调用" 命名颜色" 的形式。不过，对其背后概念（即用名称代替参数）的实际支持程度，从" 完全没有" 到" 完整" 不等。我们以三种不同驱动为例说明当前情况：

- `dvips` 对" 命名" 概念有很好的支持；由 `dvipsnames` 定义的颜色名称对应的 PostScript 等价物会被 *dvips* 自动加载——除非关闭。不过，额外的名称需要通过某种头文件告知 PostScript 解释器。从 2.01 版开始，xcolor 为此提供了集成解决方案：启用宏包选项 `prologue` 后，*dvips* 会加载 PostScript 头文件 `xcolor.pro`。此外，在此选项下，每个颜色定义命令[9]（`\definecolor`, `\colorlet` 等）都会生成一些 PostScript 代码，写入扩展名为`.xcp` 的辅助文件（**xc**olor **p**rologue 的缩写）。该文件同样由 *dvips* 作为 prologue 加载，从而使所有颜色名称对 PostScript 解释器可用。当然，`.xcp` 文件可以在运行 *dvips* 之前编辑，便于在集中位置修改设备相关的颜色参数。注意，PostScript 代码的设计与 `color.pro` 类似：只定义新名称。这允许预加载其他包含颜色定义的 prologue 文件，而不会被 xcolor破坏。另一方面，这要求用户自行注意颜色名称重定义的问题。
  示例：`\colorlet{foo}{red}\colorlet{foo}{blue}\color{foo}` 在通常的 xcolor 逻辑下会切换为 *blue*，但`.ps` 文件会显示 *red*（除非 *foo* 之前已被不同方式定义）。
  需要强调，此机制仅由 `prologue` 选项启用。没有该选项时，由 `dvipsnames` 选项激活的预定义" 命名" 颜色（不使用任何色调、暗色、颜色表达式等）可以这种方式使用，其他所有" 命名" 颜色对 PostScript 都是未知的。

[7] 这些名称代表 315 种不同颜色。
[8] 同样，原始定义以 **RGB** 参数给出，由作者转换为 **rgb**。
[9] 不仅导言区如此，正文也一样。

- `dvipdfm` 仅支持标准 `dvipsnames` 颜色，因为这些颜色硬编码在 *dvipdfm* 程序内部；似乎没有办法加载任何用户自定义的 prologue 文件。
- `pdftex` 不提供概念上的支持，所有" 命名" 颜色都会立即转换为其数值表示。因此它允许无限制地定义和使用命名颜色（尽管这样做并没有带来额外价值）。

通常，`.dvi` 查看器在显示用户自定义" 命名" 颜色时会有困难。例如，MiKTEX 的查看器 *Yap* 目前仅显示 `dvipsnames` 集合中的" 命名" 颜色。因此，每当同时使用 `prologue` 选项和 `dvips` 时，所有其他颜色都会显示为黑色。不过，经过 *dvips* 处理后，PostScript 查看器应该能显示正确的颜色。

2.5.2 xcolor中的颜色定义

`\definecolor` `[`⟨*type*⟩`]{`⟨*name*⟩`}{`⟨*model-list*⟩`}{`⟨*spec-list*⟩`}`[10]
这是用于将 ⟨*name*⟩ 赋予特定颜色的命令之一。之后，该颜色对系统（当前分组内）已知，可在 *color expression* 中使用，如第 2.3 on page 11 节所述。它合并了color的`\DefineNamedColor` 和`\definecolor` 。注意，已存在的颜色 ⟨*name*⟩ 会被覆盖。变量`\tracingcolors` 控制是否记录此类覆盖（详见第 2.13 on page 25 节）。参数说明见第 2.3 on page 11 节。因此，合法的颜色定义表达式包括：

- `\definecolor{red}{rgb}{1,0,0}`,
- `\definecolor{red}{rgb/cmyk}{1,0,0/0,1,1,0}`,
- `\definecolor{red}{hsb:rgb/cmyk}{1,0,0/0,1,1,0}`,
- `\definecolor[named]{Black}{cmyk}{0,0,0,1}`,
- `\definecolor{myblack}{named}{Black}`,

其中最后一条命令等价于`\colorlet{myblack}{Black}`（见下文）；第二条命令根据当前目标模型的设置，在 **rgb** 或 **cmyk** 模型中定义 *red*，而第三条命令会在保存前将颜色额外转换为 **hsb**。注意，存在一个与 pstricks 相关的特殊版本，见第 2.11 on page 24 节。

`\providecolor` `[`⟨*type*⟩`]{`⟨*name*⟩`}{`⟨*model-list*⟩`}{`⟨*spec-list*⟩`}`
与`\definecolor` 类似，但仅当颜色 ⟨*name*⟩ 尚不存在时才定义。

`\colorlet` `[`⟨*type*⟩`]{`⟨*name*⟩`}[`⟨*num model*⟩`]{`⟨*color*⟩`}`
将 ⟨*color*⟩ 计算得到的实际颜色复制到 ⟨*name*⟩。如果 ⟨*num model*⟩ 非空，则先将 ⟨*color*⟩ 转换为指定模型，再定义 ⟨*name*⟩。伪模型 'named' 在此处不允许使用，但可以在 ⟨*type*⟩ 参数中指定。注意，已存在的颜色 ⟨*name*⟩ 会被覆盖。
示例：我们在本文档导言区写了`\colorlet{tableheadcolor}{gray!25}` 。在大多数表格中，我们随后用`\rowcolor{tableheadcolor}` 命令格式化第一行。

2.5.3 定义颜色集合

`\definecolorset` `[`⟨*type*⟩`]{`⟨*model-list*⟩`}{`⟨*head*⟩`}{`⟨*tail*⟩`}{`⟨*set spec*⟩`}`
此命令便于构造 *color set*,即(可能很大的)一组具有共同底层 ⟨*model-list*⟩ 和 ⟨*type*⟩ 的独立颜色。其中 ⟨*set spec*⟩ = ⟨*name*⟩$_1$,⟨*spec-list*⟩$_1$;...;⟨*name*⟩$_l$,⟨*spec-list*⟩$_l$ ($l \geq 1$ 个名称/规格列表对)。各颜色由单独的

[10] 2.00 版之前，此命令名为 `\xdefinecolor`，后一名称出于兼容性仍可用。

\definecolor[⟨*type*⟩]{⟨*head*⟩⟨*name*⟩$_\lambda$⟨*tail*⟩}{⟨*model-list*⟩}{⟨*spec-list*⟩$_\lambda$}

命令构造，$\lambda = 1, \ldots, l$。例如：

- \definecolorset{rgb}{}{}{red,1,0,0;green,0,1,0;blue,0,0,1} 可用于定义基色 *red*, *green*, *blue*；[11]
- \definecolorset{rgb}{x}{10}{red,1,0,0;green,0,1,0;blue,0,0,1} 将定义颜色 *xred10*, *xgreen10*, *xblue10*。

\providecolorset [⟨*type*⟩]{⟨*model-list*⟩}{⟨*head*⟩}{⟨*tail*⟩}{⟨*set spec*⟩}
与\definecolorset 类似，但基于\providecolor，因此各颜色仅在不存在时才定义。

2.5.4 立即定义与延迟定义

传统上，上述颜色定义会立即构造一个命令，其中至少包含驱动显示所需颜色的信息。因此，定义 300 种颜色（例如加载一大组预定义颜色）会产生 300 个新命令，而其中大多数——除了展示颜色列表外——几乎不会在文档中使用。随着计算机内存的发展——容量增大、价格降低——现代 TEX 实现增加了可供字符串、控制序列等使用的内部内存栈。不过，由于内存终究有限，掌握一种能略微降低内存需求的方法仍然是有用的（有时甚至是必要的）。这就是延迟颜色定义的用武之地。其原理很简单：对于此类定义（例如通过\preparecolor），所有必要信息保存在一个特定的全局 *definition stack* 上，之后可从中取出（例如通过\definecolors）以构造实际的颜色命令。
注意，以下命令只能在文档导言区使用，因为延迟定义的颜色定义栈会在文档正文开始时被清空——以节省内存。

\preparecolor [⟨*type*⟩]{⟨*name*⟩}{⟨*model-list*⟩}{⟨*spec-list*⟩}
与\definecolor 类似，但颜色 ⟨*name*⟩ 暂不定义：立即求值 ⟨*model-list*⟩ 和 ⟨*spec-list*⟩ 参数，然后将所有必要参数（即 ⟨*type*⟩, ⟨*name*⟩, ⟨*model*⟩, ⟨*spec*⟩）放入 *definition stack* 供以后使用。

\preparecolorset [⟨*type*⟩]{⟨*model-list*⟩}{⟨*head*⟩}{⟨*tail*⟩}{⟨*set spec*⟩}
\ifdefinecolors 与\definecolorset 类似，但取决于\ifdefinecolors 开关：若为" 真", 对集合中每个元素应用\definecolor 命令(即立即定义);若为" 假",应用\preparecolor (即延迟定义)。例如,宏包选项 svgnames 执行类似\definecolorstrue\preparecolorset 的操作，而 svgnames* 类似\definecolorsfalse\preparecolorset 。两个选项最后都会设置\definecolorstrue，以便为其他颜色集合提供正确的起点。

\DefineNamedColor {⟨*type*⟩}{⟨*name*⟩}{⟨*model-list*⟩}{⟨*spec-list*⟩} 主要出于兼容性考虑而提供,特别是为了支持 dvipsnam.def 中的预定义颜色。它等价于 ⟨*cmd*⟩[⟨*type*⟩]{⟨*name*⟩}{⟨*model*⟩}{⟨*spec*⟩}, 其中 ⟨*cmd*⟩ 根据\ifdefinecolors 的状态为\definecolor 或\preparecolor 。
注意，color中仅允许在导言区使用\DefineNamedColor 的限制在 xcolor中已取消。

\definecolors {⟨*id-list*⟩}
回顾一下，⟨*id-list*⟩ 的形式为 ⟨*ext id*⟩$_1$,...,⟨*ext id*⟩$_l$，其中每个 ⟨*ext id*⟩$_\lambda$ 要么是标识符 ⟨*id*⟩$_\lambda$，要么是赋值 ⟨*id*⟩$_{\lambda'}$=⟨*id*⟩$_\lambda$。我们把第一种情况视为 ⟨*id*⟩$_\lambda$=⟨*id*⟩$_\lambda$ 的缩写，并说明一般情形：在 *definition stack* 中搜索名称 ⟨*id*⟩$_\lambda$ 及其对应的颜色参数；若没有匹配，则什么也不做；若名称 ⟨*id*⟩$_\lambda$ 在栈上，且其颜色参数为 ⟨*type*⟩$_\lambda$, ⟨*model*⟩$_\lambda$, ⟨*spec*⟩$_\lambda$, 则执行命令\definecolor[⟨*type*⟩$_\lambda$]{⟨*id*⟩$_{\lambda'}$}{⟨*model*⟩$_\lambda$}{⟨*spec*⟩$_\lambda$}。因此, 用

[11] 实际上，xcolor 使用了更复杂的变体来为不同底层模型提供基色（完整命令见源码）：
\definecolorset{rgb/hsb/cmyk/gray}{}{}{red,1,0,0/0,1,1/0,1,1,0/.3;green,...}.

户可以控制文档中使用已准备好的颜色时所采用的名称。注意，栈中的条目 $\langle id \rangle_\lambda$ 不会被移除，因此可多次使用（甚至在同一个`\definecolors` 命令内）。

`\providecolors` `{`⟨*id-list*⟩`}`
与`\definecolors` 类似，但基于`\providecolor` ，因此各颜色仅在不存在时才定义。

2.5.5 全局颜色定义

`\ifglobalcolors` 默认情况下，通过`\definecolor` 、`\providecolor` 等的定义仅在当前分组内有效。设置`\globalcolorstrue` 后，所有此类定义将全局有效——直到当前分组结束。[12] 另一种指定单个颜色定义为全局的方法是在其前加`\xglobal` ，例如`\xglobal\definecolor{foo}...` 。
`\xglobal`

2.6 颜色应用

2.6.1 标准颜色命令

以下是 color package 中已知的用户级颜色命令列表，但颜色语法已扩展，支持表达式等：

`\color` `{`⟨*color*⟩`}`
`[`⟨*model-list*⟩`]{`⟨*spec-list*⟩`}`
切换到由名称/表达式或由模型/规格给出的颜色。该颜色在当前 TEX 分组结束前持续有效。

`\textcolor` `{`⟨*color*⟩`}{`⟨*text*⟩`}`
`[`⟨*model-list*⟩`]{`⟨*spec-list*⟩`}{`⟨*text*⟩`}`
只是`\color` 的另一种语法，分组由隐式添加。因此 ⟨*text*⟩ 以指定颜色显示，但之后颜色恢复为之前的值。此外，它会调用`\leavevmode` 以确保进入水平模式。

`\pagecolor` `{`⟨*color*⟩`}`
`[`⟨*model-list*⟩`]{`⟨*spec-list*⟩`}`
指定当前页及后续所有页的背景颜色。这是全局声明，不受 TEX 分组影响。
注意：除`\color` 外，所有这些命令的 ⟨*color*⟩ 或 ⟨*spec*⟩ 参数都必须放在花括号 `{}` 中，即使它们藏在宏内部。
例如,定义`\def\foo{red}` 后,可以写`\color\foo` ,但应始终写`\textcolor{\foo}{bar}` 而不是`\textcolor\foo{bar}` ，以避免奇怪结果。
注意，其他宏包的颜色相关命令如果直接面对颜色表达式，可能产生意外结果（例如 soul 的`\sethlcolor` 等）。不过，可以通过`\colorlet` 将表达式转换为名称，然后尝试使用该名称。

`\nopagecolor` 移除当前指定的页面颜色，恢复默认透明背景。并非所有驱动选项都支持此命令，因此如果驱动文件中没有定义，会产生警告。

2.6.2 颜色框

`\colorbox` `{`⟨*color*⟩`}{`⟨*text*⟩`}`
`[`⟨*model-list*⟩`]{`⟨*spec-list*⟩`}{`⟨*text*⟩`}`
参数形式与`\textcolor` 相同，但颜色指定的是框的背景色。

`\fcolorbox` `{`⟨*frame color*⟩`}{`⟨*background color*⟩`}{`⟨*text*⟩`}`
`[`⟨*model-list*⟩`]{`⟨*frame spec-list*⟩`}{`⟨*background spec-list*⟩`}{`⟨*text*⟩`}`
`[`⟨*fr. model-list*⟩`]{`⟨*fr. spec-list*⟩`}[`⟨*backgr. model-list*⟩`]{`⟨*backgr. spec-list*⟩`}{`⟨*text*⟩`}`
`{`⟨*frame color*⟩`}[`⟨*background model-list*⟩`]{`⟨*background spec-list*⟩`}{`⟨*text*⟩`}`

[12] 该开关也可在导言区设置，以控制整个文档。

用第一种颜色画边框，围绕一个以第二种颜色为背景的框。如果只给出第一个可选参数，则它同时指定两种颜色的颜色模型。除了可以将颜色表达式作为参数外，`\fcolorbox` 现在的参数比 color 版本更灵活：

- test `\fcolorbox{gray}{yellow}{test}` ,
- test `\fcolorbox[cmyk]{0,0,0,0.5}{0,0,1,0}{test}` ,
- test `\fcolorbox[gray]{0.5}[wave]{580}{test}` ,
- test `\fcolorbox{gray}[wave]{580}{test}` .

此外，`\fcolorbox` 采用了一种新的边框绘制方法，这是 Donald Arseneau 在 bug 报告 latex/3655 [2] 中建议的扩展。与 LaTeX 实现的主要区别在于，框构造和边框绘制被拆分为独立操作，因此边框在框内容构造之后绘制。这确保边框始终在框的最上层。Donald Arseneau 还改进了此方法的速度和内存需求。此外，引入了一个新宏：

`\boxframe` {⟨*width*⟩}{⟨*height*⟩}{⟨*depth*⟩}
绘制线宽为`\fboxrule` 的边框。返回一个外层尺寸为 ⟨*width*⟩, ⟨*height*⟩, ⟨*depth*⟩ 的`\hbox` 。通过这种方式，驱动文件也可以提供边框图元，以利用驱动特定的绘制设施（见下文）。同样，此宏由 Donald Arseneau 优化。
新的边框方法用于`\fcolorbox` 以及 LaTeX 的`\fbox` 和`\framebox` 命令，除非指定 `kernelfbox` 选项，后者恢复 LaTeX 对`\f(rame)box` 的原始定义。
选项 `xcdraw` 在 `dvips` 驱动下使用 PostScript 命令绘制边框和颜色框，在 `pdftex` 和 `dvipdfm` 驱动下使用 PDF 代码绘制边框。这仍是实验性代码，可能会使 `.dvi` 查看器混淆。相反的选项 `noxcdraw` 强制使用通用（与驱动无关）代码。

2.6.3 数学中的颜色

虽然可以使用`\color` 命令给公式的部分内容上色，但这种方法相当繁琐。因此，`\mathcolor` 命令被添加到 color 和 xcolor 宏包中，其语法与 `\textcolor` 相同。完整文档和使用示例见 LaTeX 文档中的 `mathcolor.pdf`。

2.6.4 使用当前颜色

在颜色表达式中，‘:’ 作为当前颜色的占位符。示例见图 7 on page 29。
也可以保存当前颜色供以后使用，例如通过命令`\colorlet{foo}{.}` 。
注意，在某些情况下当前颜色的用途相当有限，例如构造`\fcolorbox` 时，在求值 ⟨*background color*⟩ 的时刻，当前颜色等于 ⟨*frame color*⟩；此时 ‘.’ 并不指框外部的当前颜色。

2.6.5 颜色测试

`testcolors` (*env.*) [⟨*num models*⟩]
这是一个简单的表格环境，用于测试（显示）不同模型中的颜色，同时展示视觉结果和模型相关参数。可选参数 ⟨*num models*⟩ 是逗号分隔的数值颜色模型列表（通常无空格），构成表格列；默认列表为 `rgb,cmyk,hsb,HTML`。

`\testcolor` {⟨*color*⟩}
[⟨*model-list*⟩]{⟨*spec-list*⟩}
每个`\testcolor` 命令生成一行表格，包含一个显示样本以及各模型对应的参数。如果列模型与所讨论颜色的模型匹配，则其参数加下划线。注意，此命令仅在 `testcolors` 环境内可用。
应用示例见图 2 on page 27 以及图 11, 12。

2.7 颜色混合

颜色混合（*color blending*）的目的是为后续所有显式颜色命令添加某种混合颜色（表达式）。这样就可以对许多颜色执行此类混合操作，而无需逐个修改命令。

`\blendcolors` `{`⟨*mix expr*⟩`}`
`\blendcolors*` `{`⟨*mix expr*⟩`}`
初始化颜色混合所需的所有参数。实际(完整的)颜色混合表达式存储在`\colorblend`中。带星号版本会将参数追加到先前定义的混合表达式之后。空的 ⟨*mix expr*⟩ 参数会关闭混合。
示例：执行`\blendcolors{!50!yellow}` 后，颜色 变为 ，
`\xglobal` 再执行`\blendcolors*{!50}` 得到 。为实现全局作用域，`\blendcolors`前可加`\xglobal` 。
注意：颜色混合仅应用于显式颜色命令，即`\color`、`\fcolorbox` 等。上例中的边框没有被混合，因为其颜色由驱动内部命令设置（切换回" 当前颜色"）。因此，要影响这些隐式颜色，必须在混合之后设置当前颜色：`\blendcolors{!50!yellow}\color{black}` 得到 ，再执行`\blendcolors*{!50}\color{black}` 得到 。

2.8 颜色蒙版与分色

颜色分色（*color separation*）的目的是将文档中出现的所有颜色表示为有限基色子集及其色调的组合。最常见的是 **cmyk** 分色，基色为 *cyan*, *magenta*, *yellow*, *black*，这是打印机所要求的。这可以通过选择宏包选项 `cmyk` 来实现，使所有颜色都转换为此模型，然后后处理输出文件。我们现在介绍另一种——更通用的——解决方案：颜色蒙版（*color masking*）。它如何工作？颜色蒙版基于指定的颜色模型 ⟨*m-model*⟩ 和参数向量 ⟨*m-spec*⟩。每当文档中要显示某种颜色时，先将其转换为 ⟨*m-model*⟩，然后将所得颜色向量的每个分量乘以 ⟨*m-spec*⟩ 的对应分量。例如，假设 ⟨*m-model*⟩ 为 `cmyk`，⟨*m-spec*⟩ 为 $(\mu_c, \mu_m, \mu_y, \mu_k)$。那么任意颜色 *foo* 将按以下方式变换：

$$foo \mapsto (c, m, y, k) \mapsto (\mu_c \cdot c, \mu_m \cdot m, \mu_y \cdot y, \mu_k \cdot k) \tag{5}$$

显然，颜色分色是用向量 $(1,0,0,0)$、$(0,1,0,0)$ 等进行蒙版的特例。一个有趣的应用是在 **rgb** 或 **cmy** 模型中用 (x,x,x) 蒙版来加深或提亮所有颜色，见图 9 on page 31 的最后两行。

`\maskcolors` `[`⟨*num model*⟩`]{`⟨*color*⟩`}`
初始化颜色蒙版所需的所有参数：如果未指定 ⟨*num model*⟩（或为空），则 ⟨*m-model*⟩ 设为 ⟨*color*⟩ 的自然模型，否则设为 ⟨*num model*⟩；提取 ⟨*color*⟩ 的颜色规格以定义
`\ifmaskcolors` ⟨*m-spec*⟩。此外，会执行`\maskcolorstrue` 。颜色蒙版可通过`\maskcolorsfalse`临时关闭，或——更彻底地——通过`\maskcolors{}` 关闭，后者还会清除初始化
`\xglobal` 参数。一般来说，`\maskcolors` 的作用域是当前分组（除非前面加了`\xglobal` 命令），但也可在文档导言区使用。颜色混合一节的最后一条注意事项同样适用于此。
现在，无需修改源代码即可轻松分色整个文档：`latex\def\xcolorcmd{\maskcolors[cmyk]{cyan}}\inpu`
会完成 `a.tex` 的 *cyan* 分色部分。
`\colormask` 注意：xcolor 无法感知通过`\includegraphics` 命令包含的文件中的颜色，例如`.eps`、`.pdf`、`.jpg` 或`.png` 类型的图像。这些文件必须单独分色。尽管如此，xcolor 提供了一些基本支持：将蒙版颜色存储在`\colormask` 中，可用于决定包含哪个文件：

```
\def\temp{cyan}\ifx\colormask\temp \includegraphics{foo_c}\else
\def\temp{magenta}\ifx\colormask\temp \includegraphics{foo_m}\else
...
\fi\fi
```

2.9 颜色系列

在图形或图表应用中，自动着色可能很有用，因为这类应用需要——可能数量庞大且未指定的——颜色，而用户不想或无法逐一指定每种颜色。因此，我们引入颜色系列（*color series*）的概念，它由一个基色和一个方案组成，用于从当前颜色构造下一种颜色。
实际应用包括三部分：定义颜色系列（通常在文档中一次）、初始化系列（可能多次）、以及应用——带或不带步进——系列的当前颜色（可能很多次）。

2.9.1 颜色系列的定义

`\definecolorseries` `{`⟨*name*⟩`}{`⟨*core model*⟩`}{`⟨*method*⟩`}[`⟨*b-model*⟩`]{`⟨*b-spec*⟩`}[`⟨*s-model*⟩`]{`⟨*s-spec*⟩`}`
定义名为 ⟨*name*⟩ 的颜色系列，其计算在颜色模型 ⟨*core model*⟩ 内进行，其中 ⟨*method*⟩ 选择算法（`step`、`grad`、`last` 之一，见下文）。方法细节由其余参数决定：

- `[`⟨*b-model*⟩`]{`⟨*b-spec*⟩`}` 指定算法中的基色（即第一个颜色），可直接指定，例如 `[rgb]{1,0.5,0.5}`；如果省略可选参数，也可作为 ⟨*color*⟩ 指定，例如 `{-yellow!50}`。
- `[`⟨*s-model*⟩`]{`⟨*s-spec*⟩`}` 根据所选 ⟨*method*⟩ 指定算法中步进向量的计算方式：
  - `step`、`grad`：可选参数无意义，⟨*s-spec*⟩ 是参数向量，其维数由 ⟨*core model*⟩ 决定，例如 `rgb`、`cmy` 或 `hsb` 时为 `{0.1,-0.2,0.3}`。
  - `last`：最后一个颜色可直接指定，例如 `[rgb]{1,0.5,0.5}`；如果省略可选参数，也可作为 ⟨*color*⟩ 指定，例如 `{-yellow!50}`。

这是一般方案：

$$color_1 := base, \qquad color_{n+1} := U\big(color_n + step\big) \tag{6}$$

其中 $n = 1, 2, \ldots$，U 将任意实数 m 维向量映射到单位 m 维立方体：

$$U(x_1, \ldots, x_m) = (u(x_1), \ldots, u(x_m)), \qquad u(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x = 1 \\ x - [x] & \text{if } x \neq 1 \end{cases} \tag{7}$$

因此，算法每一步都产生一个参数在区间 $[0, 1]$ 内的合法颜色。
不同方法使用不同方案计算步进向量：

- `step`、`grad`：最后一个参数 `{`⟨*s-spec*⟩`}` 定义方向向量 *grad*。
- `last`：`{`⟨*s-spec*⟩`}` 或 `[`⟨*s-model*⟩`]{`⟨*s-spec*⟩`}` 定义颜色参数向量 *last*。

然后，在`\resetcolorseries` 时，计算实际的步进向量：

$$step := \begin{cases} grad & \text{if } \langle method \rangle = \texttt{step} \\ \frac{1}{\langle div \rangle} \cdot grad & \text{if } \langle method \rangle = \texttt{grad} \\ \frac{1}{\langle div \rangle} \cdot (last - base) & \text{if } \langle method \rangle = \texttt{last} \end{cases} \tag{8}$$

Please note that it is also possible to use the current color placeholder '.' within the definition of color series. Thus, `\definecolorseries{foo}{rgb}{last}{.}{-.}` will set up a series that starts with the current color and ends with its complement.
当然，与 TEX 的`\let` 原语类似，使用的是执行时刻当前颜色的当前定义，与文档后续阶段的当前颜色无关。

2.9.2 颜色系列的初始化

\resetcolorseries [⟨div⟩]{⟨name⟩}
此命令至少需要执行一次，才能使用颜色系列 ⟨name⟩。它将系列的当前颜色重置为基色，并根据所选 ⟨div⟩（一个非零实数）为 grad 和 last 方法计算实际步进向量，见公式 (8)。如果可选参数为空，则使用宏\colorseriescycle 中存储的值。其默认值为 16，可通过\def\colorseriescycle {⟨div⟩} 修改，但必须在 xcolor package 加载之前应用（与\rangeRGB 等类似）。对于 step 方法，可选参数被忽略。

\colorseriescycle

2.9.3 颜色系列的应用

显示颜色系列当前颜色有两种方式：在\color 、\textcolor 等命令中使用第 2.3 on page 11 节中的任意颜色表达式，将按此类表达式的通常语法显示该颜色。不过，当 ⟨postfix⟩ 为 '!!+' 时，\color{⟨name⟩!!+} 等不仅会显示颜色，还会执行一次步进操作。因此，这种情况下系列的当前颜色会被改变。表达式\color{⟨name⟩!![⟨num⟩]} 可直接访问系列中的某个元素，其中 $\langle num\rangle = 0, 1, 2, \ldots$，基色从 0 开始。不同方法的演示见图 8 on page 30。

2.9.4 颜色与颜色系列的区别

虽然在颜色表达式中使用时行为相似，但\definecolor 和\definecolorseries 定义的对象在作用域/可用性上有根本区别：与 color原始\definecolor 命令一样，\definecolor 生成局部颜色，而\definecolorseries 生成全局对象（否则无法方便地在表格或图形中使用步进机制）。例如，假设 bar 是未定义颜色，那么在执行

```
\begingroup
\definecolorseries{foo}{rgb}{last}{red}{blue}
\resetcolorseries[10]{foo}
\definecolor{bar}{rgb}{.6,.5,.4}
\endgroup
```

之后，\color{foo} 或\color{foo!!+} 等命令可无限制使用，而\color{bar} 会报错。不过，可以使用\colorlet{bar}{foo} 或\colorlet{bar}{foo!!+} 来在本地保存系列的当前颜色——带或不带步进。

2.10 超链接的边框颜色

2022 年变更：本节描述的选项已从代码中移除，因为不再相关。hyperref 现在可以在边框颜色键中直接处理颜色名称。
这影响宏包选项 hyperref，以及键 *xcitebordercolor*, *xfilebordercolor*, *xlinkbordercolor*, *xmenubordercolor*, *xpagebordercolor*, *xrunbordercolor*, *xurlbordercolor* 和 *xpdfborder*。
hyperref 宏包为超链接、pdf 书签等提供了各种支持。使超链接可见有两种标准方式（关于如何设置这些功能的更多信息，见宏包文档 [14]）：

- 用与正文不同的颜色打印超链接，使用键 *citecolor*, *filecolor*, *linkcolor*, *menucolor*, *pagecolor*, *runcolor*, *urlcolor* 并配合颜色表达式,例如\hypersetup{urlcolor=-green!50} ;

- 在超链接周围显示彩色边框，使用键 *citebordercolor*, *filebordercolor*, *linkbordercolor*, *menubordercolor*, *pagebordercolor*, *runbordercolor*, *urlbordercolor* 并配合显式数值 **rgb** 参数,例如`\hypersetup{urlbordercolor={1 0.5 0.25}}`。

显然，第二种方法不太方便，因为它不允许使用颜色名称甚至颜色表达式。因此，xcolor 通过宏包选项 `hyperref` 提供了一组扩展键 *xcitebordercolor*, *xfilebordercolor*, *xlinkbordercolor*, *xmenubordercolor*, *xpagebordercolor*, *xrunbordercolor*, *xurlbordercolor*,可与颜色表达式配合使用,例如`\hypersetup{xurlbordercolor=-green!50}`。

另一个新键 *xpdfborder* 提供了处理 *dvips* 相关问题的方法：对于大多数驱动，`pdfborder={0 0 1}` 这样的设置会以点为单位确定超链接周围绘制的边框宽度。但在 *dvips* 情况下，数值参数是相对于将`.dvi` 文件处理为`.ps` 文件时所选输出分辨率来解释的。不幸的是，在构造`.dvi` 时，没有人知道之后是否以及以何种分辨率转换为`.ps`。因此，*pdfborder* 的任何默认值可能有用也可能没用。在 hyperref 中，*dvips* 的默认值是 `pdfborder={0 0 12}`，这在 600 或 1200 dpi 分辨率下工作良好，但在 8000 dpi（由命令行开关`-Ppdf` 决定）下会产生不可见边框。另一方面，设置 `pdfborder={0 0 80}` 在 8000 dpi 的 *dvips* 下工作良好，但会使文档不可移植，因为其他驱动（甚至低分辨率下的 `dvips`）在这种情况下会画出非常粗的框。这就是 *xpdfborder* 键派上用场的地方：它对 `dvips` 的情况将参数缩放 80 倍（适配 8000 dpi），对其他驱动保持不变。因此可以以与驱动无关的方式写 `xpdfborder={0 0 1}`。

2.11 pstricks 环境中的附加颜色指定

对于 pstricks 用户，在命令选项键中调用颜色有多种方式：

- `\psset{linecolor=green!50}`
- `\psset{linecolor=[rgb]{0.5,1,0.5}}`
- `\psframebox[linecolor={[rgb]{0.5,1,0.5}}]{foo}`

注意最后一种情况中额外的花括号；没有它们，`\psframebox` 的可选参数会过早结束。

`\definecolor` `[ps]{`⟨*name*⟩`}{`⟨*core model-list*⟩`}{`⟨*code*⟩`}`
将 PostScript ⟨*code*⟩(不应包含斜杠 '`/`' 字符)存储在颜色中。示例:执行`\definecolor[ps]{foo}{rgb}{ba`后，pstricks 命令`\psline[linecolor=foo]...` 会在需要 linecolor 信息的地方插入 '`bar setrgbcolor`'——至少在 `dvips` 驱动下如此。另见 xcolor2.tex 中的示例应用。

2.12 表格中的颜色

本节中的命令在以前版本中由 xcolor 宏包作为 colortbl 命令的扩展提供。现在它们已正式合并入 colortbl 宏包。该宏包可通过 `table` 选项加载，也可通过`\usepackage` 独立加载。命令说明仅出于历史原因保留。如有疑问，请查阅 colortbl 的文档。

`\rowcolors` `[`⟨*commands*⟩`]{`⟨*row*⟩`}{`⟨*odd-row color*⟩`}{`⟨*even-row color*⟩`}`
`\rowcolors*` `[`⟨*commands*⟩`]{`⟨*row*⟩`}{`⟨*odd-row color*⟩`}{`⟨*even-row color*⟩`}`
这些命令之一必须在表格开始之前执行。⟨*row*⟩ 指定第一行应按 ⟨*odd-row color*⟩ 和 ⟨*even-row color*⟩ 方案着色的行号。每个颜色参数也可以留空（= 不着色）。在带星号版本中，⟨*commands*⟩ 在"rowcolors 状态" 未激活的行中被忽略（见下文）；而在不带星号版本中，⟨*commands*⟩ 应用于表格的每一行。此类可选命令可以是`\hline` 或`\noalign {`⟨*stuff*⟩`}`。

`\showrowcolors` "rowcolors 状态" 默认激活（即使用着色方案），也可通过`\showrowcolors` 激活；
`\hiderowcolors` `\rownum` 通过`\hiderowcolors` 命令可停用（即忽略着色方案）。计数器`\rownum` 可在此类表格中访问当前行号。示例见图 10 on page 31。
注意，表格着色可与颜色系列结合使用。图 8 on page 30 中的示例就是用这种方法构造的。

2.13 颜色信息

`\extractcolorspec` `{`⟨*color*⟩`}{`⟨*cmd*⟩`}`
提取 ⟨*color*⟩ 的颜色规格并存入 ⟨*cmd*⟩；等价于`\def\cmd{ {`⟨*model*⟩`}{`⟨*spec*⟩`}}`。

`\extractcolorspecs` `{`⟨*color*⟩`}{`⟨*model-cmd*⟩`}{`⟨*color-cmd*⟩`}`
提取 ⟨*color*⟩ 的颜色规格，分别存入 ⟨*model-cmd*⟩ 和 ⟨*color-cmd*⟩。

`\tracingcolors` `=`⟨*int*⟩
控制写入 `log` 文件的信息量：

- ⟨*int*⟩ ≤ 0：不记录特定颜色信息。
- ⟨*int*⟩ ≥ 1：记录因`\providecolor` 而被忽略的颜色定义。
- ⟨*int*⟩ ≥ 2：记录重复（即被覆盖的）颜色定义。
- ⟨*int*⟩ ≥ 3：记录每个定义颜色的命令。
- ⟨*int*⟩ ≥ 4：记录每个设置颜色的命令。

与 TEX 的`\tracing...` 命令一样，此命令可全局使用（在文档导言区）或局部/分组使用。宏包默认设置`\tracingcolors=0` 。注意：由于寄存器有限且宝贵，此功能不浪费任何计数器。
注意，每当使用通过 color的`\definecolor` 命令（而非 xcolor新的`\definecolor` 等）定义的颜色时，会发出警告"Incompatible color definition"。[13]

2.14 颜色转换

`\convertcolorspec` `{`⟨*model*⟩`}{`⟨*spec*⟩`}{`⟨*target model*⟩`}{`⟨*cmd*⟩`}`
将由 ⟨*model*⟩ 中 ⟨*spec*⟩ 给出的颜色转换为 ⟨*target model*⟩,并将新颜色规格存入`\cmd` 。⟨*target model*⟩ 必须是 ⟨*num model*⟩ 类型，而 ⟨*model*⟩ 也可以是 'named'，此时 ⟨*spec*⟩ 就是颜色名称。
示例:`\convertcolorspec{cmyk}{0.81,1,0,0.07}{HTML}\tmp` 等价于`\def \tmp{1F00ED}`。

2.15 问题与解决方案

2.15.1 `dvipsnames` 与 `svgnames` 之间的名称冲突

由于固定的选项处理顺序（与选项在`\usepackage` 命令中指定的顺序无关），`svgnames` 颜色总是会覆盖同名的 `dvipsnames` 颜色。如果同时使用这两个选项，可能导致不希望的结果。例如，*Fuchsia* 在 `dvipsnames` 下为 ，而在 `svgnames` 下为 。不过，有一个简单技巧——基于延迟颜色定义——可以让我们按期望的方式使用两个集合中的颜色：

```
\usepackage[dvipsnames*,svgnames]{xcolor}
\definecolors{Fuchsia}
```

现在 SVG 集合中的所有颜色都可用（除了 *Fuchsia*），外加另一集合中的 *Fuchsia*。

[13] 这不应该发生，因为通常没有理由在加载 xcolor 的同时并行加载 color。

2.15.2 更改嵌入的.eps 文件颜色

一般来说，xcolor 无法更改通过 graphics 或 graphicx 宏包的\includegraphics 命令嵌入的图像颜色。不过，在有限范围内可以影响嵌入的 PostScript 文件的当前颜色。考虑以下文件 foo.eps，它绘制一个带边框的灰色框：

```
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 0 0 60 12
0 0 60 12 rectfill
0.75 setgray
2 2 56 8 rectfill
```


现在通过 LaTeX 和 *dvips* 运行以下代码：

```
\documentclass{minimal}
\usepackage[fixinclude]{xcolor}
\usepackage{graphics}
\begin{document}
\includegraphics{foo} \textcolor{red}{\includegraphics{foo}}
\end{document}
```

生成的.ps 文件会显示两个灰色框：第一个带黑色边框，第二个带红色边框。如果省略 fixinclude 选项，第二个框也会显示黑色边框。这是因为 *dvips* 通常在嵌入.eps 文件之前立即将当前颜色重置为黑色。

3 示例

Figure 1: 光谱





```
\newcount\WL \unitlength.75pt
\begin{picture}(460,60)(355,-10)
\sffamily \tiny \linethickness{1.25\unitlength} \WL=360
\multiput(360,0)(1,0){456}%
 {{\color[wave]{\the\WL}\line(0,1){50}}\global\advance\WL1}
\linethickness{0.25\unitlength}\WL=360
\multiput(360,0)(20,0){23}%
 {\picture(0,0)
  \line(0,-1){5} \multiput(5,0)(5,0){3}{\line(0,-1){2.5}}
  \put(0,-10){\makebox(0,0){\the\WL}}\global\advance\WL20
  \endpicture}
\end{picture}
```

Figure 2: 颜色测试

color	rgb	cmyk	hsb	HTML	gray
olive	0.5 0.5 0	0 0 1 0.5	0.16667 1 0.5	808000	0.39
red!50!green	0.5 0.5 0	0 0 0.5 0.5	0.16667 1 0.5	808000	0.445
-cyan!50!magenta	0.5 0.5 0	0 0 0.5 0.5	0.16667 1 0.5	808000	0.445
[cmyk]0,0,1,0.5	0.5 0.5 0	0 0 1 0.5	0.16667 1 0.5	808000	0.39
[cmyk]0,0,.5,.5	0.5 0.5 0	0 0 0.5 0.5	0.16667 1 0.5	808000	0.445
[rgb:cmyk]0,0,.5,.5	0.5 0.5 0	0 0 0.5 0.5	0.16667 1 0.5	808000	0.445

```
\sffamily
\begin{testcolors}[rgb,cmyk,hsb,HTML,gray]
\testcolor{olive}
\testcolor{red!50!green}
\testcolor{-cyan!50!magenta}
\testcolor[cmyk]{0,0,1,0.5}
\testcolor[cmyk]{0,0,.5,.5}
\testcolor[rgb:cmyk]{0,0,.5,.5}
\end{testcolors}
```

Figure 3: 从一种颜色渐变到另一种颜色



颜色	定义/表示（xetex 驱动）
MyGreen	{cmyk 0.92 0 0.87 0.09}{cmyk}{0.92,0,0.87,0.09}
MyGreen-rgb	{rgb 0 0.91 0.04001}{rgb}{0,0.91,0.04001}
MyGreen-cmy	{cmyk 1 0.09 0.95999 0}{cmy}{1,0.09,0.95999}
MyGreen-hsb	{hsb 0.34065 1 0.91}{hsb}{0.34065,1,0.91}
MyGreen-gray	{gray 0.5383}{gray}{0.5383}

Figure 4: 目标颜色模型

```
\selectcolormodel
…{natural}
…{rgb}
…{cmy}
…{cmyk}
…{hsb}
…{gray}
```




Figure 5: 标准颜色表达式

```
red                          -red
red!75                       -red!75
red!75!green                 -red!75!green
red!75!green!50              -red!75!green!50
red!75!green!50!blue         -red!75!green!50!blue
red!75!green!50!blue!25      -red!75!green!50!blue!25
red!75!green!50!blue!25!gray -red!75!green!50!blue!25!gray
```

Figure 6: 标准颜色表达式

```
\fboxrule6pt
\fcolorbox
 {red!70!green}% outer frame
 {yellow!30!blue}% outer background
 {\fcolorbox
   {-yellow!30!blue}% inner frame
   {-red!70!green}% inner background
   {Test\textcolor{red!72.75}{Test}\color{-green}Test}}
```




Figure 7: 当前颜色

```
\def\test{current, \textcolor{.!50}{50\%},
          \textcolor{-.}{complement},
          \textcolor{yellow!50!.}{mix}}
\textcolor{blue}{\test}\\
 and \textcolor{red}{\test}\\
\def\Test{\color{.!80}Test}
\textcolor{blue}{\Test\Test\Test\Test\Test}\\
and \textcolor{red}{\Test\Test\Test\Test\Test}
```

current, 50%, complement, mix
and current, 50%, complement, mix
TestTestTestTestTest
and TestTestTestTestTest

Figure 8: 颜色系列



单独定义	
S_1	`\definecolorseries{test}{rgb}{step}[rgb]{.95,.85,.55}{.17,.47,.37}`
S_2	`\definecolorseries{test}{hsb}{step}[hsb]{.575,1,1}{.11,-.05,0}`
G_1	`\definecolorseries{test}{rgb}{grad}[rgb]{.95,.85,.55}{3,11,17}`
G_2	`\definecolorseries{test}{hsb}{grad}[hsb]{.575,1,1}{.987,-.234,0}`
L_1	`\definecolorseries{test}{rgb}{last}[rgb]{.95,.85,.55}[rgb]{.05,.15,.55}`
L_2	`\definecolorseries{test}{hsb}{last}[hsb]{.575,1,1}[hsb]{-.425,.15,1}`
L_3	`\definecolorseries{test}{rgb}{last}{yellow!50}{blue}`
L_4	`\definecolorseries{test}{hsb}{last}{yellow!50}{blue}`
L_5	`\definecolorseries{test}{cmy}{last}{yellow!50}{blue}`
公共定义	
	`\resetcolorseries[12]{test}`
	`\rowcolors[\hline]{1}{test!!+}{test!!+}`
	`\begin{tabular}{c}`
	`\number\rownum\\ \number\rownum\\ \number\rownum\\ \number\rownum\\`
	`\number\rownum\\ \number\rownum\\ \number\rownum\\ \number\rownum\\`
	`\number\rownum\\ \number\rownum\\ \number\rownum\\ \number\rownum\\`
	`\number\rownum\\ \number\rownum\\ \number\rownum\\ \number\rownum\\`
	`\end{tabular}`

Figure 9: 颜色蒙版




Figure 10: 表格中交替行颜色：`\rowcolors` 与 `\rowcolors*` 对比

```
\rowcolors[\hline]{3}{green!25}{yellow!50} \arrayrulecolor{red!75!gray}
\begin{tabular}{ll}
test & row \number\rownum\\
test & row \number\rownum\\
test & row \number\rownum\\
test & row \number\rownum\\
\arrayrulecolor{black}
test & row \number\rownum\\
test & row \number\rownum\\
\rowcolor{blue!25}
test & row \number\rownum\\
test & row \number\rownum\\
\hiderowcolors
test & row \number\rownum\\
test & row \number\rownum\\
\showrowcolors
test & row \number\rownum\\
test & row \number\rownum\\
\multicolumn{1}%
 {>{\columncolor{red!12}}l}{test} & row \number\rownum\\
\end{tabular}
```

test	row 1
test	row 2
test	row 3
test	row 4
test	row 5
test	row 6
test	row 7
test	row 8
test	row 9
test	row 10
test	row 11
test	row 12
test	row 13

test	row 1
test	row 2
test	row 3
test	row 4
test	row 5
test	row 6
test	row 7
test	row 8
test	row 9
test	row 10
test	row 11
test	row 12
test	row 13

Figure 11: **Hsb** 与 **tHsb**：*hue*° 按 15° 步进

color	rgb	cmyk	hsb	Hsb	tHsb
[Hsb]0,1,1	1 0 0	0 1 1 0	0 1 1	0 1 1	0 1 1
[Hsb]15,1,1	1 0.25002 0	0 0.74998 1 0	0.04167 1 1	15.00128 1 1	30.00256 1 1
[Hsb]30,1,1	1 0.49998 0	0 0.50002 1 0	0.08333 1 1	29.99872 1 1	59.99744 1 1
[Hsb]45,1,1	1 0.75 0	0 0.25 1 0	0.125 1 1	45 1 1	90 1 1
[Hsb]60,1,1	0.99998 1 0	0.00002 0 1 0	0.16667 1 1	60.00128 1 1	120.00128 1 1
[Hsb]75,1,1	0.75002 1 0	0.24998 0 1 0	0.20833 1 1	74.99872 1 1	134.99872 1 1
[Hsb]90,1,1	0.5 1 0	0.5 0 1 0	0.25 1 1	90 1 1	150 1 1
[Hsb]105,1,1	0.24998 1 0	0.75002 0 1 0	0.29167 1 1	105.00128 1 1	165.00128 1 1
[Hsb]120,1,1	0.00002 1 0	0.99998 0 1 0	0.33333 1 1	119.99872 1 1	179.99872 1 1
[Hsb]135,1,1	0 1 0.25	1 0 0.75 0	0.375 1 1	135 1 1	187.5 1 1
[Hsb]150,1,1	0 1 0.50002	1 0 0.49998 0	0.41667 1 1	150.00128 1 1	195.00064 1 1
[Hsb]165,1,1	0 1 0.74998	1 0 0.25002 0	0.45833 1 1	164.99872 1 1	202.49936 1 1
[Hsb]180,1,1	0 1 1	1 0 0 0	0.5 1 1	180 1 1	210 1 1
[Hsb]195,1,1	0 0.74998 1	1 0.25002 0 0	0.54167 1 1	195.00128 1 1	217.50064 1 1
[Hsb]210,1,1	0 0.50002 1	1 0.49998 0 0	0.58333 1 1	209.99872 1 1	224.99936 1 1
[Hsb]225,1,1	0 0.25 1	1 0.75 0 0	0.625 1 1	225 1 1	232.5 1 1
[Hsb]240,1,1	0.00002 0 1	0.99998 1 0 0	0.66667 1 1	240.00128 1 1	240.00128 1 1
[Hsb]255,1,1	0.24998 0 1	0.75002 1 0 0	0.70833 1 1	254.99872 1 1	254.99872 1 1
[Hsb]270,1,1	0.5 0 1	0.5 1 0 0	0.75 1 1	270 1 1	270 1 1
[Hsb]285,1,1	0.75002 0 1	0.24998 1 0 0	0.79167 1 1	285.00128 1 1	285.00128 1 1
[Hsb]300,1,1	0.99998 0 1	0.00002 1 0 0	0.83333 1 1	299.99872 1 1	299.99872 1 1
[Hsb]315,1,1	1 0 0.75	0 1 0.25 0	0.875 1 1	315 1 1	315 1 1
[Hsb]330,1,1	1 0 0.49998	0 1 0.50002 0	0.91667 1 1	330.00128 1 1	330.00128 1 1
[Hsb]345,1,1	1 0 0.25002	0 1 0.74998 0	0.95833 1 1	344.99872 1 1	344.99872 1 1
[Hsb]360,1,1	1 0 0	0 1 1 0	1 1 1	360 1 1	360 1 1
[tHsb]0,1,1	1 0 0	0 1 1 0	0 1 1	0 1 1	0 1 1
[tHsb]15,1,1	1 0.12498 0	0 0.87502 1 0	0.02083 1 1	7.49872 1 1	14.99744 1 1
[tHsb]30,1,1	1 0.25002 0	0 0.74998 1 0	0.04167 1 1	15.00128 1 1	30.00256 1 1
[tHsb]45,1,1	1 0.375 0	0 0.625 1 0	0.0625 1 1	22.5 1 1	45 1 1
[tHsb]60,1,1	1 0.49998 0	0 0.50002 1 0	0.08333 1 1	29.99872 1 1	59.99744 1 1
[tHsb]75,1,1	1 0.62502 0	0 0.37498 1 0	0.10417 1 1	37.50128 1 1	75.00256 1 1
[tHsb]90,1,1	1 0.75 0	0 0.25 1 0	0.125 1 1	45 1 1	90 1 1
[tHsb]105,1,1	1 0.87498 0	0 0.12502 1 0	0.14583 1 1	52.49872 1 1	104.99744 1 1
[tHsb]120,1,1	0.99998 1 0	0.00002 0 1 0	0.16667 1 1	60.00128 1 1	120.00128 1 1
[tHsb]135,1,1	0.75002 1 0	0.24998 0 1 0	0.20833 1 1	74.99872 1 1	134.99872 1 1
[tHsb]150,1,1	0.5 1 0	0.5 0 1 0	0.25 1 1	90 1 1	150 1 1
[tHsb]165,1,1	0.24998 1 0	0.75002 0 1 0	0.29167 1 1	105.00128 1 1	165.00128 1 1
[tHsb]180,1,1	0.00002 1 0	0.99998 0 1 0	0.33333 1 1	119.99872 1 1	179.99872 1 1
[tHsb]195,1,1	0 1 0.50002	1 0 0.49998 0	0.41667 1 1	150.00128 1 1	195.00064 1 1
[tHsb]210,1,1	0 1 1	1 0 0 0	0.5 1 1	180 1 1	210 1 1
[tHsb]225,1,1	0 0.50002 1	1 0.49998 0 0	0.58333 1 1	209.99872 1 1	224.99936 1 1
[tHsb]240,1,1	0.00002 0 1	0.99998 1 0 0	0.66667 1 1	240.00128 1 1	240.00128 1 1
[tHsb]255,1,1	0.24998 0 1	0.75002 1 0 0	0.70833 1 1	254.99872 1 1	254.99872 1 1
[tHsb]270,1,1	0.5 0 1	0.5 1 0 0	0.75 1 1	270 1 1	270 1 1
[tHsb]285,1,1	0.75002 0 1	0.24998 1 0 0	0.79167 1 1	285.00128 1 1	285.00128 1 1
[tHsb]300,1,1	0.99998 0 1	0.00002 1 0 0	0.83333 1 1	299.99872 1 1	299.99872 1 1
[tHsb]315,1,1	1 0 0.75	0 1 0.25 0	0.875 1 1	315 1 1	315 1 1
[tHsb]330,1,1	1 0 0.49998	0 1 0.50002 0	0.91667 1 1	330.00128 1 1	330.00128 1 1
[tHsb]345,1,1	1 0 0.25002	0 1 0.74998 0	0.95833 1 1	344.99872 1 1	344.99872 1 1
[tHsb]360,1,1	1 0 0	0 1 1 0	1 1 1	360 1 1	360 1 1

Figure 12: 色彩和谐

color	rgb	cmyk	Hsb	tHsb
补色（双色和谐）:				
yellow>wheel,1,2	0.00002 0 1	0.99998 1 0 0	240.00128 1 1	240.00128 1 1
yellow	1 1 0	0 0 1 0	60.00128 1 1	120.00128 1 1
yellow>twheel,1,2	1 0 0.99995	0 1 0.00005 0	300.00256 1 1	300.00256 1 1
三色组（三色和谐）:				
yellow>wheel,2,3	1 0 0.99995	0 1 0.00005 0	300.00256 1 1	300.00256 1 1
yellow>wheel,1,3	0 1 1	1 0 0 0	180 1 1	210 1 1
yellow	1 1 0	0 0 1 0	60.00128 1 1	120.00128 1 1
yellow>twheel,1,3	0.00002 0 1	0.99998 1 0 0	240.00128 1 1	240.00128 1 1
yellow>twheel,2,3	1 0.00012 0	0 0.99988 1 0	0.00714 1 1	0.01428 1 1
四色组（四色和谐）:				
yellow>wheel,3,4	1 0 0.49998	0 1 0.50002 0	330.00128 1 1	330.00128 1 1
yellow>wheel,2,4	0.00002 0 1	0.99998 1 0 0	240.00128 1 1	240.00128 1 1
yellow>wheel,1,4	0 1 0.50002	1 0 0.49998 0	150.00128 1 1	195.00064 1 1
yellow	1 1 0	0 0 1 0	60.00128 1 1	120.00128 1 1
yellow>twheel,1,4	0 0.99988 1	1 0.00012 0 0	180.00714 1 1	210.00357 1 1
yellow>twheel,2,4	1 0 0.99995	0 1 0.00005 0	300.00256 1 1	300.00256 1 1
yellow>twheel,3,4	1 0.25002 0	0 0.74998 1 0	15.00128 1 1	30.00256 1 1
分裂补色:				
yellow>wheel,7,12	0.5 0 1	0.5 1 0 0	270 1 1	270 1 1
yellow>wheel,5,12	0 0.49995 1	1 0.50005 0 0	210.00256 1 1	225.00128 1 1
yellow	1 1 0	0 0 1 0	60.00128 1 1	120.00128 1 1
yellow>twheel,5,12	0.50018 0 1	0.49982 1 0 0	270.01099 1 1	270.01099 1 1
yellow>twheel,7,12	1 0 0.49998	0 1 0.50002 0	330.00128 1 1	330.00128 1 1
类似色（邻接色）:				
yellow>wheel,11,12	1 0.50005 0	0 0.49995 1 0	30.00256 1 1	60.00513 1 1
yellow>wheel,10,12	1 0 0	0 1 1 0	360 1 1	360 1 1
yellow>wheel,2,12	0 1 0.00005	1 0 0.99995 0	120.00256 1 1	180.00128 1 1
yellow>wheel,1,12	0.5 1 0	0.5 0 1 0	90 1 1	150 1 1
yellow	1 1 0	0 0 1 0	60.00128 1 1	120.00128 1 1
yellow>twheel,1,12	0.5 1 0	0.5 0 1 0	90 1 1	150 1 1
yellow>twheel,2,12	0 1 0.00021	1 0 0.99979 0	120.013 1 1	180.0065 1 1
yellow>twheel,10,12	1 0.50005 0	0 0.49995 1 0	30.00256 1 1	60.00513 1 1
yellow>twheel,11,12	1 0.75012 0	0 0.24988 1 0	45.00714 1 1	90.01428 1 1

4 按名称列出的颜色

4.1 基色（始终可用）

black	darkgray	lime	pink	violet
blue	gray	magenta	purple	white
brown	green	olive	red	yellow
cyan	lightgray	orange	teal	

4.2 通过 dvipsnames 选项加载的颜色

Apricot	Cyan	Mahogany	ProcessBlue	SpringGreen
Aquamarine	Dandelion	Maroon	Purple	Tan
Bittersweet	DarkOrchid	Melon	RawSienna	TealBlue
Black	Emerald	MidnightBlue	Red	Thistle
Blue	ForestGreen	Mulberry	RedOrange	Turquoise
BlueGreen	Fuchsia	NavyBlue	RedViolet	Violet
BlueViolet	Goldenrod	OliveGreen	Rhodamine	VioletRed
BrickRed	Gray	Orange	RoyalBlue	White
Brown	Green	OrangeRed	RoyalPurple	WildStrawberry
BurntOrange	GreenYellow	Orchid	RubineRed	Yellow
CadetBlue	JungleGreen	Peach	Salmon	YellowGreen
CarnationPink	Lavender	Periwinkle	SeaGreen	YellowOrange
Cerulean	LimeGreen	PineGreen	Sepia	
CornflowerBlue	Magenta	Plum	SkyBlue	

4.3 通过 svgnames 选项加载的颜色

AliceBlue	DarkKhaki	Green	LightSlateGrey
AntiqueWhite	DarkMagenta	GreenYellow	LightSteelBlue
Aqua	DarkOliveGreen	Grey	LightYellow
Aquamarine	DarkOrange	Honeydew	Lime
Azure	DarkOrchid	HotPink	LimeGreen
Beige	DarkRed	IndianRed	Linen
Bisque	DarkSalmon	Indigo	Magenta
Black	DarkSeaGreen	Ivory	Maroon
BlanchedAlmond	DarkSlateBlue	Khaki	MediumAquamarine
Blue	DarkSlateGray	Lavender	MediumBlue
BlueViolet	DarkSlateGrey	LavenderBlush	MediumOrchid
Brown	DarkTurquoise	LawnGreen	MediumPurple
BurlyWood	DarkViolet	LemonChiffon	MediumSeaGreen
CadetBlue	DeepPink	LightBlue	MediumSlateBlue
Chartreuse	DeepSkyBlue	LightCoral	MediumSpringGreen
Chocolate	DimGray	LightCyan	MediumTurquoise
Coral	DimGrey	LightGoldenrod	MediumVioletRed
CornflowerBlue	DodgerBlue	LightGoldenrodYellow	MidnightBlue
Cornsilk	FireBrick	LightGray	MintCream
Crimson	FloralWhite	LightGreen	MistyRose
Cyan	ForestGreen	LightGrey	Moccasin
DarkBlue	Fuchsia	LightPink	NavajoWhite
DarkCyan	Gainsboro	LightSalmon	Navy
DarkGoldenrod	GhostWhite	LightSeaGreen	NavyBlue
DarkGray	Gold	LightSkyBlue	OldLace
DarkGreen	Goldenrod	LightSlateBlue	Olive
DarkGrey	Gray	LightSlateGray	OliveDrab

Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenrod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
Seashell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
SlateGrey
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
VioletRed
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen

重复颜色：*Aqua* = *Cyan*, *Fuchsia* = *Magenta*; *Navy* = *NavyBlue*; *Gray* = *Grey*, *DarkGray* = *DarkGrey*, *LightGray* = *LightGrey*, *SlateGray* = *SlateGrey*, *DarkSlateGray* = *DarkSlateGrey*, *LightSlateGray* = *LightSlateGrey*, *DimGray* = *DimGrey*.

HTML4 颜色关键字子集：*Aqua*, *Black*, *Blue*, *Fuchsia*, *Gray*, *Green*, *Lime*, *Maroon*, *Navy*, *Olive*, *Purple*, *Red*, *Silver*, *Teal*, *White*, *Yellow*.

取自 Unix/X11 的颜色：*LightGoldenrod*, *LightSlateBlue*, *NavyBlue*, *VioletRed*.

4.4 通过 `x11names` 选项加载的颜色

AntiqueWhite1
AntiqueWhite2
AntiqueWhite3
AntiqueWhite4
Aquamarine1
Aquamarine2
Aquamarine3
Aquamarine4
Azure1
Azure2
Azure3
Azure4
Bisque1
Bisque2
Bisque3
Bisque4
Blue1
Blue2
Blue3
Blue4
Brown1
Brown2
Brown3
Brown4
Burlywood1
Burlywood2
Burlywood3
Burlywood4
CadetBlue1
CadetBlue2
CadetBlue3
CadetBlue4
Chartreuse1
Chartreuse2
Chartreuse3
Chartreuse4
Chocolate1
Chocolate2
Chocolate3
Chocolate4
Coral1
Coral2
Coral3
Coral4
Cornsilk1
Cornsilk2
Cornsilk3
Cornsilk4
Cyan1
Cyan2
Cyan3
Cyan4
DarkGoldenrod1
DarkGoldenrod2
DarkGoldenrod3
DarkGoldenrod4
DarkOliveGreen1
DarkOliveGreen2
DarkOliveGreen3
DarkOliveGreen4
DarkOrange1
DarkOrange2
DarkOrange3
DarkOrange4
DarkOrchid1
DarkOrchid2
DarkOrchid3
DarkOrchid4
DarkSeaGreen1
DarkSeaGreen2
DarkSeaGreen3
DarkSeaGreen4
DarkSlateGray1
DarkSlateGray2
DarkSlateGray3
DarkSlateGray4
DeepPink1
DeepPink2
DeepPink3
DeepPink4
DeepSkyBlue1
DeepSkyBlue2
DeepSkyBlue3
DeepSkyBlue4
DodgerBlue1
DodgerBlue2
DodgerBlue3
DodgerBlue4
Firebrick1
Firebrick2
Firebrick3
Firebrick4
Gold1
Gold2
Gold3
Gold4
Goldenrod1
Goldenrod2
Goldenrod3
Goldenrod4
Green1
Green2
Green3
Green4
Honeydew1
Honeydew2
Honeydew3
Honeydew4
HotPink1
HotPink2
HotPink3
HotPink4
IndianRed1
IndianRed2
IndianRed3
IndianRed4
Ivory1
Ivory2
Ivory3
Ivory4
Khaki1
Khaki2
Khaki3
Khaki4
LavenderBlush1
LavenderBlush2
LavenderBlush3
LavenderBlush4
LemonChiffon1
LemonChiffon2
LemonChiffon3
LemonChiffon4
LightBlue1
LightBlue2
LightBlue3
LightBlue4
LightCyan1
LightCyan2
LightCyan3
LightCyan4
LightGoldenrod1
LightGoldenrod2
LightGoldenrod3
LightGoldenrod4
LightPink1
LightPink2
LightPink3
LightPink4
LightSalmon1
LightSalmon2
LightSalmon3
LightSalmon4

LightSkyBlue1
LightSkyBlue2
LightSkyBlue3
LightSkyBlue4
LightSteelBlue1
LightSteelBlue2
LightSteelBlue3
LightSteelBlue4
LightYellow1
LightYellow2
LightYellow3
LightYellow4
Magenta1
Magenta2
Magenta3
Magenta4
Maroon1
Maroon2
Maroon3
Maroon4
MediumOrchid1
MediumOrchid2
MediumOrchid3
MediumOrchid4
MediumPurple1
MediumPurple2
MediumPurple3
MediumPurple4
MistyRose1
MistyRose2
MistyRose3
MistyRose4
NavajoWhite1
NavajoWhite2
NavajoWhite3
NavajoWhite4
OliveDrab1
OliveDrab2
OliveDrab3
OliveDrab4
Orange1
Orange2
Orange3
Orange4
OrangeRed1
OrangeRed2
OrangeRed3
OrangeRed4
Orchid1
Orchid2
Orchid3
Orchid4
PaleGreen1
PaleGreen2
PaleGreen3
PaleGreen4
PaleTurquoise1
PaleTurquoise2
PaleTurquoise3
PaleTurquoise4
PaleVioletRed1
PaleVioletRed2
PaleVioletRed3
PaleVioletRed4
PeachPuff1
PeachPuff2
PeachPuff3
PeachPuff4
Pink1
Pink2
Pink3
Pink4
Plum1
Plum2
Plum3
Plum4
Purple1
Purple2
Purple3
Purple4
Red1
Red2
Red3
Red4
RosyBrown1
RosyBrown2
RosyBrown3
RosyBrown4
RoyalBlue1
RoyalBlue2
RoyalBlue3
RoyalBlue4
Salmon1
Salmon2
Salmon3
Salmon4
SeaGreen1
SeaGreen2
SeaGreen3
SeaGreen4
Seashell1
Seashell2
Seashell3
Seashell4
Sienna1
Sienna2
Sienna3
Sienna4
SkyBlue1
SkyBlue2
SkyBlue3
SkyBlue4
SlateBlue1
SlateBlue2
SlateBlue3
SlateBlue4
SlateGray1
SlateGray2
SlateGray3
SlateGray4
Snow1
Snow2
Snow3
Snow4
SpringGreen1
SpringGreen2
SpringGreen3
SpringGreen4
SteelBlue1
SteelBlue2
SteelBlue3
SteelBlue4
Tan1
Tan2
Tan3
Tan4
Thistle1
Thistle2
Thistle3
Thistle4
Tomato1
Tomato2
Tomato3
Tomato4
Turquoise1
Turquoise2
Turquoise3
Turquoise4
VioletRed1
VioletRed2
VioletRed3
VioletRed4
Wheat1
Wheat2
Wheat3
Wheat4
Yellow1
Yellow2
Yellow3
Yellow4
Gray0
Green0
Grey0
Maroon0
Purple0

重复颜色：*Gray0* = *Grey0*, *Green0* = *Green1*.

5 技术补充

5.1 驱动支持的颜色模型

由于某些驱动只是假装支持 **hsb** 模型，我们加入了一些代码来绕过这种行为。实际由 xcolor 添加的模型会显示在日志文件中。表 5 列出了当前 MiKTEX [11] 发行版中包含的主要驱动及其颜色模型支持情况。其他发行版的行为可能类似。

Table 5: 驱动与颜色模型

驱动	版本	rgb	cmy	cmyk	hsb	gray	RGB	HTML	HSB	Gray
dvipdf	2015/12/30 v3.0k	d	n	d	n	d	i	n	n	n
dvips	2015/12/30 v3.0k	d	n	d	d	d	i	n	n	n
dvipsone	2015/12/30 v3.0k	d	n	d	d	d	i	n	n	n
pctex32	2015/12/30 v3.0k	d	n	d	d	d	i	n	n	n
pctexps	2015/12/30 v3.0k	d	n	d	d	d	i	n	n	n
pdftex	2011/05/27 v0.06d	d	n	d	n	d	i	n	n	n
luatex	2016/01/23 v0.01b	d	n	d	n	d	i	n	n	n
dvipdfm	1999/9/6 vx.x	d	n	d	n	d	i	n	n	n
dvipdfmx	2016/04/06 v4.08	d	n	d	?	d	i	n	n	n
textures	1997/5/28 v0.3	d	n	d	?	i	n	n	n	n
vtex	1999/01/14 v6.3	d	n	d	n	i	i	n	n	n
xetex	2016/04/06 v4.08	d	n	d	d	d	i	n	n	n
tcidvi	2015/12/30 v3.0k	i	n	i	n	i	d	n	n	n
truetex	2015/12/30 v3.0k	i	n	i	n	i	d	n	n	n
dviwin	2015/12/30 v3.0k	n	n	n	n	n	n	n	n	n
emtex	2015/12/30 v3.0k	n	n	n	n	n	n	n	n	n
pctexhp	2015/12/30 v3.0k	n	n	n	n	n	n	n	n	n
pctexwin	2015/12/30 v3.0k	n	n	n	n	n	n	n	n	n

dviwindo = dvipsone; oztex = dvips; xdvi = dvips + monochrome

驱动颜色模型支持：d = 直接支持，i = 间接支持，n = 不支持

5.2 xcolor 如何处理驱动特定的颜色模型

虽然各种驱动实现颜色可视化的方式各不相同，但它们都具有原 color package 定义的一些共同特征。其中之一是：任何颜色模型 'foo' 都需要一个`\color@foo{`⟨*cmd*⟩`}{`⟨*spec*⟩`}` 命令，将与 'foo' 相关的颜色 ⟨*spec*⟩ 翻译为存储在 ⟨*cmd*⟩ 中的驱动特定代码。因此，xcolor 通常通过`\color@foo` 是否存在来检测驱动对 'foo' 模型的支持。

通过这种机制，xcolor 还可以在不修改驱动文件本身的情况下改变某些模型的行为。一个很好的例子是`\substitutecolormodel` 命令，它在宏包初始化过程中用于提供对实际驱动未覆盖模型（如 pdftex 的 **hsb**）或实现不正确的模型（如 dvipdfm 的 **hsb**）的支持。

5.3 幕后：内部颜色表示

每个按名称访问的颜色定义都需要颜色的内部表示，即一个包含驱动正确显示颜色所需信息的宏。

color的\definecolor{foo}{...}{...} 生成一个命令\\color@foo [14]，其中以驱动相关的方式包含颜色定义；因此之后访问颜色模型和参数虽然可行但并不简单（解决方案见 colorinfo 宏包 [12]）。
color的\DefineNamedColor{named}{foo}{...}{...} 生成\col@foo [15]，其中同样包含一些驱动相关信息。在这种情况下，只有当宏包选项 usecolors 激活时，才会额外定义\\color@foo 。
xcolor的\definecolor{foo}{...}{...} 也生成[16] 一个命令\\color@foo ，它合并了前两个命令的特性，同时包含驱动相关和驱动无关的信息，从而可以标准化地访问相关参数。虽然语法不同了，但\\color@foo 展开后与原命令表达式相同。另一方面，\col@foo 命令不再需要，因此在 'named' 情况下不再生成：xcolor 使用单一的颜色数据结构（如上所述）。
表 6 展示了两种最主要驱动的示例。另见图 3 on page 28，它显示了处理本文档所用驱动的相关定义。

Table 6: 驱动相关的内部颜色表示

dvips driver	
\\color@Plum=macro: (\definecolor{Plum}{rgb}{.5,0,1}) ->rgb .5 0 1.	color
\\color@Plum=macro: (\definecolor{Plum}{rgb}{.5,0,1}) ->\xcolor@ {}{rgb 0.5 0 1}{rgb}{0.5,0,1}.	xcolor
\col@Plum=macro: (\DefineNamedColor{Plum}{rgb}{.5,0,1}) ->\@nil . \\color@Plum=macro: (with option usenames) -> Plum.	color
\\color@Plum=macro: (\definecolor[named]{Plum}{rgb}{.5,0,1}) ->\xcolor@ {named}{ Plum}{rgb}{0.5,0,1}.	xcolor
pdftex driver	
\\color@Plum=macro: (\definecolor{Plum}{rgb}{.5,0,1}) ->.5 0 1 rg .5 0 1 RG.	color
\\color@Plum=macro: (\definecolor{Plum}{rgb}{.5,0,1}) ->\xcolor@ {}{0.5 0 1 rg 0.5 0 1 RG}{rgb}{0.5,0,1}.	xcolor
\col@Plum=macro: (\DefineNamedColor{Plum}{rgb}{.5,0,1}) ->.5 0 1 rg .5 0 1 RG. \\color@Plum=macro: (with option usenames) ->.5 0 1 rg .5 0 1 RG.	color
\\color@Plum=macro: (\definecolor[named]{Plum}{rgb}{.5,0,1}) ->\xcolor@ {}{0.5 0 1 rg 0.5 0 1 RG}{rgb}{0.5,0,1}.	xcolor

5.4 关于精度的说明

由于此处展示的宏需要进行一些计算，我们特别努力确保在 TEX 有限的数值能力范围内，转换和混合公式具有最高精度。[17] 我们决定开发并包含一小套命令来提

[14] 双反斜杠是有意的。
[15] 单反斜杠是有意的。
[16] 这是 1.10 版引入的；在此之前生成的是语法不同的命令 \\xcolor@foo。
[17] 例如，对区间 00000…99999 内的所有五位数 ⟨*int*⟩ 应用" 变换" \dimen0=0.⟨*int*⟩pt \the\dimen0，100000 个数中恰好有 34464 个不能保持不变。这里我们还没有讨论被吞掉的末尾零……

高除法和乘法结果的质量，而不是加载 realcalc 或 fp 这类提供多位运算和更多功能的宏包。后者对我们的用途来说边际贡献似乎不足以证明其使用价值。因此，我们保持在一种定点运算框架内，通过 TEX 的维度寄存器最多提供 5 位小数。

6 公式

6.1 颜色混合

一般来说，我们使用线性插值进行颜色混合：

$$\operatorname{mix}(C, C', p) = p \cdot C + (1-p) \cdot C' \tag{9}$$

注意，在 **hsb** 情况下有一个特殊情形：如果 $\mathit{saturation} = 0$，则该颜色等于一个亮度为 $\mathit{brightness}$ 的灰色，与 hue 值无关。因此，为了实现任意颜色到特定灰色（如白色或黑色）的平滑过渡，我们实际使用以下公式：

$$\operatorname{tint}_{\textsf{hsb}}(C, p) = p \cdot C + (1-p) \cdot \big(\mathit{hue}, 0, 1\big) \tag{10}$$

$$\operatorname{shade}_{\textsf{hsb}}(C, p) = p \cdot C + (1-p) \cdot \big(\mathit{hue}, 0, 0\big) \tag{11}$$

$$\operatorname{tone}_{\textsf{hsb}}(C, p) = p \cdot C + (1-p) \cdot \big(\mathit{hue}, 0, \tfrac{1}{2}\big) \tag{12}$$

其中 $C = (\mathit{hue}, \mathit{saturation}, \mathit{brightness})$。
由公式 (9) 以及第 2.3 on page 11 节所述颜色表达式的解释方式，通过归纳法容易验证：颜色表达式

$$C_0!P_1!C_1!P_2!\ldots!P_n!C_n \tag{13}$$

其中 $n \in \{0, 1, 2, \ldots\}$，颜色 $C_0, C_1, \ldots, C_n$，百分比 $P_1, \ldots, P_n \in [0, 100]$，将得到参数向量

$$\begin{aligned} C &= \sum_{\nu=0}^{n} \left(\prod_{\mu=\nu+1}^{n} p_\mu \right) (1-p_\nu) \cdot C_\nu \\ &= p_n \cdots p_1 \cdot C_0 \\ &\quad + p_n \cdots p_2 (1-p_1) \cdot C_1 \\ &\quad + p_n \cdots p_3 (1-p_2) \cdot C_2 \\ &\quad + \ldots \\ &\quad + p_n (1-p_{n-1}) \cdot C_{n-1} \\ &\quad + (1-p_n) \cdot C_n \end{aligned} \tag{14}$$

其中 $p_0 := 0$，$p_\nu := P_\nu/100$（$\nu = 1, \ldots, n$）。我们还注意到一个拆分公式：

$$\begin{aligned} C_0!P_1!C_1!\ldots!P_{n+k}!C_{n+k} &= p_{n+k} \cdots p_{n+1} \cdot C_0!P_1!C_1!\ldots!P_n!C_n \\ &\quad - p_{n+k} \cdots p_{n+1} \cdot C_n \\ &\quad + C_n!P_{n+1}!C_{n+1}!\ldots!P_{n+k}!C_{n+k} \end{aligned} \tag{15}$$

6.2 整数模型与实数模型之间的转换

我们固定一个正整数 n，定义集合 $\mathcal{I}_n := \{0, 1, \ldots, n\}$ 和 $\mathcal{R} := [0, 1]$。$\nu \in \mathcal{I}_n$ 的补数为 $n - \nu$，$x \in \mathcal{R}$ 的补数为 $1 - x$。

Table 7: 颜色常量

模型/常量	white	black	gray
rgb	$(1,1,1)$	$(0,0,0)$	$(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$
cmy	$(0,0,0)$	$(1,1,1)$	$(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$
cmyk	$(0,0,0,0)$	$(0,0,0,1)$	$(0,0,0,\frac{1}{2})$
hsb	$(h,0,1)$	$(h,0,0)$	$(h,0,\frac{1}{2})$
Hsb	$(h^\circ,0,1)$	$(h^\circ,0,0)$	$(h^\circ,0,\frac{1}{2})$
tHsb	$(h^\circ,0,1)$	$(h^\circ,0,0)$	$(h^\circ,0,\frac{1}{2})$
gray	1	0	$\frac{1}{2}$
RGB	(L,L,L)	$(0,0,0)$	$(\lfloor\frac{L+1}{2}\rfloor,\lfloor\frac{L+1}{2}\rfloor,\lfloor\frac{L+1}{2}\rfloor)$
HTML	FFFFFF	000000	808080
HSB	$(H,0,M)$	$(H,0,0)$	$(H,0,\lfloor\frac{M+1}{2}\rfloor)$
Gray	N	0	$\lfloor\frac{N+1}{2}\rfloor$

Table 8: 颜色转换对

从/到	**rgb**	**cmy**	**cmyk**	**hsb**	**Hsb**	**tHsb**	**gray**	**RGB**	**HTML**	**HSB**	**Gray**
rgb	id	$*$	(cmy)	$*$	(hsb)	(hsb)	$*$	$*$	$*$	(hsb)	(gray)
cmy	$*$	id	$*$	(rgb)	(rgb)	(rgb)	$*$	(rgb)	(rgb)	(rgb)	(gray)
cmyk	(cmy)	$*$	id	(cmy)	(cmy)	(cmy)	$*$	(cmy)	(cmy)	(cmy)	(gray)
hsb	$*$	(rgb)	(rgb)	id	$*$	(Hsb)	(rgb)	(rgb)	(rgb)	$*$	(rgb)
Hsb	(hsb)	(hsb)	(hsb)	$*$	id	$*$	(hsb)	(hsb)	(hsb)	(hsb)	(hsb)
tHsb	(Hsb)	(Hsb)	(Hsb)	(Hsb)	$*$	id	(Hsb)	(Hsb)	(Hsb)	(Hsb)	(Hsb)
gray	$*$	$*$	$*$	$*$	$*$	$*$	id	$*$	$*$	$*$	$*$
RGB	$*$	(rgb)	(rgb)	(rgb)	(rgb)	(rgb)	(rgb)	id	(rgb)	(rgb)	(rgb)
HTML	$*$	(rgb)	(rgb)	(rgb)	(rgb)	(rgb)	(rgb)	(rgb)	id	(rgb)	(rgb)
HSB	(hsb)	(hsb)	(hsb)	$*$	(hsb)	(hsb)	(hsb)	(hsb)	(hsb)	id	(hsb)
Gray	(gray)	(gray)	(gray)	(gray)	(gray)	(gray)	$*$	(gray)	(gray)	(gray)	id
wave	(hsb)	(hsb)	(hsb)	$*$	(hsb)	(hsb)	(hsb)	(hsb)	(hsb)	(hsb)	(hsb)

id = 恒等函数; $*$ = 特定转换函数;
(model) = 通过指定模型转换

6.2.1 实数到整数的转换

这种情况下直接的映射是

$$\Gamma_n : \mathcal{R} \to \mathcal{I}_n,\ x \mapsto \operatorname{round}(n \cdot x, 0) = \left\lfloor \tfrac{1}{2} + n \cdot x \right\rfloor \tag{16}$$

其中 $\operatorname{round}(r, d)$ 将实数 r 四舍五入到 $d \geq 0$ 位小数。如下述引理所示，该映射几乎总是保持补数。

Lemma 1 (补数的保持)**.** 对于 $x \in \mathcal{R}$,

$$\Gamma_n(x) + \Gamma_n(1-x) = n \iff x \notin \mathcal{R}_n^\circ := \left\{ \tfrac{1}{n}\left(\nu - \tfrac{1}{2}\right) \,\middle|\, \nu = 1, 2, \ldots, n \right\}. \tag{17}$$

Proof. 令 $\nu := \Gamma_n(x)$，则由 $-\frac{1}{2} \leq \eta := n \cdot x - \nu < \frac{1}{2}$ 可得

$$\Gamma_n(1-x) = \operatorname{round}(n(1-x), 0) = \operatorname{round}(n - \nu - \eta, 0) = \begin{cases} n - \nu & \text{若 } \eta \neq -\frac{1}{2} \\ n - \nu + 1 & \text{若 } \eta = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

而 $\eta = -\frac{1}{2} \iff x = \frac{1}{n}\left(\nu - \frac{1}{2}\right) \iff x \in \mathcal{I}_n'$。 □

注：集合 $\mathcal{R}_n^\circ$ 显然就是 Γ_n 不连续的点集。

6.2.2 整数到实数的转换

这种情况下直接的函数是

$$\Delta_n^* : \mathcal{I}_n \to \mathcal{R},\ \nu \mapsto \frac{\nu}{n}. \tag{18}$$

然而，这只是众多解中的一个：任何满足以下条件的函数 $\Delta_n : \mathcal{I}_n \to \mathcal{R}$

$$\nu \in \mathcal{I}_n \Rightarrow \Gamma_n\big(\Delta_n(\nu)\big) = \nu \tag{19}$$

等价于

$$\nu \in \mathcal{I}_n \Rightarrow \nu + \frac{1}{2} > n \cdot \Delta_n(\nu) \geq \nu - \frac{1}{2} \tag{20}$$

至少能保证所有整数 ν 都可以通过将 $\Delta_n(\nu)$ 乘以 n 并四舍五入到最近整数来重建。补数的保持现在意味着

$$\nu \in \mathcal{I}_n \Rightarrow \Delta_n(\nu) + \Delta_n(n - \nu) = 1 \tag{21}$$

显然 $\Delta_n = \Delta_n^*$ 满足此条件。如果更一般地考虑变换

$$\Delta_n(\nu) = \frac{\nu + \alpha}{n + \beta} \tag{22}$$

其中 $\beta \neq -n$，则神奇不等式 (20) 等价于

$$\frac{1}{2} > \frac{\alpha n - \beta \nu}{n + \beta} \geq -\frac{1}{2} \tag{23}$$

函数

$$\Delta_n' : \mathcal{I}_n \to \mathcal{R},\ \nu \mapsto \begin{cases} \frac{\nu}{n+1} & \text{若 } \nu \leq \frac{n+1}{2} \\ \frac{\nu+1}{n+1} & \text{若 } \nu > \frac{n+1}{2} \end{cases} \tag{24}$$

满足此条件，且具有当 n 为奇数时 $\Delta_n'\left(\frac{n+1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ 的优良特性。

Lemma 2 (补数的保持)**.** 对于奇数 n 和每个 $\nu \in \mathcal{I}_n$,

$$\Delta'_n(\nu) + \Delta'_n(n-\nu) = 1 \iff \nu \notin \mathcal{I}_n^\circ := \left\{\tfrac{n-1}{2}, \tfrac{n+1}{2}\right\}. \tag{25}$$

Proof. 该结论由以下论证得出:

- $\nu < \frac{n-1}{2} \iff n-\nu > \frac{n+1}{2}$ 且 $\frac{n-1}{2} + \frac{n+1}{2} = n$;
- $\nu < \frac{n-1}{2} \Rightarrow \Delta'_n(\nu) + \Delta'_n(n-\nu) = \frac{\nu}{n+1} + \frac{n-\nu+1}{n+1} = 1$;
- $\nu = \frac{n-1}{2} \Rightarrow \Delta'_n(\nu) + \Delta'_n(n-\nu) = \frac{n-1}{2(n+1)} + \frac{1}{2} = \frac{n}{n+1} \neq 1$。 □

目前，我们选择 $\boxed{\Delta_n := \Delta_n^*}$ 作为默认变换函数。

另一种变体——对于大规模实时计算可能太慢——可用于构造预定义颜色集合。基本思想是在保持对原始分辨率某种不变性的同时，最小化表示中的小数位数:

$$\Delta''_n : \mathcal{I}_n \to \mathcal{R},\ \nu \mapsto \operatorname{round}\left(\tfrac{\nu}{n}, d_n\left(\tfrac{\nu}{n}\right)\right) \tag{26}$$

其中

$$d_n : [0,1] \to \mathbb{N},\ x \mapsto \min\left\{d \in \mathbb{N} \;\middle|\; \Gamma_n\left(\operatorname{round}(\Delta_n^*(\Gamma_n(x)), d)\right) = \Gamma_n(x)\right\} \tag{27}$$

在最常见的情况 $n = 255$ 下，最终最多保留 3 位小数；补数保持仅在 $\nu \in \{25, 26, 76, 77, 127, 128, 178, 179, 229, 230\}$ 时被破坏,对应的十进制数集合为 $\{0.098, 0.1, 0.298, 0.3, 0.498, 0$

6.3 颜色转换与补数

我们在此收集支持的颜色模型之间的具体转换公式。表 8 on page 41 概述了每种转换对的处理方式。一般来说，PostScript（如 [1] 所述）被用作大多数计算的基础，因为它原生支持 **rgb**、**cmyk**、**hsb** 和 **gray** 颜色模型。此外，Alvy Ray Smith 的论文 [15] 在 [1] 中被引用为 **hsb** 相关公式的参考。
首先，我们定义一个在所有转换公式中使用的常量:

$$E := (1,1,1) \tag{28}$$

6.3.1 rgb 模型

rgb 到 cmy 的转换 来源: [1]，第 475 页。

$$(\mathit{cyan}, \mathit{magenta}, \mathit{yellow}) := E - (\mathit{red}, \mathit{green}, \mathit{blue}) \tag{29}$$

rgb 到 hsb 的转换 (1) 我们设

$$x := \max\{\mathit{red}, \mathit{green}, \mathit{blue}\} \tag{30}$$
$$y := \operatorname{med}\{\mathit{red}, \mathit{green}, \mathit{blue}\} \tag{31}$$
$$z := \min\{\mathit{red}, \mathit{green}, \mathit{blue}\} \tag{32}$$
$$\tag{33}$$

其中 'med' 表示这些值的中位数。然后,

$$\mathit{brightness} := x \tag{34}$$

情形 $x = z$:

$$saturation := 0 \tag{35}$$
$$hue := 0 \tag{36}$$

情形 $x \neq z$:

$$saturation := \frac{x - z}{x} \tag{37}$$
$$f := \frac{x - y}{x - z} \tag{38}$$

$$hue := \frac{1}{6} \cdot \begin{cases} 1 - f & \text{若 } x = red \geq green \geq blue = z \\ 1 + f & \text{若 } x = green \geq red \geq blue = z \\ 3 - f & \text{若 } x = green \geq blue \geq red = z \\ 3 + f & \text{若 } x = blue \geq green \geq red = z \\ 5 - f & \text{若 } x = blue \geq red \geq green = z \\ 5 + f & \text{若 } x = red \geq blue > green = z \end{cases} \tag{39}$$

这基于 [15] 的 *RGB to HSV Algorithm (Hexcone Model)*，其内容（稍作改写）为:

$$r := \frac{x - red}{x - z}, \qquad g := \frac{x - green}{x - z}, \qquad b := \frac{x - blue}{x - z} \tag{40}$$

$$hue := \frac{1}{6} \cdot \begin{cases} 5 + b & \text{若 } red = x \text{ 且 } green = z \\ 1 - g & \text{若 } red = x \text{ 且 } green > z \\ 1 + r & \text{若 } green = x \text{ 且 } blue = z \\ 3 - b & \text{若 } green = x \text{ 且 } blue > z \\ 3 + g & \text{若 } blue = x \text{ 且 } red = z \\ 5 - r & \text{若 } blue = x \text{ 且 } red > z \end{cases} \tag{41}$$

注意,特殊情形 $x = z$ 在 Smith 的原始算法中未完全覆盖;我们这里遵循 PostScript 的实际行为。
由于需要对三个数排序来计算 x, y, z，该算法涉及多次比较。我们现在介绍第二种更适合 TEX 的方法。

rgb 到 hsb 的转换 (2) 令 β 为一个以布尔表达式为参数的函数，表达式为真时返回 1，否则返回 0；设

$$i := 4 \cdot \beta(red \geq green) + 2 \cdot \beta(green \geq blue) + \beta(blue \geq red), \tag{42}$$

且

$$(hue, saturation, brightness) := \begin{cases} \Phi(blue, green, red, 3, 1) & \text{若 } i = 1 \\ \Phi(green, red, blue, 1, 1) & \text{若 } i = 2 \\ \Phi(green, blue, red, 3, -1) & \text{若 } i = 3 \\ \Phi(red, blue, green, 5, 1) & \text{若 } i = 4 \\ \Phi(blue, red, green, 5, -1) & \text{若 } i = 5 \\ \Phi(red, green, blue, 1, -1) & \text{若 } i = 6 \\ (0, 0, blue) & \text{若 } i = 7 \end{cases} \tag{43}$$

其中

$$\Phi(x, y, z, u, v) := \left(\frac{u \cdot (x - z) + v \cdot (x - y)}{6(x - z)}, \frac{x - z}{x}, x\right) \tag{44}$$

特殊情形 $x = z$（等价于 $red = green = blue$）由 $i = 7$ 覆盖。

不难看出此算法是前一种方法的重新表述。下表说明了从公式 (39) 到公式 (43) 的转换过程：

$6 \cdot hue$	条件	$red \geq green$	$green \geq blue$	$blue \geq red$	i
$1 - f$	$red \geq green \geq blue$	1	1	$*$	**6**/7
$1 + f$	$green \geq red \geq blue$	$*$	1	$*$	**2**/3/6/7
$3 - f$	$green \geq blue \geq red$	$*$	1	1	**3**/7
$3 + f$	$blue \geq green \geq red$	$*$	$*$	1	**1**/3/5/7
$5 - f$	$blue \geq red \geq green$	1	$*$	1	**5**/7
$5 + f$	$red \geq blue \geq green$	1	$*$	$*$	**4**/5/6/7

这里 $*$ 表示可能的 0 或 1 值。粗体 i 值标记该行所有 $*$ 值均为零时的主要情形。最后一个不等式与公式 (39) 的细微差异是有意为之，并无妨碍。

rgb 到 gray 的转换 来源：[1]，第 474 页。

$$gray := 0.3 \cdot red + 0.59 \cdot green + 0.11 \cdot blue \tag{45}$$

rgb 到 RGB 的转换 如第 6.2.1 on page 42 节所述。

$$(Red, Green, Blue) := \big(\Gamma_L(red), \Gamma_L(green), \Gamma_L(blue)\big) \tag{46}$$

rgb 到 HTML 的转换 如第 6.2.1 on page 42 节所述。之后转换为 6 位十六进制数。当然，乘法和求和可以简单地用 2 位十六进制数的文本拼接来代替。

$$RRGGBB := \big(65536 \cdot \Gamma_L(red) + 256 \cdot \Gamma_L(green) + \Gamma_L(blue)\big)_{hex} \tag{47}$$

rgb 颜色的补色 我们直接取补向量：

$$(red^*, green^*, blue^*) := E - (red, green, blue) \tag{48}$$

6.3.2 cmy 模型

cmy 到 rgb 的转换 这只是 **rgb** → **cmy** 的逆运算，参见第 6.3.1 on page 43 节。

$$(red, green, blue) := E - (cyan, magenta, yellow) \tag{49}$$

cmy 到 cmyk 的转换 这可能是我们转换任务中最难的：许多资料强调，由于设备依赖性，这种情况不存在通用的转换算法。以下算法是 [1] 第 476 页所给算法的扩展版本。

$$k := \min\{cyan, magenta, yellow\} \tag{50}$$
$$cyan := \min\{1, \max\{0, cyan - UCR_c(k)\}\} \tag{51}$$
$$magenta := \min\{1, \max\{0, magenta - UCR_m(k)\}\} \tag{52}$$
$$yellow := \min\{1, \max\{0, yellow - UCR_y(k)\}\} \tag{53}$$
$$black := BG(k) \tag{54}$$

这里需要四个额外函数：

$$UCR_c, UCR_m, UCR_y : [0,1] \to [-1,1] \qquad \text{底色去除}$$
$$BG : [0,1] \to [0,1] \qquad \text{黑版生成}$$

这些函数是设备相关的，参见 [1] 中的说明。虽然有迹象表明它们应选为非线性函数，但在对目标设备没有进一步了解的情况下，我们将其定义为线性函数：

$$UCR_c(k) := \beta_c \cdot k \tag{55}$$
$$UCR_m(k) := \beta_m \cdot k \tag{56}$$
$$UCR_y(k) := \beta_y \cdot k \tag{57}$$
$$BG(k) := \beta_k \cdot k \tag{58}$$

`\adjustUCRBG` 其中参数可在文档任意位置通过`\def\adjustUCRBG{` $\langle\beta_c\rangle$,$\langle\beta_m\rangle$,$\langle\beta_y\rangle$,$\langle\beta_k\rangle$`}` 指定，默认为 `{`$1,1,1,1$`}`。

cmy 到 gray 的转换 这由转换链 **cmy** → **rgb** → **gray** 推导而来。

$$gray := 1 - (0.3 \cdot cyan + 0.59 \cdot magenta + 0.11 \cdot yellow) \tag{59}$$

cmy 颜色的补色 我们直接取补向量：

$$(cyan^*, magenta^*, yellow^*) := E - (cyan, magenta, yellow) \tag{60}$$

6.3.3 cmyk 模型

cmyk 到 cmy 的转换 基于 [1] 第 477 页，结合 **rgb** → **cmy** 转换。

$$cyan := \min\{1, cyan + black\} \tag{61}$$
$$magenta := \min\{1, magenta + black\} \tag{62}$$
$$yellow := \min\{1, yellow + black\} \tag{63}$$

cmyk 到 gray 的转换 来源：[1]，第 475 页。

$$gray := 1 - \min\{1, 0.3 \cdot cyan + 0.59 \cdot magenta + 0.11 \cdot yellow + black\} \tag{64}$$

cmyk 颜色的补色 简单的向量补数不能产生有用的结果。因此，我们先将其转换到 **cmy** 模型，在那里计算补色，再转换回 **cmyk**。

6.3.4 hsb 模型

hsb 到 rgb 的转换

$$(red, green, blue) := brightness \cdot (E - saturation \cdot F) \tag{65}$$

with

$$i := \lfloor 6 \cdot hue \rfloor, \qquad f := 6 \cdot hue - i \tag{66}$$

and

$$F := \begin{cases} (0, 1-f, 1) & \text{if } i = 0 \\ (f, 0, 1) & \text{if } i = 1 \\ (1, 0, 1-f) & \text{if } i = 2 \\ (1, f, 0) & \text{if } i = 3 \\ (1-f, 1, 0) & \text{if } i = 4 \\ (0, 1, f) & \text{if } i = 5 \\ (0, 1, 1) & \text{if } i = 6 \end{cases} \tag{67}$$

这基于 [15] 的 *HSV to RGB Algorithm (Hexcone Model)*，其内容（稍作改写）为:

$$m := 1 - saturation \tag{68}$$

$$n := 1 - f \cdot saturation \tag{69}$$

$$k := 1 - (1-f) \cdot saturation \tag{70}$$

$$(red, green, blue) := brightness \cdot \begin{cases} (1, k, m) & \text{若 } i = 0, 6 \\ (n, 1, m) & \text{若 } i = 1 \\ (m, 1, k) & \text{若 } i = 2 \\ (m, n, 1) & \text{若 } i = 3 \\ (k, m, 1) & \text{若 } i = 4 \\ (1, m, n) & \text{若 } i = 5 \end{cases} \tag{71}$$

注意，$i = 6$ 的情形（由 $hue = 1$ 产生）在 Smith 的算法中缺失。由于

$$\lim_{f \to 1} (0, 1, f) = (0, 1, 1) = \lim_{f \to 0} (0, 1-f, 1) \tag{72}$$

显然，为了得到连续函数，$i = 6$ 时 F 只有一种定义方式，如公式 (67) 所示。这已被转换回公式 (71)。类似的论证表明，F 确实是 hue 在整个区间 $[0, 1]$ 上的连续函数。

hsb 到 Hsb 的转换 只需改变第一个分量。

$$(hue^\circ, saturation, brightness) := (H \cdot hue, saturation, brightness) \tag{73}$$

hsb 到 HSB 的转换 如第 6.2.1 on page 42 节所述。

$$(Hue, Saturation, Brightness) := \big(\Gamma_M(hue), \Gamma_M(saturation), \Gamma_M(brightness)\big) \tag{74}$$

hsb 颜色的补色 我们在文献中未找到公式，因此在此给出简短证明。

Lemma 3. **hsb** 补色可由以下公式计算:

$$hue^* := \begin{cases} hue + \frac{1}{2} & \text{若 } hue < \frac{1}{2} \\ hue - \frac{1}{2} & \text{若 } hue \geq \frac{1}{2} \end{cases} \tag{75}$$

$$brightness^* := 1 - brightness \cdot (1 - saturation) \tag{76}$$

$$saturation^* := \begin{cases} 0 & \text{若 } brightness^* = 0 \\ \dfrac{brightness \cdot saturation}{brightness^*} & \text{若 } brightness^* \neq 0 \end{cases} \tag{77}$$

Proof. 从原始颜色 $C = (h, s, b)$ 出发，我们通过给定公式定义颜色 $C^* = (h^*, s^*, b^*)$，将 C 和 C^* 都转换到 **rgb** 模型，并证明

$$C_{\textbf{rgb}} + C^*_{\textbf{rgb}} = b \cdot (E - s \cdot F) + b^* \cdot (E - s' \cdot F^*) \overset{!}{=} E, \tag{78}$$

即 $C_{\textbf{rgb}}$ 是 $C^*_{\textbf{rgb}}$ 的补色。首先注意 C^* 的参数在合法范围 $[0, 1]$ 内。这对 h^*, b^* 是显然的。由 $b^* = 1 - b \cdot (1 - s) = 1 - b + b \cdot s$ 可得 $b \cdot s = b^* - (1 - b) \leq b^*$，因此 $s^* \in [0, 1]$，且

$$b^* = 0 \Leftrightarrow s = 0 \text{ 且} b = 1.$$

因此公式 (78) 在 $b^* = 0$ 时成立。现在假设 $b^* \neq 0$，则

$$\begin{aligned} C_{\textbf{rgb}} + C^*_{\textbf{rgb}} &= b \cdot (E - s \cdot F) + b^* \cdot \left(E - \frac{b \cdot s}{b^*} \cdot F^*\right) \\ &= b \cdot E - b \cdot s \cdot F + b^* \cdot E - b \cdot s \cdot F^* \\ &= E - b \cdot s \cdot (F + F^* - E) \end{aligned}$$

因为 $b^* = 1 - b + bs$。因此只需证明

$$F + F^* = E. \tag{79}$$

由

$$h < \tfrac{1}{2} \Rightarrow h^* = h + \tfrac{1}{2} \Rightarrow 6h^* = 6h + 3 \Rightarrow i^* = i + 3 \text{ 且} f^* = f$$

从 (67) 容易看出公式 (79) 在 $i = 0, 1, 2$ 时成立。类似地，

$$h \geq \tfrac{1}{2} \Rightarrow h^* = h - \tfrac{1}{2} \Rightarrow 6h^* = 6h - 3 \Rightarrow i^* = i - 3 \text{ 且} f^* = f$$

再由 (67) 可得公式 (79) 在 $i = 3, 4, 5$ 时成立。最后，若 $i = 6$，则 $f = 0$，$F + F^* = (0, 1, 1) + (1, 0, 0) = E$。 □

6.3.5 Hsb 模型

Hsb 到 hsb 的转换 只需改变第一个分量。

$$(hue, saturation, brightness) := (hue^\circ/H, saturation, brightness) \tag{80}$$

Hsb 到 tHsb 的转换 在公式 (82)–(84) 的设置下，我们只需在公式 (85) 中交换字母 x 和 y，即可得到逆变换：

$$hue^\circ \in [y_{\eta-1}, y_\eta] \Rightarrow hue^\circ := x_{\eta-1} + \frac{x_\eta - x_{\eta-1}}{y_\eta - y_{\eta-1}} \cdot (hue^\circ - y_{\eta-1}) \tag{81}$$

而 *saturation* 和 *brightness* 保持不变。

6.3.6 tHsb 模型

\rangeHsb
\rangetHsb

tHsb 到 Hsb 的转换 我们假设 \rangeHsb $= H$，且\rangetHsb 展开为

$$x_1, y_1; x_2, y_2; \ldots; x_{h-1}, y_{h-1} \tag{82}$$

其中

$$x_0 := 0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{h-1} < x_h := H \tag{83}$$

$$y_0 := 0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_{h-1} < y_h := H \tag{84}$$

其中 $h > 0$ 为整数。现在 x 和 y 值确定了一个分段线性变换：

$$hue^\circ \in [x_{\eta-1}, x_\eta] \Rightarrow hue^\circ := y_{\eta-1} + \frac{y_\eta - y_{\eta-1}}{x_\eta - x_{\eta-1}} \cdot (hue^\circ - x_{\eta-1}) \tag{85}$$

而 *saturation* 和 *brightness* 保持不变。

6.3.7 gray 模型

gray 到 rgb 的转换 来源：[1]，第 474 页。

$$(red, green, blue) := gray \cdot E \tag{86}$$

gray 到 cmy 的转换 这由转换链 **gray** → **rgb** → **cmy** 推导而来。

$$(cyan, magenta, yellow) := (1 - gray) \cdot E \tag{87}$$

gray 到 cmyk 的转换 来源：[1]，第 475 页。

$$(cyan, magenta, yellow, black) := (0, 0, 0, 1 - gray) \tag{88}$$

gray 到 hsb 的转换 这由转换链 **gray** → **rgb** → **hsb** 推导而来。

$$(hue, saturation, brightness) := (0, 0, gray) \tag{89}$$

gray 到 Hsb/tHsb 的转换 这由转换链 **gray** → **hsb** → **Hsb** 推导而来，如适用再经过 **Hsb** → **tHsb**。

$$(hue^\circ, saturation, brightness) := (0, 0, gray) \tag{90}$$

gray 到 Gray 的转换 如第 6.2.1 on page 42 节所述。

$$Gray := \Gamma_N(gray) \tag{91}$$

gray 颜色的补色 这与 **rgb** 的情形类似:

$$gray^* := 1 - gray \tag{92}$$

6.3.8 RGB 模型

RGB 到 rgb 的转换 如第 6.2.2 on page 42 节所述。

$$(red, green, blue) := \big(\Delta_L(Red), \Delta_L(Green), \Delta_L(Blue)\big) \tag{93}$$

6.3.9 HTML 模型

HTML 到 rgb 的转换 如第 6.2.2 on page 42 节所述: 从 $RRGGBB$ 出发, 设

$$(red, green, blue) := \big(\Delta_{255}(RR_{dec}), \Delta_{255}(GG_{dec}), \Delta_{255}(BB_{dec})\big) \tag{94}$$

6.3.10 HSB 模型

HSB 到 hsb 的转换 如第 6.2.2 on page 42 节所述。

$$(hue, saturation, brightness) := \big(\Delta_M(Hue), \Delta_M(Saturation), \Delta_M(Brightness)\big) \tag{95}$$

6.3.11 Gray 模型

Gray 到 gray 的转换 如第 6.2.2 on page 42 节所述。

$$gray := \Delta_N(Gray) \tag{96}$$

6.3.12 wave 模型

wave 到 rgb 的转换 来源: 基于 Dan Bruton 的算法 [4]。设 λ 为可见光波长, 单位为纳米 (nm), 即 $\lambda \in [380, 780]$。我们进一步假设 $\gamma > 0$ 为固定常数 ([4] 中取 $\gamma = 0.8$)。首先设

$$(r, g, b) := \begin{cases} \left(\dfrac{440-\lambda}{440-380}, 0, 1\right) & \text{若 } \lambda \in [380, 440[\\ \left(0, \dfrac{\lambda-440}{490-440}, 1\right) & \text{若 } \lambda \in [440, 490[\\ \left(0, 1, \dfrac{510-\lambda}{510-490}\right) & \text{若 } \lambda \in [490, 510[\\ \left(\dfrac{\lambda-510}{580-510}, 1, 0\right) & \text{若 } \lambda \in [510, 580[\\ \left(1, \dfrac{645-\lambda}{645-580}, 0\right) & \text{若 } \lambda \in [580, 645[\\ (1, 0, 0) & \text{若 } \lambda \in [645, 780] \end{cases} \tag{97}$$

然后，为了让强度在视觉极限附近衰减，

$$f := \begin{cases} 0.3 + 0.7 \cdot \dfrac{\lambda - 380}{420 - 380} & \text{若 } \lambda \in [380, 420[\\ 1 & \text{若 } \lambda \in [420, 700] \\ 0.3 + 0.7 \cdot \dfrac{780 - \lambda}{780 - 700} & \text{若 } \lambda \in]700, 780] \end{cases} \tag{98}$$

最后

$$(\mathit{red}, \mathit{green}, \mathit{blue}) := \big((f \cdot r)^\gamma, (f \cdot g)^\gamma, (f \cdot b)^\gamma\big) \tag{99}$$

公式 (97) 区间边界处的中间颜色 (r, g, b) 是众所周知的：当 $\lambda = 380, 440, 490, 510, 580, 645$ 时，分别得到 *magenta*、*blue*、*cyan*、*green*、*yellow*、*red*。这些颜色在 **hsb** 模型中表示为 $\mathit{hue} = \frac{5}{6}, \frac{4}{6}, \frac{3}{6}, \frac{2}{6}, \frac{1}{6}, \frac{0}{6}$，而 $\mathit{saturation} = \mathit{brightness} = 1$（这 6 种颜色均如此）。此外，这些 **hsb** 表示与实际的 γ 值无关。在此模型框架内，我们观察到视觉极限附近的强度衰减——如公式 (98) 所示——转化为向边缘方向递减的 *brightness* 参数。简单计算表明，算法边缘 $\lambda = 380, 780$ 分别产生颜色 `magenta!`0.3^γ`!black`、`red!`0.3^γ`!black`。我们认为没有理由不以类似方式扩展这些边缘，以使两端最终达到真正的 *black*。现在我们准备好将所有内容转换为另一种更自然的算法。

wave 到 hsb 的转换 设 $\lambda > 0$ 为波长，单位为纳米（nm），并设

$$\varrho : \mathbb{R} \to [0, 1]\,,\ x \mapsto \big(\min\{1, \max\{0, x\}\}\big)^\gamma \tag{100}$$

其中 $\gamma > 0$ 为固定修正数。则

$$\mathit{hue} := \frac{1}{6} \cdot \begin{cases} 4 + \varrho\Big(\dfrac{\lambda - 440}{380 - 440}\Big) & \text{若 } \lambda < 440 \\ 4 - \varrho\Big(\dfrac{\lambda - 440}{490 - 440}\Big) & \text{若 } \lambda \in [440, 490[\\ 2 + \varrho\Big(\dfrac{\lambda - 510}{490 - 510}\Big) & \text{若 } \lambda \in [490, 510[\\ 2 - \varrho\Big(\dfrac{\lambda - 510}{580 - 510}\Big) & \text{若 } \lambda \in [510, 580[\\ 0 + \varrho\Big(\dfrac{\lambda - 645}{580 - 645}\Big) & \text{若 } \lambda \in [580, 645[\\ 0 & \text{若 } \lambda \geq 645 \end{cases} \tag{101}$$

$$\mathit{saturation} := 1 \tag{102}$$

$$\mathit{brightness} := \begin{cases} \varrho\Big(0.3 + 0.7 \cdot \dfrac{\lambda - 380}{420 - 380}\Big) & \text{若 } \lambda < 420 \\ 1 & \text{若 } \lambda \in [420, 700] \\ \varrho\Big(0.3 + 0.7 \cdot \dfrac{\lambda - 780}{700 - 780}\Big) & \text{若 } \lambda > 700 \end{cases} \tag{103}$$

为完整起见我们注意到，与 γ 无关，

$$(\mathit{hue}, \mathit{saturation}, \mathit{brightness}) = \begin{cases} \big(\frac{5}{6}, 1, 0\big) & \text{若 } \lambda \leq 380 - \frac{3 \cdot (420 - 380)}{7} = 362.857\ldots \\ (0, 1, 0) & \text{若 } \lambda \geq 780 + \frac{3 \cdot (780 - 700)}{7} = 814.285\ldots \end{cases}$$

γ 的最佳（或至少是一个好的）值是多少？在原始算法 [4] 中，选择了 $\gamma = 0.8$。然而，我们未能发现 $\gamma = 0.8$ 和 $\gamma = 1$ 之间有明显的可见差异。因此，目前 xcolor的实现使用后者，即纯线性方法。在 pstricks 示例文件 `xcolor2.tex` 中，有不同 γ 值的演示。

References

[1] Adobe Systems Incorporated: "PostScript Language Reference Manual". Addison-Wesley, third edition, 1999. http://www.adobe.com/products/postscript/pdfs/PLRM.pdf

[2] Donald Arseneau: "Patch so `\fbox` draws frame on top of text". LaTeX bug report, latex/3655, 2004/03/18. http://www.latex-project.org/cgi-bin/ltxbugs2html?pr=latex/3655

[3] Donald Arseneau: url package, "2005/06/27 ver 3.2 Verb mode for urls, etc.". CTAN/macros/latex/contrib/misc/url.sty

[4] Dan Bruton: "Approximate RGB values for Visible Wavelengths", 1996. http://www.physics.sfasu.edu/astro/color/spectra.html

[5] David P. Carlisle: "Packages in the 'graphics' bundle", 2014. CTAN/macros/latex/required/graphics/grfguide.*

[6] David P. Carlisle: color package, "2016/01/03 v1.1b Standard LaTeX Color (DPC)". CTAN/macros/latex/required/graphics/color.dtx

[7] David P. Carlisle: colortbl package, "2001/02/13 v0.1j Color table columns". CTAN/macros/latex/contrib/colortbl/

[8] David P. Carlisle, Herbert Voß, Rolf Niepraschk: pstcol package, "2005/11/16 v1.2 LaTeX wrapper for 'PSTricks'". CTAN/macros/graphics/pstricks/latex/pstcol.sty

[9] Uwe Kern: "Chroma: a reference book of LaTeX colors". CTAN/info/colour/chroma/ and http://www.ukern.de/tex/chroma.html

[10] Uwe Kern: xcolor package, "LaTeX color extensions". CTAN/macros/latex/contrib/xcolor/ and http://www.ukern.de/tex/xcolor.html

[11] MiKTeX Project: http://www.miktex.org/

[12] Rolf Niepraschk: colorinfo package, "2003/05/04 v0.3c Info from defined colors". CTAN/macros/latex/contrib/colorinfo/

[13] Heiko Oberdiek: pdfcolmk package, "2006/02/20 v0.8 PDFtex COLor MarK". CTAN/macros/latex/contrib/oberdiek/pdfcolmk.*

[14] Sebastian Rahtz, Heiko Oberdiek: hyperref package, "2006/09/06 v6.75e Hypertext links for LaTeX". CTAN/macros/latex/contrib/hyperref/

[15] Alvy Ray Smith: "Color Gamut Transform Pairs". *Computer Graphics* (ACM SIGGRAPH), Volume 12, Number 3, August 1978. http://alvyray.com/Papers/PapersCG.htm

[16] World Wide Web Consortium: "HTML4 color keywords". http://www.w3.org/TR/css3-color/#html4

[17] World Wide Web Consortium: "Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification — Basic Data Types and Interfaces". http://www.w3.org/TR/SVG11/types.html#ColorKeywords

附录

致谢

本宏包基于 [6]（版权所有 (C) 1994–1999 David P. Carlisle）并包含其复制的代码，后者是标准 LaTeX‘Graphics Bundle’ 的一部分。虽然 xcolor中添加了许多命令和功能，且大多数原始 color命令已被重写或改造，但没有 color就不会有本宏包。因此，作者感谢 David P. Carlisle 创建了 color及其相关文件。

商标

本文档中出现的商标均未标注商标符号；它们归各自商标所有者所有。此处无意侵权，其使用旨在惠及商标所有者。

已知问题

- `\rowcolors[\hline]...` 不能与 longtable 配合使用。

历史

2023/11/15 v3.01

- 使用过时选项 usenames 时仅发出警告而不报错（issue #31）

2023/11/11 v3.00

- 若检测到早于 2022-06-01 的 LaTeX，则使用冻结版本。所有新功能仅在检测到 LaTeX 2022-06-01 或更新版本时生效。冻结版本也可通过`\usepackage{xcolor}[=v2]` 请求。
- 宏包选项使用新的 LaTeX 键值处理程序。这意味着选项冲突错误将减少（issue #29）。
- `\rowcolors` 命令已移至 `colortbl` 宏包，不再由 `xcolor` 定义。
- fixpdftex 选项已过时，不再起任何作用（issue #20）
- 扩展`\normalcolor` 以同时设置点颜色，issue #19
- 修复 Gray 颜色模型，issue #23

2022/06/12 v2.14

- 从 LaTeX 加载代码，在可用时定义`\mathcolor` 。
- 错误修复：
  - 修改`\XC@info` ，避免`\colorlet{foo}{}` 产生虚假错误，issue #12
  - 将`\normalcolor` 、`\colorbox`、`\fcolorbox`、`\textcolor`、`\pagecolor`、`\nopagecolor`、`\definecolor`、`\DefineNamedColor` 改为与 `color.sty` 相同的保护形式，issue #17

2021/10/31 v2.13

- 错误修复：
  - 避免使用`\string` 生成 csname
  - 声明 `dvisvgm` 选项，并使 `dvipdfm` 成为 `dvipdfmx` 的别名，以与 graphics 和 color 宏包保持一致。
  - 修改`\XC@info` ，避免`\colorlet{foo}{.!50}` 产生多余文本

2016/05/11 v2.12

- 新功能：
  - `\nopagecolor` 命令，随 colorv1.1a 引入（示例见 `xcolor3.tex`）；
  - `luatex` 驱动选项（代码由 DPC 提供），修复因新版 LuaTeX 变更导致的不兼容。
- 错误修复：
  - `\XC@ifxcase` 调用可能导致的名称冲突；
  - 内部宏`\@hex@@Hex` 不正确。

2007/01/21 v2.11

- 新功能：
  - 预定义颜色集合中添加颜色名 *lime* 和 *teal*。
- 错误修复：
  - hyperref 相关选项中`\XC@strip@comma` 调用不正确。

2006/11/28 v2.10

- 新功能：
  - `fixinclude` 选项防止 *dvips* 在通过`\color{red}\includegraphics{foo}` 实际插入`.eps` 文件之前，显式将当前颜色重置为 *black*。
- 变更：
  - `\colorbox` 和`\fcolorbox` 改为健壮命令；
  - 移除过时的宏包选项 `pst`；
  - 内部宏多处修改。
- 错误修复：
  - **cmyk** 类型当前颜色 ‘:’ 的处理不正确。

2005/12/21 v2.09

- 新功能：
  - `\definecolor` 和`\color` 现接受空格分隔的颜色规范，例如`\color [rgb]{1 .5 0}`；
  - 实验性 `xcdraw` 选项扩展至 `pdftex` 和 `dvipdfm` 驱动。
- 变更：
  - 测试文件 `xcolor2.tex` 与 pstricks 的最新变更兼容；
  - 测试文件 `xcolor3.tex` 扩展；
  - 驱动测试文件 `xcolor4.tex` 扩展，演示不同的框线绘制方式；
  - 驱动相关代码实现更高效。

2005/11/25 v2.08

- 新功能：
  - `\fcolorbox` 参数更灵活，例如`\fcolorbox [gray]{0.5}[wave]{580}{test}`；
  - `\boxframe` 返回给定尺寸的框；
  - `\f(rame)box` 和`\fcolorbox` 的新实现（扩展错误报告 latex/3655），以减少输出设备上的像素定位误差；
  - `kernelfbox` 选项供偏好旧版`\f(rame)box` 方式的用户使用；
  - 实验性 `xcdraw` 选项在 `dvips` 情况下使用 PostScript 命令绘制框和颜色框。
- 错误修复：
  - `\colorlet` 内表达式类型检测不足；
  - 负整数的单位区间归约计算错误（影响颜色系列和扩展颜色表达式）。

2005/11/12 v2.07

- 新功能：
  - **Hsb** 颜色模型允许以度为单位指定 *hue*；
  - **tHsb**（***tuned* Hsb**）颜色模型，用于在色轮上用户自定义 *hue* 配置；
  - 轻松生成派生自 **Hsb** 或 **tHsb** 色轮的色彩和谐，例如`\color{red >wheel,1,12}` 在 12 辐色轮上生成 *red* 的” 类似色”；
  - 根据 `rgb.txt` 新增 317 个预定义颜色名，该文件是 Unix/X11 发行版的一部分；
  - `svgnames` 选项从 `rgb.txt` 扩展了 4 个颜色；
  - 增强的即时转换语法，例如`\definecolor {foo}{rgb:gray}{0.3}` 或`\color [rgb:wave]{478}`；
  - `\@ifundefinedcolor` 和`\@ifundefinedmodel` 命令；
- 变更：
  - 文档增强；
  - 内部宏多处修改。
- 错误修复：
  - 负步进参数某些情况下颜色系列分量计算错误。

2005/10/15 v2.06

- 新功能：
  - **wave** 颜色模型，用于（近似）可视化光波长，仍 somewhat experimental；
  - 伪模型 ‘ps’，用于配合 pstricks 和 `dvips` 以字面 PostScript 代码定义颜色；`xcolor2.tex` 中给出了 γ 校正方法的示例；
  - `\substitutecolormodel` 命令，用于替换缺失或有缺陷的驱动特定颜色模型；
  - 改进驱动特定颜色模型的检测和处理；
  - `dvipdfmx` 和 `xetex` 选项以支持这些驱动；
  - 通用驱动测试文件 `xcolor4.tex`。
- 变更：
  - `\XC@strip@comma` 不再生成尾随空格，这也改善了 `testcolors` 环境的输出。

2005/09/30 v2.05

- 新功能：
  - testcolors 环境帮助测试不同模型中的颜色，同时显示视觉结果和模型特定参数；
  - \extractcolorspecs 将模型/颜色规范放入两个独立命令，与\extractcolorspec 相对；
  - 预定义颜色集合中添加颜色名 *pink* 和 *olive*。
- 错误修复：
  - \definecolor{foo}{named}{bar} 在 v2.04 中不工作。

2005/09/23 v2.04

- 新功能：
  - 为使用额外的——驱动提供的——颜色模型做准备；
  - pstricks 用户现在可以在\psset 及相关命令中指定显式颜色参数，例如\psset{linecolor=[rgb]{1,0,0}}；示例见 xcolor2.tex。
- 变更：
  - 整个宏包中颜色模型名被规范化（即转为 catcode 12）；
  - \@namelet 命令因与 memoir 名称冲突而弃用——请改用\XC@let@cc （还有更多\XC@let@.. 命令可用）；
  - 使用新的\XC@ifxcase 命令简化颜色转换代码；
  - 内部宏一些小改动。

2005/06/06 v2.03

- 新功能：
  - fixpdftex 选项加载 pdfcolmk 宏包，以改善 pdfTEX 分页时的颜色行为。
- 变更：
  - 内部宏一些小改动。
- 错误修复：
  - 由于\XC@info 内不正确的\if 语句，\colorlet 的第二个参数以两个相同字母开头时会出问题，例如\colorlet{rab}{oof}；
  - \XC@getcolor 的参数处理导致与 msc 宏包不兼容；
  - prologue 选项导致与 preview 宏包不兼容。

2005/03/24 v2.02

- 新功能：
  - \aftergroupedef 命令，重现 v2.01 之前\aftergroupdef 的行为；
  - xcolor主页 www.ukern.de/tex/xcolor.html 现也提供可直接运行的 TDS 兼容归档，包含所有必需文件。
- 变更：
  - \rowcolors 及相关命令仅由 table 选项启用；
  - \@ifxempty 改回 v2.00 更健壮的版本。
- 错误修复：
  - \psset{linecolor=\ifcase\foo red\or green\or blue\fi} 在 pstricks 下不工作（v2.01 引入的错误）。

2005/03/15 v2.01

- 新功能：
  - prologue 选项，配合 dvips 提供全面的 'named' 颜色支持：即时生成包含所有颜色定义的 PostScript 序言文件，供 *dvips* 插入和/或用设备特定参数后处理（例如专色）；
  - *dvips* 序言文件 xcolor.pro，支持额外的 'named' 颜色；
  - \colorlet 现在也可用于从任意颜色表达式创建命名颜色；
  - 增强的颜色定义语法，允许指定目标模型特定颜色参数，例如\definecolor {red}{rgb/cmyk}{1,0,0/0,1,1,0}，便于为显示器和打印机分别定制颜色；
  - 颜色的" 延迟定义"：\preparecolor 和\definecolors 支持颜色规范与控制序列生成解耦，对于大型颜色列表（其中仅少数名称实际被使用）特别有用（即节省内存）；
  - dvipsnames* 和 svgnames* 选项支持延迟定义。
- 变更：
  - 更高精度：大多数补色计算现在对所有 5 位小数都是精确的；

  - \rangeRGB 及类似变量现在可在文档任意位置修改；
  - \aftergroupdef 现在仅对其代码参数做一级展开；
  - \XCfileversion 及类似内部常量从.sty 和.def 文件中移除；
  - 改进内存管理（减少\@ifundefined 测试产生的" 多字母控制序列"）；
  - 若干内部宏改进和/或重命名。
- 错误修复：
  - 在 pspicture 环境（pstricks）内使用\psset 时，\XC@getcolor 可能产生多余空格；
  - 颜色参数中小数位数过多时可能发生算术溢出，例如 fp 计算的结果。

2004/07/04 v2.00

- 新功能：
  - 扩展颜色表达式功能：像画家一样混合颜色；
  - 支持颜色混合：指定颜色混合表达式，与每个显示的颜色混合；
  - \xglobal 命令，用于选择性控制颜色定义、混合和蒙版的全局性；
  - 颜色系列中的多步操作（例如\color{foo!!+++}）和访问单个成员（例如\color{foo!![7]}）；
  - \providecolor 命令，仅定义不存在的颜色；
  - \definecolorset 和\providecolorset 命令，便于构建具有共同底层颜色模型的颜色集合；
  - 根据 SVG 1.1 规范新增 147 个预定义颜色名；
  - *xpdfborder* 键，在使用 *dvips* 时以更驱动无关的方式设置超链接边框宽度。
- 变更：
  - color package 现已完全整合进 xcolor；
  - override、usenames、nodvipsnames 选项和\xdefinecolor 命令不再需要；
  - dvips 和 dvipsnames 选项现在相互独立；
  - \tracingcolors 的行为改为更通用，并在标准情况下减小日志文件大小；
  - \rdivide 的语法更灵活（可除以数字和/或维度）；
  - 代码重构，部分内部命令重命名；
  - 文档重新编排并增强。
- 错误修复：
  - \definecolor{foo}{named}{bar} 不工作（v1.11 引入的错误）；
  - pstricks 键值内条件命令更健壮。

2004/05/09 v1.11

- 新功能：
  - 开关\ifglobalcolors，控制颜色定义是全局还是局部；
  - hyperref 选项为超链接边框颜色提供颜色表达式支持，例如\hypersetup {xurlbordercolor=red!50!yellow}；
  - 内部钩子\XC@bcolor、\XC@mcolor 和\XC@ecolor，用于在当前颜色显示前后立即执行额外代码。
- 变更：
  - \XC@logcolor 重命名为\XC@display，现为核心颜色显示命令；
  - 改进与 pstricks 的接口。

2004/03/27 v1.10

- 新功能：
  - 支持 'named' 模型；
  - 支持 *dvips* 颜色（现可在颜色表达式中使用）；
  - '普通' 和 'named' 颜色的内部表示合并为统一数据结构；
  - 允许颜色表达式开头出现多个 '-'.
- 错误修复：
  - 颜色蒙版或目标模型转换激活时，\color[named]{foo} 等命令会报错；
  - 与 soul 宏包不兼容：\hl、\ul 等命令可能产生意外结果。
- 文档：
  - 添加一般颜色表达式的公式；
  - 增强文本和索引；
  - 移除索引生成对本地配置文件的依赖。

2004/02/16 v1.09

- 新功能：
  - **HTML** 颜色模型，24 位十六进制 **RGB** 变体；允许指定如`\color[HTML]{AFFE90}` 的颜色；
  - 预定义颜色集合中添加颜色名 *orange*、*violet*、*purple* 和 *brown*。
- xcolor新主页：www.ukern.de/tex/xcolor.html
- 错误修复：`\xdefinecolor` 有时不对其参数规范化。
- 变更：
  - 文档小幅改进；
  - 示例文件 `xcolor1.tex` 重新组织并精简。

2004/02/04 v1.08

- 新命令：
  - `\selectcolormodel` 在文档内更改目标模型；
  - `\adjustUCRBG` 在转换到 **cmyk** 时微调底色去除和黑版生成。
- 错误修复：颜色表达式与活动 '!' 字符配合使用时不正确，例如在`\usepackage[frenchb]babel}` 的情况下。
- 代码重组：
  - `\XC@xdefinecolor` 合并入`\xdefinecolor`，使前者过时；
  - 若干内部命令改进/精简。

2004/01/20 v1.07

- 新功能：支持颜色蒙版和颜色分色。
- 新命令：
  - `\rmultiply` 将维度寄存器乘以实数；
  - `\xcolorcmd` 传递宏包末尾要执行的命令。
- 变更：
  - 更一致的颜色处理：扩展颜色现在始终优先于标准颜色；
  - 若干命令通过使用 LaTeX 内核代码改进。
- 文档：一些小改动。
- 示例文件：额外 pstricks 示例（文件 xcolor2.tex）。

2003/12/15 v1.06

- 新功能：扩展颜色表达式，允许级联混合操作，例如`\color{red!30!green!40!blue}`。
- 文档：新增颜色表达式章节。
- 错误修复：在不显示的命令如`\extractcolorspec{foo!!+}` 中，颜色系列步进不正确（此错误在 v1.05 引入）。
- 重命名命令：`\ukfileversion` 及类似内部常量重命名为`\XCfileversion` 等。
- 移除命令：`\ifXCpst` 和`\ifXCtable` 通过简单技巧变得过时。

2003/11/21 v1.05

- 错误修复：
  - 宏包选项 `hideerrors` 现在应按预期工作；
  - 文档中第一个颜色表达式使用 ':' 因初始化不正确而报错。
- 代码重组：`\extractcolorspec` 现使用`\XC@splitcolor`，使`\XC@extract` 过时。

2003/11/09 v1.04

- 新功能：在颜色表达式中轻松访问当前颜色。
- 新选项：`override`，用`\xdefinecolor` 替换`\definecolor`。
- 新命令：`\tracingcolors`，用于记录颜色相关信息。

2003/09/21 v1.03

- 变更：绕过某些驱动的奇怪行为。
- 新功能：与 hyperref 共享驱动。

2003/09/19 v1.02

- 变更：`\extractcolorspec` 和`\colorlet` 现也接受颜色系列作为参数。

2003/09/15 v1.01

- 新功能：`\definecolorseries` 及相关命令。
- 文档：移除一些 doc 相关副作用。
- 代码重组：所有计算相关工具集中到一处。
- 错误修复：
  - `\@rdivide`：添加`\relax` 修复负分子问题；

– `\rowc@l@rs`: 用`\@ifxempty` 替换`\@ifempty` 。

2003/09/09 v1.00

- 首次公开发布。

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

A

`\adjustUCRBG` *9*, *46*
arguments
⟨*color expr*⟩ *12*, *13*
⟨*color*⟩ *12*, *13*
⟨*core model*⟩ *11*, *12*
⟨*dec*⟩ *11*, *12*
⟨*div*⟩ *11*, *12*
⟨*empty*⟩ *11*, *12*
⟨*expr*⟩ *12*, *13*
⟨*ext expr*⟩ *12*, *13*
⟨*ext id*⟩ *12*
⟨*func expression*⟩ *13*
⟨*func expr*⟩ *12*
⟨*function*⟩ *12*, *13*
⟨*id-list*⟩ *12*
⟨*id*⟩ *12*
⟨*int*⟩ *11*, *12*
⟨*minus*⟩ *11*, *12*
⟨*mix expr*⟩ *12*, *13*
⟨*model-list*⟩ *12*, *13*
⟨*model*⟩ *11*, *12*
⟨*name*⟩ *11*, *12*
⟨*num model*⟩ *11*, *12*
⟨*num*⟩ *11*, *12*
⟨*pct*⟩ *11*, *12*
⟨*plus*⟩ *11*, *12*
⟨*postfix*⟩ *12*, *13*
⟨*prefix*⟩ *12*, *13*
⟨*spec-list*⟩ *12*, *13*
⟨*spec*⟩ *11*, *12*
⟨*type*⟩ *12*, *13*

B

`\blendcolors` *21*
`\blendcolors*` *21*
`\boxframe` *20*

C

`\color` *19*
color expression *17*
color functions
twheel *15*
wheel *15*
color models
Gray *8–11*, *37*, *41*, *50*
HSB . . *8–11*, *37*, *41*, *48*, *50*
HTML *8*, *9*, *11*, *37*, *41*, *45*, *50*, *58*
Hsb *9–11*, *15*, *32*, *41*, *47*, *49*, *55*
RGB *8–11*, *15*, *16*, *37*, *41*, *45*, *50*, *58*
cmyk *4*, *5*, *8*, *9*, *11*, *15*, *17*, *21*, *37*, *41*, *43*, *46*, *47*, *49*, *55*, *58*
cmy *8*, *9*, *11*, *21*, *37*, *41*, *43*, *46*, *47*, *49*
gray *5*, *8–11*, *14*, *37*, *41*, *43*, *45*, *46*, *49*, *50*
hsb *4*, *8–11*, *15*, *17*, *37*, *40*, *41*, *43*, *44*, *47–51*
rgb *5*, *8–11*, *15–17*, *21*, *24*, *37*, *41*, *43–50*
tHsb *9–11*, *15*, *32*, *41*, *49*, *55*
wave . *9–11*, *41*, *50*, *51*, *56*
'named' *11*, *17*, *58*
'ps' *11*, *56*
color names
Fuchsia *25*
Gray0 . . . . . *16*
Green0 . . . . . *16*
Grey0 . . . . . *16*
Maroon0 . . . . . *16*
Purple0 . . . . . *16*
black *4*, *8*, *9*, *15*, *21*, *51*, *55*
blue *5*, *15*, *16*, *18*, *51*
brown *15*, *58*
cyan *15*, *21*, *51*
darkgray *15*
foo *16*, *21*
gold *5*
gray *4*, *15*
green . . *4*, *5*, *14*, *15*, *18*, *51*
lightgray *15*
lime *15*, *54*
magenta *15*, *21*, *51*
olive *15*, *56*
orange *15*, *58*
pink *15*, *56*
purple *15*, *58*
red *4*, *5*, *9*, *10*, *14–18*, *51*, *55*
silver *5*
teal *15*, *54*
violet *15*, *58*
white *4*, *5*, *15*
yellow *4*, *5*, *10*, *14*, *15*, *21*, *51*
color set *17*
`\colorbox` *19*
`\colorlet` *17*
`\colormask` *21*
`\colorseriescycle` *23*
`\convertcolorspec` *25*

D

`\definecolor` *17*, *24*
`\definecolors` *18*
`\definecolorseries` *22*
`\definecolorset` *17*
`\DefineNamedColor` *18*
definition stack *18*

E

environments:
`testcolors` *20*
`\extractcolorspec` *25*
`\extractcolorspecs` *25*

F

`\fcolorbox` *19*
files
`.def` *7*, *57*
`.dvi` *16*, *17*, *20*, *24*
`.eps` *8*, *21*, *26*, *55*
`.jpg` *21*

.pdf *21*
.png *21*
.ps *16*, *24*, *26*
.sty *57*
.xcp *8*, *16*
color.pro *16*
dvipsnam.def *18*
rgb.txt *15*, *16*, *55*
xcolor.pro *7*, *16*, *57*
xcolor.sty *7*, *15*
xcolor2.tex *24*, *52*, *55*, *56*, *59*
xcolor3.tex *54*, *55*
xcolor4.tex *55*, *56*

G

\GetGinDriver *7*
\GinDriver *7*

H

\hiderowcolors *25*
HKS *5*
HTML4 . . . . . *15*, *35*

I

\ifconvertcolorsD *11*
\ifconvertcolorsU *11*
\ifdefinecolors *18*
\ifglobalcolors *19*
\ifmaskcolors *21*

K

keys
citebordercolor *24*
citecolor *23*
filebordercolor *24*
filecolor *23*
linkbordercolor *24*
linkcolor *23*
menubordercolor *24*
menucolor *23*
pagebordercolor *24*
pagecolor *23*
pdfborder *24*
runbordercolor *24*
runcolor *23*
urlbordercolor *24*
urlcolor *23*
xcitebordercolor . . . *23*, *24*
xfilebordercolor *23*, *24*
xlinkbordercolor . . . *23*, *24*
xmenubordercolor . . *23*, *24*
xpagebordercolor . . . *23*, *24*
xpdfborder *23*, *24*, *57*
xrunbordercolor *23*, *24*
xurlbordercolor *23*, *24*

M

\maskcolors *21*
MiKTEX *17*

N

\nopagecolor *19*

P

package options
Gray *7*, *8*, *11*
HSB *7*, *8*, *11*
HTML *7*, *8*, *11*
RGB *7*, *8*, *11*
cmyk *7*, *8*, *11*, *21*
cmy *7*, *8*, *11*
dvipdfmx *7*, *37*, *56*
dvipdfm . . *7*, *17*, *20*, *37*, *55*
dvipdf *7*, *37*
dvipsnames* . . *7*, *8*, *15*, *57*
dvipsnames *7*, *8*, *15–17*, *25*, *34*, *58*
dvipsone *7*, *37*
dvips *7*, *16*, *17*, *20*, *24*, *37*, *38*, *55–58*
dvisvgm *7*
dviwindo *7*, *37*
dviwin *7*, *37*
emtex *7*, *37*
fixinclude . . *7*, *8*, *26*, *55*
fixpdftex *8*, *56*
gray *7*, *8*, *11*
hideerrors *7*, *8*, *59*
hsb *7*, *8*, *11*
hyperref . . *7*, *8*, *23*, *24*, *58*
hypertex *7*
kernelfbox . . *7*, *8*, *20*, *55*
luatex *7*, *37*, *54*
monochrome *7*, *37*
natural *7*, *8*, *11*
noxcdraw *7*, *8*, *20*
oztex *7*, *37*
pctex32 . . . . . *7*, *37*
pctexhp *7*, *37*
pctexps *7*, *37*
pctexwin *7*, *37*
pdftex *7*, *17*, *20*, *37*, *38*, *55*
prologue *7*, *8*, *16*, *17*, *56*, *57*
rgb *7*, *8*, *11*
showerrors *7*, *8*
svgnames* . *7*, *8*, *15*, *18*, *57*
svgnames *7*, *8*, *15*, *16*, *18*, *25*, *34*, *55*
table *7*, *8*, *24*, *57*
tcidvi *7*, *37*
textures *7*, *37*
truetex *7*, *37*
usecolors *38*
vtex *7*, *37*
x11names* *7*, *8*, *16*
x11names *7*, *8*, *16*, *35*
xcdraw *7*, *8*, *20*, *55*
xdvi *7*, *37*
xetex *7*, *28*, *37*, *56*

package options (obsolete)
fixpdftex *7*
hyperref *7*
nodvipsnames *7*, *58*
override *7*, *58*, *59*
pst *7*, *55*
usenames *7*, *38*, *58*

packages
colorinfo *38*, *53*
colortbl *8*, *24*, *53*
color *4*, *7*, *8*, *16–20*, *23*, *25*, *37*, *38*, *53*, *54*, *57*
doc *59*
fp *39*, *57*
graphics *16*, *26*
graphicx *26*
hyperref *7*, *8*, *23*, *24*, *53*, *54*, *59*
longtable *54*
memoir *56*
msc *56*
pdfcolmk *53*, *56*
preview *56*
pstcol *8*, *53*
pstricks *8*, *17*, *24*, *52*, *55–59*
realcalc *39*
soul *19*, *58*
url *53*
xcolor *1*, *4*, *7–11*, *16–18*, *20*, *21*, *23–26*, *37*, *38*, *52–54*, *56–58*

\pagecolor *19*
Pantone *5*
PDF *20*

people
Arseneau, Donald . . *20*, *53*
Bruton, Dan *50*, *53*
Carlisle, David P. . . *53*, *54*
Goethe, Johann Wolfgang von *5*
Kern, Uwe *53*
Newton, Isaac *5*
Niepraschk, Rolf *53*

Oberdiek, Heiko *53*
Rahtz, Sebastian *53*
Smith, Alvy Ray . . . *43*, *53*
Voß, Herbert *53*
PostScript . . *9*, *11*, *16*, *17*, *20*, *24*, *26*, *43*, *44*, *55–57*
`\preparecolor` *18*
`\preparecolorset` *18*
programs
Yap *17*
dvipdfm *17*
dvips *7*, *16*, *17*, *24*, *26*, *55*, *57*, *58*
`\providecolor` *17*
`\providecolors` *19*
`\providecolorset` *18*

R

`\rangeGray` *10*
`\rangeHSB` *10*
`\rangeHsb` *10*, *49*
`\rangeRGB` *10*
`\rangetHsb` *10*, *49*
`\resetcolorseries` *23*
`\rowcolors` *24*
`\rowcolors*` *24*
`\rownum` *25*

S

`\selectcolormodel` *10*
shade *4*
`\showrowcolors` *25*
spot color *5*
`\substitutecolormodel` . . . *10*
SVG *8*, *15*, *16*, *25*, *53*, *57*

T

`\testcolor` *20*
`testcolors` (env.) *20*
`\textcolor` *19*
tint *4*
tone *4*
`\tracingcolors` *25*

U

Unix *8*, *15*, *16*, *35*, *55*

X

X11 . . . . . *8*, *15*, *16*, *35*, *55*
`\xcolorcmd` *7*
`\xglobal` *19*, *21*, *21*