Housekeeping

Jan-Philipp Kolb

14 Mai, 2019


Mehrere Minimas

```
a \leftarrow c(1,4,6,23,1,7,4,3,2)
min(a)
## [1] 1
which(a==min(a))
## [1] 1 5
sort(a)
## [1] 1 1 2 3 4 4 6 7 23
  # die drei kleinsten Werte
which(a\%in\%sort(a)[1:3])
```

[1] 1 5 9

KARTENDATEN BEKOMMEN

```
library(maptools)
data(wrld_simpl)
plot(wrld_simpl)
```



KARTENDATEN UNTERHALB VON STAATEN

DEU <- raster::getData(name = "GADM",country="DEU", level=</pre>

DIE KARTE PLOTTEN

plot(DEU)



DIE DATEN DER KARTE

head(DEU@data)

```
GID O NAME O GID 1 NAME 1 NL NAME 1
##
## 1
       DEU Germany DEU.1 1 Baden-Württemberg
                                                 <NA> DEI
       DEU Germany DEU.1_1 Baden-Württemberg
## 6
                                                 <NA> DEI
## 7
       DEU Germany DEU.1_1 Baden-Württemberg
                                                 <NA> DEI
       DEU Germany DEU.1_1 Baden-Württemberg
## 8
                                                 <NA> DEI
## 9
       DEU Germany DEU.1_1 Baden-Württemberg
                                                 <NA> DEI
## 10
       DEU Germany DEU.1_1 Baden-Württemberg
                                                 <NA> DEI
                                                   NAME_3
##
              NAME_2 NL_NAME_2 GID_3
                                             Allmendinger
## 1
     Alb-Donau-Kreis
                         <NA> DEU.1.1.1 1
## 6
     Alb-Donau-Kreis
                          <NA> DEU.1.1.2 1
                                               Blaubeure
## 7 Alb-Donau-Kreis
                          <NA> DEU.1.1.3 1
                                               Blaustein
## 8 Alb-Donau-Kreis
                          <NA> DEU.1.1.4_1
                                               Dietenheir
     Alb-Donau-Kreis
                          <NA> DEU.1.1.5 1
## 9
                                               Dornstad
## 10 Alb-Donau-Kreis
                          <NA> DEII 1 1 6 1 Ehingen (Donau)
```

Nur Bawü plotten


plot(DEU[DEU\$NAME_1=="Baden-Württemberg",])




SCATTERPLOT

data(iris)


plot(iris\$Sepal.Length,iris\$Sepal.Width,pch=20)




PLOT MIT FARBABSTUFUNG



Abstufung bei Größe der Punkte




LEGENDE HINZUFÜGEN




Achsenbeschriftung ändern


```
x<-1:10; y<-x*x
par(mfrow=c(1,2))
plot(x, y)
plot(x,y, col.axis="blue", font.axis=4, cex.axis=1.5)</pre>
```



Achsenbeschriftung - Orientierung

```
par(mfrow=c(1,2))
plot(x, y, las=0) # parallel
plot(x, y, las=1) # horizontal
```





Abstand Beschriftung

```
plot(x, y, xaxt="n", yaxt="n")
xtick<-seq(0, 10, by=5)
axis(side=1, at=xtick, labels = FALSE)
text(x=xtick, par("usr")[3],
    labels = xtick, srt = 45, pos = 1, xpd = TRUE)</pre>
```

