

Karten erstellen mit R

Jan-Philipp Kolb

11 Januar 2019

Kleine Vorstellungsrunde

- Wie beurteilt Ihr Eure Fähigkeiten mit R?
- Habt Ihr Erfahrungen mit anderen Programmiersprachen / Statistiksoftware? Wenn ja welche?
- Was sind Eure Erwartungen für diesen Kurs?

Disclaimer/ Informationen vorab

Normalerweise gibt es große Unterschiede bei Vorkenntnissen und Fähigkeiten - bitte gebt Bescheid, wenn es zu schnell oder zu langsam geht oder etwas unklar geblieben ist.

- Wenn es Fragen gibt - immer fragen
- In diesem Kurs gibt es viele **Übungen**, denn das Programmieren / die Nutzung von R lernt man am Ende nur allein.
- Ich habe viele **Beispiele** - probiert sie aus
- R macht mehr Spaß zusammen - arbeitet zusammen!

Disclaimer



- Zum Import, zur Verarbeitung und Visualisierung gibt es bereits sehr viele Pakete.
- Das Gebiet entwickelt sich sehr schnell.
- Es ist nicht möglich alles davon in diesem Kurs vorzustellen.
- Ich möchte anhand einiger interessanter Beispiele einen Einblick darin geben, was alles möglich ist.

Warum R?

Gründe R zu nutzen...


- ... R ist eine **quelloffene Sprache**
- ... hervorragende **Grafiken, Grafiken, Grafiken**
- ... **R kann in Kombination mit anderen Programmen verwendet werden** - z.B. zur **Verknüpfung von Daten**
- ... R kann **zur Automatisierung** verwendet werden
- ... Breite und aktive Community - **Man kann die Intelligenz anderer Leute nutzen ;)**

R kann in Kombination mit anderen Programmen genutzt werden...



This is a screenshot of the "IBM SPSS Statistics Essentials for R" project page. It includes a sidebar with links for "Users", "Download IBM SPSS Statistics Essentials for R files", "Donate money", "Project detail and discuss", and "Get support". A search bar at the bottom asks "Not what you're looking for?".

Die Beliebtheit von R-Paketen



Download R:

<http://www.r-project.org/>



[CRAN](#)
[Mirrors](#)
[What's new?](#)
[Task Views](#)
[Search](#)

[About R](#)
[R Homepage](#)
[The R Journal](#)

[Software](#)
[R Sources](#)
[R Binaries](#)
[Packages](#)
[Other](#)

The Comprehensive R Archive Network

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux](#)
- [Download R for \(Mac\) OS X](#)
- [Download R for Windows](#)

R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

Source Code for all Platforms

Windows and Mac users most likely want to download the precompiled binaries listed in the upper box, not the source code. The sources have to be compiled before you can use them. If you do not know what this means, you probably do not want to do it!

- The latest release (Friday 2017-04-21, You Stupid Darkness)
[R-3.4.0.tar.gz](#), read [what's new](#) in the latest version.

Open Source Programm R

Das ist das Basis-R:

The screenshot shows the RGui (32-bit) interface. At the top is the menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', 'Pakete', 'Windows', and 'Hilfe'. Below it is a toolbar with icons for file operations. The main window has two panes: the left pane is the 'R Editor' showing the code '# Hallo Welt' and 'a <- c(1,2,3)', and the right pane is the 'R Console' displaying the R startup message and a command history.

R Gui (32-bit)

Datei Bearbeiten Pakete Windows Hilfe

R C:\Users\kolbjp\Documents\GitHub\IntroR\2017\r code\HalloWelt.R - R Editor

```
# Hallo Welt
a <- c(1,2,3)
```

R Console

```
Tippen Sie 'demo()' für einige Demos, 'help()' für on-line Hilfe, oder
'help.start()' für eine HTML Browserschnittstelle zur Hilfe.
Tippen Sie 'q()', um R zu verlassen.

[Vorher gesicherter Workspace wiederhergestellt]

> # Hallo Welt
>
> a <- c(1,2,3)
> |
```

Graphical user interface

Viele Leute nutzen ein **Graphical User Interface** (GUI) oder ein **Integrated Development Interface** (IDE).

Aus den folgenden Gründen:

- Syntax-Hervorhebung
- Auto-Vervollständigung
- Bessere Übersicht über Graphiken, Pakete, Dateien, ...

RStudio

The screenshot shows the RStudio interface. The code editor at the top contains R code related to data processing and analysis, including sections for basic data analysis, graphics, linear regression, logistic regression, error messages, and hierarchical/multilevel models. The terminal window below shows the progress of knitting the document, with labels like "ordinary text without R code" and "label: unnamed-chunk-13 (with options)". The status bar at the bottom indicates the output file is A2_How2gethelp.pdf.

```
42
43 c("A1 Getting started","A2 How to get help", "A3 Data import", "A4 The GESIS panel data
44   data","A5 data export")
45 c("B1 Basic data analysis", "B2 The use of the survey package", "B3 Graphics", "B4 linear
46   regression", "B5 Logistic regression")
47 c("C1 Understanding error messages", "C2 Hierarchical/Multilevel models")
48
49
50 ##r,echo=F)
51 library(knitr)
52 sched <- xlsx::read.xlsx2("../orga/schedule.xlsx",1)
53 datz <- sched[1:7,c(1,4,5)]
54 datz <- datz[which(datz$Part=="Break"),]
55
56 kable(datz, row.names = F)
57
58
59
60 ## overview - advantages of R
61
```

5642 ✓ Check 4 - R Markdown

Console Terminal Jobs

A2_How2gethelp.Rmd ordinary text without R code

..... | 96%

label: unnamed-chunk-13 (with options)

List of 1


\$ eval: symbol F

..... | 100%

ordinary text without R code

"D:/Programme/astudio/bin/pandoc/pandoc" +RTS -K512m -RTS A2_How2gethelp.utf8.md --to beamer --from markdown+autolink_bare_uris+ascii_identifiers+tex_math_single_backslash-implicit_figures --output A2_How2gethelp.tex --variable theme=CambridgeUS --variable colortheme=beaver --variable fonttheme=structurebold --highlight-style tango --pdf-engine pdflatex --self-contained output_file: A2_How2gethelp.knit.md

Output created: A2_How2gethelp.pdf



Übung - Vorbereitung

- Schaue, ob R auf dem Computer installiert ist
- Wenn nicht, lade **R** herunter und installiere es.
- Prüfe ob Rstudio installiert ist.
- Wenn nicht - **installiere** Rstudio.
- Starte RStudio. Gehe in die Konsole (meistens Fenster unten links) und tippe
- Wenn noch kein Skript geöffnet im oberen linken Teil von Rstudio geöffnet ist, gehe zum Menü und öffne ein neues Skript. Checks das Datum mit `date()` und die R version mit `sessionInfo()`.

R ist eine objektorientierte Sprache.

Vektoren und Zuweisungen

- <- ist der Zuweisungsoperator

```
b <- c(1,2) # create an object with the numbers 1 and 2
```

- Auf dieses Objekt kann eine Funktion angewendet werden:

```
mean(b) # computes the mean
```

```
## [1] 1.5
```

Mit diesen Funktionen können wir etwas über die Eigenschaften des Objekts erfahren:

```
length(b) # b has the length 2
```

Übung - Zuweisungen und Funktionen

Erstellen Sie einen Vektor b mit den Zahlen von 1 bis 5 und berechnen Sie....

- ① den Mittelwert
- ② die Varianz
- ③ die Standardabweichung
- ④ die Quadratwurzel aus dem Mittelwert

Hilfe bekommen

Wie bekomme ich Hilfe?

- Um Hilfe im Allgemeinen zu bekommen:

```
help.start()
```

- Online-Dokumentation für die meisten Funktionen:

```
help(name)
```

- Benutze ?, um Hilfe zu bekommen

```
?mean
```

- example(lm) liefert ein Beispiel für die lineare Regression

```
example(lm)
```

Vignetten

- Eine Vignette ist ein Papier, das die wichtigsten Funktionen eines Pakets darstellt.
- Sie enthalten viele reproduzierbare Beispiele.
- Vignetten sind ein neues Werkzeug, deshalb hat nicht jedes Paket eine Vignette.

```
browseVignettes()
```

- Um eine Vignette zu bekommen:

```
vignette("osmdata")
```

Ein Beispiel für eine Vignette - Das Paket osmdata

| <https://cran.r-project.org/web/packages/osmdata/vignettes/osmdata.html>

1. Introduction

`osmdata` is an R package for downloading and using data from OpenStreetMap ([OSM](#)). OSM is a global open access mapping project, which is free and open under the [ODbL licence](#) [@OpenStreetMap]. This has many benefits, ensuring transparent data provenance and ownership, enabling real-time evolution of the database and, by allowing anyone to contribute, encouraging democratic decision making and citizen science [@johnson_models_2017]. See the [OSM wiki](#) to find out how to contribute to the world's open geographical data commons.

Unlike the [openStreetMap](#) package, which facilitates the download of raster tiles, `osmdata` provides access to the vector data underlying OSM.

`osmdata` can be installed from CRAN with

```
install.packages("osmdata")
```

and then loaded in the usual way:

```
library(osmdata)
```

```
## Data (c) OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. http://www.openstreetmap.org/copyright
```

The development version of `osmdata` can be installed with the `devtools` package using the following command:

```
devtools::install_github('osmdata/osmdata')
```

Demos

- für manche Pakete gibt es Demos:

```
demo() # zeigt alle verfügbaren Demos
demo(package = "httr") # Zeigt alle Demos in einem Paket

# Ein spezifisches Demo laufen lassen:
demo("oauth1-twitter", package = "httr")
```

- Wenn ein Demo gestartet wird, ist der zugehörige Code in der Konsole sichtbar

```
demo(nlm)
```

```
> demo(nlm)
```

```
demo(nlm)
```

Die Funktion apropos

- durchsucht alles über den angegebenen String:

```
apropos("lm")
```

```
## [1] ".colMeans"           ".lm.fit"          "colMeans"
## [4] "confint.lm"           "contr.helmert"    "dummy.coef.lm"
## [7] "getAllMethods"         "glm"              "glm.control"
## [10] "glm.fit"               "KalmanForecast"   "KalmanLike"
## [13] "KalmanRun"             "KalmanSmooth"     "kappa.lm"
## [16] "lm"                   "lm.fit"            "lm.influence"
## [19] "lm.wfit"               "model.matrix.lm"  "nlm"
## [22] "nlminb"                "predict.glm"      "predict.lm"
## [25] "residuals.glm"        "residuals.lm"     "summary.glm"
## [28] "summary.lm"
```

- Funktion kann auch mit **regulären Ausdrücken** verwendet werden...

Suchmaschine für die R-Seite

RSiteSearch("glm")

R Site Search

Query: [\[How to search\]](#)

Display: Description: Sort:

Target:

- Functions
- Task views

For problems WITH THIS PAGE (not with R) contact baron@upenn.edu.

Results:

References:

- **views:** [glm: 11]
- **vignettes:** [(can't open the index)]
- **functions:** [glm: 4391]

Total 4402 documents matching your query.

1. [R: Bias reduction in Binomial-response GLMs](#) (score: 299)

Author: unknown

Date: Fri, 14 Jul 2017 10:27:38 -0500

Bias reduction in Binomial-response GLMs Description Usage Arguments Details Value Warnings
brglm {brglm} R Documentation Fits bino

Nutzung von Suchmaschinen

- Ich nutze **duckduckgo.de**:

R-project + "was ich schon immer wissen wollte"

- das funktioniert natürlich für alle Suchmaschinen!



DuckDuckGo

R-project + "what I want to know" |



Stackoverflow

- Für alle Fragen zum programmieren
- Ist nicht auf R fokussiert - aber es gibt **viele Diskussionen zu R-Fragen**
- Sehr detaillierte Diskussionen

The screenshot shows the StackOverflow homepage with a search bar containing '[r]'. Below it, a section for 'Tagged Questions' is displayed with a count of 22,187 frequent questions tagged. A summary text about R is present, along with links for 'info', 'newest', 'featured', 'frequent', 'votes', 'active', and 'unanswered'. Below this, a specific question titled 'How to make a great R reproducible example?' is shown, with details like 1776 votes, 22 answers, and 147k views. To the right, there's a 'Related Tags' sidebar with 'ggplot2', 'dataframe', and 'plot' listed.

Tagged Questions

22,187 frequent questions tagged

R is a free, open-source programming language and software environment for statistical computing, bioinformatics, and graphics. Please supplement your question with a minimal reproducible example. Use dput() for data and specify all non-base packages with library calls. For statistical questions ...

info newest **frequent** votes active unanswered

about »

R Language DOCUMENTATION

Find a request to handle or browse 121 topics.

Related Tags

ggplot2 × 2875
dataframe × 1351
plot × 1105

Ein Schummelzettel für Basis R

<https://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/>

Base R Cheat Sheet

Getting Help

Accessing the help files

?mean

Get help of a particular function.

help.search('weighted mean')

Search the help files for a word or phrase.

help(package = 'dplyr')

Find help for a package.

More about an object

str(iris)

Get a summary of an object's structure.

class(iris)

Find the class an object belongs to.

Using Packages

install.packages('dplyr')

Download and install a package from CRAN.

library(dplyr)

Load the package into the session, making all its functions available to use.

dplyr::select

Use a particular function from a package.

data(iris)

Load a built-in dataset into the environment.

Vectors			Programming			
Creating Vectors		For Loop		While Loop		
c(2, 4, 6)	2 4 6	Join elements into a vector	for (variable in sequence){ Do something }	while (condition){ Do something }		
2:6	2 3 4 5 6	An integer sequence	Example	Example		
seq(2, 3, by=0.5)	2.0 2.5 3.0	A complex sequence	for (i in 1:4){ j <- i + 10 print(j) }	while (i < 5){ print(i) i <- i + 1 }		
rep(1:2, times=3)	1 2 1 2 1 2	Repeat a vector				
rep(1:2, each=3)	1 1 1 2 2 2	Repeat elements of a vector				
Vector Functions			If Statements			
sort(x)		rev(x)	If Statements			
Return x sorted.		Return x reversed.	if (condition){ Do something } else { Do something different }	function_name <- function(var){ Do something return(new_variable) }		
table(x)		unique(x)	Example			
See counts of values.		See unique values.	if (i > 3){ print('Yes') } else { print('No') }	Example		
Selecting Vector Elements			Functions			
By Position			Reading and Writing Data			
x[4]	The fourth element.		Also see the readr package.			
x[-4]	All but the fourth.					
x[2:4]	Elements two to four.					
x[-(2:4)]	All elements except two to four.					
x[c(1, 5)]	Elements one and five.					
Input			Output			
df <- read.table('file.txt')			write.table(df, 'file.txt')			
Description			Read and write a delimited text file.			

Mehr Schummelzettel

Regular Expressions



Basics of regular expressions and pattern matching in R by Ian Kopacka.
Updated 09/16.

[DOWNLOAD](#)

The leaflet package



Interactive maps in R with leaflet, by Kejia Shi. Updated 05/17.

[DOWNLOAD](#)


How big is your graph?



Graph sizing with base R by Stephen Simon. Updated 10/16.

[DOWNLOAD](#)


The eurostat package



R tools to access the eurostat database, by rOpenGov. Updated 03/17.

[DOWNLOAD](#)

The survminer package



Elegant survival plots, by Przemysław Biecek. Updated 03/17.

[DOWNLOAD](#)

The sjmisc package




dplyr friendly Data and Variable Transformation, by Daniel Lüdecke. Updated 08/17.

[DOWNLOAD](#)

Quick R

- Immer mit vielen Beispielen und Hilfen bezüglich eines Themas
- Beispiel: **Quick R - Getting Help**



R Tutorial | R Interface | Data Input | Data Management | Statistics | Advanced Statistics | Graphs | Advanced Graphs

Quick-R
powered by DataCamp

< R Interface

Getting Help

Once R is installed, there is a comprehensive built-in help system. At the program's command prompt you can use any of the following:

Getting Help
The Workspace
Input/Output
Packages
Graphic User Interfaces
Customizing Startup
Publication Quality Output
Batch Processing
Reusing Results

```
help.start()    # general help
help(foo)      # help about function foo
?foo           # same thing
apropos("foo") # list all functions containing string foo
example(foo)   # show an example of function foo
```

Weitere Links

- Überblick - wie bekommt man Hilfe in R



[Home]

Download

CRAN

Getting Help with R

Helping Yourself

Before asking others for help, it's generally a good idea for you to try to help yourself. R includes extensive facilities for accessing documentation and searching for help. There are also specialized search engines for accessing information about R on the internet, and general internet search engines can also prove useful ([see below](#)).

- Eine Liste mit HowTo's
- Eine Liste mit den wichtigsten R-Befehlen

R ist modular

Wo man Routinen findet

- Viele Funktionen sind in Basis-R enthalten.
- Viele spezifische Funktionen sind in zusätzliche Bibliotheken integriert.
- R kann modular durch sogenannte Pakete oder Bibliotheken erweitert werden.
- Die wichtigsten Pakete, die auf CRAN gehostet werden (13610 at Di 08 Jan 2019)
- Weitere Pakete findet man z.B. unter **bioconductor**

Übersicht R-Pakete



Installation von Paketen

- Die Anführungszeichen um den Paketnamen herum sind für den Befehl `install.packages` notwendig.
- Sie sind optional für den Befehl `library`.
- Man kann auch `require` anstelle von `library` verwenden.

```
install.packages("raster")
```

```
library(raster)
```

Installation von Paketen mit RStudio

The screenshot shows the RStudio interface. The top-left pane contains a code editor with the file 'paths.R' open, showing the command `setwd("D:/Projekte/Rpackages/germanwebr/Rfunctions")`. The top-right pane is the 'Environment' view, which displays the message 'Environment is empty'. The bottom-right pane is the 'Packages' view, listing various R packages with their versions and download links. The bottom-left pane is the 'Console' view, displaying the R startup message about being a collaborative project.

Paket	Beschreibung	Version
AER	Applied Econometrics with R	1.2-2
arules	Mining Association Rules and Frequent Itemsets	1.1-2
bitops	Bitwise Operations	1.0-6
boot	Bootstrap Functions (originally by Angelo Canty for S)	1.3-11
brew	Templating Framework for Report Generation	1.0-6
car	Companion to Applied Regression	2.0-19
caTools	Tools: moving window statistics, GIF, Base64, ROC AUC, etc.	1.17
class	Functions for Classification	7.3-10
cluster	Cluster Analysis Extended Rousseeuw et al.	1.15.2
codetools	Code Analysis Tools for R	0.2-8
colorspace	Color Space Manipulation	1.2-4
compiler	The R Compiler Package	3.1.0
DAAG	Data Analysis And Graphics data and functions	1.18

Bestehende Pakete und Installation

The screenshot shows the RStudio interface with the 'Packages' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there are buttons for 'Install Packages' and 'Check for Updates'. A search bar is also present. The main area displays a list of installed packages, each with a checkbox, the package name in blue, a brief description, and its version number. The packages listed are: AER, arules, bitops, boot, and brew.

checkbox	package	description	version	x
<input type="checkbox"/>	AER	Applied Econometrics with R	1.2-2	
<input type="checkbox"/>	arules	Mining Association Rules and Frequent Itemsets	1.1-2	
<input type="checkbox"/>	bitops	Bitwise Operations	1.0-6	
<input type="checkbox"/>	boot	Bootstrap Functions (originally by Angelo Canty for S)	1.3-11	
<input type="checkbox"/>	brew	Templating Framework for Report Generation	1.0-6	

Übersicht Pakete:

- Luhmann - **Übersicht mit vielen nützlichen Paketen**
- Mit dem Paket leaflet kann man interaktive Karten erstellen.
- Das Paket tmap zur Erstellung von thematischen Karten.
- **Paket maptools um Karten zu erzeugen**
- Das Paket sf - bietet Zugang zu **simple features**.



Pakete aus verschiedenen Quellen installieren

Pakete vom CRAN Server installieren

```
install.packages("lme4")
```

Pakete vom Bioconductor Server installieren

```
source("https://bioconductor.org/biocLite.R")
biocLite(c("GenomicFeatures", "AnnotationDbi"))
```

Pakete von Github installieren

```
install.packages("devtools")
library(devtools)

install_github("hadley/maptools")
```

Wie bekomme ich einen Überblick?

- Entdecke Pakete, die kürzlich auf den **CRAN** Server hochgeladen wurden
- Nutze eine Shiny Web-App, in der **Pakete angezeigt werden, die kürzlich von CRAN** heruntergeladen wurden.
- Werfe einen Blick auf eine **Quick-Liste nützlicher Pakete**
-, oder auf eine Liste mit den **besten Paketen für die Datenverarbeitung und -analyse**,.....
-, oder sieh Dir **die 50 meistgenutzten Pakete** an.

CRAN Task Views

- Bezuglich mancher Themen gibt es einen Überblick über alle wichtigen Pakete - (**CRAN Task Views**)
- Momentan gibt es 35 Task Views.
- Alle Pakete einer Task-View können mit folgendem Befehl installiert werden: **command**:

```
install.packages("ctv")
library("ctv")
install.views("Spatial")
```

CRAN Task Views

Bayesian	Bayesian Inference
ChemPhys	Chemometrics and Computational Physics
ClinicalTrials	Clinical Trial Design, Monitoring, and Analysis
Cluster	Cluster Analysis & Finite Mixture Models
DifferentialEquations	Differential Equations
Distributions	Probability Distributions
Econometrics	Econometrics
Environmetrics	Analysis of Ecological and Environmental Data

Übung - zusätzliche Pakete

Geh bspw. auf <https://cran.r-project.org/> und suche nach Paketen...

- die sich für interaktive Karten eignen.
- mit denen man thematische Karten erstellen kann
- mit denen man die räumliche Distanz berechnen kann
- mit denen man eine Satellitenkarte bekommen kann

Erste Karten

Das Paket maptools


- Datensatz wrld_simpl aus dem Paket maptools
- Polygone für fast alle Staaten der Erde

```
library(maptools)
data(wrld_simpl)
```

	FIPS	ISO2	ISO3	UN	NAME
ATG	AC	AG	ATG	28	Antigua and Barbuda
DZA	AG	DZ	DZA	12	Algeria
AZE	AJ	AZ	AZE	31	Azerbaijan
ALB	AL	AL	ALB	8	Albania

Hello world

```
data(wrld_simpl)  
plot(wrld_simpl)
```



Der shapefile

- Es handelt sich um einen shapefile

```
typeof(wrld_simpl)
```

```
## [1] "S4"
```

- Die Daten sind als S4 abgespeichert
- Es gibt verschiedene Slots
- In einem davon ist Information als `data.frame` gespeichert.

Der Datensatz

```
head(wrld_simpl@data)
```

	FIPS	ISO2	ISO3	UN	NAME
ATG	AC	AG	ATG	28	Antigua and Barbuda
DZA	AG	DZ	DZA	12	Algeria
AZE	AJ	AZ	AZE	31	Azerbaijan
ALB	AL	AL	ALB	8	Albania

Die Struktur der Daten

```
head(wrld_simpl@data$NAME)
```

```
## [1] Antigua and Barbuda Algeria Azerbaijan
## [4] Albania Armenia Angola
## 246 Levels: Aaland Islands Afghanistan Albania Algeria ...
```

```
head(wrld_simpl@data$ISO2)
```

```
## [1] AG DZ AZ AL AM AO
## 246 Levels: AD AE AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AX
```

```
head(wrld_simpl@data$POP2005)
```

```
## [1] 83039 32854159 8352021 3153731 3017661 16095214
```

Eine logische Abfrage

```
ind_SA <- wrld_simpl@data$NAME == "South Africa"  
head(ind_SA)
```

```
## [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
```


```
table(ind_SA)
```

```
## ind_SA  
## FALSE TRUE  
## 245 1
```

Eine Karte für Süd Afrika

- Ein Land zeichnen

```
SouthAfrica <- wrld_simpl[ind_SA,]  
plot(SouthAfrica)
```



Mehr als ein Land zeichnen

```
EuropeList <- c('Germany', 'France')
my_map <- wrld_simpl[wrld_simpl$NAME %in% EuropeList, ]
par(mai=c(0,0,0,0))
plot(my_map)
```




Mehr Farbe

```
my_map@data$color <- c("blue","green")
plot(my_map,col=my_map@data$color)
```



Mehr Farbe für die Welt

```
plot(wrld_simpl, bg='azure2', col='green',  
     border='lightgray')
```



Eine Karte für Europa

```
Europe <- wrld_simpl[wrld_simpl$REGION=="150",]  
plot(Europe,col="royalblue")
```



Europa ohne Russland

```
ind <- which(Europe@data$NAME=="Russia")
EU <- Europe[-ind,]
plot(EU,col="blue",border="darkgray")
```



Spielen Sie mit Farben

```
EU$colors <- "green"  
plot(EU,col=EU$colors,border="darkgray")
```



Mehr über Farben

Colors in R

```
Europe$colors[pop05>median(pop05)] <- "chocolate4"  
plot(Europe, col=Europe$colors)
```



Europa - Farbschattierung blau

```
val <- Europe$POP2005/max(Europe$POP2005)
plot(Europe,col=rgb(0,0,val))
```




Europa - Farbschattierung rot

```
val <- Europe$POP2005/max(Europe$POP2005)
plot(Europe,col=rgb(val,0,0))
```




Europa - Farbschattierung grün

```
val <- Europe$POP2005/max(Europe$POP2005)
plot(Europe,col=rgb(0, val, 0))
```



Europa - Farbschattierung grau

```
val <- Europe$POP2005/max(Europe$POP2005)
plot(Europe,col=rgb(val,val,val))
```



Europa - zwei Graphiken nebeneinander

```
par(mfrow=c(1,2))
plot(Europe,col=rgb(val,0,val))
plot(Europe,col=rgb(val,val,0))
```



Europa - Punkte hinzufügen

```
which(Europe$ISO2=="FR") # 10
```

```
## [1] 10
```

```
plot(Europe)
points(Europe$LON[10],Europe$LAT[10],col="red",pch=20)
```




Europa - Blasen hinzufügen

```
pop <- Europe$POP2005  
pop <- pop/max(pop)*10  
plot(Europe)  
points(Europe$LON,Europe$LAT,cex=pop,col=rgb(0,0,1,.2),  
pch=20)
```



Europa - Text hinzufügen

```
plot(Europe)
text(Europe$LON,Europe$LAT,Europe$ISO2,col="red")
```



Europa - Linien hinzufügen

```
which(Europe$ISO2=="FR") # 15  
which(Europe$ISO2=="DE") # 16
```

```
Dat <- cbind(Europe$LON[15:16],Europe$LAT[15:16])  
plot(Europe)  
lines(Dat,col="red",lwd=2)
```



Geokodierung



Geokodierung

Wikipedia - Geocoding

Geocoding (. . .) uses a description of a location, most typically a postal address or place name, to find geographic coordinates from spatial reference data . . .

Latitude und Longitude

LATITUDE



Geokodierung mit dem Paket `tmaptools`

- Beim Paket `tmaptools` wird die Nominatim API zur Geokodierung verwendet.
- Diese Funktion hat den Vorteil, dass eine Projektion ausgewählt werden kann, in der die Geokodierungen zurück gegeben werden.

```
library("tmaptools")
```

```
?geocode_OSM
```

Der Geocode für Schwäbisch-Gmünd

```
geocode_OSM("Schwäbisch-Gmünd")
```

```
## $query
## [1] "Schwäbisch-Gmünd"
##
## $coords
##           x           y
## 9.796353 48.800118
##
## $bbox
##       xmin       ymin       xmax       ymax
## 9.713714 48.714554 9.943580 48.844434
```

Reverse Geokodierung

Reverse geocoding is the process of back (reverse) coding of a point location (latitude, longitude) to a readable address or place name. This permits the identification of nearby street addresses, places, and/or areal subdivisions such as neighbourhoods, county, state, or country.


Quelle: Wikipedia

Shapefiles bekommen, bearbeiten und visualisieren

Worum geht es in diesem Abschnitt

- Was sind Shapefiles?
- Wie kann man Shapefiles (.shp) in R importieren?
- Der Import von Shapefiles wird anhand von Vorwahl- und PLZ-Bereichen gezeigt.
- Wie kann man einzelne Polygonzüge zusammenfassen?

Ein kleines Quizz



Das shapefile Format . . .

- . . . ist ein beliebtes Format räumlicher Vektordaten für geographisches Informationssysteme (GIS).
- Das Dateiformat Shapefile ist ein ursprünglich für die Software ArcView der Firma ESRI entwickeltes Format für Geodaten. (Quelle: [Wikipedia](#))
- Es wurde entwickelt und reguliert von **ESRI**
- (meist) offene Spezifikation um Daten Interoperabilität zwischen Esri und anderen Formaten zu sichern.
- Es können Punkte, Linien und Polygone beschrieben werden
- Jedes Element hat Attribute, wie bspw. Name oder Temperatur die es beschreiben.

Quelle: <https://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile>

Der R Befehl `readShapePoly`

Um Shape-Dateien zu lesen, ist es notwendig, die drei Dateien mit den folgenden Dateierweiterungen im gleichen Verzeichnis zu haben:

- .shp
- .dbf
- .shx

Vorwahlbereiche in Deutschland


Quelle Ortsnetzbereiche: Bundesnetzagentur

- **Download** ONB-Grenzen
- Wir verwenden das Paket `maptools` um die Daten einzulesen:

```
setwd(geodata_path)
library(maptools)
onb <- readShapePoly("onb_grenzen.shp")
```

Die Karte zeichnen

```
plot(onb)
```



Der Datenslot


```
kable(head(onb@data))
```

	VORWAHL	NAME	KENNUNG
0	04651	Sylt	NA
1	04668	Klanxbüll	NA
2	04664	Neukirchen b Niebüll	NA
3	04663	Süderlügum	NA
4	04666	Ladelund	NA
5	04631	Glücksburg Ostsee	NA

Einen Vorwahlbereich ausschneiden

```
vwb <- onb@data$VÖRWAHL  
vwb2 <- substr(vwb, 1,2)
```

```
library(lattice)  
barchart(table(vwb2), col="royalblue",  
         xlab="Häufigkeit")
```




Vorwahlbereich ausschneiden

```
vwb6 <- onb[vwb2=="06",]  
plot(vwb6)
```




Shapefiles zusammenfassen

```
vwb6c <- unionSpatialPolygons(vwb6,  
                                rep(1,length(vwb6)))  
plot(vwb6c,col="royalblue")
```



Wo ist Mannheim?

```
Com <- vwb6@data$NAME  
plot(vwb6)  
plot(vwb6[Com=="Mannheim",], col="red", add=T)  
plot(vwb6[Com=="Heidelberg",], col="green", add=T)  
plot(vwb6[Com=="Kaiserslautern",], col="blue", add=T)
```



Shapefiles für PLZ-Bereiche

Quelle für PLZ Shapefiles

Download

The post code areas for Germany are available in Shape format in the coordinate system WGS84 (EPSG:4326) as a zipped tar file (10MB) for download at:

<http://www.metaspatial.net/download/plz.tar.gz>

Paket rgdal - PLZ Datensatz einlesen

```
library(rgdal)
```

```
setwd(data_path)
plz <- readOGR ("post_pl.shp","post_pl")
```

```
## OGR data source with driver: ESRI Shapefile
## Source: "D:\Daten\Daten\GeoDaten\post_pl.shp", layer: "post
## with 8270 features
## It has 3 fields
```

Die Daten plotten

```
plzbereich <- substr(plz@data$PLZ99,1,2)
plot(plz[plzbereich=="68",])
```



Die Grenze von Mannheim


```
ma_map <- plz[plz$PLZORT99=="Mannheim",]  
plot(ma_map)
```



Die PLZ-Bereiche von Mannheim zusammenfassen

- Wir nutzen den Befehl `unionSpatialPolygons` im Paket `maptools`

```
library(maptools)
ma_map2 <- unionSpatialPolygons(SpP = ma_map,
                                 IDs = rep(1,length(ma_map)))
plot(ma_map2)
```



Exkurs: der Befehl agrep

```
agrep("Freiburg",plz@data$PLZORT99)
```

```
## [1] 363 660 661 1349 5074 5798 5799 5800 5801 5802 5803  
## [15] 5807 5808 5809
```

```
agrep("Freiburg",plz@data$PLZORT99,value=T)
```

```
## [1] "Freyburg/ Unstrut"      "Freiberg"           "Freiber  
## [4] "Freiburg (Elbe)"       "Freiberg am Neckar"   "Freibur  
## [7] "Freiburg im Breisgau"  "Freiburg im Breisgau"  "Freibur  
## [10] "Freiburg im Breisgau" "Freiburg im Breisgau"  "Freibur  
## [13] "Freiburg im Breisgau" "Freiburg im Breisgau"  "Freibur  
## [16] "Freiburg im Breisgau" "Freiburg im Breisgau"
```

Die Funktion grep

Der exakte match

```
grep("Freiburg",plz@data$PLZORT99,value=T)
```

```
## [1] "Freiburg (Elbe)"      "Freiburg im Breisgau" "Freibur  
## [4] "Freiburg im Breisgau" "Freiburg im Breisgau" "Freibur  
## [7] "Freiburg im Breisgau" "Freiburg im Breisgau" "Freibur  
## [10] "Freiburg im Breisgau" "Freiburg im Breisgau" "Freibur  
## [13] "Freiburg im Breisgau"
```

```
agrep("Freiburg",plz@data$PLZORT99,value=T,  
      max.distance = 0.2)
```

```
## [1] "Frohburg"           "Freyburg/ Unstrut"   "Freiber  
## [4] "Freiberg"          "Freiburg (Elbe)"    "Ehrenbu  
## [7] "Gnarrenburg"       "Bad Driburg"      "Derenbu
```

Aufgabe: PLZ Bereiche herunterladen

- Lade den Shapefile mit den PLZ-Bereichen **hier** herunter.
- Importiere den Shapefile in R mit einem geeigneten Befehl.
- Erzeuge einen Datensatz mit den PLZ-Bereichen von Berlin.
- Speichere den Datensatz als .RData Datei ab.

Global Administrautive Boundaries - GADM - NUTS level 1

- Für Polygonzüge unterhalb der Staatsgrenzen ist **Global Administrative Boundaries** eine gute Quelle.
- Vor allem wegen API, die man Paket raster nutzen kann.

```
library(raster)
LUX1 <- getData('GADM', country='LUX', level=1)
plot(LUX1)
```



Ein Blick auf die Daten

Koordinaten im polygon slot

```
LUX1@polygons[[1]]@Polygons[[1]]@coords
```

```
##           x         y
## [1,] 6.238343 49.78491
## [2,] 6.238727 49.78969
## [3,] 6.238657 49.79102
## [4,] 6.238348 49.79232
## [5,] 6.238039 49.79295
## [6,] 6.237128 49.79403
```

Der Datenslot

```
head(LUX1@data)
```

```
##      GID_0      NAME_0      GID_1      NAME_1          VARNAME_
## 1    LUX Luxembourg LUX.1_1    Diekirch      Dikrech|Dikkri
## 2    LUX Luxembourg LUX.2_1 Grevenmacher  Gréivemaache
## 3    LUX Luxembourg LUX.3_1 Luxembourg Lëtzebuerg|Luxembu
##      TYPE_1 ENGTYPENAME_1 CC_1 HASC_1
## 1 District   District <NA>  LU.DI
## 2 District   District <NA>  LU.GR
## 3 District   District <NA>  LU.LU
```

GADM- NUTS level 3

```
LUX3 <- getData('GADM', country='LUX', level=3)
plot(LUX3)
```



GADM- NUTS level 4

```
LUX4 <- getData('GADM', country='LUX', level=4)
plot(LUX4)
```



GADM- NUTS level 3

```
DEU3 <- getData('GADM', country='DEU', level=3)
plot(DEU3)
```



Gemeinden in Deutschland

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)

```
krs <- maptools::readShapePoly("vg250_krs.shp")
plot(krs)
```



Aufgabe: Download von Shapefiles für die Schweiz

- Lade die Umrisse der NUTS2 Regionen für die Schweiz herunter.
- Zeichne eine Karte für die Kreise im Kanton Aarau .

Kreise eines Bundeslandes


```
fds <- substr(krs@data$AGS, 1, 2)
plot(krs[fds=="05",])
```



Das Paket `maps` - Mehr Information


- Nur für manche Staaten bekommt man mit dem Paket `maps` Umkreise für Einheiten unterhalb der Staatsgrenze (bspw. Frankreich, USA).

```
library(maps)
data(world.cities)
map("france")
map.cities(world.cities,col="blue")
```



Das Rstudio Addin colourpicker

```
install.packages("colourpicker")
```



Weitere Quelle - Shapefiles für Wahlkreise



Der
Bundeswahlleiter

[English](#) | [Leichte Sprache](#) | [Gebärdensprache](#) | |

[Bundestagswahl](#)

[Europawahl](#)

Bundestagswahl 2017

[Startseite](#) > [Bundestagswahl 2017](#) > [Wahlkreise](#) > [Downloads](#)

Karte der Wahlkreise zum Download

Die Karte mit der Wahlkreisgeometrie zur aktuellen Bundestagswahl steht Ihnen in verschiedenen Formaten zum Download zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des unten angegebenen Copyright-Vermerkes¹ ist es Ihnen gestattet, die Inhalte uneingeschränkt zu verwenden.

Dateiformat	Bildformat	Inhalt	Geometrie ²
PDF	DIN A1	Karte der Wahlkreise und der Landkreise und kreisfreien Städte mit Beschriftung und Legende (1,41 MB)	generalisiert ⁴

Shapefiles bei Eurostat

- Eurostat Karten - in der Regel die Europäischen Mitgliedsstaaten

 eurostat
Ihr Schlüssel zur europäischen Statistik

Anmelden | Registrieren 

Rechtlicher Hinweis | RSS | Cookies | Links | Kontakt | Deutsch ▾

Geben Sie ein Stichwort, einen Kode, einen Titel,... ein 

Neugkeiten **Daten** **Veröffentlichungen** **Über Eurostat** **Hilfe**

Europäische Kommission > Eurostat > GISCO: Geographische Informationen und Karten N... > Geografische Daten > Geobasisdaten
> Verwaltungseinheiten / Statistische Einheiten > Zensus

ZENSUS								
Zensus								
Verwaltungs-einheiten/ Statistische Einheiten	Maßstab	Erhebungs- umfang	Objektart	Format	Zeitraum	Koordinaten-referenz- system	Versionsdatum	Datei zum herunterladen
Geometrischer Schwerpunkt der Zensus 2011	Alle	Europa	Point	Personal GDB	2011	ETRS89	08/10/2015	CENSUS_UNITS_PT_2011.zip
Zensus Einheiten 2011	Alle	Europa	Point	Shapefile	2011	ETRS89	08/10/2015	CENSUS_UNITS_PT_2011_SH.zip
Zensus Einheiten 2011	1:1 Mio	Europe	Polygon	Personal GDB	2011	ETRS89	08/10/2015	CENSUS_UNITS_RG_01M_2011.zip
Zensus Einheiten 2011	1:1 Mio	Europe	Polygon	Shapefile	2011	ETRS89	08/10/2015	CENSUS_UNITS_2011_RG_SH.zip


Weitere Quellen für Shapefiles

- Open linked data - Ordnance Survey (GB)




OS Names API ›

Addressing and Location



OS Open Roads ›

Networks



OS Open Rivers ›

Networks



OS Terrain 50 ›

Height

- World Borders Datensatz
- National Historical Information System
- Freie Polygon-Daten für die USA
- Überblick über - Spatial Data in R

Interaktive Karten erstellen

Beispiel zu Campingplätzen

- Die Daten stammen von:

<http://www.openstreetmap.de/>

- Dabei wird die Overpass API genutzt:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API

```
url <- "https://raw.githubusercontent.com/Japhilko/  
GeoData/master/2015/data/CampSites_Germany.csv"
```

```
CampSites <- read.csv(url)
```

Überblick über Daten zu Campingplätzen

X	name	tourism	website
1	Campingplatz Winkelbachtal	camp_site	http://www.gruibirg.de
2	Radler-Zeltplatz	camp_site	NA
3	Campingplatz des Naturfreundehauses	camp_site	NA
4	Campingplatz Am Aichstruter Stausee	camp_site	NA
5	NA	camp_site	NA
6	Kandern	camp_site	NA
7	Campingplatz Baiersbronn-Obertal	camp_site	NA
8	Campingplatz SchwabenmÃ¼hle	camp_site	NA

Notwendige Pakete

magrittr - für den Pipe Operator in R:


```
library("magrittr")
```

leaflet - um interaktive Karten mit der JavaScript Bibliothek 'Leaflet' zu erzeugen

```
library("leaflet")
```

Eine erste interaktive Karte

```
leaflet()%>%  
  addTiles()
```



Auf eine Stadt zoomen

```
leaflet() %>%
  addTiles() %>%
  addMarkers(lng=8.456597, lat=49.48738,
            popup="Wo wir sind")
```



Eine interaktive Karte

```
m <- leaflet() %>%
  addTiles() %>%
  addMarkers(lng=CampSites$lon,
             lat=CampSites$lat,
             popup=CampSites$name)
m
```


Das Paket leaflet - Visualisierung von Geokodierung

```
library("tmaptools")
gc_tma <- geocode_OSM("Mannheim, GESIS")
```

```
library(leaflet)
library(magrittr)
m <- leaflet() %>%
addTiles() %>%
addMarkers(lng=8.463061 , lat=49.485736 ,
           popup="GESIS Mannheim")
m
```

Stamen als Hintergrundkarte


```
m %>% addProviderTiles("Stamen.Toner")
```



Leaflet | © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Map tiles by Stamen Design, CC BY 3.0 — [Attribution](#)


CartoDB als Hintergrund

```
m %>% addProviderTiles("CartoDB.Positron")
```



Mehr Hintergründe

```
m %>% addProviderTiles("NASAGIBS.ViirsEarthAtNight2012")
```



Leaflet | © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery provided by services from the Global Imagery Browse Services (GIBS), operated by the NASA GSFC Earth Science Data and

Mehr Informationen hinzufügen

```
popupInfo <- paste(CampSites$name, "\n", CampSites$website)
```

```
m <- leaflet() %>%
  addTiles() %>% # Add default OpenStreetMap map tiles
  addMarkers(lng=CampSites$lon,
             lat=CampSites$lat,
             popup=popupInfo)
m
```


Das Ergebnis ist hier:

<http://rpubs.com/Japhilko82/CampSitesHL>

Die resultierende Karte




Popups in einer interactiven Karte



Ich hab die Ergebnisse hochgeladen:

Wie man auf Rpubs publizieren kann



Ein weiteres Beispiel - Weltkulturerbe

```
url <- "https://raw.githubusercontent.com/Japhilko/  
GeoData/master/2015/data/whcSites.csv"  
  
whcSites <- read.csv(url)
```

Eine interaktive Karte erstellen

```
m <- leaflet() %>%
  addTiles() %>% # Add default OpenStreetMap map tiles
  addMarkers(lng=whcSites$lon,
             lat=whcSites$lat,
             popup=whcSites$name_en)
m
```

Die Karte zeigen




Farbe hinzufügen

```
whcSites$color <- "red"  
whcSites$color[whcSites$category=="Cultural"] <- "blue"  
whcSites$color[whcSites$category=="Mixed"] <- "orange"
```


Eine Karte mit Farbe erzeugen

```
m1 <- leaflet() %>%
  addTiles() %>%
  addCircles(lng=whcSites$lon,
             lat=whcSites$lat,
             popup=whcSites$name_en,
             color=whcSites$color)
m1
```

Die Karte zeigen



Die Karte abspeichern



Links und Quellen

- **R-bloggers Artikel zu Leaflet**
- **Einführung in Leaflet für R**
- **Offline Karten mit RgoogleMaps und leaflet**