

Ministério da Educação

ATIVIDADE – Projeto II – Entrega I					
Curso:	Superior de Tecnologia em ADS	Disciplina:	Laboratório de Programação Web II		
Docente:	Fábio dos Santos Lima	Turma:	5ADS	Data:	06/12/2021
Discente:	Jaqueline Pereira Nogueira				

- 1 Pegar o sistema desenvolvido em WEB I e transformá-lo para Laravel
- 1.1 usar layouts utilizados na disciplina (flex-box, grid-layouts) todas as views = 1 ^a entrega dia 07/12 = valor 2,00

Views -

LOGIN – login.blade

```
main.blade.php
                                                                       🦬 login.blade.php X
 src > Views > login > 🦬 login.blade.php
                        @extends('layouts.main')
                        @section('titulo', 'Login de usuario')
                      @section('conteudo')
                                        <div id="form">
                                           <form action="{{route('login')}}" method="post">
                                                        <label for="">Usuário</label>
                                                       <input type="text" class="teste @error('usuario') is-invalid @enderror" name="usuario" id="usuario" value="{{ or a suario of the content of the content
                                                                     @error('usuario')
                                                                                     <div class="invalid-feedback">
                                                                                                   {{$message}}
                                                                     @enderror
                                                        <label for="">Senha</label>
                                                        <input type="password" class="teste @error('password') is-invalid @enderror" name="password" id="password" value</pre>
                                                                      @error('password')
                                                                                     <div class="invalid-feedback">
                                                                                                   {{$message}}
                                                                      @enderror
                                                        <button type="submit" class="input">Entrar</button>
                         @endsection('conteudo')
```

CLIENTES – create.blade

```
edit.blade.php × edit.blade.php
src > Views > clientes > 🤲 create.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Cadastro de clientes')
      @section('conteudo')
           <form action="{{route('clientes.create')}}" method="post">
              @csrf
               <label for="">Nome</label>
              <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome')}}">
                  @error('nome')
                         {{$message}}
                  @enderror
              <label for="">CPF</label>
              <input type="text" class="teste @error('cpf') is-invalid @enderror" name="cpf" id="cpf" value="{{ old('cpf')}">
                  @error('cpf')
                         {{$message}}
                  @enderror
              <input type="submit" value="Cadastrar">
<input type="submit" value="Cancelar">
```

```
create.blade.php
                                       edit.blade.php X index.blade.php
src > Views > clientes > 😁 edit.blade.php
     @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Editar clientes')
      @section('conteudo')
          <form action="{{route('clientes.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
              @method('PUT')
              <label for="">Nome</label>
              <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{$cliente->nome}}">
                  @error('nome')
                          {{$message}}
                  @enderror
              <label for="">CPF</label>
              <input type="text" class="teste @error('cpf') is-invalid @enderror" name="cpf" id="cpf" value="{{$cliente->cpf}}">
                  @error('cpf')
                      <div class="invalid-feedback">
                        {{$message}}
                  @enderror
              <input type="submit" value="Alterar">
      @endsection('conteudo')
```

```
📅 index.blade.php 🗙 💮 show.blade.php
main.blade.php
                  create.blade.php
                                    edit.blade.php
src > Views > clientes > 😭 index.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Página de clientes')
@section('conteudo')
          <div id="form"
             @foreach ($clientes as $cliente)
                 nome do cliente: {{$cliente->nome}};
                 CPF: {{$cliente->cpf}}
                 <a href="{{ route('clientes.edit', ['id' => $cliente->id])}}">Editar cliente</a>
             <form action="{{route('clientes.delete', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
                 @csrf
                 @method('DELETE')
                 <input type="submit" value= "deletar">
             @endforeach
          <div class="content">
                 ID
                            Nome
                            CPF
                            Mais informações
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  create.blade.php
                                       edit.blade.php
                                                         m index.blade.php
                                                                             show.blade.php X
src > Views > clientes > 🐄 show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar clientes')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              <h1> Mostrar clientes</h1>
              @foreach ($clientes as $cliente)
                  Nome do cliente: {{$cliente->nome}};
                  CPF: {{$cliente->cpf}}
              @endforeach
          </div>
      @endsection('conteudo')
 16
```

COMPRA – create.blade

```
💝 create.blade.php 🗙 💝 edit.blade.php 💝 index.blade.php
src > Views > compra > 😭 create.blade.php
                      @extends('layouts.main')
                         @section('titulo', 'Efetuar compra')
                         @section('conteudo')
                                            <div id="form":
                                                <form action="{{route('compras.create')}}" method="post">
                                                         @csrf
                                                            <label for="">Quantidade</label>
                                                           <input type="text" class="teste @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ old('quantidade') | destruction 
                                                                          @error('quantidade')
                                                                                                        {{$message}}
                                                                        @enderror
                                                          <label for="">Valor total</label>
                                                          <input type="text" class="teste @error('valor total') is-invalid @enderror" name="valor total" id="valor total" value="{{ old('valor total') is-invalid @enderror" name="valor total" id="valor total" value="{{ old('valor total') is-invalid @enderror" name="valor total" id="valor total" value=""{{ old('valor total') is-invalid @enderror" name="valor total" id="valor total" value=""{}</pre>
                                                                       @error('valor_total')
                                                                                                        {{$message}}
                                                                       @enderror
                                                         <input type="submit" value="Cadastrar">
input type="submit" value="Cancelar"
```

```
edit.blade.php X m index.blade.php
src > Views > compra > 🦬 edit.blade.php
                                  @extends('layouts.main')
                                    @section('titulo', 'Editar compra')
                                    @section('conteudo')
                                                               form action="{{route('compras.update', ['id' => $compras->id])}}" method="post"
                                                                                     @method('PUT')
                                                                                       <label for="">Quantidade</label>
                                                                                       <input type="text" class="teste @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ old('quantidade') | ol
                                                                                                             @error('quantidade')
                                                                                                                                                        {{$message}}
                                                                                                             @enderror
                                                                                     <label for="">Valor total</label>
                                                                                     <input type="text" class="teste @error('valor_total') is-invalid @enderror" name="valor_total" id="valor_total" value="{{ old('valor_total') is-invalid @enderror" name="valor_total" id="valor_total" id="val
                                                                                                             @error('valor total')
                                                                                                                                      <div class="invalid-feedback">
                                                                                                                                                        {{$message}}
                                                                                                             @enderror
                                                                                     <input type="submit" value="Alterar">
                                      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                 create.blade.php
                                  edit.blade.php
                                                   index.blade.php X show.blade.php
src > Views > compra > 🙀 index.blade.php
     @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Página de compras')
  3
      @section('conteudo')
         <div id="form
             @foreach ($compras as $compras)
                Quantidade: {{$compras->quantidade}};
                Valor total: {{$compras->valor_total}}
                <a href="{{ route('compras.edit', ['id' => $compras->id])}}">Editar compras</a>
             <form action="{{route('compras.delete', ['id' => $compras->id])}}" method="post">
                @csrf
                @method('DELETE')
                 <input type="submit" value= "deletar">
            @endforeach
         <div class="content">
                 ID
                           Quantidade de itens
                           Valor total
                           Nota Fiscal
                           Fornecedor
                           Data de compra
                           Mais informações
                    (/thead)
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  create.blade.php
                                       edit.blade.php
                                                         index.blade.php
                                                                             show.blade.php X
src > Views > compra > 🙀 show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar compras')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              <h1> Mostrar compras</h1>
              @foreach ($compras as $compras)
                  Quantidade: {{$compras->quantidade}};
                  Valor total: {{$compras->valor_total}}
 11
              @endforeach
          </div>
      @endsection('conteudo')
```

FORNECEDORES – creat.blade

```
main.blade.php
                   reate.blade.php X sedit.blade.php
                                                         m index.blade.php
                                                                             show.blade.php
src > Views > fornecedores > 🐄 create.blade.php
  1 @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Cadastro de fornecedores')
      @section('conteudo')
          <div id="form
              <form action="{{route('fornecedores.create')}}" method="post">
                  @csrf
                   <label for="">Nome</label>
                  <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome')}}">
                    @error('nome')
                       <div class="invalid-feedback">
                        {{$message}}
                    @enderror
                  <label for="">CNPJ</label>
                  <input type="text" class="teste @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="cnpj" id="cnpj" value="{{ old('cnpj')}}">
                    @error('cnpj')
                        <div class="invalid-feedback">
                         {{$message}}
                    @enderror
                  <label for="">Email</label>
                  <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{ old('email')}}">
                    @error('email')
                        {{$message}}
                    @enderror
                  <input type="submit" value="Cadastrar">
                   <input type="submit" value="Cancelar">
```

```
edit.blade.php X nindex.blade.php
src > Views > fornecedores > 💝 edit.blade.php
    @extends('layouts.main')
     @section('titulo', 'Editar fornecedor')
     @section('conteudo')
         @csrf
            @method('PUT')
             <label for="">Nome fornecedor</label>
            <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{$fornecedor->nome}}">
                @error('nome')
                      {{$message}}
               @enderror
             <label for="">CNPJ</label>
                @error('cnpj')
                      {{$message}}
               @enderror
             <label for="">Email</label>
            <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{$fornecedor->email}}">
                @error('email')
                      {{$message}}
               @enderror
     @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                                      edit.blade.php
                                                       m index.blade.php X show.blade.php
src > Views > fornecedores > 📅 index.blade.php
     @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Página de fornecedor')
@section('conteudo')
          <div id="form">
              @foreach ($fornecedor as $fornecedor)
                  \langle li \rangle Nome do fornecedor: {{$fornecedor->nome}};\langle /li \rangle
                  CNPJ do fornecedor {{$fornecedor->CNPJ}}
                  Email {{$fornecedor->email}}
                  <a href="{{route('fornecedores.edit', ['id' => $fornecedor->id])}}">Editar fornecedor</a>
 10
                  <form action="{{route('fornecedores.delete', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
                  @csrf
                  @method('DELETE')
                 <input type="submit" value= "deletar">
              @endforeach
          <div class="content">
                  ID
                             Nome
                             CNPJ
                             Email
                             Mais informações
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  create.blade.php
                                      edit.blade.php
                                                        index.blade.php
                                                                           show.blade.php X
src > Views > fornecedores > 🐄 show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar fornecedores')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              <h1> Mostrar fornecedores</h1>
                  @foreach ($fornecedor as $fornecedor)
                      Nome do fornecedor: {{$fornecedor->nome}};
                      CNPJ do fornecedor {{$fornecedor->CNPJ}}
                      Email {{$fornecedor->email}}
                  @endforeach
          </div>
 16
      @endsection('conteudo')
```

FUNCIONÁRIOS - create.blade

```
edit.blade.php × edit.blade.php
@extends('layouts.main')
@section['titulo', 'Cadastro de funcionários']
@section('conteudo')
    <div id="for
        <form action="{{route('funcionarios.create')}}" method="post">
             <label for="">Nome</label>
            <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome')}}">
              {{$message}}
              @enderror
            <label for="">CNPJ</label>
            <input type="text" class="teste @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="cnpj" id="cnpj" value="{{ old('cnpj')}}">
              @error('cnpj')

| <div class="invalid-feedback">
                  {{$message}}
              @enderror
            <label for="">Email</label>
            <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{ old('email')}}">
              @error('email')
                 <div class="invalid-feedback">
     {{$message}}
            <input type="submit" value="Cancelar">
```

```
edit.blade.php X ndex.blade.php
src > Views > funcionarios > 💝 edit.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Editar funcionário')
      @section('conteudo')
          <form action="{{route('funcionarios.update', ['id' => $funcionario->id])}}" method="post">
             @csrf
              @method('PUT')
              <label for="">Nome </label>
              <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{$funcionario->nome}}">
                  @error('nome')
                      <div class="invalid-feedback">
                        {{$message}}
                  @enderror
              <label for="">CNPJ</label>
              <input type="text" class="teste @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="cnpj" id="cnpj" value="{{$funcionario->cnpj}}">
                  @error('cnpj')
                         {{$message}}
                  @enderror
              <label for="">Email</label>
              <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{$funcionario->email}}">
                        {{$message}}
                  @enderror
              <input type="submit" value="Alterar">
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  reate.blade.php
                                      edit.blade.php
                                                         mindex.blade.php X show.blade.php
src > Views > funcionarios > 🦛 index.blade.php
    @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Página de funcionário')
      @section('conteudo')
          <div id="form
              @foreach ($funcionario as $funcionario)
                  \langle li \rangle Nome do funcionario: {{funcionario->nome}};\langle /li \rangle
                  \langle 1i \rangle CNPJ do funcionario \{\{funcionario->cnpj\}\}\langle /1i \rangle
                  Email {{$funcionario->email}}
                  <a href="{{route('funcionarios.edit', ['id' => $funcionario->id])}}">Editar funcionário</a>
                  <form action="{{route('funcionarios.delete', ['id' => $funcionario->id])}}" method="post">
                  @csrf
                  @method('DELETE')
                  <input type="submit" value= "deletar">
              @endforeach
          <div class="content">
                  ID
                              Nome
                              CNPJ
                              Email
                              Mais informações
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  create.blade.php
                                      edit.blade.php
                                                        index.blade.php
                                                                           show.blade.php X
src > Views > funcionarios > 😁 show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar funcionários')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              <h1> Mostrar funcionários</h1>
                  @foreach ($funcionario as $funcionario)
                      Nome do funcionário: {{$funcionario->nome}};
                      CNPJ do funcionário {{\$funcionario->cnpj}}
 11
                      Email {{$funcionario->email}}
                  @endforeach
          </div>
      @endsection('conteudo')
```

PRODUTOS - create.blade

```
main.blade.php
                  src > Views > produtos > 💝 create.blade.php
     @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Cadastro de produtos')
      @section('conteudo')
              <form action="{{route('produtos.create')}}" method="post">
                  <label for="">Nome</label>
                   <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome')}}">
                        {{$message}}
                   @enderror
                  <label for="">Ano</label>
                 <input type="text" class="teste @error('ano') is-invalid @enderror" name="ano" id="ano" value="{{ old('ano')}}">
                 @error('tipo')
                     <div class="invalid-feedback">
                        {{$message}}
                 @enderror
                  <input type="submit" value="Cadastrar">
                 <input type="submit" value="Cancelar">
```

```
main.blade.php
                                         edit.blade.php X index.blade.php
                    reate.blade.php
src > Views > produtos > 🦛 edit.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Editar produtos')
       @section('conteudo')
           <form action="{{route('produtos.update', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
              @csrf
               @method('PUT')
               <label for="">Nome produto</label>
               <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{$produto->nome}}">
                   @error('nome')
                       <div class="invalid-feedback">
                          {{$message}}
                   @enderror
               <label for="">Ano</label>
<input type="text" class="teste @error('ano') is-invalid @enderror" name="ano" id="ano" value="{{$produto->ano}}">
                  @error('ano')
                       <div class="invalid-feedback">
                         {{$message}}
                   @enderror
               <input type="submit" value="Alterar">
       @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                create.blade.php
                                  edit.blade.php
                                                   ndex.blade.php X show.blade.php
src > Views > produtos > 😭 index.blade.php
     @extends('layouts.main')
     @section('titulo', 'Página de produtos')
     @section('conteudo')
         <div id="form">
            @foreach ($produto as $produto)
                Nome do produto: {{$produto->nome}};
                Ano do produto {{$produto->ano}}
                <a href="{{route('produtos.edit', ['id' => $produto->id])}}">Editar produto</a>
                <form action="{{route('produtos.delete', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
                   @csrf
                    @method('DELETE')
                   <input type="submit" value= "deletar">
            @endforeach
         <div class="content">
                ID
                           Nome
                           Ano
                           Valor de venda
                           Mais informações
                    </thead>
                /div>
        ndsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  create.blade.php
                                      edit.blade.php
                                                         index.blade.php
                                                                            show.blade.php X
src > Views > produtos > 😘 show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar produtos')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              <h1> Mostrar produtos</h1>
              @foreach ($produto as $produto)
                  Nome do produto: {{$produto->nome}};
                  Ano {{\produto->ano}}
 11
              @endforeach
          </div>
      @endsection('conteudo')
```

VENDAS - create.blade

```
mcreate.blade.php × medit.blade.php
src > Views > vendas > 🖛 create.blade.php
                    @extends('layouts.main')
                     @section('titulo', 'Cadastro de vendas')
                     @section('conteudo')
                                     kdiv id="for
                                                  <form action="{{route('vendas.create')}}" method="post">
                                                                <label for="">Quantidade</label>
                                                                  <input type="text" class="teste @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ old('quantidade') old('quantidad
                                                                     {{$message}}
</div>
                                                                   @enderror
                                                               <label for="">Valor</label>
                                                               <input type="text" class="teste @error('valor') is-invalid @enderror" name="valor" id="valor" value="{{ old('valor')}}">
                                                               @error('valor')
                                                                             {{$message}}
</div>
                                                               @enderror
                                                                 <label for="">Data da venda</label>
                                                                @error('data_venda')
                                                                            <div class="invalid-feedback">
                                                                                         {{$message}}
                                                                <input type="submit" value="Cadastrar">
<input type="submit" value="Cancelar">
```

```
edit.blade.php × index.blade.php
src > Views > vendas > 🖛 edit.blade.php
                                                @extends('layouts.main')
                                                @section('titulo', 'Editar vendas')
                                                  @section('conteudo')
                                                                                      \label{lem:continuous} $$ \operatorname{ction}="{\{route('vendas.update', ['id' => \$vendas->id])\}}" \ \mathsf{method}="post"> $$ \ \mathsf{method}="post"> $$ \ \ \mathsf{method}="post"> $$ \ \mathsf{
                                                                                                                  @csrf
                                                                                                                      @method('PUT')
                                                                                                                        <label for="">Quantidade</label>
                                                                                                                                                              <input type="text" class="teste @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ old('quantidade') | ol
                                                                                                                                                                     @error('quantidade')
                                                                                                                                                                                                                 {{$message}}
                                                                                                                                                                   @enderror
                                                                                                                                                    <input type="text" class="teste @error('valor') is-invalid @enderror" name="valor" id="valor" value="{{ old('valor')}}">
                                                                                                                                                    @error('valor')
                                                                                                                                                                                                     {{$message}}
                                                                                                                                                    @enderror
                                                                                                                                                    <label for="">Data da venda</label>
                                                                                                                                                    <input type="text" class="teste @error('data_venda') is-invalid @enderror" name="data_venda" id="data_venda" value="{{ old('data_venda') is-invalid @enderror" name="data_venda" id="data_venda" id="
                                                                                                                                                      @error('data_venda')
                                                                                                                                                                                                         {{$message}}
                                                                                                                      <input type="submit" value="Alterar">
                                                    @endsection('conteudo')
```


```
m edit.blade.php
                                                        index.blade.php X show.blade.php
src > Views > vendas > * index.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Página de vendas')
      @section('conteudo')
          <div id="form":
              @foreach ($vendas as $vendas)
                  Quantidade: {{$vendas->quantidade}};
                 Valor {{$vendas->valor}}
                  cli>Data da Venda {{$vendas->data_venda
                 <a href="{{route('vendas.edit', ['id' => $vendas->id])}}">Editar venda</a>
<form action="{{route('vendas.delete', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
                      @csrf
                      @method('DELETE')
                      <input type="submit" value= "deletar">
              @endforeach
         <div class="content">
                  ID
                                 Quantidade de itens
                                 Valor
                                 Cliente
                                 Forma de pagamento
                                  Data de venda
                                 Mais informações
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                    reate.blade.php
                                                                                     show.blade.php X
                                           edit.blade.php
                                                               m index.blade.php
src > Views > vendas > 🖛 show.blade.php
       @extends('layouts.main')
       @section('titulo', 'Mostrar vendas')
       @section('conteudo')
           <div id="form">
                <h1> Mostrar vendas</h1>
                @foreach ($vendas as $vendas)
                    | Quantidade: {{$vendas->quantidade}};
 10
                    \langle li \rangle Valor {{\vert {\{\vert as->valor\}\}} \langle /li \rangle
                    Data da Venda {{$vendas->data_venda
                @endforeach
            </div>
       @endsection('conteudo')
```

main.blade.php

```
main.blade.php X
src > Views > layouts > 🦏 main.blade.php
  1 <!DOCTYPE html>
  2 <html lang="en">
          <meta charset="UTF-8">
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
         < rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhf</pre>
          <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/style.css'); }}">
         <title>@yield('titulo')</title>
           <div id="container">
              <div id="header")
                  <h1>CARSYSTEM</h1>
              <div id="nav">
                       <a href="{{ route('vendas.index) }}">VENDAS</a>
                      <a href="{{ route('fornecedores.index) }}">FORNECEDORES</a>
<a href="{{ route('funcionarios.index) }}">FUNCIONÁRIOS</a>
<a href="{{ route('clientes.index) }}">CLIENTES</a>

              <div id="conteudo">
                 @yield('conteudo')
               <div id="footer">
                  copyright @ WEB II
      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikTlwXgYsQg+OMhuP+IlRH9sENB</pre>
```



copyright @ WEB II

Tela cadastro de clientes

