

Ministério da Educação

ATIVIDADE – Projeto II – Entrega I					
Curso:	Superior de Tecnologia em ADS	Disciplina:	Laboratório de Programação Web II		
Docente:	Fábio dos Santos Lima	Turma:	5ADS	Data:	06/12/2021
Discente:	Jaqueline Pereira Nogueira				

Link do GitHub: https://github.com/Jaquellynne/web2-2021.1

- 1 Pegar o sistema desenvolvido em WEB I e transformá-lo para Laravel
- 1.1 usar layouts utilizados na disciplina (flex-box, grid-layouts) todas as views = 1 ^a entrega dia 07/12 = valor 2,00

Views -

LOGIN - login.blade

```
💏 login.blade.php X
src > Views > login > 🐄 login.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Login de usuario')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
           <form action="{{route('login')}}" method="post">
               <label for="">Usuário</label>
               <input type="text" class="teste @error('usuario') is-invalid @enderror" name="usuario" id="usuario" value="{{ c</pre>
                   @error('usuario')
                       <div class="invalid-feedback">
                           {{$message}}
                   @enderror
               <label for="">Senha</label>
               <input type="password" class="teste @error('password') is-invalid @enderror" name="password" id="password" value</pre>
                   @error('password')
                       <div class="invalid-feedback">
                           {{$message}}
               <button type="submit" class="input">Entrar</button>
      @endsection('conteudo')
```

CLIENTES – create.blade

```
reate.blade.php × medit.blade.php
src > Views > clientes > 🥽 create.blade.php
 1 @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Cadastro de clientes')
      <form action="{{route('clientes.create')}}" method="post">
              <label for="">Nome</label>
              <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome')}}">
                 @error('nome')
                        {{$message}}
                     </div>
                 @enderror
              <label for="">CPF</label>
              <input type="text" class="teste @error('cpf') is-invalid @enderror" name="cpf" id="cpf" value="{{ old('cpf')}">
                 @error('cpf')
                      {{$message}}
                 @enderror
              <input type="submit" value="Cadastrar">
              <input type="submit" value="Cancelar">
```

```
create.blade.php
                                        edit.blade.php X index.blade.php
src > Views > clientes > 🦛 edit.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Editar clientes')
      @section('conteudo')
           <form action="{{route('clientes.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
               @csrf
               @method('PUT')
               <label for="">Nome</label>
               <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{$cliente->nome}}">
                   @error('nome')
                          {{$message}}
                  @enderror
               <label for="">CPF / label |
<input type="text" class="teste @error('cpf') is-invalid @enderror" name="cpf" id="cpf" value="{{$cliente->cpf}}">
                   @error('cpf')
                       <div class="invalid-feedback">
                         {{$message}}
                   @enderror
               <input type="submit" value="Alterar">
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                 create.blade.php
                                    edit.blade.php
                                                     ndex.blade.php X show.blade.php
src > Views > clientes > 😭 index.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Página de clientes')
      @section('conteudo')

<div id="form">
             @foreach ($clientes as $cliente)
                 nome do cliente: {{$cliente->nome}};
                 CPF: {{$cliente->cpf}}
                 <a href="{{ route('clientes.edit', ['id' => $cliente->id])}}">Editar cliente</a>
             <form action="{{route('clientes.delete', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
                 @csrf
                 @method('DELETE')
                 <input type="submit" value= "deletar">
             @endforeach
          <div class="content">
                 ID
                            Nome
                            CPF
                            Mais informações
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  create.blade.php
                                       edit.blade.php
                                                         m index.blade.php
                                                                            show.blade.php X
src > Views > clientes > M show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar clientes')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              <h1> Mostrar clientes</h1>
              @foreach ($clientes as $cliente)
                  Nome do cliente: {{$cliente->nome}};
                  CPF: {{$cliente->cpf}}
              @endforeach
      @endsection('conteudo')
 16
```

COMPRA - create.blade

```
m create.blade.php X m edit.blade.php
src > Views > compra > 🥽 create.blade.php
                                @extends('layouts.main')
                                     @section('titulo', 'Efetuar compra')
                                     @section('conteudo')
                                                                  <div id="form":
                                                                       <form action="{{route('compras.create')}}" method="post">
                                                                                      clabel for="">Quantidade</label>
<input type="text" class="teste @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ old('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" id="quantidade"
                                                                                                           @error('quantidade')
                                                                                                                                     <div class="invalid-feedback">
                                                                                                                                                  {{$message}}
                                                                                                         @enderror
                                                                                         <label for="">Valor total</label>
                                                                                      <input type="text" class="teste @error('valor_total') is-invalid @enderror" name="valor_total" id="valor_total" value="{{ old('valor_total') | old('val
                                                                                                            @error('valor_total')
                                                                                                                                   <div class="invalid-feedback">
                                                                                                                                                     {{$message}}
                                                                                                         @enderror
                                                                                          <input type="submit" value="Cadastrar">
                                                                                      input type="submit" value="Cancelar"
```

```
edit.blade.php X ndex.blade.php
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         show.blade.php
src > Views > compra > 💝 edit.blade.php
                              @extends('layouts.main')
                                  @section('titulo', 'Editar compra')
                                    @section('conteudo')
                                                            form action="{{route('compras.update', ['id' => $compras->id])}}" method="post"
                                                                                  @csrf
                                                                                   @method('PUT')
                                                                                    <label for="">Quantidade</label>
                                                                                    <input type="text" class="teste @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ old('quantidade') | ol
                                                                                                          @error('quantidade')
                                                                                                                                 <div class="invalid-feedback">
                                                                                                                                               {{$message}}
                                                                                                       @enderror
                                                                                   <label for="">Valor total</label>
                                                                                    <input type="text" class="teste @error('valor_total') is-invalid @enderror" name="valor_total" id="valor_total" value="{{ old('valor_total') | old('val
                                                                                                          @error('valor total')
                                                                                                                                                 {{$message}}
                                                                                                       @enderror
                                                                                   <input type="submit" value="Alterar">
                                    @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                create.blade.php
                                  edit.blade.php
                                                   index.blade.php X show.blade.php
src > Views > compra > 🙀 index.blade.php
     @extends('layouts.main')
     @section('titulo', 'Página de compras')
      @section('conteudo')
         <div id="form"
            @foreach ($compras as $compras)
                Quantidade: {{$compras->quantidade}};
                Valor total: {{$compras->valor_total}}
                <a href="{{ route('compras.edit', ['id' => $compras->id])}}">Editar compras</a>
             <form action="{{route('compras.delete', ['id' => $compras->id])}}" method="post">
                @csrf
                @method('DELETE')
                <input type="submit" value= "deletar">
             </form>
            @endforeach
         <div class="content">
                ID
                           Quantidade de itens
                           Valor total
                           Nota Fiscal
                           Fornecedor
                           Data de compra
                           Mais informações
     @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                                       edit.blade.php
                   m create.blade.php
                                                         index.blade.php
                                                                             show.blade.php X
src > Views > compra > 🙀 show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar compras')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
               <h1> Mostrar compras</h1>
              @foreach ($compras as $compras)
                  Quantidade: {{$compras->quantidade}};
                  Valor total: {{$compras->valor total}}
 11
              @endforeach
           </div>
      @endsection('conteudo')
```

FORNECEDORES - creat.blade

```
main.blade.php
                  create.blade.php X edit.blade.php
                                                                             show.blade.php
src > Views > fornecedores > 😭 create.blade.php
     @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Cadastro de fornecedores')
      @section('conteudo')
          <div id="form
              <form action="{{route('fornecedores.create')}}" method="post">
                 @csrf
                  <label for="">Nome</label>
                  <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome')}}">
                    @error('nome')
                        <div class="invalid-feedback">
                         {{$message}}
                    @enderror
                  <label for="">CNPJ</label>
                  <input type="text" class="teste @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="cnpj" id="cnpj" value="{{ old('cnpj')}}">
                    @error('cnpj')
                         {{$message}}
                    @enderror
                  <label for="">Email</label>
                  <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{ old('email')}}">
                    @error('email')
                       <div class="invalid-feedback">
                         {{$message}}
                    @enderror
                   <input type="submit" value="Cadastrar">
                  <input type="submit" value="Cancelar">
```

```
ereate.blade.php
                                       edit.blade.php X ndex.blade.php
src > Views > fornecedores > 💝 edit.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Editar fornecedor')
      @section('conteudo')
          <form action="{{route('fornecedores.update', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
              @csrf
              @method('PUT')
              <label for="">Nome fornecedor</label>
              <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{$fornecedor->nome}}">
                  @error('nome')
                        {{$message}}
                 @enderror
              <label for="">CNPJ</label>
              | dinput type="text" class="teste @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="cnpj" id="cnpj" value="{{$fornecedor->cnpj}}"
                  @error('cnpj')
                         {{$message}}
                 @enderror
              <label for="">Email</label>
              <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{$fornecedor->email}}">
                  @error('email')
                         {{$message}}
                  @enderror
              <input type="submit" value="Alterar">
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                                                                     create.blade.php
                                                                                                                                             edit.blade.php
                                                                                                                                                                                                                  m index.blade.php X show.blade.php
 src > Views > fornecedores > 🖛 index.blade.php
                        @extends('layouts.main')
                        @section('titulo', 'Página de fornecedor')
                        @section('conteudo')
                                       <div id="form"
                                                     @foreach ($fornecedor as $fornecedor)
                                                                     Nome do fornecedor: {{$fornecedor->nome}};
                                                                     CNPJ do fornecedor {{$fornecedor->CNPJ}}
                                                                    Email {{$fornecedor->email}}
                                                                   $$ \end{aligned} $$ \frac{\pi - \pi^{-1}(\{\text{route}(fornecedores.edit', ['id' => \$fornecedor->id])}\}^{-1}} Editar fornecedor</a> $$ $$ fornecedor->id])} $$ method="post">$$ fornecedor->id])} $$ method="post">$$ $$ fornecedor->id])} $$ method="post">$$ fornecedor->id])} $$ method="post">$$ fornecedor->id])} $$ method="post">$$ fornecedor->id])} $$ method="post">$$ fornecedor->id])$$ fornecedor->id]$$ fornecedor->i
     10
                                                                   @csrf
                                                                   @method('DELETE')
                                                                    <input type="submit" value= "deletar">
                                                     @endforeach
                                       <div class="content">
                                                                     ID
                                                                                                               Nome
                                                                                                               CNPJ
                                                                                                                Email
                                                                                                               Mais informações
                        @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  create.blade.php
                                       edit.blade.php
                                                         m index.blade.php
                                                                            show.blade.php X
src > Views > fornecedores > 😁 show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar fornecedores')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              <h1> Mostrar fornecedores</h1>
                  @foreach ($fornecedor as $fornecedor)
                      Nome do fornecedor: {{$fornecedor->nome}};
                      CNPJ do fornecedor {{$fornecedor->CNPJ}}
                      Email {{$fornecedor->email}}
                  @endforeach
      @endsection('conteudo')
 16
```

FUNCIONÁRIOS - create.blade

```
** create.blade.php X ** edit.blade.php
@extends('layouts.main')
@section('titulo', 'Cadastro de funcionários'[]
@section('conteudo')
        <form action="{{route('funcionarios.create')}}" method="post">
             <label for="">Nome</label>
             <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome')}}">
               @error('nome')
                   <div class="invalid-feedback">
                   {{$message}}
              @enderror
             <label for="">CNPJ</label>
             <input type="text" class="teste @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="cnpj" id="cnpj" value="{{ old('cnpj')}}">
                   <div class="invalid-feedback">
                   {{$message}}
</div>
              @enderror
             <label for="">Email</label>
             <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{ old('email')}}">
              @error('email')
                   {{$message}}
</div>
              @enderror
             <input type="submit" value="Cadastrar">
<input type="submit" value="Cancelar">
```

```
main.blade.php
                                         edit.blade.php × mindex.blade.php
src > Views > funcionarios > 💝 edit.blade.php
      @extends('layouts.main')
       @section('titulo', 'Editar funcionário')
       @section('conteudo')
           <form action="{{route('funcionarios.update', ['id' => $funcionario->id])}}" method="post">
               @csrf
               @method('PUT')
               clabel for=""Nome </label>
<input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{$funcionario->nome}}">
                   @error('nome')
                       <div class="invalid-feedback">
                          {{$message}}
                   @enderror
               <label for="">CNPJ</label>
               <input type="text" class="teste @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="cnpj" id="cnpj" value="{{$funcionario->cnpj}}">
                   @error('cnpj')
                          {{$message}}
                   @enderror
               <label for="">Email</label>
               <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{$funcionario->email}}">
                   @error('email')
                           {{$message}}
                   @enderror
               <input type="submit" value="Alterar">
       @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                                                                                                                                                       edit.blade.php
                                                                         create.blade.php
                                                                                                                                                                                                                               ndex.blade.php X show.blade.php
src > Views > funcionarios > 😁 index.blade.php
         1 @extends('layouts.main')
2 @section('titulo', 'Página de funcionário')
                          @section('conteudo')
                                         <div id="form
                                                        @foreach ($funcionario as $funcionario)
                                                                        Nome do funcionario: {{$funcionario->nome}};
                                                                        CNPJ do funcionario {{$funcionario->cnpj}}
                                                                        \langle 1i \rangle Email {{funcionario->email}}\langle /1i \rangle
                                                                       $$ \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$  \end{align*} $$$  \end{align*} $$  \end{align*} $$$  \end{a
                                                                       @csrf
                                                                       @method('DELETE')
                                                                        <input type="submit" value= "deletar">
                                                        @endforeach
                                         <div class="content">
                                                                                                                     ID
                                                                                                                     Nome
                                                                                                                      CNPJ
                                                                                                                     Email
                                                                                                                     Mais informações
                          @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  create.blade.php
                                      edit.blade.php
                                                        index.blade.php
                                                                            show.blade.php X
src > Views > funcionarios > 📅 show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar funcionários')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              <h1> Mostrar funcionários</h1>
                  @foreach ($funcionario as $funcionario)
                      Nome do funcionário: {{$funcionario->nome}};
                      CNPJ do funcionário {{\$funcionario->cnpj}}
 11
                      Email {{$funcionario->email}}
 12
                  @endforeach
          </div>
      @endsection('conteudo')
```

PRODUTOS - create.blade

```
create.blade.php X edit.blade.php
                                                                                show.blade.php
main.blade.php
src > Views > produtos > 🦇 create.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Cadastro de produtos')
      <form action="{{route('produtos.create')}}" method="post">
                    @csrf
                   <label for="">Nome</label>
                    <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome')}}">
                     @error('nome')
                           {{$message}}
                    @enderror
                   <input type="text" class="teste @error('ano') is-invalid @enderror" name="ano" id="ano" value="{{ old('ano')}}">
                   @error('tipo')
                       <div class="invalid-feedback">
                         {{$message}}
                       </div>
                   @enderror
                   <input type="submit" value="Cadastrar">
<input type="submit" value="Cancelar">
```

```
edit.blade.php X index.blade.php
src > Views > produtos > * edit.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Editar produtos')
       @section('conteudo')
           <form action="{{route('produtos.update', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
               @csrf
               @method('PUT')
               <label for="">Nome produto</label>
<input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{$produto->nome}}">
                   @error('nome')
                        <div class="invalid-feedback">
                          {{$message}}
                   @enderror
               <label for="">Ano</label>
               <input type="text" class="teste @error('ano') is-invalid @enderror" name="ano" id="ano" value="{{$produto->ano}}">
                   @error('ano')
                       <div class="invalid-feedback">
                           {{$message}}
                   @enderror
               <input type="submit" value="Alterar">
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                 create.blade.php
                                   edit.blade.php
                                                    index.blade.php X
                                                                     show.blade.php
src > Views > produtos > 😭 index.blade.php
     @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Página de produtos')
      @section('conteudo')
         <div id="form"
             @foreach ($produto as $produto)
                Nome do produto: {{$produto->nome}};
                Ano do produto {{$produto->ano}}
                <a href="{{route('produtos.edit', ['id' => $produto->id])}}">Editar produto</a>
                <form action="{{route('produtos.delete', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
                    @csrf
                    @method('DELETE')
                    <input type="submit" value= "deletar">
                </form>
             @endforeach
         <div class="content">
                ID
                           Nome
                           Ano
                           Valor de venda
                           Mais informações
                    </thead>
                /div>
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                                                                                                                     ereate.blade.php
                                                                                                                                                                                                                                                  edit.blade.php
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  index.blade.php
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            show.blade.php ×
 src > Views > produtos > 🐄 show.blade.php
                                          @extends('layouts.main')
                                          @section('titulo', 'Mostrar produtos')
                                          @section('conteudo')
                                                                 <div id="form">
                                                                                            <h1> Mostrar produtos</h1>
                                                                                           @foreach ($produto as $produto)
                                                                                                                  Nome do produto: {{$produto->nome}};
                                                                                                                  Ano {{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\lambda}}\rm \lambda \lambda
          11
                                                                                           @endforeach
                                                                    </div>
                                          @endsection('conteudo')
```

VENDAS - create.blade

```
src > Views > vendas > 😁 create.blade.php
 1 @extends('layouts.main')
     @section('titulo', 'Cadastro de vendas')
     @section('conteudo')
        kdiv id="form
            <form action="{{route('vendas.create')}}" method="post">
               @csrf
               <label for="">Quantidade</label>
                {{$message}}
                @enderror
               <label for="">Valor</label>
               <input type="text" class="teste @error('valor') is-invalid @enderror" name="valor" id="valor" value="{{ old('valor')}}">
               @error('valor')
                     {{$message}}
               @enderror
               <label for="">Data da venda</label>
               @error('data_venda')
                  <div class="invalid-feedback">
                     {{$message}}
               <input type="submit" value="Cadastrar">
<input type="submit" value="Cancelar">
```

```
edit.blade.php X index.blade.php
src > Views > vendas > 🦛 edit.blade.php
                            @extends('layouts.main')
                               @section('titulo', 'Editar vendas')
                               @section('conteudo')
                                                       <form action="{{route('vendas.update', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
                                                                          @csrf
                                                                          @method('PUT')
                                                                           <label for="">Quantidade</label>
                                                                                                    <input type="text" class="teste @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ old('quantidade') | ol
                                                                                                       @error('quantidade')
                                                                                                                                    {{$message}}
                                                                                                       @enderror
                                                                                             <label for="">Valor</label>
                                                                                               <input type="text" class="teste @error('valor') is-invalid @enderror" name="valor" id="valor" value="{{ old('valor')}}">
                                                                                             @error('valor')
                                                                                                                                  {{$message}}
                                                                                             @enderror
                                                                                                 <label for="">Data da venda</label>
                                                                                             <input type="text" class="teste @error('data_venda') is-invalid @enderror" name="data_venda" id="data_venda" value="{{ old('data_venda') | ol
                                                                                              @error('data_venda')
                                                                                                                                  {{$message}}
                                                                                             @enderror
                                                                         <input type="submit" value="Alterar">
                                @endsection('conteudo')
```

```
m index.blade.php X m show.blade.php
                  create.blade.php
                                      m edit.blade.php
main.blade.php
src > Views > vendas > 🐄 index.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Página de vendas')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              @foreach ($vendas as $vendas)
                  Quantidade: {{$vendas->quantidade}};
                  Valor {{$vendas->valor}}
                  Data da Venda {{$vendas->data_venda
                  <a href="{{route('vendas.edit', ['id' => $vendas->id])}}">Editar venda</a>
<form action="{{route('vendas.delete', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
                      @csrf
                      @method('DELETE')
                      <input type="submit" value= "deletar">
              @endforeach
         <div class="content">
                  <thead>
                                  ID
                                  Quantidade de itens
                                  Valor
                                  Cliente
                                  Forma de pagamento
                                  Data de venda
                                  Mais informações
      @endsection('conteudo')
```

```
main.blade.php
                  reate.blade.php
                                     edit.blade.php
                                                                          show.blade.php X
                                                       m index.blade.php
src > Views > vendas > 🖛 show.blade.php
      @extends('layouts.main')
      @section('titulo', 'Mostrar vendas')
      @section('conteudo')
          <div id="form">
              <h1> Mostrar vendas</h1>
              @foreach ($vendas as $vendas)
                 Quantidade: {{$vendas->quantidade}};
 10
                 Valor {{$vendas->valor}}
                  Data da Venda {{$vendas->data_venda
              @endforeach
      @endsection('conteudo')
```


LAYOUTS -

main.blade.php

```
main.blade.php X
 src > Views > layouts > 🦏 main.blade.php
       1 <!DOCTYPE html>
       2 <html lang="en">
                               <meta charset="UTF-8">
                               <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
                              <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                             < rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-18mE4kWBq78iYhF</pre>
                               <!-- CSS local -->
                             <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/style.css'); }}">
                           <title>@yield('titulo')</title>
                                <div id="container">
                                        <div id="header":
                                                    <h1>CARSYSTEM</h1>
                                           <div id="nav">
                                                                <a href="{{ route('vendas.index) }}">VENDAS</a>
                                                                 \label{limination} $$  \langle li \times a \; href="{{ \; route('compras.index) \; }}" \rangle COMPRAS \langle /a \times /li \rangle $$
                                                                <a href="{{ route('produtos.index) }}">PRODUTOS</a>
<a href="{{ route('fornecedores.index) }}">FORNECEDORES</a>
<a href="{{ route('funcionarios.index) }}">FUNCIONÁRIOS</a>

                                                                 <a href="{{ route('clientes.index) }}">CLIENTES</a>
                                          <div id="conteudo">
                                                 @yield('conteudo')
                                          <div id="footer">
                                               copyright @ WEB II
                           <!-- JavaScript Bundle with Popper -->
                   \begin{tabular}{ll} & \textbf{src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"} & \textbf{integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikTlwXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENEdges) and the property of t
```

Tela de login



copyright @ WEB II

Tela cadastro de clientes

