

ATIVIDADE - Projeto1 - 1 Unidade					
Curso:	Superior de Tecnologia em ADS	Disciplina:	Laboratório de Programação Web II		
Docente:	Fábio dos Santos Lima	Turma:	5 ADS	Data:	23/11/2021
Discente:	Jaqueline Pereira Nogueira				

Link do GitHub: <https://github.com/Jaquellynne/web2-2021.1>

- 1 - Fazer a branch: Projeto1-1Unidade.
- 2 - Atualizar nessa branch os conceitos estudados até o momento.
 2. 1 - layout, model, views.

Model:

cliente.php

```
Cliente.php X Endereco.php Entrada.php Fornecedor.php ItensEntrad
app > Models > Cliente.php
1 <?php
2
3
4 namespace app\Models;
5
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7 use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9 class Cliente extends Models {
10
11     use MasFactory;
12
13     //nome da tabela
14     protected $table = "clientes";
15
16     //permite salvar menos campos no bd
17     protected $guarded = [];
18     //colocar campos que serao setados no bd
19     protected $fillable = [
20         'nome',
21         'debito',
22         'descricao'
23     ];
24
25     function endereco(){
26         return $this->hasMany(Endereco::class, 'cliente_id', 'id');
27     }
28
29
30 }
31
```

endereco.php

```
app > Models > Endereco.php
1  <?php
2
3
4      namespace app\Models;
5
6      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7      use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9      class Endereco extends Models {
10
11          use MasFactory;
12
13          //nome da tabela
14          protected $table = "enderecos";
15
16
17          //colocar campos que serao setados no bd
18          protected $fillable = [
19              'logradouro',
20              'bairro',
21              'cidade',
22              'uf',
23              'cliente_id'
24          ];
25
26          function cliente(){
27              return $this->belongsTo(Cliente::class, 'cliente_id', 'id');
28          }
29
30
31      }
32
```

entrada.php

```
app > Models > Entrada.php
1  <?php
2
3
4      namespace app\Models;
5
6      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7      use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9      class Entrada extends Models {
10
11          use MasFactory;
12
13          //nome da tabela
14          protected $table = "entrada";
15
16          //colocar campos que serao setados no bd
17          protected $fillable = [
18              'data_entrada',
19              'data_saida',
20              'fornecedor_id'
21          ];
22
23          function ItensEntrada(){
24              return $this->hasMany(ItensEntrada::class, 'entrada_id', 'id');
25          }
26          function Fornecedor(){
27              return $this->hasMany(Fornecedor::class, 'fornecedor_id', 'id');
28          }
29
30
31      }
32
```

fornecedor.php

```
app > Models > Fornecedor.php
1 k?php
2
3
4 namespace app\Models;
5
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7 use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9 class Fornecedor extends Models {
10
11     use MasFactory;
12
13     //nome da tabela
14     protected $table = "fornecedor";
15
16     //colocar campos que serao setados no bd
17     protected $fillable = [
18         'nome',
19         'CNPJ',
20         'email'
21     ];
22
23
24     function Entrada(){
25         return $this->belongsTo(Entrada::class, 'entrada_id', 'id');
26     }
27 }
28
```

itensentrada.php

```
app > Models > ItensEntrada.php
1 k?php
2
3 namespace app\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
7
8 class ItensEntrada extends Models {
9
10     use MasFactory;
11
12     //nome da tabela
13     protected $table = "itensEntrada";
14
15     //colocar campos que serao setados no bd
16     protected $fillable = [
17         'nome_itens_entrada',
18         'descricao',
19         'entrada_id',
20         'produto_id'
21     ];
22
23     function Entrada(){
24         return $this->belongsTo(Entrada::class, 'entrada_id', 'id');
25     }
26     function Produto(){
27         return $this->belongsTo(Produto::class, 'produto_id', 'id');
28     }
29 }
30
```

itensvendas.php

```
Entrada.php  Fornecedor.php  ItensEntrada.php  ItensVendas.php  Produto.php
app > Models > ItensVendas.php
1  <?php
2
3
4      namespace app\Models;
5
6      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7      use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9      class ItensVendas extends Models {
10
11          use MasFactory;
12
13          //nome da tabela
14          protected $table = "ItensVendas";
15
16          //colocar campos que serao setados no bd
17          protected $fillable = [
18              'quantidade',
19              'valor_unitario',
20              'vendas_id',
21              'produto_id'
22          ];
23
24          function Vendas(){
25              return $this->belongsTo(Vendas::class, 'vendas_id', 'id');
26          }
27          function Produto(){
28              return $this->belongsTo(Produto::class, 'produto_id', 'id');
29          }
30      }
31  }
```

produto.php

```
Entrada.php  Fornecedor.php  ItensEntrada.php  ItensVendas.php  Produto.php
app > Models > Produto.php
1  <?php
2
3
4      namespace app\Models;
5
6      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7      use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9      class Produto extends Models {
10
11          use MasFactory;
12
13          //nome da tabela
14          protected $table = "produto";
15
16          //colocar campos que serao setados no bd
17          protected $fillable = [
18              'nome',
19              'tipo'
20          ];
21
22          function ItensVendas(){
23              return $this->hasMany(ItensVendas::class, 'produto_id', 'id');
24          }
25          function ItensEntrada(){
26              return $this->hasMany(ItensEntrada::class, 'produto_id', 'id');
27          }
28      }
29  }
```

vendas.php

```
ItensEntrada.php  ItensVendas.php  Produto.php  Vendas.php X
app > Models > Vendas.php
1  <?php
2
3
4      namespace app\Models;
5
6      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7      use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9      class Vendas extends Models {
10
11          use MasFactory;
12
13          //nome da tabela
14          protected $table = "vendas";
15
16          //colocar campos que serao setados no bd
17          protected $fillable = [
18              'valor_total',
19              'valor_troco',
20              'desconto'
21          ];
22
23          function ItensVendas(){
24              return $this->hasMany(ItensVendas::class, 'vendas_id', 'id');
25          }
26      }
27
```

Views:

Clientes – create.blade

```
create.blade.php X  edit.blade.php  index.blade.php  show.blade.php
resources > views > clientes > create.blade.php
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7
8         <form action="{{route('clientes.create')}}" method="post">
9             @csrf
10             <label for="">Nome clientes</label>
11             <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome') }}">
12             @error('nome')
13                 <div class="invalid-feedback">
14                     {{ $message }}
15                 </div>
16             @enderror
17             <label for="">Debito</label>
18             <input type="text" class="teste @error('debito') is-invalid @enderror" name="debito" id="debito" value="{{ old('debito') }}">
19             @error('debito')
20                 <div class="invalid-feedback">
21                     {{ $message }}
22                 </div>
23             @enderror
24             <label for="">Descricao</label>
25             <input type="text" class="teste @error('descricao') is-invalid @enderror" name="descricao" id="descricao" value="{{ old('descricao') }}">
26             @error('descricao')
27                 <div class="invalid-feedback">
28                     {{ $message }}
29                 </div>
30             @enderror
31             <input type="submit" value="cadastrar">
32         </form>
33     </div>
34     <table class="table">
35         <thead>
36             <tr>
37                 <th scope="col">#</th>
38                 <th scope="col">Nome do Cliente</th>
39                 <th scope="col">Débito</th>
40                 <th scope="col">Descrição</th>
41             </tr>
42         </thead>
43     </table>
```


edit.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php X  index.blade.php  show.blade.php
resources > views > clientes > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de clientes')
4
5  @section('conteudo')
6
7      <form action="{{route('clientes.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
8          @csrf
9          @method('PUT')
10         <label for="">Nome clientes</label>
11         <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ $cliente->nome }}">
12         @error('nome')
13             <div class="invalid-feedback">
14                 {{ $message }}
15             </div>
16         @enderror
17         <label for="">Débito</label>
18         <input type="text" class="teste @error('debito') is-invalid @enderror" name="debito" id="debito" value="{{ $cliente->debito }}">
19         @error('debito')
20             <div class="invalid-feedback">
21                 {{ $message }}
22             </div>
23         @enderror
24         <label for="">Descrição</label>
25         <input type="text" class="teste @error('descricao') is-invalid @enderror" name="descricao" id="descricao" value="{{ $cliente->descricao }}">
26         @error('descricao')
27             <div class="invalid-feedback">
28                 {{ $message }}
29             </div>
30         @enderror
31         <input type="submit" value="Alterar">
32     </form>
33
34 @endsection('conteudo')
35
```

index.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php  index.blade.php X  show.blade.php
resources > views > clientes > index.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Página de clientes')
4
5  @section('conteudo')
6
7      <div id="form">
8          @foreach ($clientes as $cliente)
9              <ul>
10                 <li> nome do cliente: {{ $cliente->nome }};</li>
11                 <li> debito do cliente {{ $cliente->debito }}</li>
12                 <li> descricao {{ $cliente->descricao }}</li>
13                 <li><a href="{{ route('clientes.edit', ['id' => $cliente->id]) }}">Editar cliente</a></li>
14             </ul>
15             <form action="{{route('clientes.delete', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
16                 @csrf
17                 @method('DELETE')
18                 <input type="submit" value="deletar">
19             </form>
20             </ul>
21          @endforeach
22      </div>
23      <table class="table">
24          <thead>
25              <tr>
26                  <th scope="col">#</th>
27                  <th scope="col">Nome do Cliente</th>
28                  <th scope="col">Débito</th>
29                  <th scope="col">Descrição</th>
30              </tr>
31          </thead>
32      </table>
33
34 @endsection('conteudo')
35
```

show.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php  index.blade.php  show.blade.php X
resources > views > clientes > show.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Mostrar clientes')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <h1> Mostrar clientes</h1>
8          @foreach ($clientes as $cliente)
9              <ul>
10                 <li> nome do cliente: {{$cliente->nome}};</li>
11                 <li> debito do cliente {{$cliente->debito}}</li>
12                 <li> descricao {{$cliente->descricao}}</li>
13             </ul>
14          @endforeach
15      </div>
16  @endsection('conteudo')
17
```

Endereço – create.blade

```
create.blade.php X  edit.blade.php  index.blade.php  show.blade.php
resources > views > endereco > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de endereco')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7
8          <form action="{{route('endereco.create')}}" method="post">
9              @csrf
10             <label for="">Nome do logradouro</label>
11             <input type="text" class="teste @error('logradouro') is-invalid @enderror" name="logradouro" id="logradouro" value="{{ old('logradouro') }}">
12             @error('logradouro')
13                 <div class="invalid-feedback">
14                     {{$message}}
15                 </div>
16             @enderror
17             <label for="">Bairro</label>
18             <input type="text" class="teste @error('bairro') is-invalid @enderror" name="bairro" id="bairro" value="{{ old('bairro') }}">
19             @error('bairro')
20                 <div class="invalid-feedback">
21                     {{$message}}
22                 </div>
23             @enderror
24             <label for="">Cidade</label>
25             <input type="text" class="teste @error('cidade') is-invalid @enderror" name="cidade" id="cidade" value="{{ old('cidade') }}">
26             @error('cidade')
27                 <div class="invalid-feedback">
28                     {{$message}}
29                 </div>
30             @enderror
31             <label for="">UF</label>
32             <input type="text" class="teste @error('uf') is-invalid @enderror" name="uf" id="uf" value="{{ old('uf') }}">
33             @error('uf')
34                 <div class="invalid-feedback">
35                     {{$message}}
36                 </div>
37             @enderror
38             <input type="submit" value="cadastrar">
39         </form>
40     </div>
```

edit.blade

```
resources > views > endereco > edit.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Edição de endereco')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <form action="{{route('endereco.update', ['id' => $endereco->id])}}" method="post">
8         @csrf
9         @method('PUT')
10        <label for="">Nome do logradouro</label>
11        <input type="text" class="teste @error('logradouro') is-invalid @enderror" name="logradouro" id="logradouro" value="{{ $endereco->logradouro }}">
12        @error('logradouro')
13            <div class="invalid-feedback">
14                {{ $message }}
15            </div>
16        @enderror
17        <label for="">Bairro</label>
18        <input type="text" class="teste @error('bairro') is-invalid @enderror" name="bairro" id="bairro" value="{{ $endereco->bairro }}">
19        @error('bairro')
20            <div class="invalid-feedback">
21                {{ $message }}
22            </div>
23        @enderror
24        <label for="">Cidade</label>
25        <input type="text" class="teste @error('cidade') is-invalid @enderror" name="cidade" id="cidade" value="{{ $endereco->cidade }}">
26        @error('cidade')
27            <div class="invalid-feedback">
28                {{ $message }}
29            </div>
30        @enderror
31        <label for="">Uf</label>
32        <input type="text" class="teste @error('uf') is-invalid @enderror" name="uf" id="uf" value="{{ $endereco->uf }}">
33        @error('uf')
34            <div class="invalid-feedback">
35                {{ $message }}
36            </div>
37        @enderror
38        <input type="submit" value="Alterar">
39    </form>
40 @endsection('conteudo')
```

index.blade

```
resources > views > endereco > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de endereco')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="form">
8         @foreach ($enderecos as $endereco)
9             <ul>
10                <li> nome do logradouro: {{ $endereco->logradouro }}</li>
11                <li> bairro {{ $endereco->bairro }}</li>
12                <li> cidade {{ $endereco->cidade }}</li>
13                <li> uf {{ $endereco->uf }}</li>
14                <li><a href="{{ route('endereco.edit', ['id' => $endereco->id]) }}">Editar endereco</a></li>
15            </ul>
16            <form action="{{ route('endereco.delete', ['id' => $endereco->id]) }}" method="post">
17                @csrf
18                @method('DELETE')
19                <input type="submit" value="deletar">
20            </form>
21            </ul>
22        @endforeach
23    </div>
24    <table class="table">
25        <thead>
26            <tr>
27                <th scope="col">#</th>
28                <th scope="col">Nome do logradouro</th>
29                <th scope="col">Nome do bairro</th>
30                <th scope="col">Cidade</th>
31                <th scope="col">Uf</th>
32            </tr>
33        </thead>
34    </table>
35
36 @endsection('conteudo')
```


show.blade

```
resources > views > endereco > show.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Mostrar endereco')
4
5  @section('conteudo')
6
7      <div id="form">
8          <h1>Mostrar endereco</h1>
9          @foreach ($endereco as $endereco)
10             <ul>
11                 <li> nome do logradouro: {{$endereco->logradouro}};</li>
12                 <li> bairro {{$endereco->bairro}}</li>
13                 <li> cidade  {{$endereco->cidade}}</li>
14                 <li> uf    {{$endereco->uf}}</li>
15             </ul>
16          @endforeach
17      </div>
18  @endsection('conteudo')
19
20
```

Entrada – create.blade

```
resources > views > entrada > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de entrada')
4
5  @section('conteudo')
6
7      <div id="form">
8          <form action="{{route('entrada.create')}}" method="post">
9              @csrf
10              <label for="">Data da entrada</label>
11              <input type="text" class="teste @error('data_entrada') is-invalid @enderror" name="data_entrada" id="data_entrada" value="{{ old('data_entrada') }}">
12              @error('data_entrada')
13                  <div class="invalid-feedback">
14                      {{ $message }}
15                  </div>
16              @enderror
17              <label for="">Data da saída</label>
18              <input type="text" class="teste @error('data_saida') is-invalid @enderror" name="data_saida" id="data_saida" value="{{ old('data_saida') }}">
19              @error('data_saida')
20                  <div class="invalid-feedback">
21                      {{ $message }}
22                  </div>
23              @enderror
24              <input type="submit" value="cadastrar">
25          </form>
26      </div>
27      <table class="table">
28          <thead>
29              <tr>
30                  <th scope="col">#</th>
31                  <th scope="col">Data da entrada</th>
32                  <th scope="col">Data da saída</th>
33              </tr>
34          </thead>
35      </table>
36
37  @endsection('conteudo')
38
39
```

edit.blade

```
resources > views > entrada > edit.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Edição de entrada')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('entrada.update', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <label for="">Data da entrada </label>
10         <input type="text" class="teste @error('data_entrada') is-invalid @enderror" name="data_entrada" id="data_entrada" value="{{ $entrada->data_entrada }}"
11             @error('data_entrada')
12                 <div class="invalid-feedback">
13                     {{ $message }}
14                 </div>
15             @enderror
16         <label for="">Data da saída</label>
17         <input type="text" class="teste @error('data_saida') is-invalid @enderror" name="data_saida" id="data_saida" value="{{ $entrada->data_saida }}"
18             @error('data_saida')
19                 <div class="invalid-feedback">
20                     {{ $message }}
21                 </div>
22             @enderror
23         <input type="submit" value="Alterar">
24     </form>
25 @endsection('conteudo')
26
```

index.blade

```
resources > views > entrada > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de entrada')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="form">
8         @foreach ($entrada as $entrada)
9             <ul>
10                 <li> data da entrada: {{ $entrada->data_entrada }}</li>
11                 <li> data da saída {{ $entrada->data_saida }}</li>
12                 <li><a href="{{ route('entrada.edit', ['id' => $entrada->id]) }}">Editar entrada</a></li>
13             </ul>
14             <form action="{{route('entrada.delete', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
15                 @csrf
16                 @method('DELETE')
17                 <input type="submit" value="deletar">
18             </form>
19             </ul>
20         @endforeach
21     </div>
22     <table class="table">
23         <thead>
24             <tr>
25                 <th scope="col">#</th>
26                 <th scope="col">Data da entrada</th>
27                 <th scope="col">Data da saída</th>
28             </tr>
29         </thead>
30     </table>
31 @endsection('conteudo')
32
```

show.blade

```
resources > views > entrada > show.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Mostrar entrada')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <h1>Mostrar entrada</h1>
8          @foreach ($entrada as $entrada)
9              <ul>
10                 <li>Data da entrada: {{ $entrada->data_entrada }}</li>
11                 <li>data da Saida{{ $entrada->data_saida }}</li>
12             </ul>
13          @endforeach
14      </div>
15  @endsection('conteudo')
```

Fornecedor – create.blade

```
resources > views > fornecedor > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de fornecedor')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <form action="{{ route('fornecedor.create') }}" method="post">
8              @csrf
9              <label for="">Nome Fornecedor</label>
10             <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome') }}">
11             @error('nome')
12                 <div class="invalid-feedback">
13                     {{ $message }}
14                 </div>
15             @enderror
16             <label for="">CNPJ</label>
17             <input type="text" class="teste @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="cnpj" id="cnpj" value="{{ old('cnpj') }}">
18             @error('cnpj')
19                 <div class="invalid-feedback">
20                     {{ $message }}
21                 </div>
22             @enderror
23             <label for="">Email</label>
24             <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{ old('email') }}">
25             @error('email')
26                 <div class="invalid-feedback">
27                     {{ $message }}
28                 </div>
29             @enderror
30             <input type="submit" value="cadastrar">
31         </form>
32     </div>
33     <table class="table">
34         <thead>
35             <tr>
36                 <th scope="col">#</th>
37                 <th scope="col">Nome do fornecedor</th>
38                 <th scope="col">CNPJ</th>
39                 <th scope="col">Email</th>
40             </tr>
41         </thead>
42     </table>
```

edit.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php X  index.blade.php  show.blade.php
resources > views > fornecedor > edit.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Edição de fornecedor')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('fornecedor.update', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <label for="">Nome fornecedor</label>
10        <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ $fornecedor->nome }}">
11        @error('nome')
12            <div class="invalid-feedback">
13                {{ $message }}
14            </div>
15        @enderror
16        <label for="">CNPJ</label>
17        <input type="text" class="teste @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="CNPJ" id="CNPJ" value="{{ $fornecedor->CNPJ }}">
18        @error('cnpj')
19            <div class="invalid-feedback">
20                {{ $message }}
21            </div>
22        @enderror
23        <label for="">Email</label>
24        <input type="text" class="teste @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{ $fornecedor->email }}">
25        @error('email')
26            <div class="invalid-feedback">
27                {{ $message }}
28            </div>
29        @enderror
30        <input type="submit" value="Alterar">
31    </form>
32 @endsection('conteudo')
33
```

index.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php  index.blade.php X  show.blade.php
resources > views > fornecedor > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de fornecedor')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="form">
8         @foreach ($fornecedor as $fornecedor)
9             <ul>
10                <li> nome do fornecedor: {{ $fornecedor->nome }}</li>
11                <li> CNPJ do fornecedor {{ $fornecedor->CNPJ }}</li>
12                <li> email {{ $fornecedor->email }}</li>
13                <li><a href="{{route('fornecedor.edit', ['id' => $fornecedor->id])}}">Editar fornecedor</a></li>
14
15                <form action="{{route('fornecedor.delete', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
16                    @csrf
17                    @method('DELETE')
18                    <input type="submit" value="deletar">
19                </form>
20            </ul>
21        @endforeach
22    </div>
23    <table class="table">
24        <thead>
25            <tr>
26                <th scope="col">#</th>
27                <th scope="col">Nome do fornecedor</th>
28                <th scope="col">CNPJ</th>
29                <th scope="col">Email</th>
30            </tr>
31        </thead>
32    </table>
33 @endsection('conteudo')
```


show.blade

```
resources > views > fornecedor > show.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Mostrar fornecedor')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7         <h1>Mostrar fornecedor</h1>
8         @foreach ($fornecedor as $fornecedor)
9             <ul>
10                 <li>nome do fornecedor: {{$fornecedor->nome}};</li>
11                 <li>CNPJ do fornecedor {{$fornecedor->CNPJ}}</li>
12                 <li>email {{$fornecedor->email}}</li>
13             </ul>
14         @endforeach
15     </div>
16 @endsection('conteudo')
```

Itens Entrada – create.blade

```
resources > views > itensentrada > create.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Cadastro de itens entrada')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7
8         <form action="{{route('itensentrada.create')}}" method="post">
9             @csrf
10             <label for="">Nome itens entrada</label>
11             <input type="text" class="teste @error('nome_itens_entrada') is-invalid @enderror" name="nome_itens_entrada" id="nome_itens_entrada" value="{{old('nome_itens_entrada')}}">
12             @error('nome_itens_entrada')
13                 <div class="invalid-feedback">
14                     {{$message}}
15                 </div>
16             @enderror
17             <label for="">Descricao</label>
18             <input type="text" class="teste @error('descricao') is-invalid @enderror" name="descricao" id="descricao" value="{{old('descricao')}}">
19             @error('descricao')
20                 <div class="invalid-feedback">
21                     {{$message}}
22                 </div>
23             @enderror
24             <input type="submit" value="cadastrar">
25         </form>
26     </div>
27     <table class="table">
28         <thead>
29             <tr>
30                 <th scope="col">#</th>
31                 <th scope="col">Nome itens entrada</th>
32                 <th scope="col">Descrição</th>
33             </tr>
34         </thead>
35     </table>
36 @endsection('conteudo')
```

edit.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php X  index.blade.php  show.blade.php
resources > views > itensentrada > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de itens entrada')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('itensentrada.update', ['id' => $itensentrada->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Nome dos itens entrada</label>
10         <input type="text" class="teste @error('nome_itens_entrada') is-invalid @enderror" name="nome_itens_entrada" id="nome_itens_entrada" value="">
11         @error('nome_itens_entrada')
12             <div class="invalid-feedback">
13                 {{ $message }}
14             </div>
15         @enderror
16         <label for="">Descrição</label>
17         <input type="text" class="teste @error('descricao') is-invalid @enderror" name="descricao" id="descricao" value="{{ $itensentrada->descricao }}">
18         @error('descricao')
19             <div class="invalid-feedback">
20                 {{ $message }}
21             </div>
22         @enderror
23         <input type="submit" value="Alterar">
24     </form>
25 @endsection('conteudo')
```

index.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php  index.blade.php X  show.blade.php
resources > views > itensentrada > index.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Página de itens entrada')
4
5  @section('conteudo')
6
7      <div id="form">
8          @foreach ($itensentrada as $itensentrada)
9              <ul>
10                 <li> nome itens entrada: {{ $itensentrada->nome_itens_entrada }}</li>
11                 <li> descricao {{ $itensentrada->descricao }}</li>
12                 <li><a href="{{route('itensentrada.edit', ['id' => $itensentrada->id])}}">Editar itens entrada</a></li>
13
14                 <form action="{{route('itensentrada.delete', ['id' => $itensentrada->id])}}" method="post">
15                     @csrf
16                     @method('DELETE')
17                     <input type="submit" value="deletar">
18                 </form>
19             </ul>
20          @endforeach
21      </div>
22      <table class="table">
23          <thead>
24              <tr>
25                  <th scope="col">#</th>
26                  <th scope="col">Nome itens entrada</th>
27                  <th scope="col">Descrição</th>
28              </tr>
29          </thead>
30      </table>
31  @endsection('conteudo')
```

show.blade

```
resources > views > itensentrada > show.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Mostrar itens entrada')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7         <h1> Mostrar itens entrada</h1>
8         @foreach ($itensentrada as $itensentrada)
9             <ul>
10                 <li> Nome itens entrada: {{$itensentrada->nome_itens_entrada}};</li>
11                 <li> descricao{{$itensentrada->descricao}}</li>
12             </ul>
13         @endforeach
14     </div>
15 @endsection('conteudo')
```

Itens Vendas – create.blade

```
resources > views > itensvendas > create.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Cadastro de itens vendas')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7
8         <form action="{{route('ItensVendas.create')}}" method="post">
9             @csrf
10             <label for="">Quantidade</label>
11             <input type="text" class="teste @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ old('quantidade') }}"
12             @error('nome')
13                 <div class="invalid-feedback">
14                     {{$message}}
15                 </div>
16             @enderror
17             <label for="">Valor Unitario</label>
18             <input type="text" class="teste @error('valor_unitario') is-invalid @enderror" name="valor_unitario" id="valor_unitario" value="{{ old('valor_unitario') }}"
19             @error('valor_unitario')
20                 <div class="invalid-feedback">
21                     {{$message}}
22                 </div>
23             @enderror
24             <input type="submit" value="cadastrar">
25         </form>
26     </div>
27 @endsection('conteudo')
```

edit.blade

```
resources > views > itensvendas > edit.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Edição de itens vendas')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('ItensVendas.update', ['id' => $ItensVendas->id])}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <label for="">Quantidade </label>
10        <input type="text" class="teste @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ $ItensVendas->quantidade }}">
11        @error('quantidade')
12            <div class="invalid-feedback">
13                {{ $message }}
14            </div>
15        @enderror
16        <label for="">Valor Unitario</label>
17        <input type="text" class="teste @error('valor_unitario') is-invalid @enderror" name="valor_unitario" id="valor_unitario" value="{{ $ItensVendas->valor_unitario }}">
18        @error('valor_unitario')
19            <div class="invalid-feedback">
20                {{ $message }}
21            </div>
22        @enderror
23        <input type="submit" value="Alterar">
24    </form>
25 @endsection('conteudo')
26
```

index.blade

```
resources > views > itensvendas > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de itens vendas')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7         @foreach ($ItensVendas as $ItensVendas)
8             <ul>
9                 <li> Quantidade: {{ $ItensVendas->quantidade }}</li>
10                <li> Valor Unitario {{ $ItensVendas->valor_unitario }}</li>
11                <li><a href="edit/{{ $ItensVendas->id }}">Editar Itens venda</a></li>
12            </ul>
13            <form action="{{route('ItensVendas.delete', ['id' => $ItensVendas->id])}}" method="post">
14                @csrf
15                @method('DELETE')
16                <input type="submit" value="deletar">
17            </form>
18        </ul>
19        @endforeach
20    </div>
21 @endsection('conteudo')
22
```


show.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php  index.blade.php  show.blade.php X
resources > views > itensvendas > show.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Mostrar itens vendas ')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <h1>Mostrar itens vendas</h1>
8          @foreach ($ItensVendas as $ItensVendas)
9              <ul>
10                 <li>Quantidade: {{$ItensVendas->quantidade}};</li>
11                 <li>Valor Unitario {{$ItensVendas->valor_unitario}}</li>
12             </ul>
13         @endforeach
14     </div>
15 @endsection('conteudo')
```

Produto – create.blade

```
create.blade.php X  edit.blade.php  index.blade.php  show.blade.php
resources > views > produto > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de produtos')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7
8          <form action="{{route('produto.create')}}" method="post">
9              @csrf
10             <label for="">Nome produto</label>
11             <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ old('nome') }}">
12             @error('nome')
13                 <div class="invalid-feedback">
14                     {{$message}}
15                 </div>
16             @enderror
17             <label for="">Tipo</label>
18             <input type="text" class="teste @error('tipo') is-invalid @enderror" name="tipo" id="tipo" value="{{ old('tipo') }}">
19             @error('tipo')
20                 <div class="invalid-feedback">
21                     {{$message}}
22                 </div>
23             @enderror
24             <input type="submit" value="cadastrar">
25         </form>
26     </div>
27     <table class="table">
28         <thead>
29             <tr>
30                 <th scope="col">#</th>
31                 <th scope="col">Nome do produto</th>
32                 <th scope="col">Tipo</th>
33             </tr>
34         </thead>
35     </table>
36
37 @endsection('conteudo')
```

edit.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php X  index.blade.php  show.blade.php
resources > views > produto > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de produtos')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('produto.update', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Nome produto</label>
10         <input type="text" class="teste @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ $produto->nome }}">
11         @error('nome')
12             <div class="invalid-feedback">
13                 {{ $message }}
14             </div>
15         @enderror
16         <label for="">Tipo</label>
17         <input type="text" class="teste @error('tipo') is-invalid @enderror" name="tipo" id="tipo" value="{{ $produto->tipo }}">
18         @error('tipo')
19             <div class="invalid-feedback">
20                 {{ $message }}
21             </div>
22         @enderror
23         <input type="submit" value="Alterar">
24     </form>
25 @endsection('conteudo')
```

index.blade

```
create.blade.php  edit.blade.php  index.blade.php X  show.blade.php
resources > views > produto > index.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Página de produtos')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          @foreach ($produto as $produto)
8              <ul>
9                  <li> nome do produto: {{ $produto->nome }}</li>
10                 <li> tipo do produto {{ $produto->tipo }}</li>
11                 <li> <a href="{{route('produto.edit', ['id' => $produto->id])}}">Editar produto</a></li>
12                 <form action="{{route('produto.delete', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
13                     @csrf
14                     @method('DELETE')
15                     <input type="submit" value="deletar">
16                 </form>
17             </ul>
18         @endforeach
19     </div>
20     <table class="table">
21         <thead>
22             <tr>
23                 <th scope="col">#</th>
24                 <th scope="col">Nome do produto</th>
25                 <th scope="col">Tipo</th>
26             </tr>
27         </thead>
28     </table>
29 @endsection('conteudo')
```

show.blade

```
resources > views > produto > show.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Mostrar produtos')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <h1>Mostrar produtos</h1>
8          @foreach ($produto as $produto)
9              <ul>
10                 <li> nome do produto: {{$produto->nome}};</li>
11                 <li> Tipo {{$produto->tipo}}</li>
12             </ul>
13          @endforeach
14      </div>
15  @endsection('conteudo')
16
```

Vendas – create.blade

```
resources > views > vendas > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de vendas')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7
8          <form action="{{route('vendas.create')}}" method="post">
9              @csrf
10              <label for="">Valor total da venda</label>
11              <input type="text" class="teste @error('valor_total') is-invalid @enderror" name="valor_total" id="valor_total" value="{{ old('valor_total') }}"
12                  @error('valor_total')
13                      <div class="invalid-feedback">
14                          {{$message}}
15                      </div>
16              @enderror
17              <label for="">Valor do troco</label>
18              <input type="text" class="teste @error('valor_troco') is-invalid @enderror" name="valor_troco" id="valor_troco" value="{{ old('valor_troco') }}"
19                  @error('valor_troco')
20                      <div class="invalid-feedback">
21                          {{$message}}
22                      </div>
23              @enderror
24              <label for="">Desconto</label>
25              <input type="text" class="teste @error('desconto') is-invalid @enderror" name="desconto" id="desconto" value="{{ old('desconto') }}"
26                  @error('desconto')
27                      <div class="invalid-feedback">
28                          {{$message}}
29                      </div>
30              @enderror
31              <input type="submit" value="cadastrar">
32          </form>
33      </div>
34      <table class="table">
35          <thead>
36              <tr>
37                  <th scope="col">#</th>
38                  <th scope="col">Valor total da venda</th>
39                  <th scope="col">Valor do troco</th>
40                  <th scope="col">Desconto</th>
41              </tr>
42          </thead>
43      </table>
44  @endsection('conteudo')
```

edit.blade

```
resources > views > vendas > edit.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Edição de vendas')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('vendas.update', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <label for="">Valor total da venda </label>
10        <input type="text" class="teste @error('valor_total') is-invalid @enderror" name="valor_total" id="valor_total" value="{{ $vendas->valor_tot
11            @error('valor_total')
12                <div class="invalid-feedback">
13                    {{ $message }}
14                </div>
15            @enderror
16        <label for="">Valor do troco </label>
17        <input type="text" class="teste @error('valor_troco') is-invalid @enderror" name="valor_troco" id="valor_troco" value="{{ $vendas->valor_tro
18            @error('valor_troco')
19                <div class="invalid-feedback">
20                    {{ $message }}
21                </div>
22            @enderror
23        <label for="">Desconto </label>
24        <input type="text" class="teste @error('desconto') is-invalid @enderror" name="desconto" id="desconto" value="{{ $vendas->desconto }}">
25            @error('desconto')
26                <div class="invalid-feedback">
27                    {{ $message }}
28                </div>
29            @enderror
30        <input type="submit" value="Alterar">
31    </form>
32 @endsection('conteudo')
33
```

index.blade

```
resources > views > vendas > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de vendas')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="Form">
8         @foreach ($vendas as $vendas)
9             <ul>
10                 <li> Valor total da venda: {{ $vendas->valor_total }}</li>
11                 <li> Valor do troco da venda {{ $vendas->valor_troco }}</li>
12                 <li> Desconto {{ $vendas->desconto }}</li>
13                 <li><a href="{{route('vendas.edit', ['id' => $vendas->id])}}">Editar venda</a></li>
14             </ul>
15             <form action="{{route('vendas.delete', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
16                 @csrf
17                 @method('DELETE')
18                 <input type="submit" value="deletar">
19             </form>
20             </ul>
21         @endforeach
22     </div>
23     <table class="table">
24         <thead>
25             <tr>
26                 <th scope="col">#</th>
27                 <th scope="col">Valor total da venda</th>
28                 <th scope="col">Valor do troco</th>
29                 <th scope="col">Desconto</th>
30             </tr>
31         </thead>
32     </table>
33 @endsection('conteudo')
34
```


show.blade

```
resources > views > vendas > show.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Mostrar vendas')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <h1>Mostrar vendas</h1>
8          @foreach ($vendas as $vendas)
9              <ul>
10                 <li>Valor total da venda: {{$vendas->valor_total}};</li>
11                 <li>Valor do troco da venda {{$vendas->valor_troco}};</li>
12                 <li>Desconto  {{$vendas->desconto}};</li>
13             </ul>
14          @endforeach
15      </div>
16  @endsection('conteudo')
```

Layouts:

```
main.blade.php X
resources > views > layouts > main.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <!-- CSS only -->
8      <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9      <!-- CSS local -->
10     <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/style.css')}}">
11
12     <title>@yield('titulo')</title>
13 </head>
14 <body>
15     <div id="container">
16         <div id="header">
17             <h1>Sistema de vendas</h1>
18         </div>
19         <div id="nav">
20             <ul>
21                 <li><a href="{{ route('clientes.index') }}">Clientes</a></li>
22                 <li><a href="{{ route('produto.index') }}">Produtos</a></li>
23                 <li><a href="{{ route('fornecedor.index') }}">Fornecedores</a></li>
24                 <li><a href="{{ route('entrada.index') }}">Entradas</a></li>
25                 <li><a href="{{ route('vendas.index') }}">Vendas</a></li>
26                 <li><a href="{{ route('ItensVendas.index') }}">Itens Vendas</a></li>
27                 <li><a href="{{ route('itensentrada.index') }}">Itens Entrada</a></li>
28             </ul>
29         </div>
30
31         <div id="conteudo">
32             @yield('conteudo')
33         </div>
34
35         <div id="footer">
36             copyright @ WEB II
37         </div>
38     </div>
39     <!-- JavaScript Bundle with Popper -->
40     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-ka7Sk00"
41 </body>
42 </html>
```