

##Ajustes e correção da atividade IV- correção

1 - Correção do arquivo de rotas:

CLIENTE:

```
web.php X
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Facades\Route;
4  use app\Http\Controllers\ClienteController;
5
6  /*
7  |-----
8  | Web Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register web routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
13 | contains the "web" middleware group. Now create something great!
14 |
15 */
16
17 // Clientes
18 Route::get('/index', [ClienteController::class, 'index']);
19 Route::get('/clientes/create', [ClienteController::class, 'create'])->name('clientes.create');
20 Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store']);
21 Route::get('/show/{id}', [ClienteController::class, 'show'])->name('clientes.show');
22 Route::get('/clientes/edit', [ClienteController::class, 'edit'])->name('clientes.edit');
23 Route::get('/clientes/update/{id}', [ClienteController::class, 'update'])->name('clientes.update');
24 Route::delete('/clientes/delete/{id}', [ClienteController::class, 'destroy'])->name('clientes.delete');
25
```

ENDEREÇO:

```
web.php X
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Facades\Route;
4  use app\Http\Controllers\EnderecoController;
5
6  /*
7  |-----
8  | Web Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register web routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
13 | contains the "web" middleware group. Now create something great!
14 |
15 */
16
17 // Endereco
18 Route::get('/index', [EnderecoController::class, 'index']);
19 Route::get('/endereco/create', [EnderecoController::class, 'create'])->name('endereco.create');
20 Route::post('/store', [EnderecoController::class, 'store']);
21 Route::get('/show/{id}', [EnderecoController::class, 'show'])->name('endereco.show');
22 Route::get('/endereco/edit', [EnderecoController::class, 'edit'])->name('endereco.edit');
23 Route::get('/endereco/update/{id}', [EnderecoController::class, 'update'])->name('endereco.update');
24 Route::delete('/endereco/delete/{id}', [EnderecoController::class, 'destroy'])->name('endereco.delete');
25
26
```

FORNECEDOR:

```
web.php x
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Facades\Route;
4  use app\Http\Controllers\FornecedorController;
5
6  /*
7  |-----
8  | Web Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register web routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
13 | contains the "web" middleware group. Now create something great!
14 |
15 */
16
17
18
19 // Fornecedor
20 Route::get('/index', [FornecedorController::class, 'index']);
21 Route::get('/fornecedor/create', [FornecedorController::class, 'create'])->name('fornecedor.create');
22 Route::post('/store', [FornecedorController::class, 'store']);
23 Route::get('/show/{id}', [FornecedorController::class, 'show'])->name('fornecedor.show');
24 Route::get('/fornecedor/edit', [FornecedorController::class, 'edit'])->name('fornecedor.edit');
25 Route::get('/fornecedor/update/{id}', [FornecedorController::class, 'update'])->name('fornecedor.update');
26 Route::delete('/fornecedor/delete/{id}', [FornecedorController::class, 'destroy'])->name('fornecedor.delete');
27
28
```

ENTRADA:

```
web.php x
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Facades\Route;
4  use app\Http\Controllers\EntradaController;
5
6  /*
7  |-----
8  | Web Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register web routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
13 | contains the "web" middleware group. Now create something great!
14 |
15 */
16
17
18 // Entrada
19 Route::get('/index', [EntradaController::class, 'index']);
20 Route::get('/entrada/create', [EntradaController::class, 'create'])->name('entrada.create');
21 Route::post('/store', [EntradaController::class, 'store']);
22 Route::get('/show/{id}', [EntradaController::class, 'show'])->name('entrada.show');
23 Route::get('/entrada/edit', [EntradaController::class, 'edit'])->name('entrada.edit');
24 Route::get('/entrada/update/{id}', [EntradaController::class, 'update'])->name('entrada.update');
25 Route::delete('/entrada/delete/{id}', [EntradaController::class, 'destroy'])->name('entrada.delete');
26
```

ITENS ENTRADA:

```
web.php x
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Facades\Route;
4  use app\Http\Controllers\ItensEntradaController;
5
6  /*
7  |-----
8  | Web Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register web routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
13 | contains the "web" middleware group. Now create something great!
14 |
15 */
16
17
18 // Itens Entrada
19 Route::get('/index', [ItensEntradaController::class, 'index']);
20 Route::get('/itensentrada/create', [ItensEntradaController::class, 'create'])->name('itensentrada.create');
21 Route::post('/store', [ItensEntradaController::class, 'store']);
22 Route::get('/show/{id}', [ItensEntradaController::class, 'show'])->name('itensentrada.show');
23 Route::get('/itensentrada/edit', [ItensEntradaController::class, 'edit'])->name('itensentrada.edit');
24 Route::put('/itensentrada/update/{id}', [ItensEntradaController::class, 'update'])->name('itensentrada.update');
25 Route::delete('/itensentrada/delete/{id}', [ItensEntradaController::class, 'destroy'])->name('itensentrada.delete');
26
```

VENDAS:

```
web.php x
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Facades\Route;
4  use app\Http\Controllers\VendasController;
5
6  /*
7  |-----
8  | Web Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register web routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
13 | contains the "web" middleware group. Now create something great!
14 |
15 */
16
17 // Vendas
18 Route::get('/index', [VendasController::class, 'index']);
19 Route::get('/vendas/create', [VendasController::class, 'create'])->name('vendas.create');
20 Route::post('/store', [VendasController::class, 'store']);
21 Route::get('/show/{id}', [VendasController::class, 'show'])->name('vendas.show');
22 Route::get('/vendas/edit', [VendasController::class, 'edit'])->name('vendas.edit');
23 Route::put('/vendas/update/{id}', [VendasController::class, 'update'])->name('vendas.update');
24 Route::delete('/vendas/delete/{id}', [VendasController::class, 'destroy'])->name('vendas.delete');
25
26
```


ITENS VENDAS:

```
web.php X
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Facades\Route;
4  use app\Http\Controllers\ItensVendasController;
5
6  /*
7  |-----
8  | Web Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register web routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
13 | contains the "web" middleware group. Now create something great!
14 |
15 */
16
17
18
19 // ItensVendas
20 Route::get('/index', [ItensVendasController::class, 'index']);
21 Route::get('/ItensVendas/create', [ItensVendasController::class, 'create'])->name('ItensVendas.create');
22 Route::post('/store', [ItensVendasController::class, 'store']);
23 Route::get('/show/{id}', [ItensVendasController::class, 'show'])->name('ItensVendas.show');
24 Route::get('/ItensVendas/edit', [ItensVendasController::class, 'edit'])->name('ItensVendas.edit');
25 Route::put('/ItensVendas/update/{id}', [ItensVendasController::class, 'update'])->name('ItensVendas.update');
26 Route::delete('/ItensVendas/delete/{id}', [ItensVendasController::class, 'destroy'])->name('ItensVendas.delete');
27
```

PRODUTO:

```
web.php X
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Facades\Route;
4  use app\Http\Controllers\ProdutoController;
5
6  /*
7  |-----
8  | Web Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register web routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
13 | contains the "web" middleware group. Now create something great!
14 |
15 */
16
17
18
19
20 // Produto
21
22 Route::get('/index', [ProdutoController::class, 'index']);
23 Route::get('/produto/create', [ProdutoController::class, 'create'])->name('produto.create');
24 Route::post('/store', [ProdutoController::class, 'store']);
25 Route::get('/show/{id}', [ProdutoController::class, 'show'])->name('produto.show');
26 Route::get('/produto/edit', [ProdutoController::class, 'edit'])->name('produto.edit');
27 Route::put('/produto/update/{id}', [ProdutoController::class, 'update'])->name('produto.update');
28 Route::delete('/produto/delete/{id}', [ProdutoController::class, 'destroy'])->name('produto.delete');
29
30
```

2 - Arquivo Views modificadas as Actions:

CLIENTE:

edit.blade

```
resources > views > clientes > edit.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Edição de clientes</title>
8  </head>
9  <body>
10     <form action="{{route('clientes.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Nome clientes</label>
14         <input type="text" name="nome" id="nome" value="{{ $cliente->nome }}">
15         <label for="">Debito</label>
16         <input type="text" name="debito" id="debito" value="{{ $cliente->descricao }}">
17         <label for="">Descricao</label>
18         <input type="text" name="descricao" id="descricao" value="{{ $cliente->descricao }}">
19         <input type="submit" value="Alterar">
20     </form>
21 </body>
22 </html>
```

create.blade

```
resources > views > clientes > create.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Cadastro de clientes</title>
8  </head>
9  <body>
10     <form action="{{route('clientes.create')}}" method="post">
11         @csrf
12         <label for="">Nome clientes</label>
13         <input type="text" name="nome" id="nome">
14         <label for="">Debito</label>
15         <input type="text" name="debito" id="debito">
16         <label for="">Descricao</label>
17         <input type="text" name="descricao" id="descricao">
18         <input type="submit" value="cadastrar">
19     </form>
20
21 </body>
22 </html>
23
```

index.blade

```
resources > views > clientes > index.blade.php
1  <h1>Página de clientes</h1>
2
3
4  @foreach ($clientes as $cliente)
5      <ul>
6          <li> nome do cliente: {{ $cliente->nome }}</li>
7          <li> debito do cliente {{ $cliente->debito }}</li>
8          <li> descricao {{ $cliente->descricao }}</li>
9          <li><a href="edit/{{ $cliente->id }}">Editar cliente</a></li>
10
11          <form action="{{route('clientes.delete', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
12              @csrf
13              @method('DELETE')
14              <input type="submit" value="deletar">
15          </form>
16      </ul>
17  @endforeach
18
```

ENDEREÇO:

edit.blade

```
resources > views > endereco > edit.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de endereco</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('endereco.update', ['id' => $endereco->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Nome do logradouro</label>
14         <input type="text" name="logradouro" id="logradouro" value="{{ $endereco->logradouro }}">
15         <label for="">Bairro</label>
16         <input type="text" name="bairro" id="bairro" value="{{ $endereco->bairro }}">
17         <label for="">Cidade</label>
18         <input type="text" name="cidade" id="cidade" value="{{ $endereco->cidade }}">
19         <label for="">Uf</label>
20         <input type="text" name="uf" id="uf" value="{{ $endereco->uf }}">
21         <input type="submit" value="Alterar">
22     </form>
23 </body>
24 </html>
```

create.blade

```
resources > views > endereco > create.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastro de endereco</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('endereco.create')}}" method="post">
11         @csrf
12         <label for="">Nome do logradouro</label>
13         <input type="text" name="logradouro" id="logradouro">
14         <label for="">Bairro</label>
15         <input type="text" name="bairro" id="bairro">
16         <label for="">Cidade</label>
17         <input type="text" name="cidade" id="cidade">
18         <label for="">UF</label>
19         <input type="text" name="uf" id="uf">
20         <input type="submit" value="cadastrar">
21     </form>
22 </body>
23 </html>
```

index.blade

```
resources > views > endereco > index.blade.php
1 <h1>Página de endereco</h1>
2
3
4 @foreach ($endereco as $endereco)
5 <ul>
6     <li> nome do logradouro: {{ $endereco->logradouro }}</li>
7     <li> bairro {{ $endereco->bairro }}</li>
8     <li> cidade {{ $endereco->cidade }}</li>
9     <li> uf {{ $endereco->uf }}</li>
10    <li><a href="edit/{{ $endereco->id }}">Editar endereco</a></li>
11
12    <form action="{{route('endereco.delete', ['id' => $endereco->id])}}" method="post">
13        @csrf
14        @method('DELETE')
15        <input type="submit" value="deletar">
16    </form>
17 </ul>
18 @endforeach
19
```


FORNECEDOR:

edit.blade

```
web.php create.blade.php edit.blade.php X index.blade.php
resources > views > fornecedor > edit.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>Edição de fornecedor</title>
8 </head>
9 <body>
10 <form action="{{route('fornecedor.update', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
11 @csrf
12 @method('PUT')
13 <label for="">Nome fornecedor</label>
14 <input type="text" name="nome" id="nome" value="{{ $fornecedor->nome }}">
15 <label for="">CNPJ</label>
16 <input type="text" name="CNPJ" id="CNPJ" value="{{ $fornecedor->CNPJ }}">
17 <label for="">Email</label>
18 <input type="text" name="email" id="email" value="{{ $fornecedor->email }}">
19 <input type="submit" value="Alterar">
20 </form>
21 </body>
22 </html>
```

create.blade

```
web.php create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php
resources > views > fornecedor > create.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>Cadastro de Fornecedor</title>
8 </head>
9 <body>
10 <form action="{{route('fornecedor.create')}}" method="post">
11 @csrf
12 <label for="">Nome Fornecedor</label>
13 <input type="text" name="nome" id="nome">
14 <label for="">CNPJ</label>
15 <input type="text" name="cnpj" id="cnpj">
16 <label for="">Email</label>
17 <input type="text" name="email" id="email">
18 <input type="submit" value="cadastrar">
19 </form>
20
21 </body>
22 </html>
```

index.blade

```
web.php create.blade.php edit.blade.php index.blade.php X
resources > views > fornecedor > index.blade.php
1 <h1>Página de Fornecedor</h1>
2
3
4 @foreach ($fornecedor as $fornecedor)
5 <ul>
6 <li> nome do fornecedor: {{ $fornecedor->nome }}</li>
7 <li> CNPJ do fornecedor {{ $fornecedor->CNPJ }}</li>
8 <li> email {{ $fornecedor->email }}</li>
9 <li><a href="edit/{{ $fornecedor->id }}">Editar fornecedor</a></li>
10
11 <form action="{{route('fornecedor.delete', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
12 @csrf
13 @method('DELETE')
14 <input type="submit" value="deletar">
15 </form>
16 </ul>
17 @endforeach
18
```

ENTRADA:

edit.blade

```
resources > views > entrada > edit.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de entrada</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('entrada.update', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Data da entrada </label>
14         <input type="text" name="data_entrada" id="data_entrada" value="{{ $entrada->quantidade}}">
15         <label for="">Data da saída</label>
16         <input type="text" name="data_saida" id="data_saida" value="{{ $entrada->data_saida}}">
17         <input type="submit" value="Alterar">
18     </form>
19 </body>
20 </html>
```

create.blade

```
resources > views > entrada > create.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastro de Entrada</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('entrada.create')}}" method="post">
11         @csrf
12         <label for="">Data da entrada</label>
13         <input type="text" name="data_entrada" id="data_entrada">
14         <label for="">Data da saída</label>
15         <input type="text" name="data_saida" id="data_saida">
16         <input type="submit" value="cadastrar">
17     </form>
18
19 </body>
20 </html>
```

index.blade

```
resources > views > entrada > index.blade.php
1 <h1>Página de entrada</h1>
2
3
4 @foreach ($entrada as $entrada)
5 <ul>
6     <li> data da entrada: {{ $entrada->data_entrada }}</li>
7     <li> data da saída {{ $entrada->data_saida }}</li>
8     <li><a href="edit/{{ $entrada->id }}">Editar entrada</a></li>
9
10     <form action="{{route('entrada.delete', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('DELETE')
13         <input type="submit" value="deletar">
14     </form>
15 </ul>
16 @endforeach
17
```


ITENS ENTRADA:

edit.blade

```
web.php create.blade.php edit.blade.php X index.blade.php
resources > views > itensentrada > edit.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de itens entrada</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('itensentrada.update', ['id' => $itensentrada->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Nome dos itens entrada</label>
14         <input type="text" name="nome_itens_entrada" id="nome_itens_entrada" value="{{ $itensentrada->nome_itens_entrada }}">
15         <label for="">Descrição</label>
16         <input type="text" name="descricao" id="descricao" value="{{ $itensentrada->descricao }}">
17         <input type="submit" value="Alterar">
18     </form>
19 </body>
20 </html>
```

create.blade

```
web.php create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php
resources > views > itensentrada > create.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastro de itens entrada</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('itensentrada.create')}}" method="post">
11         @csrf
12         <label for="">Nome itens entrada</label>
13         <input type="text" name="nome_itens_entrada" id="nome_itens_entrada">
14         <label for="">Descricao</label>
15         <input type="text" name="descricao" id="descricao">
16         <input type="submit" value="cadastrarr">
17     </form>
18
19 </body>
20 </html>
21
```

index.blade

```
web.php create.blade.php edit.blade.php index.blade.php X
resources > views > itensentrada > index.blade.php
1 <h1>Página de itens entrada</h1>
2
3
4 @foreach ($itensentrada as $itensentrada)
5 <ul>
6     <li> nome itens entrada: {{ $itensentrada->nome_itens_entrada }}</li>
7     <li> descricao {{ $itensentrada->descricao }}</li>
8     <li><a href="edit/{{ $itensentrada->id }}">Editar itens entrada</a></li>
9
10     <form action="{{route('itensentrada.delete', ['id' => $itensentrada->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('DELETE')
13         <input type="submit" value="deletar">
14     </form>
15 </ul>
16 @endforeach
17
```

VENDAS:

edit.blade

```
resources > views > vendas > edit.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de vendas</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('vendas.update', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Valor total da venda </label>
14         <input type="text" name="valor_total" id="valor_total" value="{{ $vendas->valor_total }}">
15         <label for="">Valor do troco</label>
16         <input type="text" name="valor_troco" id="valor_troco" value="{{ $vendas->valor_troco }}">
17         <label for="">Desconto</label>
18         <input type="text" name="desconto" id="desconto" value="{{ $vendas->desconto }}">
19         <input type="submit" value="Alterar">
20     </form>
21 </body>
22 </html>
```

create.blade

```
resources > views > vendas > create.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastro de vendas</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('vendas.create')}}" method="post">
11         @csrf
12         <label for="">Valor total da venda</label>
13         <input type="text" name="valor_total" id="valor_total">
14         <label for="">Valor do troco</label>
15         <input type="text" name="valor_troco" id="valor_troco">
16         <label for="">Desconto</label>
17         <input type="text" name="desconto" id="desconto">
18         <input type="submit" value="cadastrar">
19     </form>
20
21 </body>
22 </html>
23
24
```

index.blade

```
resources > views > vendas > index.blade.php
1 <h1>Página das vendas</h1>
2
3
4 @foreach ($vendas as $vendas)
5 <ul>
6     <li>Valor total da venda: {{ $vendas->valor_total }}</li>
7     <li>Valor do troco da venda {{ $vendas->valor_troco }}</li>
8     <li>Desconto {{ $vendas->desconto }}</li>
9     <li><a href="edit/{{ $vendas->id }}">Editar venda</a></li>
10
11     <form action="{{route('vendas.delete', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
12         @csrf
13         @method('DELETE')
14         <input type="submit" value="deletar">
15     </form>
16
17 </ul>
18 @endforeach
19
```

ITENS VENDAS:

edit.blade

```
resources > views > itensvendas > edit.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de itens vendas</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('ItensVendas.update', ['id' => $ItensVendas->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Quantidade </label>
14         <input type="text" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ $ItensVendas->quantidade }}">
15         <label for="">Valor Unitario</label>
16         <input type="text" name="valor_unitario" id="valor_unitario" value="{{ $ItensVendas->valor_unitario }}">
17         <input type="submit" value="Alterar">
18     </form>
19 </body>
20 </html>
```

create.blade

```
resources > views > itensvendas > create.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastro de Itens vendas</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('ItensVendas.create')}}" method="post">
11         @csrf
12         <label for="">Quantidade</label>
13         <input type="text" name="quantidade" id="quantidade">
14         <label for="">Valor Unitario</label>
15         <input type="text" name="valor_unitario" id="valor_unitario">
16         <input type="submit" value="cadastrar">
17     </form>
18 </body>
19 </html>
```

index.blade

```
resources > views > itensvendas > index.blade.php
4 @foreach ($ItensVendas as $ItensVendas)
5 <ul>
6     <li> Quantidade: {{ $ItensVendas->quantidade }}</li>
7     <li> Valor Unitario {{ $ItensVendas->valor_unitario }}</li>
8     <li><a href="edit/{{ $ItensVendas->id }}">Editar Itens venda</a></li>
9
10     <form action="{{route('ItensVendas.delete', ['id' => $ItensVendas->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('DELETE')
13         <input type="submit" value="deletar">
14     </form>
15 </ul>
16 @endforeach
```


PRODUTO:

edit.blade

```
web.php create.blade.php edit.blade.php X index.blade.php
resources > views > produto > edit.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de produto</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('produto.update', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Nome produto</label>
14         <input type="text" name="nome" id="nome" value="{{ $produto->nome }}">
15         <label for="">Tipo</label>
16         <input type="text" name="tipo" id="tipo" value="{{ $produto->tipo }}">
17         <input type="submit" value="Alterar">
18     </form>
19 </body>
20 </html>
```

create.blade

```
web.php create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php
resources > views > produto > create.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastro de produtos</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('produto.create')}}" method="post">
11         @csrf
12         <label for="">Nome produto</label>
13         <input type="text" name="nome" id="nome">
14         <label for="">Tipo</label>
15         <input type="text" name="tipo" id="tipo">
16         <input type="submit" value="cadastrar">
17     </form>
18
19 </body>
20 </html>
21
```

index.blade

```
web.php create.blade.php edit.blade.php index.blade.php X
resources > views > produto > index.blade.php
1 <h1>Página de produtos</h1>
2
3
4 @foreach ($produto as $produto)
5 <ul>
6     <li> nome do produto: {{ $produto->nome }}</li>
7     <li> tipo do produto {{ $produto->tipo }}</li>
8     <li><a href="edit/{{ $produto->id }}">Editar produto</a></li>
9
10     <form action="{{route('produto.delete', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('DELETE')
13         <input type="submit" value="deletar">
14     </form>
15 </ul>
16 @endforeach
17
```

3 - Na pasta Model: correção das relações das models (venda, itensvenda, entrada, itensentrada, fornecedor, produto):

Venda.php

```
web.php  Entrada.php  ItensEntrada.php  Vendas.php X  ItensVendas.php  Fornecedor.php  Produto.php

app > Models > Vendas.php
1  <?php
2
3
4      namespace app\Models;
5
6      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7      use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9      class Vendas extends Models {
10
11          use MasFactory;
12
13          //nome da tabela
14          protected $table = "vendas";
15
16          //colocar campos que serao setados no bd
17          protected $fillable = [
18              'valor_total',
19              'valor_troco',
20              'desconto'
21          ];
22
23          function ItensVendas(){
24              return $this->hasMany(ItensVendas::class, 'vendas_id', 'id');
25          }
26      }
27
```

Itensvendas.php

```
web.php  Entrada.php  ItensEntrada.php  Vendas.php  ItensVendas.php X  Fornecedor.php  Produto.php

app > Models > ItensVendas.php
4      namespace app\Models;
5
6      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7      use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9      class ItensVendas extends Models {
10
11          use MasFactory;
12
13          //nome da tabela
14          protected $table = "ItensVendas";
15
16          //colocar campos que serao setados no bd
17          protected $fillable = [
18              'quantidade',
19              'valor_unitario',
20              'vendas_id',
21              'produto_id'
22          ];
23
24          function Vendas(){
25              return $this->belongsTo(Vendas::class, 'vendas_id', 'id');
26          }
27
28          function Produto(){
29              return $this->belongsTo(Produto::class, 'produto_id', 'id');
30          }
31      }
32
```

Entrada.php

```
web.php  Entrada.php x ItensEntrada.php Vendas.php ItensVendas.php Fornecedor.php Produto.php
app > Models > Entrada.php
1  <?php
2
3
4      namespace app\Models;
5
6      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7      use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9      class Entrada extends Models {
10
11          use MasFactory;
12
13          //nome da tabela
14          protected $table = "entrada";
15
16          //colocar campos que serao setados no bd
17          protected $fillable = [
18              'data_entrada',
19              'data_saida',
20              'fornecedor_id'
21          ];
22
23          function ItensEntrada(){
24              return $this->hasMany(ItensEntrada::class, 'entrada_id', 'id');
25          }
26          function Fornecedor(){
27              return $this->hasMany(Fornecedor::class, 'fornecedor_id', 'id');
28          }
29
30      }
```

Itensentrada.php

```
web.php  Entrada.php ItensEntrada.php x Vendas.php ItensVendas.php Fornecedor.php Produto.php
app > Models > ItensEntrada.php
1  <?php
2
3      namespace app\Models;
4
5      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
6      use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
7
8      class ItensEntrada extends Models {
9
10          use MasFactory;
11
12          //nome da tabela
13          protected $table = "itensEntrada";
14
15          //colocar campos que serao setados no bd
16          protected $fillable = [
17              'nome_itens_entrada',
18              'descricao',
19              'entrada_id',
20              'produto_id'
21          ];
22
23          function Entrada(){
24              return $this->belongsTo(Entrada::class, 'entrada_id', 'id');
25          }
26          function Produto(){
27              return $this->belongsTo(Produto::class, 'produto_id', 'id');
28          }
29
30      }
```


Fornecedor.php

```
web.php  Entrada.php  ItensEntrada.php  Vendas.php  ItensVendas.php  Fornecedor.php X  Produto.php

app > Models > Fornecedor.php
1  <?php
2
3
4  namespace app\Models;
5
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7  use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9  class Fornecedor extends Models {
10
11      use MasFactory;
12
13      //nome da tabela
14      protected $table = "fornecedor";
15
16      //colocar campos que serao setados no bd
17      protected $fillable = [
18          'nome',
19          'CNPJ',
20          'email'
21      ];
22
23
24      function Entrada(){
25          return $this->belongsTo(Entrada::class, 'entrada_id', 'id');
26      }
27  }
28
```

Produto.php

```
web.php  Entrada.php  ItensEntrada.php  Vendas.php  ItensVendas.php  Fornecedor.php  Produto.php X

app > Models > Produto.php
4  namespace app\Models;
5
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\MasFactory;
7  use Illuminate\Database\Eloquent\Models;
8
9  class Produto extends Models {
10
11      use MasFactory;
12
13      //nome da tabela
14      protected $table = "produto";
15
16      //colocar campos que serao setados no bd
17      protected $fillable = [
18          'nome',
19          'tipo'
20      ];
21
22      function ItensVendas(){
23          return $this->hasMany(ItensVendas::class, 'produto_id', 'id');
24      }
25      function ItensEntrada(){
26          return $this->hasMany(ItensEntrada::class, 'produto_id', 'id');
27      }
28  }
29
```