

## Mantenimiento Mensual De Slim Damper



MM (CCC) 20, 24 (46) 8 (47.2												
Area de revision												
No	Area	Puntos de revision	lnsp.	Manua	Mensual	Tiempo de revision	Metodo de verificacion	Operand	Parado	Criterio de Verificacion	Disposicion o equipo	Cumple: [OK] No Cumple: [NG] Pendiente: [O]
1	Maquina Assy	Panelview,botoneras y buzzer		0	0	10	Revision Visual/Manualmente		0	Manipular la pantalla y los para detectar algun daño	Limpieza o reemplazo si se requiere	
2		Camaras de inspeccion	o		0	5	Revision Visual/Manualmente		o	Sin marcas o daños	Limpieza o reemplazo si se requiere	
3		Daño en pokayoques o jig	О		0	8	Revision Visual/Manualmente		o	Sin marcas o daños	Limpieza o reemplazo si se requiere	
4		Cerradura de puerta electromagnetica	o	0	0	8	Revision Visual/Manualmente	0		Verificar que la puerta no se puede abrir cuando este en operación	Ajuste o reemplazo si se requiere	
5		Paros de emergencia		0	0	5	Revision Visual/Manualmente		0	Accionar el paro de emergencia debe detener la maquina inmediatamente y	Reemplazo si se requiere	
6		Amplificadores	0		0	5	Revision Visual/Manualmente		0	Verificar correcto funcionamiento	Reemplazo si se requiere y/o limpieza	
7	Sensores y amplificadores	Fibras Opticas	О		0	5	Revision Visual/Manualmente		0	Sin daños en cables o lente	Reemplazo si se requiere y ruteo	
8		Fotocelda[Piezas OK]	0		0	5	Revision Visual/Manualmente	О		Sin daños, que respete en conteo de piezas ok	Limpieza o reemplazo	
9		Sensores magneticos	О		0	5	Revision Visual/Manualmente		o	Sin daños en cables o sensor	Remplazo si se requiere o ajuste	
10		Sensores laser	0		0	5	Revision Visual/Manualmente		0	Lente de sensor sin daño y laser en optimas condiciones	Reemplazo si se requiere y calibracion de sensor	
11	- Neumatica	Precion de aire pulmon	0		О	5	Revision Visual/Manualmente		o	Verificar que la precion de aire debe estar IN[0.5 Mpa +/- 2 Mpa]OUT[0.6 Mpa +/- 2 Mpa]	Ajuste o reemplazo si se requiere	
12		Precion de aire de maquina	o		0	5	Revision Visual/Manualmente		o	Verificar que la precion de aire se encuentre [0.4 Mpa a 0.6 Mpa]	Ajuste o reemplazo si se requiere	
13		Precion de bomba de grasa	o		o	5	Revision Visual/Manualmente		o	Verificar que la precion de aire se encuentre [0.2 Mpa a 0.4 Mpa]	Ajuste o reemplazo si se requiere	
14		Precion de dispensador de grasa	0		0	5	Revision Visual/Manualmente		0	Verificar que la precion de aire se encuentre [0.1 Mpa a 0.3 Mpa]	Ajuste o reemplazo si se requiere	
15		Valvulas manifull	О		0	5	Revision Visual/Manualmente		o	Sin fugas ni daños	Reemplazo si se requiere o ajuste	
16		Conexiones y mangueras	О		0	5	Revision Visual/Manualmente		o	Sin fugas ni daños	Reemplazo si se requiere o ajuste	
17		Pistones	0		0	5	Revision Visual/Manualmente		0	Sin fugas ni daños	Reemplazo si se requiere o ajuste	
18		Unidades	О		0	10	Revision Visual/Manual	О		Sin ruidos extraños	Reemplazo si se requiere o	
19	Robot Cylinder	Lubricacion		0	0	5	Revision Visual/Manual		0	Lubricar guias de unidades o limpiar	ajuste Lubricar o reemplazo si se requiere	
20		driver	0		0	5	Revision Visual/Manual		0	Verificar que los driver no se encuentren alarmados	Reemplazo si se requiere o limpieza	
21	Bomba de grasa	Limpieza		0	О	10	Revision Visual/Manual		0	Limpieza en bomba y unidad de engrasado	Limpieza	
22		Conexiones de grasa	0		0	5	Revision Visual/Manual		o	Verificar que no halla fugas de grasa	Ajuste y limpieza	
23		Conexiones neumaticas	0		0	5	Revision Visual/Manual		o	Verificar que no halla fugas de aire	Ajuste y limpieza	
24		Boquilla de grasera	0		О	10	Revision Visual/Manual		o	Verificar no debe haber fugas de ningun lado que no sea la boquilla	Limpieza o reemplazo si se requiere	
25	Laser	Lente		0	0	5	Revision Visual/Manual		О	Lente sin daños ni	Limpieza o reemplazo	
26		Filtro de aire y ventilacion		0	0	10	Revision Visual/Manual		0	contaminado Limpieza de filtros de ventilacion	Limpieza o reemplazo	
27	- <u>-</u> -	Desprets Consulance	_	_		45	Davisian Visual / A 4	_	-	December on	Aiusto	
27 28	Control electrico	Reaprete Conexiones Limpieza de tablero		0	0	15 10	Revision Visual/Manual Revision Visual/Manual		_	Reapretar conexiones Sin polvo ni marcar	Ajuste Limpieza	
20		Limpieza de tableio		U	U	10	nevision visual/ivialiual	<u> </u>	Lu	om poivo ni marcai	Tecnico de servicio:	
											Supervisor de mantenimiento:	





## Tabla de Control de cambios del formato

Codigo: FR-MTO-270

Página: 2 de 2

Version	Fecha (Dia/Mes/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de creacion del Documento	Autor
0	02/02/2024	Creacion del formato	Mantenimiento	Sergio Cortes