
Tecnico: Máquina Núm:

Fecha	a:	Máquina Núm: Tecnico:									
	rea de revisión		Cor	nt F	Rev	l nı	T .	ы			
Num	Área	Puntos de revisión	Insp.	Cambio	Medición	Tiempo de revisión (min)	Método	Operando	Criterio	Tratamiento	Cumple /ok No cumple / x
1		Pantalla y botoneras	0			5	Revision visual y manualmer	1 0	manipular la pantalla y los botones para detectar algun daño	Limpieza o remplazo si se requiere	
3	Máguina Assy	Estado de movimiento de válvulas, cilin	0			15	Revisión visual y auditiva	0	Sin fuga de aire, sin reacción	Reemplazo	
4	iviaquilla Assy	Switch electromagnéticos			0	10	Prueba y revisión visual	c	No hay desgaste y el voltaje es correcto.	Reemplazo si se requiere	
5		Camara	0			10	Revisión visual y tacto	C	Sin marcas o daños	Limpieza o remplazo si se requiere	
6		Daño en molde o prensa	0			5	Revisión visual y tacto		Sin marcas o daños	Limpieza o remplazo si se requiere	
7		Banda trasportadora	О			10	Revisión visual	(Sin marcas o daños	Reparación o reemplazo	
8	MD2, MD6, MD7, MD12	Guias lineales	0			10	Lubricar		Lubricacion	Lubricar y/o retirar exceso de grasa	
9		Bujes	О			10	Lubricar	-	Lubricacion	Lubricar y/o retirar exceso de grasa	
	MD6	Cremallera y sprocket	0			10	Lubricar	-	Lubricacion	Lubricar y/o retirar exceso de grasa	1
10	טעועו	cremanera y sprocket	J		Ь—	10	Lubillal	110	Labricación	200cai y/o ietiiai exceso de gidsd	1
11		Amplificadores	0		l .	10	Revisión visual y manual		Sin daños ni golpes	Limpieza/Reemplazo si lo requiere	
12	Sensores y	Fibras Opticas	0			10	Revisión visual y manual		Sin daños en cables o lente	Limpieza/Reemplazo si lo requiere	1
13	Amplificadores	Sensores magneticos	0			10	Revisión visual y manual		Sin daños	Ajuste/Reemplazo si lo requiere	1
14	Ampinicaudies	Sensores laser	0			10	Revisión visual y manual		Sin daños ni golpes	Ajuste/Reemplazo si lo requiere	
17		Sensores luser				10	nevision visual y mandai		of our daries in goipes	rijuste/neempiazo si lo requiere	1
15		Motor de prensa			0	15	Medición visual	c	Presion de la bomba se debe de encontrar en 6MPa (+1/-1)	Reparación o reemplazo	
16		Resistencia de aislamiento en motor			0	10	Medición con Megaohome	c	Mayor a 10MΩ	Reparación o reemplazo	
17	Unidad Hidráulica	Manguera hidráulica	0			5	Revisión visual		Sin grietas	Reemplazo	
18		Filtro de Succion	0			5	Revisión visual	-	En buen estado	Limpieza / reemplazo	
19		Filtro de Retorno	0			15	Revisión visual	C	En buen estado	Limpieza / reemplazo	
20		Serpentin	0			15	Revisión visual	C	En buen estado	Limpieza / reemplazo	
21		Aceite hidráulico	0			5	Contaminación del aceite y revisión visual	c	Cantidad correcta de aceite / sin necesidad de limpiar	Lubricación / reemplazo	
22	Aceite anti- corrosivo	Resistencia de aislamiento en bomba de circulación			0	15	Medición con Megaohome	c	Mayor a 10MΩ	Reparación o reemplazo	
23		Limipeza de filtro		О		20	Revision	c	Sin residuos de suciedad	Remplazo en cada	
24		Limpieza de tanque		0		120	Visual Revision		Sin residuos de suciedad	mantenimiento preventivo Limpieza	
25		Manguera	0			10	Visual Revisión visual	0 0	Sin grietas	Reemplazo si se requiere	
_			,	_	_			_			
26	Robot Cylinder	Limpieza de unidades	0			40	Limpieza Manual	-	Limpieza	Limpieza de maquina	
27	Unidad de	Relé auxiliar	0			10	Revisión visual		Sin manchas, desgaste desigu		
28		Batería de PLC		0		10	Almacenamiento de		Intercamio periódico	Reemplazo si se requiere	
	MD2,MD3, MD5,	Batería del controlador		0		10	Almacenamiento de	C	Intercamio periódico	Reemplazo si se requiere	
29	MD6, MD7, MD8, MD9, MD10,	Ruido y vibración del motor	0			15	Revisión visual, auditiva y tacto	0	Sin ruido, sin vibración	Reparación o reemplazo	
22	1	Butter to the state of the	,	-			A4. P. 17		10115		1
30	Miss Collector	Resistencia de aislamiento en motor Limipeza de filtro		0	0	15 20	Medición con Megaohome Revision		Mayor a 10MΩ Sin residuos de suciedad	Reparación o reemplazo Remplazo en cada	
32		Limpieza de tanque		0		60	Visual Revision		Sin residuos de suciedad	mantenimiento preventivo Limpieza	
33		Manguera Corrugada	0	-		10	Visual Revisión visual	Ш	Sin grietas	Reemplazo si se requiere	
						<u> </u>				h	+
34	Allmentador de	Resistencia de aislamiento en motor			0	15	Medición con Megaohome	C	Mayor a 10MΩ	Reparación o reemplazo	
35		Banda trasportadora	0			10	Revisión visual	C	Sin marcas o daños	Reparación o reemplazo	
36	Resortes	Mangueras	0			10	Revisión visual	00	Sin grietas	Reemplazo si se requiere	
				_							


































03/04/2023 06/02/2020 03/12/2019 Fecha Se agrega punto de chequeo de amplificadores y sensores se agregan fotografias de los puntos de inspeccion Creacion de Formato Razon de Cambio 0 Version

