

REVISION DIARIA DE LA ESMERILADORA BAMATEC ☐ MOYER ☐ VP/40 ☐

Gerente:

El operador debe hacer el chequeo diario

EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEBE
CONSERVAR ESTE FORMATO EN SU CARPETA
Y REEMPLAZAR EL FORMATO EN LA MAQUINA.

MES:

AÑO:

MAQUINA #

OPERADOR:

INSTRUCCIONES: EL OPERADOR DEBE REVISAR CADA PASO MENCIONADO ABAJO. SI ENCUENTRA ALGUN PROBLEMA, NOTIFICAR AL SUPERVISOR

PASO	PUNTO DE INSPECCION	Turno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Limpiar la maquina completamente	1																															
		2																															
		3																															
2	Revisar ruido o vibracion	1																															
		2																															
		3																															
3	Revisar que la presion de aire sea correcta si aplica	1																															
		2																															
		3																															
4	Revisar las luces del panel de control	1																															
		2																															
		3																															
5	Revisar el desgaste de la piedra esmeriladora,si se encuentra en marca blanca cambiar piedra	1																															
		2																															
		3																															
6	Revisar el desgaste de la guia	1																															
		2																															
		3																															
7	Revisar el movimiento hacia arriba y hacia abajo que sea suave y continuo	1																															
		2																															
		3																															
8	Revisar que se encuentren todos los platos y bloques en su lugar identificados	1																															
		2																															
		3																															
9	Limpieza general a contenedores plasticos frecuencia una vez por semana	1																															
		2																															
		3																															
10	Verificar el correcto funcionamiento del Poka-Yoke de entrada, el cual al ser contacto con el metal debe parar la maquina	1																															
		2																															
		3																															
11	Verificar que el extractor de polvo "Atomic" este limpio, de lo contrario retirar el contenedor inferior y hacerle limpieza	1																															
		2																															
		3																															
12	Cuenta con Instrucción de Trabajo	1																															
		2																															
		3																															

Comentarios