

Oefeningen JS – Deel 4

1.1 Oefening

Open de HTML-pagina 'oefening1.html' in je browser. Open de Chrome DevTools en zoek via de console, met behulp van de juiste DOM-methodes, de volgende elementen op de pagina:

- Alle HTML-elementen met de class 'randomtekst'.
- Alle afbeeldingen.
- Alle paragrafen met de class 'specialetekst'.
- De vijfde paragraaf op de webpagina.
- De tweede paragraaf met de class 'randomtekst'.

1.2 Oefening

Maak via Bootstrap een webpagina met een titel, enkele tussentitels en de basisgegevens uit je curriculum vitae:

- Naam en voornaam
- Adres
- Hobby's
- Opleidingen
- Werkervaring

Maak daarna een script waarbij je volgende wijzigingen doorvoert aan het DOM:

- de volledige webpagina krijgt als font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
- de titel op de webpagina krijgt de tekstkleur donkergroen en wordt onderlijnd;
- je naam en voornaam worden vet en schuingedrukt.

1.3 Oefening

Plaats de HTML-pagina 'oefening3.html' in je Webstorm-project. Voer volgende wijzigingen aan de HTML-pagina door via een script:

- Pas de tekstkleur van de paragraaf met de id 'red' aan naar donkerrood.
- Verwijder de paragraaf met de id 'weg'.
- Voeg een hoofding van niveau 1 toe in de header van de webpagina met de tekst 'Welkom PandiX'.
- Voeg een aside toe in de main met de adresgegevens van Hogeschool PXL.

1.4 Oefening

Maak een webpagina met een titel 'Boekenlijst' en een lege ongeordende lijst zonder listitems. Geef de ongeordende lijst een id.

Maak daarna een script. Plaats in het script een array waarin twee objecten staan met volgende eigenschappen:

| | | |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| Titel | The theory of everything | 12 rules for life |
| Auteur | Stephen Hawking | Jordan Peterson |
| Gelezen | Ja | Nee |

Zorg er via het script voor dat de twee objecten (met hun bijhorende eigenschappen) worden weergegeven op de webpagina als listitem van de ongeordende lijst.