测试用例

功能相关用例

测试用例

功能相关用例

序号	测试结果	用例名称	用例描述	备注
1	~	mkdir "demo test"	使用空格创建目录	md 与 mkdir 同义
		~	1. 命令:md demo mkdir demo1 demo2	可以同时创建多个目录
		✓	2. 命令: md 1\2\3\4	可以同时创建多级目录
		✓	3. 命令:md 中文目录	可以创建中文目录
		✓	4. 命令:md "中文 目录"	可以创建带空格的目录
2	~	cd "demo test"	进入带空格的目录	
3	~	切换目录	用cd遍历所有目录,相对路径 和绝对路径	除了进入中文目录
		✓	1. 命令: cd C:\ 、cd \	切换到根目录
		✓	2. 命令: cd ./ cd/ cd . cd cd ././//	使用相对路径随意切换
4	~	复制单个文件	copy 某个文件. 文件大小大于 5MB。 打开任务管理器,观察 程序占用内存应该有相应增长。	
		✓	1. 命令:copy src dst 在虚拟磁 盘内部拷贝文件	
		~	2. 命令:copy @src dst 从外部 磁盘拷贝到虚拟磁盘	
5	~	复制文件夹下 所有文件	命令: copy @* .	
6	~	删除某个文件	命令: del some.exe	
7	~	删除当前目录 下所有文件	命令: del.	
8	~	重复第五步骤		
9	~	使用通配符删 除某种类型的 文件	命令: del *.exe	
10	~	使用通配符删除匹配的文件	命令: del some*	
11	~	混合空格和通 配符	命令: del "some *"	

序号	测试结果	用例名称	用例描述	备注
12	~	copy文件后 内存增长	命令 copy @C:\something.exe .\something.exe	
13	~	查看当前目录 所有子目录及 其文件和子目 录	命令: dir /s	
14	~	删除某个目录	命令: rd some_dir	如果目录非空,会有信息提示
15	~	删除某个目录 及其子目录	命令: rd /s some_dir	
16	Ŷ	查看内存是不 是清除干净		不能确定
17	~	使用链接命令	命令: mklink dst src	
		✓	1. 创建文件符号链接	
		~	2. 创建目录符号链接	能创建,但是功能不全面, 不能cd进入目录
		✓	3. 链接链接的链接	
18	~	用load、 save来验证 加载和保存磁 盘数据。	分别保存两份不同虚拟磁盘文件,load 两份文件,看是否正常融合。	融合正常,重名文件会被覆盖
19	~	文件重命名	命令: ren src_file dst_file	目标重名时会被阻止
20	~	使用move命 令给文件改名	命令: move src_file dst_file	目标重名时,会出现确认信 息,输入Y确认覆盖
21	~	使用move命 令给文件夹改 名	命令:move src_dir dst_dir	如果dst_dir 中没有与src_dir 重名,执行移动,如果有, 出现确认信息。输入Y覆盖
22	~	使用move /y	命令: move /y src dst	同20 21,确认信息默认输 入为y,自动覆盖
23				