

第八章：集成学习

集成学习

- 个体与集成
- Boosting
 - Adaboost
- Bagging与随机森林
- 结合策略
 - 平均法
 - 投票法
 - 学习法
- 多样性
 - 误差-分歧分解
 - 多样性度量
 - 多样性扰动

个体与集成

- 集成学习(ensemble learning)通过构建并结合多个学习器来提升性能



- 同质集成 (homogeneous): 基学习器
- 异质集成 (heterogeneous): 组件学习器
- 弱学习器

个体与集成

- 考虑一个简单的例子，在二分类问题中，假定3个分类器在三个样本中的表现如下图所示，其中√表示分类正确，X号表示分类错误，集成的结果通过投票产生。

测试例1 测试例2 测试例3				测试例1 测试例2 测试例3				测试例1 测试例2 测试例3			
h_1	✓	✓	×	h_1	✓	✓	×	h_1	✓	×	×
h_2	×	✓	✓	h_2	✓	✓	×	h_2	×	✓	×
h_3	✓	×	✓	h_3	✓	✓	×	h_3	×	×	✓
集群	✓	✓	✓	集群	✓	✓	×	集群	×	×	×
(a) 集群提升性能				(b) 集群不起作用				(c) 集群起负作用			

- 集成个体应：**好而不同**

- 准确性
- 多样性

个体与集成 - 简单分析

- 考虑二分类问题，假设基分类器的错误率为：

$$P(h_i(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{x})) = \epsilon$$

- 假设集成通过简单投票法结合 T 个分类器，若有超过半数的基分类器正确则分类就正确

$$H(\mathbf{x}) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^T h_i(\mathbf{x}) \right)$$

个体与集成 – 简单分析

- 假设基分类器的错误率相互独立，则由Hoeffding不等式可得集成的错误率为：

$$\begin{aligned} P(H(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{x})) &= \sum_{k=0}^{\lfloor T/2 \rfloor} \binom{T}{k} (1-\epsilon)^k \epsilon^{T-k} \\ &\leq \exp\left(-\frac{1}{2}T(1-2\epsilon)^2\right) \end{aligned}$$

- 上式显示，在一定条件下，随着集成分类器数目的增加，集成的错误率将指数级下降，最终趋向于0

个体与集成 - 简单分析

设 x_i 为每一个分类器分类正确的次数, 则 $x_i \sim B(1, 1 - \epsilon) \ i = 1 \ 2 \ 3 \dots T$,

$$X = \sum_{i=1}^T x_i \quad \mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^T \mathbb{E}(x_i) = (1 - \epsilon)T$$

Hoeffding 不等式

$$P(H(x) \neq f(x)) = P(X \leq \lfloor T/2 \rfloor)$$

$$\leq P(X \leq T/2)$$

$$= P\left[X - (1 - \epsilon)T \leq \frac{T}{2} - (1 - \epsilon)T\right]$$

$$= P\left[X - (1 - \epsilon)T \leq -\frac{T}{2}(1 - 2\epsilon)\right]$$

$$= P\left[\sum_{i=1}^T x_i - \sum_{i=1}^T \mathbb{E}(x_i) \leq -\frac{T}{2}(1 - 2\epsilon)\right]$$

$$= P\left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^T x_i - \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T \mathbb{E}(x_i) \leq -\frac{1}{2}(1 - 2\epsilon)\right]$$

$$P\left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{E}(x_i) \leq -\delta\right) \leq \exp(-2m\delta^2)$$

$$\text{令 } \delta = \frac{(1-2\epsilon)}{2}, m = T \text{ 得}$$

$$\begin{aligned} P(H(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{x})) &= \sum_{k=0}^{\lfloor T/2 \rfloor} \binom{T}{k} (1 - \epsilon)^k \epsilon^{T-k} \\ &\leq \exp\left(-\frac{1}{2}T(1 - 2\epsilon)^2\right) \end{aligned}$$

个体与集成 – 简单分析


- 上面的分析有一个关键假设：基学习器的误差相互独立
- 现实任务中，个体学习器是为解决同一个问题训练出来的，显然不可能互相独立
- 事实上，个体学习器的“准确性”和“多样性”本身就存在冲突
- 如何产生“好而不同”的个体学习器是集成学习研究的核心
- 集成学习大致可分为两大类
 - Boosting
 - Bagging与随机森林

集成学习

- 个体与集成
- Boosting
 - Adaboost
- Bagging与随机森林
- 结合策略
 - 平均法
 - 投票法
 - 学习法
- 多样性
 - 误差-分歧分解
 - 多样性度量
 - 多样性扰动

Boosting

- 纠正弱分类器所犯的误差
- 个体学习器存在强依赖关系，串行生成
- 每次调整训练数据的样本分布



Boosting - Boosting算法

Input: Sample distribution \mathcal{D} ;
Base learning algorithm \mathcal{L} ;
Number of learning rounds T .

Process:

1. $\mathcal{D}_1 = \mathcal{D}$. % Initialize distribution
2. **for** $t = 1, \dots, T$:
3. $h_t = \mathcal{L}(\mathcal{D}_t)$; % Train a weak learner from distribution \mathcal{D}_t
4. $\epsilon_t = P_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}_t}(h_t(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{x}))$; % Evaluate the error of h_t
5. $\mathcal{D}_{t+1} = \text{Adjust_Distribution}(\mathcal{D}_t, \epsilon_t)$
6. **end**

Output: $H(\mathbf{x}) = \text{Combine_Outputs}(\{h_1(\mathbf{x}), \dots, h_t(\mathbf{x})\})$

□ Boosting族算法最著名的代表是AdaBoost

Boosting – AdaBoost算法

输入: 训练集 $D = \{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_m, y_m)\}$;
基学习算法 \mathcal{L} ;
训练轮数 T .

过程:

- 1: $\mathcal{D}_1(\mathbf{x}) = 1/m$.
- 2: **for** $t = 1, 2, \dots, T$ **do**
- 3: $h_t = \mathcal{L}(D, \mathcal{D}_t)$;
- 4: $\epsilon_t = P_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}_t}(h_t(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{x}))$;
- 5: **if** $\epsilon_t > 0.5$ **then break**
- 6: $\alpha_t = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - \epsilon_t}{\epsilon_t} \right)$;
- 7:
$$\mathcal{D}_{t+1}(\mathbf{x}) = \frac{\mathcal{D}_t(\mathbf{x})}{Z_t} \times \begin{cases} \exp(-\alpha_t), & \text{if } h_t(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) \\ \exp(\alpha_t), & \text{if } h_t(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{x}) \end{cases}$$
$$= \frac{\mathcal{D}_t(\mathbf{x}) \exp(-\alpha_t f(\mathbf{x}) h_t(\mathbf{x}))}{Z_t}$$
- 8: **end for**

输出: $H(\mathbf{x}) = \text{sign} \left(\sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(\mathbf{x}) \right)$

Boosting – AdaBoost推导

□ 基学习器的线性组合

$$H(\mathbf{x}) = \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(\mathbf{x})$$

□ 最小化指数损失函数

$$\ell_{\text{exp}}(H \mid \mathcal{D}) = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}}[e^{-f(\mathbf{x})H(\mathbf{x})}]$$

Boosting – AdaBoost推导

□ 若 $H(x)$ 能令指数损失函数最小化，则上式对 $H(x)$ 的偏导值为0，即

$$\frac{\partial \ell_{\text{exp}}(H \mid \mathcal{D})}{\partial H(\mathbf{x})} = -e^{-H(\mathbf{x})} P(f(\mathbf{x}) = 1 \mid \mathbf{x}) + e^{H(\mathbf{x})} P(f(\mathbf{x}) = -1 \mid \mathbf{x})$$

$$H(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \ln \frac{P(f(\mathbf{x}) = 1 \mid \mathbf{x})}{P(f(\mathbf{x}) = -1 \mid \mathbf{x})}$$

$$\begin{aligned} \text{sign}(H(\mathbf{x})) &= \text{sign}\left(\frac{1}{2} \ln \frac{P(f(\mathbf{x}) = 1 \mid \mathbf{x})}{P(f(\mathbf{x}) = -1 \mid \mathbf{x})}\right) \\ &= \begin{cases} 1, & P(f(\mathbf{x}) = 1 \mid \mathbf{x}) > P(f(\mathbf{x}) = -1 \mid \mathbf{x}) \\ -1, & P(f(\mathbf{x}) = 1 \mid \mathbf{x}) < P(f(\mathbf{x}) = -1 \mid \mathbf{x}) \end{cases} \\ &= \arg \max_{y \in \{-1, 1\}} P(f(\mathbf{x}) = y \mid \mathbf{x}), \end{aligned}$$

$\text{sign}(H(\mathbf{x}))$ 达到了贝叶斯最优错误率，说明指数损失函数是分类任务原来0/1损失函数的一致的替代函数。

Boosting – AdaBoost推导

- 当基分类器 h_t 基于分布 D_t 产生后，该基分类器的权重 α_t 应使得 $\alpha_t h_t$ 最小化指数损失函数

$$\begin{aligned}\ell_{\text{exp}}(\alpha_t h_t \mid \mathcal{D}_t) &= \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}_t} \left[e^{-f(\mathbf{x}) \alpha_t h_t(\mathbf{x})} \right] \\ &= \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}_t} \left[e^{-\alpha_t} \mathbb{I}(f(\mathbf{x}) = h_t(\mathbf{x})) + e^{\alpha_t} \mathbb{I}(f(\mathbf{x}) \neq h_t(\mathbf{x})) \right] \\ &= e^{-\alpha_t} P_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}_t}(f(\mathbf{x}) = h_t(\mathbf{x})) + e^{\alpha_t} P_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}_t}(f(\mathbf{x}) \neq h_t(\mathbf{x})) \\ \epsilon_t &= P_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}_t}(h_t(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{x}))\end{aligned}$$

- 令指数损失函数的导数为0，即

$$\frac{\partial \ell_{\text{exp}}(\alpha_t h_t \mid \mathcal{D}_t)}{\partial \alpha_t} = -e^{-\alpha_t}(1 - \epsilon_t) + e^{\alpha_t} \epsilon_t \quad \alpha_t = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - \epsilon_t}{\epsilon_t} \right)$$


Boosting – AdaBoost推导

- 在获得 H_{t-1} 之后的样本分布进行调整，使得下一轮的基学习器 h_t 能纠正 H_{t-1} 的一些错误，理想的 h_t 能纠正全部错误

$$\begin{aligned}\ell_{\text{exp}}(H_{t-1} + h_t \mid \mathcal{D}) &= \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}}[e^{-f(\mathbf{x})(H_{t-1}(\mathbf{x}) + h_t(\mathbf{x}))}] \\ &= \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}}[e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})} e^{-f(\mathbf{x})h_t(\mathbf{x})}]\end{aligned}$$

- 泰勒展开近似为

$$\begin{aligned}\ell_{\text{exp}}(H_{t-1} + h_t \mid \mathcal{D}) &\simeq \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} \left[e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})} \left(1 - f(\mathbf{x})h_t(\mathbf{x}) + \frac{f^2(\mathbf{x})h_t^2(\mathbf{x})}{2} \right) \right] \\ &= \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} \left[e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})} \left(1 - f(\mathbf{x})h_t(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} \right) \right]\end{aligned}$$


$$f^2(\mathbf{x}) = h^2(\mathbf{x}) = 1$$

Boosting – AdaBoost推导

□ 于是，理想的基学习器：

$$\begin{aligned}h_t(\mathbf{x}) &= \arg \min_h \ell_{\text{exp}}(H_{t-1} + h \mid \mathcal{D}) \\&= \arg \min_h \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} \left[e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})} \left(1 - f(\mathbf{x})h(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} \right) \right] \\&= \arg \max_h \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} \left[e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})} f(\mathbf{x})h(\mathbf{x}) \right] \\&= \arg \max_h \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} \left[\frac{e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})}}{\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}}[e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})}]} f(\mathbf{x})h(\mathbf{x}) \right],\end{aligned}$$

□ 注意到 $\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}}[e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})}]$ 是一个常数，令 \mathcal{D}_t 表示一个分布：

$$\mathcal{D}_t(\mathbf{x}) = \frac{\mathcal{D}(\mathbf{x})e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})}}{\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}}[e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})}]}$$

Boosting – AdaBoost推导

□ 根据数学期望的定义，这等价于令：

$$\begin{aligned} h_t(\mathbf{x}) &= \arg \max_h \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} \left[\frac{e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})}}{\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}}[e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})}]} f(\mathbf{x})h(\mathbf{x}) \right] \\ &= \arg \max_h \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}_t} [f(\mathbf{x})h(\mathbf{x})] . \end{aligned}$$

□ 由 $f(x), h(x) \in \{-1, +1\}$ 有：

$$f(\mathbf{x})h(\mathbf{x}) = 1 - 2 \mathbb{I}(f(\mathbf{x}) \neq h(\mathbf{x}))$$

Boosting – AdaBoost推导

□ 则理想的基学习器

$$h_t(\mathbf{x}) = \arg \min_h \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}_t} [\mathbb{I}(f(\mathbf{x}) \neq h(\mathbf{x}))]$$

□ 最终的样本分布更新公式

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{t+1}(\mathbf{x}) &= \frac{\mathcal{D}(\mathbf{x}) e^{-f(\mathbf{x})H_t(\mathbf{x})}}{\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} [e^{-f(\mathbf{x})H_t(\mathbf{x})}]} \\ &= \frac{\mathcal{D}(\mathbf{x}) e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})} e^{-f(\mathbf{x})\alpha_t h_t(\mathbf{x})}}{\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} [e^{-f(\mathbf{x})H_t(\mathbf{x})}]} \\ &= \mathcal{D}_t(\mathbf{x}) \cdot e^{-f(\mathbf{x})\alpha_t h_t(\mathbf{x})} \frac{\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} [e^{-f(\mathbf{x})H_{t-1}(\mathbf{x})}]}{\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} [e^{-f(\mathbf{x})H_t(\mathbf{x})}]} \end{aligned}$$

Boosting – 例1

- 对下表的训练数据，用AdaBoost算法学习一个强分类器。
假设弱分类器由 $x < v$ 或 $x > v$ 产生。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1

初始化数据权值分布

$$D_1 = (w_{11}, w_{12}, \dots, w_{110})$$
$$w_{1i} = 0.1, \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

分类误差率最低基分类器

$$G_1(x) = \begin{cases} 1, & x < 2.5 \\ -1, & x > 2.5 \end{cases}$$

Boosting – 例1

- 对下表的训练数据，用AdaBoost算法学习一个强分类器。
假设弱分类器由 $x < v$ 或 $x > v$ 产生。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1

$G_1(x)$ 在训练数据集上的误差率 $e_1 = P(G_1(x_i) \neq y_i) = 0.3$.

计算 $G_1(x)$ 的系数: $\alpha_1 = \frac{1}{2} \log \frac{1-e_1}{e_1} = 0.4236$.

更新训练数据的权值分布:

$$D_2 = (w_{21}, \dots, w_{2i}, \dots, w_{210})$$

$$w_{2i} = \frac{w_{1i}}{Z_1} \exp(-\alpha_1 y_i G_1(x_i)), \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

$$D_2 = (0.07143, 0.07143, 0.07143, 0.07143, 0.07143, 0.07143, \\ 0.16667, 0.16667, 0.16667, 0.07143)$$

$$f_1(x) = 0.4236 G_1(x)$$

训练数据集上有 3 个误分类点

Boosting – 例1

- 对下表的训练数据，用AdaBoost算法学习一个强分类器。
假设弱分类器由 $x < v$ 或 $x > v$ 产生。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1

训练数据 D_2 上，分类误差率最低的基本分类器 $G_2(x) = \begin{cases} 1, & x < 8.5 \\ -1, & x > 8.5 \end{cases}$

$G_2(x)$ 在训练数据集上的误差率 $e_2 = 0.2143$.

计算 $\alpha_2 = 0.6496$.

更新训练数据权值分布：

$$D_3 = (0.0455, 0.0455, 0.0455, 0.1667, 0.1667, 0.1667, \\ 0.1060, 0.1060, 0.1060, 0.0455)$$

$$f_2(x) = 0.4236G_1(x) + 0.6496G_2(x) \quad \text{训练数据集上有 3 个误分类点}$$

Boosting – 例1

- 对下表的训练数据，用AdaBoost算法学习一个强分类器。
假设弱分类器由 $x < v$ 或 $x > v$ 产生。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1

训练数据 D_3 上，分类误差率最低的基本分类器 $G_3(x) = \begin{cases} 1, & x > 5.5 \\ -1, & x < 5.5 \end{cases}$

$G_3(x)$ 在训练样本集上的误差率 $e_3 = 0.1820$.

计算 $\alpha_3 = 0.7514$.

$f_3(x) = 0.4236G_1(x) + 0.6496G_2(x) + 0.7514G_3(x)$ 误分类点个数为0


最终分类器为

$$G(x) = \text{sign}[f_3(x)] = \text{sign}[0.4236G_1(x) + 0.6496G_2(x) + 0.7514G_3(x)]$$


Boosting – 例2

□ XOR问题的AdaBoost实现


$$\left\{ \begin{array}{l} (z_1 = (+1, 0), y_1 = +1) \\ (z_2 = (-1, 0), y_2 = +1) \\ (z_3 = (0, +1), y_3 = -1) \\ (z_4 = (0, -1), y_4 = -1) \end{array} \right\}$$




(a) The XOR data



(b) 1st round



(c) 2nd round



(d) 3rd round

基学习器集:

$$h_1(x) = \begin{cases} +1, & \text{if } (x_1 > -0.5) \\ -1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_2(x) = \begin{cases} -1, & \text{if } (x_1 > -0.5) \\ +1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_3(x) = \begin{cases} +1, & \text{if } (x_1 > +0.5) \\ -1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_4(x) = \begin{cases} -1, & \text{if } (x_1 > +0.5) \\ +1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_5(x) = \begin{cases} +1, & \text{if } (x_2 > -0.5) \\ -1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_6(x) = \begin{cases} -1, & \text{if } (x_2 > -0.5) \\ +1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_7(x) = \begin{cases} +1, & \text{if } (x_2 > +0.5) \\ -1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_8(x) = \begin{cases} -1, & \text{if } (x_2 > +0.5) \\ +1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$t=1 \quad h_2: 0.5 \ln 3 \approx 0.55$$



$$t=2 \quad h_3: 0.8$$




$$t=3 \quad h_5: 1.1$$

Boosting – AdaBoost注意事项


- 数据分布的学习
 - 重赋权法
 - 重采样法

- 重启动，避免训练过程过早停止


Boosting – AdaBoost实验



(a) 3个基学习器



(b) 5个基学习器



(c) 11个基学习器

□ 从偏差-方差的角度：降低偏差，可对泛化性能相当弱的学习器构造出很强的集成

集成学习

- 个体与集成
- Boosting
 - Adaboost
- Bagging与随机森林
- 结合策略
 - 平均法
 - 投票法
 - 学习法
- 多样性
 - 误差-分歧分解
 - 多样性度量
 - 多样性扰动

Bagging与随机森林

- 个体学习器不存在强依赖关系
- 并行化生成
- 自助采样法

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m = \frac{1}{e} = 0.368$$

Bagging与随机森林 - Bagging算法

输入: 训练集 $D = \{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_m, y_m)\}$;
基学习算法 \mathcal{L} ;
训练轮数 T .

过程:

```
1: for  $t = 1, 2, \dots, T$  do  
2:    $h_t = \mathcal{L}(D, \mathcal{D}_{bs})$   
3: end for
```

输出: $H(\mathbf{x}) = \arg \max_{y \in \mathcal{Y}} \sum_{t=1}^T \mathbb{I}(h_t(\mathbf{x}) = y)$

Bagging与随机森林 - Bagging算法特点

□ 时间复杂度低

- 假定基学习器的计算复杂度为 $O(m)$ ，采样与投票/平均过程的复杂度为 $O(s)$ ，则bagging的复杂度大致为 $T(O(m)+O(s))$
- 由于 $O(s)$ 很小且 T 是一个不大的常数
- 因此训练一个bagging集成与直接使用基学习器的复杂度同阶

□ 可使用包外估计

Bagging与随机森林 - 包外估计


- $H^{oob}(\mathbf{x})$ 表示对样本 \mathbf{x} 的包外预测，即仅考虑那些未使用样本 \mathbf{x} 训练的基学习器在 \mathbf{x} 上的预测

$$H^{oob}(\mathbf{x}) = \arg \max_{y \in \mathcal{Y}} \sum_{t=1}^T \mathbb{I}(h_t(\mathbf{x}) = y) \cdot \mathbb{I}(\mathbf{x} \notin D_t)$$


- Bagging泛化误差的包外估计为：

$$\epsilon^{oob} = \frac{1}{|D|} \sum_{(\mathbf{x}, y) \in D} \mathbb{I}(H^{oob}(\mathbf{x}) \neq y)$$


Bagging与随机森林- Bagging实验



(a) 3个基学习器



(b) 5个基学习器



(c) 11个基学习器

□ 从偏差-方差的角度：降低方差，在不剪枝的决策树、神经网络等易受样本影响的学习器上效果更好

Bagging与随机森林- Bagging例子

- 现有一组某市房屋价格与房屋位置数据，其中 X 表示房屋到市中心的直线距离。试用Bagging集成学习方法构造一个包含三个线性回归模型的集成模型，并使用该集成模型预测距离市中心 5.5 千米的房屋价格

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$X(\text{km})$	4.2	7.1	6.3	1.1	0.2	4.0	3.5	8	2.3
$y(\text{元}/\text{m}^2)$	8600	6100	6700	12000	14200	8500	8900	6200	11200

Bagging与随机森林- Bagging例子

- 通过对样本数据集 D 进行三次自助采样获得三个训练样本子集 D_1, D_2, D_3

D_1	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	$X(km)$	4.2	4.2	4.2	6.3	1.1	0.2	3.5	3.5	2.3
	$y(元/m^2)$	8600	8600	8600	6700	12000	14200	8900	8900	11200

D_2	$X(km)$	4.2	4.2	7.1	7.1	1.1	4.0	4.0	3.5	2.3
	$y(元/m^2)$	8600	8600	6100	6100	12000	8500	8500	8900	11200

D_3	$X(km)$	4.2	1.1	0.2	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	8
	$y(元/m^2)$	8600	12000	14200	8500	8500	8500	8500	8900	6200

Bagging与随机森林- Bagging例子

- 假设线性回归模型为 $L(X) = \theta_0 X + \theta_1$ ，则可分别通过训练集 D_1, D_2, D_3 构造相应的弱学习器 L_1, L_2, L_3 。使用最小二乘法，不难得到 L_1, L_2, L_3 的具体表达式：

$$L_1(X) = -1216.488X + 13731.8219$$

$$L_2(X) = -984.0959X + 12822.6216$$

$$L_3(X) = -1015.2945X + 13044.9688$$

使用简单平均法集成 L_1, L_2, L_3 ，得到如下 $L(X)$ 集成模型：

$$L(X) = [L_1(X) + L_2(X) + L_3(X)]/3$$

Bagging与随机森林- Bagging例子

□ $X = 5.5$ 时，可得：

$$L(5.5) = \frac{bias(L_1) + bias(L_2) + bias(L_2)}{3} = \mu$$

由此可见，通过Bagging集成学习产生的集成模型 $L(X)$ 并未改善对弱回归器的预测偏差。假设三个弱回归器的预测方差 $\text{var}(L)$ 均为 σ^2 ，则集成模型 L 的预测方差为：

$$\text{var}(L) = \text{var}\left[\frac{l_1 + l_2 + l_3}{3}\right] = \frac{\sigma^2}{3}$$

即集成模型的预测方差仅为弱回归器预测方差的 $1/3$ 。因此通过Bagging集成策略可以有效降低模型输出预测的方差。

Bagging与随机森林-随机森林

- 随机森林(Random Forest, 简称RF)是bagging的一个扩展变种
- 采样的随机性
- 属性选择的随机性

Bagging与随机森林 – 随机森林算法

□ 随机森林算法


Input: Data set $D = \{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_m, y_m)\}$;
Feature subset size K .

Process:


1. $N \leftarrow$ create a tree node based on D ;
2. **if** *all instances in the same class* **then return** N
3. $\mathcal{F} \leftarrow$ the set of features that can be split further;
4. **if** \mathcal{F} *is empty* **then return** N
5. $\tilde{\mathcal{F}} \leftarrow$ select K features from \mathcal{F} randomly;
6. $N.f \leftarrow$ the feature which has the best split point in $\tilde{\mathcal{F}}$;
7. $N.p \leftarrow$ the best split point on $N.f$;
8. $D_l \leftarrow$ subset of D with values on $N.f$ smaller than $N.p$;
9. $D_r \leftarrow$ subset of D with values on $N.f$ no smaller than $N.p$;
10. $N_l \leftarrow$ call the process with parameters (D_l, K) ;
11. $N_r \leftarrow$ call the process with parameters (D_r, K) ;
12. **return** N

Output: A random decision tree

Bagging与随机森林 - 随机森林实验



(a) glass 数据集



(b) auto-mpg 数据集

Bagging与随机森林 - 随机森林例子

- 对如下的感冒诊断样本数据集，试用该数据集构造一棵作为随机森林基学习器的 **CART** 决策树。确定某结点的划分属性时，若该结点所对应属性集合具有 m 个特征，则规定从中随机选择 $s = \lfloor \log_2 m \rfloor$ 个属性计算用于确定划分属性的基尼指数

编号	体温	流鼻涕	肌肉疼	头疼	感冒
1	较高	是	是	否	是
2	非常高	否	否	否	否
3	非常高	是	否	是	是
4	正常	是	是	是	是
5	正常	否	否	是	否
6	较高	是	否	否	是
7	较高	是	否	是	是
8	非常高	是	是	否	是
9	较高	否	是	是	是
10	正常	是	否	否	否
11	正常	是	否	是	是
12	正常	否	是	是	是
13	较高	否	否	否	否
14	非常高	否	是	否	是
15	非常高	否	是	否	是
16	较高	否	否	是	是

Bagging与随机森林 - 随机森林例子

- 数据有 4 个属性，即 $m=4$ 。故从中随机选择 $s=\lceil \log_2 4 \rceil=2$ 个属性用于计算确定该决策树第一个结点的划分属性。通过随机抽样，选择“流鼻涕”和“肌肉疼”这两个属性进行计算。
- 首先考察“流鼻涕”属性，根据是否流鼻涕可以将数据集划分为：

$$D_1 = \{1,3,4,6,7,8,10,11\}; D_2 = \{2,5,9,12,13,14,15,16\}$$

- 分别计算 D_1 和 D_2 的基尼值：

$$Gini(D_1) = 1 - \left(\frac{7}{8}\right)^2 - \left(\frac{1}{8}\right)^2 = 0.21875, \quad Gini(D_2) = 1 - \left(\frac{5}{8}\right)^2 - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = 0.46875$$

- “流鼻涕” 属性的基尼指数为：


$$Gini(D, \text{流鼻涕}) = \frac{8}{16} \times Gini(D_1) + \frac{8}{16} \times Gini(D_2) = 0.34375$$

Bagging与随机森林 - 随机森林例子

□ “肌肉疼” 属性的基尼指数为：

$$Gini(D, \text{肌肉疼}) = \frac{7}{16} \times Gini(D_1) + \frac{9}{16} \times Gini(D_2) = 0.2778$$

□ 根据上述计算结果，选择“肌肉疼”作为决策树根节点的划分属性，得到如图所示的初始决策树




集成学习

- 个体与集成
- Boosting
 - Adaboost
- Bagging与随机森林
- 结合策略
 - 平均法
 - 投票法
 - 学习法
- 多样性
 - 误差-分歧分解
 - 多样性度量
 - 多样性扰动

结合策略

□ 学习器的组合可以从三个方面带来好处



结合策略 - 平均法

□ 简单平均法

$$H(\mathbf{x}) = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T h_i(\mathbf{x}).$$

□ 加权平均法

$$H(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^T w_i h_i(\mathbf{x}), \quad w_i \geq 0 \quad \text{and} \quad \sum_{i=1}^T w_i = 1.$$

结合策略 - 平均法

- 简单平均法是加权平均法的特例
- 加权平均法在二十世纪五十年代被广泛使用
- 集成学习中的各种结合方法都可以看成是加权平均法的变种或特例
- 加权平均法可认为是集成学习研究的基本出发点
- 加权平均法未必一定优于简单平均法

结合策略 - 投票法

□ 绝对多数投票法 (majority voting)

$$H(\mathbf{x}) = \begin{cases} c_j & \text{if } \sum_{i=1}^T h_i^j(\mathbf{x}) > \frac{1}{2} \sum_{k=1}^l \sum_{i=1}^T h_i^k(\mathbf{x}) \\ \text{rejection} & \text{otherwise.} \end{cases}$$

□ 相对多数投票法 (plurality voting)

$$H(\mathbf{x}) = c_{\arg \max_j \sum_{i=1}^T h_i^j(\mathbf{x})}$$

□ 加权投票法 (weighted voting)

$$H(\mathbf{x}) = c_{\arg \max_j \sum_{i=1}^T w_i h_i^j(\mathbf{x})}$$

结合策略 - 学习法

□ Stacking是学习法的典型代表

Input: Data set $D = \{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_m, y_m)\}$;
First-level learning algorithms $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_T$;
Second-level learning algorithm \mathcal{L} .

Process:

1. **for** $t = 1, \dots, T$: % Train a first-level learner by applying the
2. $h_t = \mathcal{L}_t(D)$; % first-level learning algorithm \mathcal{L}_t
3. **end**
4. $D' = \emptyset$; % Generate a new data set
5. **for** $i = 1, \dots, m$:
6. **for** $t = 1, \dots, T$:
7. $z_{it} = h_t(\mathbf{x}_i)$;
8. **end**
9. $D' = D' \cup ((z_{i1}, \dots, z_{iT}), y_i)$;
10. **end**
11. $h' = \mathcal{L}(D')$; % Train the second-level learner h' by applying
 % the second-level learning algorithm \mathcal{L} to the
 % new data set D' .

Output: $H(\mathbf{x}) = h'(h_1(\mathbf{x}), \dots, h_T(\mathbf{x}))$

多响应线性回归(MLR)作为次级学习器的学习算法 效果较好

□ 贝叶斯模型平均(BMA)

集成学习

- 个体与集成
- Boosting
 - Adaboost
- Bagging与随机森林
- 结合策略
 - 平均法
 - 投票法
 - 学习法
- 多样性
 - 误差-分歧分解
 - 多样性度量
 - 多样性扰动

多样性 - 误差-分歧分解

□ 定义学习器 h_i 的分歧(ambiguity):

$$A(h_i \mid \mathbf{x}) = (h_i(\mathbf{x}) - H(\mathbf{x}))^2$$

□ 集成的分歧:

$$\begin{aligned}\bar{A}(h \mid \mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^T w_i A(h_i \mid \mathbf{x}) \\ &= \sum_{i=1}^T w_i (h_i(\mathbf{x}) - H(\mathbf{x}))^2\end{aligned}$$

多样性 - 误差-分歧分解

- 分歧项代表了个体学习器在样本 x 上的不一致性，即在一定程度上反映了个体学习器的多样性，个体学习器 h_i 和集成 H 的平方误差分别为

$$E(h_i | \mathbf{x}) = (f(\mathbf{x}) - h_i(\mathbf{x}))^2$$

$$E(H | \mathbf{x}) = (f(\mathbf{x}) - H(\mathbf{x}))^2$$

多样性 - 误差-分歧分解

□ 令 $\bar{E}(h \mid \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^T w_i \cdot E(h_i \mid \mathbf{x})$ 表示个体学习器误差的加权均值，有

$$\begin{aligned}\bar{A}(h \mid \mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^T w_i E(h_i \mid \mathbf{x}) - E(H \mid \mathbf{x}) \\ &= \bar{E}(h \mid \mathbf{x}) - E(H \mid \mathbf{x}) .\end{aligned}$$

□ 上式对所有样本 \mathbf{x} 均成立，令 $p(\mathbf{x})$ 表示样本的概率密度，则在全样本上有

$$\sum_{i=1}^T w_i \int A(h_i \mid \mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^T w_i \int E(h_i \mid \mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \int E(H \mid \mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

多样性 - 误差-分歧分解

- 个体学习器 h_i 在全样本上的泛化误差和分歧项分别为：

$$E_i = \int E(h_i | \mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$A_i = \int A(h_i | \mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

- 集成的泛化误差为：

$$E = \int E(H | \mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

- 令 $\overline{E} = \sum_{i=1}^T w_i E_i$ 表示个体学习器泛化误差的加权均值，
 $\overline{A} = \sum_{i=1}^T w_i A_i$ 表示个体学习器的加权分歧值，有

$$E = \overline{E} - \overline{A}$$

多样性 - 误差-分歧分解

- 这个漂亮的式子显示:个体学习器精确性越高、多样性越大,则集成效果越好。称为误差-分歧分解
- 为什么不能直接把 $\bar{E} - \bar{A}$ 作为优化目标来求解?
 - 现实任务中很难直接对 $\bar{E} - \bar{A}$ 进行优化,
 - 它们定义在整个样本空间上
 - \bar{A} 不是一个可直接操作的多样性度量
 - 上面的推导过程只适用于回归学习,难以直接推广到分类学习任务上去

多样性 – 多样性度量

- 多样性度量(diversity measure)用于度量集成中个体学习器的多样性
- 对于二分类问题，分类器 h_i 与 h_j 的预测结果联立表(contingency table)为

	$h_i = +1$	$h_i = -1$
$h_j = +1$	a	c
$h_j = -1$	b	d

$$a + b + c + d = m$$

多样性 - 多样性度量

□ 常见的多样性度量

- 不合度量(Disagreement Measure)

$$dis_{ij} = \frac{b + c}{m}$$

- 相关系数(Correlation Coefficient)

$$\rho_{ij} = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a + b)(a + c)(c + d)(b + d)}}$$

多样性 - 多样性度量

□ 常见的多样性度量

- Q-统计量 (Q-Statistic)


$$Q_{ij} = \frac{ad - bc}{ad + bc} \quad |Q_{ij}| \leq |\rho_{ij}|$$

- K-统计量 (Kappa-Statistic)


$$\kappa = \frac{p_1 - p_2}{1 - p_2} \quad \begin{aligned} p_1 &= \frac{a + d}{m}, \\ p_2 &= \frac{(a + b)(a + c) + (c + d)(b + d)}{m^2} \end{aligned}$$

多样性 - 多样性度量

□ k -误差图



(a) AdaBoost 集成



(b) Bagging 集成

多样性 – 多样性增强

□ 常见的增强个体学习器的多样性的方法

- 数据样本扰动
- 输入属性扰动
- 输出表示扰动
- 算法参数扰动

多样性 - 多样性增强 - 数据样本扰动

□ 数据样本扰动通常是基于采样法

- Bagging中的自助采样法
- Adaboost中的序列采样

数据样本扰动对“不稳定基学习器”很有效

□ 对数据样本的扰动敏感的基学习器(不稳定基学习器)

- 决策树，神经网络等

□ 对数据样本的扰动不敏感的基学习器(稳定基学习器)

- 线性学习器，支持向量机，朴素贝叶斯，k近邻等

多样性 - 多样性增强 - 输入属性扰动

□ 随机子空间算法(random subspace)

输入: 训练集 $D = \{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_m, y_m)\}$;
基学习算法 \mathcal{L} ;
基学习器数 T ;
子空间属性数 d' .

过程:

```
1: for  $t = 1, 2, \dots, T$  do  
2:    $\mathcal{F}_t = \text{RS}(D, d')$   
3:    $D_t = \text{Map}_{\mathcal{F}_t}(D)$   
4:    $h_t = \mathcal{L}(D_t)$   
5: end for
```

输出: $H(\mathbf{x}) = \arg \max_{y \in \mathcal{Y}} \sum_{t=1}^T \mathbb{I}(h_t(\text{Map}_{\mathcal{F}_t}(\mathbf{x})) = y)$

多样性 - 多样性增强 - 输出表示扰动

- 翻转法(Flipping Output)
- 输出调剂法(Output Smearing)
- ECOC法

多样性 - 多样性增强 - 算法参数扰动

- 负相关法
- 不同的多样性增强机制同时使用

阅读材料

- 集成学习方面的主要推荐读物是[Zhou,2012]，本章提及的所有内容在该书中都有更深入的详细介绍。
[Kuncheva,2004;Rockach,2010b]可供参考，[Schapire and Freund,2012]则是专门关于Boosting的著作，集成学习方面有一些专门性的会议MCS(International Workshop on Multiple Classifier System).
- Boosting源于[Schapire,1990]对[Kearns and Valiant,1989]提出的“弱分类器是否等价于强学习”这个重要理论问题的构造性证明。最初的Boosting算法仅有理论意义，经数年努力后[Freund and Schapire,1997]提出Adaboost，并因此或得理论计算机科学方面的重要奖项—哥德尔奖。关于Boosting和Bagging已有的很多理论研究成果课参阅[Zhou,2012]第2-3章。