

Nama : Jasmine Nasywa N
Kelas : TI 3G
Absen : 12
NIM : 244107020119

Metode	Cluster	Noise	Cluster terbesar	Silhouette (Euclidean)	DBI	CHI	Layak
K-Means Euclidean	2	0%	68%	0,272	1,546	2.902	ya
K-Means Manhattan	2	0%	62%	0,240	1,647	2.679	ya
K-Means Cosine	2	0%	56%	0,229	1,637	2.764	ya
DBSCAN Euclidean	3	6,1%	99,7%	0,324	0,712	43,6	tidak
DBSCAN Manhattan	2	12,8%	99,6%	0,288	0,870	77,9	tidak
DBSCAN Cosine	2	9,8%	99,8%	-0,216	2,664	2,2	tidak

- Pemenang: K-Means Euclidean, yang peringkat 1 di Silhouette, DBI, dan CHI.
- DBSCAN tidak lolos uji kelayakan: ketiganya menaruh sekitar 99,6–99,8% data pada satu cluster besar. Skor DBSCAN Euclidean dan Manhattan terlihat bagus (Silhouette 0,32 dan 0,29, DBI di bawah 1), tetapi itu karena hanya dihitung pada sisa titik non-noise dan satu cluster raksasa. Itu bukan segmentasi yang bermakna.
- Pemenang bergantung pada tolok ukur Silhouette: jika Silhouette dihitung dengan jarak masing-masing metode (Manhattan dan Cosine memakai jaraknya sendiri), K-Means Euclidean dan K-Means Cosine seri di skor 1,67. Seri itu dipecah oleh Silhouette, sehingga K-Means Cosine menang. Sel 11.5 menampilkan ini otomatis. Di laporan sebaiknya tulis alasan memilih tolok ukur tertentu, karena selisihnya tipis.
- DBSCAN Cosine lemah: Silhouette-nya negatif, jadi pada konfigurasi $\text{eps} = 0,1003$ hasilnya praktis tidak berguna.