### Untitled

**HONG** 

2025-01-09

### 요약

- 1. echo = F, 소스코드는 보여주지 않으면서 코드는 실행시킴
- 2. eval = F, 출력 문서에 코드는 보여주되 실행시키진 않음
- 3. results="hide", 실행값을 문서에 표기시키지 않음. plot은 보여준다
- 4. include=FALSE, 코드, 결과, plot 모두 숨김. 코드는 실행시킴
- 5. pressure만 드래그 한 상태에서 컨트롤 엔터 시 pressure의 head를 보여줌
- 6. if (!"tidyverse" %in% installed.packages()) install.packages("tidyverse") tidyverse가 설치되어 있지 않으면 tidyverse 설치.
- 7. 백틱키 '는 esc키 아래에 있음. 따옴표랑 구분할 것
- 8. <br>> 와
- 은 줄바꿈을 의미함 9. 하이픈3개 이상 or 별표 3개 이상 사용시 수평선을 그림.
- 10. 하이픈 newline 줄 바꿈 # html을 pdf로 변환하는 코드

# R studio 설치 시 한글 pdf 오류 뜰 때 참고

https://www.youtube.com/watch?v=WMzUq9PyNIQ&list=PLKtLBdGREmMltWf0Z8jFNULMEAb-w4pGN&index=

## Rmd 문법 참고

https://datasirup.tistory.com/42

## 제목1

#을 사용하면 제목을 다양하게 설정할 수 있다

### 제목2

제목3

제목4

#### 본문을 강조하는 방법

본문에 이탤릭(기울게)을 사용할 수 있다 본문에 **굵게**을 사용할 수 있다. hrule 은 수평선

#### 본문에 리스트 넣는법

본문에 넣을 수 있는 리스트의 종류는 두 가지이다.

### 1.숫자가 있는 리스트. 앞에를 전부 1. 으로 해도 알아서 순서대로 붙여줌

- 1. 사과
- 2. 바나나
- 3. 딸기
  - 1. 안녕하세요
  - 2. 감사해요
- 4. 파인애플

#### 2.숫자가 없는 리스트

- 딸기
- 수박
  - 하위 리스트
  - 예제
- 바나나

#### 본문에 수학 모드 입력하기

- 본문 안에서 숫자 혹은 수식 입력 : \$ 기호 1개로 둘러쌈
- 본문 밖에서 숫자 혹은 수식 입력 : \$ 기호 2개로 둘러쌈.

문제에서 주어진 식은 다음과 같다. y = f(x)

답을 고르시오.

문제에서 주어진 식은 다음과 같다. begin{aligned} 와 end, ₩₩를 입력 해줘야 여러줄을 사용가능함 & 엔드표시를 사용해서 정렬기준을 정한다

$$f(x) = \int_1^{10} x dx$$
  
$$g(x) = x^3 + \sqrt{y^3}$$

$$f(x) = \int_1^{10} x dx$$
$$g(x) = x^3 + \sqrt{y^3}$$
$$h(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2$$

수학 기호 삽임 참고자료

https://www.youtube.com/watch?v=opdX6bUUzP4&Iist=PLKtLBdGREmMltWf0Z8jFNULMEAb-w4pGN&index=11

#### 줄 띄우기 html 코드: <br> pdf인 경우 사용

첫 번째 문단입니다. 두 번째 문단입니다. 세 번째 문단입니다. pdf1 pdf2

pdf3 pdf4 pdf5

#### 본문안에 코드 삽입

본문을 작성 중입니다. 1부터 50까지의 합은 입니다. 본문을 작성 중입니다. 1부터 50까지의 합은 1275입니다.

## Rmd 파일에 링크 입력하는 방법

문법: [링크제목](링크주소) \*설정 부분에 urlcolor 파란색으로 설정

### 예제

다음의 링크로 저의 깃허브 ₩ 깃허브를 연결

## 그림 삽입

### 마크다운 사용

그림 하나넣기

![그림설명](그림파일 있는 위치){크기설정}