

RMD 정리

김홍식

2024-11-21

요약

1. echo = F, 소스코드는 보여주지 않으면서 코드는 실행시킴
2. eval = F, 출력 문서에 코드는 보여주되 실행시키진 않음
3. results="hide", 실행값을 문서에 표기시키지 않음. plot은 보여준다
4. include=FALSE, 코드, 결과, plot 모두 숨김. 코드는 실행시킴
5. pressure만 드래그 한 상태에서 컨트롤 엔터 시 pressure의 head를 보여줌
6. if (!"tidyverse" %in% installed.packages()) install.packages("tidyverse") tidyverse가 설치되어 있지 않으면 tidyverse 설치.
7. 백틱키 ‘ 는 esc키 아래에 있음. 따옴표랑 구분할 것
8.
 은 줄바꿈을 의미함

R studio 설치 시 한글 pdf 오류 뜰 때 참고

<https://www.youtube.com/watch?v=WMzUq9PyNIQ&list=PLKtLBdGRemMltWf0Z8jFNULMEAb-w4pGN&index=3>

제목1

#을 사용하면 제목을 다양하게 설정할 수 있다

제목2

제목3

제목4

본문을 강조하는 방법

본문에 **이탤릭(기울기)**를 사용할 수 있다

본문에 **굵게**를 사용할 수 있다

본문에 리스트 넣는법

본문에 넣을 수 있는 리스트의 종류는 두 가지이다.

1.숫자가 있는 리스트. 앞에를 전부 1. 으로 해도 알아서 순서대로 붙여줌

1. 사과
2. 바나나
3. 딸기
 1. 안녕하세요
 2. 감사해요
4. 파인애플

2.숫자가 없는 리스트

- 딸기
- 수박
 - 하위 리스트
 - 예제
- 바나나

본문에 수학 모드 입력하기

- 본문 안에서 숫자 혹은 수식 입력 : \$ 기호 1 개로 둘러쌘
- 본문 밖에서 숫자 혹은 수식 입력 : \$ 기호 2 개로 둘러쌘.

문제에서 주어진 식은 다음과 같다. $1 + 1 = 2$

답을 고르시오.

문제에서 주어진 식은 다음과 같다.

$$\int_1^{10} x dx$$

답을 고르시오.

줄 띄우기 html 코드 :

첫 번째 문단입니다.두 번째 문단입니다. 세 번째 문단입니다.

본문안에 코드 삽입

본문을 작성 중입니다. 1부터 50까지의 합은 입니다. 본문을 작성 중입니다. 1부터 50까지의 합은 1275입니다.