Mysql5.7.19 解压版安装配置详细教程

韩顺平老师: Mysql5.7.19 解压版安装配置详细教程

未经授权,禁止转载 - 转载请注明出处

软件下载



The world's most popular open source database

MYSQL.COM DOWNLOADS DOCUMENTATION DEVELOPER ZONE

MySQL Database Service

Mysql5.7 地址: https://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.7/mysql-5.7.19-winx64.zip

● 特别说明

如果安装过 Mysql 过程中,出错了或者想重新再来一把

sc delete mysql 【删除已经安装好的 mysql 服务 : 老师提示: 慎重】


安装步骤

韩顺平说明:同学们注意,zip 安装文件是压缩文件,和.exe 安装文件是不一样的,要严格的按照 老师的下面的步骤来执行, 否则安装不会成功。

- 1. 下载后会得到 zip 安装文件
- 2. 解压的路径最好不要有中文和空格
- 3. 这里我解压到 D:\hspmysql\mysql-5.7.19-winx64 目录下 【根据自己的情况来指定目录,尽量选择空间大的盘】



4. 添加环境变量:电脑-属性-高级系统设置-环境变量,在 Path 环境变量增加 mysql 的安装目录 \bin 目录, 如下图




5. 在 D:\hspmysql\mysql-5.7.19-winx64 目录下下创建 my.ini 文件, 需要我们自己创建


[client]
port=3306



- 6. 使用**管理员身份**打开 cmd , 并切换到 D:\hspmysql\mysql-5.7.19-winx64\bin 目录下, 执行 mysqld -install
- 7. 初始化数据库: mysqld --initialize-insecure --user=mysql



8. 启动 mysql 服务: net start mysql 【停止 mysql 服务指令 net stop mysql】, 如果成功:



- 9. 进入 mysql 管理终端: mysql -u root -p 【当前 root 用户密码为 空】
- 10. 修改 root 用户密码

use mysql;

update user set authentication_string=password('hsp') where user='root' and Host='localhost';

老韩解读: 上面的语句就是修改 root 用户的密码为 hsp

注意: 在后面需要带 分号, 回车即可执行该指令

执行: flush privileges; 刷新权限

退出: quit

11. 修改 my.ini, 再次进入就会进行权限验证了

#skip-grant-tables

12. 重新启动 mysql

net stop mysql

net start mysql

韩顺平提示:该指令需要退出 mysql , 在 Dos 下执行.

D:\hspmysq1\mysq1-5.7.19-winx64\bin>net stop mysq1 MySQL 服务正在停止. MySQL 服务已成功停止。

D:\hspmysql\mysql-5.7.19-winx64\bin>net start mysql MySQL 服务正在启动 . MySQL 服务已经启动成功。

13. 再次进入 Mysql, 输入正确的用户名和密码

mysql -u root -p

密码正确,进入 mysql

密码错误,提示如下信息

D:\hspmysql\mysql-5.7.19-winx64\bin>mysql -u root -p

Enter password:

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

安装过程中,一定要按照老师的步骤来,不然会错误.

如果真的错误了, 清除 mysql 服务, 再次安装.