

LVM

Logical Volume Management

DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK

Hogeschool PXL – Dep. PXL-IT – Elfde-Liniestraat 26 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook



Beheer van devices en partities

Klassieke partities zijn niet flexibel om mee te werken.

Partitie vol: backup nemen, unmounten, herpartioneren, mounten, backup terugzetten

⇒ Zeer veel werk!

- LVM: Logical Volume Management
 - Volume Group (VG) beheert PV en LV
 (= abstractie laag tussen block devices en logical volumes)
 - Physical Volumes (PV) = devices, MD's, partities
 - Logical Volumes (LV) ~ 'block device' met data


volume group


Eigenlijke data op LV's (mounten, FS installeren)

LV resizen on the fly.

⇒ Pure Magie










Physical Volumes

physical volumes



- 0. Maak eerst een partitie /dev/sdc1 aan via fdisk
- 1. Een device toevoegen aan LVM

```
student@server1:~$ sudo pvcreate /dev/sdc1
Physical volume "/dev/sdc1" successfully created
```


LVM werkt goed als het volledig device gebruikt wordt. Een ander besturingssysteem op dezelfde computer zal LVM niet herkennen en beschouwt dit als een leeg block device.

Je kan dit voorkomen door **eerst** een partitie aan te maken die je volledig device overspant. Maak **dan** een physical volume van deze partitie.



Physical Volumes

physical volumes




student@server1: \$\times\$ sudo pvcreate \(\text{dev/sdc1} \)
 Physical volume "\(\text{dev/sdc1} \) successfully created

Lijst van block devices die gebruikt kunnen worden met I VM:



Volume Groups

Volume group vg



- 1. student@server1:~\$ sudo pvcreate /dev/sdc1
 Physical volume "/dev/sdc1" successfully created
- 2. Creëer een VG

```
student@server1:~$ sudo vgcreate vg /dev/sdc1
Volume group "vg" successfully created
```

Overzicht van alle VG's:

```
student@server1:~$ sudo<mark>vgs</mark>
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
vg 1 1 0 wz--n- 10.00g 9.51g
student@server1:~$
```

 Scan alle schijven voor bestaande volume groups én update het bestand /etc/lvm/.cache:

```
student@server1:~$ sudo vgscan
Reading all physical volumes. This may take a while...
Found volume group "vg" using metadata type lvm2
student@server1:~$
```

Volume Groups

Meer gedetailleerde informatie over een VG:

```
student@server1:~$ sudo vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name
                        vg
 Sustem ID
 Format
                        1 um2
 Metadata Areas
 Metadata Sequence No
 VG Access
                        read/write
 VG Status
                        resizable
 MAX LU
 Cur LV
 Open LV
 Max PV
 Cur PV
 Act PV
 VG Size
                        10.00 GiB
 PE Size
                        4.00 MiB
 Total PE
                       2559
 Alloc PE / Size
                       125 / 500.00 MiB
 Free PE / Size
                       2434 / 9.51 GiB
 VG UUID
                        WqWYS8-FLas-ZUwF-wOeh-T3Wp-K7Ak-1mpE3D
```



Physical Volumes → Volume Groups

Welke devices zijn gekend bij LVM?

```
student@server1:~$ sudo pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 9.51g
student@server1:~$
```

/dev/sdc1 is onderdeel van de volume group vg

```
student@server1:~$ sudo pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
student@server1:~$ sudo pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sdb1 lvm2 a-- 10.00g 10.00g
/dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 9.51g
student@server1:~$
```

/dev/sdb1 is gekend bij LVM, maar niet gelinkt aan een volume group

Scan alle schijven voor bestaande PV's:



Physical Volumes → Volume Groups


Meer gedetailleerde informatie over een PV:

```
student@server1:~$ sudo pvdisplay /dev/sdc1
 --- Physical volume ---
                        /dev/sdc1
 PV Name
 UG Name
                        vg
 PV Size
                        10.00 GiB / not usable 3.00 MiB
 Allocatable
                        yes
                        4.00 MiB
 PE Size
 Total PE
                        2559
 Free PE
                        2434
 Allocated PE
                        125
 PV UUID
                        togT6x-Db3S-Ppov-W71t-zfK8-77Wr-1KIvOi
                                                         student@server1:"$ sudo pvdisplay /dev/sdb1
```



```
"/dev/sdb1" is a new physical volume of "10.00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name
                      /dev/sdb1
UG Name
PU Size
                      10.00 GiB
Allocatable
                      ИO
PE Size
                      0
Total PE
Free PE
                      0
Allocated PE
PV UUID
                      pNCOGf-BP3d-k3oN-gkgb-afKp-UcG9-YHtwpy
```

Volume group vg



- student@server1: "\$ sudo pvcreate /dev/sdc1 Physical volume "/dev/sdc1" successfully created
- student@server1: "\$ sudo vgcreate vg /dev/sdc1
 Volume group "vg" successfully created
- 3. Creëer een logical volume in een volume group


```
student@server1:~$ sudo lvcreate --size 500m vg
Logical volume "lvol0" created
```

Dit is een logical volume van 500MB groot.

De **naam** van dit logical volume is 1 vol0 (met de optie -n kan je zelf de naam bepalen van een logical volume).

63 block groups

Volume group vg



- 1. student@server1:~\$ sudo pvcreate /dev/sdc1
 Physical volume "/dev/sdc1" successfully created
- student@server1:~\$ sudo vgcreate vg /dev/sdc1
 Volume group "vg" successfully created
- student@server1: \$\times\$ sudo | Ivcreate | --size 500m vg |
 Logical volume "Ivol0" created
- 4. student@server1:~\$\forall \text{ sudo mkfs.ext4 /dev/vg/lvol0 mke2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)}
 Filesystem label=
 OS type: Linux
 Block size=1024 (log=0)
 Fragment size=1024 (log=0)
 Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
 128016 inodes, 512000 blocks
 0 blocks (0.00%) reserved for the super user
 First data block=1
 Maximum filesystem blocks=67633152

8192 blocks per group, 8192 fragments per group

Volume group vg

physical volumes /dev/sdc /dev/sdc1 logical volumes /dev/lvol1 filesystem: ext4 mountpoint: /var/www

Logical Volumes

- 1. student@server1:~\$ sudo pvcreate /dev/sdc1 Physical volume "/dev/sdc1" successfully created
- student@server1:~\$ sudo vgcreate vg /dev/sdc1
 Volume group "vg" successfully created
- student@server1: \$\times\$ sudo | Ivcreate | --size 500m vg |
 Logical volume "Ivol0" created
- 4. student@server1:~\$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg/lvol0 mke2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
- 5. student@server1:~\$ sudo mkdir /var/www student@server1:~\$ sudo mount /dev/vg/lvol0 /var/www/ student@server1:~\$
- 6. student@server1:"\$ sudo cp index.html /var/www/

Met een logical volume kan je op dezelfde manier werken als met een partitie.

Alle bestaande logical volumes:

```
Student@server1: "$ sudo lus
LV VG Attr LSize Pool Origin Data: Move Log Copy: Convert
lvol0 vg -wi-ao--- 500.00m
student@server1: "$

Attr: zie man lvs (en man lvm)
w writeable
i inherit (default allocation policy)
a active
o open (device is gemount)
```

Scan alle schijven voor bestaande logical volumes:

```
student@server1:~$ sudo <mark>lvscan</mark>
ACTIVE '/dev/vg/lvol0' [500.00 MiB] inherit
student@server1:~$
```



Meer gedetailleerde informatie over een logical volume:

```
student@server1:~$ sudo lvdisplay vg/lvol0
 --- Logical volume ---
                        /dev/vg/lvol0
 LV Path
 LV Name
                        luol0
 VG Name
                        υg
 LV UUID
                        HbMDob-RB3n-5Gy1-SyYf-p7at-4QaN-YOgKNg
 LV Write Access
                        read/write
 LV Creation host, time server1, 2014-11-07 18:30:30 +0100
 LV Status
                        available
 # open
 LV Size
                        500.00 MiB
 Current LE
                        125
 Segments
 Allocation
                        inherit
 Read ahead sectors
                        auto
 - currently set to
                        256
 Block device
                        252:0
```



Mount behouden na reboot:

```
student@server1:~$ sudo vgscan --mknodes -v
Wiping cache of LVM-capable devices
Wiping internal VG cache
Reading all physical volumes. This may take a while...
Finding all volume groups
Finding volume group "vg"
Found volume group "vg" using metadata type lvm2
Finding all logical volumes
student@server1:~$
```

--mknodes

controleert de LVM special files in /dev die nodig zijn voor actieve logical volumes en creëert de vermiste en verwijdert de ongebruikte.

-V

verbose

→ sudo vim /etc/fstab

/dev/vg/lvol0 /var/www ext4 defaults 0 0



Manage logical volumes

Creëer een logical volume

```
student@server2:~$ sudo vgs
      #PV #LV #SN Attr VSize VFree
       1 1 0 wz--n- 10.00g 9.51g
student@server2:~$ sudo lvs
                      LSize
                             Pool Origin Data: Move Log Copy: Convert
          -wi-ao--- 500.00m
student@server2:~$ sudo lvcreate --size 200m -n littlelv vg
 Logical volume "littlelv" created
student@server2:~$ sudo lvs
 LU
                        LSize
                                Pool Origin Data: Move Log Copy: Convert
               Attr
 littlelv vg -wi-a--- 200.00m
 lvol0
              -wi-ao--- 500.00m
```

Resize een logical volume

-L of --size

Nadien nog gevolgd door:
sudo resize2fs /dev/vg/littlelv
zodat het filesystem de volledige grootte van
de logical volume overspant.
(te controleren met: df -h)

Manage Logical Volumes

Hernoemen van een logical volume:

```
student@server2:~$ sudo lvrename vg/littlelv vg/newnamelv
Renamed "littlelv" to "newnamelv" in volume group "vg"
student@server2:~$
```

Verwijderen van een logical volume:

```
student@server2:~$ sudo <mark>lvremove</mark> vg/newnamelv
Do you really want to remove and DISCARD active logical volume newnamelv? [y/n]: y
Logical volume "newnamelv" successfully removed
```

Er kunnen ook meerdere LV's gelijktijdig verwijderd worden.



Manage Physical Volumes

```
student@server2:~$ sudo<mark>pvcreate</mark> /dev/sdd
Physical volume "/dev/sdd" successfully created
student@server2:~$
```

```
student@server2:~$ sudo pvremove /dev/sdd
Labels on physical volume "/dev/sdd" successfully wiped
student@server2:~$
```

Zorg via fdisk voor volgende partities:

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdd1	2048	2050047	1024000	83	Linux
/dev/sdd2	2050048	4098047	1024000	83	Linux

Creëer een PV op /dev/sdd2

```
student@server2:~$ sudo pvcreate /dev/sdd2
Physical volume "/dev/sdd2" successfully created
```

Via fdisk: delete de partitie /dev/sdd2 en maak deze opnieuw, maar dan een andere size

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdd1	2048	2050047	1024000	83	Linux
/dev/sdd2	2050048	6146047	2048000	83	Linux



Resize je PV

```
student@server2:~$ sudo pvresize /dev/sdd2
Physical volume "/dev/sdd2" changed
1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
student@server2:~$ sudo pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 9.51g
/dev/sdd2 lvm2 a-- 1.95g 1.95g
```

Manage Volume Groups

Startsituatie: 2 PV's, waarvan 1 gelinkt aan VG, de andere niet.

```
student@server2:~$ sudo pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 9.51g
/dev/sdd lvm2 a-- 10.00g 10.00g
```

PV toevoegen aan volume group vg

```
student@server2:~$ sudo <mark>vgextend</mark> vg /dev/sdd
Volume group "vg" successfully extended
```

```
student@server2:~$ sudo pvdisplay | grep -B1 vg
PV Name /dev/sdc1
VG Name vg
--
PV Name /dev/sdd
VG Name vg
```

LV aanmaken

```
student@server2:~$ sudo lvcreate --size 200m vg
Logical volume "lvol1" created
student@server2:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg/lvol1
mke2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Filesystem label=
```

```
student@server2:~$ sudo mkdir /home/resizetest
student@server2:~$ sudo mount /dev/vg/lvol1 /home/resizetest/
```

Manage Volume Groups

Verwijder een PV uit een VG:

```
student@server2:~$ sudo pvs
                Fmt Attr PSize PFree
 /deu/sdb1
                lum2 a-- 10.00g 10.00g
 /dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 9.31g
 /dev/sdd
               lvm2 a-- 10.00g 10.00g
            ŲΨ
student@server2:~$ sudo vgextend vg /dev/sdb1
 Volume group "vg" successfully extended
student@server2:~$ sudo pvs
 PU
           VG Fmt Attr PSize PFree
 /dev/sdb1 vg lvm2 a-- 10.00g 10.00g
 /dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 9.31g
 /dev/sdd
               lum2 a-- 10.00g 10.00g
            ŲΨ
student@server2:"$ sudo vgreduce vg /dev/sdb1
 Removed "/dev/sdb1" from volume group "vg"
student@server2:~$ sudo pvs
                Fmt Attr PSize PFree
 /dev/sdb1
                 lum2 a-- 10.00g 10.00g
 /dev/sdc1 vg
                 lum2 a-- 10.00g 9.31g
                 lum2 a-- 10.00g 10.00g
 /dev/sdd
```



Manage Volume Groups

Wijzig properties van een volume group

```
student@server2:~$ sudo pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sdb1 vg1 lvm2 a-- 10.00g 10.00g
/dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 9.31g
/dev/sdd lvm2 a-- 10.00g 10.00g
student@server2:~$ sudo vgchange -xn vg1
Volume group "vg1" successfully changed
student@server2:~$ sudo vgextend vg1 /dev/sdd
Volume group vg1 is not resizeable.
student@server2:~$
```

 -x of --resizeable enable (-xy) of disable (-xn) extention/reduction van physical volumes voor deze volume group

```
student@server2: $ sudo vgdisplay vg1 | grep -i max

MAX LV 0

Max PV 0

student@server2: $ sudo vgchange -116 vg1

Volume group "vg1" successfully changed

student@server2: $ sudo vgchange -p8 vg1

Volume group "vg1" successfully changed

student@server2: $ sudo vgdisplay vg1 | grep -i max

MAX LV 16

Max PV 8
```

-I of --logicalvolume
 maximum aantal logical volumes
 -p of --maxphysicalvolumes
 maximum aantal physical volumes
 (0 → geen limiet)



Manage Volume groups

Voeg 2 volume groups samen

```
      student@server2:~$ sudo pvs

      PV VG Fmt Attr PSize PFree

      /dev/sdb1 vg1 lvm2 a-- 10.00g 10.00g

      /dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 10.00g

      student@server2:~$ sudo vgmerge vg1 vg2

      Volume group "vg2" successfully merged into "vg1"

      student@server2:~$ sudo pvs

      PV VG Fmt Attr PSize PFree

      /dev/sdb1 vg1 lvm2 a-- 10.00g 10.00g

      /dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 10.00g

      /dev/sdd vg1 lvm2 a-- 10.00g 10.00g
```

Verwijder een volume group

```
student@server2:~$ sudo vgremove vg1

Volume group "vg1" successfully removed
student@server2:~$ sudo pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sdb1 lvm2 a-- 10.00g 10.00g
/dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 9.31g
/dev/sdd lvm2 a-- 10.00g 10.00g
```



Mirror a Logical Volume

3 PV's nodig:

- De 3 PV's moeten even groot zijn
- 2 PV's worden gebruikt als mirror
- De 3e physical volume wordt gebruikt al mirrorlog
- Mirror log:
 - Wat bij crash?
 - Data geschreven op Disk1 maar nog niet op Disk2?
 - Mirror log houdt het verschil tussen Disk1 en Disk2 bij
 - Mirror log niet leeg na crash: synchronisatie

```
student@server2:~$ sudo fdisk -1 /dev/sdd ¦ grep sdd
Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737418240 bytes
                     2048
                               587985
                                           292969
                                                        Linux
/deu/sdd1
/deu/sdd2
                  587986
                              1173923
                                           292969
                                                        Linux
/deu/sdd3
                  1173924
                              1759861
                                           292969
                                                     83 Linux
student@server2:~$ sudo pvcreate /dev/sdd1 /dev/sdd2 /dev/sdd3
 Physical volume "/dev/sdd1" successfully created
 Physical volume "/dev/sdd2" successfully created
 Physical volume "/dev/sdd3" successfully created
```



Mirror a Logical Volume

```
student@server2:~$ sudo vgcreate vgmir /dev/sdd1 /dev/sdd2 /dev/sdd3
 Volume group "vgmir" successfully created
student@server2:~$ sudo pvs
           VG Fmt Attr PSize
                                  PFree
 /dev/sdb1 lum2 a-- 10.00g 10.00g
 /dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g 9.31g
 /dev/sdd1 ugmir lum2 a-- 284.00m 284.00m
 /dev/sdd2 vgmir lvm2 a-- 284.00m 284.00m
 /dev/sdd3 vgmir lvm2 a-- 284,00m 284.00m
student@server2:~$ sudo lvcreate --size 200m -n lvmir -m 1 vgmir
                                                                  -m 1
 Logical volume "lumir" created
                                                                       disk wordt 1x gemirrored
student@server2:~$ sudo pvs
           UG Fmt Attr PSize
                                  PFree
 /dev/sdb1 lum2 a-- 10.00g 10.00g
 /dev/sdc1 vg lvm2 a-- 10.00g
                                  9.31a
 /dev/sdd1 ugmir lum2 a-- 284.00m 84.00m
 /dev/sdd2 vgmir lum2 a-- 284.00m 84.00m
 /dev/sdd3 ugmir lum2 a-- 284.00m 280.00m
student@server2:~$ sudo lvs vgmir/lvmir
                     LSize Pool Origin Data: Move Log Copy: Convert
       UG
            Attr
 lumir ugmir mwi-a-m- 200.00m
                                                    lumir mlog 100.00
```



Attr 1e veld m volume type: mirrored 7e veld m target type: mirror

Snapshot a Logical Volume

Snapshot: virtuele copy van alle data op een logical volume op een bepaald tijdstip.

```
student@server2:~$ sudo lvs
                               Pool Origin Data: Move Log
                                                                 Copy: Convert
                       LSize
             -wi-ao--- 500.00m
 lvol0 vg
 lvol1 vg
           -wi-ao--- 200.00m
 lumir ugmir mwi-a-m-- 200.00m
                                                       lumir mlog 100.00
student@server2:~$ sudo lvcreate -L100M -s -n snaplv vg/lvol1
 Logical volume "snaply" created
student@server2:~$ sudo lvs
 LU
              Attr
                        LSize
                                Pool Origin Data: Move Log
                                                                  Copy: Convert
 10010
              -wi-ao--- 500.00m
 lvol1
              owi-aos-- 200.00m
 snaplv vg
              swi-a-s-- 100.00m
                                     lvol1
                                              0.01
                                                     Data% 0.01
 lumir ugmir mwi-a-m-- 200.00m
                                                           percentage van veranderingen in data vanaf het
                                                           moment dat de snapshot werd gemaakt
         Meer uitleg: http://www.tutonics.cc
```



html