RE-LOG - APP

Estudiante: Jasser Adolfo Romero Ramirez

Docente: Néstor Torres

Materia: Compiladores

Ingeniería de Sistemas

Politécnico de la Costa Atlántica

Barranquilla/Atlántico

RE-LOG - APP es una aplicación web que te permite explorar y analizar datos de un access log de apache. Con una interfaz intuitiva y accesible.

Limitaciones.

RE-LOG - APP se limita a lo siguiente.

- 1. El formato de cada línea del log debe ser igual al siguiente:
 - {IP} - {FECHA} {METODO} {COD.RESPUESTA}
- 2. El formato de fecha debe ser: [dd/Mon/yyyy:HH:mm:ss +0000]
- 3. Metodo HTTP: (GET, POST, etc.)
- 4. Codigo De Respuesta: (e.g., 401, 404)

EXPRESIÓN REGULAR

```
// EXPRESIONES
const octeto = /(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]?)/;
const ipRegex = new RegExp(`${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto.source}\\.${octeto
```

Requisitos


Acceso a un navegador web

Guía de uso:

1. Ubicarse en la carpeta RE-LOG - APP.

C:\ruta\donde\esta\ubicado\RE-LOG - APP

2. Doble click en el index.html



3. Una vez la interfaz cargada. Subir el .log y presionar en "procesar archivo"

C:\ruta\donde\esta\ubicado\RE-LOG - APP \data\acces_log.log

