

Professionnals I.T. Projects



Objet : Fiche de suivi des incidents - Site web Caballio (PHP/MySQL)

Auteur : Thomas COSTELET, Adrien RUSAOUEN, Jassim HAMDOUNE

Destinataire : Public

Date : Juin 2026

FICHE DE SUIVI DES INCIDENTS

1. CONTEXTE

Durant le développement du site web Caballio (PHP procédural, MySQL, architecture index.php / modele / vue), plusieurs anomalies ont été rencontrées lors des phases de programmation, de test et de mise en place.

Ce document répertorie les incidents majeurs rencontrés et détaille les actions correctives apportées au code ou à l'environnement pour rétablir un fonctionnement correct.

2. REGISTRE DES ANOMALIES ET CORRECTIONS

N°	Phase / Composant	Description de l'anomalie (Symptôme)	Diagnostic et Résolution technique
01	Programmation — Formulaires (vue_insert / modification, clés étrangères)	Sur une clé étrangère facultative (gérant d'un centre, cheval d'un box...), l'option « -- Aucun -- » n'était pas correctement présélectionnée en mode modification : la valeur courante était lue avant d'avoir été déterminée.	Diagnostic : l'option « Aucun » comparait la valeur courante <code>\$cur</code> alors que cette variable n'était affectée que plus loin, dans la boucle de génération des options. Résolution : déplacement de l'initialisation de <code>\$cur</code> avant l'écriture des options, pour une présélection correcte en édition.
02	Conception / Déploiement — Authentification (login.php, modele)	Impossible de livrer un compte administrateur immédiatement utilisable : aucun mot de passe haché valide ne pouvait être préparé à l'avance, l'environnement ne disposant pas de PHP ni d'une bibliothèque de hachage (bcrypt).	Diagnostic : les mots de passe doivent être stockés hachés (<code>password_hash</code>), or le hash ne pouvait pas être pré-calculé hors PHP. Résolution : création automatique d'un administrateur par défaut au premier lancement : login.php détecte une table utilisateur vide et insère le compte admin / admin123 (mot de passe haché à l'exécution).
03	Test — Vues de liste et listes déroulantes (résultats mysqli)	Lorsqu'une même liste issue de la base (ex. liste des centres) était parcourue deux fois sur la même page (formulaire d'ajout puis formulaire de modification), le second affichage apparaissait vide.	Diagnostic : un jeu de résultats mysqli ne se parcourt qu'une seule fois ; le curseur interne était épuisé après la première boucle foreach. Résolution : appel de <code>mysqli_data_seek(\$resultat, 0)</code> pour réinitialiser le curseur avant chaque parcours du même résultat.

N°	Phase / Composant	Description de l'anomalie (Symptôme)	Diagnostic et Résolution technique
04	Programmation — Pages entités (traitement de la modification)	Risque d'avertissement <code>headers already sent</code> : une redirection PHP était envisagée après modification, alors que du HTML (titre, formulaire) avait déjà été émis vers le navigateur.	Diagnostic : <code>header("Location: ...")</code> doit précéder toute sortie HTML ; ce n'était plus le cas après l'affichage de la page. Résolution : suppression de la redirection : après enregistrement, un message de confirmation est affiché, et la liste relue juste après montre directement les données à jour.
05	Recette — Couche modèle / cohérence avec la base	Les vues, la fonction et la procédure stockées de la base n'étaient pas exploitées : le site se contentait de <code>SELECT *</code> et le montant des factures ne tenait pas compte des suppléments ; les compteurs de box et le restant à payer n'apparaissaient pas.	Diagnostic : la couche d'accès aux données ne référençait aucun de ces objets pourtant prévus par le cahier des charges. Résolution : ajout de fonctions modèle s'appuyant sur les vues (<code>v_facture_resume</code>, <code>v_total_restant_global</code>, <code>v_box_stats_centre</code>) et appelant la procédure <code>sp_maj_montant_facture</code> (qui utilise <code>fn_total_supplements</code>).
06	Test — Ajout d'un box (insertBox)	L'ajout d'un box auquel on associe un cheval d'un autre centre provoquait une erreur SQL brute, le trigger <code>trg_verif_cheval_centre_insert</code> émettant un <code>SIGNAL SQLSTATE '45000'</code> .	Diagnostic : l'erreur volontaire levée par le trigger (protection de cohérence cheval/centre) n'était pas interceptée par le code. Résolution : encadrement de l'insertion par <code>try/catch</code> et contrôle de la valeur de retour de <code>execute()</code>, afin d'afficher proprement le message du trigger à l'utilisateur au lieu d'une erreur technique.

N°	Phase / Composant	Description de l'anomalie (Symptôme)	Diagnostic et Résolution technique
07	Test — Facturation (insertFacture / suppléments)	À la création d'une facture, le MontantTotal restait à 0,00 € et n'évoluait pas lors de l'ajout ou de la suppression de suppléments.	Diagnostic : la procédure de recalcul du montant n'était jamais appelée par l'application. Résolution : appel de <code>sp_maj_montant_facture</code> à la création et à la modification d'une facture, ainsi qu'à chaque ajout, modification ou suppression de supplément, pour maintenir le montant à jour. Pour la suppression, l'identifiant de la facture est récupéré avant l'effacement du supplément.
08	Test — Vues de liste (compatibilité PHP 8.1+)	Avertissements de dépréciation à l'affichage des colonnes pouvant être nulles (ex. date d'encaissement d'un paiement), dus à <code>htmlspecialchars(null)</code> .	Diagnostic : depuis PHP 8.1, passer <code>null</code> à <code>htmlspecialchars</code> déclenche un avertissement de dépréciation. Résolution : sécurisation systématique de l'affichage via <code>\$ligne['colonne'] ?? ''</code> avant l'échappement.