Introducción a C - PT2

Estudiaremos sobre:

Alineación

Ejemplo:

Estructuras

typedef

Struct vs POO

Ejemplo:

Punteros

number

Punteros y arrays

Memoria dinámica

Otro ejemplo:

NO

Forma Correcta:

Ejemplo genérico profesional

rpta: Se borra la cabecera

Mas abajo
están
sus implementaciones
de estas funciones

Implementaciones:

Nota:

¿Que significa la -> ?
La flecha es simplemente un atajo de escritura, pero
para entenderla hay que ver qué pasa "detrás de
escena" en la memoria.

Punteros a función

un puntero es un tipo de dato que guarda una dirección de memoria. No importa si esa dirección apunta a un entero, a un nodo de tu lista o, en este caso, al código de una función.

NOTA:

Punteros a punteros

Caso 1

Caso 2

NO

obs:

Arrays multidimensionales

Array de array de structs

OBS Es lo que sigue mas abajo xD

EXTRAS

Bitfields

los Bitfields (campos de bits) cambian la forma en la que pensamos la
memoria. Generalmente, pensamos que la unidad mínima es el Byte (8
bits), pero con los Bitfields podemos bajar al nivel de los bits
individuales.

Esto es fundamental en Arquitectura porque el hardware (procesadores,
placas de video, sensores) suele comunicarse usando paquetes de bits
muy apretados para no desperdiciar espacio.