

PROGRAM – 10

```
#include<stdio.h>
struct memory
{
    int size;
    int k;
    int IF;
    int EXF;
    int Fsize;
    int id;
    int i;
}m[10];
struct process
{
    int id;
    int size;
    int k;
}p[10];

int main()
{
    int b,i,pr,j,TIF=0,TEXF=0;
    printf("Enter no of blocks \n");
    scanf("%d",&b);
    printf("Enter the block sizes \n--> ");
    for(i=0;i<b;i++)
    {
        scanf("%d",&m[i].size);
        m[i].k=0;
    }
    printf("\nEnter no of processes \n");
    scanf("%d",&pr);
    printf("Enter the process sizes \n ");
    for(i=0;i<pr;i++)
    {
        printf("P%d ",i+1);
        scanf("%d",&p[i].size);
        p[i].id=i+1;
    }
    j=0;
    for(i=0;i<pr;i++)
    {
        while(j<b)
        {
            if(m[j].size>=p[i].size && m[j].k==0 && p[i].k==0)
            {
                m[j].id=p[i].id;
                m[j].IF=m[j].size-p[i].size;
                m[j].EXF=0;
                m[j].Fsize=m[j].IF;
                m[j].i=p[i].size;
            }
        }
    }
}
```

```

        m[j].k=1;
        p[i].k=1;
        break;
    }
    j++;
}
if(j==b)
{
    j=0;
}
}
for(i=0;i<b;i++)
{
    if(m[i].k==0)
    {
        m[i].EXF=m[i].size;
        m[i].IF=0;
        m[i].id=-1;
    }
}
printf("\nBlock No\tSize of Block\tprocess allocated\tIF\n\n");
for(i=0;i<b;i++)
{
    if(m[i].id!=-1)
    {
        printf("%d\t%d\t%d\t%p[%d]\n", i+1, m[i].size, m[i].id, m[i].i, m[i].IF);
    }
    else
    {
        printf("%d\t%d\t\tNULL\t\t\t%d\n", i+1, m[i].size, m[i].IF);
    }
}
for(i=0;i<b;i++)
{
    TIF=TIF+m[i].IF;
    TEXF=TEXF+m[i].EXF;
}
printf("\nTotal internal fragmentation = %d\n", TIF);
printf("\nTotal external fragmentation = %d\n", TEXF);
}

```