

package

beans

+ public - private

Classname @Named

- field: type

+ field: type

+ method(type): type

Albaran implements Serializable @Named

- String codAlbaran
- Integer codCliente
- Date fecha
- Integer codFactura
- boolean bloqueo
- List <Albaran> listadoAlbaran
- List <Detalle> listadoDetalle
- List <Cliente> listadoCliente
- ManejadorAlbaran mn
- + Set() y Get()
- + altaAlbaran()
- + void modificarAlbaran()
- + List buscarAlbaran()
- + boolean bloquearAlbaran()
- + incluirConcepto()
- + imprimirAlbaran()
- + List buscarDetalle()
- + boolean crearDetalle()
- + boolean modificarDetalle()
- + boolean borrarDetalle()
- + crearFactura()

Factura implements Serializable @Named

- String codFactura
- Integer codCliente
- Date fecha
- String observaciones
- boolean emitida
- boolean pagada
- List <Factura> listadoFactura
- List <Detalle> listadoDetalle
- List <Cliente> listadoCliente
- ManejadorFactura mn
- + Set() y Get()
- + altaFactura()
- + List buscarFactura()
- + boolean emitirFactura()
- + boolean pagarFactura()
- + List buscarDetalle()
- + boolean crearDetalle()
- + boolean borrarDetalle()
- + boolean modificarDetalle()

Usuarios implements Serializable @Named

- String usuario
- String password
- boolean estado
- ManejadorUsuarios mn
- + Set() y Get()
- + validar()
- + validator()

Conceptos implements Serializable @Named

- Integer codConcepto
- String descripcion
- Double importe
- Integer descuento
- Integer codlva
- boolean activado
- List <Concepto> listadoConceptos
- ManejadorConceptos mn
- + Set() y Get()
- + altaConcepto()
- + modificarConcepto()
- + List buscarConcepto()
- + cambiarEstadoConcepto()

Cliente implements Serializable @Named

- Integer codCliente
- String dni
- String nombre
- String apellido1
- String apellido2
- String direccion
- Integer codigopostal
- String municipio
- Integer codprovincia
- Integer telefono
- String email
- boolean estado
- List <Cliente> listadoCliente
- List <Provincia> listadoProvincia
- ManejadorCliente mn
- + Set() y Get()
- + altaCliente()
- + void modificarCliente()
- + List buscarCliente()
- + boolean activarCliente()