



به نام خدا

آزمایشگاه سیستم عامل

پروژه چهارم: همگام سازی

طراحان: امیرمهدی جودی، علی عباسی



#### مقدمه

در این پروژه با سازوکارهای همگام‌سازی<sup>1</sup> سیستم عامل‌ها آشنا خواهید شد. با توجه به این که سیستم عامل xv6 از ریشه‌های سطح کاربر پشتیبانی نمی‌کند، همگام‌سازی در سطح پردازنده‌ها مطرح خواهد بود. همچنین به علت عدم پشتیبانی از حافظه مشترک در این سیستم عامل، همگام‌سازی در سطح هسته صورت خواهد گرفت. به همین سبب مختصری راجع به این قسم از همگام‌سازی توضیح داده خواهد شد.

---

<sup>1</sup> Synchronization Mechanisms

### ضرورت همگام سازی در هسته سیستم عامل ها

هسته سیستم عامل ها دارای مسیرهای کنترلی<sup>2</sup> مختلفی میباشد. به طور کلی، دنباله دستورالعمل های اجرا شده توسط هسته جهت مدیریت فراخوانی سیستمی، وقفه یا استثنا این مسیرها را تشکیل میدهند. در این میان برخی از سیستم عامل ها دارای هسته با ورود مجدد<sup>3</sup> می باشند. بدین معنی که مسیرهای کنترلی این هسته ها قابلیت اجرای همروند<sup>4</sup> دارند. تمامی سیستم عامل های مدرن کنونی این قابلیت را دارند. مثلاً ممکن است برنامه سطح کاربر در میانه اجرای فراخوانی سیستمی در هسته باشد که وقفه هایی رخ دهد. به این ترتیب در حین اجرای یک مسیر کنترلی در هسته (اجرای کد فراخوانی سیستمی)، مسیر کنترلی دیگری در هسته (اجرای کد مدیریت وقفه) شروع به اجرا نموده و به نوعی دوباره ورود به هسته صورت می پذیرد. وجود همزمان چند مسیر کنترلی در هسته می تواند منجر به وجود شرایط مسابقه برای دسترسی به حالت مشترک هسته گردد. به این ترتیب، اجرای صحیح کد هسته مستلزم همگام سازی مناسب است. در این همگام سازی باید ماهیتهای مختلف کدهای اجرایی هسته لحاظ گردد.

هر مسیر کنترلی هسته در یک متن خاص اجرا می گردد. اگر کد هسته به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط برنامه سطح کاربر اجرا گردد، در متن پردازش اجرا می گردد. در حالی که کدی که در نتیجه وقفه اجرا می گردد در متن وقفه<sup>6</sup> است. به این ترتیب فراخوانی سیستمی و استثناها در متن پردازش فراخواننده هستند. در حالی که وقفه در متن وقفه اجرا میگردد. به طور کلی در سیستم عامل ها کدهای وقفه قابل مسدود شدن نیستند. ماهیت این کدهای اجرایی به این صورت است که باید در اسرع وقت اجرا شده و لذا قابل زمانبندی توسط زمانبند نیز نیستند. به این ترتیب سازوکار همگام سازی آنها نباید منجر به مسدود شدن آنها گردد، مثلاً از قفل های چرخشی<sup>7</sup> استفاده گردد یا در پردازنده های تک هسته ای وقفه غیر فعال گردد.

---

<sup>2</sup> Control Path

<sup>3</sup> Reentrant Kernel

<sup>4</sup> Concurrent

<sup>5</sup> Process Context

<sup>6</sup> Interrupt Context

<sup>7</sup> Spin Locks

## همگام‌سازی در xv6

قفل گذاری در هسته xv6 توسط دو سری تابع صورت می‌گیرد. دسته اول شامل توابع acquire (خط 1573) و release (خط 1601) می‌شود که یک پیاده‌سازی ساده از قفل‌های چرخشی هستند. این قفل‌ها منجر به انتظار مشغول<sup>8</sup> شده و در حین اجرای ناحیه بحرانی وقفه را نیز غیرفعال می‌کنند.

1) علت غیرفعال کردن وقفه چیست؟ توابع pushcli و popcli به چه منظور استفاده شده و چه تفاوتی با cli و sti دارند؟

دسته دوم شامل توابع acquiresleep (خط 4621) و releasesleep (خط 4633) بوده که مشکل انتظار مشغول را حل نموده و امکان تعامل میان پردازنده‌ها را نیز فراهم می‌کنند. تفاوت اصلی توابع این دسته نسبت به دسته قبل این است که در صورت عدم امکان در اختیار گرفتن قفل، از تلاش دست کشیده و پردازنده را رها می‌کنند.

2) مختصری راجع به تعامل میان پردازنده‌ها توسط دو تابع مذکور توضیح دهید. چرا در مثال تولیدکننده/مصرف‌کننده<sup>9</sup> استفاده از قفل‌های چرخشی ممکن نیست.

3) حالات مختلف پردازنده‌ها در xv6 را توضیح دهید. تابع sched چه وظیفه ای دارد؟

یک مشکل در توابع دسته دوم عدم وجود نگهدارنده<sup>10</sup> قفل است. به این ترتیب حتی پردازنده‌ای که قفل را در اختیار ندارد می‌تواند با فراخوانی تابع releasesleep قفل را آزاد نماید.

4) تغییری در توابع دسته دوم داده تا تنها پردازنده صاحب قفل، قادر به آزادسازی آن باشد. قفل معادل در هسته لینوکس را به طور مختصر معرفی نمایید.

5) یکی از روش‌های افزایش کارایی در بارهای کاری چندریسه‌ای استفاده از حافظه تراکنشی<sup>11</sup> بوده که در کتاب نیز به آن اشاره شده است. به عنوان مثال این فناوری در پردازنده‌های جدیدتر اینتل<sup>12</sup> تحت عنوان

<sup>8</sup> Busy Waiting

<sup>9</sup> Producer Consumer

<sup>10</sup> Owner

<sup>11</sup> Transactional Memory

<sup>12</sup> Intel

افزونه‌های همگام‌سازی تراکنشی<sup>13</sup> (TSX) پشتیبانی می‌شود.<sup>14</sup> آن را مختصراً شرح داده و نقش حذف قفل<sup>15</sup> را در آن بیان کنید؟

### شبیه‌سازی مسئله readers-priority readers-writers

در این بخش از پروژه، ابتدا به پیاده‌سازی ساختار هماهنگ‌سازی سمافور<sup>16</sup> در سطح هسته خواهید پرداخت و سپس از آن در شبیه‌سازی مسئله readers-writers استفاده خواهید کرد. برای این منظور از سمافور شمارشی<sup>17</sup> استفاده خواهیم کرد که با استفاده از آن می‌توان اجازه حضور تعداد مشخصی پردازنده را به صورت همزمان در ناحیه بحرانی داد و پس از آن تعداد، باقی پردازنده‌ها باید پشت سمافور منتظر بمانند. در اینجا سمافور را به صورتی پیاده‌سازی می‌کنیم که در صورتی که پردازنده‌ای اجازه ورود به آن را نیافت، به حالت خواب رفته و در صف قرار می‌گیرد. سپس بعد از این که یکی از پردازنده‌ها از ناحیه بحرانی خارج شد، پردازنده‌ها را به ترتیب زمان ورود از صف خارج کرده و اجازه ورود به ناحیه بحرانی را به آن‌ها می‌دهیم.

**sem\_init(i, v) system call**: سمافور در خانه i ام آرایه را با تعداد v برای حداکثر پردازنده‌های درون ناحیه بحرانی ایجاد می‌کند.

**sem\_acquire(i) system call**: زمانی که یک پردازنده بخواهد وارد ناحیه بحرانی شود، این فراخوانی سیستمی را صدا می‌زند.

**sem\_release(i) system call**: زمانی که یک پردازنده بخواهد از ناحیه بحرانی خارج شود، این فراخوانی سیستمی را صدا می‌زند.

<sup>13</sup> Transactional Synchronization Extensions

<sup>14</sup> به علت وجود اشکال‌های امنیتی، در اکثر ریزمعماری‌های کنونی، غیرفعال شده است. اما ظاهراً در آینده همچنان پشتیبانی خواهد شد.

<sup>15</sup> Lock Elision

<sup>16</sup> Semaphore

<sup>17</sup> Counting Semaphore

حال باید مسئله readers-writers با اولویت به reader ها را با ۳ خواننده و ۲ نویسنده شبیه‌سازی کنید. برای این کار، می‌بایست در سطح کاربر برنامه readers-writers را به همراه یک برنامه آزمون بنویسید. برای داده مشترک بین پردازش‌ها می‌توانید از یک فایل مشترک بین آن‌ها استفاده کنید متن درون فایل را بخوانید یا درون آن بنویسید. توجه کنید پیاده‌سازی شما نباید مشکل بن‌بست<sup>18</sup> را داشته باشد. برای شبیه‌سازی این مسئله می‌توانید از روشی که در کتاب توضیح داده شده یا هر روش خلاقانه دیگری استفاده کنید. توجه داشته باشید که مسئله readers-writers با اولویت به reader ها یک نوع خاص از مسئله readers-writers است که در آن خواننده‌ها اولویت بالاتری دارند. این اولویت به این معنی است که اگر فایل برای خواندن باز شده باشد، هیچ خواننده‌ای نباید منتظر بماند.

#### سایر نکات:

- تمیزی کد و مدیریت حافظه مناسب در پروژه از نکات مهم پیاده‌سازی است.
- از لاگ‌های مناسب در پیاده‌سازی استفاده نمایید تا تست و اشکال‌زدایی کد ساده‌تر شود. واضح است که استفاده بیش از حد از آنها باعث سردرگمی خواهد شد.
- فقط فایل‌های تغییر یافته و یا افزوده شده را به صورت ZIP بارگذاری نمایید.
- پاسخ تمامی سوالات را در کوتاه‌ترین اندازه ممکن در گزارش خود بیاورید.
- همه افراد باید به پروژه مسلط باشند و نمره تمامی اعضای گروه لزوماً یکسان نخواهد بود.
- در صورت تشخیص تقلب، نمره هر دو گروه صفر در نظر گرفته خواهد شد.

<sup>18</sup> Deadlock

- فصل 4 و انتهای فصل 5 کتاب xv6 می تواند مفید باشد.
- هرگونه سوال در مورد پروژه را از طریق ایمیل های طراحان می توانید مطرح نمایید.

[aliabbasi806@gmail.com](mailto:aliabbasi806@gmail.com)

[amirmahdijoudi@gmail.com](mailto:amirmahdijoudi@gmail.com)

موفق باشید