Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas

Nombre:	Esteban Javier Antonio Alarcón Herrera	Carné:	9941-16-13183

Carrera	Ingeniería en Sistemas	Cod. Carrera	**9941**
Asignatura	Programación III	Cod. Curso	**022**
Ciclo	Quinto Ciclo	Jornada	Domingos
Catedrático	Ing. MBA David Alvarez	Fecha	08/03/2026
Semestre	Primer Semestre	Sección	**B**

Objetivo de aprendizaje

El estudiante será capaz de crear dinámicamente una lista enlazada utilizando memoria dinámica, permitiendo que el usuario agregue nodos indefinidamente hasta que decida detener el proceso.

Planteamiento del problema

- **Un sistema debe almacenar números ingresados por el usuario en una lista enlazada dinámica.**
- **El programa no debe conocer previamente cuántos elementos se almacenarán.**
- **El usuario podrá seguir ingresando valores hasta que decida detener el proceso.**
- **Cada número ingresado debe almacenarse en un nodo creado dinámicamente en memoria y agregarse al final de la lista.**

Requisitos del programa

El programa debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. **Definir una estructura Nodo que contenga:**
   - Un valor entero.
   - Un puntero al siguiente nodo.
2. **Utilizar memoria dinámica (new) para crear cada nodo.**
3. **Utilizar un ciclo while para permitir el ingreso de datos indefinidamente.**
4. **El usuario debe decidir si desea seguir ingresando datos.**
5. **Cada nuevo nodo debe agregarse al final de la lista.**
6. **Al finalizar el ingreso de datos, el programa debe recorrer la lista y mostrar todos los valores almacenados.**

Estructura base sugerida

Comenzar con la siguiente estructura:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct Nodo {
    int dato;
    Nodo* siguiente;
};

int main() {

    Nodo* head = NULL;
    Nodo* actual = NULL;

    int valor;
    char opcion = 's';

    while(opcion == 's') {

        cout << "Ingrese un numero: ";
        cin >> valor;

        // Crear nodo dinámicamente

        // Insertar nodo en la lista

        cout << "Desea ingresar otro numero? (s/n): ";
        cin >> opcion;
    }

    // Recorrer lista

    return 0;
}
```

Ejemplo de ejecución esperada

```
Ingrese un numero: 10
Desea ingresar otro número? (s/n): s

Ingrese un numero: 7
Desea ingresar otro número? (s/n): s

Ingrese un numero: 25
Desea ingresar otro número? (s/n): n

Lista generada:

10 -> 7 -> 25 -> NULL
```

Preguntas de análisis

Responda las siguientes preguntas después de ejecutar el programa.

1. ¿Qué función cumple el puntero actual?
2. ¿Qué ocurriría si se elimina la línea que asigna nuevo->siguiente = NULL?
3. Explique cómo se conectan los nodos dentro de la lista.

+ 1 Punto Extra

Modifique el programa para que también calcule:

- La cantidad total de nodos creados
- La suma de los valores almacenados
- El promedio de los valores