


Long Method

LeitnerSystem



A screenshot of a code editor window titled "kendriks". The code is a Java class named "LeitnerSystem". The class has several methods: constructor, getMethodName, setMethodName, getRandomCardFromBoxFormatted, toString, clearBoxes, and getBoxes. The code uses imports for ArrayList, Arrays, and List. It also uses CardManager and Box classes. A tooltip at the bottom asks "Quais métodos você gostaria de refatorar?". The bottom status bar shows "Perguntar ao Copilot", "Claude 3.5 Sonnet (Preview)", and navigation icons.

```
package org.example.studycards;

import java.util.ArrayList; import java.util.Arrays; import java.util.List;

public class LeitnerSystem { private String methodName; private List<Box> boxes; private CardManager cardManager;

    public LeitnerSystem(String methodName) {
        this.methodName = methodName;
        this.cardManager = CardManager.getCardManager();
        this.boxes = new ArrayList<>(Arrays.asList(new Box(), new Box(), new Box(), new Box(), new Box()));
    }

    public String getMethodName() {
        return this.methodName;
    }

    public void setMethodName(String methodName) {
        this.methodName = methodName;
    }

    public String getRandomCardFromBoxFormatted() {
        String response = "";
        response += getMethodName();
        List<Box> boxes = getBoxes();
        response += getRandomCard(boxes);
        return response;
    }

    public String toString(){
        StringBuilder response = new StringBuilder();
        int index = 0;
        for(Box box : boxes){
            response.append("Box ").append(index).append(": ").append(box.toString()).append("\n");
            index++;
        }
        return response.toString();
    }

    public void clearBoxes(){
        boxes.clear();
        boxes = new ArrayList<>(Arrays.asList(new Box(), new Box(), new Box(), new Box(), new Box()));
    }

    public List<Box> getBoxes() {
        return boxes;
    }
}

Quais métodos você gostaria de refatorar?

Perguntar ao Copilot
@ 0 0
Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶
```

```
public String getRandomCard(List<Box> otherBoxes){
    if(otherBoxes == null){
        return null;
    }
    if(otherBoxes.isEmpty()){
        return null;
    }
    Box allBoxes = new Box();
    for(Box box : otherBoxes){
        allBoxes.addCards(box.getCards());
    }
    Integer randomCard = allBoxes.getRandomCard();
    if(randomCard == null){
        return "No card found";
    }
    CardManager manager = CardManager.getCardManager();
    Card card = manager.getCard(randomCard);
    String response = "[" + randomCard + "] ";
    response += "The random question was: " + card.getQuestion() + " | ";
    response += "The answer is: " + card.getAnswer();
    return response;
}

public void addCardToBox(Integer id, Integer boxId) {
    this.boxes.get(boxId).addCard(id);
}

public void removeCardFromBox(Integer id, Integer boxId) {
    this.boxes.get(boxId).removeCard(id);
}

public Card takeCardFromBox(Integer boxId){
    Integer cardId = boxes.get(boxId).getRandomCard();
    return this.cardManager.getCard(cardId);
}

public void boxIdValidation(Integer boxId) throws Exception {
    if(boxId == null || boxId > (boxes.size()-1) || boxId <= 0){
        throw new Exception("Invalid box ID");
    }
}

public void upgradeCard(Integer cardId, Integer boxId) throws Exception {
    boxIdValidation(boxId);

    Box refBox = boxes.get(boxId);
    if(refBox.hasCard(cardId))
```

Quais métodos você gostaria de refatorar?

Perguntar ao Copilot

@ 0 0

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶ ▾

```
        throw new Exception("No card Found");
    }
    refBox.removeCard(cardId);
    boxes.get(Math.min(boxId + 1, 4)).addCard(cardId);
}

public void downgradeCard(Integer cardId, Integer boxId) throws Exception {
    boxIdValidation(boxId);

    Box refBox = boxes.get(boxId);
    if(refBox.hasCard(cardId)){
        throw new Exception("No card Found");
    }
    refBox.removeCard(cardId);
    boxes.get(Math.max(boxId - 1, 0)).addCard(cardId);
}

public void handleInsertCard(int id, int box) {
    addCardToBox(id, box);
}

public void handleRemoveCard(int id, int box) {
    removeCardFromBox(id, box);
}

public void handleViewBoxes() {
    System.out.println(this.toString());
}

public void handleUpgradeCard(int id, int box) {
    try {
        upgradeCard(id, box);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}


public void handleDowngradeCard(int id, int box) {
    try {
        downgradeCard(id, box);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}

public void handleGetRandomCard() {
    try {

```

Quais métodos você gostaria de refatorar?

Perguntar ao Copilot



Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶


```

        String response = getMethodName();
        response += getRandomCard(getBoxes());
        System.out.println(response);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}

}

fix the long method code smell using the extract method refactoring technique

```



Vou analisar o código e sugerir melhorias para resolver o code smell de método longo usando a técnica de extração de método.

Passos:

1. Identificar métodos longos que podem ser divididos
2. Extrair lógica relacionada em novos métodos
3. Garantir que os métodos extraídos tenham responsabilidade única
4. Atualizar o método original para usar os novos métodos

O método `getRandomCard()` pode ser dividido em partes menores. Aqui está a refatoração sugerida:

```

public class LeitnerSystem {
    // ...existing code...

    public String getRandomCard(List<Box> otherBoxes) {
        if (isValidBoxes(otherBoxes)) {
            return null;
        }

        Box allBoxes = combineBoxes(otherBoxes);
        Integer randomCardId = allBoxes.getRandomCard();

        if (randomCardId == null) {
            return "No card found";
        }

        return formatCardResponse(randomCardId);
    }

    private boolean isValidBoxes(List<Box> boxes) {
        return boxes == null || boxes.isEmpty();
    }

    private Box combineBoxes(List<Box> otherBoxes) {
}

```

Quais métodos você gostaria de refatorar?

Perguntar ao Copilot

@ 🌐 🎵

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶

```

        Box allBoxes = new Box();
        for (Box box : otherBoxes) {
            allBoxes.addCards(box.getCards());
        }
        return allBoxes;
    }

    private String formatCardResponse(Integer cardId) {
        Card card = cardManager.getCard(cardId);
        return String.format("[%d] The random question was: %s | The answer is: %s",
            cardId, card.getQuestion(), card.getAnswer());
    }

    // ...existing code...
}

```

Também podemos melhorar o método `upgradeCard()` e `downgradeCard()` que compartilham lógica similar:

```

public class LeitnerSystem {
    // ...existing code...

    public void upgradeCard(Integer cardId, Integer boxId) throws Exception {
        moveCard(cardId, boxId, true);
    }

    public void downgradeCard(Integer cardId, Integer boxId) throws Exception {
        moveCard(cardId, boxId, false);
    }

    private void moveCard(Integer cardId, Integer boxId, boolean upgrade) throws Exception {
        boxIdValidation(boxId);

        Box refBox = boxes.get(boxId);
        if (!refBox.hasCard(cardId)){
            throw new Exception("No card Found");
        }

        refBox.removeCard(cardId);
        int newBoxId = upgrade ?
            Math.min(boxId + 1, 4) :
            Math.max(boxId - 1, 0);

        boxes.get(newBoxId).addCard(cardId);
    }

    // ...existing code...
}

```

Quais métodos você gostaria de refatorar?


Perguntar ao Copilot

@ 🤖 💬

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️ 🔍

Estas alterações:

- Dividem a lógica em métodos menores e mais focados
- Melhoram a legibilidade do código
- Facilitam a manutenção
- Reduzem duplicação de código
- Seguem o princípio de responsabilidade única



Quais métodos você gostaria de refatorar?

Perguntar ao Copilot



Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶

KANBANVIEW

```
package org.example.studyplanner;

import java.util.ArrayList; import java.util.HashMap; import java.util.List; import java.util.Map;

public class KanbanView { public enum State{ TODO, DOING, DONE; }

    HabitTracker habitTracker = null;
    TodoTracker todoTracker = null;
    Map<State, List<PlannerMaterial>> kanban = null;

    public KanbanView(HabitTracker habitTracker, TodoTracker todoTracker) {
        this.habitTracker = habitTracker;
        this.todoTracker = todoTracker;
        this.kanban = new HashMap<>();
        this.kanban.put(State.TODO, new ArrayList<>());
        this.kanban.put(State.DOING, new ArrayList<>());
        this.kanban.put(State.DONE, new ArrayList<>());
    }

    public List<PlannerMaterial> getKanbanByState(State state) {
        return kanban.get(state);
    }

    public void addHabitToKanban(State state, Integer id) throws Exception {
        try{
            Habit toAdd = this.habitTracker.getHabitById(id);
            if(toAdd == null){
                throw new Exception("Habit not found with id: " + id);
            }
            kanban.get(state).add(toAdd);
        } catch (Exception e){
            throw new Exception(e.getMessage());
        }
    }

    public void addToDoToKanban(State state, Integer id) throws Exception {
        try{
            ToDo toAdd = this.todoTracker.getToDoById(id);
            if(toAdd == null){
                throw new Exception("ToDo not found with id: " + id);
            }
            kanban.get(state).add(toAdd);
        } catch (Exception e){
            throw new Exception(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Perguntar ao Copilot

@ 0 0

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️

```
public void removeHabitFromKanban(State state, Integer id) throws Exception {
    try{
        Habit toRemove = this.habitTracker.getHabitById(id);
        if(toRemove == null) {
            throw new Exception("No habit found with id: " + id);
        }
        kanban.get(state).remove(toRemove);
    }catch (Exception e){
        throw new Exception(e.getMessage());
    }
}

public void removeToDoFromKanban(State state, Integer id) throws Exception {
    try{
        ToDo toRemove = this.todoTracker.getToDoById(id);
        if(toRemove == null) {
            throw new Exception("No todo found with id: " + id);
        }
        kanban.get(state).remove(toRemove);
    } catch(Exception e){
        throw new Exception(e.getMessage());
    }
}

public String kanbanView() throws Exception {
    try{

        if(kanban.isEmpty()){
            throw new Exception("No material found");
        }
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("[ Material ToDo: ");
        sb.append(System.lineSeparator());

        if(kanban.get(State.TODO).isEmpty()){
            sb.append("No material found");
        } else {
            for(PlannerMaterial material : kanban.get(State.TODO)){
                sb.append(", ").append(material.toString());
            }
        }
        sb.append(System.lineSeparator());
        sb.append("Material in progress:");
        sb.append(System.lineSeparator());
        if(kanban.get(State.DOING).isEmpty()){
            sb.append("No material found");
        } else {
            for(PlannerMaterial material : kanban.get(State.DOING)){
                sb.append(", ").append(material.toString());
            }
        }
    }
}
```

Perguntar ao Copilot

@ 🤖 💬

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️

```

        }
    }
    sb.append(System.lineSeparator());
    sb.append("Material completed:");
    sb.append(System.lineSeparator());
    if(kanban.get(State.DONE).isEmpty()){
        sb.append("No material found");
    } else {
        for(PlannerMaterial material : kanban.get(State.DONE)){
            sb.append(", ").append(material.toString());
        }
    }
    sb.append("]");
    return sb.toString();
} catch (Exception e){
    throw new Exception(e.getMessage());
}
}
}

```

fix the long method code smell using the extract method refactoring technique

GitHub Copilot

Vou ajudar a refatorar o método `kanbanView()` usando a técnica de extração de método para melhorar a legibilidade e manutenibilidade.

Plano:

1. Identificar partes lógicas que podem ser extraídas em métodos separados
2. Criar métodos auxiliares para cada seção do kanban (TODO, DOING, DONE)
3. Manter o método principal mais enxuto chamando os métodos auxiliares
4. Remover duplicação de código

```

public class KanbanView {
    // ...existing code...

    private String formatKanbanSection(List<PlannerMaterial> materials) {
        if (materials.isEmpty()) {
            return "No material found";
        }
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (PlannerMaterial material : materials) {
            sb.append(", ").append(material.toString());
        }
        return sb.toString();
    }

    private void appendSection(StringBuilder sb, String title, State state) {

```

Perguntar ao Copilot

@  

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶ v

```

        sb.append(title)
        .append(System.lineSeparator())
        .append(formatKanbanSection(kanban.get(state)))
        .append(System.lineSeparator());
    }

    public String kanbanView() throws Exception {
        try {
            if (kanban.isEmpty()) {
                throw new Exception("No material found");
            }

            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            sb.append("[ Material ToDo: ")
            .append(System.lineSeparator());

            appendSection(sb, "", State.TODO);
            appendSection(sb, "Material in progress:", State.DOING);
            appendSection(sb, "Material completed:", State.DONE);

            sb.append("]");
            return sb.toString();
        } catch (Exception e) {
            throw new Exception(e.getMessage());
        }
    }

    // ...existing code...
}

```

Principais melhorias:

1. Extraí a lógica de formatação em `formatKanbanSection()`
2. Criei um método auxiliar `appendSection()` para adicionar cada seção do kanban
3. Simplifiquei o método principal `kanbanView()`
4. Eliminei código duplicado
5. Melhorei a legibilidade usando method chaining com `StringBuilder`

O código agora está mais organizado e mais fácil de manter.



kendriks

the code smell has not been removed yet

GitHub Copilot

Perguntar ao Copilot

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️

Plano de Refatoração do Método `kanbanView()`

1. Identificar Seções:

- o Seção TODO
- o Seção DOING
- o Seção DONE

2. Extrair Métodos:

- o Método para formatar cada seção
- o Método para construir a string de uma seção
- o Método principal simplificado

3. Implementação:

```
public class KanbanView {  
    // ...existing code...  
  
    private String formatSection(State state, String title) {  
        StringBuilder sectionBuilder = new StringBuilder();  
        sectionBuilder.append(title)  
            .append(System.lineSeparator());  
  
        List<PlannerMaterial> materials = kanban.get(state);  
        if (materials.isEmpty()) {  
            sectionBuilder.append("No material found");  
        } else {  
            materials.forEach(material ->  
                sectionBuilder.append(", ").append(material.toString()));  
        }  
        sectionBuilder.append(System.lineSeparator());  
        return sectionBuilder.toString();  
    }  
  
    private void validateKanban() throws Exception {  
        if (kanban.isEmpty()) {  
            throw new Exception("No material found");  
        }  
    }  
  
    public String kanbanView() throws Exception {  
        try {  
            validateKanban();  
  
            StringBuilder result = new StringBuilder();  
            result.append("[ Material ToDo: ")  
                .append(System.lineSeparator())  
                .append(formatSection(State.TODO, ""))  
                .append(formatSection(State.DOING, "Material in progress:"))  
                .append(formatSection(State.DONE, "Material completed:"))  
                .append("]");  
        } catch (Exception e) {  
            return "Error: " + e.getMessage();  
        }  
    }  
}
```

Perguntar ao Copilot


@ 🌐 📁

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️

```
        return result.toString();
    } catch (Exception e) {
        throw new Exception(e.getMessage());
    }
}

// ...existing code...
}
```

O código agora está mais organizado, com responsabilidades bem definidas e métodos menores.




Perguntar ao Copilot

@ 0 ↴

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▾ ➤ ▾

TODOTRACKER



A screenshot of a code editor window titled "TODOTRACKER". The code is written in Java and defines a class named TodoTracker. The code includes imports for java.time.LocalDateTime, java.time.format.DateTimeFormatter, and java.util.*. It features a private constructor, a static getInstance() method, and an overridden toString() method that prints out todo items with their IDs and formatted dates.

```
package org.example.studyplanner;

import java.time.LocalDateTime; import java.time.format.DateTimeFormatter; import java.util.*;

public class TodoTracker { private List<ToDo> toDos = new ArrayList<>(); private Map<Integer, List<LocalDateTime>> tracker; private Integer nextId; private static TodoTracker instance;

    private TodoTracker() {
        this.tracker = new HashMap<>();
        this.toDos = new ArrayList<>();
        this.nextId = 1;
    }

    public static TodoTracker getInstance() {
        if (instance == null) {
            instance = new TodoTracker();
        }
        return instance;
    }

    @Override
    public String toString() {
        StringBuilder str = new StringBuilder();
        for (ToDo todo : toDos) {
            String todoInfo = todo.toString();
            str.append(todoInfo);
            str.append("\n");
            Integer id = todo.getId();
            List<LocalDateTime> todosDate = this.tracker.get(id);
            if(todosDate == null){
                str.append("No tracks found\n");
            }else{
                for (LocalDateTime ldt : todosDate) {
                    String pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";
                    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(pattern);
                    String formattedDate = formatter.format(ldt);
                    str.append(formattedDate);
                    str.append("\n");
                }
            }
        }
        String response = str.toString();
        if(response.isEmpty()){
            return "No ToDos found";
        }
        return response;
    }

    Perguntar ao Copilot
    @ 0 4
}
```

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️

```
public void addToDoExecutionTime(Integer id){
    List<LocalDateTime> et = tracker.computeIfAbsent(id, k -> new ArrayList<>());
    LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
    et.add(now);
}

public List<ToDo> getTodos() {
    return todos;
}

public ToDo getToDoById(Integer id) {
    for (ToDo todo : todos) {
        if (todo.getId() == id) {
            return todo;
        }
    }
    return null;
}

public Integer addToDo(String title, String description, Integer priority) {
    ToDo toAdd = new ToDo(nextId, title, description, priority);
    nextId++;
    this.todos.add(toAdd);
    return toAdd.getId();
}

public void removeToDo(Integer id) {
    todos.removeIf(todo -> todo.getId() == id);
}

public List<ToDo> sortTodosByPriority() {
    List<ToDo> sortedTodos = new ArrayList<>(todos);
    sortedTodos.sort(Comparator.comparingInt(ToDo::getPriority));
    return sortedTodos;
}

public List<String> searchInTodos(String search) {
    List<String> todos = new ArrayList<>();
    for (ToDo todo : todos) {
        if (todo.getTitle().toLowerCase().contains(search.toLowerCase()) || todo.getDescription().toLowerCase().contains(search.toLowerCase())) {
            todos.add(todo.toString());
        }
    }
    return todos;
}

}

Perguntar ao Copilot
```

@ 0 4

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶

fix the long method code smell using the extract method refactoring technique



Vou ajudar a refatorar o método `toString()` que está muito longo, dividindo-o em métodos menores e mais específicos.

Plano de refatoração:

1. Extrair a formatação de datas para um método separado
2. Extrair a lógica de obter os registros de tempo para um método
3. Extrair a construção da string do todo para um método
4. Simplificar o método `toString()` principal

```
public class TodoTracker {  
    // ...existing code...  
  
    private String formatDate(LocalDateTime dateTime) {  
        String pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";  
        DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(pattern);  
        return formatter.format(dateTime);  
    }  
  
    private String getTrackingInfo(Integer todoId) {  
        StringBuilder trackInfo = new StringBuilder();  
        List<LocalDateTime> todosDate = this.tracker.get(todoId);  
  
        if (todosDate == null) {  
            return "No tracks found\n";  
        }  
  
        for (LocalDateTime ldt : todosDate) {  
            trackInfo.append(formatDate(ldt)).append("\n");  
        }  
        return trackInfo.toString();  
    }  
  
    private String buildTodoString(ToDo todo) {  
        StringBuilder str = new StringBuilder();  
        str.append(todo.toString()).append("\n");  
        str.append(getTrackingInfo(todo.getId()));  
        return str.toString();  
    }  
  
    @Override  
    public String toString() {  
        if (toDos.isEmpty()) {  
            return "No ToDos found";  
        }  
    }  
}
```

Perguntar ao Copilot

@ 🚧

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️

```

        StringBuilder str = new StringBuilder();
        for (ToDo ToDo : toDos) {
            str.append(buildTodoString(ToDo));
        }
        return str.toString();
    }


    // ...existing code...
}

```

As principais melhorias incluem:

- `formatDateTime()`: Responsável apenas pela formatação de datas
- `getTrackingInfo()`: Obtém as informações de rastreamento para um todo específico
- `buildTodoString()`: Constrói a string completa para um todo individual
- Método `toString()` simplificado e mais legível

Cada método agora tem uma única responsabilidade, tornando o código mais fácil de manter e entender.



kendriks

```

package org.example.studyplanner;

import java.time.LocalDateTime; import java.time.format.DateTimeFormatter; import java.util.*;

public class TodoTracker { private List<ToDo> toDos = new ArrayList<>(); private Map<Integer, List<LocalDateTime>> tracker; private Integer nextId; private static TodoTracker instance;

private TodoTracker() {
    this.tracker = new HashMap<>();
    this.toDos = new ArrayList<>();
    this.nextId = 1;
}

public static TodoTracker getInstance() {
    if (instance == null) {
        instance = new TodoTracker();
    }
    return instance;
}

private String formatDateTime(LocalDateTime dateTime) {
    String pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";
    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(pattern);
    return formatter.format(dateTime);
}

```

Perguntar ao Copilot

@

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️

```
private String getTrackingInfo(Integer todoId) {
    StringBuilder trackInfo = new StringBuilder();
    List<LocalDateTime> todosDate = this.tracker.get(todoId);

    if (todosDate == null) {
        return "No tracks found\n";
    }

    for (LocalDateTime ldt : todosDate) {
        trackInfo.append(formatDateTime(ldt)).append("\n");
    }
    return trackInfo.toString();
}

private String buildTodoString(ToDo todo) {
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    str.append(todo.toString()).append("\n");
    str.append(getTrackingInfo(todo.getId()));
    return str.toString();
}

@Override
public String toString() {
    if (toDos.isEmpty()) {
        return "No ToDos found";
    }

    StringBuilder str = new StringBuilder();
    for (ToDo ToDo : toDos) {
        str.append(buildTodoString(ToDo));
    }
    return str.toString();
}

public void addToDoExecutionTime(Integer id){
    List<LocalDateTime> et = tracker.computeIfAbsent(id, k -> new ArrayList<>());
    LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
    et.add(now);
}

public List<ToDo> getToDos() {
    return toDos;
}

public ToDo getToDoById(Integer id) {
    for (ToDo ToDo : toDos) {
        if (ToDo.getId() == id) {
            return ToDo;
        }
    }
}
```

Perguntar ao Copilot

@ 0 0

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶ ▾

```
        }
    }
    return null;
}

public Integer addToDo(String title, String description, Integer priority) {
    ToDo toAdd = new ToDo(nextId, title, description, priority);
    nextId++;
    this.toDos.add(toAdd);
    return toAdd.getId();
}

public void removeToDo(Integer id) {
    toDos.removeIf(toDo -> toDo.getId() == id);
}

public List<ToDo> sortTodosByPriority() {
    List<ToDo> sortedToDos = new ArrayList<>(toDos);
    sortedToDos.sort(Comparator.comparingInt(ToDo::getPriority));
    return sortedToDos;
}

public List<String> searchInTodos(String search) {
    List<String> todos = new ArrayList<>();
    for (ToDo toDo : toDos) {
        if (toDo.getTitle().toLowerCase().contains(search.toLowerCase()) || toDo.getDescription().toLowerCase().contains(search.toLowerCase()))
            todos.add(toDo.toString());
    }
    return todos;
}

}

org.example.studyplanner.TodoTracker::buildTodoString(ToDo) org.example.studyplanner.ToDo 1/2
resolve the feature envy code smell generated by your modifications.
```

 GitHub Copilot

Plano de Refatoração

1. Identificar o método `buildTodoString` que está muito acoplado à classe `ToDo`
2. Mover a responsabilidade de construir a string de representação para a classe `ToDo`
3. Atualizar a classe `TodoTracker` para usar o novo método

Implementação

Perguntar ao Copilot

@  

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶

```
public class ToDo {
    // ...existing code...

    public String toStringWithTracking(String trackingInfo) {
        return this.toString() + "\n" + trackingInfo;
    }

    // ...existing code...
}

public class TodoTracker {
    // ...existing code...

    private String buildTodoString(ToDo todo) {
        return todo.toStringWithTracking(getTrackingInfo(todo.getId()));
    }

    // ...existing code...
}
```

Esta refatoração:

- Remove o acoplamento excessivo entre TodoTracker e ToDo
- Move a responsabilidade de formatação da string para a classe ToDo
- Mantém a separação de responsabilidades clara
- Reduz a dependência entre as classes




Perguntar ao Copilot

@ 🎁 💬

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️

STUDYMATERIAL



A screenshot of a code editor window titled "kendriks". The code is a Java class named "StudyMaterial". It imports various org.example.* packages and java.util.* classes. The class contains methods for searching, getting the search log, and adding references. It also has static methods to get an instance and to filter references by type.

```
package org.example.studyregistry; import org.example.studymaterial.AudioReference; import org.example.studymaterial.Reference; import org.example.studymaterial.TextReference; import org.example.studymaterial.VideoReference;

import java.util.ArrayList; import java.util.HashMap; import java.util.List; import java.util.Map; import org.example.studysearch.SearchLog;

public class StudyMaterial { private List<Reference> references; private static StudyMaterial studyMaterial; private Map<String, Integer> referenceCount; private SearchLog searchLog;

    private StudyMaterial() {
        references = new ArrayList<Reference>();
        searchLog = new SearchLog("Material Search");
    }

    public List<String> search(String text) {
        List<String> results = new ArrayList<>();
        results.addAll(searchInMaterials(text));
        results.add("\nLogged in: " + searchLog.getLogName());
        return results;
    }

    public SearchLog getSearchLog() {
        return searchLog;
    }

    public static StudyMaterial getStudyMaterial(){
        if(studyMaterial == null){
            studyMaterial = new StudyMaterial();
        }
        return studyMaterial;
    }

    public void addReference(Reference ref){
        references.add(ref);
    }

    List<Reference> getReferences(){
        return references;
    }

    public List<Reference> getTypeReference(Reference type){
        List<Reference> response = new ArrayList<>();
        for(Reference reference : references){
            if(reference.getClass() == type.getClass()){
                response.add(reference);
            }
        }
        return response;
    }
}
```

Perguntar ao Copilot

@ 0 ⌂ Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶ ▶

```
}

public void setReferenceCount(Map<String, Integer> referenceCount) {
    this.referenceCount = referenceCount;
}

public List<String> searchInMaterials(String text){
    List<String> response = new ArrayList<>();
    for(Reference reference : references){
        String mix = (reference.getTitle() != null ? reference.getTitle() : "") + (reference.getDescription() != null ? reference.getDescription() : "");
        if (mix.toLowerCase().contains(text.toLowerCase())){
            response.add(reference.getTitle());
        }
    }
    return response;
}

public Map<String, Integer> getReferenceCountMap(){
    Map<String, Integer> response = new HashMap<>();
    response.put("Audio References", 0);
    response.put("Video References", 0);
    response.put("Text References", 0);
    for (Reference reference : references) {
        if (reference.getClass() == AudioReference.class) {
            Integer audioCount = response.get("Audio References");
            response.put("Audio References", audioCount + 1);
        } else if (reference.getClass() == VideoReference.class) {
            if(((VideoReference) reference).handleStreamAvailability()){
                Integer videoCount = response.get("Video References");
                response.put("Video References", videoCount + 1);
            }
        } else if (reference.getClass() == TextReference.class){
            if(((TextReference) reference).handleTextAccess()){
                Integer textCount = response.get("Text References");
                response.put("Text References", textCount + 1);
            }
        }
    }
    setReferenceCount(response);
    return response;
}

}

fix the long method code smell using the extract method refactoring technique
```

 GitHub Copilot

Perguntar ao Copilot

@

Claude 3.5 Sonnet (Preview)

Vou ajudar a refatorar o método longo `getRefCountMap()` usando a técnica de extração de método.

Plano de refatoração:

1. Identificar partes lógicas distintas no método longo
2. Extrair o processamento de cada tipo de referência em métodos separados
3. Manter o método original mais limpo e legível

```
public class StudyMaterial {  
    // ...existing code...  
  
    public Map<String, Integer> getRefCountMap() {  
        Map<String, Integer> response = initializeCountMap();  
  
        for (Reference reference : references) {  
            updateRefCount(reference, response);  
        }  
  
        setRefCount(response);  
        return response;  
    }  
  
    private Map<String, Integer> initializeCountMap() {  
        Map<String, Integer> response = new HashMap<>();  
        response.put("Audio References", 0);  
        response.put("Video References", 0);  
        response.put("Text References", 0);  
        return response;  
    }  
  
    private void updateRefCount(Reference reference, Map<String, Integer> countMap) {  
        if (reference.getClass() == AudioReference.class) {  
            incrementAudioCount(countMap);  
        } else if (reference.getClass() == VideoReference.class) {  
            incrementVideoCount(reference, countMap);  
        } else if (reference.getClass() == TextReference.class) {  
            incrementTextCount(reference, countMap);  
        }  
    }  
  
    private void incrementAudioCount(Map<String, Integer> countMap) {  
        Integer audioCount = countMap.get("Audio References");  
        countMap.put("Audio References", audioCount + 1);  
    }  
  
    private void incrementVideoCount(Reference reference, Map<String, Integer> countMap) {  
        if ((VideoReference) reference).handleStreamAvailability() {  
            Integer videoCount = countMap.get("Video References");  
        }  
    }  
}
```

Perguntar ao Copilot

@  

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶️

```

        countMap.put("Video References", videoCount + 1);
    }

private void incrementTextCount(Reference reference, Map<String, Integer> countMap) {
    if (((TextReference) reference).handleTextAccess()) {
        Integer textCount = countMap.get("Text References");
        countMap.put("Text References", textCount + 1);
    }
}

// ...existing code...
}

```

As principais melhorias incluem:

- Método `getReferenceCountMap()` mais conciso e fácil de entender
- Responsabilidades separadas em métodos específicos
- Melhor manutenibilidade do código
- Nomes de métodos descritivos que explicam sua função
- Cada método tem uma única responsabilidade



kendriks

the code smell has not yet been removed

GitHub Copilot

Plano de Refatoração do Code Smell "Método Longo"

1. Análise do Problema

- Método `getReferenceCountMap()` é muito longo
- Contém lógica de contagem para 3 tipos diferentes de referências
- Mistura inicialização e processamento

2. Passos da Refatoração

- Extrair inicialização do mapa
- Extrair processamento por tipo de referência
- Extrair lógica de incremento de contadores

3. Implementação da Solução

```

public class StudyMaterial {
    // ...existing code...

    public Map<String, Integer> getReferenceCountMap() {
        Map<String, Integer> response = createEmptyReferenceMap();
    }
}

```

Perguntar ao Copilot

@

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶

```
        countAllReferences(response);
        setReferenceCount(response);
        return response;
    }

    private Map<String, Integer> createEmptyReferenceMap() {
        Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
        map.put("Audio References", 0);
        map.put("Video References", 0);
        map.put("Text References", 0);
        return map;
    }

    private void countAllReferences(Map<String, Integer> map) {
        for (Reference reference : references) {
            processReferenceCount(reference, map);
        }
    }

    private void processReferenceCount(Reference reference, Map<String, Integer> map) {
        if (reference instanceof AudioReference) {
            incrementCount("Audio References", map);
        } else if (reference instanceof VideoReference) {
            processVideoReference((VideoReference) reference, map);
        } else if (reference instanceof TextReference) {
            processTextReference((TextReference) reference, map);
        }
    }

    private void processVideoReference(VideoReference reference, Map<String, Integer> map) {
        if (reference.handleStreamAvailability()) {
            incrementCount("Video References", map);
        }
    }

    private void processTextReference(TextReference reference, Map<String, Integer> map) {
        if (reference.handleTextAccess()) {
            incrementCount("Text References", map);
        }
    }

    private void incrementCount(String key, Map<String, Integer> map) {
        map.put(key, map.get(key) + 1);
    }

    // ...existing code...
}
```

MAIOR

Perguntar ao Copilot

@ 0 0

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶

STUDYGOAL



kendriks

```
package org.example.studyregistry;

import java.time.LocalDateTime; import java.util.ArrayList; import java.util.List;

public class StudyGoal extends Registry{ private String goal; private List<String> goalRequirements; private Boolean isCompleted; private LocalDateTime createdDate; private Double goalCompletion; private StudyObjective studyObjective; private StudyPlan studyPlan; private String summary;

    public StudyGoal(String name, StudyObjective objective, StudyPlan plan) {
        this.name = name;
        this.studyObjective = objective;
        this.studyPlan = plan;
        goalRequirements = new ArrayList<>();
    }

    public void editActiveCompleted(boolean active, boolean completed){
        this.isActive = active;
        this.isCompleted = completed;
    }

    public String setGoalSummary(){
        StringBuilder summary = new StringBuilder();
        summary.append("Goal Summary:\n").append("\n\n");
        if(this.isActive){
            summary.append("Active Goal:\n").append(goal).append("\n\n");
        }
        if(this.isCompleted){
            summary.append("Completed Goal:\n").append(goal).append("\n\n");
        }
        if(this.goalRequirements != null){
            summary.append("Requirements:\n");
            for(String requirement : this.goalRequirements){
                summary.append(requirement).append(", ");
            }
        }
        if(this.studyPlan != null){
            summary.append("Plan:\n");
            summary.append(this.studyPlan.toString());
        }
        if(this.studyObjective != null){
            summary.append("Objective:\n");
            summary.append(this.studyObjective.toString());
        }
        this.summary = summary.toString();
        return summary.toString();
    }
}
```

Quais outros métodos precisam de refatoração?

Perguntar ao Copilot

@ 🌐 📁

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶

```
public void addRequirement(String requirement){
    this.goalRequirements.add(requirement);
}

public void resetRequirements(){
    this.goalRequirements.clear();
}

public boolean isCompleted() {
    return isCompleted;
}

public void toggleIsCompleted(){
    this.isCompleted = !this.isCompleted;
}

public LocalDateTime getLimitDate() {
    return createdDate;
}

public void setLimitDate(LocalDateTime limitDate) {
    this.createdDate = limitDate;
}

public void addDaysLimitDate(int days){
    this.createdDate = this.createdDate.plusDays(days);
}

public void setGoal(String goal) {
    this.goal = goal;
}

}
```

fix the long method code smell using the extract method refactoring technique

GitHub Copilot

Vou ajudar a refatorar o método `setGoalSummary()` que está muito longo, dividindo-o em métodos menores e mais focados.

Plano de Refatoração:

1. Dividir o método em partes lógicas menores
2. Extrair cada parte para um método separado
3. Manter o método original chamando os novos métodos
4. Melhorar a legibilidade do código

Quais outros métodos precisam de refatoração?

Perguntar ao Copilot

@ 0 0

Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶ ▾

```
public class StudyGoal extends Registry {
    // ...existing code...

    public String setGoalSummary() {
        StringBuilder summary = new StringBuilder();
        summary.append("Goal Summary:\n\n");
        appendGoalStatus(summary);
        appendRequirements(summary);
        appendPlanAndObjective(summary);

        this.summary = summary.toString();
        return summary.toString();
    }

    private void appendGoalStatus(StringBuilder summary) {
        if (this.isActive) {
            summary.append("Active Goal:\n").append(goal).append("\n\n");
        }
        if (this.isCompleted) {
            summary.append("Completed Goal:\n").append(goal).append("\n\n");
        }
    }

    private void appendRequirements(StringBuilder summary) {
        if (this.goalRequirements != null) {
            summary.append("Requirements:\n");
            for (String requirement : this.goalRequirements) {
                summary.append(requirement).append(", ");
            }
        }
    }

    private void appendPlanAndObjective(StringBuilder summary) {
        if (this.studyPlan != null) {
            summary.append("Plan:\n");
            summary.append(this.studyPlan.toString());
        }
        if (this.studyObjective != null) {
            summary.append("Objective:\n");
            summary.append(this.studyObjective.toString());
        }
    }

    // ...existing code...
}
```

Quais outros métodos precisam de refatoração?

Perguntar ao Copilot



Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶


Melhorias realizadas:

1. O método original `setGoalSummary()` agora está mais conciso e legível
2. Criados 3 novos métodos privados:
 - `appendGoalStatus`: lida com o status do objetivo
 - `appendRequirements`: gerencia os requisitos
 - `appendPlanAndObjective`: adiciona plano e objetivo
3. Cada método tem uma única responsabilidade
4. Mantida a funcionalidade original
5. Código mais fácil de manter e testar



Quais outros métodos precisam de refatoração?

Perguntar ao Copilot



Claude 3.5 Sonnet (Preview) ▶ ~