

Sesión de repaso — Bash: variables, condicionales y bucles

Nombre y apellidos (o pareja): _____

Fecha: __ / __ / 2026

Instrucciones

- Duración: 2 horas.
- Trabajaréis sobre la misma carpeta ~/prueba_bash que usasteis en la evaluación inicial. Si no la conserváis, recread la estructura del Bloque 1 antes de empezar.
- Podéis consultar los apuntes y los ejercicios resueltos de la asignatura:
<https://angelabserrano.github.io/aso/linux/bash-ejercicios/>
- El Bloque A es individual. Los Bloques B y C se resuelven por parejas.
- Antes de dar un ejercicio por cerrado, comprobadlo con los casos de la "Lista de verificación" correspondiente.
- Cuando deis un ejercicio por cerrado, subid el script a vuestro repositorio individual de ASO, dentro de la carpeta bash/sesion1_repaso/.

Bloque A. Variables y parámetros posicionales (~25 min · individual)

Ejercicio A1. iniciar_servicio.sh

Escribe un script `iniciar_servicio.sh` que reciba el nombre de un servicio como argumento (parámetro posicional, no con `read`) y muestre "Iniciando el servicio <nombre>...". Si se ejecuta sin ningún argumento, debe mostrar "Debes indicar el nombre del servicio" en su lugar.

Lista de verificación:

- `./iniciar_servicio.sh apache2` → Iniciando el servicio apache2...
- `./iniciar_servicio.sh` (sin argumento) → Debes indicar el nombre del servicio
- El script no usa `read` en ningún momento; el nombre llega como `$1`.

Ejercicio A2. nivel_disco.sh

Escribe un script `nivel_disco.sh` que reciba dos argumentos: los bytes usados y los bytes totales de un disco. El script debe calcular el porcentaje de uso y mostrar un mensaje según el nivel: por debajo de 70 → OK; entre 70 y 89 (ambos incluidos) → AVISO; 90 o más → CRÍTICO.

Lista de verificación:

- `./nivel_disco.sh 35 100` → OK
- `./nivel_disco.sh 70 100` → AVISO (cuidado con el límite exacto)
- `./nivel_disco.sh 190 200` → CRÍTICO
- Usa `$( )` para calcular el porcentaje, y `elif` para encadenar las tres condiciones.

Bloque B. Bucles (~30 min · parejas)

Ejercicio B1. clasificar_entradas.sh

Escribe un script clasificar_entradas.sh que recorra todas las entradas de ~/prueba_bash (no solo la carpeta datos) y muestre, para cada una, su nombre seguido de "fichero" o "directorio", según corresponda.

Pista

Los tests -f (es fichero) y -d (es directorio) del Bloque A también sirven aquí, dentro del bucle.

Para quedaros solo con el nombre (sin la ruta completa) probad basename "\$entrada".

Lista de verificación:

- El resultado tiene una línea por cada entrada de ~/prueba_bash.
- datos y proyecto deben aparecer como directorio; plantilla.sh, sistema.log y los scripts que ya tengáis creados (iniciar_servicio.sh, nivel_disco.sh...) como fichero.
- El número exacto de líneas puede variar entre parejas: depende de qué ficheros tengáis ya en vuestra carpeta.

Bloque C. Combinarlo todo (~40 min · parejas)

Ejercicio C1. resumen_logs.sh

Imaginad que sois administradores de sistemas y os piden un primer script de monitorización rápida. Escribe un script resumen_logs.sh que reciba como argumento el nombre de una carpeta, y para cada fichero .log que encuentre dentro, muestre su nombre junto con cuántas líneas contienen la palabra WARNING y cuántas contienen la palabra ERROR.

Lista de verificación:

- ./resumen_logs.sh ~/prueba_bash/datos
- app1.log → 0 WARNING, 2 ERROR
- app2.log → 1 WARNING, 3 ERROR

Ampliación (para quien acabe antes de tiempo)

Ejecutad vuestro resumen_logs.sh pasándole ~/prueba_bash (la carpeta raíz, no datos/). ¿Encuentra sistema.log? ¿Y los .log que hay dentro de datos/ y de proyecto/entrada/? Comentad con la pareja de al lado si vuestro script mira solo dentro de la carpeta indicada o también dentro de sus subcarpetas, y si os parece el comportamiento correcto para un script de monitorización real.

Cuando termines un bloque, avisa al profesor/a para revisarlo antes de pasar al siguiente.