



PL/SQL

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
JESÚS CORREAS, MERCEDES G. MERAYO

PL/SQL

- Los sistemas gestores de bases de datos incorporan utilidades que amplían el lenguaje **SQL con elementos de la programación estructurada.**
- La razón es que hay diversas acciones en la base de datos para las que SQL no es suficiente.
- **PL/SQL** es el lenguaje procedimental implementado por el precompilador de Oracle.
- El código PL/SQL puede almacenarse en la propia base de datos o en archivos externos

CONCEPTOS BÁSICOS

- **Bloque PL/SQL**

Fragmento de código que puede ser interpretado por Oracle.

- **Procedimiento**

Programa PL/SQL almacenado en la base de datos que puede ser ejecutado invocándolo con su nombre.

- **Función**

Programa PL/SQL que a partir de unos datos de entrada obtiene un resultado. Una función puede ser utilizada desde cualquier otro programa PL/SQL e incluso desde una instrucción SQL.

- **Trigger** (disparador)

Programa PL/SQL que se ejecuta automáticamente cuando se produce un determinado suceso en un objeto de la base de datos.



BLOQUE

- **Declaraciones (DECLARE)**

Define e inicializa las variables, constantes, excepciones de usuario y cursores utilizados en el bloque.

- **Comandos ejecutables (BEGIN)**

Sentencias para manipular la base de datos y los datos del programa.

- **Tratamiento de excepciones (EXCEPTION)**

Para indicar las acciones a realizar en caso de error.

- **Final del bloque**

La palabra **END** da fin al bloque.



BLOQUE

```
[DECLARE  
declaraciones ]  
BEGIN  
instrucciones ejecutables  
[EXCEPTION  
instrucciones de manejo de errores ]  
END
```

- A los bloques se les puede poner nombre usando

```
PROCEDURE nombre IS bloque
```

```
FUNCTION nombre RETURN tipoDatos IS bloque
```

BLOQUE

- Comentarios pueden ser de dos tipos:

- **Comentarios de varias líneas.**

Comienzan con `/*` y terminan con `*/`

- **Comentarios de línea simple.**

Utilizan los signos `--` (doble guión). El texto a la derecha de los guiones se considera comentario (el de la izquierda no)

```
DECLARE
```

```
    v NUMBER := 17;
```

```
BEGIN
```

```
    /* Este es un comentario que  
    ocupa varias líneas */
```

```
    v:=v*2; -- este sólo ocupa esta línea
```

```
END;
```

DECLARACIÓN DE VARIABLES

- Las variables se declaran en el apartado **DECLARE del bloque.**

DECLARE

identificador [CONSTANT] tipoDatos
[:=valorIni];
[siguienteVariable...]

DECLARE

```
pi CONSTANT NUMBER(9,7):=3.1415927;  
radio NUMBER(5);  
area NUMBER(14,2) := 23.12;
```

DECLARACIÓN DE VARIABLES

- El operador **:=** sirve para asignar valores a una variable. Si no se inicializa la variable, ésta contendrá el valor NULL.
- La palabra **CONSTANT** indica que la variable no puede ser modificada.
- Los identificadores de Oracle deben empezar por letra y continuar con letras, números o guiones bajos (_), el signo de dólar (\$) y la almohadilla (#).

En PL/SQL sólo se puede declarar una variable por línea

DECLARACIÓN DE VARIABLES

- Las variables PL/SQL pueden pertenecer a uno de los siguientes tipos de datos

CHAR(n)	Texto de anchura fija
VARCHAR2(n)	Texto de anchura variable
NUMBER[(p[,s])]	Número. Opcionalmente puede indicar el tamaño del número (p) y el número de decimales (s)
DATE	Almacena fechas
INTEGER	Enteros de -32768 a 32767
BOOLEAN	Permite almacenar los valores TRUE (verdadero) y FALSE (falso)

DECLARACIÓN DE VARIABLES

- **expresión %TYPE**

Se utiliza para dar a una variable el mismo tipo de otra variable o el tipo de una columna de una tabla de la base de datos.

identificador variable tabla.columna%TYPE;

```
nom personas.nombre%TYPE;  
precio NUMBER(9,2);  
precio_iva precio%TYPE;
```

- Hay que tener en cuenta que las variables declaradas en un bloque concreto, son eliminadas cuando éste acaba.

SALIDA POR PANTALLA

- El paquete DBMS_OUTPUT sirve para utilizar funciones y procedimientos de escritura como PUT_LINE o NEW_LINE().

```
DECLARE  
α NUMBER := 17;  
BEGIN  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(α);  
END;
```

INSTRUCCIONES DML Y DE TRANSACCIÓN

- Se permiten las instrucciones **INSERT**, **UPDATE** y **DELETE** con la ventaja de que en PL/SQL pueden utilizar variables.
- Es posible insertar los datos recuperados mediante una consulta **SELECT**

INSERT INTO Prestamo

SELECT * FROM Nuevos_Prestamos

INSTRUCCIONES DML Y DE TRANSACCIÓN

- Es posible eliminar/actualizar mediante consultas anidadas

DELETE

**FROM Clientes WHERE Clientes.NumPrestamo NOT IN
(SELECT NumPrestamo FROM Prestamo)**

UPDATE Prestamo

SET sucursal= 'Centro'

WHERE sucursal IN

**(SELECT sucursal
FROM Sucursales_Cerradas)**

INSTRUCCIONES DE CONTROL DE FLUJO

- Instrucción IF

```
IF condicion THEN  
instrucciones  
END IF;
```

- Instrucción IF-THEN-ELSE

```
IF condición THEN  
instrucciones  
ELSE  
instrucciones  
END IF;
```

INSTRUCCIONES DE CONTROL DE FLUJO

- Instrucción IF-THEN-ELSEIF

```
IF condición1 THEN
    instrucciones1
ELSIF condición2 THEN
    instrucciones2
[ELSIF.... ]
[ELSE
    instruccionesElse]
END IF;
```

INSTRUCCIONES DE CONTROL DE FLUJO

- Instrucción CASE

CASE selector

WHEN expresion1 THEN resultado1

WHEN expresion2 THEN resultado2

...

[ELSE resultadoElse]

END;

INSTRUCCIONES DE CONTROL DE FLUJO

texto:= CASE actitud

WHEN 'A' THEN 'Muy buena'

WHEN 'B' THEN 'Buena'

WHEN 'C' THEN 'Normal'

WHEN 'D' THEN 'Mala'

ELSE 'Desconocida'

END;

aprobado:= CASE

WHEN actitud='A' AND nota>=4 THEN TRUE

WHEN nota>=5 AND (actitud='B' OR actitud='C') THEN TRUE

WHEN nota>=7 THEN TRUE

ELSE FALSE

END;



BUCLES

- **LOOP**

LOOP

instrucciones

...

EXIT [WHEN condición]

END LOOP;

- **WHILE**

WHILE condición LOOP

instrucciones

END LOOP;



BUCLES

- **FOR**

```
FOR contador IN [REVERSE]  
    valorBajo..valorAlto  
    instrucciones  
END LOOP;
```

La variable contador no tiene que estar declarada en el **DECLARE**, es declarada automáticamente en el propio **FOR** y se elimina cuando éste finaliza.

INSTRUCCIÓN SELECT INTO

```
SELECT listaDeCampos  
INTO listaDeVariables  
FROM tabla  
[JOIN ...]  
[WHERE condición]
```

- PL/SQL admite el uso de un **SELECT** que permite almacenar valores en variables.
- La **cláusula INTO** es obligatoria en PL/SQL y además la expresión **SELECT**

sólo puede devolver una única fila; de otro modo, ocurre un error.

INSTRUCCIÓN SELECT INTO

DECLARE

v_salario NUMBER(9,2);

v_nombre VARCHAR2(50);

BEGIN

SELECT salario,nombre INTO v_salario, v_nombre

FROM empleados WHERE dni='12344';

DBSM_OUTPUT.PUT_LINE

('El incremento será de ' || v_salario*0.2 || 'euros');

END;

CURSORES

- Los cursores representan consultas **SELECT** que devuelven más de un resultado y que permiten el acceso a cada fila de dicha consulta.
- El cursor tiene un puntero señalando a una de las filas del **SELECT**.
- Se puede recorrer el cursor haciendo que el puntero se mueva por las filas.

CURSORES

- **Declaración del cursor**

- **Apertura del cursor**

Tras abrir el cursor, el puntero del cursor señalará a la primera fila (si la hay)

- **Procesamiento del cursor**

La instrucción FETCH permite recorrer el cursor registro a registro hasta que el puntero llegue al final

- **Cierre del cursor**

DECLARACIÓN DE CURSORES

Se declaran en el apartado **DECLARE**

CURSOR nombre IS sentenciaSELECT;

CURSOR cursorProvincias IS

SELECT p.nombre, SUM(poblacion) AS tpoblacion

FROM localidades l JOIN provincias p USING (n_provincia)

GROUP BY p.nombre;

Nombre	N_provincia	poblacion
Majadahonda	01	125000
Toledo	02	275000
Getafe	01	285000
Illescas	02	32000
Santiago	03	115000

N_provincia	Nombre
01	Madrid
02	Toledo
03	A Coruña



Nombre	tpoblacion
Madrid	410000
Toledo	307000
A Coruña	115000

Cursor

APERTURA DE CURSORES

OPEN nombre_cursor;

- Reserva memoria suficiente para el cursor
- Ejecuta la sentencia **SELECT** a la que se refiere el cursor
- Coloca el puntero de recorrido de registros en la primera fila
- Si la sentencia **SELECT** del cursor no devuelve registros, Oracle no devolverá una excepción, hasta intentar leer no sabremos si hay resultados o no.

INSTRUCCIÓN FETCH

FETCH cursor INTO listaDeVariables;

- Esta instrucción almacena el contenido de la fila a la que apunta actualmente el puntero en la lista de variables indicada.
- La lista de variables debe tener el mismo tipo y número que las columnas representadas en el.
- Tras esta instrucción el puntero de registros avanza a la siguiente fila (si la hay).

FETCH cursorProvincias INTO (v_nombre, v_poblacion);

INSTRUCCIÓN FETCH

Una instrucción FETCH lee una sola fila y su contenido lo almacena en variables. Se usa siempre dentro de bucles a fin de poder leer todas las filas del cursor

LOOP

**FETCH cursorProvincias INTO (v_nombre,
v_poblacion);**

EXIT WHEN...

instrucciones--proceso de los datos del cursor

END LOOP;

CIERRE DEL CURSOR

CLOSE cursor;

- Al cerrar el cursor se libera la memoria que ocupa y se impide su procesamiento.
- Tras cerrar el cursor se podría abrir de nuevo.

ATRIBUTOS DE LOS CURSORES

- **%ISOPEN**

Devuelve verdadero si el cursor ya está abierto.

- **%NOTFOUND**

Devuelve verdadero si la última instrucción **FETCH** no devolvió ningún valor.

- **%FOUND**

Opuesto al anterior, devuelve verdadero si el último **FETCH** devolvió una fila.

- **%ROWCOUNT**

Indica el número de filas que se han recorrido en el cursor. Inicialmente vale cero.

ATRIBUTOS DE LOS CURSORES

DECLARE

CURSOR cursorProvincias IS

SELECT p.nombre, SUM(poblacion) AS tpoblacion

FROM LOCALIDADES l JOIN PROVINCIAS p USING (n_provincia)

GROUP BY p.nombre;

v_nombre PROVINCIAS.nombre%TYPE;

v_poblacion LOCALIDADES.poblacion%TYPE;

BEGIN

OPEN cursorProvincias;

LOOP

FETCH cursorProvincias INTO v_nombre, v_poblacion;

EXIT WHEN cursorProvincias%NOTFOUND;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nombre || ',' || v_poblacion);

END LOOP;

CLOSE cursorProvincias;

END;

REGISTROS

- Tipo de datos que se compone de datos más simples.
- Cada fila de una tabla o vista se puede interpretar como un registro.

```
TYPE nombreTipoRegistro IS RECORD (  
    campo1 tipoCampo1 [:= valorInicial],  
    campo2 tipoCampo2 [:= valorInicial],  
    ...  
    campoN tipoCampoN [:= valorInicial]);
```

```
nombreVariableDeRegistro nombreTipoRegistro;
```

REGISTROS

- **%ROWTYPE**

Al declarar registros, se puede utilizar el modificador **%ROWTYPE** que sirve para asignar a un registro la estructura de una tabla o *cursor*.

v_registro nombreTabla%ROWTYPE;

- **v_registro** es un registro que constará de los atributos y tipos que las columnas de la tabla **nombreTabla**.

REGISTROS

DECLARE

CURSOR cursorProvincias IS

SELECT p.nombre, SUM(poblacion) AS tpoblacion

FROM LOCALIDADES l JOIN PROVINCIAS p USING (n_provincia)

GROUP BY p.nombre;

rProvincias cursorProvincias%ROWTYPE;

BEGIN

OPEN cursorProvincias;

LOOP

FETCH cursorProvincias INTO rProvincias;

EXIT WHEN cursorProvincias%NOTFOUND;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE

(rProvincias.nombre || ',' || rProvincias.tpoblacion);

END LOOP;

CLOSE cursorProvincias;

END;

RECORRIDO DE CURSORES

- La forma más habitual de recorrer todas las filas de un cursor es un bucle **FOR** que se encarga de
 - Abrir un cursor antes de empezar el bucle.
 - Recorrer todas las filas del cursor y almacenar el contenido de cada fila en una variable de registro.
 - La variable de registro utilizada en el bucle **FOR** se crea al inicio del bucle y se elimina cuando éste finaliza.
 - Cerrar el cursor cuando finaliza el **FOR**.

RECORRIDO DE LOS CURSORES

DECLARE

CURSOR cursorProvincias IS

SELECT p.nombre, SUM(poblacion) AS tpoblacion

FROM LOCALIDADES l JOIN PROVINCIAS p USING (n_provincia)

GROUP BY p.nombre;

BEGIN

FOR rProvincias IN cursorProvincias LOOP

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE

(rProvincias.nombre || ',' || rProvincias .tpoblacion);

END LOOP;

END;

ACTUALIZACIÓN CON CURSORES

- Se pueden realizar actualizaciones de registros sobre el cursor que se está recorriendo.
- Se deben bloquear los registros del cursor a fin de detener otros procesos que también desearan modificar los datos.

CURSOR ...

SELECT...

FOR UPDATE [OF campo] [NOWAIT]

- **NOWAIT** para que el programa no se quede esperando en caso de que la tabla esté bloqueada por otro usuario.

ACTUALIZACIÓN CON CURSORES

DECLARE

CURSOR c_emp IS

SELECT id_emp, nombre, n_departamento, salario

FROM empleados, departamentos

WHERE empleados.id_dep=departamentos.id_dep

AND empleados.id_dep=80

FOR UPDATE OF salario NOWAIT;

FOR r_emp IN c_emp LOOP

IF r_emp.salario<1500 THEN

UPDATE empleados SET salario = salario *1.30

WHERE CURRENT OF c_emp;

PROCEDIMIENTOS

- Los procedimientos son compilados y almacenados en la base de datos.
- Gracias a ellos se consigue una reutilización eficiente del código.

```
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE nombreProcedimiento  
[(parámetro1 [modelo] tipoDatos  
[,parámetro2 [modelo] tipoDatos [,...]])]  
IS  
secciónDeDeclaraciones  
BEGIN  
instrucciones  
[EXCEPTION  
controlDeExcepciones]  
END;
```

PROCEDIMIENTOS

- Al declarar cada parámetro se indica el tipo de los mismos, pero no su tamaño; es decir sería **VARCHAR2** y no **VARCHAR2(50)**.
- La opción modelo permite elegir si el parámetro es de tipo **IN**, **OUT** o **IN OUT**.
- No se utiliza la palabra **DECLARE** para indicar el inicio de las declaraciones. La sección de declaraciones figura tras las palabras **IS**.

PARÁMETROS

- **Parámetros IN.**

El procedimiento recibe una copia del valor o variable que se utiliza como parámetro al llamar al procedimiento.

- **Parámetros OUT.** Sólo pueden ser variables y no pueden tener un valor por defecto. Son variables sin declarar que se envían al procedimiento de modo que si en el procedimiento cambian su valor, ese valor permanece en ellas cuando el procedimiento termina.

- **Parámetros IN OUT.** Son una mezcla de los dos anteriores. Se trata de variables declaradas anteriormente cuyo valor puede ser utilizado por el procedimiento que, además, puede almacenar un valor en ellas. No se las puede asignar un valor por defecto.

- Si no se indica modo alguno, se usa **IN**.

PROCEDIMIENTOS

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE consultarEmpresa
```

```
(v_Nombre VARCHAR2, v_CIF OUT VARCHAR2, v_dir OUT VARCHAR2)
```

```
IS
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT cif, direccion INTO v_CIF, v_dir
```

```
    FROM EMPRESAS
```

```
    WHERE nombre like '%' || v_nombre || '%';
```

```
EXCEPTION
```

```
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
```

```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No se encontraron datos');
```

```
    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
```

```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Hay más de una fila con esos datos');
```

```
END;
```

FUNCIONES

- Las funciones son un tipo especial de procedimiento que *devuelven un valor*.

```
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION nombreFunción  
[(parámetro1 [modelo] tipoDatos  
[,parámetro2 [modelo] tipoDatos [...]])]  
RETURN tipoDeDatos  
IS  
secciónDeDeclaraciones  
BEGIN  
instrucciones  
[EXCEPTION  
controlDeExcepciones]  
END;
```

EXCEPCIONES

- Una excepción es un evento que causa que la ejecución de un programa finalice.
- Las excepciones se debe a:
 - Un error detectado por Oracle.
 - Provocadas por el desarrollador en el programa
- Las excepciones se pueden capturar a fin de que el programa controle la finalización.
- La captura se realiza utilizando el bloque **EXCEPTION** que es el bloque que está justo antes del **END** del bloque.

EXCEPCIONES

DECLARE

sección de declaraciones

BEGIN

instrucciones

EXCEPTION

WHEN excepción1 [OR excepción2 ...] THEN

instrucciones

[WHEN excepción3 [OR...]] THEN

instrucciones]

[WHEN OTHERS THEN

instrucciones]

END;

EXCEPCIONES PREDEFINIDAS

CASE_NOT_FOUND	ORA-06592	Ninguna opción WHEN dentro de la instrucción CASE captura el valor, y no hay instrucción ELSE
CURSOR_ALREADY_OPEN	ORA-06511	Se intenta abrir un cursor que ya se había abierto
DUP_VAL_ON_INDEX	ORA-00001	Se intentó añadir una fila que provoca que un índice único repita valores
INVALID_CURSOR	ORA-01001	Se realizó una operación ilegal sobre un cursor
INVALID_NUMBER	ORA-01722	Falla la conversión de carácter a número
NO_DATA_FOUND	ORA-01403	El SELECT de fila única no devolvió valores
ROWTYPE_MISMATCH	ORA-06504	Hay incompatibilidad de tipos entre el cursor y las variables a las que se intentan asignar sus valores
TOO_MANY_ROWS	ORA-01422	El SELECT de fila única devuelve más de una fila
VALUE_ERROR	ORA-06502	Hay un error aritmético, de conversión, de redondeo o de tamaño en una operación
ZERO_DIVIDE	ORA-01476	Se intenta dividir entre el número cero.

EXCEPCIONES

```
DECLARE v_ratio NUMBER(3,1);

BEGIN

    SELECT precio/ganancia INTO v_ratio FROM stocks
    WHERE id= 'XYZ';

    INSERT INTO stats (id, ratio) VALUES ('XYZ', v_ratio);
    COMMIT;

EXCEPTION

    WHEN NO_DATA_FOUND THEN

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No se encontraron datos');
    WHEN ZERO_DIVIDE THEN

        INSERT INTO stats (id, ratio) VALUES ('XYZ', NULL);
        COMMIT;
    WHEN OTHERS THEN

        ROLLBACK;

END;
```

EXCEPCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO

- PL/SQL permite al usuario definir sus propias excepciones que deberán ser declaradas y lanzadas explícitamente utilizando la sentencia **RAISE**.
- Las excepciones deben ser declaradas en el segmento **DECLARE** de un bloque.

```
DECLARE  
    -- Declaraciones  
    MyExcepcion EXCEPTION;
```

- La sentencia **RAISE** permite lanzar una excepción en forma explícita.

EXCEPCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE consultarExistencias
(v_unidades NUMBER, v_codigo NUMBER)
IS
    DECLARE
        unidades NUMBER;
        STOCK_INSUF EXCEPTION;

    BEGIN
        SELECT stock INTO unidades FROM PIEZAS
            WHERE CODIGO = v_codigo;
        IF unidades < v_unidades THEN
            RAISE STOCK_INSUF;
        END IF;

        EXCEPTION

            WHEN NO_DATA_FOUND THEN
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No se encontraron datos');
            WHEN STOCK_INSUF THEN
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No hay suficientes unidades');

    END;
```