

Interfaz ResultSet

El objeto de ResultSet mantiene un cursor apuntando a una fila de una tabla. Inicialmente, el cursor apunta antes de la primera fila.

Pero podemos hacer que este objeto avance y retroceda pasando TYPE_SCROLL_INSENSITIVE o TYPE_SCROLL_SENSITIVE en el método createStatement (int, int) y también podemos hacer que este objeto sea actualizable mediante:

1) public boolean next ():	se usa para mover el cursor a la fila siguiente desde la posición actual.
2) public boolean previous ():	se usa para mover el cursor a la fila anterior desde la posición actual.
3) público booleano primero ():	se usa para mover el cursor a la primera fila del objeto del conjunto de resultados.
4) public boolean last ():	se usa para mover el cursor a la última fila del objeto del conjunto de resultados.
5) absoluto booleano público (fila int):	se usa para mover el cursor al número de fila especificado en el objeto ResultSet.
6) pariente público booleano (fila int):	se usa para mover el cursor al número de fila relativo en el objeto ResultSet, puede ser positivo o negativo.
7) public int getInt (int columnIndex):	se usa para devolver los datos del índice de columna especificado de la fila actual como int.
8) public int getInt (String columnName):	se usa para devolver los datos del nombre de columna especificado de la fila actual como int.
9) public String getString (int columnIndex):	se utiliza para devolver los datos del índice de columna especificado de la fila actual como String.
10) public String getString (String columnName):	se usa para devolver los datos del nombre de columna especificado de la fila actual como String.