



PROPUESTA

Copia de Túneles Tragsa Gobierno de Canarias-
TÚNEL EL BICHO
SONEPAR TENERIFE

[signify.com](https://www.signify.com)

Our global brands are
PHILIPS **interact**

SONEPAR TENERIFE
F AROZENA QUINTERO
38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE
IC

Proyecto **Copia de Túneles Tragsa Gobierno de Canarias- TÚNEL EL BICHO**
Oferta **0027359663**

A la atención de Sra./Sr,

Nos complace enviarle nuestra mejor oferta de productos de alumbrado de Signify Iberia, SLU (en adelante solo "Signify") relacionados con el proyecto arriba referenciado.

Esta oferta de precios tiene una validez de un mes desde la fecha indicada arriba, inclusive, y anula y sustituye integralmente a cualquier oferta anterior respecto al proyecto referenciado. Del mismo modo, la presente oferta quedará nula con la remisión de una nueva oferta de fecha posterior, estando en vigor siempre la última oferta emitida por Signify.

Los precios indicados en la oferta no incluyen IVA, ni condiciones de pronto pago, ni costes o tasas medioambientales que puedan derivarse de la aplicación del Real Decreto sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE RD 110/2015) u otros aplicables, y son válidos para las cantidades especificadas. En caso de aparecer mencionados el IVA u otros costes medioambientales aplicables, dicha información será únicamente orientativa, aplicándose el tipo legal vigente y el coste RAEE efectivo en el momento de la confirmación del pedido. Signify está registrada en el Registro de Productor de Productos: ENV/2023/00000329.

Salvo acuerdo expreso entre las partes, las facturas emitidas por Signify serán pagaderas en el plazo máximo de treinta (30) días desde la fecha de facturación.

Si el pedido fuera inferior a 500 Euros, se cargarán los portes en factura. El pedido se someterá a la unidad mínima de embalaje reflejada en nuestras Listas de Precios vigente en el momento de la confirmación del correspondiente pedido.

Para cualquier consulta o aclaración sobre esta oferta, pedido o suministro de materiales, es imprescindible que nos indiquen el número de referencia arriba indicado.

Para acceder al detalle y características técnicas de los productos incluidos en la presente oferta les invitamos a consultar la tarifa Signify de iluminación.

Los plazos de suministro y , en su caso, instalación, indicados en esta oferta, así como en la emisión del correspondiente pedido, son orientativos y no vinculantes. Salvo que se acuerde otra cosa por escrito, la presente oferta se encuentra sometida a los vigentes Términos y Condiciones Generales de Venta de Signify (<https://www.signify.com/global/conditions-of-commercial-sale/es-es>)

En el supuesto de incluir esta oferta servicios de software, les será de aplicación los Términos de Software disponibles en <https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/Assets/interact/global/20212308-terms-of-service-spanish.pdf>

Confianto que la presente oferta sea de su interés, les saludamos muy atentamente,

Signify Iberia, S.L.U. incluirá su dirección de correo electrónico, así como los datos de contacto que le facilite, en un fichero con el fin de gestionar el envío de comunicaciones profesionales y/o personales de sus empleados y personal externo. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remita su solicitud al Dpto. Asesoría Jurídica, calle Maria de Portugal,1 28050-Madrid

Fecha 26.05.2026
Proyecto Copia de Túneles Tragsa Gobierno de Canarias- TÚNEL EL BICHO
Oferta 0027359663
Número de proyecto 502510701
ID Q6TWC
Código de cliente 72097177

Moneda: EUR
Oferta creada por:

**Gracias
por elegir
Signify**

72097177
SONEPAR TENERIFE
F AROZENA QUINTERO
38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE
IC

Fecha: 26.05.2026
Oferta creada por:

Moneda: EUR
Oferta: 0027359663
Número de proyecto: 502510701
ID: Q6TWC

Proyecto: Copia de Túneles Tragsa Gobierno de Canarias- TÚNEL EL BICHO

Esta oferta tiene una validez de 30 días

Pos	Cantidad	Información del producto	Precio unitario	Importe
10		BOCA SUR		
20	6 PCE	BGP236 LED520-4S/740 PSD II DM12 GR D9 S Product Family Code (PFC): BGP236 - Tubepoint Medium gen2 Driver Included: Y - Luminary Stand alone Emergency lighting: Standard Optic type: DM12 - Distrib. medium DM12 LED version: 4S - LEDGINE O (4S) Optic element: No Louver Consumption Line: LED Line Light source color: 740 (Neutral White) LED family code: LED520 - 8x20 LEDs 2x150W (50°C) Protection class: Class II Cover: Flat Glass Dimmable: Yes Driver: PSD - Dimmable driver DALI Light regulation: D9 - Dali Dimming Lighting control unit: N - No control Gear family: XIT10 Xitanium 10kV Fuse: No Fuse included Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304 Safety device: No safety cable/suspension chain Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet) Product type description: . - No special project Housing color: (GR) Grey RAL 7035 Coating: Single layer powder Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn) Cable Gland for Mains Supply: Cable Gland Material: Cable: No Power Cable Accesories included: Input voltage: 220-240V 50-60Hz	658,18	3.949,05
		RAEE	0,90	5,40
30	28 PCE	BGP236 LED520-4S/740 PSD II DM12 GR D9 S Product Family Code (PFC): BGP236 - Tubepoint Medium gen2 Driver Included: Y - Luminary Stand alone Emergency lighting: Standard Optic type: DM12 - Distrib. medium DM12 LED version: 4S - LEDGINE O (4S) Optic element: No Louver Consumption Line: LED Line Light source color: 740 (Neutral White) LED family code: LED520 - 8x20 LEDs 2x150W (50°C) Protection class: Class II	658,18	18.428,91

Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	25,20
40	13 PCE	BGP236 LED360-4S/740 PSD II DM10 GR D9 S	658,18	8.556,28

Product Family Code (PFC): BGP236 - Tubepoint Medium gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM10 - Distrib. medium DM10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED360 - 8x14 LEDs 2x150W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	11,70
50	9 PCE	BGP235 LED260-4S/740 PSD II DM10 GR D9 S	354,13	3.187,17

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM10 - Distrib. medium DM10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED260 - 4x20 LEDs 150W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass

Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	8,10
60	6 PCE	BGP235 LED180-4S/740 PSD II DM10 GR D9 S	354,13	2.124,78

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM10 - Distrib. medium DM10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED180 - 4x20 LEDs 150W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	5,40
70	14 PCE	BGP235 LED120-4S/740 PSD II DM10 GR D9 S	326,03	4.564,35

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM10 - Distrib. medium DM10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED120 - 2x20 LEDs 75W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes

Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	12,60
80	16 PCE	BGP235 LED90-4S/740 PSD II DW10 GR D9 SR	326,03	5.216,40

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DW10 - Distrib. wide DW10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED90 - 2x20 LEDs 75W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	14,40
90	17 PCE	BGP235 LED50-4S/740 PSD II DW10 GR D9 SR	314,27	5.342,63

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DW10 - Distrib. wide DW10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED50 - 2x10 LEDs 40W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI

Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	15,30
100	109 PCE	BGP235 LED90-4S/740 PSD II DW10 GR D9 SR	326,03	35.536,76

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DW10 - Distrib. wide DW10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED90 - 2x20 LEDs 75W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	98,10
110		BOCA NORTE		

120	7 PCE	BGP236 LED520-4S/740 PSD II DM12 GR D9 S	658,18	4.607,23
-----	-------	--	--------	----------

Product Family Code (PFC): BGP236 - Tubepoint Medium gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM12 - Distrib. medium DM12
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)

Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED520 - 8x20 LEDs 2x150W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	6,30
130	29 PCE	BGP236 LED520-4S/740 PSD II DM12 GR D9 S	658,18	19.087,08

Product Family Code (PFC): BGP236 - Tubepoint Medium gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM12 - Distrib. medium DM12
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED520 - 8x20 LEDs 2x150W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	26,10
140	19 PCE	BGP236 LED360-4S/740 PSD II DM10 GR D9 S	658,18	12.505,33

Product Family Code (PFC): BGP236 - Tubepoint Medium gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM10 - Distrib. medium DM10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver

Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED360 - 8x14 LEDs 2x150W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	17,10
150	12 PCE	BGP235 LED260-4S/740 PSD II DM10 GR D9 S	354,13	4.249,56

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM10 - Distrib. medium DM10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED260 - 4x20 LEDs 150W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	10,80
160	13 PCE	BGP235 LED180-4S/740 PSD II DM10 GR D9 S	354,13	4.603,69

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM10 - Distrib. medium DM10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line

Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED180 - 4x20 LEDs 150W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	11,70
170	8 PCE	BGP235 LED120-4S/740 PSD II DM10 GR D9 S	326,03	2.608,20

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DM10 - Distrib. medium DM10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED120 - 2x20 LEDs 75W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	7,20
180	19 PCE	BGP235 LED90-4S/740 PSD II DW10 GR D9 SR	326,03	6.194,48

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DW10 - Distrib. wide DW10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)

LED family code: LED90 - 2x20 LEDs 75W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	17,10
190	13 PCE	BGP235 LED50-4S/740 PSD II DW10 GR D9 SR	314,27	4.085,54

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DW10 - Distrib. wide DW10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED50 - 2x10 LEDs 40W (50°C)
Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

		RAEE	0,90	11,70
200	109 PCE	BGP235 LED90-4S/740 PSD II DW10 GR D9 SR	326,03	35.536,76

Product Family Code (PFC): BGP235 - Tubepoint Small gen2
Driver Included: Y - Luminary Stand alone
Emergency lighting: Standard
Optic type: DW10 - Distrib. wide DW10
LED version: 4S - LEDGINE O (4S)
Optic element: No Louver
Consumption Line: LED Line
Light source color: 740 (Neutral White)
LED family code: LED90 - 2x20 LEDs 75W (50°C)

Protection class: Class II
Cover: Flat Glass
Dimmable: Yes
Driver: PSD - Dimmable driver DALI
Light regulation: D9 - Dali Dimming
Lighting control unit: N - No control
Gear family: XIT10 Xitanium 10kV
Fuse: No Fuse included
Mounting device: MBA - Wall Bracket Adjustable
Mounting device material: SS1.4301 - Bracket material AISI 304
Safety device: No safety cable/suspension chain
Packaging type: CT - Carton Box (in Flat Palet)
Product type description: . - No special project
Housing color: (GR) Grey RAL 7035
Coating: Single layer powder
Surge protection device: SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD)
Connection: MCI - Mains+DALI IN (1 conn)
Cable Gland for Mains Supply:
Cable Gland Material:
Cable: No Power Cable
Accesories included:
Input voltage: 220-240V 50-60Hz

RAEE	0,90	98,10
Total Neto (Euros)		180.384,20
RAEE		402,30

La escasez de componentes electrónicos en todo el sector puede afectar a los plazos de entrega de los productos y/o servicios. En el momento de la aceptación de esta oferta, Signify no puede predecir o evaluar razonablemente el grado en que las entregas pueden verse afectadas por ello. Nuestra oferta está sujeta a la condición de que el plazo de entrega que le proporcionamos es sólo indicativo y puede ser ampliado o suspendido por Signify debido a las consecuencias de la escasez mundial de componentes electrónicos, sin que Signify sea responsable de las consecuencias de la misma

Configurable Products Specifications		
Posición	Descripción Artículo	
20	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesorios included Input voltage	BGP236 - Tubepoint Medium gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM12 - Distrib. medium DM12 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED520 - 8x20 LEDs 2x150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz
30	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesorios included Input voltage	BGP236 - Tubepoint Medium gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM12 - Distrib. medium DM12 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED520 - 8x20 LEDs 2x150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz

Configurable Products Specifications		
Posición	Descripción Artículo	
40	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP236 - Tubepoint Medium gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM10 - Distrib. medium DM10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED360 - 8x14 LEDs 2x150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz
50	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM10 - Distrib. medium DM10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED260 - 4x20 LEDs 150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz

Configurable Products Specifications		
Posición	Descripción Artículo	
60	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM10 - Distrib. medium DM10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED180 - 4x20 LEDs 150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz
70	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM10 - Distrib. medium DM10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED120 - 2x20 LEDs 75W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz

Configurable Products Specifications		
Posición	Descripción Artículo	
80	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DW10 - Distrib. wide DW10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED90 - 2x20 LEDs 75W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz
90	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DW10 - Distrib. wide DW10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED50 - 2x10 LEDs 40W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz

Configurable Products Specifications		
Posición	Descripción Artículo	
100	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DW10 - Distrib. wide DW10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED90 - 2x20 LEDs 75W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz
120	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP236 - Tubepoint Medium gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM12 - Distrib. medium DM12 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED520 - 8x20 LEDs 2x150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz

Configurable Products Specifications		
Posición	Descripción Artículo	
130	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP236 - Tubepoint Medium gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM12 - Distrib. medium DM12 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED520 - 8x20 LEDs 2x150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz
140	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP236 - Tubepoint Medium gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM10 - Distrib. medium DM10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED360 - 8x14 LEDs 2x150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz

Configurable Products Specifications		
Posición	Descripción Artículo	
150	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM10 - Distrib. medium DM10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED260 - 4x20 LEDs 150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz
160	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM10 - Distrib. medium DM10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED180 - 4x20 LEDs 150W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz

Configurable Products Specifications		
Posición	Descripción Artículo	
170	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DM10 - Distrib. medium DM10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED120 - 2x20 LEDs 75W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz
180	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DW10 - Distrib. wide DW10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED90 - 2x20 LEDs 75W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz

Configurable Products Specifications		
Posición	Descripción Artículo	
190	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DW10 - Distrib. wide DW10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED50 - 2x10 LEDs 40W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz
200	Product Family Code (PFC) Driver Included Emergency lighting Optic type LED version Optic element Consumption Line Light source color LED family code Protection class Cover Dimmable Driver Light regulation Lighting control unit Gear family Fuse Mounting device Mounting device material Safety device Packaging type Product type description Housing color Coating Surge protection device Connection Cable Gland for Mains Supply Cable Gland Material Cable Accesories included Input voltage	BGP235 - Tubepoint Small gen2 Y - Luminary Stand alone Standard DW10 - Distrib. wide DW10 4S - LEDGINE O (4S) No Louver LED Line 740 (Neutral White) LED90 - 2x20 LEDs 75W (50°C) Class II Flat Glass Yes PSD - Dimmable driver DALI D9 - Dali Dimming N - No control XIT10 Xitanium 10kV No Fuse included MBA - Wall Bracket Adjustable SS1.4301 - Bracket material AISI 304 No safety cable/suspension chain CT - Carton Box (in Flat Palet) . - No special project (GR) Grey RAL 7035 Single layer powder SRG10 - Surge Protection 10kV (SPD) MCI - Mains+DALI IN (1 conn) No Power Cable 220-240V 50-60Hz

ANEXO I: CONDICIONES PARA OFERTAS CON ELEMENTOS DE CONTROL

A) CONDICIONES GENERALES

- Será por cuenta del Cliente la instalación de los equipos, el suministro e instalación del cable bus (Cat5E STP o superior) y los conectores necesarios.
- No se incluyen ni suministran los pulsadores necesarios para conectar a las interfaces de integración DLLI8I80/DPMI940-DALI. Así como tampoco se incluyen los elementos que nos faciliten los contactos libres de tensión o 0/24V AC/DC en las entradas de la interfaz de integración DDMIDC8; tales como pulsadores, finales de carrera, autómatas etc...
- Será por cuenta del Cliente el suministro e instalación de PC compatible con las siguientes características mínimas:
 - Sistema operativo de 64bits: Windows 7 SP1/Windows 8/Windows 2008 R2 Server • Procesador Intel Xeon at 3.33GHz • 16Gb de RAM • Disco duro con 50GB libres para el programa • Tarjeta de Ethernet • 1 Puerto USB libre. En cualquier caso, consulte los últimos requerimientos actualizados en la siguiente dirección de internet: <https://www.dynalite.org/lighting-controls/software-apps/envisionmanager-system-manager>
- El suministro e instalación de los elementos para asegurar la conexión inalámbrica a la interfaz IP del sistema de gestión de alumbrado (Routers/Switches) y PC o PC portátil y dispositivos móviles correrán por cuenta del cliente igual que el suministro e instalación de los accesorios de empotramiento de los paneles de control.
- Será por cuenta del Cliente la instalación y suministro de los analizadores de red para realizar el análisis y monitorización de los consumos eléctricos.
- No se suministrará ningún material hasta que no se reciba la petición del Cliente de la puesta en marcha que aparece en la presente oferta. Signify no procederá a facturar este concepto hasta que el cliente no dé el visto bueno o transcurran al menos 15 días desde la utilización efectiva de la instalación.
- El contenido de la presente propuesta, así como los archivos y documentos adjuntos, y sus posteriores modificaciones y/o evoluciones, es/son de carácter estrictamente confidencial y va dirigida a su destinatario solamente. Su distribución y difusión (impresa, verbal o electrónica) queda terminantemente prohibida si no es con autorización expresa y escrita de un legal representante de Signify.
- El presente presupuesto toma como condición esencial o premisa que, en el momento de iniciar la programación, la instalación del Cliente está correctamente realizada y que la empresa instaladora ha efectuado las conexiones en todos los módulos para realizar la programación de los mismos.

B) PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Conceptos incluidos:

1. Creación de los planos necesarios
2. Comprobación y direccionamiento de las luminarias
3. Comprobación y programación de los elementos de control
4. Parametrización del sistema según requerimiento inicial del cliente fijado en la hoja "funcionalidades"
5. Comprobación final de funcionamiento
6. Formación al personal encargado de la explotación del sistema

Conceptos no incluidos:

1. Trabajos en fines de semana y festivos
2. Trabajos nocturnos, salvo indicación expresa de que si se incluyen
3. Cualquier documento o procedimiento que se derive de la necesidad de realizar una integración con otro sistema (listado de variables, relación entre variables y objetos, etc).

Garantía de Producto

La garantía extendida de los equipos, sistemas y/o accesorios de iluminación ("Producto/s") referenciados en la presente oferta tendrá una duración de hasta 4.000 horas al año en el caso de Luminarias profesionales de interior o de hasta 4.200 horas al año en el caso de Luminarias profesionales de exterior (salvo excepciones específicas de aplicaciones deportivas y túneles) durante los años de vigencia de las mismas acordados con el Cliente, y de acuerdo con la Política de Garantía

de Signify disponible en <http://www.lighting.philips.es/soporte/soporte-de-productos/politica-de-garantias-terminos-y-condiciones>

Condiciones de aplicación:

- Signify suministrará los componentes necesarios para reemplazar los módulos LED y equipos de la luminaria, por unos de igual o superior prestación a los Productos objeto de garantía.
- Las carcasas no deberán perder sus características de protección y el aspecto exterior de los Productos tendrá un envejecimiento uniforme y lógico a las condiciones de trabajo, sin que pierda las características de seguridad y funcionamiento requeridas a este Producto.
- Esta garantía extendida está condicionada al efectivo pago de la misma por parte del Cliente. Signify en ningún caso estará obligado al cumplimiento de la presente garantía extendida si no se formalizase el referido pago de lo aquí ofertado.
- Una vez que se suministre el pedido, Signify enviará al Cliente un certificado de garantía para su firma por ambas partes.

Gestión de incidencias:

Las incidencias en garantía deberán notificarse y enviarse a Signify en un plazo de treinta (30) días a partir de la identificación del funcionamiento no acorde con las especificaciones del Producto.

El compromiso de Signify hacia el Cliente es de proporcionar una primera respuesta notificando si se ha producido la recepción de los materiales defectuosos en un periodo no superior a setenta y dos (72) horas.

Se debe conservar un registro adecuado del historial de funcionamiento que estará a disposición de Signify para su inspección (descripción detallada del problema, cantidad y porcentaje de fallos, código de producto y fecha del fallo, horas de funcionamiento, ciclos de conmutación, etc.).

La presente garantía no cubre los gastos de mano de obra para el desmontaje y montaje de los Productos que hubiese que reemplazar.

Si no hubiera indicios de que el Producto fuera defectuoso o incumpliera con su finalidad, se podrán imputar al Cliente los gastos por devolución, así como los derivados del envío, ensayos y manejo asociados.

Cualquier problema de calidad debe ser dirigido a nuestro Departamento de Customer Care de Signify a través del teléfono 00 800 744 54 775 o bien a través del siguiente email: support.iberia@signify.com

Servicios Interact City

SIGNIFY IBERIA, S.L.U. ("Signify") ofrece al Cliente servicios de **Interact City** destinados al proyecto indicado en la oferta a la que este documento va adjunto (en adelante el "Proyecto").

Detalles de la oferta de Interact City: Interact City es un sistema de gestión de iluminación pública completo, de extremo a extremo, que integra dispositivos conectados que incluye aplicaciones de software como un servicio (SaaS) y servicios especializados para controlar y administrar funciones de iluminación. Con Interact City se accede a centros de mando y luminarias de alumbrado público viario conectadas. El sistema se entrega en forma de software, sin necesidad de instalar y mantener un hardware o software dedicado en las instalaciones del Cliente. El sistema de alumbrado público basado en Interact City proporciona un sistema informático para el alumbrado público, con almacenamiento, seguridad, conectividad y una interfaz gráfica de usuario. El operador del alumbrado recibirá acceso al servicio Interact City mediante funciones de usuarios que podrá limitar y ampliar, según proceda el acceso operativo al inventario del alumbrado público para sus usuarios.

Este documento detalla las condiciones aplicables a la Oferta de Interact City arriba indicada y que se prestará en las condiciones acordadas entre Signify y el Cliente durante el periodo indicado en la Oferta a contar desde el alta del servicio de Interact City.

Detalles en la Oferta de Interact City: La Oferta de Interact City incluye (i) los Nodos, incluyendo, cuando sea necesario y en la medida en que el Protocolo de Red (según definición de más abajo) sea aplicable, los servicios de telecomunicación de dichos Nodos, y (ii) una plataforma de software para la gestión de la iluminación y sensores exteriores, que da la oportunidad de controlarlos remotamente y obtener datos de los mismos. Aquí, "Nodo" es un dispositivo conectado a la iluminación exterior, incluido el hardware necesario para controlar y monitorizar el funcionamiento de dicha iluminación, así como conectar con el Servicio de Software, p.ej., nodos móviles LTE, (ii) nodos de radiofrecuencia (RF), o (iii) controladores de grupo con conexión

celular que soportan la funcionalidad de iluminación. Interact City, es un sistema de iluminación LED combinado con servicios en línea de software alojados en un servidor en la nube para permitir que los Usuarios Autorizados puedan acceder al sistema para ver y controlar remotamente los Puntos de Luz (definidos más abajo) y los bienes relacionados. Los servicios relacionados al sistema de iluminación pueden incluir, cuando así se incluya expresamente en la Oferta, la instalación y puesta en marcha del sistema y su mantenimiento específico, reparación, actividades de soporte operativo, etc. Aquí, "Punto de Luz" hace referencia a cada una de las fuentes de luz individuales que se utilizan para iluminar carreteras, calles, avenidas o parques.

Por favor, utilice los siguientes links para obtener información adicional, ya que podrán verse modificados por Signify cada cierto tiempo:

- (a) <https://www.interact-lighting.com/global>; y
- (b) www.citytouch.com o www.city.interact-lighting.com, según corresponda (cada uno necesitará una cuenta de usuario).

Resumen de la Descripción de los Servicios de Software: Los Servicios de Software que Signify presta consisten en una aplicación de software, o una combinación de ellas, (p.ej., gestión de escenas, gestión de activos y flujo de trabajo), incluyendo, pero sin limitarse a la infraestructura de hosting que se requiera, según detallado en la Documentación. Los Servicios de Software están a disposición del Cliente en www.citytouch.com o www.city.interact-lighting.com, según resulte de aplicación. Los Servicios de Software podrán permitir que haya diferentes usuarios con derechos de acceso y capacidades asociadas a cada uno de ellos, para, entre otros, controlar los niveles de acceso.

Documentación: La "Documentación" incluye los manuales de usuario y las instrucciones de usuario disponibles en www.citytouch.com o www.city.interact-lighting.com, según aplique, y podrán ser actualizadas cada cierto tiempo por Signify.

Hardware: Para el correcto funcionamiento de los Servicios de Software es necesario que se utilice únicamente con Luminarias Compatibles. "Luminarias Compatibles" significa (i) una luminaria de Interact City o de City Touch preparada que contenga un Nodo integrado, o (ii) una luminaria aprobada por Signify que pueda ser modificada con un Nodo y sea compatible con los Servicios de Software que aparezcan en la Documentación. No se podrá presuponer la compatibilidad salvo que Signify la haya confirmado por escrito.

Otros requerimientos: El Cliente será el único responsable de proveer la conexión a Internet necesaria para hacer uso de los Servicios de Software. Signify no se responsabilizará de ninguna espera para acceder a los Servicios de Software como resultado de una falta de acceso a internet por parte del Cliente.

Para utilizar los Servicios de Software, el Cliente debe:

- (a) Utilizar para la gestión un sistema informático que cumpla con los requisitos de hardware mínimos que se especifican en la Documentación;
- (b) Proveer de una conexión a Internet que cumpla los requerimientos técnicos necesarios para su ordenador o dispositivo móvil (si procede) según se describe en la Documentación;
- (c) Utilizar uno de los sistemas operativos, softwares, herramientas y buscadores recomendados tal y como se especifica en la Documentación; y
- (d) Obtener los derechos de acceso de Signify (no de cuentas funcionales).

Exclusiones de los Servicios de Software: Importar datos de los activos del Cliente a la base de datos de Interact City está excluido de los Servicios de Software, pero si el Cliente lo solicitara, se puede incluir tal y como se establezca en la Declaración de Trabajo.

Otras consideraciones: El Precio de los Servicios de Software se basa en los siguientes elementos de uso: (i) la información entre los Nodos y el Servicio de Software se intercambiará diariamente de manera automática; y (ii) el Cliente podrá realizar un intercambio de datos de manera manual hasta en dos ocasiones al mes por cada Nodo. Aumentar el número de intercambios manual por parte del Cliente puede conllevar un aumento en el uso de datos. En caso de el número de intercambios manuales por parte del Cliente sobrepase la cantidad permitida prevista en el apartado (ii) anterior, Signify podrá, a su propia discreción, imposibilitar los intercambios manuales y/o cobrar importes adicionales que se consideraran una Variación.

Signify podrá actualizar o modificar el software implementado en los Nodos, y podrá hacerlo de forma remota y sin notificación previa.

Signify podrá dejar de dar soporte o de realizar mantenimiento en algunos componentes, características o funcionalidades de los Servicios de Software previa notificación por escrito al Cliente con 12 meses de antelación.

Previo requerimiento escrito por parte del Cliente, que deberá hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación, Signify deberá facilitar al Cliente, para su descarga vía conexión a internet, todos los Datos del Cliente en formato "comma separated value" (.csv) con todos los adjuntos en su formato original. Después de este período de 30 días, Signify no tendrá obligación de mantener o migrar los Datos del Cliente. Aquí, "Datos del Cliente" significa datos electrónicos o contenido subido y almacenado en los Servicios de Software por los Usuarios Autorizados del Cliente en conexión con los Servicios de Software.

Productos y Servicios de Terceros: El Cliente reconoce que ciertas funcionalidades de los productos (incluido el software) del Servicio de Software suministrados por Signify dependen de la disponibilidad y el correcto funcionamiento, incluido el cumplimiento con los requisitos de seguridad pertinentes, de productos y servicios (incluyendo servicios de software) de terceros (en lo relativo a esta sección: "Productos y Servicios de Terceros"), incluyendo, entre otros, los servicios de alojamiento en la nube y los servicios de conectividad y comunicación de los operadores móviles ("**Operadores**"). Lo anterior está fuera del control de Signify y puede ser objeto de limitaciones o retrasos. El Cliente reconoce que Signify no tiene ninguna responsabilidad u obligación con respecto a dichos Productos y Servicios de Terceros y las consecuencias que estos puedan acarrear sobre los Productos y Servicios de Signify, incluyendo el tiempo de inactividad, indisponibilidad, modificación o degradación de los Productos y Servicios de Terceros y, a través de estos, de los Productos y Servicios de Signify.

Además, el Cliente reconoce que la provisión de ciertos Productos y Servicios de Signify, Productos y Servicios de Terceros o cualquier parte de los mismos puede estar sujeta a las leyes, regulaciones, estándares industriales y supervisión o instrucciones aplicables de ciertas autoridades reguladoras y que cualquier cambio en relación con los mismos puede afectar a los Productos y Servicios de Signify o a los Productos y Servicios de Terceros.

Prevía notificación, Signify podrá suspender, terminar, cambiar, desaprobar o eliminar la funcionalidad y las características de todos o parte de los Productos y Servicios de Signify, sin incurrir por ello en responsabilidad, si Signify determina, a su discreción, que es necesario hacerlo como resultado de cualquier cambio normativo o cualquier cambio en los Productos y Servicios de Terceros. Si, en tal caso, Signify determina a su discreción que la continuación de la prestación de Productos y Servicios de Signify, Productos y Servicios de Terceros o cualquier parte de los mismos, requiere cualquier cambio en relación con los Productos y Servicios de Signify, el uso de Productos y Servicios de Terceros o cualquier cambio en relación con la Oferta o cualquier Pedido previamente aceptada por Signify, y si el Cliente está de acuerdo con tales cambios, entonces el Cliente deberá abonar a Signify por todos los costes y gastos incurridos con respecto a dicho cambio.

Descargo de responsabilidad específico en relación con las redes móviles: A su discreción, un Operador puede disminuir, sustituir, intercambiar o cerrar ("Retirada") la red móvil utilizada por el Nodo para comunicarse con la plataforma de Signify (por ejemplo, redes 2G, 3G o 4G/LTE) (cada una un "Protocolo de Red"). En tal caso, el Nodo ya no podrá comunicarse con la plataforma de Signify y tendrá que ser sustituido o actualizado por un Nodo que se comunique mediante un Protocolo de Red disponible en ese momento, según lo determine Signify. Cuando Signify tenga conocimiento del plan de un Operador de la Retirada del servicio un Protocolo de Red y si después de la evaluación de las posibles consecuencias para los Productos y Servicios de Signify, Signify determina que el Nodo ya no se comunicaría con la plataforma de Signify, Signify notificará al Cliente pero no será responsable de ningún coste relacionado o derivado de la Retirada del servicio, incluidos, entre otros, los costes de sustitución o instalación.

Condiciones Específicas de Uso/Restricciones de Uso: El Cliente utilizará el Servicio de Software con el único propósito de gestionar los Puntos de Luz del Cliente y los activos relacionados. El Cliente no utilizará ni permitirá que otros utilicen los datos proporcionados por el Servicio de Software para cualquier otra aplicación o propósito que no sea la gestión de los Puntos de Luz del Cliente, incluso para aplicaciones o en situaciones en las que se necesite información precisa o en las que datos de localización erróneos, inexactos, retrasados o incompletos puedan dar lugar a serios incidentes, incluyendo muerte, lesiones personales, daños materiales o daños medioambientales. Signify no garantiza ni se hace responsable de la disponibilidad, exactitud, integridad, fiabilidad o puntualidad de los datos generados o mostrados por el Servicio de Software para cualquier otro fin que no sea la gestión de los Puntos de Luz del Cliente. Cualquier característica o servicio basado en la ubicación no está diseñado ni es adecuado para su uso como un sistema de localización de emergencia.

