

8. Página con tabla de datos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tabla de Datos</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f9f9f9;
      padding: 20px;
    }
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }
    table, th, td {
      border: 1px solid #ddd;
    }
    th, td {
      padding: 12px;
      text-align: left;
    }
    th {
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
    }
    tr:nth-child(even) {
      background-color: #f2f2f2;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Tabla de Usuarios</h2>
  <table>
    <tr>
      <th>Nombre</th>
      <th>Edad</th>
      <th>Email</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Juan Pérez</td>
      <td>30</td>
      <td>juanperez@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ana Gómez</td>
      <td>25</td>
      <td>anagomez@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Carlos López</td>
      <td>35</td>
```

```

        <td>carloslopez@example.com</td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

9. Caja de comentario con estrellas

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Caja de Comentario</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            padding: 20px;
            background-color: #f4f4f4;
        }
        .comment-box {
            background-color: white;
            border-radius: 10px;
            padding: 20px;
            width: 400px;
            margin: auto;
            box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        }
        textarea {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            border-radius: 5px;
            border: 1px solid #ddd;
            height: 100px;
            margin-bottom: 10px;
        }
        .stars {
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            margin-bottom: 10px;
        }
        .star {
            cursor: pointer;
            font-size: 24px;
            color: #FFD700;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="comment-box">
        <h3>Deja tu comentario</h3>
        <div class="stars">
            <span class="star">&#9733;</span>
            <span class="star">&#9733;</span>
            <span class="star">&#9733;</span>

```

```

        <span class="star">&#9733;</span>
        <span class="star">&#9733;</span>
    </div>
    <textarea placeholder="Escribe tu comentario aquí..."></textarea>
    <button>Enviar</button>
</div>
</body>
</html>

```

10. Página con efectos de transición

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Efectos de Transición</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            padding: 30px;
            background-color: #f0f0f0;
        }
        .transition-box {
            width: 200px;
            height: 200px;
            background-color: #3498db;
            margin: 0 auto;
            border-radius: 10px;
            transition: transform 0.5s ease, background-color 0.5s ease;
        }
        .transition-box:hover {
            transform: scale(1.2);
            background-color: #e74c3c;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Prueba el Efecto de Transición</h2>
    <div class="transition-box"></div>
</body>
</html>

```

11. Formulario de registro con validación

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Formulario de Registro</title>
    <style>
        body {

```

```

        font-family: Arial, sans-serif;
        padding: 20px;
        background-color: #e9ecef;
    }
    form {
        background-color: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 8px;
        width: 400px;
        margin: auto;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    input {
        width: 100%;
        padding: 10px;
        margin: 10px 0;
        border-radius: 5px;
        border: 1px solid #ddd;
    }
    button {
        background-color: #28a745;
        color: white;
        padding: 12px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    button:hover {
        background-color: #218838;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2>Formulario de Registro</h2>
    <form action="#">
        <input type="text" name="nombre" placeholder="Nombre completo"
required>
        <input type="email" name="email" placeholder="Correo electrónico"
required>
        <input type="password" name="contraseña" placeholder="Contraseña"
required>
        <button type="submit">Registrar</button>
    </form>
</body>
</html>

```

12. Página de noticias con artículos

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Página de Noticias</title>
    <style>

```

```

    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        padding: 20px;
        background-color: #f1f1f1;
    }
    .news-article {
        background-color: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
        padding: 20px;
    }
    h2 {
        color: #333;
    }
    p {
        color: #555;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Últimas Noticias</h1>
    <div class="news-article">
        <h2>Noticia 1</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce
vitae lectus purus.</p>
    </div>
    <div class="news-article">
        <h2>Noticia 2</h2>
        <p>Curabitur non felis lacinia, iaculis nunc at, convallis justo.
Integer eget quam nec nulla posuere elementum.</p>
    </div>
</body>
</html>

```

13. Botón flotante de acción

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Botón Flotante</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f0f0f0;
            height: 1000px;
            padding: 20px;
        }
        .floating-btn {
            position: fixed;
            bottom: 20px;
            right: 20px;
            background-color: #3498db;

```

```

        color: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 50%;
        font-size: 24px;
        border: none;
        cursor: pointer;
        box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .floating-btn:hover {
        background-color: #2980b9;
    }
</style>
</head>
<body>
    <button class="floating-btn">+</button>
</body>
</html>

```

14. Página de precios de productos

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Precios de Productos</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f9f9f9;
            padding: 20px;
        }
        .product {
            background-color: white;
            padding: 20px;
            margin: 10px 0;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        }
        h2 {
            color: #333;
        }
        .price {
            color: green;
            font-size: 1.5em;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Productos</h1>
    <div class="product">
        <h2>Producto A</h2>
        <p>Descripción del producto A.</p>
        <p class="price">$100</p>
    </div>

```

```

    <div class="product">
      <h2>Producto B</h2>
      <p>Descripción del producto B.</p>
      <p class="price">$150</p>
    </div>
    <div class="product">
      <h2>Producto C</h2>
      <p>Descripción del producto C.</p>
      <p class="price">$200</p>
    </div>
  </body>
</html>

```

15. Página con barra de progreso

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Barra de Progreso</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      padding: 20px;
      background-color: #f0f0f0;
    }
    .progress-container {
      width: 100%;
      background-color: #ddd;
      border-radius: 5px;
      height: 25px;
      margin: 20px 0;
    }
    .progress-bar {
      height: 100%;
      width: 70%;
      background-color: #4CAF50;
      border-radius: 5px;
      text-align: center;
      line-height: 25px;
      color: white;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Progreso de la Tarea</h2>
  <div class="progress-container">
    <div class="progress-bar">70%</div>
  </div>
</body>
</html>

```

16. Animación de texto deslizante

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Texto Deslizante</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      padding: 50px;
      background-color: #f9f9f9;
      text-align: center;
    }
    .slider-text {
      display: inline-block;
      font-size: 2em;
      font-weight: bold;
      animation: slide 5s infinite;
    }
    @keyframes slide {
      0% { transform: translateX(100%); }
      50% { transform: translateX(-100%); }
      100% { transform: translateX(100%); }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido al Mundo Web</h1>
  <div class="slider-text">Este es un texto deslizante</div>
</body>
</html>
```

17. Animación de carga con círculos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Animación de Carga</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-color: #f9f9f9;
    }
    .loader {
```



```

        display: flex;
        justify-content: space-around;
        width: 80px;
    }
    .loader div {
        width: 15px;
        height: 15px;
        border-radius: 50%;
        background-color: #3498db;
        animation: bounce 1.5s infinite;
    }
    .loader div:nth-child(1) {
        animation-delay: 0s;
    }
    .loader div:nth-child(2) {
        animation-delay: 0.3s;
    }
    .loader div:nth-child(3) {
        animation-delay: 0.6s;
    }
    @keyframes bounce {
        0%, 100% {
            transform: translateY(0);
        }
        50% {
            transform: translateY(-20px);
        }
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="loader">
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
    </div>
</body>
</html>

```