

36: Crear un formulario de contacto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Formulario de Contacto</title>
</head>
<body>
  <h1>Formulario de Contacto</h1>
  <form action="/enviar" method="POST">
    <label for="nombre">Nombre:</label><br>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre"><br><br>

    <label for="email">Correo Electrónico:</label><br>
    <input type="email" id="email" name="email"><br><br>

    <label for="mensaje">Mensaje:</label><br>
    <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4"
cols="50"></textarea><br><br>

    <input type="submit" value="Enviar">
  </form>
</body>
</html>
```

37: Crear una página con encabezados y párrafos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Página con Encabezados y Párrafos</title>
</head>
<body>
  <h1>Encabezado Principal</h1>
  <h2>Subtítulo 1</h2>
  <p>Este es un párrafo de texto que contiene información sobre el tema
principal de la página.</p>
  <h3>Subtítulo 2</h3>
  <p>Otro párrafo que explica más detalles sobre el contenido de la
página.</p>
</body>
</html>
```

38: Crear un enlace de anclaje a una parte de la misma página

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Enlace de Anclaje</title>
</head>
<body>
    <h1>Enlaces de Anclaje</h1>
    <p><a href="#seccion1">Ir a la sección 1</a></p>
    <p><a href="#seccion2">Ir a la sección 2</a></p>

    <div id="seccion1">
        <h2>Sección 1</h2>
        <p>Contenido de la sección 1.</p>
    </div>

    <div id="seccion2">
        <h2>Sección 2</h2>
        <p>Contenido de la sección 2.</p>
    </div>
</body>
</html>

```

Crear un campo de entrada con máscara (input type tel)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Campo de Teléfono</title>
</head>
<body>
    <h1>Formulario con Campo de Teléfono</h1>
    <form>
        <label for="telefono">Teléfono:</label>
        <input type="tel" id="telefono" name="telefono"
placeholder="(123) 456-7890">
        <br><br>
        <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</body>
</html>

```

40: Crear una página con un reloj en tiempo real

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Reloj en Tiempo Real</title>
</head>
<body>
    <h1>Reloj en Tiempo Real</h1>

```

```

<p>Hora actual: <span id="reloj"></span></p>

<script>
    function actualizarReloj() {
        var fecha = new Date();
        var horas = fecha.getHours().toString().padStart(2, "0");
        var minutos = fecha.getMinutes().toString().padStart(2, "0");
        var segundos = fecha.getSeconds().toString().padStart(2,
"0");

        var horaActual = horas + ":" + minutos + ":" + segundos;
        document.getElementById("reloj").textContent = horaActual;
    }
    setInterval(actualizarReloj, 1000);
</script>
</body>
</html>

```

41: Crear un gráfico simple usando <canvas>

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Gráfico en Canvas</title>
</head>
<body>
    <h1>Gráfico Simple en Canvas</h1>
    <canvas id="myCanvas" width="400" height="400" style="border:1px
solid black;"></canvas>

    <script>
        var canvas = document.getElementById("myCanvas");
        var ctx = canvas.getContext("2d");

        // Dibuja un rectángulo rojo
        ctx.fillStyle = "red";
        ctx.fillRect(50, 50, 200, 100);

        // Dibuja un círculo azul
        ctx.beginPath();
        ctx.arc(150, 200, 50, 0, Math.PI * 2);
        ctx.fillStyle = "blue";
        ctx.fill();
    </script>
</body>
</html>

```

42: Crear un formulario de login

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Formulario de Login</title>
</head>
<body>
    <h1>Iniciar Sesión</h1>
    <form>
        <label for="usuario">Usuario:</label><br>
        <input type="text" id="usuario" name="usuario" required><br><br>

        <label for="contrasena">Contraseña:</label><br>
        <input type="password" id="contrasena" name="contrasena"
required><br><br>

        <input type="submit" value="Iniciar Sesión">
    </form>
</body>
</html>

```

43: agregar foto.gif

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Las aventuras de mi gato Lucky </title>
        <meta http-equiv = "Content-Type" content = "text / html; charset = utf-8">
        <meta name = "description" content = "Las aventuras de mi gato favorito Lucky, con historias,
fotos y películas">
        <meta name = "keywords" content = "cat, Lucky, pet, animal">
        <link rel = "stylesheet" type = "text / css" href = "/ style.css">
        <link rel = "icono de acceso directo" href = "/ favicon.ico">
    </head>
    <body>
        <h1> Las aventuras de mi gato Lucky </h1>
        <div id = "mainContent">
            <p> Mi gato Lucky tiene muchas aventuras. Ayer <a href="mouse.html"> atrapó un ratón </a>,
iy esta mañana atrapó dos! </p>
            <p> Aquí hay una foto de Lucky: </p>
            <img src = "lucky.jpg" alt = "Lucky">
        </div>
        <div id = "barra lateral">
            <h2> ¡Compra nuestros productos! </h2>
            <p> Algunos de nuestros productos incluyen <span class = "product"> SuperWidgets </span>,
<span class = "product"> MegaWidgets </span> y <span class = "product"> WonderWidgets
</span> . </p>
            <p> Aceptamos:</p>
            <ol>
                <li> Tarjetas de crédito</li>
                <li> Efectivo</li>
                <li> Cheques</li>
            </ol>

```

```
</div>
</body>
</html>
```

44: Crear una página con imagen de perfil y texto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Perfil de Usuario</title>
  <style>
    .perfil {
      text-align: center;
    }

    .perfil img {
      border-radius: 50%;
      width: 150px;
      height: 150px;
    }

    .perfil h2 {
      margin-top: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="perfil">
    
    <h2>Juan Pérez</h2>
    <p>Desarrollador web apasionado por el aprendizaje continuo.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

45: Crear un formulario de registro

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Formulario de Registro</title>
</head>
<body>
  <h1>Formulario de Registro</h1>
  <form>
    <label for="nombre">Nombre Completo:</label><br>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required><br><br>

    <label for="email">Correo Electrónico:</label><br>
```

```
        <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>

        <label for="contrasena">Contraseña:</label><br>
        <input type="password" id="contrasena" name="contrasena"
required><br><br>

        <label for="confirmar">Confirmar Contraseña:</label><br>
        <input type="password" id="confirmar" name="confirmar"
required><br><br>

        <input type="submit" value="Registrar">
    </form>
</body>
</html>
```