COM

Tarea Corta

~~13/11/2026~~ 13/11/2026

Steven D. Loaiciga Segura - 2024219083

Considere la gramática

0. S' → S $
1. S → S ; S
2. S → id := E
3. S → print (L)
4. E → id
5. E → num
6. E → E + E
7. E → (S, E)
8. L → E
9. L → L, E

Donde id es cualquier identificador, y num es cualquier número entero

Usando la tabla de parsing adjunta, muestre todo el proceso necesario para analizar sintácticamente el siguiente programa:

```
a := 7;
b := c + (d := 5 + 6, d);
print (b);
```

Escaneado con CamScanner

R\ Se hará parsing línea a línea y en la última se colocará el $, puesto que hay que analizar el programa completo :b

0 a := 7;

shift "id", push 3

0 id 3 a := 7;

shift ":=", push 5

0 id 3 := 5 a := 7;

shift "num", push 9

0 id 3 := 5 num 9 a := 7;

reduce con regla 5

0 id 3 := 5 E a := 7;

GOTO 10

0 id 3 := 5 E 10 a := 7;

reduce con regla 2

0 S a := 7;

Escaneado con CamScanner

GO TO 1

0S1 a:=7;

shift ";", push 2

Cambio a linea 2

0S1;2 b:=c+(d:=5+6,d);

shift "id", push 3

0S1;2 id3 b:=c+(d:=5+6,d);

shift ":=", push 5

0S1;2:d3:=5 b:=c+(d:=5+6,d);

shift ":d", push 19

0S1;2:d3:=5:d19 b:=c+(d:=5+6,d);

reduce con la regla 4

0S1;2:d3:=5E b:=c+(d:=5+6,d);

GO TO 10

0S1;2:d3:=5E10 b:=c+(d:=5+6,d);

shift "+", push 15

Escaneado con CamScanner

OS1;Z:d3:=5E10+15 b:=c+(d:=5+6,d);

shift "(", push 7

OS1;Z:d3:=5E10+15(7 b:=c+(d:=5+6,d);

shift ":d", push 3

OS1;Z:d3:=5E10+15(7:d3 b:=c+(d:=5+6,d);

shift ":=", push 5

OS1;Z:d3:=5E10+15(7:d3:=5 b:=c+(d:=5+6,d);

shift "num", push 9

OS1;Z:d3:=5E10+15(7:d3:=5num9 b:=c+(d:=5+6,d);

reduce con regla 5

OS1;Z:d3:=5E10+15(7:d3:=5E b:=c+(d:=5+6,d);

GO TO 10

OS1;Z:d3:=5E10+15(7:d3:=5E10 b:=c+(d:=5+6,d);

shift "+", push 15

OS1;Z:d3:=5E10+15(7:d3:=5E10+15 b:=c+(d:=5+6,d);

Escaneado con CamScanner

shift "num", push 9

0S1;Z:d3:=5E10+15(7:d3:=5E10+15 num 9
b:=c+(d:=5+6,d);

reduce con regla 5

0S1;Z:d3:=5E10+15(7:d3:=5E10+15E
b:=c+(d:=5+6,d);

GO TO 17

0S1;Z:d3:=5E10+15(7:d3:=5E10+15E17
b:=c+(d:=5+6,d);

Tabla[17,"]" vacio, ERROR

Escaneado con CamScanner