

EL VIAJE A TRAVÉS DE CÓDIGO REAL

Cuento Continuo y Lineal para 4 Integrantes — Curso de JavaScript

ESTRUCTURA DEL CUENTO

Este es un único cuento continuo. Cada integrante lee su parte en orden estricto (1 → 2 → 3 → 4), haciendo avanzar la historia de forma narrativa y fluida mientras se explican los temas de la clase.

PARTE 1 — Léida por el INTEGRANTE 1

(Con voz de narrador de cuentos, pausada y envolvente)

Había una vez, en un reino digital llamado **Código Real**, una gran biblioteca que guardaba todo el conocimiento del mundo. Durante años, la información flotaba dispersa y en completo desorden: el nombre de un guerrero estaba por un lado, su nivel de energía por otro, y sus poderes perdidos en el vacío. Nadie sabía a quién pertenecía cada dato, y el sistema amenazaba con colapsar.

Un día, los sabios del reino inventaron un arte mágico llamado **encapsulación** y crearon a los primeros **Objetos**. Un Objeto era como un cofre sagrado capaz de agrupar todo lo relativo a un mismo ser. Así, crearon al guerrero principal con sus **propiedades**: `nombre: "Aria"` y `fuerza: 100`. Pero no solo le dieron datos, sino también **métodos**, que eran sus acciones vivas, como `atacar()` o `defender()`.

Incluso crearon moldes llamados **Clases** para dar vida a todo un ejército de guardianes idénticos. Sin embargo, aunque los guerreros ya tenían forma y poder, estaban dispersos por el castillo sin ningún tipo de organización...

PARTE 2 — Léida por el INTEGRANTE 2

(Continúa el relato de forma fluida, manteniendo el tono narrativo)

Para evitar que este nuevo ejército marchara en el caos, el Rey del Sistema ordenó construir el gran Castillo de los **Arreglos**. Este castillo no era una fortaleza común, sino una extensa muralla con celdas perfectamente alineadas en una lista lineal.

Los soldados fueron ubicados uno detrás de otro, pero con una regla muy peculiar que todos en el reino debían aprender: la primera celda de la muralla jamás se llamaba uno, sino **índice (0)**. El segundo guerrero ocupaba la posición **(1)**, el tercero la **(2)**, y así sucesivamente.

Para las batallas más complejas, los arquitectos diseñaron **arreglos bidimensionales**, organizando a las tropas en filas y columnas como si fuera un tablero de ajedrez. Gracias a propiedades como `length` y poderosos hechizos de lista como `push()`, `filter()` y `sort()`, el reino podía contar a sus tropas, expulsar a los espías o reordenar las filas en un instante. Pero entonces, surgió una gran misión: el rey necesitaba enviar a este ejército a un reino vecino cruzando el inmenso mar del Internet...

PARTE 3 — Léida por el INTEGRANTE 3

(Continúa la historia con entusiasmo, marcando el avance del viaje)

Cruzar el mar del Internet no era tarea fácil. Las barcas de la red no podían transportar Objetos pesados ni Arreglos gigantescos en su forma original. Fue entonces cuando los mensajeros del reino recurrieron a la **Notación JSON**.

Mediante este hechizo de traducción, los voluminosos Objetos y las extensas listas de Arreglos se convirtieron en livianos pergaminos de texto estandarizado. De este modo, la información de los guerreros pudo viajar a través de las olas de la red de manera rápida y segura, sin perder ni una sola propiedad en el trayecto.

Al llegar al reino vecino, los mensajeros necesitaban ejecutar órdenes rápidas para preparar la bienvenida. Para no perder tiempo escribiendo antiguos y pesados pergaminos de funciones, los mensajeros desenfundaron el **Operador Flecha** (`=>`). Con un solo trazo de flecha, ejecutaban instrucciones de código de forma limpia, directa y compacta...

PARTE 4 — Léida por el INTEGRANTE 4

(Lleva la historia a su clímax y desenlace final con energía)

Con las órdenes simplificadas y el ejército al otro lado del mar, solo faltaba poner la maquinaria en marcha. Fue ahí donde entraron en acción las **Colecciones** y las **Iteraciones**.

Usando estructuras como los **Maps**, los sabios organizaron las claves y valores mágicos de la expedición. Y para despertar a cada soldado de la lista, invocaron el poder de las **iteraciones**. A través de métodos como `.forEach()` y `.map()`, el sistema recorrió la muralla del arreglo elemento por elemento, actualizando sus poderes y transformando sus datos al instante.

Finalmente, los heraldos del reino proclamaron la victoria utilizando la **Interpolación de Cadenas**. Usando las comillas invertidas, anunciaron mensajes fluidos inyectando variables con `${guerrero.nombre}` sin ninguna interrupción.

Y así, gracias a la estructura del **Objeto**, el orden del **Arreglo**, la ligereza del **JSON**, la rapidez de la **Flecha** y la fuerza de las **Iteraciones**, la gran misión fue un éxito. El reino de Código Real prosperó y el programa se ejecutó en perfecta armonía... ¡por siempre jamás!

Conceptos Clave del Cuento Evaluados:

- **Parte 1:** Objetos, propiedades, métodos, encapsulamiento y Clases.
- **Parte 2:** Arreglos (indexados desde 0), arreglos bidimensionales, `.length` y métodos de lista.
- **Parte 3:** Notación JSON (intercambio de datos) y Operador Flecha (`=>`).
- **Parte 4:** Maps, Iteraciones (`forEach`, `map`), e Interpolación de cadenas (``${}``).