

MEDIA_CATEGORY	MEDIA_ROLE	Escenario de Uso Práctico	Comportamiento en PipeWire / WirePlumber
Capture	Camera	Streaming o grabación desde una cámara web o tarjeta de captura HDMI (OBS, Twitch).	WirePlumber vincula el flujo al nodo de hardware (V4L2 o libcamera). Negocia directamente espacios de color (YUV, RGB) y formatos comprimidos (MJPEG/H.264).
Capture	Communication	Entrada de vídeo para videollamadas o conferencias (Discord, Zoom, WebRTC).	Prioriza latencia ultra-baja y adaptación dinámica de resolución/FPS por encima de la calidad sin comprimir de la cámara.
Capture	Production	Captura de vídeo profesional para procesamiento, mezclado o análisis (OBS Studio, software VJ).	Desactiva reescalados automáticos del sistema y exige la máxima fidelidad cromática o formatos RAW directos del sensor.
Monitor	Screen	Compartir pantalla, una ventana o el escritorio completo (vía XDG Desktop Portal en Wayland).	Se conecta al nodo del servidor gráfico (Mutter, KWin, Sway). PipeWire utiliza buffers DMA-BUF para pasar la imagen directamente de la GPU al cliente sin saturar la CPU.
Monitor	Game	Captura exclusiva del contenido renderizado por un videojuego para streaming.	Prioriza la transferencia cero-copia (zero-copy) para evitar caídas de FPS (stuttering) en la tasa de refresco del juego.
Playback	Movie	Reproducción de vídeo local o streaming bajo demanda (VLC, MPV, Netflix en navegador).	Activa la sincronización A/V estricta coordinando los frames de vídeo con el reloj de audio principal del sistema. Tolera buffering.
Playback	Communication	Renderizar el vídeo entrante de otros participantes en una videollamada.	Minimiza el buffer de entrada para evitar desfase entre la imagen y la voz de los interlocutores.
Playback	Production	Previsualizaciones en tiempo real en editores de vídeo o monitor de OBS.	Permite renderizado directo en ventanas sin procesamiento de espacio de color por parte del servidor.
Duplex	Communication	Transmisión bidireccional completa (envío y recepción de cámara en un solo nodo estructurado).	Enruta simultáneamente los streams de la cámara física y la pantalla de renderizado, sincronizando sus relojes.