

Half Media API

API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

Una API de consulta de datos de una red social.

Auth

loginUser

Iniciar sesión

Permite a un usuario autenticarse con su nombre de usuario y contraseña. Devuelve un token JWT si las credenciales son correctas.

POST

/auth/login

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: application/json"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8080/auth/login"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ { }</div><div><div>username: string</div><div>example: jean</div><div>password: ▼ { } string (password)</div><div>example: 46hd721awqw</div></div></div>

Responses

Status: 200 - (Ok) Inicio de sesión exitoso. Devuelve el token de autenticación.

- Schema

```
▼ { }  
  token: string  
  example: eyJhbGciOiJIUzI1...
```

registerUser

Registrar usuario

Permite crear un nuevo usuario con la información requerida. Devuelve un token JWT si el registro es exitoso.

POST

/auth/register

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: application/json"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8080/auth/register"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div>▼ { }</div> <div>username: string example: jaen</div> <div>email: ▼ [] string (email) example: jaen@email.com</div> <div>fullName: string example: Javier Eduardo Acevedo Noguera</div> <div>password: ▼ [] string (password) example: es343DSA%%</div> <div>phone: string example: +43 546 242 6742</div> <div>birthDate: ▼ [] string (date) example: 2010-02-05</div> <div>created: ▼ [] string (date-time)</div> <div>}</div>

Responses

Status: 200 - (Ok) Usuario registrado exitosamente. Devuelve el token de autenticación.

Schema

▼ { }

token: string
example: eyJhbGciOiJIUzI1...

}

Status: 400 - (Bad Request) Error en la solicitud (usuario ya existente o datos inválidos).

Comments

getComments

Obtener todos los comentarios

Devuelve una lista de todos los comentarios.

GET

/api/comments

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
"http://localhost:8080/api/comments"

Parameters

Responses

Status: 200 - (Ok) Lista de comentarios obtenida exitosamente.

Schema

▼ [{}

▼ { {}

id: integer
example: 3

content: string
example: No paso nada en las instalaciones todo esta bajo control :)

created: ▼ [] string (date-time)

updated: ▼ [] string (date-time)

tagged: ▼ { {}
username: string
example: barcal
}

idPublication: ▼ { {}
id: integer
example: 3
}

username: ▼ { {}
username: string

```
        example: gfreman
      }
    }
  ]
}
```

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Status: 404 - (Not found) Comments not found

getCommentsByUsername

Obtener comentarios por ID de publicación

Devuelve los comentarios de una publicación específica.

GET

```
/api/comments/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
  -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
  -H "Accept: application/json" \
  "http://localhost:8080/api/comments/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Lista de comentarios obtenida exitosamente.

Schema

▼ [{}

▼ { {}

id: integer
example: 3

content: string
example: No paso nada en las instalaciones todo esta bajo control :)

created: ▼ [] string (date-time)

updated: ▼ [] string (date-time)

tagged: ▼ { {}
username: string
example: barcal

```
    }
    idPublication: ▼ { []
      id: integer
      example: 3
    }
    username: ▼ { []
      username: string
      example: gfreman
    }
  }
}
```

Status: 204 - (No content) Comments not found for publication {idPublication}.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

saveComment

Guardar un nuevo comentario

Crea un nuevo comentario para una publicación específica.

POST

/api/comments

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X POST\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Content-Type: application/json"\
"http://localhost:8080/api/comments"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
------	-------------

body *	<div>▼ { }</div> <div>id: integer example: 3</div> <div>content: string example: No paso nada en las instalaciones todo esta bajo control :)</div> <div>created: ▼ [] string (date-time)</div> <div>updated: ▼ [] string (date-time)</div> <div>tagged: ▼ { }</div> <div>username: string example: barcal</div> <div>}</div> <div>idPublication: ▼ { }</div> <div>id: integer example: 3</div> <div>}</div> <div>username: ▼ { }</div> <div>username: string example: gfreman</div> <div>}</div> <div>}</div>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responses

Status: 200 - (Ok) Comentario guardado exitosamente.

Status: 400 - (Bad request) The user or publication doesn't exist.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Follows

followUser

Seguir a un usuario

Permite que un usuario siga a otro.

POST

```
/api/follows/{followfrom}/{followto}
```

Usage and SDK Samples

Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
------	------	---------	-------	------------	----	-----	------	--------

```
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
"http://localhost:8080/api/follows/{followfrom}/{followto}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
followfrom*	String Required
followto*	String Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Usuario seguido exitosamente.

Status: 400 - (Bad request) You can't follow yourself or Error to follow {followToUsername}.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

getFollowers

Obtener seguidores de un usuario

Devuelve una lista de los seguidores de un usuario específico.

GET

```
/api/follows/followers/{username}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
-H "Accept: application/json" \
"http://localhost:8080/api/follows/followers/{username}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Lista de seguidores obtenida exitosamente.

Schema

▼ [{}

▼ { {}

id: integer
example: 1

followed: ▼ [{} string (date-time)

```
followFrom: ▾ { []
  username: string
    example: barcal (+ los datos del usuario referenciado)
}
followTo: ▾ { []
  username: string
    example: gfreman (+ los datos del usuario referenciado)
}
}
]
```

Status: 204 - (No content) Username {username} not found or not have followers.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

getFollowing

Obtener usuarios a los que un usuario está siguiendo

Devuelve una lista de los usuarios a los que un usuario específico está siguiendo.

GET

```
/api/follows/following/{username}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
"http://localhost:8080/api/follows/following/{username}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Lista de usuarios a los que el usuario está siguiendo obtenida exitosamente.

Schema

▾ [[]

▾ { []

id: integer
example: 1

followed: ▾ [[] string (date-time)


```
followFrom: {
  username: string
  example: barcal (+ los datos del usuario referenciado)
}
followTo: {
  username: string
  example: gfreman (+ los datos del usuario referenciado)
}
}
```

Status: 204 - (No content) Username {username} not found or not are following.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

getFollows

Obtener todas las interacciones de seguidores

Devuelve una lista de todas las interacciones de "seguimientos".

```
GET
/api/follows
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
"http://localhost:8080/api/follows"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - (Ok) Lista de interacciones de seguidores obtenida exitosamente.

Schema

```
{
  id: integer
  example: 1
  followed: string (date-time)
  followFrom: {
    username: string
    example: barcal (+ los datos del usuario referenciado)
  }
  followTo: {
    username: string
    example: gfreman (+ los datos del usuario referenciado)
  }
}
```

```
      username: string
      example: gfreman (+ los datos del usuario referenciado)
    }
  }
]
```

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Status: 404 - (Not found) Follows not found.

isFollow

Verificar si un usuario sigue a otro

Devuelve `true` si el primer usuario sigue al segundo.

```
GET
/api/follows/{followfrom}/{followto}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
"http://localhost:8080/api/follows/{followfrom}/{followto}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
followfrom*	String Required
followto*	String Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Respuesta con el estado del seguimiento (true/false).

Schema

```
boolean
example: true
```

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

unFollowUser

Dejar de seguir a un usuario

Permite que un usuario deje de seguir a otro.

DELETE

```
/api/follows/{followfrom}/{followto}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X DELETE\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
"http://localhost:8080/api/follows/{followfrom}/{followto}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
followfrom*	String Required
followto*	String Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Usuario dejado de seguir exitosamente.

Status: 400 - (Bad request) Doesn't exist a match with {followFromUsername} and {followToUsername}.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Likes

getLikes

Obtener todas las interacciones de "Me gusta"

Devuelve una lista de todas las interacciones de "Me gusta".

GET

```
/api/likes
```

Usage and SDK Samples

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"http://localhost:8080/api/likes"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - (Ok) Lista de "Me gusta" obtenida exitosamente.

Schema

▼ [{}

▼ { {}

id: integer
example: 4

liked: {} string (date)
example: 2025-02-17

username: { {}
username: string
example: barcal
}

idPublication: { {}
id: integer
example: 4
contenido: string
example: + todos los datos de la publicacion referenciada
}

}

]

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Status: 404 - Likes not found

getLikesByPublicationId

Obtener "Me gusta" por ID de publicación

Devuelve todos los "Me gusta" asociados a una publicación específica.

GET

```
/api/likes/{id}
```

Usage and SDK Samples

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
"http://localhost:8080/api/likes/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer Required

Responses

Status: 200 - (Ok) "Me gusta" obtenidos exitosamente.

Schema

```
▼ [ {}
  ▼ { {}
    id: integer
        example: 4

    liked: ▼ [] string (date)
            example: 2025-02-17

    username: ▼ { {}
                username: string
                    example: barcal
              }

    idPublication: ▼ { {}
                    id: integer
                        example: 4
                    contenido: string
                        example: + todos los datos de la publicacion referenciada
                  }
  }
]
```

Status: 204 - (No content) Likes not found for publication {publicationId}

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

isLiked

Verificar si un usuario le ha dado "Me gusta" a una publicación

Devuelve `true` si un usuario específico ha dado "Me gusta" a una publicación.

GET

```
/api/likes/{username}/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
"http://localhost:8080/api/likes/{username}/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required
id*	Integer Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Respuesta con el estado de "Me gusta" (true/false).

Schema

boolean

example: true

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

likePublication

Dar "Me gusta" a una publicación

Permite que un usuario le dé "Me gusta" a una publicación específica.

POST

```
/api/likes/{username}/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
"http://localhost:8080/api/likes/{username}/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required

id*	Integer Required
-----	---------------------

Responses

- Status: 200 - (Ok) Publicación marcada con "Me gusta".
- Status: 400 - (Bad request) Error to like publication {idPublication} Can't to like {idPublication}.
- Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

unLikePublication

Eliminar "Me gusta" de una publicación

Permite que un usuario elimine su "Me gusta" de una publicación específica.

DELETE

```
/api/likes/{username}/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X DELETE\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
"http://localhost:8080/api/likes/{username}/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required
id*	Integer Required

Responses

- Status: 200 - (Ok) "Me gusta" eliminado exitosamente.
- Status: 400 - (No content) Doesn't exist a match with jean and publication 5.
- Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Notifications

getNotifications

Obtener todas las notificaciones

Devuelve una lista con todas las notificaciones.

GET

/api/notifications

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"http://localhost:8080/api/notifications"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - (Ok) Lista de notificaciones obtenida exitosamente.

Schema

▼ [{}

▼ { {}

id: integer
example: 3

content: string
example: Adrian Sephard ha comenzado a seguirte.

sended: ▼ [{} string (date-time)

readed: boolean

username: ▼ { {}
username: string
example: jean (+ los otros datos del usuario referenciado)

}

}

]

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Status: 404 - (Not Found) Notifications not found.

getNotificationsByUsername

Obtener notificaciones de un usuario

Devuelve las notificaciones de un usuario específico.

GET

/api/notifications/{username}

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
"http://localhost:8080/api/notifications/{username}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Notificaciones obtenidas exitosamente.

Schema

```
▼ [ ]
  ▼ { }
    id: integer
        example: 3
    content: string
            example: Adrian Sephard ha comenzado a seguirte.
    sended: ▼ [ ] string (date-time)
    readed: boolean
    username: ▼ { }
               username: string
                   example: jean (+ los otros datos del usuario referenciado)
               }
    }
  ]
```

Status: 204 - (No Content) Notifications not found for user {username}

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

getNotificationsByUsernameAndReaded

Obtener notificaciones de un usuario por estado de lectura

Devuelve las notificaciones de un usuario específico, filtradas por si están leídas o no.

GET

```
/api/notifications/{username}/{readed}
```

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"http://localhost:8080/api/notifications/{username}/{readed}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required
readed*	Boolean Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Notificaciones obtenidas exitosamente.

Schema

```
▼ [ {}  
  ▼ { {}  
    id: integer  
        example: 3  
    content: string  
             example: Adrian Sephard ha comenzado a seguirte.  
    sended: ▼ [ {} string (date-time)  
    readed: boolean  
    username: ▼ { {}  
                username: string  
                    example: jean (+ los otros datos del usuario referenciado)  
                }  
    }  
  ]
```

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Status: 404 - (Not Found) Notifications not found readed true for user {username}.

markAsRead

Marcar notificación como leída

Permite marcar una notificación como leída.

PATCH

```
/api/notifications/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X PATCH\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
"http://localhost:8080/api/notifications/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Notificación marcada como leída.

Status: 400 - (Bad request) Publication not found {id}.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Publications

deletePublication

Eliminar una publicación

Permite eliminar una publicación por su ID.

DELETE

```
/api/publications/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X DELETE\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
"http://localhost:8080/api/publications/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
------	-------------

id*	Integer Required
-----	---------------------

Responses

Status: 200 - (Ok) Publicación eliminada exitosamente.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

getPublications

Obtener todas las publicaciones

Devuelve una lista con todas las publicaciones disponibles, En la parte de username devuelve todos los datos del user referenciado.

GET

/api/publications

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
"http://localhost:8080/api/publications"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - (Ok) Lista de publicaciones obtenida exitosamente.

Schema

▼ [{}

▼ { {}

id: integer
example: 5

content: string
example: Hola mundo

created: ▼ [{} string (date-time)

tags: ▼ [{}
string
]
example: #Hello,#World

username: ▼ { {}
username: string
example: jean (+ los otros datos del usuario referenciado)

}

imgSrc: string
example: img.png

}

]

Status: 204 - (No Content) Publications Not found.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

getPublicationsByUsername

Obtener publicaciones de un usuario

Devuelve las publicaciones realizadas por un usuario específico, En la parte de username devuelve todos los datos del user referenciado.

GET

/api/publications/{username}

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json"  
"http://localhost:8080/api/publications/{username}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required

Responses

Status: 200 - (Ok) Publicaciones obtenidas exitosamente.

Schema

```
▼ [ {}  
  ▼ { {}  
    id: integer  
        example: 5  
    content: string  
             example: Hola mundo  
    created: ▼ [ {} string (date-time)  
    tags: ▼ [ {}  
           string  
           ]  
          example: #Hello,#World  
    username: ▼ { {}  
               username: string
```

```

    example: jean (+ los otros datos del usuario referenciado)
  }
  imgSrc: string
    example: img.png
}
]
```

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Status: 404 - (Not Found) Publications not found for user {username}.

patchPublication

Actualizar información de una publicación

Permite modificar los datos de una publicación existente, Se le puede pasar uno o varios datos de los siguientes, si se le pasan mas datos de los necesarios no los utiliza.

PATCH

```
/api/publications/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PATCH\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Content-Type: application/json"\
"http://localhost:8080/api/publications/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer Required

Body parameters

Name	Description
body *	<div>▼ { }</div> <div>imgSrc: string example: img.png</div> <div>content: string example: Contenido de la publicacion</div> <div>tags: ▼ [] string] example: #tag1,#tag2</div> <div>}</div>

Responses

Status: 200 - (Ok) Publicación actualizada exitosamente.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Status: 404 - (Not Found) Publication not found {id}

savePublication

Crear una nueva publicación

Permite crear una nueva publicación con los detalles proporcionados.

POST

/api/publications

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST \
  -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  "http://localhost:8080/api/publications"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ { }</div><div><div>content: string example: Primera publicacion</div><div>created: ▼ [] string (date-time)</div><div>tags: ▼ [[] string] example: #First,#Publication</div><div>username: ▼ { { } username: string example: jean }</div></div></div>

Responses

Status: 200 - (Ok) Publicación creada exitosamente.

Schema

▼ { }

```
id: integer
  example: 5

content: string
  example: Hola mundo

created: ▼ [] string (date-time)

tags: ▼ [ []
  string
]
  example: #Hello,#World

username: ▼ { []
  username: string
    example: jean (+ los otros datos del usuario referenciado)
}

imgSrc: string
  example: img.png
}
```

Status: 400 - (Bad Request) Username {username} not Exist.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Users

getUserByUsername

Obtener un usuario por username

Devuelve la información de un usuario específico. **Requiere autenticación JWT.**

GET

/api/users/{username}

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
"http://localhost:8080/api/users/{username}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required

Responses

Status: 200 - Información del usuario obtenida exitosamente.

Schema

▼ { }

username: string
example: jaen

email: ▼ [] string (email)
example: jaen@email.com

fullName: string
example: Javier Eduardo Acevedo Noguera

password: ▼ [] string (password)
example: es343DSA%%

phone: string
example: +43 546 242 6742

birthDate: ▼ [] string (date)
example: 2010-02-05

created: ▼ [] string (date-time)

}

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

Status: 404 - User not Found. {username}

getUsers

Obtener todos los usuarios

Devuelve una lista con todos los usuarios registrados. **Requiere autenticación JWT.**

GET

/api/users

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\
-H "Accept: application/json"
"http://localhost:8080/api/users"

Parameters

Responses

Status: 200 - (Ok) Lista de usuarios obtenida exitosamente.

Schema

```
▼ [ ]
  ▼ { }
    username: string
      example: jaen
    email: ▼ [ ] string (email)
      example: jaen@email.com
    fullName: string
      example: Javier Eduardo Acevedo Noguera
    password: ▼ [ ] string (password)
      example: es343DSA%%
    phone: string
      example: +43 546 242 6742
    birthDate: ▼ [ ] string (date)
      example: 2010-02-05
    created: ▼ [ ] string (date-time)
  }
]
```

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

saveUser

Registrar un nuevo usuario

Crea un nuevo usuario. **Requiere autenticación JWT.**

POST

/api/users

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Content-Type: application/json"\
"http://localhost:8080/api/users"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
------	-------------

body *	<div>▼ { }</div> <div>username: string example: jaen</div> <div>email: ▼ { } string (email) example: jaen@email.com</div> <div>fullName: string example: Javier Eduardo Acevedo Noguera</div> <div>password: ▼ { } string (password) example: es343DSA%%</div> <div>phone: string example: +43 546 242 6742</div> <div>birthDate: ▼ { } string (date) example: 2010-02-05</div> <div>created: ▼ { } string (date-time)</div> <div>}</div>
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responses

Status: 200 - (Ok) Usuario creado exitosamente.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.

updateUser

Actualizar información de un usuario

Permite modificar los datos de un usuario existente. Se le puede pasar uno o varios datos de los siguientes, si se le pasan mas datos de los necesarios no los utiliza.

PATCH

/api/users/{username}

Usage and SDK Samples

Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
------	------	---------	-------	------------	----	-----	------	--------

```
curl -X PATCH\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Content-Type: application/json"\
"http://localhost:8080/api/users/{username}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
username*	String Required

Body parameters

Name	Description
------	-------------

body *	<div>▼ { }</div> <div>fullName: string example: Javier Eduardo Acevedo Noguera</div> <div>phone: string example: +43 546 242 6742</div> <div>birthDate: ▼ { } string (date) example: 2010-02-05</div> <div>biography: string example: Programador</div> <div>}</div>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responses

Status: 200 - (Ok) Usuario actualizado exitosamente.

Status: 403 - (Forbidden) No autorizado. El token JWT es requerido.