

Cypress Actions Cheat Sheet con Cypress

Javier Flores

www.linkedin.com/in/javier-flores-borrego

Cypress proporciona una variedad de métodos para interactuar con elementos del DOM y realizar acciones durante las pruebas automatizadas. A continuación, se presentan algunas de las acciones más comunes con Cypress, junto con ejemplos de su uso:

❖ Seleccionar elementos:

➤ `cy.get(selector)`: Selecciona un elemento del DOM utilizando un selector CSS.

- Ejemplo 1: `cy.get('#boton-enviar');`
- Ejemplo 2: `cy.get('.clase-elemento');`

❖ Hacer clic en elementos:

➤ `cy.click()`: Hace clic en un elemento.

- Ejemplo 1: `cy.get('button').click();`
- Ejemplo 2: `cy.contains('Enlace').click();`

❖ Escribir texto en campos de entrada:

➤ `cy.type(texto)`: Escribe texto en un campo de entrada.

- Ejemplo 1:
`cy.get('#campo-usuario').type('nombredeusuario');`
- Ejemplo 2:
`cy.get('#campo-busqueda').type('Cypress{enter}');`

❖ Marcar casillas de verificación:

➤ `cy.check()`: Marca una casilla de verificación.

- Ejemplo 1: `cy.get('[type="checkbox"]').check();`
- Ejemplo 2: `cy.get('[type="checkbox"]').eq(1).check();`

❖ Desmarcar casillas de verificación:

- `cy.uncheck()`: Desmarca una casilla de verificación.
 - Ejemplo 1: `cy.get('[type="checkbox"]').uncheck();`
 - Ejemplo 2: `cy.get('[type="checkbox"]').eq(0).uncheck();`

❖ Seleccionar opciones de un menú desplegable:

- `cy.select(opcion)`: Selecciona una opción de un menú desplegable.
 - Ejemplo 1: `cy.get('select').select('Opción 1');`
 - Ejemplo 2: `cy.get('select').select('Opción 2');`

❖ Arrastrar y soltar elementos:

- `cy.drag(destino)`: Arrastra un elemento y lo suelta en otro.
 - Ejemplo 1: `cy.get('#elemento-arrastre').drag('#destino');`
 - Ejemplo 2:
`cy.get('#elemento-1').trigger('mousedown').get('#elemento-2').trigger('mousemove').trigger('mouseup');`

❖ Enfocar elementos:

- `cy.focus()`: Pone el foco en un elemento.
 - Ejemplo 1: `cy.get('#campo-busqueda').focus();`
 - Ejemplo 2: `cy.get('.input').focus();`

❖ Desenfocar elementos:

- `cy.blur()`: Quita el foco de un elemento.
 - Ejemplo 1: `cy.get('#campo-busqueda').blur();`
 - Ejemplo 2: `cy.get('.input').blur();`

❖ Enviar formularios:

- `cy.submit()`: Envía un formulario.
 - Ejemplo 1: `cy.get('form').submit();`
 - Ejemplo 2: `cy.get('[type="submit"]').click();`

❖ Obtener la URL actual:

- `cy.url()`: Obtiene la URL actual.
 - Ejemplo 1: `cy.url().should('include', '/pagina');`
 - Ejemplo 2: `cy.url().should('eq', 'https://example.com/');`