Funcionalidad	¿Para qué sirve?	¿Cómo se utiliza?	Ejemplo	Consideraciones
SELECT	Recupera datos de una o varias tablas.	Se escribe SELECT seguido de las columnas y FROM con el nombre de la tabla.	`SELECT nombre, precio FROM Productos;`	Se puede utilizar `*` para seleccionar todas las columnas.
ORDER BY	Ordena los resultados de una consulta.	Se agrega ORDER BY seguido de la columna y ASC o DESC.	`SELECT * FROM Productos ORDER BY precio DESC;`	ASC ordena de menor a mayor; DESC de mayor a menor.
LIMIT	Limita la cantidad de registros que devuelve una consulta.	Se agrega LIMIT seguido del número máximo de filas.	`SELECT * FROM Productos LIMIT 5;`	Se puede combinar con OFFSET para saltar registros.
GROUP BY	Agrupa registros que tienen valores iguales en determinadas columnas.	Se utiliza GROUP BY seguido de la columna por agrupar.	`SELECT categoria, COUNT(*) FROM Productos GROUP BY categoria;`	Se combina con COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX.
INNER JOIN	Devuelve registros que tienen coincidencias en ambas tablas.	Se utiliza INNER JOIN y ON para establecer la relación.	`SELECT * FROM Clientes INNER JOIN Pedidos ON Clientes.id = Pedidos.cliente_id;`	Excluye registros que no tienen coincidencias.
LEFT JOIN	Devuelve todos los registros de la tabla izquierda y las coincidencias de la derecha.	Se utiliza LEFT JOIN y ON para establecer la relación.	`SELECT * FROM Clientes LEFT JOIN Pedidos ON Clientes.id = Pedidos.cliente_id;`	Si no existe coincidencia, los valores de la tabla derecha aparecen como NULL.
CROSS JOIN	Combina cada registro de una tabla con todos los registros de otra.	Se utiliza CROSS JOIN entre las dos tablas.	`SELECT * FROM Colores CROSS JOIN Tallas;`	Genera un producto cartesiano y puede producir muchos registros.