

Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que: Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%. Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

Ejemplos:

120 → 108

40 → 39.2

1. Inicio
2. Definir `precio`
3. Definir `descuento`
4. Definir `precio_final`
5. Mostrar "Ingrese el precio del producto"
6. Si ($\text{precio} \leq 100$) entonces
 - a. $\text{descuento} = \text{precio} * 0.02$
7. sino
 - a. $\text{descuento} = \text{precio} * 0.10$
8. FinSi
9. $\text{Precio_final} = \text{precio} - \text{descuento}$
10. Mostrar "El precio final es de:"
11. Mostrar `Precio`
12. Fin

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

1. Inicio
2. Definir `Tiempo_segundos`
3. Definir `Tiempo_Mayor_a_10 minutos`
4. Definir `Tiempo_limite`
5. Mostrar "Ingrese tiempo en segundos"
6. Leer segundos
7. $\text{Tiempo_limite} = 600$ (10 minutos en segundos)
8. Pedir minutos en segundos
9. Si segundos < Tiempo_Limite Entonces
 - a. $\text{faltan} = \text{tiempo_Limite} - \text{segundos}$
 - b. Mostrar "Faltan segundos"
10. Sino Si segundos > Tiempo_Limite Entonces
 - a. Mostrar "Mayor"
11. Sino Si segundos = Tiempo_Limite Entonces
 - a. Mostrar "Igual"
12. FinSi
13. Fin

Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

1. Inicio
2. Definir número_usuario
3. definir contador
4. Suma = 0
5. contador =1
6. mostrar "Ingrese un número"
7. Mientras que ($\text{Contador} \leq \text{número}$)
 - a. Suma = suma + contador
 - b. Contador = contador + 1
8. finMientras
9. mostrar "La suma total es"
10. Mostrar suma
11. Fin