

EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO DE VALIDACIÓN DEL FORMULARIO (index.html)

1. Selección del formulario

```
const form = document.getElementById("registro");
```

Esta línea busca en el documento HTML el formulario que tiene el identificador `registro` y lo guarda en la variable `form`.

Gracias a esto, JavaScript puede controlar lo que ocurre cuando el usuario interactúa con el formulario.

2. Escucha del evento submit

```
form.addEventListener("submit", function (e) {
```

Se añade un **escuchador de eventos** al formulario.

Cada vez que el usuario pulse el botón **Enviar**, se ejecutará la función que hay dentro.

3. Cancelar el envío automático

```
e.preventDefault();
```

Evita que el formulario se envíe de forma automática y que la página se recargue.

Esto es necesario para poder validar los datos manualmente con JavaScript antes de enviarlos o redirigir a otra página.

4. Validación nativa del navegador

```
if (this.checkValidity()) {  
  window.location.href = "HTML/html1.html";  
} else {  
  this.reportValidity();  
}
```

- `this` hace referencia al formulario.

- `checkValidity()` comprueba las validaciones HTML (`required`, `type="email"`, etc.).

Si el formulario es correcto:

- Se redirige al usuario a otra página HTML.

Si el formulario no es correcto:

- `reportValidity()` muestra los mensajes de error propios del navegador.

5. Variable de control de validación personalizada

```
let valido = true;
```

Esta variable sirve para controlar si todas las validaciones personalizadas se cumplen. Si alguna falla, la variable pasa a `false`.

6. Limpieza de errores anteriores

```
limpiarErrores();
```

Antes de validar, se eliminan los mensajes de error anteriores para evitar que se acumulen.

```
function limpiarErrores() {  
  document.querySelectorAll(".error").forEach(e => e.textContent = "");  
}
```

7. Validaciones de campos de texto

```
validarTexto("nombre", "El nombre es obligatorio");  
validarTexto("apellidos", "Los apellidos son obligatorios");
```

Comprueba que los campos de texto no estén vacíos.

```
function validarTexto(id, mensaje) {  
  const input = document.getElementById(id);  
  if (input.value.trim() === "") {  
    error(input, mensaje);  
  }  
}
```

8. Validación del correo electrónico

```
validarEmail("email");
```

Comprueba que el email tenga un formato correcto usando una expresión regular.

```
function validarEmail(id) {  
  const input = document.getElementById(id);  
  const regex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;  
  if (!regex.test(input.value)) {  
    error(input, "Email no válido");  
  }  
}
```

9. Validación de contraseñas

```
validarPassword();
```

- Comprueba que la contraseña tenga al menos 6 caracteres.
- Comprueba que ambas contraseñas coincidan.

```
function validarPassword() {  
  const p1 = document.getElementById("password");  
  const p2 = document.getElementById("password2");  
  
  if (p1.value.length < 6) {  
    error(p1, "Mínimo 6 caracteres");  
  }  
  if (p1.value !== p2.value) {  
    error(p2, "Las contraseñas no coinciden");  
  }  
}
```

10. Validación del teléfono

```
validarTelefono("telefono");
```

Comprueba que el teléfono tenga exactamente 9 dígitos numéricos.

```
function validarTelefono(id) {  
  const input = document.getElementById(id);  
  if (! /^[0-9]{9}$/.test(input.value)) {
```

```
    error(input, "Debe tener 9 dígitos");  
  }  
}
```

11. Validación de la fecha

```
validarFecha("nacimiento");
```

Comprueba que se haya seleccionado una fecha.

```
function validarFecha(id) {  
  const input = document.getElementById(id);  
  if (!input.value) {  
    error(input, "Seleccione una fecha");  
  }  
}
```

12. Validación de números con rango

```
validarNumero("edad", 1, 120);
```

Comprueba que la edad esté dentro de un rango válido.

```
function validarNumero(id, min, max) {  
  const input = document.getElementById(id);  
  const num = Number(input.value);  
  if (isNaN(num) || num < min || num > max) {  
    error(input, `Debe estar entre ${min} y ${max}`);  
  }  
}
```

13. Validación de un select

```
validarSelect("pais");
```

Comprueba que se haya seleccionado una opción.

```
function validarSelect(id) {  
  const input = document.getElementById(id);  
  if (input.value === "") {  
    error(input, "Seleccione un país");  
  }  
}
```

14. Validación de categorías (checkbox)

`validarCategorias();`

Comprueba que al menos una categoría esté marcada.

```
function validarCategorias() {
  const checkboxes = document.querySelectorAll(
    'input[type="checkbox"]:not([name="noclub"])'
  );
  const checked = Array.from(checkboxes).some(cb => cb.checked);

  if (!checked) {
    checkboxes[0].parentElement.querySelector(".error").textContent =
      "Selecione al menos una categoría";
    valido = false;
  }
}
```

15. Validación del club

`validarClub();`

Comprueba que el usuario escriba un club o marque la opción “No pertenezco a ningún club”.

```
function validarClub() {
  const club = document.getElementById("club");
  const noclub = document.querySelector('input[name="noclub"]');

  if (club.value.trim() === "" && !noclub.checked) {
    club.parentElement.querySelector(".error").textContent =
      "Indique un club o marque 'No pertenezco a ningún club'";
    valido = false;
  }
}
```

16. Función para mostrar errores

```
function error(input, mensaje) {
  input.parentElement.querySelector(".error").textContent = mensaje;
  valido = false;
}
```

Esta función:

- Muestra el mensaje de error junto al campo
- Marca el formulario como no válido

17. Resultado final de la validación

```
if (valido) {  
    alert("Formulario enviado correctamente");  
}
```

Si todas las validaciones pasan correctamente, se muestra un mensaje confirmando el envío.

(html1.html)

```
function volverFormulario() {  
    window.location.href = "../index.html";  
}
```

Esto lo que hace es redireccionar a la pág index.html