

**U-tad**

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

**MACHMON - MONITORIZACIÓN  
DE SISTEMAS**

*Proyecto Fin de Carrera*

Autor:  
Javier Lima

Junio 2020

# Contents

0.1	Estándares de medida de las métricas . . . . .	3
0.2	cpusNumber . . . . .	3
0.3	cpu . . . . .	3
0.4	mem . . . . .	4
0.5	disk . . . . .	4
0.6	temperature . . . . .	4
0.7	partitions . . . . .	5
0.8	ioRatio . . . . .	5
0.9	métricas de red . . . . .	5
0.10	logs . . . . .	6
0.11	processesNumber . . . . .	6
0.12	process . . . . .	6
0.13	latency . . . . .	7

## Estudio de metricas

### 0.1 Estándares de medida de las métricas

- Memoria: kilobyte unidad utilizada para todas las métricas.
  - Tiempo: milisegundos(preguntar por mbps).
  - Temperatura: grados celcius.

### 0.2 cpusNumber

Recogeremos el número de cpus tanto en uso como totales y así poder hacer un seguimiento al rendimiento, obtendremos los elementos con los comandos nproc y lscpu. La métrica va a estar nombrada como cpusNumber y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **cpusNumber**

- cpusTotalNumber: número de cpus totales.(int)
- cpusUsageNumber: número de cpus en uso. (int)

### 0.3 cpu

Recogeremos los porcentajes de uso de la cpu, lo obtendremos con el comando "iostat -c" (que hay que instalarse). La métrica va a estar nombrada como cpu y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **cpu**

- userPercentage: porcentaje de uso de cpu que se produjo durante la ejecución a nivel de usuario. (float)
- nicePercentage: porcentaje de uso de cpu que se produjo al ejecutar a nivel de usuario con buena prioridad. (float)
- systemPercentage: porcentaje de uso de cpu que se produjo durante la ejecución a nivel de sistema. (float)
- iowaitPercentage: porcentaje de tiempo que la CPU o las CPUs estuvieron inactivas durante las cuales el sistema tuvo una solicitud I/O de disco pendiente. (float)
- stealPercentage: porcentaje de tiempo que la CPU virtual o las CPUs pasaron en espera involuntaria mientras el hipervisor daba servicio a otro procesador virtual. (float)
- idlePercentage: porcentaje de tiempo que la CPU o las CPU estuvieron inactivas y el sistema no tenía una solicitud de I/O de disco pendiente. (float)

## 0.4 mem

La memoria RAM la obtenemos del comando `free`, nos centraremos tanto en la memoria RAM como la memoria swap. La métrica va a estar nombrada como `mem` y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **mem**

- `totalMem`: memoria física total. (int)
- `usedMem`: memoria física en uso. (int)
- `freeMem`: memoria física libre. (int)
- `sharedMem`: memoria RAM compartida actualmente en uso. (int)
- `buffersMem`: memoria actual del búffer de caché. (int)
- `cachedMem`: memoria de la caché de disco. (int)
- `swapTotalMem`: memoria virtual total. (int)
- `swapUsedMem`: memoria virtual en uso. (int)
- `swapFreeMem`: memoria virtual libre. (int)
- `totalRAM`: memoria RAM total. (int)
- `usedRAM`: memoria RAM en uso. (int)
- `freeRAM`: memoria RAM libre. (int)

## 0.5 disk

La memoria del disco la obtenemos del comando `df -total`, nos centraremos en el cálculo total y dejamos a un lado el resto sistema de ficheros, en un futuro se podría añadir el desglose del cálculo total. La métrica va a estar nombrada como `disk` y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **disk**

- `identificatorName`: nombre de identificación del disco. (string)
- `totalDisk`: memoria total del disco. (int)
- `usedDisk`: memoria en uso del disco. (int)
- `freeDisk`: memoria libre en el disco. (int)
- `usagePercentDisk`: porcentaje de uso del disco. (float)
- `mountPoint`: localización del directorio del disco. (string)

## 0.6 temperature

La temperatura del sistema está mockeada, está seteada a 27 grados más un random de 0 a 11 grados La métrica va a estar nombrada como `temperature` y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **temperature**

- `degrees`: temperatura del pc. (float)

## 0.7 partitions

Las particiones las obtenemos con el comando `df` memoria del disco la obtenemos del comando `df`, nos centraremos en la carpeta raíz utilizando el elemento `/dev/sda1` para filtrar con `grep`. La métrica va a estar nombrada como `partitions` y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **partitions**

- `identifierName`: nombre de identificación de la partición. (string)
- `type`: tipo de partición. (string)
- `totalDisk`: memoria total de la partición. (int)
- `usedDisk`: memoria en uso de la partición. (int)
- `freeDisk`: memoria libre de la partición. (int)
- `usagePercentDisk`: porcentaje de uso del disco. (float)
- `mountPoint`: localización del directorio de la partición. (string)

## 0.8 ioRatio

El ratio de IO del disco lo obtendremos a partir del comando `iostat`, de donde filtraremos la salida para quedarnos con el disco principal `sda`. La métrica va a estar nombrada como `ioRatio` y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **ioRatio**

- `deviceName`: nombre de la partición de memoria. (string)
- `transfersPerSecond`: indica el número de transferencias por segundo que se emitieron al dispositivo. Una transferencia es una solicitud I/O al dispositivo, se pueden combinar varias solicitudes lógicas en una sola solicitud porque es de tamaño indeterminado. (float)
- `kilobytesReadsPerSecond`: el número de kilobytes leídos del dispositivo por segundo. (float)
- `kilobytesWrittenPerSecond`: el número de kilobytes escritos en el dispositivo por segundo. (float)
- `kilobytesRead`: El número total de kilobytes leídos. (int)
- `kilobytesWritten`: El número total de kilobytes escritos. (int)

## 0.9 métricas de red

métricas de red:  $n^o$  paquetes IO,  $n^o$  de bytes IO, velocidad

## 0.10 logs

Los logs del sistema los leeremos de archivo `/var/log/syslog` en nuestro sistema ubuntu. La métrica va a estar nombrada como `logs` y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **logs**

- date: fecha en la que se hizo el log. (datetime)
- nameHost: nombre del sistema. (string)
- process?: nombre del proceso del sistema??. (string)?
- message: mensaje del log. (string)

## 0.11 processesNumber

Número de procesos del sistema, lo obtendremos con el comando `ps`, el argumento `-a` nos devuelve solo los procesos activos, nos guardaremos el número de procesos activos y el número de procesos totales. La métrica va a estar nombrada como `processesNumber` y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **processesNumber**

- activeProcessesNumber: el número de procesos activos de la máquina. (int)
- totalProcessesNumber: el número total de procesos de la máquina. (int)

## 0.12 process

La tabla de procesos del sistema la obtendremos del comando `ps`, filtramos el comando para que nos devuelva las entradas que nos interesan, que son las que tienen carga de cpu, es decir aquellas que tengan distinto de 0 el porcentaje de cpu. La métrica va a estar nombrada como `process` y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **process**

- pid: número identificador del proceso. (int)
- usedPercentageCpu: porcentaje de uso de la cpu del proceso. (float)
- usedPercentageMem: porcentaje de uso de la memoria RAM del proceso. (float)
- nice: número que define la prioridad del proceso. Esta prioridad se llama Niceness en Linux, y tiene un valor entre -20 y 19. Cuanto más bajo sea el índice de Niceness, mayor será una prioridad dada a esa tarea. El valor predeterminado de todos los procesos es 0. (int)
- group: nombre del grupo al que pertenece el proceso. (string)
- user: nombre del usuario que ejecutó el proceso. (string)

- state: estado en el que se encuentra el proceso (R en ejecución, S dormido, T detenido, X muerto). (string)
- start: hora a la que empezó el proceso. (datetime)
- cpuTime: tiempo de ejecución en cpu. (datetime)
- command: descripción de la ejecución del proceso. (string)

## 0.13 latency

La latencia es el tiempo que lleva enviar una señal más el tiempo que lleva recibir un acuse de recibo de esa señal. Para calcularla utilizamos el comando ping en localhost con 3 paquetes y nos quedamos con el rtt. La métrica va a estar nombrada como latency y va a estar constituida por:

Nombre de la métrica: **latency**

- minRTT: es el número mínimo que tardó una de las peticiones ECHO\_REQUEST. (float)
- meanRTT: es la media de lo que tardaron las peticiones ECHO\_REQUEST. (float)
- maxRTT: es el número máximo que tardó una de las peticiones ECHO\_REQUEST. (float)
- mdevRTT: es la desviación estándar, esencialmente un promedio de cuán lejos está cada RTT de ping de la RTT media. Cuanto más alto es el número, más variable es el RTT. (float)

Tras la línea en blanco, tenemos otro párrafo. En él, además, escribiremos una cruz (†).