

Respuestas Examen Consultas 2 Trimestre

1.

```
SELECT *  
FROM alumno  
ORDER BY fecha_nacimiento  
LIMIT 1 ASC;
```

2.

```
SELECT a.(*)  
FROM alumno a  
WHERE alumno_se_matricula_asignatura as (a.id = as.id_alumno);
```

3.

```
SELECT g.nombre, a.SUM(*) as numero_asignaturas  
FROM grado g  
LEFT JOIN asignatura a (g.id = a.id_grado)  
WHERE a.SUM(*) DESC;
```

4.

```
SELECT g.nombre, a.SUM(*) as numero_asignaturas  
FROM grado g  
LEFT JOIN asignatura a (g.id = a.id_grado)  
WHERE a.SUM(*) > 40;
```

5.

```
SELECT *  
FROM producto  
WHERE gama = 'Ornamentales' AND WHERE cantidad_en_stock > 100 DESC;
```

6. —

7.

```
SELECT e.nombre  
FROM empleado e  
LEFT JOIN cliente c (e.codigo_empleado = c.codigo_empleado_rep_ventas)  
WHERE c.codigo_cliente = NULL;
```

8.

```
SELECT codigo_empleado_rep_ventas, SUM(codigo_cliente)
FROM cliente;
```

9. —

10.—

11.

```
SELECT nombre
FROM producto
ORDER BY cantidad_en_stock
LIMIT 1 DESC;
```

12.

```
SELECT p.nombre
FROM pedido p
WHERE d.codigo_producto NOT IN (SELECT d.codigo_producto
FROM detalle_pedido d);
```

13.

```
SELECT c.codigo_cliente, c.nombre
FROM cliente c
LEFT JOIN pedido p (c.codigo_cliente = p.codigo_cliente)
WHERE p.codigo_cliente = NULL;
```

14.

```
SELECT c.nombre, e.nombre, e.apellido1, o.ciudad
FROM cliente c
INNER JOIN empleado e (c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado)
INNER JOIN oficina o (c.codigo_oficina = o.codigo_oficina);
```

15.

```
SELECT nombre, precio
FROM producto
WHERE precio < 215 AND WHERE nombre LIKE '%Monitor%';
```

16.

```
SELECT p.AVG(precio) as media
FROM producto p
WHERE p.id IN (SELECT f.nombre
               FROM fabricante f
               WHERE nombre = 'Asus' IN (SELECT p.precio
                                         FROM producto p
                                         AVG(precio)));
```

17.

```
SELECT p.MAX(precio) as maximo, p.MIN(precio) as minimo, p.AVG(precio)
as media, p.SUM(*) as suma, f.ID
FROM producto p
WHERE AVG(precio) > 200 IN (SELECT f.ID
                           FROM fabricante f);
```

18.

```
SELECT f.nombre
FROM fabricante f
INNER JOIN producto p (f.ID = p.ID)
WHERE SUM(p.ID => 2);
```

19.

```
SELECT p.nombre
FROM producto p
WHERE f.nombre IN (SELECT f.nombre
                  FROM fabricante
                  WHERE nombre = 'Hewlett-Packard')
LIMIT 1 ASC;
```

20. —