Estado	Terminado
Iniciado	jueves, 19 de febrero de 2026, 18:28
Completado	jueves, 19 de febrero de 2026, 18:34
Duración	6 mins 10 segundos
Calificación	**16.00** de un total de 18.00 (**88.89**%)

Pregunta 1

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál es el propósito principal de Router-on-a-Stick?

a. Eliminar la necesidad de VLAN en la red
b. Permitir comunicación solo dentro de una misma VLAN
c. Permitir el enrutamiento entre múltiples VLAN usando una sola interfaz física del router
d. Convertir un switch en un router

Pregunta 2

Completada

Puntúa 0.00 sobre 1.00

Una subinterfaz configurada como VLAN nativa debe tener dirección IP asignada.

a. Verdadero
b. Falso

Pregunta 3

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Relaciona cada VLAN con su red correspondiente.

3 192.168.3.0/24
4 192.168.4.0/24
8 VLAN nativa sin IP

Pregunta 4

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Para permitir únicamente las VLAN 3, 4 y 8 en un trunk, ¿qué comando se usa?

a. encapsulation dot1q 3,4,8
b. vlan allowed 3-4-8
c. switchport trunk allowed vlan 3,4,8
d. switchport mode trunk 3,4,8

Pregunta 5

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un estudiante usa IA para generar configuración de trunk y obtiene: switchport trunk allowed vlan 3-4-8 ¿Qué debe corregir?

a. Debe eliminar VLAN 8
b. La sintaxis debe usar comas: 3,4,8
c. No necesita corrección
d. Debe usar rango 3-8

Pregunta 6

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué comando verifica las VLAN configuradas en un switch?

a. show vlan brief
b. show ip route
c. show interfaces trunk
d. show running-config interface vlan

Pregunta 7

Completada

Puntúa 0.00 sobre 1.00

En la práctica, ¿cuál es la VLAN nativa configurada en los trunks?

- a. 3
- b. 4
- c. 1
- d. 8

Pregunta 8

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un administrador desea agregar VLAN 10 con red 192.168.10.0/24. ¿Cuál sería la IP correcta para la subinterfaz del router?

- a. 192.168.1.10
- b. 192.168.10.254
- c. 192.168.10.10
- d. 192.168.10.1

Pregunta 9

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Si la interfaz física del router está administratively down, ¿qué ocurre?

- a. El trunk cambia automáticamente a access
- b. El switch deja de operar
- c. Se elimina la configuración de VLAN
- d. Las subinterfaces no funcionarán

Pregunta 10

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Se proporciona la siguiente salida generada por IA: “Las subinterfaces están configuradas correctamente, pero la interfaz física principal está en shutdown.” ¿Cuál comando corrige el problema?

a. reload
b. switchport mode trunk
c. no shutdown
d. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

Pregunta 11

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Si PC-A no puede hacer ping a PC-B, ¿cuál es la primera verificación lógica?

a. Verificar que las subinterfaces estén en estado up/up
b. Cambiar la dirección IP del PC
c. Eliminar la VLAN 8
d. Reiniciar el switch

Pregunta 12

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Escribe el comando exacto para encapsular VLAN 4 en una subinterfaz.

Respuesta: encapsulation dot1Q 4

Pregunta 13

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

En Router-on-a-Stick, ¿por qué se usan subinterfaces en lugar de múltiples interfaces físicas?

a. Para eliminar la necesidad de trunking
b. Para permitir múltiples VLAN sobre una sola interfaz física
c. Porque el router no soporta múltiples interfaces
d. Para evitar usar direccionamiento IP

Pregunta 14

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Desde PC-B se ejecuta tracert hacia PC-A. ¿Cuál es el primer salto esperado?

a. La IP de la subinterfaz de VLAN 4 en el router
b. La IP de la VLAN 3 del switch
c. La IP de PC-A
d. La IP del switch S1

Pregunta 15

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál es el comando correcto para configurar la subinterfaz de VLAN 3?

a. interface g0/0/1.3
b. encapsulation dot1q 3
c. interface vlan 3
d. interface g0/0/1 vlan 3

Pregunta 16

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Si el native VLAN no coincide entre ambos extremos del trunk, ¿qué puede ocurrir?

a. El router se reinicia
b. Errores de encapsulación y mensajes de advertencia
c. La VLAN 3 deja de existir
d. Se pierde la configuración del switch

Pregunta 17

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Caso práctico: Un estudiante ejecuta “show interfaces trunk” y no aparece el puerto conectado al router. Utiliza una herramienta de IA para analizar posibles causas y selecciona la respuesta más precisa.

a. El cable es de consola
b. El switch necesita reiniciarse
c. La interfaz del router está apagada o administratively down
d. La VLAN 3 no existe

Pregunta 18

Completada

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué protocolo de encapsulación se utiliza en esta práctica para el trunking?

a. 802.1Q
b. HDLC
c. ISL
d. PPP