

Desafío de código: predecir Arreglos y Condicionales (Diagramas T)

Javier Pulido

Fragmento de código 1

```
function displayContactInfo() {  
  var auntContactInfo = ["Paula", "Smith", "1234 Main Street", "St. Louis", "MO", 12345];  
  console.log(auntContactInfo);  
}
```

VARIABLE	VALOR
auntContactInfo	Paula", "Smith", "1234 Main Street", "St. Louis", "MO", 12345

Fragmento de código 2

```
function displayGrocerylist() {  
  var produce = ["manzanas", "naranjas"];  
  var frozen = ["brócoli", "helado"];  
  frozen.push("croquetas de papa");  
  console.log(frozen);  
}
```

VARIABLE	VALOR
Produce	["manzanas", "naranjas"]
Frozen	["brócoli", "helado"]
frozen.push	"croquetas de papa"

Fragmento de código 3

```
var movieLibrary = ["Bambi", "E.T.", "Toy Story"];  
movieLibrary.push("Zoro");  
movieLibrary[1] = "Beetlejuice";  
console.log(movieLibrary);
```

VARIABLE	VALOR
movieLibrary movieLibrary.push movieLibrary[1]	["Bambi", "E.T.", "Toy Story"]; "Zoro" "Beetlejuice";