
PROGRAMACIÓN WEB · GRUPO C · 7.º SEMESTRE

UMARACING ONLINE

Videojuego de carreras para dos jugadores en el navegador con plataforma web, tienda de monedas virtuales y publicidad simulada

Documentación técnica del proyecto final de software



Proyecto	UmaRacing Online — Proyecto 3: Videojuego con publicidad
Materia	Programación Web
Docente	Francisco Hunahpu Sahagún González
Integrantes	Javier Antonio Rodríguez Morales Marco Antonio Muñoz Malpica José Oliver Guzmán Camacho
Grupo	C
Fecha de entrega	06/11/2026
Versión del documento	0.2 (borrador) — 28/10/2026
Repositorio Git	github.com/JavierRodriguezzz/Uma-Racing (rama `develop`)
Sistema desplegado	[URL pendiente: despliegue con Docker + Portainer en preparación]

Proyecto académico sin fines de lucro. Los personajes y la música pertenecen a sus respectivos dueños. La publicidad es simulada y las monedas son virtuales.

1. Portada y control del documento

La portada identifica el proyecto, la materia, el docente, el equipo, el grupo, la versión y los enlaces del sistema. La siguiente tabla registra los cambios de este documento.

Tabla 1. Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del cambio
0.1	07/10/2026	Javier A. Rodríguez Morales	Primera versión con las 16 secciones de los lineamientos, generada a partir del código, la base de datos, las pruebas y el historial Git del repositorio.
0.2	28/10/2026	Javier A. Rodríguez Morales	Se agrega el módulo de dormitorio 3D (chibis con IA, muebles y acomodo validado por el servidor): 3 tablas nuevas, 1 router, 3 reglas de negocio, 7 pruebas automatizadas y 1 manual. Se actualizan cifras, diagramas, capturas, endpoints, cronograma (responsables por módulo y fecha de entrega) y trazabilidad.
1.0	[fecha]	[equipo]	Versión final: revisión del equipo, cronograma confirmado, despliegue y enlaces definitivos.

> **Cómo se mantiene este documento**
>
> El PDF se genera con `docs/documentacion/generar.py`. El diccionario de datos y los diagramas ER se leen de `database/schema.sql`; la tabla de endpoints, de los routers de FastAPI; el historial, de Git; y las capturas, del sistema en ejecución. Así la documentación corresponde con el sistema realmente implementado. Las celdas resaltadas en amarillo deben completarlas los integrantes antes de la entrega.

Índice

1. Portada y control del documento . . . 2
2. Resumen ejecutivo . . . 5
3. Planteamiento del problema, objetivos y alcance . . . 6
   - 3.1 Planteamiento del problema . . . 6
   - 3.2 Objetivo general y objetivos específicos . . . 6
   - 3.3 Alcance y exclusiones . . . 7
4. Modelo de negocio y contexto de uso . . . 8
5. Planeación del proyecto y cronograma . . . 9
   - 5.1 Cronograma y entregable por fecha planeada . . . 9
   - 5.2 Seguimiento real contra planeado . . . 10
   - 5.3 Dependencias y riesgos . . . 10
6. Requerimientos del sistema . . . 12
   - 6.1 Requerimientos funcionales . . . 12
   - 6.2 Requerimientos no funcionales . . . 13
   - 6.3 Reglas de negocio . . . 13
   - 6.4 Criterios de aceptación . . . 15
7. Arquitectura del sistema y justificación técnica . . . 16
   - 7.1 Diagrama de arquitectura . . . 16

7.2 Justificación . . . 16
7.3 Flujo de una operación completa: comprar una corredora . . . 18
8. Diseño de interfaz, UX/UI y bocetos . . . 19
8.1 Bocetos (wireframes) . . . 19
8.2 Justificación del diseño . . . 19
8.3 Comparación: diseño inicial contra interfaz final . . . 22
9. Diseño de base de datos . . . 23
9.1 Usuarios, seguridad, logros y auditoría . . . 23
9.2 Tienda, monedero, publicidad y pagos . . . 24
9.3 Partidas, tiempo de juego, apuestas y gachapón . . . 25
9.4 Dormitorio . . . 26
9.5 Entidades principales y cardinalidades . . . 26
9.6 Normalización y decisiones relevantes . . . 27
9.7 Restricciones de integridad e índices . . . 27
9.8 Datos semilla y evidencia . . . 28
10. Diseño y documentación de la API . . . 29
10.1 Formato de respuestas y paginación . . . 30
10.2 Manejo de errores y códigos HTTP . . . 30
10.3 Validación, autenticación y permisos . . . 31
11. Descripción de módulos y lógica de negocio . . . 32
11.1 Autenticación y perfil . . . 32
11.2 Juego y partidas . . . 32
11.3 Tienda, inventario y monedero . . . 33
11.4 Dormitorio 3D . . . 34
11.5 Publicidad simulada y recompensas . . . 35
11.6 Monetización: Google Pay (TEST), tiempo de juego, apuestas y gachapón . . . 36
11.7 Ranking y logros . . . 37
11.8 Administración (CRUD) . . . 37
11.9 Dashboard, reportes, gráficas y bitácora . . . 38
12. Seguridad . . . 40
13. Pruebas y validación del sistema . . . 41
13.1 Cobertura de las pruebas mínimas esperadas . . . 43
13.2 Evidencia de ejecución . . . 43
14. Instalación, configuración, despliegue y control de versiones . . . 45
14.1 Requisitos y versiones . . . 45
14.2 Instalación y ejecución local . . . 45
14.3 Procedimiento de despliegue (planeado) . . . 46
14.4 Evidencia de trabajo colaborativo y Git . . . 46
15. Resultados, limitaciones y conclusiones . . . 48
15.1 Resultados . . . 48
15.2 Limitaciones . . . 48
15.3 Conclusiones . . . 49
16. Anexos . . . 50
Anexo A. Diagrama ER completo (relaciones) . . . 50
Anexo B. Diccionario de datos . . . 51

Anexo C. Lista completa de endpoints 60
Anexo D. Capturas complementarias 65
Anexo E. Matriz de requerimientos y trazabilidad 68
Anexo F. Checklist final de documentación 69

2. Resumen ejecutivo

Problema atendido. UmaRacing era un juego de carreras para dos personas en el mismo teclado, hecho en Python con pygame. Solo funcionaba en escritorio: no guardaba partidas, puntajes ni progreso, no tenía cuentas de usuario y no ofrecía ninguna forma de sostener su operación. Tampoco había manera de medir cómo se usaba.

Usuarios principales. El **jugador**, que crea su cuenta, juega en el navegador, gana y gasta monedas virtuales y compite en el ranking; el **invitado**, que juega como Jugador 2 en el mismo teclado sin cuenta; y el **administrador**, que gestiona catálogo, anuncios, logros, paquetes, usuarios y reportes.

Solución propuesta. Se convirtió el juego en un sistema web cliente-servidor. El juego se compila a WebAssembly con pygbag y se ejecuta dentro del portal; cada carrera se registra a través de una API REST que valida el resultado en el servidor antes de otorgar puntos, monedas y logros. El portal incluye tienda de corredoras y escenarios, publicidad simulada con recompensa validada, compra de monedas con Google Pay en modo de prueba, monedas por tiempo de juego activo, apuestas con monedas virtuales sobre carreras simuladas por el servidor, gachapón con probabilidades públicas, un dormitorio 3D donde viven chibis con inteligencia artificial y se acomodan muebles comprados con monedas, ranking, logros, historial, dashboard, cuatro reportes con gráficas y una bitácora de operaciones.

Tecnologías. Juego: Python 3.11, pygame-ce y pygbag (WebAssembly). Frontend: HTML5, CSS3 y JavaScript con módulos ES, Chart.js, anime.js y three.js (dormitorio 3D). Backend: Python 3.11 con FastAPI, Uvicorn, PyMySQL, bcrypt y PyJWT. Base de datos: MariaDB 11.4 (compatible con MySQL 8 y XAMPP). Pruebas: pytest con el TestClient de FastAPI. Control de versiones: Git y GitHub.

Funciones más importantes. Autenticación con JWT revocable y contraseñas con bcrypt; permisos verificados en el servidor para dos roles; compras, reembolsos, pagos, apuestas y tiradas ejecutadas como transacciones con bloqueo de saldo; validación antitrampa de partidas y anuncios; libro mayor de monedas; búsqueda, filtros, ordenamiento y paginación; y reportes por rango de fechas con exportación a CSV.

Resultado alcanzado. La versión entregada es funcional y se puede demostrar de punta a punta:

26 tablas en 3FN + 1 vista	**80** operaciones de API REST	**8** módulos con CRUD de administración	**42/42** pruebas automatizadas aprobadas
23 reglas de negocio validadas en el servidor	**4** reportes con rango de fechas	**23** pantallas (14 de jugador, 9 de admin)	**25** commits en el historial Git

Quedan pendientes el despliegue en contenedores (Docker y Portainer) y la distribución de commits entre todos los integrantes; ambos se detallan en las secciones 5 y 15.

3. Planteamiento del problema, objetivos y alcance

3.1 Planteamiento del problema

Los juegos pequeños e independientes suelen distribuirse como ejecutables de escritorio. Es el caso de UmaRacing: para jugarlo hay que instalar Python y pygame, y al cerrar el programa se pierde todo. Esto genera tres problemas:

- **Para el jugador:** no hay progreso ni motivación para volver. No existen cuentas, historial, logros ni ranking, y el contenido (corredoras y escenarios) es el mismo para todos.
- **Para quien opera el juego:** no hay ingresos que cubran hospedaje y mantenimiento, ni datos para tomar decisiones (cuántas partidas se juegan, qué personajes se usan, qué anuncios funcionan).
- **Para la integridad del sistema:** si el progreso o las recompensas se calcularan en el cliente, cualquiera podría modificar una variable de JavaScript y darse monedas. El requerimiento del Proyecto 3 indica expresamente que el servidor debe validar las recompensas.

3.2 Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general. Convertir el videojuego de escritorio UmaRacing en un sistema web cliente-servidor en el que cada carrera, compra y recompensa se registre y valide en el backend, con persistencia en una base de datos relacional, control de acceso por roles y estadísticas para la toma de decisiones, sin modificar la jugabilidad original.

Objetivos específicos (cada uno es verificable y se asocia a un módulo):

Tabla 2. Objetivos específicos y su evidencia

ID	Objetivo	Módulo / evidencia
OE-1	Ejecutar el juego en el navegador sin instalar nada, conservando su jugabilidad.	Juego (pygbag) — `frontend/jugar.html`, Figura 16
OE-2	Registrar usuarios, autenticarlos con token y controlar permisos de dos roles en el servidor.	Autenticación y usuarios — CP-01 a CP-07
OE-3	Registrar cada partida y validar en el servidor su resultado antes de otorgar puntaje, monedas y logros.	Partidas y logros — CP-13 a CP-15
OE-4	Implementar una economía virtual consistente: tienda transaccional, libro mayor de monedas y reembolsos.	Tienda y monedero — CP-09 a CP-12
OE-5	Simular publicidad cuya recompensa solo se paga si el servidor mide la visualización completa.	Publicidad — CP-16
OE-6	Incorporar monetización simulada: Google Pay (TEST), tiempo de juego, apuestas y gachapón con límites responsables.	Monetización — CP-22 a CP-35
OE-7	Ofrecer dashboard, ranking, cuatro reportes por rango de fechas y una bitácora de operaciones.	Panel — CP-19, CP-21, Figuras 29 y 30
OE-8	Dar a las monedas un uso persistente con un dormitorio 3D: chibis autónomas y muebles que el jugador compra y acomoda, con el acomodo validado en el servidor.	Dormitorio — CP-36 a CP-42, Figura 20

3.3 Alcance y exclusiones

Funciones incluidas en la versión entregada. Registro, inicio y cierre de sesión; perfil y cambio de contraseña; juego en el navegador con candados según el inventario; registro y validación de partidas; puntaje, monedas y logros automáticos; tienda de corredoras y escenarios; publicidad simulada; compra de monedas con Google Pay (TEST); monedas por tiempo de juego; apuestas a carrera simulada y retos de tiempo; gachapón; dormitorio 3D con chibis autónomas, muebles y acomodo guardado en la cuenta; ranking; historial de partidas, compras y movimientos; dashboard por rol; CRUD de usuarios, artículos, anuncios, logros, paquetes y premios; ventas con reembolso; cuatro reportes con gráficas y CSV; y bitácora.

Roles contemplados. Administrador y jugador. El Jugador 2 es un invitado sin cuenta que comparte el teclado con el Jugador 1.

Procesos cubiertos. Alta de jugadores, ciclo de una partida, compra de artículos, obtención de monedas (partidas, anuncios, tiempo de juego, logros y Google Pay), gasto de monedas (tienda, dormitorio, apuestas y gachapón), reembolso, administración del catálogo y análisis de la operación.

Exclusiones deliberadas.

- **No se cobra dinero real.** Google Pay funciona solo en el entorno TEST; en PRODUCTION la API responde 501. Cobrar requeriría cuenta de comerciante, pasarela de pago y, por incluir apuestas y gachapón, cumplir la regulación de juegos con apuesta.
- **Las monedas no se pueden retirar** ni cambiar por dinero.
- **No hay modo en línea entre equipos distintos.** Las carreras siguen siendo locales, en un mismo teclado, como en el juego original.
- **La jugabilidad del juego original no se modificó**; solo se agregaron ganchos alrededor (candados, escenario, registro de partidas y un botón o la tecla TAB para abrir el dormitorio, que pausa la carrera).
- **No se integraron redes publicitarias reales**; los anuncios son simulados.

Restricciones. Proyecto académico de un semestre con tres integrantes. La infraestructura es local (XAMPP o MariaDB) y el despliegue en Docker está en preparación. El juego en el navegador depende del CDN de pygame-web para descargar el intérprete de Python para WebAssembly.

4. Modelo de negocio y contexto de uso

UmaRacing Online se plantea como un juego gratuito (*free-to-play*) para una comunidad de aficionados, operado por un estudio independiente pequeño. Se puede jugar completo sin pagar. Los ingresos vendrían de publicidad y de la venta opcional de monedas virtuales para contenido cosmético (corredoras, escenarios, chibis y muebles del dormitorio).

Tabla 3. Lienzo del modelo de negocio

Elemento	Descripción
Segmento de usuarios	Jugadores casuales de 15 a 30 años que juegan en pareja en una misma computadora (hermanos, amigos, compañeros) y aficionados a la franquicia de las corredoras.
Problema o necesidad	Un juego local rápido que no requiera instalación y que dé motivos para volver: progreso guardado, metas, competencia y contenido desbloqueable.
Propuesta de valor	Se juega gratis desde el navegador, el progreso se conserva entre sesiones, hay ranking semanal, logros y corredoras por desbloquear, y las reglas son justas y transparentes: el servidor valida resultados y las probabilidades del gachapón son públicas.
Proceso principal	Iniciar sesión → jugar carrera → el servidor valida y otorga puntaje, monedas y logros → el jugador gasta monedas en la tienda, el dormitorio, las apuestas o el gachapón → vuelve a jugar para subir en el ranking.
Usuarios que administran	Administrador (operación): catálogo, anuncios, logros, paquetes, premios, usuarios, reembolsos, reportes y bitácora.
Usuarios que consumen	Jugador registrado (Jugador 1) e invitado (Jugador 2). Indirectamente, los anunciantes, que pagan por visualizaciones completas.
Recursos necesarios	Servidor con Docker (API + MariaDB + Nginx), dominio y certificado TLS, cuenta de comerciante y pasarela de pago, CDN para los paquetes del juego y personal de operación y soporte.
Costos de operación (estimados)	Hospedaje (VPS) de unos $150–$300 MXN al mes; dominio de unos $250 MXN al año; comisión de la pasarela por cada cobro; respaldos; y horas de mantenimiento. Las cifras son referenciales y no se cotizaron formalmente.
Sostenimiento / monetización	(1) Publicidad recompensada: el anunciante paga por visualización completa y el jugador recibe monedas, con un máximo de 5 al día. (2) Paquetes de monedas de $19 a $249 MXN mediante Google Pay. (3) Monedas por tiempo de juego y por partidas, que fomentan la retención sin pagar. Las apuestas y el gachapón solo usan monedas virtuales y tienen límites de juego responsable.
Indicadores de valor	Jugadores activos (registros en 7 días), partidas por día, porcentaje de victorias, uso de cada personaje, anuncios completados y su rendimiento, ingresos por paquete, monedas emitidas contra gastadas, partidas rechazadas por resultado sospechoso, apuestas y margen, y rarezas obtenidas en el gachapón. Todos se calculan en el dashboard y los reportes (sección 11).

> **Consideración ética y legal**
>
> Las apuestas y el gachapón son mecánicas de azar. En el prototipo se usan solo con monedas virtuales sin valor monetario, con montos mínimos y máximos, pérdida neta máxima diaria y probabilidades públicas. Para una versión comercial, el equipo recomienda separar las monedas compradas de las que se usan para apostar, o retirar esas mecánicas, ya que con dinero real constituyen juego de azar regulado.

5. Planeación del proyecto y cronograma

El desarrollo se organizó en fases con un entregable verificable cada una. La columna *Real* se obtuvo del historial Git (sección 14.4). Los responsables corresponden a la división por módulo del documento de planeación (`docs/planeacion/Planeacion_Proyecto_Equipo01.pdf`): Javier, núcleo de BD y API, autenticación, tienda y Google Pay; Marco, juego, partidas, logros, ranking, tiempo de juego, apuestas y base del frontend; José, publicidad, gachapón, usuarios y bitácora, dashboard y reportes, coordinación de pruebas y despliegue. Las fechas planeadas de las fases ya terminadas debe confirmarlas el equipo.

5.1 Cronograma y entregable por fecha planeada

Tabla 4. Cronograma por fases

Fase	Planeado	Real	Responsable	Entregable estimado	Evidencia	Estado
Juego base	dd/mm–dd/mm	01/10	[nombre]	Juego de escritorio funcional para 2 jugadores con 4 corredoras	Commits `abbf8d4`–`2574efd`	Terminado
Análisis	dd/mm–dd/mm	01/10–05/10	Marco A. Muñoz, José O. Guzmán	RF, RNF, reglas de negocio y modelo de negocio	Secciones 4 y 6 de este documento	Terminado
Juego web	dd/mm–dd/mm	05/10	Marco A. Muñoz	Juego ejecutándose en el navegador con pygbag; imágenes optimizadas	`9f9c4d6`, `626590e`, `bff8122`	Terminado
Diseño BD	dd/mm–dd/mm	05/10	Javier A. Rodríguez	Modelo ER en 3FN, `schema.sql` y `seed.sql`	`ae0da38`, sección 9	Terminado
Backend	dd/mm–dd/mm	05/10	Equipo (por módulo)	API REST con JWT, roles, reglas de negocio y 21 pruebas	`8dfab45`, `c5fc71a`	Terminado
Frontend	dd/mm–dd/mm	05/10	Marco A. Muñoz (base); cada uno sus pantallas	Portal del jugador, panel de administración e integración con el juego	`2763a2f`, `8c3a077`	Terminado
Monetización	No planeada	06/10	Javier (Google Pay), Marco (tiempo y apuestas), José (gachapón)	Google Pay (TEST), tiempo de juego, apuestas, gachapón y 14 pruebas	`775b736`–`57224dd`	Terminado
Rediseño UI	No planeado	06/10	Marco A. Muñoz	Tema “Arcade nocturno” con anime.js	`61f761c`, sección 8.3	Terminado
Pruebas	dd/mm–dd/mm	05/10–07/10	Equipo	Matriz de pruebas y correcciones	Sección 13, `e4b62e9`, `eb71cdb`	Terminado
Dormitorio 3D	No planeado	27/10	Javier A. Rodríguez	Dormitorio con chibis (IA), muebles, tienda y acomodo conectados a la cuenta; 7 pruebas	`ea6a8d4`, secciones 11.4 y 13	Terminado
Documentación	dd/mm–dd/mm	07/10–…	Equipo	README y este PDF	`884725f`, `c71724c`	En proceso
Despliegue	28/10–02/11	—	José O. Guzmán	Stack Docker (db, api, nginx) en Portainer desde GitHub	Sección 14.3	Pendiente
Entrega	06/11	—	Equipo	Versión final: repositorio, PDF y demostración	Repo + PDF + demo	Pendiente

5.2 Seguimiento real contra planeado

Tabla 5. Desviaciones y acciones correctivas

Entregable	Desviación	Causa	Acción correctiva
Juego en el navegador	Retraso por un error: el juego no cargaba fuera del servidor de pygbag.	pygbag reescribe las URL `http://localhost:8…` para pedir pygame a `/cdn/` del mismo origen, y fallaba con `module 'pygame' has no attribute 'mixer'`.	Plantilla propia `plantilla_juego/umaracing.tmpl` que fija el CDN público, más una pantalla de carga (commit `e4b62e9`).
Monetización	Alcance agregado que no estaba en el plan inicial.	Se buscó un modelo de sostenimiento más completo que solo anuncios (sección 4).	Se implementó con sus propias pruebas (CP-22 a CP-35) sin afectar los módulos existentes.
Datos iniciales	Las cuentas de prueba empezaban con monedas y todo desbloqueado.	Los datos de demostración se usaban como datos iniciales.	Se separaron `seed.sql` (inicio limpio, todo en cero) y `seed_demo.sql` (60 días de actividad) en el commit `eb71cdb`.
Dormitorio 3D	Alcance agregado que no estaba en el plan.	Hacía falta un uso de las monedas que se conservara entre sesiones y diera motivos para volver (sección 4).	Se reutilizó la compra transaccional existente (mismo folio, logros y reembolsos) y se agregaron 7 pruebas (CP-36 a CP-42) sin cambiar las anteriores. Una BD ya creada debe recrearse con `reiniciar_bd.py`, porque no se escribió un script de migración.
Despliegue	Sin desplegar a la fecha de este documento.	Se priorizó cerrar funcionalidad y pruebas.	Stack Docker definido (sección 14.3). Mientras tanto se ejecuta en local con XAMPP o MariaDB.
Historial Git	Commits concentrados en pocos días y de un solo autor.	El trabajo se integró desde una sola computadora.	Cada integrante hará sus propios commits en ramas de función antes de la entrega.

5.3 Dependencias y riesgos

Dependencias entre tareas. El esquema de BD → los endpoints de la API → las pantallas del frontend → la integración del juego con la API (puente `umaBridge`) → las pruebas de punta a punta. Los reportes dependen de los datos de partidas y compras; las apuestas de tiempo dependen del registro de partidas; el dormitorio depende del catálogo y de la compra transaccional de la tienda.

Tabla 6. Riesgos identificados y plan de contingencia

Tipo	Riesgo	Impacto	Plan de contingencia
Técnico	El intérprete de Python para WebAssembly se descarga del CDN de pygame-web; sin internet el juego web no carga.	Alto	Pantalla de carga con mensaje de error; el juego de escritorio (`python game/main.py`) funciona sin conexión.
Técnico	El dormitorio necesita WebGL y descarga three.js de jsDelivr y modelos 3D pesados; en equipos sin aceleración gráfica puede ir lento.	Medio	Es una sección aparte: si no carga, la carrera y el resto del portal siguen funcionando; el dormitorio deja de dibujar mientras no se ve.
Técnico	El cliente podría falsificar resultados, recompensas o precios.	Alto	Toda regla se valida en el servidor; los precios los fija la BD; los campos no esperados se rechazan (CP-15, CP-16 y CP-47).
Técnico	Condiciones de carrera: dos operaciones simultáneas gastan el mismo saldo.	Medio	Transacciones con `SELECT … FOR UPDATE` sobre el saldo, más el CHECK `saldo_nuevo = saldo_anterior + monto`.
Integración externa	Google Pay, CDN de pygame-web, cdnjs (Chart.js y anime.js), jsDelivr (three.js) y Google Fonts.	Medio	Google Pay incluye el botón “Simular pago de prueba”; las fuentes tienen respaldo del sistema.
Legal	Apuestas y gachapón con dinero real constituyen juego de azar regulado.	Alto	Solo modo TEST; PRODUCTION responde 501; monedas sin valor monetario.

Tipo	Riesgo	Impacto	Plan de contingencia
Tiempo	Alcance agregado (monetización y dormitorio) y despliegue aún pendiente.	Medio	Ejecución local documentada como alternativa; despliegue en Docker como siguiente paso.
Equipo	Participación poco visible en Git de dos integrantes.	Alto	Distribuir tareas y commits por integrante (sección 14.4).

6. Requerimientos del sistema

6.1 Requerimientos funcionales

Tabla 7. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Rol
RF-01	Registrar usuario	Crear una cuenta de jugador con usuario, correo y contraseña segura; otorga 100 monedas de bienvenida y las corredoras gratuitas.	Público
RF-02	Iniciar sesión	Autenticar con usuario o correo y contraseña; devuelve un token JWT de 8 horas.	Público
RF-03	Cerrar sesión	Revocar el token en el servidor para que deje de ser válido.	Autenticado
RF-04	Gestionar perfil	Consultar y editar nombre, biografía y corredora favorita; cambiar contraseña (cierra las demás sesiones).	Autenticado
RF-05	Consultar catálogo	Listar artículos con búsqueda, filtros (tipo, sección del juego o del dormitorio, gratuito, poseído, precio), orden y paginación.	Autenticado
RF-06	Comprar artículo	Comprar una corredora, escenario, chibi o mueble con monedas, en una transacción con folio único. Un mueble se puede comprar varias veces.	Jugador
RF-07	Equipar escenario	Elegir el escenario del inventario que usará el juego.	Jugador
RF-08	Jugar en el navegador	Ejecutar el juego en la plataforma; solo se pueden elegir las corredoras desbloqueadas.	Jugador
RF-09	Registrar partida	Registrar el inicio y el resultado de cada carrera; el servidor valida, calcula puntaje y otorga monedas.	Jugador
RF-10	Ver anuncio con recompensa	Iniciar un anuncio y reclamar la recompensa, que el servidor paga solo si se vio completo.	Jugador
RF-11	Otorgar logros	Evaluar y otorgar automáticamente los logros cumplidos, con su recompensa.	Sistema
RF-12	Consultar ranking	Ranking por periodo (semana, mes, total) y criterio (puntaje, victorias, mejor tiempo).	Autenticado
RF-13	Consultar historial	Historial propio de partidas, compras, movimientos de monedas, apuestas y tiradas, con filtros.	Autenticado
RF-14	Comprar monedas	Comprar paquetes de monedas con Google Pay en modo TEST.	Jugador
RF-15	Monedas por tiempo de juego	Acreditar monedas por tiempo de juego activo, medido con latidos del servidor.	Jugador
RF-16	Apostar a carrera simulada	Apostar monedas a una corredora; el servidor simula la carrera y paga según el momio.	Jugador
RF-17	Reto de tiempo	Apostar a ganar la siguiente partida en menos de X segundos; se puede cancelar antes de jugar.	Jugador
RF-18	Gachapón	Tirar 1 o 10 veces con probabilidades públicas y garantía de premio épico.	Jugador
RF-19	Administrar usuarios	CRUD de usuarios con rol, activación, baja lógica y ajuste manual de monedas.	Admin
RF-20	Administrar artículos	CRUD de corredoras, escenarios, chibis y muebles con activación, baja lógica y la opción “solo en el gachapón”.	Admin
RF-21	Administrar anuncios	CRUD de anuncios simulados (duración, recompensa, color, anunciante).	Admin
RF-22	Administrar logros	CRUD de logros (condición, meta, recompensa).	Admin
RF-23	Administrar paquetes y premios	CRUD de paquetes de monedas y de premios del gachapón.	Admin
RF-24	Ventas y reembolsos	Consultar ventas y reembolsar una compra (transacción).	Admin
RF-25	Dashboard	Indicadores, gráficas, actividad reciente y alertas según el rol.	Autenticado
RF-26	Reportes	Cuatro reportes por rango de fechas (partidas, ventas, economía y monetización), con gráficas y CSV.	Admin

ID	Requerimiento	Descripción	Rol
RF-27	Bitácora	Consultar el historial de operaciones con búsqueda y filtros por acción, entidad y fecha.	Admin
RF-28	Dormitorio	Abrir el dormitorio (se crea la primera vez con los muebles gratuitos acomodados), ver a las chibis actuar solas, y colocar, girar o guardar muebles; el acomodo se guarda en la cuenta.	Jugador
RF-29	Secciones del juego	Cambiar entre Carreras y Dormitorio con pestañas, el menú o la tecla TAB; la carrera queda en pausa y ese tiempo no cuenta en su duración.	Jugador

6.2 Requerimientos no funcionales

Tabla 8. Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Requerimiento y cómo se cumple
RNF-01	Seguridad	Contraseñas con bcrypt (costo 12); JWT HS256 firmado con un secreto de 32 caracteres o más leído de `.env`; sesiones revocables; permisos verificados en el servidor; consultas parametrizadas.
RNF-02	Integridad	Las operaciones que tocan varias tablas usan transacciones con ROLLBACK; el saldo se bloquea con `FOR UPDATE`; CHECK, UNIQUE y claves foráneas en la BD.
RNF-03	Rendimiento	Imágenes del juego pre-escaladas (de 40 MB a 1.7 MB, idénticas píxel a píxel); momios precalculados al arrancar; índices en columnas de búsqueda y fecha; paginación con límite de 100 registros.
RNF-04	Compatibilidad	Navegadores modernos con WebAssembly (Chrome, Edge, Firefox); WebGL para el dormitorio 3D; MariaDB 10.6 o superior, o MySQL 8; Python 3.11.
RNF-05	Usabilidad	Mensajes de error en español y comprensibles; estados de carga, vacío, error y éxito; confirmación en operaciones críticas; validación en tiempo real en formularios.
RNF-06	Diseño responsivo	Se adapta a PC, laptop, tablet y smartphone (puntos de quiebre en 900 y 860 px, menú lateral plegable); verificado a 1366, 820 y 390 px de ancho.
RNF-07	Accesibilidad	Contraste alto; los estados nunca se indican solo con color; paleta de gráficas apta para daltonismo; alternativa “ver como tabla” en las gráficas; `aria-label` y `aria-current`; se respeta `prefers-reduced-motion`.
RNF-08	Mantenibilidad	Backend separado en routers, servicios, esquemas y seguridad; reglas puras en `services/reglas.py`; parámetros de negocio configurables por variables de entorno; 42 pruebas automatizadas; los datos de diseño de la IA del dormitorio (personalidades, horarios, guiones) están separados de su motor.
RNF-09	Disponibilidad y robustez	Manejadores globales de errores: si la BD no responde se devuelve 503 con un mensaje claro y nunca una traza; el juego de escritorio funciona sin conexión.
RNF-10	Capacidad de respuesta	Las respuestas de la API son JSON con `Cache-Control: no-store`; los estáticos se revalidan con ETag; los listados paginados devuelven el total y el número de páginas.
RNF-11	Portabilidad	Toda la configuración se toma de `.env` (`.env.example` en el repositorio); la BD se crea desde cero con `schema.sql`.

6.3 Reglas de negocio

Todas las reglas se aplican en el backend. El frontend solo muestra el resultado: modificar una variable en el navegador no cambia saldos, precios ni resultados.

Tabla 9. Reglas de negocio implementadas

ID	Regla	Implementación	Prueba
RN-01	Un artículo gratuito cuesta 0; uno exclusivo del gachapón (`solo_gacha`) cuesta 0 y no se vende; uno de pago cuesta más de 0. No puede ser gratuito y exclusivo a la vez.	CHECK `ck_items_gratuito`; `items.py`	—

ID	Regla	Implementación	Prueba
RN-02	No se compra sin saldo suficiente, ni un artículo gratuito, ni uno exclusivo del gachapón, ni uno que ya se tiene. Excepción: los muebles se pueden comprar varias veces y cada compra es una pieza nueva.	`compras.py`	CP-09, 10, 11, 37, 38
RN-03	La compra es transaccional: compra con folio `UMA-000000`, inventario, descuento, movimiento, logros y bitácora; ROLLBACK si algo falla.	`compras.py`, `db.transaccion`	CP-10
RN-04	Solo el administrador reembolsa; una compra se reembolsa una sola vez y el artículo sale del inventario (en un mueble, sale del dormitorio la pieza de ese folio).	`compras.py`	CP-12, 41
RN-05	J1 solo usa corredoras gratuitas o de su inventario; J2 (invitado) usa las gratuitas o las de J1.	`partidas.py`, `/api/juego/config`	CP-13
RN-06	Una partida es válida si dura de 3 s a 10 min, no supera el tiempo real medido por el servidor (2 s de tolerancia) y no excede 20 pulsaciones por segundo. Las partidas inválidas se registran pero no dan premio.	`reglas.validar_resultado_partida`	CP-15
RN-07	Puntaje: victoria = 500 + (45 000 − duración ms) / 100; derrota = 100. Monedas: +20 por victoria y +5 por derrota, con máximo 30 partidas premiadas al día.	`reglas.calcular_puntaje`, `calcular_monedas_partida`	CP-14
RN-08	Un anuncio solo paga si el servidor midió su duración completa; ventana de 10 min, máximo 5 al día y un solo pago por visualización.	`anuncios.py`	CP-16
RN-09	Los logros se otorgan automáticamente dentro de la transacción que los dispara; no se cambia la condición ni la meta de un logro ya obtenido.	`services/logros.py`, `logros.py`	CP-14
RN-10	El saldo nunca es negativo y cada cambio queda en el libro mayor con saldo anterior y nuevo.	`services/monedas.py`, CHECK `ck_movimientos_saldo`	CP-09, 28, 32
RN-11	El administrador no compra, no juega, no compra monedas ni recibe recompensas.	Validación por rol en cada endpoint	CP-25
RN-12	Nadie puede desactivarse a sí mismo; siempre queda al menos un administrador activo; un usuario eliminado (baja lógica) no se reactiva.	`usuarios.py`	CP-17
RN-13	Siempre debe haber al menos 2 personajes gratuitos activos y 1 escenario gratuito activo.	`items.py`	CP-18
RN-14	Google Pay: el servidor fija el precio, solo hay una orden pendiente por usuario, la orden vence en 15 min y se paga una sola vez; solo en modo TEST.	`monedas.py`	CP-22, 23, 24
RN-15	Tiempo de juego: 5 monedas por cada 5 min con actividad; latidos cada 45 s como mínimo y 75 s contados como máximo; tope de 60 monedas al día; una sesión activa por usuario.	`tiempo.py`	CP-26
RN-16	Apuestas de 10 a 500 monedas, con pérdida neta máxima de 1 500 al día. El resultado lo decide el servidor; los momios salen de 4 000 simulaciones con 8 % de margen (mínimo ×1.10).	`apuestas.py`, `simulador.py`	CP-27, 28, 29
RN-17	Solo un reto de tiempo pendiente a la vez; se resuelve con la siguiente partida y solo se cancela antes de iniciarla. El momio se calcula con el historial del jugador (estimador de Laplace, máximo ×10).	`apuestas.py`	CP-30, 31
RN-18	Gachapón: 100 monedas por tirada (900 por 10); 75 % común, 22 % rara y 3 % épica; épica garantizada a la tirada 30 sin épica; los repetidos se compensan con monedas; debe haber al menos un premio común activo.	`services/gacha.py`, `gacha.py`	CP-32 a 35
RN-19	En reportes y filtros, la fecha inicial no puede ser posterior a la final.	`services/consultas.py`	CP-19

ID	Regla	Implementación	Prueba
RN-20	Toda operación crítica queda en la bitácora con usuario, acción, entidad, estado anterior y nuevo, e IP.	`services/bitacora.py`	CP-21
RN-21	El dormitorio se crea una sola vez, al abrirlo por primera vez, con una pieza de cada mueble gratuito activo ya acomodada. Abrirlo de nuevo no duplica nada.	`services/dormitorio.asegurar`	CP-36
RN-22	El servidor valida el acomodo: solo piezas propias y sin repetir, dentro del cuarto de 12 × 9 celdas, giro de 0 a 3 cuartos de vuelta y sin encimarse (las alfombras solo chocan con alfombras). Si algo falla no cambia nada; las piezas que no se envían quedan guardadas.	`services/dormitorio.guardar_acomodo`	CP-39, 40
RN-23	Las chibis exclusivas solo se obtienen en el gachapón; un mueble no puede ser premio del gachapón y no aparece en el inventario del juego de carreras.	`gacha.py`, `perfil.py`	CP-38, 42

6.4 Criterios de aceptación

Tabla 10. Criterios de aceptación por módulo principal

Módulo	Condiciones observables para considerarlo completo
Autenticación	Con credenciales correctas entra al dashboard de su rol; con incorrectas muestra “Usuario o contraseña incorrectos.”; tras cerrar sesión el mismo token responde 401; sin token, cualquier ruta protegida responde 401.
Tienda	Una compra exitosa devuelve 201 con folio `UMA-...`, descuenta el precio, agrega el artículo al inventario y lo desbloquea en el juego; sin saldo responde 409 y el saldo no cambia.
Partidas	Una carrera válida suma puntaje, monedas y logros; un resultado imposible responde 422, queda registrado como inválido y no paga.
Publicidad	Reclamar antes de tiempo responde 422 indicando los segundos faltantes; al terminar paga la recompensa una sola vez.
Monedas (Google Pay)	La orden muestra el precio del servidor; al confirmar con un token válido acredita monedas y bono; una segunda confirmación responde 409.
Apuestas y gachapón	No permiten montos fuera de rango ni gastar más del saldo; respetan el límite diario; las probabilidades publicadas suman 100 %.
Dormitorio	Al abrirlo por primera vez muestra los 5 muebles gratuitos acomodados; comprar un mueble descuenta su precio y lo deja guardado; un acomodo encimado o fuera del cuarto responde 422 y no se guarda; el administrador recibe 403.
Administración (CRUD)	Crea, lista con búsqueda, filtros, orden y paginación, edita y da de baja lógica; un jugador recibe 403 en estas rutas; cada cambio aparece en la bitácora.
Reportes	Con un rango de fechas válido muestran tarjetas, gráficas y tablas con datos de la BD y exportan CSV; con un rango invertido muestran un error de validación.

7. Arquitectura del sistema y justificación técnica

7.1 Diagrama de arquitectura




Figura 1. *Arquitectura cliente-servidor de UmaRacing Online. El frontend y el juego solo se comunican con la API; la API es la única capa con acceso a MariaDB.*

En desarrollo, la misma aplicación FastAPI sirve el frontend (`/`), el juego compilado (`/juego`) y la API (`/api`), lo que evita problemas de CORS. En el despliegue planeado, Nginx sirve los estáticos y redirige `/api` al contenedor de la API (sección 14.3).

7.2 Justificación

- **Por qué se separó frontend y backend.** Las reglas de negocio y las recompensas no pueden depender del cliente: cualquier valor calculado en el navegador se puede alterar. Con la separación, el backend es la única autoridad sobre saldos, resultados y permisos, y el frontend se limita a presentar e interactuar.
- **Por qué Python y FastAPI.** El juego ya estaba en Python, así que el equipo trabaja en un solo lenguaje. FastAPI valida las entradas con Pydantic, genera la documentación OpenAPI (Swagger) automáticamente, tiene un sistema de dependencias que facilita aplicar autenticación y roles por endpoint, y su `TestClient` permite pruebas automatizadas sin levantar un servidor.
- **Por qué SQL escrito a mano con PyMySQL (sin ORM).** Da control explícito de las transacciones y de los bloqueos (`SELECT … FOR UPDATE`) y deja ver el SQL real de reportes y reglas. Todas las consultas usan parámetros `%s`.
- **Por qué MariaDB.** Es un motor relacional libre con integridad referencial (InnoDB), transacciones ACID, restricciones CHECK y vistas. Es compatible con MySQL y viene incluido en XAMPP, que el

equipo ya usa en clase.

- **Por qué JavaScript sin framework.** Las 23 páginas comparten un layout, un cliente de API y componentes de tabla y CRUD reutilizables (`layout.js`, `api.js`, `tabla.js`, `crud.js`). Esto evita un paso de compilación y mantiene el proyecto ligero.
- **Por qué pygbag.** Compila el juego de pygame a WebAssembly sin reescribirlo, lo que respeta la regla de no modificar la jugabilidad original.
- **Por qué three.js para el dormitorio.** Dibuja la escena 3D con WebGL directamente en el navegador, carga los modelos de las chibis (FBX y glTF) y no requiere compilación. La IA de las chibis (necesidades, Utility AI, rutas con A* y encuentros entre ellas) corre en el cliente porque solo es presentación: lo que tiene valor (monedas, piezas y acomodo) lo guarda y valida la API.
- **Cómo se comunican las capas.** HTTP con cuerpos JSON. El token va en la cabecera `Authorization: Bearer`. Las respuestas exitosas usan 200 o 201; los errores siguen un formato uniforme `{"error": {"codigo", "mensaje", "detalles"}}`. El juego, dentro de un iframe, llama a `window.parent.umaBridge` y `jugar.html` hace las peticiones con el token del usuario. El dormitorio es un segundo iframe en el mismo marco de `jugar.html`: usa la API con la sesión del usuario y avisa a la página por `postMessage` cuándo volver a la carrera o actualizar el saldo; el puente indica al juego qué sección se ve para pausarlo.
- **Dónde se implementan las reglas de negocio.** En `backend/app/services/` (reglas puras en `reglas.py`, monedero, logros, simulador, gacha) y en los routers, dentro de transacciones. La BD agrega una segunda línea de defensa con CHECK, UNIQUE y claves foráneas.
- **Autenticación y autorización.** `security.py` define `usuario_actual` (valida la firma del JWT, su vigencia y que la sesión no esté revocada en la tabla `sesiones`) y `requiere_rol()`, que cada endpoint declara como dependencia.
- **Cómo se evita el acceso directo a la BD.** Las credenciales viven solo en el `.env` del servidor. El navegador no tiene ningún controlador de base de datos y solo conoce las rutas `/api`.
- **Ventajas.** Seguridad y consistencia centralizadas, pruebas automatizadas de las reglas, documentación de API generada y capas reemplazables (por ejemplo, otro frontend o una app móvil).
- **Limitaciones.** Requiere un servidor siempre activo. El juego web depende de un CDN externo. El SQL a mano exige más disciplina que un ORM. La validación antitrampa es heurística: duración y pulsaciones verosímiles, no una prueba criptográfica.

7.3 Flujo de una operación completa: comprar una corredora




Figura 2. *Diagrama de secuencia de una compra de punta a punta: formulario → validación → petición HTTP → API → regla de negocio → transacción en la BD → respuesta JSON → interfaz actualizada.*

8. Diseño de interfaz, UX/UI y bocetos

8.1 Bocetos (wireframes)

Los bocetos de baja fidelidad definen la distribución de las pantallas clave antes de aplicar el estilo visual: un menú lateral fijo agrupado por secciones, una barra superior con el saldo siempre visible y un contenido en tarjetas.

Si el equipo conserva bocetos originales (papel digitalizado, Figma o diagrams.net), se recomienda agregarlos o sustituir estos.



Figura 3. *Boceto: inicio de sesión.*



Figura 4. *Boceto: dashboard del jugador.*



Figura 5. *Boceto: tienda (listado con búsqueda, filtros, orden y paginación).*



Figura 6. *Boceto: reportes con rango de fechas, gráficas y tabla.*

8.2 Justificación del diseño

- **Paleta de colores.** Tema "Arcade nocturno": fondo violeta medianoche (`#0e0b26`, paneles `#17133a`) con acentos de neón magenta `#ff3ea5` (acción principal), cian `#38e8ff` (información) y amarillo de ficha `#ffd23f` (monedas). Remite a los gabinetes de arcade, coherente con un juego de carreras retro, y el fondo oscuro deja destacar el arte del juego. Los colores semánticos (menta para éxito, coral para peligro, amarillo para aviso) siempre van acompañados de texto o icono.
- **Paleta de gráficas.** `#0d97ba`, `#e2438f` y `#b98300` sobre `#17133a`, validada para distinguirse con daltonismo. Cada gráfica tiene la opción "ver como tabla".

- **Jerarquía visual.** Título de página en la barra superior; tarjetas de indicadores grandes arriba (dato principal en tipografía display); detalle en gráficas y tablas abajo. Hay un solo botón primario (magenta) por zona.
- **Tipografía y legibilidad.** *Bungee* para títulos y cifras (estilo marquesina), *Chakra Petch* para texto de interfaz (legible en tamaños pequeños) y *Silkscreen* para etiquetas pixeladas. El texto de párrafo nunca usa las fuentes decorativas.
- **Distribución de información.** Menú lateral con cuatro grupos (Mi juego, Monedas, Competencia, Cuenta). El administrador tiene sus propios grupos (General, Administración). El saldo de monedas está siempre visible en la barra superior porque condiciona casi todas las acciones.
- **Navegación.** Login → Dashboard → módulos (ver el mapa de la Figura 7). La opción activa se marca con `aria-current="page"`; las rutas de administración muestran "Sin permisos" a un jugador y además el servidor responde 403.
- **Uso de iconos.** Iconos SVG de trazo uniforme (24 px) en el menú y en los botones, siempre acompañados de etiqueta. Los nuevos módulos llevan la marca *NEW*.
- **Diseño responsivo.** Por debajo de 900 px el menú lateral se oculta tras un botón de menú y las rejillas pasan a una columna (Figura 33).
- **Estados.** Cada listado maneja carga (esqueleto o "Cargando…"), vacío (icono, mensaje y acción sugerida), error (mensaje del servidor en español) y éxito (aviso temporal). Las operaciones críticas piden confirmación en un modal: comprar, apostar, desactivar, eliminar, reembolsar y cerrar sesión.
- **Accesibilidad básica.** Contraste alto de texto claro sobre fondo oscuro; controles de al menos 40 px de alto; foco visible; etiquetas en todos los campos; validación en línea con mensaje bajo el campo (Figura 15); animaciones desactivadas con `prefers-reduced-motion`.




Figura 7. *Mapa de navegación por rol.*

8.3 Comparación: diseño inicial contra interfaz final

La primera versión del portal (commit `2763a2f`, 05/10/2026) usaba un tema oscuro neutro con verde como color de acción y tipografía de sistema. Al agregar los módulos de monetización (commit `61f761c`, 06/10/2026) se rediseñó la interfaz. Ambas capturas son del sistema real y se tomaron con la misma cuenta.




Figura 8. *Dashboard en la versión inicial (commit `2763a2f`).*



Figura 9. *Dashboard en la versión final.*

Tabla 11. Cambios entre el diseño inicial y la interfaz final

Aspecto	Versión inicial	Versión final	Razón
Identidad visual	Oscuro neutro con verde; tipografía de sistema.	“Arcade nocturno”: violeta con neón; Bungee, Chakra Petch y Silkscreen.	Coherencia con un juego arcade y una marca más reconocible.
Menú	3 grupos y una sola opción para ganar monedas.	4 grupos; el grupo “Monedas” reúne la compra, los anuncios, las apuestas y el gachapón.	Se agregaron 4 módulos; agruparlos evita un menú plano y largo.
Dashboard	Indicadores y una invitación a la tienda.	Indicadores más tarjetas de acceso a gachapón, apuestas y Google Pay.	Dar a conocer los nuevos módulos desde la pantalla de inicio.
Retroalimentación	Transiciones básicas.	Animaciones con anime.js (contadores, entrada de tarjetas, carrera simulada), desactivables.	Hacer evidente el cambio de saldo y el resultado de una acción.
Interfaz del juego	Solo el marco del juego de carreras.	Pestañas Carreras y Dormitorio que comparten el marco; botón “Dormitorio [TAB]” dentro del juego.	Integrar el dormitorio como parte del juego y no como una página suelta.
Estructura	Se conservó la estructura del boceto: menú lateral, barra con saldo, tarjetas, gráfica y tabla.		La distribución ya funcionaba; solo cambió la capa visual.

9. Diseño de base de datos

La base `uma_racing` (MariaDB, motor InnoDB, `utf8mb4`) tiene 26 tablas y una vista. Se crea desde cero con `database/schema.sql`. Por legibilidad, el modelo entidad-relación se presenta en cuatro diagramas por dominio; el diagrama completo de relaciones está en el Anexo A y el diccionario de datos completo, en el Anexo B. Notación: `||--o{` uno a muchos, `|o--o{` relación opcional (FK que admite NULL) y `||--o|` uno a uno.

9.1 Usuarios, seguridad, logros y auditoría




Figura 10. *Modelo ER: roles, usuarios, sesiones, perfiles, logros y bitácora.*

9.2 Tienda, monedero, publicidad y pagos




Figura 11. *Modelo ER: catálogo, compras, inventario, libro mayor de monedas, anuncios y órdenes de pago.*

9.3 Partidas, tiempo de juego, apuestas y gachapón




Figura 12. *Modelo ER: partidas, sesiones de juego, apuestas y gachapón.*

9.4 Dormitorio




Figura 13. *Modelo ER: dormitorio de cada jugador, piezas de muebles con su posición y huella de cada mueble.*

9.5 Entidades principales y cardinalidades

Tabla 12. Entidades principales

Entidad	Descripción y justificación	Cardinalidades clave
`usuarios` / `roles`	Credenciales (hash bcrypt), estado y baja lógica (`activo`, `eliminado_en`). El rol está en un catálogo aparte para no repetir su nombre ni su descripción.	roles 1:N usuarios
`perfiles`	Datos públicos y monedero. Se separa de `usuarios` para no mezclar credenciales con datos de juego.	usuarios 1:1 perfiles (PK = FK)
`sesiones`	Un registro por token (`jti`), lo que permite cerrar sesión de verdad (revocación) y auditar accesos.	usuarios 1:N sesiones
`items` / `tipos_item`	Productos de la tienda de cuatro tipos: corredora, escenario, chibi y mueble. El `codigo` es el que usa el juego o el dormitorio para cargar sus recursos; `solo_gacha` marca los que no se venden.	tipos_item 1:N items
`compras` + `inventario_usuario`	La compra guarda el precio pagado en ese momento (histórico) y su estado; el inventario indica qué posee el usuario y su origen (compra, regalo, logro o gacha).	usuarios N:M items mediante inventario (UNIQUE usuario+item)
`movimientos_monedas`	Libro mayor: cada cambio de saldo con su tipo, monto, saldo anterior y nuevo, y referencia (folio).	usuarios 1:N movimientos
`partidas`	Cada carrera con sus personajes J1 y J2, escenario, estado (en curso, finalizada o inválida), duración, pulsaciones, puntaje y monedas.	usuarios 1:N partidas; items 1:N partidas (3 FK)
`logros` + `usuario_logros`	Catálogo configurable y su relación con los usuarios (PK compuesta: un logro se obtiene una sola vez).	usuarios N:M logros

Entidad	Descripción y justificación	Cardinalidades clave
`anuncios` + `visualizaciones_anuncio`	Anuncio simulado y cada visualización con su token y sus marcas de tiempo en milisegundos, para que el servidor mida la duración.	anuncios 1:N visualizaciones
`paquetes_monedas` + `ordenes_pago`	Paquetes a la venta y órdenes cuyo precio y monedas se copian del paquete al crearlas.	paquetes 1:N órdenes
`apuestas`	Apuestas de carrera (corredora elegida y ganadora) o de tiempo (objetivo y partida asociada).	usuarios 1:N; items 1:N (2 FK); partidas 1:N
`gacha_premios`, `gacha_tiradas`, `gacha_resultados`	Premios con rareza y peso, la tirada (1 o 10, con costo y folio) y el resultado de cada premio (repetido, por garantía).	tirada 1:N resultados; premio 1:N resultados
`dormitorios`	Un dormitorio por jugador, creado la primera vez que lo abre.	usuarios 1:1 dormitorios (PK = FK)
`dormitorio_muebles`	Cada pieza de mueble es una fila con su origen (inicial, compra o regalo) y su posición `x`, `z`, `rot`; sin posición, la pieza está guardada.	usuarios 1:N piezas; items 1:N piezas; compras 1:0..1 pieza
`atributos_mueble`	Huella de cada mueble en celdas (ancho y fondo) y si es pisable, como una alfombra. El servidor la usa para validar el acomodo.	items 1:1 atributos_mueble (PK = FK)
`bitacora`	Historial de operaciones con estado anterior y nuevo. `usuario_id` admite NULL para eventos del sistema.	usuarios 1:N bitácora

9.6 Normalización y decisiones relevantes

- **1FN:** todos los atributos son atómicos. No hay listas en columnas: el inventario, los logros obtenidos y los resultados de cada tirada se guardan en tablas propias.
- **2FN:** en las tablas con PK compuesta (`usuario_logros`), el único atributo no clave (`obtenido_en`) depende de la clave completa. Las demás tablas usan una PK simple.
- **3FN:** no hay dependencias transitivas. El nombre del rol y el del tipo de artículo están en catálogos (`roles`, `tipos_item`); los datos del artículo no se repiten en compras ni partidas, que solo guardan la FK.
- **Desnormalizaciones justificadas:** (1) `compras.precio_pagado` y `ordenes_pago.monto` / `monedas` son *históricos*: el precio del catálogo puede cambiar, pero lo que se pagó no. (2) `perfiles.monedas` es el saldo actual, consistente con el libro mayor gracias a la transacción y al CHECK `saldo_nuevo = saldo_anterior + monto`; evita sumar todos los movimientos en cada petición. (3) `gacha_resultados.rareza` conserva la rareza obtenida aunque el administrador cambie el premio después.
- **Piezas de muebles en su propia tabla:** `inventario_usuario` tiene UNIQUE `(usuario_id, item_id)` porque una corredora o una chibi se posee una sola vez; los muebles se pueden repetir y cada pieza tiene su propia posición, así que se guardan en `dormitorio_muebles`. La huella está en `atributos_mueble` (1:1 con `items`) para no dejar columnas vacías en los demás tipos de artículo.
- **Vista `v_ranking`:** agrega partidas, victorias, puntaje total, mejor puntaje y mejor tiempo por usuario activo. Se calcula al consultarla y no duplica datos.
- **Baja lógica:** usuarios (`activo` + `eliminado_en`), artículos, anuncios, logros, paquetes y premios (`activo`). Los registros con historial nunca se borran físicamente.

9.7 Restricciones de integridad e índices

- **Claves primarias** en las 26 tablas y **39 claves foráneas** con integridad referencial (InnoDB).

- **UNIQUE**: `username`, `email`, folios (compras, órdenes, apuestas y tiradas), tokens (sesiones, partidas, visualizaciones y sesiones de juego), códigos de artículo y logro, y el par `(usuario_id, item_id)` del inventario.
- **CHECK**: precio coherente con gratuito y exclusivo del gachapón; posición completa o vacía y giro de 0 a 3 en las piezas; huella de 1 a 6 celdas; saldo del libro mayor; montos de apuesta y momio mínimo; tipo de apuesta con su campo obligatorio; duración y recompensa de anuncios; probabilidades y pesos del gachapón; cantidad de tiradas 1 o 10; atributos de 1 a 100; longitud del nombre de usuario.
- **Tipos adecuados:** `INT UNSIGNED` para monedas (impide negativos), `DECIMAL(8,2)` para pesos mexicanos, `DATETIME(3)` para medir partidas y anuncios en milisegundos, y `ENUM` para estados cerrados.
- **Índices** compuestos `(usuario_id, fecha)` para historiales y reportes, índices por fecha para los rangos y por estado en partidas.

9.8 Datos semilla y evidencia

`database/seed.sql` carga el catálogo (2 roles, 31 artículos —6 del juego, 5 chibis y 20 muebles con su huella—, 5 anuncios, 8 logros, 4 paquetes, 8 premios y atributos de carrera) y tres cuentas en cero: `admin`, `jugador1` y `jugador2`. `database/seed_demo.sql` agrega 60 días de actividad de 15 jugadores (1 129 partidas, además de compras de chibis y muebles) para que los reportes y las gráficas muestren datos reales de la BD. Ambos se regeneran con `python database/generar_seed.py [--demo]`, y `python database/reiniciar_bd.py [--demo]` deja la base en su estado inicial usando la conexión del `.env`.

Fragmento real de `schema.sql` (libro mayor de monedas):

```
CREATE TABLE movimientos_monedas (
    id             BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    usuario_id     INT UNSIGNED    NOT NULL,
    tipo           ENUM('registro', 'compra', 'reembolso', 'anuncio', 'partida', 'logro', 'ajuste',
                        'compra_monedas', 'tiempo_juego', 'apuesta', 'premio_apuesta', 'gacha',
'premio_gacha') NOT NULL,
    monto          INT             NOT NULL,
    saldo_anterior INT UNSIGNED    NOT NULL,
    saldo_nuevo    INT UNSIGNED    NOT NULL,
    referencia     VARCHAR(40)     NULL,
    descripcion    VARCHAR(255)    NOT NULL,
    creado_en      DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_movimientos_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios (id),
    CONSTRAINT ck_movimientos_monto CHECK (monto <> 0),
    CONSTRAINT ck_movimientos_saldo CHECK (saldo_nuevo = saldo_anterior + monto),
    INDEX ix_movimientos_usuario (usuario_id, creado_en),
    INDEX ix_movimientos_fecha (creado_en)
) ENGINE=InnoDB;
```

10. Diseño y documentación de la API

La API expone **80 operaciones** bajo `/api`, agrupadas en 15 routers. La documentación interactiva OpenAPI (Swagger) está en `/docs` (Figura 40, Anexo D), con los esquemas de entrada y salida de cada operación. La tabla completa, generada desde el código, está en el Anexo C. Estos son los endpoints principales:

Tabla 13. Endpoints principales

Método	Endpoint	Función	Entrada	Respuesta	Rol
POST	`/api/auth/registro`	Crear cuenta	JSON username, email, password	201 + usuario	Público
POST	`/api/auth/login`	Autenticar	JSON usuario, password	200 token, expira_en, usuario	Público
POST	`/api/auth/logout`	Revocar token	—	200	Autenticado
GET	`/api/items`	Listar catálogo	q, tipo, seccion, gratuito, poseido, precio, orden, page, limit	200 listado paginado	Autenticado
POST	`/api/items`	Crear artículo	JSON artículo	201 + artículo	Administrador
PUT	`/api/items/{id}`	Actualizar completo	JSON artículo	200 + artículo	Administrador
DELETE	`/api/items/{id}`	Baja lógica	—	200	Administrador
POST	`/api/compras`	Comprar (transacción)	JSON item_id	201 folio, saldo, logros (y pieza_id en muebles)	Jugador
POST	`/api/compras/{folio}/reembolso`	Reembolsar	JSON motivo	200 compra reembolsada	Administrador
POST	`/api/partidas`	Iniciar partida	JSON personaje_j1, personaje_j2	201 token	Jugador
POST	`/api/partidas/{token}/finalizar`	Registrar resultado	JSON ganador, duracion_ms, pulsaciones	200 puntaje, monedas, logros	Jugador
POST	`/api/anuncios/{id}/ver`	Iniciar anuncio	—	201 token, duración	Jugador
POST	`/api/anuncios/visualizaciones/{token}/completar`	Reclamar recompensa	—	200 monedas, saldo	Jugador
GET	`/api/ranking`	Ranking	periodo, criterio, limit	200 posiciones	Autenticado
POST	`/api/pagos/ordenes/{folio}/confirmar`	Confirmar Google Pay	JSON PaymentData	200 orden pagada, saldo	Jugador
POST	`/api/apuestas/carrera`	Apostar a carrera	JSON item_id, monto	201 carrera, ganadora, pago	Jugador
POST	`/api/gacha/tiradas`	Tirar gachapón	JSON cantidad (1 o 10)	201 resultados, saldo	Jugador

Método	Endpoint	Función	Entrada	Respuesta	Rol
GET	/api/dormitorio	Estado del dormitorio	—	200 monedas, catálogo, chibis, piezas	Jugador
PUT	/api/dormitorio/acomodo	Guardar acomodo	JSON piezas [id, x, z, rot]	200 piezas colocadas	Jugador
PATCH	/api/usuarios/{id}/estado	Activar o desactivar	JSON activo	200 usuario	Administrador
GET	/api/reportes/partidas	Reporte por fechas	desde, hasta	200 series y tablas	Administrador
GET	/api/bitacora	Historial de operaciones	q, accion, entidad, desde, hasta, orden, page	200 listado paginado	Administrador

10.1 Formato de respuestas y paginación

Los listados devuelven el formato estándar que piden los requerimientos (respuesta real de `GET /api/items?orden=-precio&limit=2&page=1`, recortada):

```
{"pagina": 1, "limite": 2, "total": 6, "totalPaginas": 3,
 "datos": [{"id": 4, "tipo": "personaje", "codigo": "junglepocket", "nombre": "Jungle Pocket",
            "precio": 450, "es_gratuito": false, "activo": true, "poseido": true, "ventas": 12}, ...]}
```

El parámetro `orden` acepta `campo` (ascendente) o `-campo` (descendente), solo de una lista blanca por recurso. Cualquier otro valor responde 422 sin llegar al SQL.

10.2 Manejo de errores y códigos HTTP

Todos los errores tienen el mismo formato y un mensaje comprensible; nunca se exponen SQL, trazas ni credenciales (`backend/app/errors.py`):

```
{"error": {"codigo": "validacion", "mensaje": "Revisa los datos enviados.",
           "detalles": {"email": "Escribe un correo válido.", "password": "La contraseña debe incluir
letras y números."}}}
```

Tabla 14. Códigos HTTP utilizados

Código	Significado	Cuándo lo devuelve la API (ejemplos reales)
200	Operación correcta	Consultas, actualizaciones, login, reembolso, confirmación de pago.
201	Recurso creado	Registro, compra, partida iniciada, orden de pago, apuesta, tirada, altas de CRUD.
400	Solicitud incorrecta	Petición mal formada que no llega a validarse.
401	No autenticado	Sin token, token inválido o expirado, sesión revocada, credenciales incorrectas.
403	Sin permisos	Jugador en una ruta de administrador; administrador intentando comprar o jugar; corredora bloqueada; cuenta desactivada.
404	No encontrado	Artículo, compra, partida o usuario inexistente (o ajeno: no se revela su existencia).
409	Conflicto	Saldo insuficiente, registro duplicado, compra ya reembolsada, orden ya pagada o expirada, reto pendiente.
422	Error de validación	Campos vacíos o inválidos, campos no permitidos, rango de fechas invertido, resultado de partida imposible, anuncio incompleto.
429	Límite alcanzado	Límite diario de anuncios, juego responsable en apuestas, latido demasiado pronto.

Código	Significado	Cuándo lo devuelve la API (ejemplos reales)
500 / 503 / 501	Error interno / BD no disponible / no implementado	Error no controlado (“No fue posible completar la operación.”); MariaDB caída; Google Pay en PRODUCTION.

10.3 Validación, autenticación y permisos

Cada cuerpo JSON se valida con un modelo Pydantic (`schemas.py`) que define tipos, longitudes, rangos y patrones. Además, los modelos usan `extra = "forbid"`: si el cliente envía un campo no esperado, como `"precio": 1` en una compra, la petición se rechaza con 422. Las rutas protegidas declaran `usuario_actual` (autenticado) o `requiere_rol("administrador" | "jugador")` como dependencia, de modo que la verificación ocurre en el servidor antes de ejecutar cualquier lógica, sin importar si el usuario conoce la URL.

11. Descripción de módulos y lógica de negocio

Cada módulo se documenta con la misma estructura: objetivo, usuarios, entradas, proceso, reglas, datos, endpoints, pantallas, resultado y evidencia.

11.1 Autenticación y perfil

Objetivo	Identificar a cada usuario y controlar su sesión de forma segura.
Usuarios	Público (registro y login), cualquier usuario autenticado (perfil y logout).
Entradas	Usuario, correo, contraseña y nombre para mostrar; en el perfil, biografía, favorita y cambio de contraseña.
Proceso	Registro en transacción (usuario + perfil + 100 monedas + movimiento + bitácora). Login: verificación bcrypt, alta en `sesiones` con un `jti` y emisión del JWT. Logout: marca `revocada_en`. Cambiar la contraseña revoca las demás sesiones.
Reglas	Usuario de 3 a 30 caracteres (letras, números, punto y guion bajo); correo válido y único; contraseña de 8 o más caracteres con letras y números; una cuenta desactivada no entra (403).
Datos	`usuarios`, `perfiles`, `sesiones`, `movimientos_monedas`, `bitacora`.
Endpoints	`/api/auth/registro`, `/login`, `/logout`, `/me`; `/api/perfil` (GET, PUT, `/password`, `/inventario`, `/escenario`, `/movimientos`, `/estadisticas`).
Pantallas	`login.html`, `registro.html`, `perfil.html`.
Resultado	Sesión con token de 8 horas, verificable y revocable en el servidor.




Figura 14. *Login con credenciales incorrectas: mensaje del servidor.*




Figura 15. *Registro: validación de campos en el frontend.*

11.2 Juego y partidas

Objetivo	Jugar en el navegador y registrar cada carrera con un resultado validado por el servidor.
Usuarios	Jugador (J1) e invitado (J2) en el mismo teclado: J1 con A/D y W, J2 con ←/→ y ↑.
Entradas	Corredoras elegidas por J1 y J2; al terminar, ganador, duración en ms y pulsaciones de cada jugador.
Proceso	`jugar.html` pide `/api/juego/config` (corredoras desbloqueadas y escenario) y lo entrega al juego por el puente `umaBridge`. Antes de la cuenta regresiva el juego llama a `POST /api/partidas` (si había una partida en curso, se marca como abandonada) y al cruzar la meta, a `/finalizar`. El servidor compara la duración reportada con el tiempo real transcurrido, valida las pulsaciones por segundo, calcula puntaje y monedas, evalúa logros y resuelve el reto de tiempo pendiente, todo en una transacción.
Reglas	RN-05, RN-06, RN-07, RN-09, RN-17.
Datos	`partidas`, `perfiles`, `movimientos_monedas`, `usuario_logros`, `apuestas`, `bitacora`.
Endpoints	`GET /api/juego/config`, `POST /api/partidas`, `POST /api/partidas/{token}/finalizar`, `GET /api/partidas`.

Pantallas	`jugar.html` (pestañas Carreras y Dormitorio, tiempo activo y reto), `historial.html`, `dashboard.html`.
Resultado	Partida registrada con puntaje, monedas y logros; si es imposible, queda como inválida y responde 422. Mientras el jugador ve el dormitorio el juego queda en pausa (sin sonido ni teclas) y ese tiempo se descuenta de la duración que se reporta.




Figura 16. *El juego ejecutándose en `jugar.html`: selección de corredora, tiempo de juego activo y reto de tiempo.*




Figura 17. *Historial de partidas del jugador con filtros y paginación.*

11.3 Tienda, inventario y monedero

Objetivo	Desbloquear corredoras, escenarios, chibis y muebles con monedas virtuales, manteniendo un saldo consistente.

Usuarios	Jugador (compra y equipa), administrador (CRUD de artículos, ventas y reembolsos).
Entradas	`item_id` a comprar; para el reembolso, folio y motivo.
Proceso	Transacción descrita en la Figura 2 (bloqueo de saldo, validaciones, compra con folio, inventario, movimiento, logros y bitácora). El reembolso hace lo inverso: devuelve las monedas, retira el artículo del inventario, quita el escenario si estaba equipado y marca la compra como reembolsada. La tienda del portal muestra solo la sección del juego (`seccion=juego`); las chibis y los muebles se compran desde el dormitorio con el mismo endpoint.
Reglas	RN-01 a RN-04, RN-10, RN-11, RN-13.
Datos	`items`, `compras`, `inventario_usuario`, `perfiles`, `movimientos_monedas`.
Endpoints	`/api/items` (CRUD), `/api/compras`, `/api/compras/{folio}/reembolso`, `/api/perfil/escenario`.
Pantallas	`tienda.html`, `admin/items.html`, `admin/ventas.html`.
Resultado	Artículo desbloqueado en el juego, saldo actualizado y movimiento registrado.




Figura 18. *Tienda: artículos poseídos y bloqueados con precio.*




Figura 19. *Administración de ventas con opción de reembolso.*

11.4 Dormitorio 3D

Objetivo	Dar un uso persistente a las monedas: un cuarto en 3D que el jugador decora y donde viven sus chibis.
Usuarios	Jugador (el administrador recibe 403; administra chibis y muebles desde el CRUD de artículos).
Entradas	Compra de una chibi o mueble (`item_id`); acomodo: lista de piezas con `id`, celda `x`, `z` y giro `rot`.
Proceso	Al abrirse, `GET /api/dormitorio` crea el cuarto si no existe (con los 5 muebles gratuitos acomodados) y devuelve monedas, catálogo, chibis y piezas. Las compras usan `POST /api/compras`: una chibi entra al inventario y un mueble crea una pieza guardada. En modo edición el jugador coloca, gira o guarda piezas y `PUT /api/dormitorio/acomodo` valida todo el acomodo en una transacción. En el navegador, three.js dibuja el cuarto y un motor de IA mueve a las chibis: cada una tiene necesidades (energía, hambre, enfoque, social, estrés y diversión), elige su siguiente acción con Utility AI según su personalidad y la hora del día, camina con A* por la cuadrícula, usa los muebles y platica con las demás. El diseño de la IA está en `docs/dormitorio_ia.md`.
Reglas	RN-01, RN-02, RN-04, RN-21 a RN-23.
Datos	`dormitorios`, `dormitorio_muebles`, `atributos_mueble`, `items`, `inventario_usuario`, `compras`, `movimientos_monedas`.
Endpoints	`GET /api/dormitorio`, `PUT /api/dormitorio/acomodo`, `POST /api/compras`, `GET /api/items?seccion=dormitorio`.
Pantallas	`jugar.html#dormitorio` (pestaña Dormitorio), que incrusta `dormitorio.html`; código en `frontend/js/dormitorio/`.
Resultado	Chibis y muebles guardados en la cuenta, con el acomodo que el jugador dejó; sin sesión, el dormitorio funciona en modo demostración con `localStorage`.




Figura 20. *Sección Dormitorio dentro de `jugar.html`: chibis de la cuenta, muebles acomodados, reloj del día, comodidad y saldo.*

11.5 Publicidad simulada y recompensas

Objetivo	Ver anuncio → completar evento → recibir recompensa, sin que el cliente pueda falsificar la visualización.
Usuarios	Jugador (ve los anuncios), administrador (CRUD de anuncios y reporte de rendimiento).
Proceso	`/ver` crea una visualización con token y hora de inicio del servidor (en ms). `/completar` calcula en la BD el tiempo transcurrido; si es menor que la duración del anuncio responde 422 con los segundos faltantes, y si es suficiente paga en una transacción. Si pasaron más de 10 minutos, la visualización expira.
Reglas	RN-08, RN-11.
Datos / endpoints	`anuncios`, `visualizaciones_anuncio` — `/api/anuncios` (CRUD), `/{id}/ver`, `/visualizaciones/{token}/completar`.
Pantallas	`anuncios.html`, `admin/anuncios.html`.




Figura 21. *Anuncios disponibles con recompensa y contador del límite diario.*

11.6 Monetización: Google Pay (TEST), tiempo de juego, apuestas y gachapón

Google Pay	El jugador elige un paquete; el servidor crea una orden con el precio y las monedas del paquete (vence en 15 min) y devuelve la configuración de la transacción para el botón oficial de Google Pay. El navegador envía el `PaymentData`; el servidor valida versión, tipo de método, token y red de tarjeta, y acredita monedas y bono en una transacción idempotente. Endpoints: `/api/paquetes`, `/api/pagos/ordenes`, `/confirmar`.
Tiempo de juego	`jugar.html` abre una sesión y envía un latido por minuto con el número de teclas presionadas. El servidor solo cuenta tiempo real entre latidos (máximo 75 s), ignora los minutos sin actividad y paga 5 monedas por cada 5 minutos, con tope de 60 al día. Endpoints: `/api/tiempo-juego/*`.
Apuestas	*Carrera simulada:* el servidor simula la carrera con los atributos de cada corredora (velocidad, resistencia, arranque) y devuelve los cuadros para que el navegador la anime; los momios salen de 4 000 simulaciones con 8 % de margen. *Reto de tiempo:* se apuesta a ganar la siguiente partida en menos de X segundos y se resuelve al finalizarla. Endpoints: `/api/apuestas/*`.
Gachapón	Tirada ×1 (100) o ×10 (900). La rareza se elige con probabilidades públicas y el premio con pesos dentro de la rareza. La tirada 30 sin épica es épica. Los artículos repetidos se compensan con monedas. Las chibis Silence Suzuka y Stay Gold son premios épicos exclusivos y al salir se mudan al dormitorio. Endpoints: `/api/gacha`, `/api/gacha/tiradas`, `/api/gacha/premios` (CRUD).
Reglas	RN-14 a RN-18. Todas las operaciones de saldo son transacciones con `FOR UPDATE`.
Datos	`paquetes_monedas`, `ordenes_pago`, `sesiones_juego`, `atributos_carrera`, `apuestas`, `gacha_premios`, `gacha_tiradas`, `gacha_resultados`.




Figura 22. *Compra de monedas con Google Pay (modo TEST).*




Figura 23. *Apuestas: corredoras, atributos, probabilidad y momio.*




Figura 24. *Gachapón con probabilidades públicas y contador de garantía.*

11.7 Ranking y logros

Ranking: consulta la vista y las partidas finalizadas por periodo (semana, mes o total) y criterio (puntaje total, victorias o mejor tiempo); solo cuentan partidas válidas de usuarios activos (`GET /api/ranking`, `ranking.html`). **Logros:** 8 logros configurables con 5 tipos de condición (partidas jugadas, victorias, anuncios vistos, compras, puntaje en una partida); el progreso se calcula en el servidor y se otorgan en la misma transacción que los dispara (`/api/logros`, `logros.html`, `admin/logros.html`).




Figura 25. *Ranking por periodo y criterio.*




Figura 26. *Logros con progreso y recompensa.*

11.8 Administración (CRUD)

Ocho módulos de administración comparten el componente `crud.js` y `tabla.js`: búsqueda, filtros, orden por columna, paginación, formulario de alta y edición, activar o desactivar y baja lógica con confirmación. **Usuarios** (con rol y ajuste manual de monedas en transacción), **artículos** (corredoras, escenarios, chibis y muebles, con la opción “solo en el gachapón”), **anuncios**, **logros**, **paquetes**, **premios del gachapón**, **ventas** (consulta y reembolso) y **bitácora** (consulta). Cada alta, cambio o baja queda en la bitácora con el estado anterior y el nuevo.




Figura 27. *CRUD de usuarios: búsqueda, filtros, orden y paginación.*




Figura 28. *CRUD de artículos de la tienda.*

11.9 Dashboard, reportes, gráficas y bitácora

Dashboard (`GET /api/dashboard`): según el rol. Para el administrador muestra jugadores, registros en 7 días, partidas de hoy y de 30 días, ventas, anuncios de hoy, monedas en circulación, ingresos de Google Pay, apuestas de hoy, la gráfica de partidas de 7 días, la actividad reciente y **alertas** (partidas rechazadas por resultado sospechoso en 24 h, artículos sin ventas en 30 días —sin contar los exclusivos del gachapón y con los muebles resumidos en una sola alerta—, falta de anuncios activos). Para el jugador muestra su saldo, partidas, porcentaje de victorias, mejor puntaje, posición, logros y sus últimas partidas.

Reportes (administrador, con **fecha inicial y final**, accesos de 7, 30 y 60 días y exportación CSV): (1) actividad de partidas (por día, uso de personajes, jugadores más activos); (2) ventas de la tienda (monedas gastadas por día, ventas por artículo); (3) economía y publicidad (monedas por tipo de movimiento, rendimiento de anuncios); (4) monetización (ingresos por día, ventas por paquete, apuestas y margen, rarezas del gachapón). Todas las gráficas (Chart.js) se alimentan de la API. **Bitácora:** búsqueda y filtros por acción, entidad y rango de fechas.




Figura 29. *Dashboard del administrador con indicadores, alertas y actividad.*




Figura 30. *Reportes con rango de fechas y gráficas (vista de tablet).*




Figura 31. *Bitácora de operaciones con filtros.*

12. Seguridad

Tabla 15. Medidas de seguridad implementadas

Aspecto	Implementación	Evidencia
Almacenamiento de contraseñas	bcrypt con sal aleatoria y costo 12 (`security.hash_password`). Solo se guarda `password_hash`; nunca la contraseña en texto plano.	`security.py`; `seed.sql` contiene hashes `$2b$...`
Autenticación	Login con usuario o correo; mensaje genérico "Usuario o contraseña incorrectos." que no revela cuál de los dos falló; cuenta desactivada → 403.	CP-01, CP-02
Manejo de sesión / token	JWT HS256 con `sub`, `rol`, `jti` y `exp` (8 h). En cada petición se valida la firma, la expiración y que la sesión exista en `sesiones`, no esté revocada y el usuario siga activo. El logout y el cambio de contraseña revocan sesiones.	CP-05, CP-06
Roles y permisos (RBAC)	Dos roles. `requiere_rol()` es una dependencia de cada endpoint; las reglas por rol (el administrador no compra ni juega) se validan en la lógica. Ocultar el menú es solo una mejora de interfaz.	CP-07, CP-12, CP-25
Protección de endpoints	Toda ruta de `/api`, salvo registro, login y salud, exige token. Los recursos ajenos responden 404 (no se revela que existen).	CP-05, CP-08
Validación del lado del servidor	Pydantic con tipos, rangos, longitudes y expresiones regulares, y `extra="forbid"`; reglas de negocio en servicios; CHECK y UNIQUE en la BD como segunda línea.	CP-03, CP-47
Consultas parametrizadas	Todas las consultas usan `%s` con PyMySQL. El ORDER BY dinámico solo acepta columnas de una lista blanca (`orden_sql`); los filtros se acumulan con `Filtros` sin concatenar valores.	CP-20, CP-46
Variables de entorno	Credenciales de BD, `JWT_SECRET` (32+ caracteres; la API no arranca sin él) y parámetros en `.env`, excluido por `.gitignore`. Se versiona `.env.example`.	`config.py`, `.gitignore`
Errores sin información sensible	Manejadores globales: IntegrityError → 409; OperationalError → 503; cualquier otra excepción → 500 "No fue posible completar la operación." El detalle se escribe solo en el log del servidor.	`errors.py`, CP-43
Entradas maliciosas	Inyección SQL neutralizada (CP-20); < y > rechazados en textos libres; el frontend escapa todo dato antes de insertarlo en la página (`esc()` en `ui.js`) para evitar XSS; cabeceras `X-Content-Type-Options: nosniff` y `Referrer-Policy`; `Cache-Control: no-store` en la API; CORS desactivado salvo los orígenes configurados.	`schemas.py`, `main.py`
Integridad de la economía	Precios, momios y resultados los fija el servidor; el saldo se bloquea con `FOR UPDATE`; operaciones idempotentes (órdenes y anuncios se pagan una vez); antitrampa en partidas, anuncios y tiempo de juego; el acomodo del dormitorio se valida en el servidor y no acepta piezas ajenas.	CP-14 a CP-16, CP-22, CP-26, CP-40

Ejemplo real de inyección SQL neutralizada (CP-20): la búsqueda `GET /api/usuarios?q=' OR 1=1 --` se envía como parámetro del `LIKE` y devuelve `{"total": 0}`, no la tabla completa.

13. Pruebas y validación del sistema

Las pruebas CP-01 a CP-42 son **automatizadas** (pytest + `TestClient` de FastAPI contra MariaDB real). Usan su propia base, `uma_racing_pruebas`, que `tests/conftest.py` recrea desde `schema.sql` y `seed.sql` al iniciar cada ejecución; así nunca modifican los datos de `uma_racing` y se pueden repetir. Se ejecutan con `cd backend && python -m pytest -v`. Las pruebas CP-43 a CP-52 son **manuales** y se ejecutaron con el sistema en marcha (CP-43 a CP-51 el 07/10/2026 y CP-52 el 28/10/2026); su evidencia son respuestas reales de la API y capturas.

Tabla 16. Matriz de pruebas

ID	Caso	Entrada	Resultado esperado	Obtenido	Estado
CP-01	Login válido	jugador1 / Jugador123!	200, token y rol jugador	Conforme	**Aprobado**
CP-02	Login inválido	Contraseña incorrecta	401 “Usuario o contraseña incorrectos.”	Conforme	**Aprobado**
CP-03	Campos obligatorios / datos inválidos	username vacío, correo inválido, contraseña corta	422 con detalle por campo	Conforme	**Aprobado**
CP-04	Duplicidad	Registrar “jugador1” de nuevo	409 conflicto	Conforme	**Aprobado**
CP-05	Ruta protegida sin token	GET /api/perfil sin cabecera	401	Conforme	**Aprobado**
CP-06	Logout revoca token	Logout y reusar el token	200 y luego 401	Conforme	**Aprobado**
CP-07	Permisos insuficientes	Jugador en /api/usuarios (GET, DELETE) y POST /api/items	403	Conforme	**Aprobado**
CP-08	Registro inexistente	/api/items/999999, compra UMA-999999	404	Conforme	**Aprobado**
CP-09	Compra sin saldo (regla crítica)	Comprar Jungle Pocket (450) con 100	409, saldo sin cambios (rollback)	Conforme	**Aprobado**
CP-10	Compra exitosa y duplicada (transacción)	Comprar El Condor Pasa dos veces	201 folio UMA-…, saldo 200, desbloqueada en el juego; la segunda 409	Conforme	**Aprobado**
CP-11	Artículo gratuito	Comprar Gold Ship	409	Conforme	**Aprobado**
CP-12	Reembolso (transacción)	El jugador intenta reembolsar; luego el admin reembolsa dos veces	403; 200 con monedas devueltas y artículo bloqueado; 409	Conforme	**Aprobado**
CP-13	Corredora bloqueada	Iniciar partida con Jungle Pocket sin poseerla	403 “… está bloqueado”	Conforme	**Aprobado**
CP-14	Partida válida	Victoria en 3.1 s	Puntaje 919, +20 monedas, logros nuevos; segundo registro 409	Conforme	**Aprobado**
CP-15	Resultado imposible (antitrampa)	Reporta 60 s cuando pasó menos de 1 s	422, sin monedas, registrada como inválida	Conforme	**Aprobado**
CP-16	Anuncio validado por el servidor	Reclamar antes de tiempo, a tiempo y de nuevo	422; 200 con +7 monedas; 409	Conforme	**Aprobado**
CP-17	Último administrador	El admin se desactiva a sí mismo	409	Conforme	**Aprobado**
CP-18	Mínimo de gratuitos	Eliminar Gold Ship	409 “… gratuito(s) activo(s)”	Conforme	**Aprobado**
CP-19	Rango de fechas inválido	desde 05/10 > hasta 01/09	422	Conforme	**Aprobado**
CP-20	Inyección SQL	`q = ' OR 1=1 --`	200 con total 0	Conforme	**Aprobado**
CP-21	Bitácora	Filtrar acción “compra”	Registros con estado nuevo	Conforme	**Aprobado**

ID	Caso	Entrada	Resultado esperado	Obtenido	Estado
CP-22	Compra de monedas con Google Pay (transacción)	Paquete 2 ($49) y confirmar dos veces	Saldo 100 + 880; segunda confirmación 409 (idempotencia)	Conforme	**Aprobado**
CP-23	Token de pago inválido	PaymentData con token vacío	422, saldo sin cambios	Conforme	**Aprobado**
CP-24	Orden expirada	Confirmar una orden vencida	409 “La orden expiró…”	Conforme	**Aprobado**
CP-25	Admin no compra monedas	POST /api/pagos/ordenes como admin	403	Conforme	**Aprobado**
CP-26	Tiempo de juego activo	Latido inmediato; 5 min con teclas; minuto sin teclas	429; +5 monedas; 0 segundos contados	Conforme	**Aprobado**
CP-27	Apuesta a carrera (transacción)	50 monedas a la primera corredora	201; ganadora = primera en llegar; pago = monto × momio si gana	Conforme	**Aprobado**
CP-28	Apuesta fuera de límites	Monto 5; monto 200 con saldo 100	422; 409 y saldo sin cambios	Conforme	**Aprobado**
CP-29	Juego responsable	Pérdida previa de 1 480 y nueva apuesta de 50	429 “límite de juego responsable”	Conforme	**Aprobado**
CP-30	Reto de tiempo ganado	Reto de 20 s y victoria en 3.1 s	Segundo reto 409; pago = monto × momio	Conforme	**Aprobado**
CP-31	Cancelar reto	DELETE del reto antes de jugar	200 y saldo restaurado (100)	Conforme	**Aprobado**
CP-32	Gachapón sin saldo	10 tiradas con 100 monedas	409, saldo sin cambios	Conforme	**Aprobado**
CP-33	10 tiradas (transacción)	Saldo 900 y tirada ×10	201, 10 resultados, costo 900, saldo = compensaciones	Conforme	**Aprobado**
CP-34	Garantía épica	29 tiradas sin épica y 1 tirada más	Épica por garantía, contador en 0, artículo en inventario	Conforme	**Aprobado**
CP-35	Probabilidades públicas	GET /api/gacha	La suma de probabilidades es 1	Conforme	**Aprobado**
CP-36	Dormitorio inicial	Jugador nuevo abre el dormitorio dos veces	100 monedas, sin chibis, 5 muebles gratuitos acomodados, cuarto 12 × 9; la segunda vez no se duplican	Conforme	**Aprobado**
CP-37	Muebles repetidos y saldo (transacción)	Comprar la planta dos veces; luego un mueble sin saldo y uno gratuito	201 con folio y pieza_id; logro “Coleccionista”; 2 piezas guardadas; 409 sin cambio de saldo; 409	Conforme	**Aprobado**
CP-38	Chibis	Comprar Fenomeno dos veces y Silence Suzuka	201; 409 (una de cada una); 409 “solo en el gachapón”; la ganada en el gachapón aparece en el dormitorio	Conforme	**Aprobado**
CP-39	Acomodo válido	Guardar la cama, poner la planta en la esquina y luego la cama girada	200; cama guardada (sin posición); la cama de 2 × 3 girada cabe como 3 × 2	Conforme	**Aprobado**
CP-40	Acomodo inválido	Pieza fuera del cuarto, encimada, repetida, giro 4 y pieza de otro jugador	422, 422, 422, 422 y 404; el acomodo anterior no cambia	Conforme	**Aprobado**
CP-41	Reembolso de mueble (transacción)	El admin reembolsa la compra de una planta	200; la pieza sale del dormitorio y el saldo vuelve a 100	Conforme	**Aprobado**
CP-42	Separación de tiendas y permisos	/api/items por sección; admin en /api/dormitorio; mueble como premio del gachapón	Juego: personajes y escenarios; dormitorio: chibis y muebles; 403; 422; el inventario del juego no incluye muebles	Conforme	**Aprobado**
CP-43	Error de conexión a la BD	API apuntando a un puerto sin BD; login	503 “No fue posible conectar con la base de datos…”, sin traza	Conforme	**Aprobado**
CP-44	Ranking por periodo y criterio	GET /api/ranking?periodo=semana&criterio=victorias	200 con posiciones y % de victorias	Conforme	**Aprobado**

ID	Caso	Entrada	Resultado esperado	Obtenido	Estado
CP-45	Paginación y orden	/api/items?orden=-precio&limit=2&page=1	pagina 1, total 6, totalPaginas 3, mayor precio primero	Conforme	**Aprobado**
CP-46	Orden no permitido	/api/items?orden=password	422 “Campo de ordenamiento no permitido.”	Conforme	**Aprobado**
CP-47	Precio enviado por el cliente	POST /api/compras con `"precio": 1`	422 (campo no permitido)	Conforme	**Aprobado**
CP-48	Diseño responsivo	390 px (móvil), 820 px (tablet), 1366 px	Sin desbordes; menú plegable; una columna	Conforme (Figuras 33 y 30)	**Aprobado**
CP-49	Estado de error en la interfaz	Login con contraseña incorrecta	Aviso visible con el mensaje del servidor	Conforme (Figura 14)	**Aprobado**
CP-50	Validación en el frontend	Enviar el registro vacío	Campos marcados con mensaje	Conforme (Figura 15)	**Aprobado**
CP-51	Juego en el navegador con candados	jugar.html con jugador1	Juego cargado; selección de corredoras	Conforme (Figura 16)	**Aprobado**
CP-52	Dormitorio en el navegador	jugar.html#dormitorio con jugador1 (3 chibis compradas)	Escena 3D con las chibis y los muebles de la cuenta, saldo y reloj	Conforme (Figura 20)	**Aprobado**

13.1 Cobertura de las pruebas mínimas esperadas

Prueba mínima (lineamientos)	Casos que la cubren
Caso exitoso	CP-01, CP-10, CP-14, CP-22, CP-33, CP-36, CP-39, CP-44
Datos inválidos	CP-03, CP-23, CP-28, CP-40, CP-46, CP-47, CP-50
Permisos insuficientes	CP-05, CP-07, CP-12, CP-13, CP-25, CP-42
Registro inexistente	CP-08, CP-40 (pieza ajena)
Duplicidad	CP-04, CP-10, CP-14, CP-16, CP-22, CP-36, CP-38
Regla de negocio crítica	CP-09, CP-15, CP-16, CP-17, CP-18, CP-29, CP-34, CP-37, CP-40
Error de conexión o respuesta del servidor	CP-43, CP-49
Operación transaccional	CP-09, CP-10, CP-12, CP-22, CP-27, CP-31, CP-33, CP-37, CP-41
Diseño responsivo	CP-48

13.2 Evidencia de ejecución

Salida de la ejecución de las pruebas automatizadas (28/10/2026) contra MariaDB 11.4.13:

```
============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.11.0, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\javie\OneDrive\Documentos 1\7mo
Semestre\programacion web\Uma-Racing\backend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\javie\OneDrive\Documentos 1\7mo Semestre\programacion web\Uma-Racing\backend
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.15.1, platformdirs-4.12.3
collecting ... collected 42 items
tests/test_api.py::test_cp01_login_valido PASSED                         [  2%]
tests/test_api.py::test_cp02_login_invalido PASSED                       [  4%]
tests/test_api.py::test_cp03_campos_obligatorios PASSED                  [  7%]
tests/test_api.py::test_cp04_registro_duplicado PASSED                   [  9%]
tests/test_api.py::test_cp05_ruta_protegida_sin_token PASSED             [ 11%]
tests/test_api.py::test_cp06_logout_revoca_token PASSED                  [ 14%]
tests/test_api.py::test_cp07_permisos_insuficientes PASSED               [ 16%]
tests/test_api.py::test_cp08_registro_inexistente PASSED                 [ 19%]
tests/test_api.py::test_cp09_compra_sin_saldo_bloqueada PASSED           [ 21%]
```

```
tests/test_api.py::test_cp10_compra_exitosa_y_duplicada PASSED           [ 23%]
tests/test_api.py::test_cp11_item_gratuito_no_se_compra PASSED           [ 26%]
tests/test_api.py::test_cp12_reembolso_admin PASSED                      [ 28%]
tests/test_api.py::test_cp13_personaje_bloqueado_no_juega PASSED         [ 30%]
tests/test_api.py::test_cp14_partida_valida_otorga_monedas_y_logros PASSED [ 33%]
tests/test_api.py::test_cp15_resultado_imposible_rechazado PASSED        [ 35%]
tests/test_api.py::test_cp16_anuncio_validado_por_servidor PASSED        [ 38%]
tests/test_api.py::test_cp17_no_desactivar_ultimo_admin_ni_a_si_mismo PASSED [ 40%]
tests/test_api.py::test_cp18_minimo_de_personajes_gratuitos PASSED       [ 42%]
tests/test_api.py::test_cp19_rango_de_fechas_invalido PASSED             [ 45%]
tests/test_api.py::test_cp20_inyeccion_sql_en_busqueda PASSED            [ 47%]
tests/test_api.py::test_cp21_bitacora_registra_operaciones PASSED        [ 50%]
tests/test_dormitorio.py::test_cp36_dormitorio_inicial PASSED            [ 52%]
tests/test_dormitorio.py::test_cp37_muebles_repetidos_y_saldo PASSED     [ 54%]
tests/test_dormitorio.py::test_cp38_chibis PASSED                        [ 57%]
tests/test_dormitorio.py::test_cp39_acomodo_valido PASSED                [ 59%]
tests/test_dormitorio.py::test_cp40_acomodo_invalido PASSED              [ 61%]
tests/test_dormitorio.py::test_cp41_reembolso_de_mueble PASSED           [ 64%]
tests/test_dormitorio.py::test_cp42_tienda_del_juego_y_permisos PASSED   [ 66%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp22_compra_monedas_google_pay PASSED   [ 69%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp23_token_invalido_rechazado PASSED    [ 71%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp24_orden_expirada PASSED              [ 73%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp25_admin_no_compra_monedas PASSED     [ 76%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp26_tiempo_de_juego_activo PASSED      [ 78%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp27_apuesta_carrera_simulada PASSED    [ 80%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp28_apuesta_fuera_de_limites PASSED    [ 83%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp29_limite_de_perdida_diaria PASSED    [ 85%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp30_reto_de_tiempo_ganado PASSED       [ 88%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp31_cancelar_reto_devuelve_monedas PASSED [ 90%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp32_gacha_sin_saldo PASSED             [ 92%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp33_gacha_diez_tiradas PASSED          [ 95%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp34_gacha_garantia_epica PASSED        [ 97%]
tests/test_monetizacion.py::test_cp35_probabilidades_publicas_suman_uno PASSED [100%]
============================== 42 passed in 38.95s ==============================
```

14. Instalación, configuración, despliegue y control de versiones

14.1 Requisitos y versiones

Software	Versión utilizada
Python	3.11
MariaDB / MySQL	MariaDB 11.4.13 en pruebas (compatible con 10.6+, MySQL 8 y XAMPP)
FastAPI / Uvicorn	0.142.2 / 0.54.0
PyMySQL / bcrypt / PyJWT / Pydantic	1.2.3 / 5.0.0 / 2.15.1 / 2.13.5
pygame-ce / pygbag	pygbag 0.9.3
Chart.js / anime.js / three.js	4.4.1 / 3.2.2 (cdnjs) / 0.160.0 (jsDelivr)
Navegador	Chrome, Edge o Firefox actuales, con WebAssembly, WebGL e internet (CDN de pygame-web y jsDelivr)

14.2 Instalación y ejecución local

```
# 1. Clonar el repositorio e instalar dependencias
git clone https://github.com/JavierRodriguezzz/Uma-Racing.git
cd Uma-Racing
python -m venv backend/.venv
backend/.venv/Scripts/activate            # Linux/Mac: source backend/.venv/bin/activate
pip install -r backend/requirements.txt
pip install pygbag

# 2. Crear la base de datos y cargar los datos semilla (MySQL/MariaDB encendido)
mysql -u root -p < database/schema.sql
mysql -u root -p uma_racing < database/seed.sql        # o seed_demo.sql para reportes con datos
# (alternativa con la conexión del .env: python database/reiniciar_bd.py [--demo])
# Si la base ya existía antes del dormitorio, hay que recrearla: no hay script de migración

# 3. Variables de entorno: copiar .env.example a .env y definir JWT_SECRET (32+ caracteres)
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"

# 4. Compilar el juego para el navegador (SIEMPRE con la plantilla propia)
python -X utf8 -m pygbag --build --template plantilla_juego/umaracing.tmpl game

# 5. Iniciar la API (también sirve el frontend y el juego)
cd backend
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

Puertos: 8000 para la aplicación y la API (Swagger en `/docs`) y 3306 para MySQL/MariaDB (en el entorno de pruebas del equipo se usó 3307). **Variables principales:** `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `JWT_SECRET`, `JWT_EXPIRA_HORAS`, `MONEDAS_REGISTRO`, `ANUNCIOS_MAX_DIA`, `PARTIDAS_RECOMPENSA_MAX_DIA`, `GOOGLE_PAY_ENTORNO`, `TIEMPO_*`, `APUESTA_*`, `SERVIR_FRONTEND` y `CORS_ORIGINS`.

Tabla 17. Usuarios de prueba

Usuario	Contraseña	Rol	Notas
`admin`	`Admin123!`	Administrador	Acceso al panel de administración

Usuario	Contraseña	Rol	Notas
`jugador1`	`Jugador123!`	Jugador	En cero con `seed.sql`; con historial y todo desbloqueado en `seed_demo.sql`
`jugador2`	`Jugador123!`	Jugador	En cero con `seed.sql`; 350 monedas y dos corredoras bloqueadas en `seed_demo.sql`
Demás jugadores de `seed_demo.sql`	`Demo1234!`	Jugador	15 jugadores con 60 días de actividad

El juego también funciona en escritorio y sin conexión con `python game/main.py`, con todas las corredoras libres como en el original.

14.3 Procedimiento de despliegue (planeado)

El despliegue se hará como un *stack* de Docker Compose creado en Portainer directamente desde el repositorio de GitHub, con tres servicios:

- **db:** imagen propia basada en MariaDB que copia `schema.sql` y `seed.sql` a `/docker-entrypoint-initdb.d` (Portainer CE no monta archivos relativos del repositorio), con volumen persistente para los datos.
- **api:** imagen de Python con FastAPI y Uvicorn, `SERVIR_FRONTEND=false`, y variables de entorno definidas en Portainer (no en el repositorio).
- **nginx:** sirve `frontend/` en `/` y el juego compilado en `/juego/`, y redirige `/api` al servicio `api`. El juego se compila en una etapa de construcción de Docker con la plantilla `umaracing.tmpl`.

Estado: pendiente. Al desplegarse, agregar aquí la URL pública, los archivos Dockerfile y docker-compose.yml y una captura de Portainer.

14.4 Evidencia de trabajo colaborativo y Git

- **Repositorio:** https://github.com/JavierRodriguezzz/Uma-Racing (público). El juego base proviene de github.com/Perrullo/Uma-Racing; como esa cuenta no dio permisos de escritura, el proyecto web se publicó el 28/10/2026 en este repositorio con todo su historial.
- **Ramas:** `main` (versión del juego base) y `develop` (rama de integración del proyecto web). Recomendado: ramas de función por integrante (`feature/…`) que se integran a `develop` mediante pull request.
- **Convención de commits:** Conventional Commits (`feat`, `fix`, `test`, `docs`, `refactor`, `perf`, `style`) con el ámbito entre paréntesis (`db`, `api`, `web`, `juego`).
- **Commits significativos:** `ae0da38` (esquema normalizado), `8dfab45` (API con JWT y roles), `c5fc71a` (21 pruebas), `fba91e4` (monetización), `e4b62e9` (corrección de carga del juego)., `ea6a8d4` (dormitorio 3D).
- **Contribución de cada integrante:** [Describir la aportación de cada integrante. Hoy el historial muestra commits de dos autores: “Perrullo” (juego base) y Javier A. Rodríguez Morales (proyecto web). Marco y José deben registrar commits propios antes de la entrega.]
- **Versiones:** [Crear la etiqueta `v1.0.0` al entregar.]

Tabla 18. Historial de commits (de más antiguo a más reciente)

Commit	Fecha	Autor	Mensaje
`abbf8d4`	01/10/2026 16:57	Perrullo	Primer commit: UmaRacing

Commit	Fecha	Autor	Mensaje
143ab48	01/10/2026 17:02	Perrullo	Agrega .gitignore y requirements.txt
514d1de	01/10/2026 17:21	Perrullo	Agrega icono
2574efd	01/10/2026 17:42	Perrullo	Corrige icono
9f9c4d6	05/10/2026 14:57	Javier Antonio Rodriguez Morales	refactor: mueve el juego a la carpeta game/
626590e	05/10/2026 14:57	Javier Antonio Rodriguez Morales	feat: ejecuta el juego en el navegador con pygbag
bff8122	05/10/2026 14:57	Javier Antonio Rodriguez Morales	perf: pre-escala las imágenes al tamaño que usa el juego
ae0da38	05/10/2026 17:20	Javier Antonio Rodriguez Morales	feat(db): esquema MariaDB normalizado y datos de prueba
8dfab45	05/10/2026 17:20	Javier Antonio Rodriguez Morales	feat(api): API REST con FastAPI, autenticación JWT y roles
c5fc71a	05/10/2026 17:20	Javier Antonio Rodriguez Morales	test(api): 21 casos de prueba de reglas de negocio y seguridad
2763a2f	05/10/2026 17:20	Javier Antonio Rodriguez Morales	feat(web): portal web del jugador y panel de administración
8c3a077	05/10/2026 17:20	Javier Antonio Rodriguez Morales	feat(juego): conecta el juego con la plataforma web
884725f	05/10/2026 17:20	Javier Antonio Rodriguez Morales	docs: README con instalación, configuración, usuarios de prueba y endpoints
775b736	06/10/2026 23:51	Javier Antonio Rodriguez Morales	feat(db): tablas de pagos, tiempo de juego, apuestas y gachapón
fba91e4	06/10/2026 23:51	Javier Antonio Rodriguez Morales	feat(api): monedas con Google Pay (TEST), tiempo de juego, apuestas y gachapón
8781bd8	06/10/2026 23:51	Javier Antonio Rodriguez Morales	test(api): 14 casos de pagos, tiempo de juego, apuestas y gachapón
61f761c	06/10/2026 23:51	Javier Antonio Rodriguez Morales	style(web): rediseño "Arcade nocturno" con anime.js
57224dd	06/10/2026 23:51	Javier Antonio Rodriguez Morales	feat(web): páginas de monedas, apuestas, gachapón y su administración
c71724c	06/10/2026 23:51	Javier Antonio Rodriguez Morales	docs: README con Google Pay, tiempo de juego, apuestas y gachapón
e4b62e9	07/10/2026 00:33	Javier Antonio Rodriguez Morales	fix(juego): el juego no cargaba fuera del servidor de pygbag; nueva pantalla de carga
eb71cdb	07/10/2026 14:54	Javier Antonio Rodriguez Morales	fix: corredoras de pago bloqueadas por defecto y datos iniciales en cero
dde5709	07/10/2026 15:33	Javier Antonio Rodriguez Morales	fix: reinicio permanente a cero y pruebas aisladas de los datos reales
ea6a8d4	28/10/2026 17:46	Javier Antonio Rodriguez Morales	feat(dormitorio): dormitorio 3D con chibis, muebles y acomodo en la cuenta
d66bb08	28/10/2026 17:46	Javier Antonio Rodriguez Morales	docs: documentación v0.2 con el dormitorio y planeación del equipo
bb86722	28/10/2026 17:47	Javier Antonio Rodriguez Morales	docs: PDF con el commit del dormitorio en el historial

15. Resultados, limitaciones y conclusiones

15.1 Resultados

Tabla 19. Cumplimiento de los requerimientos mínimos de complejidad

Elemento	Mínimo	Entregado
Tablas relacionadas	6	26 tablas + 1 vista, 3FN, 39 claves foráneas
CRUD principales	3	8 (usuarios, artículos, anuncios, logros, paquetes, premios, más ventas y bitácora de consulta)
Endpoints funcionales	12	80
Roles	2	2, verificados en el servidor
Login, dashboard, buscador, filtros, historial	Sí	Sí (login con JWT revocable, dashboard por rol con alertas, búsqueda y filtros en todos los listados, bitácora e historiales)
Reglas de negocio	5	23 (RN-01 a RN-23)
Reportes / gráficas dinámicas	2 / 2	4 reportes con rango de fechas y CSV / 11 gráficas con datos de la API
Operación transaccional	1	14 (registro, compra, reembolso, partida, anuncio, pago, latido, apuesta ×2, cancelación, tirada, ajuste de monedas, creación del dormitorio, acomodo)
Pruebas	Matriz	52 casos: 42 automatizados (todos aprobados) y 10 manuales
README, documentación de API, Git	Sí	README completo; OpenAPI en `/docs` y Anexo C; repositorio con historial

Indicadores con los datos de demostración (reportes de los últimos 30 días, Figura 36): 708 partidas válidas con duración promedio de 21.43 s; 32 ventas en la tienda y el dormitorio (9 310 monedas); 58 605 monedas emitidas contra 16 400 gastadas; $1 588.00 MXN en 12 órdenes de Google Pay (modo TEST); 70 apuestas, en las que los jugadores ganaron 625 monedas más de lo apostado (margen negativo de la casa en ese periodo, posible porque el resultado es aleatorio aunque los momios incluyan 8 % de margen); y 31 tiradas del gachapón.

15.2 Limitaciones

- **Funciones pendientes:** despliegue en Docker y Portainer; URL pública; etiqueta de versión.
- **Problemas técnicos conocidos:** el juego en el navegador necesita internet para descargar el intérprete de WebAssembly; el dormitorio necesita WebGL y sus modelos 3D son pesados; una base creada antes del dormitorio debe recrearse porque no hay script de migración; en algunos navegadores el juego se pausa si la pestaña queda oculta; el texto de instrucciones dentro del juego se ve pequeño porque el equipo no tiene la fuente “Press Start 2P” (igual que en el juego original, que no se modificó).
- **Restricciones del prototipo:** pagos solo en modo TEST; anuncios simulados; antitrampa heurística (un cliente modificado que reporte valores verosímiles podría pasar la validación); carreras solo locales (sin modo en línea entre equipos).
- **Proceso:** la participación en Git aún no refleja a todos los integrantes.
- **Requeriría más tiempo o infraestructura:** pasarela de pago real con cuenta de comerciante; una red publicitaria real; validación de partidas con repetición en el servidor; monitoreo y respaldos automáticos.

15.3 Conclusiones

Se logró convertir un juego de escritorio en un sistema web completo sin alterar su jugabilidad: el juego corre en el navegador y todo lo que tiene valor (partidas, puntajes, monedas, compras y recompensas) se decide y registra en el servidor. Las decisiones más importantes fueron tres. Primera: tratar el backend como la única fuente de verdad, de modo que precios, resultados y momios los calcula el servidor y el cliente solo los muestra. Segunda: modelar el monedero como un libro mayor con transacciones y bloqueo de saldo, lo que hace auditable cada moneda. Tercera: escribir las reglas como funciones puras y cubrirlas con pruebas automatizadas, lo que permitió agregar la monetización y después el dormitorio sin romper lo existente: el dormitorio reutilizó la misma compra transaccional y las 35 pruebas anteriores siguieron aprobando.

El equipo aprendió a compilar Python a WebAssembly y a resolver sus problemas de integración (el CDN de pygbag), a diseñar transacciones con `FOR UPDATE`, a usar JWT con revocación real y a documentar una API desde el propio código. Como mejoras prioritarias para una siguiente versión se proponen: (1) completar el despliegue en Docker y Portainer con HTTPS; (2) distribuir el trabajo en ramas y commits por integrante; (3) separar las monedas compradas de las usadas en mecánicas de azar; (4) agregar un modo en línea para que dos jugadores compitan desde equipos distintos.

16. Anexos

Anexo A. Diagrama ER completo (relaciones)




Figura 32. *Diagrama entidad-relación completo de las 26 tablas (solo relaciones; los atributos están en las Figuras 10 a 13 y en el Anexo B).*

Anexo B. Diccionario de datos

Generado automáticamente desde `database/schema.sql`. PK = clave primaria, FK = clave foránea, UQ = valor único.

1. `roles` — Roles

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	TINYINT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	No	UQ	
descripcion	VARCHAR(150)	No		

2. `usuarios` — Usuarios

Credenciales y estado de la cuenta.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
rol_id	TINYINT UNSIGNED	No	FK	→ roles.id
username	VARCHAR(30)	No	UQ	
email	VARCHAR(120)	No	UQ	
password_hash	VARCHAR(255)	No		
activo	TINYINT(1)	No		DEFAULT 1
ultimo_acceso	DATETIME	Sí		
creado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
eliminado_en	DATETIME	Sí		

CHECK: `(CHAR_LENGTH(username) BETWEEN 3 AND 30)`; `(activo IN (0, 1))`

Índices: `ix_usuarios_creado(creado_en)`

3. `sesiones` — Sesiones

Permite cerrar sesión revocando el token en el servidor.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
jti	CHAR(36)	No	UQ	
ip	VARCHAR(45)	Sí		
user_agent	VARCHAR(255)	Sí		
creada_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
expira_en	DATETIME	No		
revocada_en	DATETIME	Sí		

Índices: `ix_sesiones_usuario(usuario_id,creada_en)`

4. `tipos_item` — Tipos de item

Catálogo: personaje, escenario, chibi y mueble del dormitorio.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	TINYINT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(20)	No	UQ	

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
nombre	VARCHAR(40)	No		

5. `items` — Items

Productos de la tienda: personajes, escenarios, chibis y muebles.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
tipo_id	TINYINT UNSIGNED	No	FK	→ tipos_item.id
codigo	VARCHAR(40)	No	UQ	
nombre	VARCHAR(60)	No		
descripcion	VARCHAR(255)	No		DEFAULT ''
precio	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0
es_gratuito	TINYINT(1)	No		DEFAULT 0
solo_gacha	TINYINT(1)	No		DEFAULT 0
imagen_url	VARCHAR(255)	Sí		
activo	TINYINT(1)	No		DEFAULT 1
creado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

CHECK: `(precio <= 100000)`; `((es_gratuito = 1 AND solo_gacha = 0 AND precio = 0) OR (es_gratuito = 0 AND solo_gacha = 0 AND precio > 0) OR (es_gratuito = 0 AND solo_gacha = 1 AND precio = 0))`

Índices: `ix_items_tipo(tipo_id,activo)`

6. `perfiles` — Perfiles

Datos públicos del jugador + monedero.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
usuario_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	→ usuarios.id
nombre_mostrar	VARCHAR(50)	No		
biografia	VARCHAR(255)	No		DEFAULT ''
monedas	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0
personaje_favorito_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	→ items.id
escenario_equipado_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	→ items.id
tiradas_sin_epica	SMALLINT UNSIGNED	No		DEFAULT 0

7. `compras` — Compras

Venta de un item con folio único.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
folio	VARCHAR(24)	No	UQ	
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
item_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ items.id
precio_pagado	INT UNSIGNED	No		
estado	ENUM('completada', 'reembolsada')	No		DEFAULT 'completada'
creada_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
reembolsada_en	DATETIME	Sí		
reembolsada_por	INT UNSIGNED	Sí	FK	→ usuarios.id
motivo_reembolso	VARCHAR(255)	Sí		

CHECK: `(precio_pagado > 0)`

Índices: `ix_compras_fecha(creada_en)`, `ix_compras_usuario(usuario_id,creada_en)`

8. `inventario_usuario` — Inventario

Items que posee cada usuario; los gratuitos no se guardan.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK, UQ	→ usuarios.id
item_id	INT UNSIGNED	No	FK, UQ	→ items.id
compra_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	→ compras.id
origen	ENUM('compra', 'regalo', 'logro', 'gacha')	No		DEFAULT 'compra'
adquirido_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

9. `movimientos_monedas` — Movimientos de monedas

Libro mayor del monedero virtual.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	BIGINT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
tipo	ENUM('registro', 'compra', 'reembolso', 'anuncio', 'partida', 'logro', 'ajuste', 'compra_monedas', 'tiempo_juego', 'apuesta', 'premio_apuesta', 'gacha', 'premio_gacha')	No		
monto	INT	No		
saldo_anterior	INT UNSIGNED	No		
saldo_nuevo	INT UNSIGNED	No		
referencia	VARCHAR(40)	Sí		
descripcion	VARCHAR(255)	No		
creado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

CHECK: `(monto <> 0)`; `(saldo_nuevo = saldo_anterior + monto)`

Índices: `ix_movimientos_usuario(usuario_id,creado_en)`, `ix_movimientos_fecha(creado_en)`

10. `anuncios` — Anuncios

Publicidad simulada.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
titulo	VARCHAR(80)	No		
anunciante	VARCHAR(80)	No		
descripcion	VARCHAR(255)	No		DEFAULT ''
color	CHAR(7)	No		DEFAULT '#3b82f6'
duracion_seg	SMALLINT UNSIGNED	No		

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
recompensa_monedas	SMALLINT UNSIGNED	No		
activo	TINYINT(1)	No		DEFAULT 1
creado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

CHECK: `(duracion_seg BETWEEN 5 AND 120)` ; `(recompensa_monedas BETWEEN 1 AND 500)`

11. `visualizaciones_anuncio` — Visualizaciones de anuncio

El servidor valida la recompensa.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
anuncio_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ anuncios.id
token	CHAR(36)	No	UQ	
estado	ENUM('iniciada', 'completada', 'rechazada')	No		DEFAULT 'iniciada'
iniciada_en	DATETIME(3)	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
completada_en	DATETIME(3)	Sí		
monedas_otorgadas	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0

Índices: `ix_visualizaciones_usuario(usuario_id,iniciada_en)` , `ix_visualizaciones_fecha(iniciada_en)`

12. `partidas` — Partidas

Carreras registradas por el juego.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
token	CHAR(36)	No	UQ	
personaje_j1_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ items.id
personaje_j2_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ items.id
escenario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ items.id
estado	ENUM('en_curso', 'finalizada', 'invalida')	No		DEFAULT 'en_curso'
ganador	ENUM('J1', 'J2')	Sí		
duracion_ms	INT UNSIGNED	Sí		
pulsaciones_j1	INT UNSIGNED	Sí		
pulsaciones_j2	INT UNSIGNED	Sí		
puntaje	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0
monedas_ganadas	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0
motivo_invalida	VARCHAR(255)	Sí		
iniciada_en	DATETIME(3)	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
finalizada_en	DATETIME(3)	Sí		

Índices: `ix_partidas_usuario(usuario_id,iniciada_en)` , `ix_partidas_fecha(iniciada_en)` , `ix_partidas_estado(estado)`

13. `logros` — Logros

Catálogo configurable por el administrador.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(40)	No	UQ	
nombre	VARCHAR(60)	No		
descripcion	VARCHAR(255)	No		
condicion	ENUM('partidas_jugadas', 'victorias', 'anuncios_vistos', 'compras', 'puntaje_partida')	No		
valor_objetivo	INT UNSIGNED	No		
recompensa_monedas	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0
activo	TINYINT(1)	No		DEFAULT 1
creado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

CHECK: `(valor_objetivo > 0)`; `(recompensa_monedas <= 5000)`

14. `usuario_logros` — Logros obtenidos por usuario

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
usuario_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	→ usuarios.id
logro_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	→ logros.id
obtenido_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Índices: `ix_usuario_logros_fecha(obtenido_en)`

15. `bitacora` — Bitácora

Historial de operaciones importantes.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	BIGINT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	→ usuarios.id
accion	VARCHAR(40)	No		
entidad	VARCHAR(40)	No		
entidad_id	VARCHAR(40)	Sí		
estado_anterior	TEXT	Sí		
estado_nuevo	TEXT	Sí		
ip	VARCHAR(45)	Sí		
creado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Índices: `ix_bitacora_fecha(creado_en)`, `ix_bitacora_entidad(entidad,entidad_id)`

16. `paquetes_monedas` — Paquetes de monedas

Se compran con google pay.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(60)	No		
monedas	INT UNSIGNED	No		
bonus	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
precio_mxn	DECIMAL(8, 2)	No		
destacado	TINYINT(1)	No		DEFAULT 0
activo	TINYINT(1)	No		DEFAULT 1
creado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

CHECK: `(monedas BETWEEN 1 AND 1000000)`; `(precio_mxn > 0 AND precio_mxn <= 10000)`

17. `ordenes_pago` — Órdenes de pago

El servidor fija el precio; el cliente solo confirma.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
folio	VARCHAR(24)	No	UQ	
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
paquete_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ paquetes_monedas.id
monedas	INT UNSIGNED	No		
monto	DECIMAL(8, 2)	No		
moneda	CHAR(3)	No		DEFAULT 'MXN'
proveedor	VARCHAR(20)	No		DEFAULT 'google_pay'
entorno	ENUM('TEST', 'PRODUCTION')	No		DEFAULT 'TEST'
estado	ENUM('pendiente', 'pagada', 'cancelada', 'expirada')	No		DEFAULT 'pendiente'
referencia_pago	CHAR(64)	Sí		
red_tarjeta	VARCHAR(20)	Sí		
creada_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
expira_en	DATETIME	No		
pagada_en	DATETIME	Sí		

Índices: `ix_ordenes_usuario(usuario_id,creada_en)`, `ix_ordenes_fecha(estado,pagada_en)`

18. `sesiones_juego` — Sesiones de juego

Tiempo de juego activo, medido por latidos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
token	CHAR(36)	No	UQ	
estado	ENUM('activa', 'cerrada')	No		DEFAULT 'activa'
iniciada_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultimo_latido	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
segundos_activos	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0
segundos_sin_pagar	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0
monedas_otorgadas	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0

Índices: `ix_sesiones_juego_usuario(usuario_id,iniciada_en)`

19. `atributos_carrera` — Atributos de carrera

Para las carreras simuladas de apuestas.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
item_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	→ items.id
velocidad	TINYINT UNSIGNED	No		
resistencia	TINYINT UNSIGNED	No		
arranque	TINYINT UNSIGNED	No		

CHECK: `(velocidad BETWEEN 1 AND 100 AND resistencia BETWEEN 1 AND 100 AND arranque BETWEEN 1 AND 100)`

20. `apuestas` — Apuestas

Carrera simulada por el servidor o reto de tiempo propio.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
folio	VARCHAR(24)	No	UQ	
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
tipo	ENUM('carrera', 'tiempo')	No		
monto	INT UNSIGNED	No		
item_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	→ items.id
objetivo_ms	INT UNSIGNED	Sí		
momio	DECIMAL(5, 2)	No		
estado	ENUM('pendiente', 'ganada', 'perdida', 'cancelada')	No		DEFAULT 'pendiente'
pago	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0
partida_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	→ partidas.id
ganador_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	→ items.id
resultado	VARCHAR(255)	Sí		
creada_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
resuelta_en	DATETIME	Sí		

CHECK: `(monto BETWEEN 1 AND 100000)`; `(momio >= 1.01)`; `((tipo = 'carrera' AND item_id IS NOT NULL) OR (tipo = 'tiempo' AND objetivo_ms IS NOT NULL))`

Índices: `ix_apuestas_usuario(usuario_id,creada_en)`, `ix_apuestas_fecha(creada_en)`

21. `gacha_premios` — Premios del gachapón

Probabilidades configurables y públicas.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(60)	No		
rareza	ENUM('comun', 'rara', 'epica')	No		
tipo	ENUM('item', 'monedas')	No		
item_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	→ items.id
monedas	INT UNSIGNED	Sí		
peso	SMALLINT UNSIGNED	No		DEFAULT 1
monedas_repetido	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
activo	TINYINT(1)	No		DEFAULT 1

CHECK: `((tipo = 'item' AND item_id IS NOT NULL) OR (tipo = 'monedas' AND monedas > 0))`; `(peso BETWEEN 1 AND 1000)`

22. `gacha_tiradas` — Tiradas del gachapón

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
folio	VARCHAR(24)	No	UQ	
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
cantidad	TINYINT UNSIGNED	No		
costo	INT UNSIGNED	No		
creada_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

CHECK: `(cantidad IN (1, 10))`

Índices: `ix_gacha_tiradas_fecha(creada_en)`

23. `gacha_resultados` — Resultados de cada tirada

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
tirada_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ gacha_tiradas.id
premio_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ gacha_premios.id
rareza	ENUM('comun', 'rara', 'epica')	No		
repetido	TINYINT(1)	No		DEFAULT 0
por_garantia	TINYINT(1)	No		DEFAULT 0
monedas_otorgadas	INT UNSIGNED	No		DEFAULT 0

Índices: `ix_gacha_resultados_rareza(rareza)`

24. `dormitorios` — Dormitorios

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
usuario_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	→ usuarios.id
nombre	VARCHAR(40)	No		DEFAULT 'Dormitorio de Tracen'
creado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

25. `dormitorio_muebles` — Muebles del dormitorio

Cada pieza es una fila: se pueden tener varias del mismo artículo.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
id	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ usuarios.id
item_id	INT UNSIGNED	No	FK	→ items.id
compra_id	INT UNSIGNED	Sí	FK, UQ	→ compras.id
origen	ENUM('inicial', 'compra', 'regalo')	No		DEFAULT 'compra'
x	TINYINT UNSIGNED	Sí		

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
z	TINYINT UNSIGNED	Sí		
rot	TINYINT UNSIGNED	Sí		
adquirido_en	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

CHECK: `((x IS NULL AND z IS NULL AND rot IS NULL) OR (x IS NOT NULL AND z IS NOT NULL AND rot BETWEEN 0 AND 3))`

Índices: `ix_dormitorio_muebles_usuario(usuario_id)`

26. `atributos_mueble` — Atributos de mueble

Huella en la cuadrícula; el servidor valida el acomodo con ella.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default / referencia
item_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	→ items.id
ancho	TINYINT UNSIGNED	No		
fondo	TINYINT UNSIGNED	No		
pisable	TINYINT(1)	No		DEFAULT 0

CHECK: `(ancho BETWEEN 1 AND 6 AND fondo BETWEEN 1 AND 6 AND pisable IN (0, 1))`

Anexo C. Lista completa de endpoints

Generada automáticamente desde los routers de FastAPI. "Éxito" es el código HTTP de una respuesta correcta. "Jugador*" indica un endpoint para usuarios autenticados que rechaza al administrador dentro de su lógica (403). Además existe `GET /api/salud` (público) para verificar la API y la BD.

Autenticación

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
POST	`/api/auth/registro`	Registrar una cuenta de jugador (público)	JSON `RegistroIn`	201	Público
POST	`/api/auth/login`	Iniciar sesión y obtener un token (público)	JSON `LoginIn`	200	Público
POST	`/api/auth/logout`	Cerrar sesión (revoca el token en el servidor)	—	200	Autenticado
GET	`/api/auth/me`	Usuario de la sesión actual	—	200	Autenticado

Perfil

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/perfil`	Perfil, monedas y estadísticas del usuario	—	200	Autenticado
PUT	`/api/perfil`	Actualizar el perfil	JSON `PerfilIn`	200	Autenticado
PATCH	`/api/perfil/password`	Cambiar la contraseña (cierra las demás sesiones)	JSON `PasswordIn`	200	Autenticado
GET	`/api/perfil/inventario`	Personajes y escenarios que el usuario puede usar	—	200	Autenticado
PATCH	`/api/perfil/escenario`	Equipar un escenario	JSON `EquiparIn`	200	Autenticado
GET	`/api/perfil/movimientos`	Movimientos del monedero (paginado, filtros por tipo y fechas)	Query: `tipo`, `desde`, `hasta`, `orden`, `page`, `limit`	200	Autenticado
GET	`/api/perfil/estadisticas`	Estadísticas propias para gráficas (por día y por personaje)	Query: `desde`, `hasta`	200	Autenticado

Tienda — artículos

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/items`	Listar items con búsqueda, filtros, orden y paginación	Query: `q`, `tipo`, `seccion`, `gratuito`, `poseido`, `precio_min`, `precio_max`, `activo`, `orden`, `page`, `limit`	200	Autenticado
GET	`/api/items/{item_id}`	Detalle de un item	—	200	Autenticado
POST	`/api/items`	Crear item (administrador)	JSON `ItemIn`	201	Administrador
PUT	`/api/items/{item_id}`	Actualizar item completo (administrador)	JSON `ItemIn`	200	Administrador
PATCH	`/api/items/{item_id}/estado`	Activar o desactivar un item (administrador)	JSON `EstadoIn`	200	Administrador
DELETE	`/api/items/{item_id}`	Eliminar item (baja lógica, administrador)	—	200	Administrador

Tienda — compras

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
POST	`/api/compras`	Comprar un item (transacción)	JSON `CompraIn`	201	Jugador*

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/compras`	Historial de compras (propias; el admin ve todas)	Query: `q`, `estado`, `tipo`, `desde`, `hasta`, `orden`, `page`, `limit`	200	Autenticado
GET	`/api/compras/{folio}`	Detalle de una compra por folio	—	200	Autenticado
POST	`/api/compras/{folio}/reembolso`	Reembolsar una compra (administrador, transacción)	JSON `ReembolsoIn`	200	Administrador

Publicidad

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/anuncios`	Listar anuncios (jugador: activos y límite diario; admin: todos con filtros)	Query: `q`, `activo`, `orden`, `page`, `limit`	200	Autenticado
GET	`/api/anuncios/{anuncio_id}`	Detalle de un anuncio	—	200	Autenticado
POST	`/api/anuncios/{anuncio_id}/ver`	Iniciar la visualización de un anuncio	—	201	Jugador*
POST	`/api/anuncios/visualizaciones/{token}/completar`	Reclamar la recompensa de un anuncio visto	—	200	Autenticado
POST	`/api/anuncios`	Crear anuncio (administrador)	JSON `AnuncioIn`	201	Administrador
PUT	`/api/anuncios/{anuncio_id}`	Actualizar anuncio (administrador)	JSON `AnuncioIn`	200	Administrador
PATCH	`/api/anuncios/{anuncio_id}/estado`	Activar o desactivar un anuncio (administrador)	JSON `EstadoIn`	200	Administrador
DELETE	`/api/anuncios/{anuncio_id}`	Eliminar anuncio (baja lógica, administrador)	—	200	Administrador

Partidas

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
POST	`/api/partidas`	Iniciar una partida (lo llama el juego antes de la cuenta regresiva)	JSON `PartidaInicioIn`	201	Jugador*
POST	`/api/partidas/{token}/finalizar`	Registrar el resultado de la partida (transacción)	JSON `PartidaFinIn`	200	Autenticado
GET	`/api/partidas`	Historial de partidas (propias; el admin ve todas) con filtros y paginación	Query: `q`, `estado`, `ganador`, `personaje`, `desde`, `hasta`, `orden`, `page`, `limit`	200	Autenticado
GET	`/api/partidas/{partida_id}`	Detalle de una partida	—	200	Autenticado

Ranking

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/ranking`	Ranking por periodo (semana, mes, total) y criterio (puntaje, victorias, mejor_tiempo)	Query: `periodo`, `criterio`, `limit`	200	Autenticado

Logros

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/logros`	Logros con estado y progreso del usuario	Query: `q`, `obtenido`	200	Autenticado

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
POST	`/api/logros`	Crear logro (administrador)	JSON `LogroIn`	201	Administrador
PUT	`/api/logros/{logro_id}`	Actualizar logro (administrador)	JSON `LogroIn`	200	Administrador
DELETE	`/api/logros/{logro_id}`	Eliminar logro (baja lógica, administrador)	—	200	Administrador

Usuarios (admin)

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/usuarios`	Listar usuarios con búsqueda, filtros, orden y paginación	Query: `q`, `rol`, `activo`, `incluir_eliminados`, `orden`, `page`, `limit`	200	Administrador
GET	`/api/usuarios/{uid}`	Detalle de un usuario con su actividad reciente	—	200	Administrador
POST	`/api/usuarios`	Crear usuario con rol	JSON `UsuarioCrearIn`	201	Administrador
PUT	`/api/usuarios/{uid}`	Actualizar correo, nombre y rol	JSON `UsuarioEditarIn`	200	Administrador
PATCH	`/api/usuarios/{uid}/estado`	Activar o desactivar un usuario	JSON `EstadoIn`	200	Administrador
DELETE	`/api/usuarios/{uid}`	Eliminar usuario (baja lógica: conserva su historial)	—	200	Administrador
PATCH	`/api/usuarios/{uid}/monedas`	Ajuste manual de monedas (transacción)	JSON `AjusteMonedasIn`	200	Administrador

Dashboard, reportes y bitácora

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/dashboard`	Indicadores del dashboard (cambian según el rol)	—	200	Autenticado
GET	`/api/reportes/ventas`	Reporte de ventas de la tienda por rango de fechas (admin)	Query: `desde`, `hasta`	200	Administrador
GET	`/api/reportes/partidas`	Reporte de actividad de partidas por rango de fechas (admin)	Query: `desde`, `hasta`	200	Administrador
GET	`/api/reportes/economia`	Monedas emitidas y gastadas por tipo y rango de fechas (admin)	Query: `desde`, `hasta`	200	Administrador
GET	`/api/bitacora`	Historial de operaciones (admin)	Query: `q`, `accion`, `entidad`, `desde`, `hasta`, `orden`, `page`, `limit`	200	Administrador
GET	`/api/juego/config`	Personajes desbloqueados y escenario equipado para el juego	—	200	Autenticado
GET	`/api/reportes/monetizacion`	Ingresos por Google Pay, apuestas y gachapón por rango de fechas (admin)	Query: `desde`, `hasta`	200	Administrador

Monedas y Google Pay

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/paquetes`	Paquetes de monedas a la venta	—	200	Autenticado
POST	`/api/paquetes`	Crear paquete (administrador)	JSON `PaqueteIn`	201	Administrador

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
PUT	`/api/paquetes/{pid}`	Actualizar paquete (administrador)	JSON `PaqueteIn`	200	Administrador
PATCH	`/api/paquetes/{pid}/estado`	Activar o desactivar paquete (administrador)	JSON `EstadoIn`	200	Administrador
DELETE	`/api/paquetes/{pid}`	Eliminar paquete (baja lógica, administrador)	—	200	Administrador
POST	`/api/pagos/ordenes`	Crear orden de pago para un paquete	JSON `OrdenIn`	201	Jugador*
POST	`/api/pagos/ordenes/{folio}/confirmar`	Confirmar el pago de Google Pay y acreditar monedas (transacción)	JSON `GooglePayConfirmarIn`	200	Autenticado
GET	`/api/pagos/ordenes`	Historial de compras de monedas (propias; el admin ve todas)	Query: `q`, `estado`, `desde`, `hasta`, `orden`, `page`, `limit`	200	Autenticado

Tiempo de juego

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/tiempo-juego/resumen`	Monedas ganadas hoy por tiempo de juego y reglas vigentes	—	200	Jugador
POST	`/api/tiempo-juego/sesiones`	Iniciar una sesión de juego	—	201	Jugador
POST	`/api/tiempo-juego/sesiones/{token}/latido`	Registrar un minuto de juego (transacción)	JSON `LatidoIn`	200	Jugador
POST	`/api/tiempo-juego/sesiones/{token}/cerrar`	Cerrar la sesión de juego	—	200	Jugador

Apuestas

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/apuestas/carrera`	Corredoras, atributos y momios de la carrera simulada	—	200	Autenticado
POST	`/api/apuestas/carrera`	Apostar a una carrera simulada (transacción)	JSON `ApuestaCarreraIn`	201	Jugador
GET	`/api/apuestas/tiempo/cotizar`	Momio para un reto de tiempo según tu historial	Query: `objetivo_s`	200	Autenticado
POST	`/api/apuestas/tiempo`	Apostar a ganar la próxima partida en menos de X segundos	JSON `ApuestaTiempoIn`	201	Jugador
DELETE	`/api/apuestas/{folio}`	Cancelar un reto de tiempo que aún no se juega (devuelve las monedas)	—	200	Jugador
GET	`/api/apuestas`	Historial de apuestas con filtros (propias; el admin ve todas)	Query: `q`, `tipo`, `estado`, `desde`, `hasta`, `orden`, `page`, `limit`	200	Autenticado

Gachapón

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/gacha`	Premios, probabilidades, costos y contador de garantía	—	200	Autenticado
POST	`/api/gacha/tiradas`	Tirar 1 o 10 veces (transacción)	JSON `TiradaIn`	201	Jugador
GET	`/api/gacha/tiradas`	Historial de tiradas	Query: `rareza`, `orden`, `page`, `limit`	200	Autenticado

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/gacha/premios`	Todos los premios (administrador)	—	200	Administrador
POST	`/api/gacha/premios`	Crear premio (administrador)	JSON `PremioIn`	201	Administrador
PUT	`/api/gacha/premios/{pid}`	Actualizar premio (administrador)	JSON `PremioIn`	200	Administrador
DELETE	`/api/gacha/premios/{pid}`	Eliminar premio (baja lógica, administrador)	—	200	Administrador

Dormitorio

Método	Endpoint	Función	Entrada	Éxito	Rol
GET	`/api/dormitorio`	Estado del dormitorio: monedas, catálogo, chibis y muebles (lo crea la primera vez)	—	200	Jugador
PUT	`/api/dormitorio/acomodo`	Guardar dónde está cada mueble (el servidor valida que quepa y no se encime)	JSON `AcomodoIn`	200	Jugador

Anexo D. Capturas complementarias



Figura 33. *Dashboard en smartphone (390 px).*




Figura 34. *Tienda en smartphone (390 px).*




Figura 35. *Perfil del jugador.*




Figura 36. *Página completa de reportes del administrador.*




Figura 37. *Administración de premios del gachapón.*




Figura 38. *Administración de paquetes de monedas.*




Figura 39. *Administración de anuncios.*




Figura 40. *Documentación interactiva OpenAPI (Swagger) en* `/docs`.




Figura 41. *Administración de logros.*



Figura 42. *Dormitorio a pantalla completa (*`dormitorio.html`*) con sus botones de edición, tienda, chibis, IA y vista.*

Anexo E. Matriz de requerimientos y trazabilidad

Req.	Descripción	Módulo / endpoint	Prueba	Estado
RF-01	Registrar usuario	Auth / POST /api/auth/registro	CP-03, CP-04, CP-50	Cumplido
RF-02	Iniciar sesión	Auth / POST /api/auth/login	CP-01, CP-02, CP-49	Cumplido
RF-03	Cerrar sesión	Auth / POST /api/auth/logout	CP-06	Cumplido
RF-04	Gestionar perfil	Perfil / GET, PUT /api/perfil, PATCH /password	Manual (Figura 35)	Cumplido
RF-05	Consultar catálogo	Items / GET /api/items	CP-08, CP-42, CP-45, CP-46	Cumplido
RF-06	Comprar artículo	Compras / POST /api/compras	CP-09, CP-10, CP-11, CP-37, CP-38, CP-47	Cumplido
RF-07	Equipar escenario	Perfil / PATCH /api/perfil/escenario	Manual	Cumplido
RF-08	Jugar en el navegador	Juego / GET /api/juego/config	CP-13, CP-51	Cumplido
RF-09	Registrar partida	Partidas / POST /api/partidas, /finalizar	CP-14, CP-15	Cumplido
RF-10	Anuncio con recompensa	Anuncios / POST /ver, /completar	CP-16	Cumplido
RF-11	Otorgar logros	services/logros.py	CP-14	Cumplido
RF-12	Consultar ranking	Ranking / GET /api/ranking	CP-44	Cumplido
RF-13	Consultar historial	GET /api/partidas, /compras, /perfil/movimientos	CP-15	Cumplido
RF-14	Comprar monedas	Monedas / POST /api/pagos/ordenes, /confirmar	CP-22 a CP-25	Cumplido (TEST)
RF-15	Tiempo de juego	Tiempo / POST /api/tiempo-juego/sesiones, /latido	CP-26	Cumplido
RF-16	Apuesta a carrera	Apuestas / POST /api/apuestas/carrera	CP-27, CP-28, CP-29	Cumplido
RF-17	Reto de tiempo	Apuestas / POST /api/apuestas/tiempo, DELETE /{folio}	CP-30, CP-31	Cumplido
RF-18	Gachapón	Gacha / POST /api/gacha/tiradas	CP-32 a CP-35	Cumplido
RF-19	Administrar usuarios	Usuarios / CRUD /api/usuarios	CP-07, CP-17, CP-20	Cumplido
RF-20	Administrar artículos	Items / POST, PUT, PATCH, DELETE /api/items	CP-18, CP-38	Cumplido
RF-21	Administrar anuncios	Anuncios / CRUD /api/anuncios	CP-16	Cumplido
RF-22	Administrar logros	Logros / CRUD /api/logros	Manual (Figura 41)	Cumplido
RF-23	Paquetes y premios	CRUD /api/paquetes, /api/gacha/premios	Manual (Figuras 38 y 37)	Cumplido
RF-24	Ventas y reembolsos	Compras / POST /api/compras/{folio}/reembolso	CP-12, CP-41	Cumplido
RF-25	Dashboard	Panel / GET /api/dashboard	Manual (Figuras 9 y 29)	Cumplido
RF-26	Reportes	Panel / GET /api/reportes/*	CP-19	Cumplido
RF-27	Bitácora	Panel / GET /api/bitacora	CP-21	Cumplido
RF-28	Dormitorio	Dormitorio / GET /api/dormitorio, PUT /acomodo	CP-36, CP-39, CP-40, CP-52	Cumplido
RF-29	Secciones del juego	jugar.html, game/conexion.py (puente umaBridge)	Manual (Figura 20)	Cumplido

Anexo F. Checklist final de documentación

Elemento	Sección	Estado
Portada completa	Portada, 1	Falta la URL
Resumen ejecutivo	2	Completo
Problema, objetivos y alcance	3	Completo
Modelo de negocio explicado	4	Completo
Planeación con fechas, entregable por fecha y responsables	5.1	Faltan fechas planeadas de las fases terminadas
Seguimiento planeado vs. real; dependencias y riesgos	5.2, 5.3	Completo
RF, RNF, reglas de negocio y criterios de aceptación	6	Completo
Arquitectura con justificación y flujo punta a punta	7	Completo
Bocetos, justificación visual y comparación con la interfaz final	8	Completo
Modelo ER y explicación de la BD	9, Anexos A y B	Completo
Endpoints documentados	10, Anexo C	Completo
Módulos y lógica de negocio	11	Completo
Seguridad documentada	12	Completo
Matriz de pruebas	13	Completo
Instalación y ejecución	14.1, 14.2	Completo
Despliegue	14.3	Pendiente
Evidencia de Git	14.4	Falta contribución por integrante
Resultados, limitaciones y conclusiones	15	Completo
Anexos técnicos y matriz de trazabilidad	16	Completo