Chuleta Odoo 19 · paso a paso

UD2, UD3 y UD4 en el orden en que se hacen. Cada paso trae sus comandos tal cual.

> **Cómo se usa:** si un paso falla, mira sus etiquetas E07 y ve a ese error en la **sección final «Errores»**, donde está el síntoma y el arreglo. En el PDF puedes **pulsar la etiqueta** y salta directamente; desde el error, «↩ Paso N» te devuelve.
>
> **Comandos con `\` al final:** se copian enteros, las dos líneas a la vez. A mano van en una sola línea y sin la barra.
>
> **Nombres y contraseñas** (`sge` , `empresa` , `Admin1234` …) son los de nuestra práctica. En el examen, los que pida el profesor.

A. Máquina virtual

Paso 1 Crear la VM

VirtualBox → **Nueva** → Linux, Ubuntu (64-bit). Desmarcar *Instalación desatendida*.

Ajuste	Valor
RAM	4096 MB
Procesadores	**2** (con 1 da kernel panic)
Disco	32 GB
Red → Adaptador 1	NAT

Si falla: E01

Paso 2 Poner la ISO

Configuración → Almacenamiento: la ISO de **Ubuntu Server 24.04 LTS** en el **IDE** (lector de CD); el disco `.vdi` en el **SATA** (ya viene puesto). La 26.04 **no vale** para Odoo.

Si falla: E02

Paso 3 Instalar Ubuntu Server

Todo con flechas, Tab y Enter. La contraseña no se ve al escribir.

Pantalla	Qué poner
Idioma / Teclado	**Español** / **Spanish**
Tipo de instalación	Ubuntu Server (la normal, no la minimizada)
Red	DHCP; anotar la IP (en NAT suele ser `10.0.2.15`)
Proxy / Mirror	Vacío / el que salga
Disco	*Usar un disco entero* y ampliar `ubuntu-lv` al máximo
Perfil	Nombre, servidor (`sge`), usuario (`sge`) y contraseña — **apuntarlos**
SSH	Marcar **Instalar servidor OpenSSH** con Espacio
Snaps	Ninguno

Esperar hasta que salga **Reboot Now**; no cortar antes.

Si falla: **E03**

Paso 4 Reiniciar y quitar la ISO

Reboot Now → en VirtualBox: **Dispositivos → Unidades ópticas → Quitar disco**.

Si falla: **E04**

B. Red y SSH

Paso 5 Reenvío de puertos

Configuración → Red → Adaptador 1 (NAT) → Avanzadas → Reenvío de puertos:

Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado
ssh	TCP	127.0.0.1	2222	10.0.2.15	22
odoo	TCP	127.0.0.1	8069	10.0.2.15	8069
pgadmin	TCP	127.0.0.1	8080	10.0.2.15	**80**

Anfitrión = puerto de Windows (el que escribes). **Invitado** = puerto dentro de la VM.

Si falla: **E05** **E06**

Paso 6 Activar SSH en la VM

```
sudo systemctl enable --now ssh
sudo systemctl status ssh
```

Tiene que poner `active (running)`.

Paso 7 Conectar desde Windows (CMD o PowerShell)

```
ssh -p 2222 sge@127.0.0.1
```

`127.0.0.1` es tu Windows; VirtualBox reenvía el 2222 al 22 de la VM.

Si falla: **E06** **E07** **E08**

C. Instalar Odoo

Orden: **PostgreSQL (la despensa) → Odoo (el cocinero) → navegador (el cliente)**.

Paso 8 Actualizar la lista de paquetes

```
sudo apt update
```

Si falla: **E09**

Paso 9 Comprobar el idioma

```
locale
```

Tiene que salir `es_ES.UTF-8`.

Si falla: **E10**

Paso 10 Instalar PostgreSQL

```
sudo apt install postgresql postgresql-client
```

Paso 11 Crear el usuario odoo de PostgreSQL

```
sudo su postgres
createuser --createdb --pwprompt odoo
exit
```

Contraseña: `Admin1234`. Es usuario **de PostgreSQL**, no de Linux. `--createdb` = puede crear bases de datos.

Paso 12 Añadir la clave de Odoo

```
wget -q -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key \
| sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg
```

Si falla: **E11**

Paso 13 Añadir el repositorio (versión 19.0 , no 18.0)

```
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/19.0/nightly/deb/ ./' \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
```

Si falla: **E11**

Paso 14 Instalar Odoo

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install odoo
```

Secuencia: **clave → repositorio → instalar**. El `&&` solo sigue si el primero acaba bien.

Si falla: **E09** **E02**

Paso 15 Instalar las librerías que Odoo no trae

```
sudo apt install python3-pip
sudo apt install python3-phonenumbers
sudo apt install wkhtmltopdf
sudo pip3 install --break-system-packages "lxml_html_clean==0.1.1"
```

Hacerlo nada más instalar Odoo. La versión **0.1.1** de lxml es obligatoria.

Si falla: **E16** **E13**

Paso 16 Reiniciar y comprobar el servicio

```
sudo service odoo restart
sudo service odoo status
```

Tiene que poner `active (running)` y `enabled`. Fichero de configuración: `/etc/odoo/odoo.conf`.

Si falla: **E12** **E13** **E17**

D. Base de datos

Paso 17 Crear la base de datos

Navegador en Windows: `http://127.0.0.1:8069`

Campo	Valor
Master Password	`Admin1234` (cambiar la generada)
Database Name	`empresa`
Email / Password	login del admin (formato correo) / `Admin1234`
Language / Country	Español / Spain
Demo Data	**Sin marcar** si quieres euros y plan español (con demo: USD)

La moneda y la localización fiscal **no se pueden cambiar después**.

Si falla: E18

Paso 18 Copia de seguridad desde la web

`http://127.0.0.1:8069/web/database/manager` → **Backup** (pide la Master Password). Desde ahí también se **restaura**. La Master Password está en `sudo nano /etc/odoo/odoo.conf`.

E. psql (consultar la base de datos)

Paso 19 Entrar en psql

```
sudo su postgres
psql
```

Comando	Qué hace
`\l`	Lista las bases de datos (`empresa` , `postgres` , `template0` , `template1`)
`\du`	Usuarios y permisos (`odoo` solo Create DB; `postgres` superusuario)
`\connect empresa`	Entra en esa base de datos
`\dt`	Lista las tablas
`SELECT login FROM res_users;`	Usuarios de Odoo (los SQL llevan `;` , los `\` no)
`ALTER USER odoo WITH PASSWORD 'Admin1234';`	Cambiar contraseña
`\q`	Salir

Paso 20 Copia de seguridad desde terminal

```
pg_dump -U odoo empresa > ficherocopia.sql
psql -U odoo empresa < ficherocopia.sql
```

El primero **guarda** la copia; el segundo la **restaura**.

F. pgAdmin4

Paso 21 Añadir clave y repositorio de pgAdmin

```
curl -fsSL https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub \
| sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/pgadmin.gpg
```

```
sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" \
> /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'
```

Si falla: **E11**

Paso 22 Instalar pgAdmin (versión web)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install pgadmin4-web
```

`pgadmin4-web`, no `-desktop` (necesita entorno gráfico).

Paso 23 Configurar la cuenta de acceso

```
sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
```

Email (formato correo), contraseña y `y` para configurar Apache.

Paso 24 Conectar con la base de datos

`http://127.0.0.1:8080/pgadmin4` → **Add New Server**. Pestaña **General → Nombre**: cualquier etiqueta. Pestaña **Conexión**:

Campo	Valor
Host	`localhost` (siempre)
Port	`5432`
Maintenance database	`postgres`
Username / Password	`odoo` / `Admin1234`

Tablas en `empresa → Schemas → public → Tables`.

Si falla: **E05** **E19** **E20**

G. Ajustes generales

> **Ajustes** (menú ⠿ → Ajustes) = configuración **global**. **Configuración** (dentro de cada módulo) = solo ese módulo.

Paso 25 Datos de la empresa

Ajustes → Opciones generales → Empresas → Actualizar información: nombre (*La taberna de Moe*), logo, dirección (país **España**), teléfono, correo, NIF, moneda **EUR** → **Guardar**.

Si falla: **E21**

Paso 26 Instalar Facturación

⠿ → **Aplicaciones** → buscar *Facturación* → **Instalar**. Instala también *Conversaciones* (dependencia, normal).

Si falla: E14

Paso 27 Localización fiscal e impuestos

Ajustes → Facturación / Contabilidad (menú lateral negro de Ajustes):

Campo	Valor
Localización fiscal → Paquete	**PGCE PYMEs 2008**
Impuesto de venta	**IVA 21% (Bienes)**
Impuesto de compra	**21% IVA soportado (bienes)**

Si falla: E22 E18

Paso 28 Modo desarrollador

Ajustes → abajo del todo → Activar el modo de desarrollador (el normal, no «con activos»). Atajo: `http://127.0.0.1:8069/odoo?debug=1`. Aparece el menú **Técnico**.

Si falla: E23

Paso 29 Correo saliente (Gmail)

Ajustes → Técnico → Correo electrónico → Servidores de correo saliente → Nuevo:

Campo	Valor
Servidor / Puerto	`smtp.gmail.com` / `587`
Encriptación	TLS (STARTTLS)
Usuario	la cuenta de Gmail
Contraseña	**de aplicación**, con los espacios (`myaccount.google.com/apppasswords`)

Si falla: E24

H. Usar los módulos (La taberna de Moe)

Orden de los apuntes: **Facturación → Empleados → Compra → Ventas → Punto de venta**. Ver instalados: Aplicaciones → Filtros → Instalado.

Paso 30 Facturación: clientes, proveedores y productos

- Clientes: **Facturación → Clientes → Clientes → Nuevo**
- Proveedores: **Facturación → Proveedores → Proveedores → Nuevo** (si es las dos cosas, en las dos)
- Productos: **Facturación → Clientes → Productos → Nuevo**. Casillas **Ventas**, **Compra**, **Disponible en el PdV**; precio, coste e impuestos.

Si falla: E25

Paso 31 Facturación: facturar y cobrar

1. Cliente: **Facturación → Clientes → Facturas → Nuevo** → cliente → *Añadir línea* → **Confirmar**.
2. Proveedor: **Facturación → Proveedores → Facturas → Nuevo** → líneas → **Confirmar**.
3. Cobrar/pagar: **Registrar pago** → diario (Banco/Efectivo) → **Crear pago** → sello **PAGADO**.

Borrador → Confirmar → Publicado → Registrar pago → Pagado

Si falla: E15 E25

Paso 32 Empleados

Aplicaciones → Empleados → Instalar. Alta: Empleados → Nuevo. Departamentos (*Ventas*, *Administración*): Empleados → Departamentos → Nuevo. Desde el empleado se le puede crear **cuenta de Odoo**.

Paso 33 Instalar Inventario (antes de Compra y Ventas)

Aplicaciones → Inventario → Instalar. Sin él no salen los botones de recepción y entrega.

Si falla: E26

Paso 34 Compra

1. **Compra → Pedidos → Solicitudes de presupuesto → Nuevo**: proveedor y productos (se puede enviar por correo o imprimir).
2. **Confirmar pedido** → pedido de compra.
3. **Recibir** → **Validar** (entra en almacén).
4. Factura: **Facturación → Proveedores → Facturas → Nuevo → Autocompletar** → elegir el pedido.

Petición presupuesto → Solicitud enviada → Pedido de compra

Si falla: E26

Paso 35 Ventas

1. **Ventas → Pedidos → Presupuestos → Nuevo**: cliente y productos.
2. **Confirmar** → pedido de venta.
3. **Entrega** → **Validar** (sale del almacén).
4. **Crear factura**.

Presupuesto → Presupuesto enviado → Pedido de venta

Si falla: E26

Paso 36 Punto de venta

1. **Aplicaciones → Punto de venta → Instalar.**
2. **Tablero → Nueva sesión** (saldo inicial).
3. Tocar productos → **Pago** → método → **Validar** → recibo (imprimir o email).
4. Al terminar: ☰ → **Cerrar sesión**.

Si falla: E27 E28

Paso 37 Exportar e importar datos

Exportar: vista de lista → marcar registros → ⚙️ **Acciones → Exportar**. Activa «*exportación compatible con importación*» si luego vas a reimportar (añade la columna `id`).

Importar: vista de lista → ⚙️ **→ Importar registros** → subir CSV → mapear columnas. Datos de prueba: mockaroo.com.

Si falla: E29 E30

Circuito	Pasos
Facturación	Cliente → Factura → Confirmar → Registrar pago
Compras	Solicitud de presupuesto → Confirmar pedido → Recepción (Validar) → Factura

Ventas	Presupuesto → Confirmar → Entrega (Validar) → Crear factura
Punto de venta	Abrir caja → venta → Pago → Validar → **Cerrar sesión**

Otros módulos de los apuntes: Web (Comercio electrónico, Website Builder, Eventos, Paypal) · Clientes (**CRM**, Citas, Marketing email/SMS, Firmar) · Empleados (Calendario, Gastos, Planificación, Proyecto, Código de barras, Mantenimiento).

I. UD4 · Primer módulo con scaffold

Paso 38 Crear la carpeta y generar el módulo

```
sudo mkdir -p /var/lib/odoo/modules
sudo odoo scaffold lista_tareas /var/lib/odoo/modules
sudo chown -R odoo:odoo /var/lib/odoo/modules
```

Todo lo que hay en `/var/lib/odoo` debe ser de `odoo:odoo`. Ver lo creado: `sudo ls -R /var/lib/odoo/modules/lista_tareas`

Si falla: **E31**

Paso 39 Añadir la carpeta al addons_path (a mano)

```
sudo nano /etc/odoo/odoo.conf
```

Debajo de `[options]`, en **una sola línea**:

```
addons_path = /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons,/var/lib/odoo/modules
```

Guardar: **Ctrl+O → Enter → Ctrl+X**. **No** usar `odoo --save`.

Si falla: **E32**

Paso 40 Reiniciar y comprobar que Odoo ve la carpeta

```
sudo systemctl restart odoo
sudo grep -i "addons paths" /var/log/odoo/odoo-server.log | tail -n 1
```

Tiene que salir `/var/lib/odoo/modules`.

Si falla: **E33** **E12**

Paso 41 Activar el módulo en Odoo

1. `http://127.0.0.1:8069/odoo?debug=1`
2. **Aplicaciones → Actualizar lista de aplicaciones → Actualizar**.
3. Quitar el filtro **Aplicaciones** del buscador → buscar `lista_tareas` → **Activar**.

Si falla: **E34**

Paso 42 Permisos para editar desde VS Code

En la VM, uno por línea:

```
sudo usermod -aG odoo sge
sudo chmod -R g+w /var/lib/odoo/modules
sudo find /var/lib/odoo/modules -type d -exec chmod g+s {} +
sudo chmod g+x /var/lib/odoo
```

`exit`, volver a entrar por SSH y comprobar con `groups` que sale `odoo`.

> Alternativa de los apuntes (4.4): entrar como el usuario `odoo` → `sudo passwd odoo` y `sudo usermod -s /bin/bash odoo`, luego `ssh -p 2222 odoo@127.0.0.1`.

Si falla: **E35**

Paso 43 Conectar VS Code con Remote-SSH

1. Instalar la extensión **Remote - SSH** (Microsoft).
2. `F1` → **Remote-SSH: Connect to Host…** → **+ Add New SSH Host** → `ssh -p 2222 sge@127.0.0.1` → primer fichero de config.
3. `F1` → **Remote-SSH: Connect to Host…** → `127.0.0.1` → **Linux** → contraseña.
4. **File → Open Folder** → `/var/lib/odoo/modules/lista_tareas`

Editar: abrir fichero → **Ctrl+A** → pegar → **Ctrl+S**. Lo comentado de scaffold se borra entero.

Si falla: **E35** **E06**

Paso 44 `models/models.py`

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields, api


class lista_tareas(models.Model):
    _name = 'lista_tareas.lista_tareas'
    _description = 'lista_tareas.lista_tareas'

    tarea = fields.Char()
    prioridad = fields.Integer()
    urgente = fields.Boolean(compute="_value_urgente", store=True)
    realizada = fields.Boolean()

    @api.depends('prioridad')
    def _value_urgente(self):
        for record in self:
            if record.prioridad > 10:
                record.urgente = True
            else:
                record.urgente = False
```

Tabla en PostgreSQL: `lista_tareas_lista_tareas` (el punto pasa a `_`). `compute` = campo calculado; `store=True` = se guarda en BD; `@api.depends` = se recalcula al cambiar `prioridad`; `self` es un recordset → `for`.

Si falla: **E36**

Paso 45 `security/ir.model.access.csv`

```
id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
access_lista_tareas_lista_tareas,lista_tareas.lista_tareas,model_lista_tareas_lista_tareas,base.group_user,1,1,1,1
```

`model_id` = `model_` + nombre del modelo con `_`. Los cuatro `1`: leer, escribir, crear, borrar.

Si falla: **E37**

Paso 46 `views/views.xml`

```
<odoo>
  <data>
    <record model="ir.ui.view" id="lista_tareas.list">
      <field name="name">lista_tareas list</field>
      <field name="model">lista_tareas.lista_tareas</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <list>
          <field name="tarea"/>
          <field name="prioridad"/>
          <field name="urgente"/>
          <field name="realizada"/>
        </list>
      </field>
    </record>

    <record model="ir.actions.act_window" id="lista_tareas.action_window">
      <field name="name">Listado de tareas pendientes</field>
      <field name="res_model">lista_tareas.lista_tareas</field>
      <field name="view_mode">list,form</field>
    </record>

    <menuitem name="Listado de tareas" id="lista_tareas.menu_root"/>
    <menuitem name="Opciones Lista Tareas" id="lista_tareas.menu_1"
              parent="lista_tareas.menu_root"/>
    <menuitem name="Mostrar lista" id="lista_tareas.menu_1_list"
              parent="lista_tareas.menu_1" action="lista_tareas.action_window"/>
  </data>
</odoo>
```

Cadena **vista → acción → menú**: el menú llama a la acción y la acción abre las vistas del modelo.

Si falla: **E36**

Paso 47 `__manifest__.py`

```
# -*- coding: utf-8 -*-
{
    'name': "Lista de tareas",
    'summary': "Sencilla Lista de tareas",
    'description': "Sencilla lista de tareas utilizada para crear un nuevo módulo con un nuevo modelo de datos",
    'application': True,
    'category': 'Productivity',
    'version': '0.1',
    'depends': ['base'],
    'data': [
        'security/ir.model.access.csv',
        'views/views.xml',
    ],
}
```

Permisos **antes** que vistas: se cargan en ese orden. **Regla:** los `.py` se importan en `__init__.py`; los XML y CSV se declaran en `data`.

Si falla: **E37**

Paso 48 Aplicar los cambios y probar

```
sudo systemctl restart odoo
```

Después: **Aplicaciones** → `lista_tareas` → ⋮ → **Actualizar**. Probar: tarea con prioridad 11 (urgente ✔) y otra con 5 (urgente ✘).

> **XML** (vistas, datos) → se guardan en la BD → hay que **actualizar el módulo**. **.py** → se cargan al arrancar → basta **reiniciar**. Con `--dev=all`, ninguna de las dos.

Si falla: E36 E37 E38

Paso 49 Modo depuración por terminal (apuntes 4.3)

```
sudo service odoo stop
sudo -u odoo odoo -c /etc/odoo/odoo.conf -d empresa -u lista_tareas
```

El log sale en la terminal; **Ctrl+C** para parar. Al acabar: `sudo service odoo start`. Siempre con `sudo -u odoo`, nunca `sudo` solo.

Opción	Qué hace
`-c <fichero>`	Fichero de configuración
`-d <bd>`	Base de datos
`-i <módulo>`	**Instalar** el módulo
`-u <módulo>`	**Actualizar** el módulo
`--dev=all`	Recarga sola al guardar (solo desarrollo)
`--stop-after-init`	Instala/actualiza y se para
`-p 8068`	Otro puerto HTTP
`--logfile=./prueba.txt`	Log a un fichero
`--log-level=debug`	Log con más detalle

Para que el servicio no arranque con la VM: `sudo systemctl disable odoo.service` (volver: `enable`).

Si falla: E39 E40

J. UD4 · Instalar un módulo que ya existe (el del profe, OCA, apps.odoo.com)

No se usa scaffold ni se escribe código: copiar la carpeta e instalar. Requiere el **Paso 39** hecho. Webs de terceros (apuntes 4.2): `odoo-community.org` (OCA) y `apps.odoo.com`.

Paso 50 Preparar la carpeta en Windows

Descomprimir el `.zip`. La carpeta buena es la que tiene **directamente dentro** el `__manifest__.py`. Nombre sin guiones ni espacios (renombrar `lista_tareas-main` → `lista_tareas`). Tiene que ser para **Odoo 19**.

Si falla: E41

Paso 51 Copiarla a la VM

Si ya tienes un módulo con el **mismo nombre**, apártalo antes:

```
sudo mv /var/lib/odoo/modules/lista_tareas /var/lib/odoo/lista_tareas_mio
```

a) VS Code (paso 43): abrir `/var/lib/odoo/modules` y **arrastrar** la carpeta desde el Explorador de Windows.

b) scp desde PowerShell (cambiar la ruta) y luego moverla en la VM:

```
scp -P 2222 -r C:\Users\<usuario>\Downloads\lista_tareas sge@127.0.0.1:/tmp/
```

```
sudo mv /tmp/lista_tareas /var/lib/odoo/modules/
```

Si falla: **E42** **E43**

Paso 52 Permisos y reiniciar

```
sudo chown -R odoo:odoo /var/lib/odoo/modules
sudo chmod -R g+w /var/lib/odoo/modules
sudo service odoo restart
```

Paso 53 Instalarlo

Navegador: `?debug=1` → **Aplicaciones → Actualizar lista** → quitar filtro → buscar → **Activar** (si ya estaba: ⋮ → **Actualizar**).

O por terminal (`-i` la primera vez, `-u` si ya estaba):

```
sudo service odoo stop
sudo -u odoo odoo -c /etc/odoo/odoo.conf -d empresa -i lista_tareas --stop-after-init
sudo service odoo start
```

Si falla: **E34** **E41** **E44**

K. Copia de seguridad y migración

Paso 54 Qué hay que guardar (4 cosas)

1. **El programa**: la versión de Odoo instalada.
2. **Los datos**: la base de datos PostgreSQL.
3. **La configuración**: `/etc/odoo/odoo.conf`.
4. **Las carpetas** de `/var/lib/odoo`: `addons`, `sessions`, `filestore`.

Regla: *programa, datos, configuración y carpetas.*

Paso 55 Copiar la base de datos

Web: paso 18. Terminal:

```
sudo service postgresql stop
pg_dump -U odoo empresa > ficherocopia.sql
psql -U odoo empresa < ficherocopia.sql
sudo service postgresql start
```

Caso	Qué hacer
Copia de seguridad	Guardar los 4 y restaurar lo que se dañe
Migrar, misma versión	Restaurar los 4 y ajustar `odoo.conf` al servidor nuevo

Migrar entre versiones	Complicado; herramienta oficial `upgrade.odoo.com`

L. Reinstalar Odoo desde cero (solo si no arranca de ninguna manera)

Paso 56 Desinstalar (sin borrar `/etc/odoo`)

```
sudo service odoo stop
sudo apt purge -y odoo
sudo apt autoremove -y
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
sudo rm /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg
sudo rm -rf /var/lib/odoo /var/log/odoo
sudo apt update
```

Si falla: **E45**

Paso 57 Volver a poner clave y repositorio y comprobar la versión

Repetir pasos 12 y 13. Después:

```
apt-cache policy odoo
```

Tiene que decir `Candidato: 19.0.…` desde `nightly.odoo.com`.

Si falla: **E46**

Paso 58 Instalar y arrancar

```
sudo apt install odoo
sudo service odoo start
sudo service odoo status
```

Luego repetir el paso 15 (librerías).

Diagnóstico: dónde mirar cuando algo falla

Situación	Comando
El servicio está **failed** / no arranca	`sudo journalctl -u odoo -n 40 --no-pager`
Odoo funciona pero algo falla (módulo, pantalla)	`sudo tail -n 40 /var/log/odoo/odoo-server.log`
Seguir el log en directo	`sudo tail -f /var/log/odoo/odoo-server.log` (Ctrl+C sale)
Estado del servicio	`sudo service odoo status`

Errores

Ordenados según el paso donde aparecen. «↩ Paso N» te devuelve al paso.

E01 Kernel panic al arrancar la VM
E02 Dependencias insatisfechas al instalar Odoo
E03 No existe el usuario / `/home` vacío
E04 Vuelve a arrancar el instalador
E05 pgAdmin no carga en el 8080
E06 *Connection refused*
E07 *Permission denied* por SSH
E08 *REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED*
E09 Error del cdrom en `apt update`
E10 `locale` dice POSIX / ñ rotas
E11 Comando pegado da *command not found*
E12 Servicio **failed** / *ERR_CONNECTION_RESET*
E13 *AttributeError ... 'defs'*
E14 *account_peppol: phonenumbers*
E15 *No se ha podido encontrar Wkhtmltopdf*
E16 `pip3: command not found`
E17 Otro *ImportError* cualquiera
E18 No se puede cambiar la moneda
E19 pgAdmin: *failed to resolve host*
E20 pgAdmin: *password authentication failed*
E21 Los Ajustes no se guardan
E22 No sale Facturación en Ajustes
E23 No sale «Activar modo desarrollador»
E24 Correos en cola / Gmail rechaza
E25 El total no suma el IVA
E26 No sale Recibir / Entrega
E27 El TPV no tiene los productos
E28 Ventas del TPV no llegan a contabilidad
E29 Importar: columnas con `/`
E30 Importar duplica registros
E31 `sudo: cd: command not found`
E32 *Internal Server Error* tras tocar el .conf
E33 `journalctl` no enseña nada
E34 El módulo no aparece en Aplicaciones
E35 VS Code no deja guardar
E36 Error al actualizar el módulo (Python/XML)
E37 No sale el menú del módulo
E38 Cambié el XML y no se ve
E39 `Address already in use`
E40 Permisos rotos tras lanzar Odoo a mano
E41 El módulo del profe no aparece
E42 `scp` no conecta
E43 Dos módulos con el mismo nombre
E44 Falla por una dependencia
E45 `chown: cannot access '/etc/odoo/odoo.conf'`
E46 `apt-cache policy` no dice 19.0

E01 Kernel panic: *IO-APIC + timer doesn't work*

↩ Paso 1

Causa: la VM tiene 1 solo núcleo.

Arreglo: Configuración → Sistema → Procesador → **2**. Comprobar también: chipset PIIX3, E/S APIC marcado, PAE/NX marcado.

E02 Dependencias insatisfechas: `python3-pypdf2 pero no es instalable`

↩ Paso 14

Causa: Ubuntu demasiado nuevo (26.04).

Arreglo: no tiene arreglo: reinstalar la VM con **Ubuntu Server 24.04 LTS**. Instalar con el paquete .deb falla igual.

E03 No existe el usuario, `/home` vacío, sin locale

↩ Paso 3

Causa: la instalación se cortó antes de *Reboot Now*.

Arreglo: arrancar → `e` en el GRUB → en la línea `linux` cambiar `ro` por `rw init=/bin/bash` → F10. Luego:

```
useradd -m -s /bin/bash sge
passwd sge
/usr/sbin/usermod -aG sudo sge
```

El GRUB usa **teclado inglés** (`=` y `/` en otras teclas): si no salen, **Entrada → Teclado → Teclado virtual**.

E04 Al reiniciar vuelve a salir el instalador

↩ Paso 4

Causa: la ISO sigue puesta.

Arreglo: **Dispositivos → Unidades ópticas → Quitar disco** y reiniciar.

E05 pgAdmin no carga en `127.0.0.1:8080`

↩ Paso 5 · Paso 24

Causa: en la regla de reenvío el puerto invitado es `5432` en vez de `80`.

Arreglo: puerto invitado **80** (pgAdmin va sobre Apache). El 5432 es de PostgreSQL y va dentro de pgAdmin, en la pestaña Conexión.

E06 *Connection refused*

↩ Paso 7

Causa: nadie escucha en ese puerto de Windows: falta la regla de reenvío o está mal.

Arreglo: revisar el paso 5: IP anfitrión `127.0.0.1` (ojo, **127**), IP invitado igual a la que da `ip a` en la VM, adaptador en **NAT** (en puente no hay reenvío). Comprobar que SSH corre (paso 6).

E07 *Permission denied* por SSH

↩ Paso 7

Causa: la conexión llega, pero el usuario o la contraseña están mal.

Arreglo: el usuario es el de «*Elija un nombre de usuario*», no el del servidor. En la VM: `whoami` o `ls /home`.

E08 *REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED*

↩ Paso 7

Causa: reinstalaste la VM y tiene otra clave.

Arreglo: en Windows:

```
ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2222"
```

O borrar la línea en `C:\Users\<usuario>\.ssh\known_hosts`.

E09 *El repositorio «file:/cdrom …» ya no tiene un fichero de publicación*

↩ Paso 8 · Paso 14

Causa: quedó el repositorio del CD. `apt update` acaba con error y el `&&` del paso 14 corta la instalación.

Arreglo:

```
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/cdrom.sources /etc/apt/sources.list.d/cdrom.sources.disabled
```

Si no está ahí: `grep -r cdrom /etc/apt/`.

E10 `locale` dice POSIX (y luego las ñ salen rotas)

↩ Paso 9

Causa: no hay idioma UTF-8; PostgreSQL crearía la BD en otra codificación.

Arreglo:

```
sudo dpkg-reconfigure locales
```

Marcar `es_ES.UTF-8 UTF-8` con Espacio y elegirlo como predeterminado.

E11 Un comando pegado da *command not found* o hace cosas raras

↩ Paso 12

Causa: al copiar del PDF se metió un salto de línea en medio.

Arreglo: pegarlo en el Bloc de notas, dejarlo en **una sola línea** (o con `\` al final de la primera) y volver a copiarlo.

E12 Servicio failed y la web da *ERR_CONNECTION_RESET*

↩ Paso 16

Causa: falta `lxml_html_clean`.

Arreglo:

```
sudo pip3 install --break-system-packages "lxml_html_clean==0.1.1"
sudo service odoo restart
```

E13 *AttributeError: module 'lxml.html.clean' has no attribute 'defs'*

↩ Paso 15

Causa: versión de `lxml_html_clean` demasiado nueva (también la de apt, `python3-lxml-html-clean`).

Arreglo: fijar la 0.1.1 (comando de E12).

E14 Al instalar Facturación: *No es posible instalar account_peppol: phonenumbers*

↩ Paso 26

Arreglo:

```
sudo apt install python3-phonenumbers
sudo service odoo restart
```

E15 Al confirmar factura: *No se ha podido encontrar Wkhtmltopdf*

↩ Paso 31

Causa: falta la herramienta que genera los PDF.

Arreglo:

```
sudo apt install wkhtmltopdf
sudo service odoo restart
```

E16 `pip3: command not found`

↩ Paso 15

Arreglo: `sudo apt install python3-pip`

E17 El servicio cae con otro *ImportError* / *ModuleNotFoundError*

↩ Paso 16

Diagnóstico: `sudo journalctl -u odoo -n 40 --no-pager` → la última línea dice qué librería falta.

Arreglo: `sudo apt install python3-<loquefalte>` ; si no existe, `sudo pip3 install --break-system-packages <loquefalte>`. Reiniciar.

E18 ***No puede cambiar la moneda de la compañía, ya que contiene asientos contables*** ↩ Paso 17

Causa: la BD se creó con datos demo (USD) o ya hay facturas.

Arreglo: crear otra base de datos **sin** Demo Data, con España y Español.

E19 **pgAdmin: *failed to resolve host* '*nombre*'** ↩ Paso 24

Causa: en Conexión se puso la etiqueta de la pestaña General.

Arreglo: Conexión → Host = `localhost`.

E20 **pgAdmin: *password authentication failed for user* "*odoo*"** ↩ Paso 24

Causa: el usuario `odoo` de PostgreSQL no tiene esa contraseña.

Arreglo:

```
sudo su postgres
psql
ALTER USER odoo WITH PASSWORD 'Admin1234';
\q
exit
```

E21 **Los cambios de Ajustes desaparecen** ↩ Paso 25

Arreglo: pulsar **Guardar** (arriba a la izquierda). Odoo no guarda solo.

E22 **No aparece «Facturación / Contabilidad» en Ajustes** ↩ Paso 27

Causa: el módulo Facturación no está instalado.

Arreglo: hacer el paso 26 primero.

E23 **No sale «Activar el modo de desarrollador»** ↩ Paso 28

Causa: desde la interfaz hace falta tener al menos un módulo instalado.

Arreglo: instalar uno (p. ej. Ventas) o entrar con `http://127.0.0.1:8069/odoo?debug=1`.

E24 **Los correos se quedan *En cola* o *Fallado* / Gmail rechaza la contraseña** ↩ Paso 29

Causa: no hay servidor saliente o se puso la contraseña normal de Gmail.

Arreglo: activar verificación en dos pasos y crear una **contraseña de aplicación** (con espacios). Ver cola: Ajustes → Técnico → Correos electrónicos.

E25 **El total de la factura es igual que la base imponible (sin IVA)** ↩ Paso 30

Causa: los impuestos por defecto de Ajustes solo se ponen en productos **nuevos**.

Arreglo: poner el IVA a mano en la ficha del producto o en la línea de la factura.

E26 **No sale el botón Recibir (Compra) o Entrega (Ventas)** ↩ Paso 33

Causa: falta Inventario.

Arreglo: instalarlo (paso 33) y crear un pedido **nuevo**: en los ya confirmados no aparece.

E27 El TPV no muestra los productos

↩ Paso 36

Arreglo: marcar **Disponible en el PdV** en la ficha del producto o darlo de alta desde Punto de venta.

E28 Las ventas del TPV no aparecen en contabilidad

↩ Paso 36

Causa: la sesión sigue abierta; los asientos se generan al cerrarla.

Arreglo: ☰ → **Cerrar sesión**.

E29 Importar: no sé qué campo elegir / sale una columna con `/`

↩ Paso 37

Causa: los campos con `/` son de tablas relacionadas.

Arreglo: elegir el campo directo. Una columna que no existe en Odoo (p. ej. «Apellidos» en Empleados) se deja sin mapear.

E30 Al importar se duplican registros en vez de actualizarse

↩ Paso 37

Causa: el CSV no tiene la columna `id`.

Arreglo: exportar con «*exportación compatible con importación*» activado.

E31 `sudo: cd: command not found`

↩ Paso 38

Causa: `cd` es interno del shell; no se puede usar con `sudo`.

Arreglo: no hace falta entrar en la carpeta: `scaffold` recibe la ruta como argumento.

E32 *Internal Server Error* después de tocar el `odoo.conf`

↩ Paso 39

Causa: se usó `sudo odoo --addons-path=… --save` y escribió rutas de root (`data_dir = /root/.local/share/Odoo`).

Arreglo: uno por línea:

```
sudo sed -i 's|^data_dir = .*|data_dir = /var/lib/odoo|' /etc/odoo/odoo.conf
sudo chown odoo:odoo /etc/odoo/odoo.conf
sudo service odoo restart
```

E33 `journalctl` no enseña nada

↩ Paso 40

Causa: con el servicio arrancado, el log va a un fichero.

Arreglo: `sudo tail -n 40 /var/log/odoo/odoo-server.log`

E34 El módulo no aparece en Aplicaciones

↩ Paso 41 · Paso 53

Revisar en este orden:

1. ¿Quitaste el filtro **Aplicaciones** y pulsaste **Actualizar lista**?
2. ¿Está la ruta? → comando del paso 40.
3. ¿Permisos? → `sudo chown -R odoo:odoo /var/lib/odoo/modules` y reiniciar.
4. ¿Hay `__manifest__.py` directamente en la carpeta? → E41.

E35 VS Code no deja guardar (*permission denied* / *EACCES*)

↩ Paso 42

Causa: tu usuario no está en el grupo `odoo`, o no has vuelto a entrar tras añadirlo.

Arreglo: repetir el paso 42 y, en VS Code, `F1` → **Remote-SSH: Kill VS Code Server on Host** y volver a conectar.

E36 **Error al actualizar el módulo (*ParseError*, *IndentationError*…)** ↩ Paso 48

Causa: fallo en el `.py` (sangría, nombre) o en el XML (etiqueta sin cerrar, campo que no existe en el modelo).

Arreglo: `sudo tail -n 40 /var/log/odoo/odoo-server.log`; dice fichero y línea. En Python, sangría de 4 espacios dentro de `class`, `def`, `for` e `if`.

E37 **El módulo instala pero no sale su menú (o *Access Error*)** ↩ Paso 48

Causa: faltan los permisos: el CSV no está en `data` del manifest o sigue comentado (scaffold lo deja comentado).

Arreglo: pasos 45 y 47, reiniciar y **Actualizar** el módulo. Recargar la página con F5.

E38 **He cambiado el XML y no se ve el cambio** ↩ Paso 48

Causa: las vistas se guardan en la BD al instalar/actualizar; reiniciar no basta.

Arreglo: ⋮ → **Actualizar** el módulo, o `-u lista_tareas` (paso 49), o trabajar con `--dev=all`.

E39 `Address already in use` **(puerto 8069)** ↩ Paso 49

Causa: el servicio sigue arrancado.

Arreglo: `sudo service odoo stop` antes de lanzarlo a mano (o usar `-p 8068`).

E40 **Errores de permisos después de lanzar Odoo a mano** ↩ Paso 49

Causa: se lanzó con `sudo odoo …` (como root) y creó ficheros de root en `/var/lib/odoo`.

Arreglo:

```
sudo chown -R odoo:odoo /var/lib/odoo
sudo service odoo restart
```

A partir de ahora: `sudo -u odoo odoo …`

E41 **El módulo del profe / de terceros no aparece** ↩ Paso 50

- **Carpeta doble** (`lista_tareas/lista_tareas/__manifest__.py`) → copiar la de dentro.
- **Nombre con guion** o espacios (`lista_tareas-main`) → renombrar.
- **Otra versión de Odoo** (17, 18) → buscar la versión 19.

Después: pasos 52 y 53.

E42 `scp` **no conecta al 2222** ↩ Paso 51

Causa: en `scp` el puerto va con **`-P` mayúscula** (en `ssh` es `-p`).

E43 **Dos módulos con el mismo nombre (el tuyo y el del profe)** ↩ Paso 51

Causa: Odoo solo usa uno; puede coger el que no es.

Arreglo: apartar el tuyo fuera de `modules` (comando del paso 51). Si ya estaba instalado, tras copiar el nuevo basta con **Actualizar**.

E44 Falla al instalar por una dependencia (*module X not found*)

↩ Paso 53

Causa: el `depends` del manifest pide un módulo que no está en ninguna carpeta del `addons_path`.

Arreglo: descargar también ese módulo y copiarlo igual (pasos 50 a 53). Los oficiales (`sale`, `account`...) los instala Odoo solo.

E45 Al reinstalar: `chown: cannot access '/etc/odoo/odoo.conf'`

↩ Paso 56

Causa: se borró `/etc/odoo`.

Arreglo: uno por línea:

```
sudo mkdir -p /etc/odoo
echo "[options]" | sudo tee /etc/odoo/odoo.conf
echo "admin_passwd = Admin1234" | sudo tee -a /etc/odoo/odoo.conf
echo "db_user = odoo" | sudo tee -a /etc/odoo/odoo.conf
sudo dpkg --configure -a
```

E46 `apt-cache policy odoo` no dice `Candidato: 19.0`

↩ Paso 57

Causa: el repositorio está mal puesto (versión o URL).

Arreglo: no instalar todavía. Repetir el paso 13 con cuidado (E11) y `sudo apt update`.