

Proposition d'architecture pour Quoridor (C++/SFML)

Équipe Quoridor

Novembre 2025

Objectifs

Concevoir une application Quoridor en C++ utilisant SFML avec une architecture MVC claire, portable **Windows/Linux/macOS**, et livrée sous forme d'exécutable cliquable (Windows : `.exe`, macOS : `.app`, Linux : archive AppImage ou `.tar.gz`).

Vue d'ensemble MVC

- **Modèle** (règles et état du jeu) : gestion du plateau 9×9 , murs, pions, validations des coups, calculs de chemins (A*/BFS), IA (Minimax/Négamax + élagage α - β , heuristiques).
- **Vue** (rendu et UI) : rendu 2D avec SFML (grille, murs, pions, textes), gestion des ressources (textures, polices, sons), feedback visuel.
- **Contrôleur** (entrée et boucle de jeu) : gestion clavier/souris, orchestration de la boucle de jeu, machine d'états (menus, partie, pause), intégration IA.

Modules et classes pressenties

M1. Modèle

- Board : représentation du plateau, murs placés, cases, coordonnées.
- Rules : validations complètes (déplacements, sauts, placements de murs, « chemin restant »).
- State : état courant (positions des pions, murs restants, joueur actif, historique minimal pour undo/replay optionnel).
- Pathfinder : A* et/ou BFS pour vérification d'existence de chemin et estimation de distance.
- AI : Minimax/Négamax + élagage α - β , profondeur bornée, génération de coups, heuristiques pluggables ; niveaux Facile/Normal/Difficile.

M2. Vue

- Renderer2D : encapsulation de SFML (`sf::RenderWindow`, `sf::View`, dessins de grille/pions/murs, HUD).
- ResourceCache : chargement pérénisant (RAII) des polices, textures, sons ; clés symboliques ; évite rechargements.
- UIWidgets (léger) : surlignage de case, info tour, messages d'erreur.

M3. Contrôleur

- InputHandler : mapping clavier/souris, états de drag pour murs, clics sur grille.
- Game : boucle principale (poll événements, update, render), cadence ; scène de *Partie*.
- SceneManager/GameState : machine d'états (Menu, Partie, Pause, Fin).
- Config : chargement de paramètres (JSON/TOML simple) : taille fenêtre, assets, niveau IA.

Boucle de jeu et flux de données

- B1. Événements SFML → InputHandler → intentions de jeu (déplacer/placer mur).
- B2. Rules valide l'intention contre State et Board; en cas d'échec, la Vue affiche un message.
- B3. En tour IA : AI demande à Rules/Pathfinder l'évaluation/validité; choisit un coup.
- B4. State est mis à jour, Render2D dessine la nouvelle scène; boucle continue jusqu'à victoire.

Détails d'implémentation clés

- **Validation des murs** : empêche chevauchements, hors-limites, et bloqueurs de chemin. Vérifie « un chemin au moins » via BFS/A* pour chaque joueur après placement hypothétique.
- **IA configurables** : Facile (profondeur faible, randomisation plus forte), Normal (équilibré), Difficile (profondeur accrue, moins de hasard). Heuristique combine distance propre vs. adversaire et valeur des murs.
- **Rendu** : calques séparés (grille, murs, pions, HUD). Mise à l'échelle selon taille fenêtre; police vectorielle lisible.
- **Ressources** : ResourceCache garde à vie : polices, textures; chemin assets/. Gestion d'erreurs avec messages clairs.
- **Tests** : tests unitaires sur Rules, Pathfinder, et cas limites de placement; tests IA sur validité des coups générés.

Structure du dépôt

```
ENSTQuoridor/  
|-- CMakeLists.txt  
|-- cmake/                # Scripts CMake (FindSFML.cmake si besoin, helpers)  
|-- src/  
|   |-- app/              # main(), initialisation fenêtre, SceneManager  
|   |-- controller/       # InputHandler, Game, GameState/Scene  
|   |-- model/            # Board, Rules, State, Pathfinder, AI  
|   '-- view/             # Render2D, UIWidgets, ResourceCache  
-- include/               # En-têtes publics (si séparation)  
-- assets/                # textures/, fonts/, sounds/  
-- shaders/               # (optionnel)  
-- tests/                 # tests unitaires (CTest / Catch2)  
-- docs/  
|   |-- exigences/  
|   '-- architecture/  
-- scripts/               # scripts build/packaging  
-- packaging/             # CPack config, icônes, entitlements (macOS)  
-- .github/workflows/ci.yml # (optionnel) CI multi-plateforme  
-- README.md
```

Build multi-plateforme

Outil : CMake (>= 3.20), C++20, SFML (~2.6). Dépendances via vcpkg ou Conan, ou SFML installé localement.

CMake (extrait minimal)

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
project(Quoridor CXX)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)

find_package(SFML 2.6 REQUIRED COMPONENTS system window graphics audio)

add_executable(quoridor
  src/app/main.cpp
  src/controller/Game.cpp
  src/controller/InputHandler.cpp
  src/model/Board.cpp src/model/Rules.cpp src/model/State.cpp
  src/model/Pathfinder.cpp src/model/AI.cpp
  src/view/Renderer2D.cpp src/view/ResourceCache.cpp)
target_include_directories(quoridor PRIVATE include)
target_link_libraries(quoridor PRIVATE sfml-system sfml-window sfml-graphics sfml-audio)

# Installation simple (Windows/Linux):
install(TARGETS quoridor RUNTIME DESTINATION bin)
install(DIRECTORY assets/ DESTINATION bin/assets)

# macOS: produire un .app
set_target_properties(quoridor PROPERTIES MACOSX_BUNDLE TRUE)
install(TARGETS quoridor BUNDLE DESTINATION .)
install(DIRECTORY assets/ DESTINATION Quoridor.app/Contents/Resources/assets)
```

Commandes type

```
# Générique
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --config Release
cmake --install build --config Release --prefix out
```

Packaging et exécutables cliquables

Stratégie de distribution recommandée

Pour garantir une expérience utilisateur optimale (*télécharger et double-cliquer*), le projet produira trois artefacts autonomes, un par plateforme :

1. **Windows** : Quoridor-1.0-Windows.zip
2. **macOS** : Quoridor-1.0-macOS.dmg (ou .zip)
3. **Linux** : Quoridor-1.0-Linux-x86_64.AppImage (ou .tar.gz)

Windows — Archive ZIP portable

Contenu : quoridor.exe, DLL SFML (sfml-system-2.dll, sfml-window-2.dll, sfml-graphics-2.dll, sfml-audio-2.dll, et dépendances tierces si nécessaires : opengl32.dll, freetype.dll), dossier assets/.

Workflow utilisateur :

1. Télécharger Quoridor-1.0-Windows.zip.

2. Extraire le contenu où souhaité (Bureau, Documents, etc.).
3. Double-cliquer sur `quoridor.exe`.

Build : Enlace dynamique SFML. Copier automatiquement les DLL via script CMake ou post-build. CPack génère le `.zip` final.

Avantages : Aucun installateur requis ; portable ; compatible Windows 10+.

macOS — Bundle application (.app)

Contenu : `Quoridor.app` (bundle macOS) avec frameworks SFML embarqués, `assets/` dans `Contents/Resources/`.

Workflow utilisateur :

1. Télécharger `Quoridor-1.0-macOS.dmg`.
2. Ouvrir le `.dmg` et glisser-déposer `Quoridor.app` vers `/Applications` (ou autre dossier).
3. Double-cliquer sur `Quoridor.app`.

Build : Propriété CMake `MACOSX_BUNDLE` ; utiliser `install_name_tool` ou `BundleUtilities` pour fixer les chemins des dylibs SFML. CPack génère le `.dmg` (générateur `DragNDrop`).

Avantages : Expérience native macOS ; tout autocontenu ; distribution via `.dmg` ou `.zip`.

Linux — AppImage (autonome)

Contenu : Fichier unique exécutable `Quoridor-x86_64.AppImage` contenant le binaire, bibliothèques SFML, et `assets/`.

Workflow utilisateur :

1. Télécharger `Quoridor-1.0-Linux-x86_64.AppImage`.
2. Rendre exécutable : `chmod +x Quoridor-1.0-Linux-x86_64.AppImage`.
3. Double-cliquer (ou exécuter via terminal : `./Quoridor-1.0-Linux-x86_64.AppImage`).

Build : Utiliser `linuxdeploy` + plugin SFML/Qt pour packager dépendances. L'AppImage encapsule tout.

Avantages : Un seul fichier exécutable ; fonctionne sur presque toutes les distributions modernes ; aucune installation SFML requise.

Alternative Linux : Archive `.tar.gz` avec binaire, bibliothèques SFML locales (`lib/`), `assets/`, et script launcher ajustant `LD_LIBRARY_PATH`. Moins élégant mais viable si AppImage pose problème.

Outillage CPack

CMake CPack permet de générer automatiquement les artefacts :

- **Windows** : générateur ZIP (ou NSIS pour installateur optionnel).
- **macOS** : générateur `DragNDrop` (`.dmg`) ou ZIP.
- **Linux** : générateur TGZ ; AppImage via outil externe post-CPack.

Configuration CPack dans `CMakeLists.txt` : nom de paquet, version, icônes, générateurs spécifiques par OS.

Critères d'acceptation

- Lancement par double-clic : Windows `quoridor.exe`, macOS `Quoridor.app`, Linux binaire ou AppImage.
- Fonctionnement identique sur les trois OS (rendu, règles, IA).
- Arborescence d'installation contient `assets/` et les dépendances nécessaires.

Évolutivité et maintenance

- Heuristiques IA interchangeables ; profondeurs paramétrables ; modes jeu supplémentaires via `SceneManager`.
- `ResourceCache` centralise les chargements ; ajout d'actifs sans impact code.
- Découplage strict MVC : tests ciblés sur `Rules/Pathfinder` sans fenêtre.