



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

## Universidad Nacional de Colombia

Ingeniería de Sistemas y Computación

2025969 Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones (01)

### Tarea 6

El problema de la programación académica en la UNAL

### Integrantes:

Javier Andrés Tarazona Jiménez	jtarazonaj@unal.edu.co
Yenifer	@unal.edu.co
Jefferson	@unal.edu.co

Abril 15 de 2024

# Tabla de Contenidos

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Marco Teórico</b>	<b>2</b>
2.1	Ejemplo Documentación . . . . .	2
2.1.1	Contextualización de la solución . . . . .	2
2.1.2	Descripción general de la solución . . . . .	2
2.1.3	Naturaleza de la solución . . . . .	2
2.1.4	Funcionamiento del sistema . . . . .	2
2.1.5	Resultados o impacto . . . . .	2
2.1.6	Referencia . . . . .	2
2.2	Bunded Probabilistic Serial (BPS): Yenifer . . . . .	3
2.3	Random Serial Dictatorship (RSD): Jefferson . . . . .	3
2.4	Probabilistic Serial Rule (PBS) . . . . .	3
2.4.1	Descripción general de la solución . . . . .	3
2.4.2	Naturaleza de la solución . . . . .	3
2.4.3	Funcionamiento del sistema . . . . .	3
2.4.4	Referencia . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Descripción y Justificación del Problema a Resolver</b>	<b>4</b>
3.1	Objetivo Principal . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Diseño de la solución</b>	<b>5</b>
4.1	Metodología . . . . .	5
4.1.1	Modelo Estocástico . . . . .	5
<b>5</b>	<b>Código Fuente</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Manual Usuario</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Manual Técnico</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Experimentación</b>	<b>6</b>
8.1	Análisis de resultados . . . . .	6
8.1.1	Escenario 1 . . . . .	6
8.1.2	Escenario 2 . . . . .	6
8.1.3	Escenario 3 . . . . .	6
<b>9</b>	<b>Referencias</b>	<b>7</b>

# 1 Introducción

Aquí si empieza el contenido del artículo de la sección 1 y también hay una referencia [1].

## 2 Marco Teórico

Aquí empieza el contenido del artículo de la sección 1 y también hay una referencia [1].

### 2.1 Ejemplo Documentación

#### 2.1.1 Contextualización de la solución

Problema identificado: ¿Qué necesidad o dificultad buscaba resolver la universidad? (por ejemplo: congestión en cursos, planificación ineficiente, asignación no equitativa, etc.)

Entorno institucional: ¿Qué tipo de universidad es? ¿Cuántos estudiantes? ¿Qué tan complejo es su sistema académico?

Objetivos del sistema de asignación: (eficiencia, justicia, reducción de tiempos administrativos, etc.)

#### 2.1.2 Descripción general de la solución

Nombre o enfoque de la solución: (por ejemplo: algoritmo de colonia de hormigas, programación entera, RSD, etc.)

Tipo de herramienta: ¿Es una herramienta automatizada, un modelo matemático, un sistema web, un algoritmo implementado?

Actores involucrados: ¿Está orientado a estudiantes, administrativos, docentes?

#### 2.1.3 Naturaleza de la solución

Aquí se refiere a la categoría técnica o metodológica de la solución:

¿Es un modelo de optimización matemática, una heurística, un sistema probabilístico, una metaheurística, un sistema de recomendación?

También puede implicar si es una solución centralizada (administración asigna) o descentralizada (los usuarios eligen con base en preferencias).

#### 2.1.4 Funcionamiento del sistema

¿Cómo se realiza la asignación o planificación?

¿Qué datos se necesitan?

¿Cómo se expresan las preferencias?

¿Qué lógica sigue el algoritmo (en términos generales)?

¿Qué tan automático es?

¿Cómo se gestionan los conflictos o empates?

#### 2.1.5 Resultados o impacto

¿Qué mejoras reportaron?

¿Se adoptó oficialmente?

¿Se continúa utilizando?

#### 2.1.6 Referencia

Nombre del artículo o proyecto, universidad, y si es posible, enlace o fuente bibliográfica.

## 2.2 Bundled Probabilistic Serial (BPS): Yenifer

## 2.3 Random Serial Dictatorship (RSD): Jefferson

## 2.4 Probabilistic Serial Rule (PBS)

### 2.4.1 Descripción general de la solución

Propuesto por Bogomolnaia y Moulin (2001), el algoritmo Probabilistic Serial Rule, también llamado Probabilistic Serial Mechanism, es un mecanismo de asignación aleatoria para repartir bienes indivisibles (como cupos en asignaturas) respetando las preferencias de los participantes bajo un enfoque equitativo.

Algunos entornos donde el mismo se puede aplicar se encuentran en la asignación de cursos a estudiantes, como en el caso de la Universidad de París y en la Universidad de Tsinghua, reparto de turnos o recursos indivisibles, y asignación de cupos de movilidad internacional o servicios públicos.

Se podría decir entonces que se usa cuando un grupo de personas desea obtener uno (o varios) recursos limitados y los mismos no se pueden dividir, es decir, son discretos. Y se quiere una asignación que sea justa y eficiente en promedio, sin usar dinero ni intercambios, es decir, una solución equitativa que sea directa.

### 2.4.2 Naturaleza de la solución

Este algoritmo tiene una intuición muy práctica. Suponga un proceso en el cual se encuentran participantes de un buffet. En el mismo, cada uno empieza a comer de forma simultánea y de forma continua el plato que desee comer, es decir, su preferido. Una vez que dicho plato termina, los integrantes pasan a comer su segundo plato preferido y así sucesivamente hasta que se terminan los platos.

Esta solución cuenta con unas ventajas y otras desventajas.

#### Ventajas

- El método es eficiente, ya que maximiza el bienestar de los integrantes según preferencias. Ellos mismos buscan el "orden".
- Es justo y equitativo, ya que ningún integrante tiene prioridades.
- No es un método manipulable por los integrantes como el RSD, ya que, en principio, hacer una estrategia es una mala idea por parte de los participantes, pues no hay prioridad. Suponga que la mejor opción es seleccionar lo que más quieren, porque de lo contrario se pueden quedar sin dicho recurso una vez se realice la repartición simultánea (Weak Strategy-Proofness).

#### Desventajas

- La asignación que se realiza es netamente probabilística y no determinista, pues depende de las elecciones aleatorias de los integrantes y sus preferencias subjetivas. Usualmente, el método viene con una segunda etapa de ronda de sorteos (*lottery decomposition*).
- Su carácter de paralelismo y varias variables hace que sea más difícil de implementar que RSD o BPS.

### 2.4.3 Funcionamiento del sistema

De forma generalizada, tenemos  $n$  integrantes de un evento con  $m$  recursos para escoger, y cada uno con una disponibilidad de  $d_m$ . Cada integrante va a consumir, de forma paralela, un elemento de  $m$ , reduciendo su disponibilidad asociada  $d_m$  bajo una velocidad uniforme, es decir, todos a la misma velocidad. Cuando  $d_m$  es cero, los integrantes consumen su siguiente recurso  $m$  preferido. Y así se continúa hasta que todos los  $d_m$  sean iguales a 0.

Como lo puede notar, este proceso no determina una asignación exacta, sino que es una asignación probabilística. Otra forma de verlo es como una lotería justa, porque cada integrante tiene una probabilidad de obtener el recurso según sus preferencias y su comportamiento.

Al final del proceso, hay una interpretación probabilística y una fase de sorteo. En este punto, cada integrante tiene una fracción de cada recurso  $m$ ; este valor acumulado es la probabilidad de cada integrante de obtener el recurso en una asignación final. Aquí hay dos casos:

- **Caso 1: Los integrantes pueden recibir varios recursos**

Se asigna cada recurso de forma individual según la probabilidad registrada.

- **Caso 2: Cada integrante debe recibir exactamente un recurso**

Hay que descomponer la matriz de probabilidades en una combinación convexa de matrices de permutación (Ej: Algoritmo de Birkhoff) para generar una asignación determinista a partir de las probabilidades.

### Consideraciones

- A pesar de que se señaló que la velocidad debe ser uniforme, se pueden plantear prioridades para ciertos integrantes aumentando su velocidad.
- Se asume que los agentes son neutralmente riesgosos. Es decir, que su satisfacción se mide por el valor esperado de la utilidad obtenida de la asignación final. Es decir, que el mecanismo se basa en las preferencias que expresan los agentes en vez de su actitud frente al riesgo.
- Hay una resistencia a la manipulación si un agente conoce las preferencias de los otros y encuentra satisfacción en el riesgo. Pero este beneficio está acotado a lo sumo al 50% de ganancia adicional, es decir, un factor de  $\frac{3}{2}$ .
- El método presenta equilibrio de Nash; hay perfiles de preferencias en los que ningún agente puede mejorar unilateralmente su resultado.
- Bajo comparación lexicográfica decreciente, se puede calcular una respuesta óptima en tiempo razonable a la manipulación estratégica. Pero cuando hay que maximizar la utilidad esperada para cada agente (si hay más de dos agentes), el problema se vuelve NP-Hard. Esto hace al método más robusto contra manipulaciones.

#### 2.4.4 Referencia

Vea [2].

## 3 Descripción y Justificación del Problema a Resolver

La Universidad Nacional de Colombia, como uno de sus fines misionales, tiene por objetivo impartir conocimiento al país, en particular a su comunidad de estudiantes mediante la docencia. Para realizarlo, se ofrecen cursos (asignaturas) como actividades académicas; sin embargo, dicha oferta requiere recursos y la sincronización de horarios, docentes y aulas. Y al mismo tiempo, dicho proceso se ve entorpecido por la falta de recursos, la pésima administración, las garantías académicas que se usan con poca conciencia por integrantes de la comunidad estudiantil, como la libre inscripción y cancelación, o el aprovechamiento del sistema mediante estrategias de manipulación.

Ahora bien, dicho problema se puede abordar mediante modelación estocástica, planteando una simulación que emplee algoritmos y las condiciones de la Universidad para encontrar una estrategia y solución óptima al problema real.

### 3.1 Objetivo Principal

- Formular *un modelo estocástico* que describa el problema de planificación académica en la Universidad Nacional.

- *Simular* ese modelo para encontrar al menos *una solución óptima* que contribuya a mitigar el caos descrito.

**Variables que afectan:**

- Mala administración.
- Insuficiencia de recursos (humanos, físicos, logísticos).
- Comportamiento estratégico o irresponsable de estudiantes (inscripción y cancelación masiva).

## 4 Diseño de la solución

Para abordar la solución, se presentan las áreas y abstracciones que se van a abordar.

- La oferta.
  - Cursos.
  - Docentes.
  - Salones (y laboratorios).
  - Horarios.
- Demanda fluctuante y mal gestionada.
  - Preferencias no explicitas.
  - Manipulación.
  - Cancelaciones y sobreinscripción.
- Solución.Problemas
  - Falta de coordinación.
  - Falta de mecanismos eficientes de asignación.
- **Objetivo esperado.**
  - Obtener una planificación justa, óptima y automatizada.

### 4.1 Metodología

#### 4.1.1 Modelo Estocástico

Al ser un modelo estocástico, se deben incluir elementos de incertidumbre, es decir aleatoriedad.

## 5 Código Fuente

Aquí empieza el contenido del artículo de la sección 1 y también hay una referencia [1].

## 6 Manual Usuario

Aquí empieza el contenido del artículo de la sección 1 y también hay una referencia [1].

## 7 Manual Técnico

Aquí empieza el contenido del artículo de la sección 1 y también hay una referencia [1].

## 8 Experimentación

Aquí empieza el contenido del artículo de la sección 1 y también hay una referencia [1].

### 8.1 Análisis de resultados

#### 8.1.1 Escenario 1

#### 8.1.2 Escenario 2

#### 8.1.3 Escenario 3

Tabla 1: Ejemplo de tabla 4x3 con contorno marcado

Encabezado 1	Encabezado 2	Encabezado 3	Encabezado 4
Celda 1	Celda 2	Celda 3	Celda 4
Celda 5	Celda 6	Celda 7	Celda 8
Celda 9	Celda 10	Celda 11	Celda 12

Tabla 2: Nivel de Agua en los Embalses

Fecha	Estado	Nivel de los embalses/Capacidad
Abril 2024	Inicio Racionamiento	14%
Junio 2024	Condiciones Actuales Escasez	30%
Ideal	Capacidad Completa	100%

Así mismo hay una tabla 1.

Tabla larga y personalizable en 3

Tabla 3: Análisis Stakeholders

Stakeholder	Necesidades	Intereses	Impacto
CD1	CD2	CD3	CD4
CD5	CD6	CD7	CD8

Y hay una figura 1.



Figura 1: Descripción de la figura.

Por último una lista:

- Item 1
- Item 2
- Item 3

Use la siguiente página para documentar las referencias en formato IEEE: <https://www.citethisforme.com/>

## 9 Referencias

- [1] D. N. de B. Universitario, “Dirección Nacional de Bienestar Universitario,” contador de visitas. [Online]. Available: <https://bienestar.unal.edu.co/index.php>. [Accessed: 05-Mar-2023].
- [2] A. Bogomolnaia and H. Moulin, “A new solution to the random assignment problem,” *Journal of Economic Theory*, vol. 100, no. 2, pp. 295–328, 2001, doi: 10.1006/jeth.2000.2710.