

Test API REST

Puntos totales 13/20

Se ha registrado el correo del encuestado (**javierub38@uma.es**) al enviar este formulario.

✗ Al crear un nuevo recurso mediante una petición POST con código de respuesta 201 Created, ¿qué cabecera HTTP debe incluir el servidor para indicar la URI del recurso recién creado? 0/1

- ☐ Location
- ☐ Destination
- ☐ Accept
- ☒ Content-Location

✗

Respuesta correcta

- ☒ Location

✓ En relación con los métodos HTTP y la idempotencia, ¿cuál de los siguientes métodos NO se considera idempotente por naturaleza? 1/1

- ☐ GET
- ☐ PUT
- ☐ DELETE
- ☒ POST

✓



✗ ¿Cuál es la implicación principal de la restricción 'Sin estado' (stateless) en una arquitectura REST? 0/1

- ☒ Se deben utilizar siempre cookies para mantener la sesión. ✗
- ☐ El cliente no necesita saber con qué servidor está hablando.
- ☐ Cada petición debe ser autocontenida y poseer toda la información necesaria para que el servidor la procese.
- ☐ El servidor debe guardar la sesión del usuario en memoria.

Respuesta correcta

- ☒ Cada petición debe ser autocontenida y poseer toda la información necesaria para que el servidor la procese.

✗ Al eliminar satisfactoriamente un recurso mediante una petición DELETE, y suponiendo que el servidor no necesite devolver metadatos adicionales, ¿cuál es la mejor convención de código de estado HTTP? 0/1

- ☐ 201 Created
- ☐ 202 Accepted
- ☐ 204 No Content
- ☒ 200 OK ✗

Respuesta correcta

- ☒ 204 No Content



✓ ¿Cuál es la estrategia de versionado de APIs más común y ampliamente recomendada cuando se introducen cambios no compatibles con versiones anteriores? 1/1

- ☐ A través de parámetros en la query string (ej. /users?version=1)
- ☐ Mediante un parámetro en el cuerpo JSON de cada petición
- ☐ Cambiando el nombre del dominio principal (ej. v1.api.example.com)
- ☒ Incluyendo el prefijo de la versión directamente en la URL (ej. /api/v1/users) ✓

✗ Si el backend recibe un payload JSON estructuralmente correcto para crear un usuario, pero la dirección de correo electrónico provista tiene un formato semánticamente inválido, ¿qué código de respuesta HTTP se recomienda devolver? 0/1

- ☐ 422 Unprocessable Entity
- ☐ 404 Not Found
- ☐ 401 Unauthorized
- ☒ 400 Bad Request

✗

Respuesta correcta

- ☒ 422 Unprocessable Entity



✓ En un proyecto Spring Boot que utiliza la librería 'springdoc-openapi-ui', ¿en 1/1
qué ruta local se expone la interfaz interactiva de Swagger UI una vez
desplegada la aplicación?

- ☐ <http://localhost:8080/api/swagger>
- ☐ <http://localhost:8080/docs/swagger>
- ☒ <http://localhost:8080/swagger-ui.html>
- ☐ <http://localhost:8080/openapi-ui>



✓ En APIs REST avanzadas, ¿cuál es el mecanismo recomendado para *1/1
correlacionar los errores presentados al cliente frontend con las trazas y
los logs almacenados internamente en el backend?

- ☒ Incluir un identificador único en las cabeceras de respuesta, como X-Request-ID.
- ☐ Usar el código HTTP 500 para todos los errores internos.
- ☐ Devolver el log completo del servidor (stacktrace) en el JSON.
- ☐ Pedir al usuario que envíe una captura de pantalla del error.



✓ ¿Cuál de los siguientes diseños de endpoints se clasifica como 'REST-like' 1/1
en lugar de 'RESTful' debido al mal uso de las convenciones HTTP?

- ☒ POST /createUser
- ☐ DELETE /users/15
- ☐ GET /users
- ☐ POST /users



✗ ¿Qué convención de URI es la recomendada para distinguir semánticamente una acción de búsqueda compleja sobre una colección en contraste a un simple filtrado de propiedades? *0/1

- ☐ GET /products:search?q=distributed+systems
- ☐ GET /products?search=distributed+systems
- ☐ POST /products/search
- ☒ GET /products/search?q=distributed+systems ✗

Respuesta correcta

- ☒ GET /products:search?q=distributed+systems

✗ Se desea acceder al recurso que representa una tarea específica (ID 5) asignada a un usuario (ID 4) que trabaja en un departamento (ID 2). ¿Qué diseño de URL minimiza el acoplamiento y evita jerarquías excesivamente profundas? 0/1

- ☒ GET /tasks/5?userId=4&deptId=2 ✗
- ☐ GET /users/4/tasks/5
- ☐ GET /tasks/5
- ☐ GET /departments/2/users/4/tasks/5

Respuesta correcta

- ☒ GET /tasks/5



✓ ¿Por qué se recomienda utilizar identificadores opacos (ej. 'ord_7x92Kp') en las URIs públicas en lugar de las claves primarias autoincrementales de la base de datos (ej. 12)? 1/1

- ☐ Porque los identificadores opacos reducen el tamaño de la respuesta JSON.
- ☒ Porque desacopla la API del almacenamiento interno y evita la exposición accidental de volúmenes o secuencias de datos. ✓
- ☐ Porque los identificadores numéricos no son válidos en las URLs según HTTP.
- ☐ Porque HTTP obliga a que los identificadores de recursos tengan formato de texto alfanumérico.

✓ Según las recomendaciones avanzadas de diseño REST, ¿cuál es la mejor forma de representar un precio monetario en un documento JSON para evitar errores de precisión decimal? 1/1

- ☐ Un array numérico con parte entera y decimal: {"price": [1999]}
- ☒ Un objeto con la cantidad entera en la unidad mínima y la moneda explícita: {"amount": "1999", "currency": "EUR"} ✓
- ☐ Un número flotante directo: {"price": "19.99"}
- ☐ Una cadena de texto con el símbolo de moneda: {"price": "19.99€"}



✓ ¿Cuál es una de las ventajas principales de emplear DTOs (Data Transfer Objects) en una API REST en lugar de devolver las entidades directas de la base de datos? 1/1

- ☐ Mejora automáticamente el rendimiento de la base de datos.
- ☐ Elimina la necesidad de definir códigos de estado HTTP en las respuestas.
- ☒ Permite desacoplar el modelo interno de persistencia de la interfaz pública y evita la fuga de información sensible. ✓
- ☐ Hace que las peticiones POST sean idempotentes por defecto.

✓ Al diseñar un endpoint que devuelve grandes volúmenes de datos donde la colección subyacente cambia con frecuencia, ¿qué estrategia de paginación es la más estable y escalable? 1/1

- ☐ Devolver todos los datos de una vez
- ☐ Paginación basada en página (page-number)
- ☐ Paginación basada en offset (offset-based)
- ☒ Paginación basada en un cursor (cursor-based) ✓

✓ En el diseño de una API REST, ¿cuál de las siguientes URIs es la más recomendada para representar la cancelación de un pedido específico, si consideramos que esta operación no encaja de forma natural en el modelo CRUD tradicional? 1/1

- ☒ POST /orders/123/cancellation ✓
- ☐ DELETE /orders/123
- ☐ GET /orders/123/cancel
- ☐ POST /cancelOrder?id=123



✓ Si un cliente intenta realizar una operación para la cual está autenticado correctamente pero NO posee los permisos suficientes en el sistema, ¿qué código de estado HTTP debe responder la API? 1/1

- ☐ 404 Not Found
- ☒ 401 Unauthorized
- ☐ 403 Forbidden
- ☐ 400 Bad Request



✓ En el contexto de una API REST, ¿cuál es la diferencia semántica clave entre los métodos HTTP PUT y PATCH al actualizar un recurso? 1/1

- ☒ PUT reemplaza el recurso por completo; PATCH realiza una modificación parcial.
- ☐ No hay diferencia, son sinónimos.
- ☐ PUT solo se usa para crear; PATCH para actualizar.
- ☐ PUT actualiza un campo específico; PATCH actualiza varios.



✗ ¿Qué cabecera HTTP debe enviar el cliente en su petición para especificar el formato de datos que espera recibir de vuelta del servidor? 0/1

- ☐ Accept
- ☐ Content-Encoding
- ☒ Content-Type
- ☐ Authorization



Respuesta correcta

- ☒ Accept



- ✓ En el enfoque 'design-first' para construir una API REST, ¿cuál de estas tareas es un hito fundamental antes de escribir los controladores y servicios del backend en código? 1/1
- ☐ Generar el OpenAPI desde el código.
 - ☐ Desplegar la aplicación en producción.
 - ☒ Definir los casos de uso y formalizar el diseño en un contrato OpenAPI. ✓
 - ☐ Implementar los DTOs y la base de datos.

Este formulario se creó en Universidad de Málaga. - [Contactar con el propietario del formulario](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios



