```
CREATE TABLE alumnos (nombre VARCHAR(30), edad INT);
INSERT INTO alumnos VALUES ('Jose Sanchez', 17);
INSERT INTO alumnos VALUES ('Antonio Garcia', 23);
INSERT INTO alumnos VALUES ('Ana Perez', 28);
INSERT INTO alumnos VALUES ('123456789012345678901234567890123456', 22);
select * from alumnos;
delete from alumnos where edad = 22;
DROP table alumnos;
UPDATE alumnos set dni ='777777' WHERE edad =23;
ALTER TABLE alumnos ADD COLUMN dni CHAR(9) FIRST;
ALTER TABLE alumnos ADD CONSTRAINT PK_alumnos PRIMARY KEY (nombre);
ALTER TABLE alumnos ADD PRIMARY KEY (nombre);
ALTER TABLE alumnos ADD PRIMARY KEY (nombre);
ALTER TABLE alumnos DROP CONSTRAINT PK_alumnos;
ALTER TABLE alumnos ALTER COLUMN nombre SET DEFAULT 'sin nombre';
ALTER TABLE alumnos ALTER COLUMN nombre TYPE VARCHAR(40);
ALTER TABLE alumnos DROP COLUMN dni;
ALTER TABLE alumnos RENAME edad TO years;
UPDATE alumnos set edad=23 WHERE edad =22;
UPDATE alumnos set edad=edad+2 WHERE edad <24;
UPDATE alumnos set dni='111111' WHERE dni IS NULL;
UPDATE alumnos set nombre='Paco Martinez' WHERE nombre
='123456789012345678901234567890123456';
```

UPDATE alumnos set edad=24 WHERE nombre= 'Jose Sanchez';